

De historias de usuarios a Sprines

Sprint 1 — Estructura inicial del módulo de Notificaciones asociado a HU3

Objetivo:

Desarrollar la estructura inicial del módulo de Notificaciones, estableciendo la conexión con la base de datos y el broker de eventos, para permitir la recepción, procesamiento y almacenamiento de las notificaciones provenientes de los demás módulos (Pagos, Panel organizador y Auth).

Tareas:

1. Crear la estructura del módulo de Notificaciones.
2. Configurar la conexión con la base de datos.
3. Crear la tabla notificaciones.
4. Definir los estados de las notificaciones, como no_leída, leída y eliminada.
5. Definir la estructura de los eventos que recibirá el módulo.
6. Configurar la conexión con el broker.
7. Crear el consumidor de eventos.
8. Configurar la suscripción a los eventos de los módulos.
9. Implementar la recepción de eventos provenientes de otros módulos.
10. Implementar el almacenamiento de las notificaciones recibidas.
11. Crear el endpoint para consultar las notificaciones de un usuario.
12. Realizar pruebas de recepción y almacenamiento de eventos.

Resultado esperado:

El módulo de Notificaciones cuenta con una estructura funcional que permite conectarse al broker, recibir eventos provenientes de otros módulos y almacenar las notificaciones correspondientes en la base de datos, dejándolas disponibles para ser consultadas posteriormente.

Sprint 2 — HU3: Ver centro de notificaciones

Objetivo:

Implementar el centro de notificaciones para que los usuarios puedan consultar las

notificaciones almacenadas, visualizándolas de manera ordenada y accediendo a la información asociada a cada una.

Tareas:

1. Crear la interfaz del centro de notificaciones.
2. Conectar la interfaz con el endpoint de consulta de notificaciones.
3. Obtener las notificaciones correspondientes al usuario.
4. Mostrar las notificaciones en el panel de notificaciones.
5. Ordenar las notificaciones desde la más reciente hasta la más antigua.
6. Mostrar la información relevante de cada notificación (definida en cada HU).
7. Permitir visualizar el detalle de una notificación.
8. Excluir que el usuario vea las notificaciones que tengan estado eliminada.
9. Implementar el manejo de errores durante la carga.
10. Mostrar el mensaje **"Error en mostrar notificaciones"** cuando corresponda.
11. Realizar pruebas del centro de notificaciones.

Resultado esperado:

El usuario puede acceder al centro de notificaciones y visualizar sus notificaciones ordenadas desde la más reciente hasta la más antigua. Cada notificación permite consultar la información asociada y las notificaciones eliminadas no se muestran. Si ocurre un problema al cargar la información, el sistema muestra el mensaje **"Error en mostrar notificaciones"**.

Sprint 3 — HU1: Recibir notificación de compra

Objetivo:

Implementar la generación y entrega de notificaciones cuando las entradas de un usuario hayan sido emitidas, considerando tanto eventos gratuitos como pagados y asegurando que la notificación quede disponible en el centro de notificaciones.

Tareas:

1. Definir la estructura del evento entrada_emitida enviada por el módulo pagos.
2. Procesar el evento para entradas de eventos gratuitos.
3. Procesar el evento para entradas de eventos pagados.

4. Identificar al usuario asociado a la entrada.
5. Obtener el nombre del evento.
6. Obtener la fecha del evento.
7. Obtener la cantidad de entradas emitidas.
8. Registrar la fecha y hora de emisión.
9. Crear el contenido de la notificación.
10. Guardar la notificación en la base de datos.
11. Mostrar la notificación en el panel de notificaciones.
12. Implementar hasta 3 reintentos en caso de fallo.
13. Registrar el error cuando los 3 intentos fallen.
14. Verificar que la notificación permanezca almacenada, aunque el envío falle.
15. Realizar pruebas de la HU1.

Resultado esperado:

Cuando las entradas de un usuario sean emitidas, el sistema genera una notificación tanto para eventos gratuitos como pagados, incluyendo el nombre del evento, fecha, cantidad de entradas y fecha y hora de emisión. La notificación queda almacenada y disponible en el centro de notificaciones. Si el envío de la notificación falla, se realizan hasta tres reintentos y se registra el error si ninguno resulta exitoso.

Sprint 4 — HU2: Recibir recordatorio del evento**Objetivo:**

Implementar un envío automático de recordatorios para informar al usuario sobre sus próximos eventos, recordando 24 horas antes del inicio del evento de forma predeterminada y permitiendo acceder directamente al detalle. En caso de que el usuario haga su compra menor a 24 horas antes del evento, será enviada la notificación de forma inmediata.

Tareas:

1. Obtener la fecha y hora de los eventos.
2. Obtener la ubicación del evento.
3. Identificar los usuarios que poseen entradas activas.

4. Implementar el proceso automático para revisar eventos próximos.
5. Configurar las 24 horas antes del evento como período predeterminado.
6. Considerar los casos en que la entrada fue adquirida con menos de 24 horas de anticipación.
7. Generar la notificación de recordatorio de forma inmediata.
8. Incluir el nombre del evento.
9. Incluir la hora del evento.
10. Incluir la ubicación.
11. Crear el enlace hacia el detalle del evento.
12. Guardar la notificación en la base de datos.
13. Mostrar el recordatorio en el panel de notificaciones.
14. Implementar el envío de Push notificación.
15. Implementar hasta 3 reintentos en caso de fallo.
16. Registrar el error cuando los 3 intentos fallen.
17. Realizar pruebas de la HU2.

Resultado esperado:

El sistema identifica automáticamente los eventos próximos y envía un recordatorio 24 horas antes de su inicio. La notificación incluye el nombre, hora y ubicación del evento y permite acceder directamente a su detalle. La notificación queda almacenada en el centro de notificaciones. Si la entrada fue adquirida con más de 24 horas de anticipación, el usuario igualmente recibe el recordatorio correspondiente. Si el envío falla, se realizan hasta tres reintentos y se registra el error cuando todos fallen.

Sprint 5 — HU4: Marcar notificaciones como leídas**Objetivo:**

Permitir que el usuario pueda identificar sus notificaciones leídas y actualizar ese estado individualmente o de manera conjunta para mantener organizado su centro de notificaciones.

Tareas:

1. Implementar el estado de leídas y no_leídas de las notificaciones.
2. Diferenciar visualmente las notificaciones no leídas mediante tipografía resaltada.
3. Implementar el cambio automático a estado leída al abrir una notificación (hacerle clic).
4. Quitar el resaltado de las notificaciones leídas.
5. Implementar la opción **"Marcar todas como leídas"**.
6. Actualizar el estado de todas las notificaciones pendientes.
7. Mantener el estado de lectura almacenado en la base de datos.
8. Realizar pruebas de la HU4.

Resultado esperado:

El usuario puede distinguir las notificaciones no leídas mediante su tipografía resaltada. Al abrir una notificación, esta se marca automáticamente como leída y deja de estar resaltada. Además, el usuario puede marcar todas las notificaciones pendientes como leídas mediante una sola opción y el estado se mantiene almacenado.

Sprint 6 — HU5: Borrar notificaciones**Objetivo:**

Permitir que el usuario pueda seleccionar y eliminar una o varias notificaciones que ya no considere importantes, aun así se mantienen sus registros en la base de datos.

Tareas:

1. Implementar el modo de selección de notificaciones al mantener presionada una notificación durante 2 segundos.
2. Permitir seleccionar una o varias notificaciones.
3. Implementar la opción para eliminar las notificaciones seleccionadas.
4. Solicitar confirmación antes de realizar la eliminación.
5. Cambiar el estado de las notificaciones seleccionadas a eliminada.
6. Implementar la no visualización de las notificaciones con estado eliminada.
7. Mantener el registro de las notificaciones eliminadas en la base de datos.

8. Realizar pruebas de la HU5.

Resultado esperado:

El usuario puede mantener presionada una notificación durante dos segundos para ingresar al modo de selección, seleccionar una o varias notificaciones y eliminarlas después de confirmar la acción. Las notificaciones eliminadas dejan de aparecer en su centro de notificaciones, pero sus registros permanecen en la base de datos con estado eliminada.

Sprint 7 — HU6: Recibir notificación por cancelación o cambios de evento

Objetivo:

Implementar la recepción y distribución de notificaciones relacionadas con cambios o cancelaciones de eventos, asegurando que todos los asistentes con entradas activas sean informados y que el organizador pueda conocer el resultado del envío.

Tareas:

1. Definir la estructura del evento enviado por el Panel Organizador.
2. Configurar la suscripción al evento de cambio de estado mediante el broker.
3. Recibir y procesar el evento publicado por el Panel Organizador.
4. Identificar el evento mediante su ID.
5. Identificar a los usuarios con entradas activas para el evento a través de los datos enviados previamente por en Entradas.
6. Considerar entradas gratuitas y pagadas.
7. Obtener el nuevo estado del evento.
8. Obtener la fecha del cambio cuando corresponda.
9. Crear las notificaciones para los asistentes.
10. Guardar las notificaciones en la base de datos.
11. Mostrar las notificaciones en el centro de notificaciones.
12. Implementar el envío de la notificación a los asistentes correspondientes.
13. Implementar hasta 3 reintentos en caso de fallo.
14. Registrar el error cuando los 3 intentos fallen.

15. Implementar la notificación al organizador indicando **"El envío se realizó correctamente"** cuando corresponda.

16. Realizar pruebas de la HU6.

Resultado esperado:

Cuando el Panel Organizador publique un cambio en el estado de un evento, el módulo de Notificaciones identifica a todos los usuarios que poseen entradas activas, tanto gratuitas como pagadas, y les envía una notificación con el ID del evento, el nuevo estado y la fecha del cambio cuando corresponda. Las notificaciones quedan almacenadas en el centro de notificaciones. Cuando el envío se realiza correctamente, el organizador recibe una notificación indicando **"El envío se realizó correctamente"**. Si ocurre un fallo, el sistema realiza hasta tres reintentos y registra el error si todos fallan.

Sprint 8 — HU7: Enviar correo de recuperación de contraseña

Objetivo:

Integrar el módulo de Notificaciones con Auth para procesar las solicitudes de recuperación de contraseña, registrar la solicitud y enviar el correo correspondiente, manteniendo la generación y administración del enlace de recuperación bajo la responsabilidad de Auth.

Tareas:

1. Definir la estructura del evento recuperacion_solicitada.
2. Coordinar con el módulo Auth la información que contendrá el evento.
3. Configurar la suscripción de Notificaciones al evento mediante el broker.
4. Recibir y procesar la solicitud enviada por Auth.
5. Identificar al usuario mediante su correo electrónico.
6. Recibir el enlace de recuperación proporcionado por Auth.
7. No generar ni administrar el token desde Notificaciones.
8. Crear el correo de recuperación de contraseña.
9. Enviar el correo al usuario.
10. Registrar la solicitud como **"Restablecer contraseña"** en el centro de notificaciones.

11. Registrar el resultado del envío del correo.
12. Implementar hasta 3 reintentos en caso de fallo.
13. Registrar el error cuando los 3 intentos fallen.
14. Realizar pruebas de la HU7.

Resultado esperado:

Cuando Auth publique una solicitud de recuperación de contraseña, se recibe el evento mediante el broker, registra la solicitud como "**Restablecer contraseña**" y envía el correo utilizando el enlace proporcionado por Auth. Notificaciones no genera ni administra el token o enlace de recuperación. Además, registra el resultado del envío y, si este falla, realiza hasta tres reintentos antes de registrar el error.