```
<?php namespace App\Models;</pre>
use CodeIgniter\Model;
class Inscrito extends Model{
    protected $table = 'inscritos';
    protected $primaryKey = 'idInscrito';
    protected $returnType = 'array';
    protected $useSoftDeletes = false;
    protected $createdField = 'created_at';
    protected $updatedField = 'updated at';
    protected $deletedField = 'deleted at';
    protected $allowFileds = ['idInscrito', 'grupo_idGrupo', 'alumnos_curp',
'pagos idPago'];
    public function getListar(){
        return $this->db->query('CALL sp_enlins()')->getResultArray();
    }
    public function buscarT($b, $e){
        if($b != null && $e){
            return $this->db->query("SELECT idInscrito, nombre_curso, nombreAlumno,
apellido1,
            apellido2, pago, estatusP from inscritos JOIN grupo ON
inscritos.grupo_idGrupo = grupo.idGrupo
            JOIN cursos ON grupo.cursos_idCursos = cursos.idCursos
            JOIN alumnos ON inscritos.alumnos curp = alumnos.curp
            JOIN pagos ON inscritos.pagos_idPago = pagos.idPago
            WHERE concat(nombreAlumno, ', apellido1, ', apellido2) LIKE '%".$b."%'
            AND estatusP ='".$e."' OR nombreAlumno LIKE '%".$b."%' AND estatusP
='".$e."'
            OR apellido1 LIKE '%".$b."%' AND estatusP ='".$e."'
            OR apellido2 LIKE '%".$b."%' AND estatusP ='".$e."' OR cpAl LIKE
'%".$b."%'
            AND estatusP ='".$e."' OR nombre curso LIKE '%".$b."%' AND estatusP
='".$e."'")->getResultArray();
        }else if($b != null){
            return $this->db->query("SELECT idInscrito, nombre curso, nombreAlumno,
apellido1,
            apellido2, pago, estatusP from inscritos JOIN grupo ON
inscritos.grupo idGrupo = grupo.idGrupo
            JOIN cursos ON grupo.cursos_idCursos = cursos.idCursos
            JOIN alumnos ON inscritos.alumnos curp = alumnos.curp
            JOIN pagos ON inscritos.pagos idPago = pagos.idPago
            WHERE concat(nombreAlumno, ', apellido1, ', apellido2) LIKE '%".$b."%'
            OR nombreAlumno LIKE '%".$b."%' OR apellido1 LIKE '%".$b."%'
            OR apellido2 LIKE '%".$b."%' OR cpAl LIKE '%".$b."%'
            OR nombre_curso LIKE '%".$b."%'")->getResultArray();
```

```
}else if($e != null){
            return $this->db->query("SELECT idInscrito, nombre_curso, nombreAlumno,
apellido1,
            apellido2, pago, estatusP from inscritos JOIN grupo ON
inscritos.grupo idGrupo = grupo.idGrupo
            JOIN cursos ON grupo.cursos idCursos = cursos.idCursos
            JOIN alumnos ON inscritos.alumnos curp = alumnos.curp
            JOIN pagos ON inscritos.pagos_idPago = pagos.idPago
            WHERE estatusP ='".$e."'")->getResultArray();
        }
    }
   public function guardar($data){
        if($data[0] != null){
            $msj = $this->db->query('CALL sp_updinst(?, ?, ?)',
$data)->getResultArray();
        }else{
            $msj = $this->db->query('CALL sp_addinsc(?, ?, ?, ?)',
$data)->getResultArray();
        if($msj != null){
            return $msj[0]['mensaje'];
        }else{
            return $msj = 'ok';
        }
   }
   public function buscarR($id){
        return $this->db->query('CALL sp businst(?)', $id)->getResultArray();
    }
}
```