| <u>Área personal</u> / Mis | cursos / <u>34035 TEO1</u> / <u>Evaluación continua</u> / <u>Sesión 7</u> |
|----------------------------|---|
| Comenzado el | jueves, 17 de marzo de 2022, 12:33 |
| | Finalizado |
| | jueves, 17 de marzo de 2022, 12:47 |
| | 14 minutos 28 segundos |
| empleado | |
| | 6,00 de 10,00 (60 %) |
| Pregunta 1 | |
| Correcta | |
| Se puntúa 1,00 sobre 1,00 | |
| == 1 | Rocchio para expandir una pregunta, sus tres parámetros de configuración han de cumplir la condición de que $lpha$ + eta + γ |
| Seleccione una: Verdadero | |
| Falso ✓ | |
| O Tuiso V | |
| La respuesta correc | cta es 'Falso' |
| Pregunta 2 | |
| Correcta | |
| Se puntúa 1,00 sobre 1,00 | |
| | de los términos con <i>idf</i> bajo suelen tener un número de documentos mayor que los términos que tienen un <i>idf</i> alto |
| Seleccione una: | |
| Verdadero | |
| Falso | |
| La respuesta correc | cta es 'Verdadero' |
| Pregunta 3 | |
| Correcta | |
| Se puntúa 1,00 sobre 1,00 | |
| | nado "Relevance Feedback" permite expandir la pregunta formulada por el usuario añadiéndole nuevos términos |
| Seleccione una: | |
| Verdadero | |
| Falso | |
| | |

La respuesta correcta es 'Verdadero'



| 73/22, 16:52 | Sesion 7: Revision dei Intento |
|--|--|
| Pregunta 4 | |
| Correcta | |
| Se puntúa 1,00 sobre 1,00 | |
| | |
| For all circuits 44 tons online and also others de Decabis areas on | |
| aparecerá en la nueva pregunta expandida con peso: "0,5 * 1 | spandir una pregunta, con α =1, β = 0,5, γ = 0,25, el término "commun" + 0,1 * 0,5 - 0,9 * 0,25 = 0,325" |
| Seleccione una: | |
| ○ Verdadero | |
| ○ Falso | |
| | |
| | |
| La respuesta correcta es 'Verdadero' | |
| | |
| _ | |
| Pregunta 5 | |
| Incorrecta | |
| Se puntúa 0,00 sobre 1,00 | |
| | |
| Los algoritmos de stemming siempre agrupan todas las deriv | vaciones de los términos en el mismo stem (p.ej. vendedor, venta, vendiendo). |
| | |
| Seleccione una: | |
| ○ Verdadero X | |
| ○ Falso | |
| | |
| | |
| La respuesta correcta es 'Falso' | |
| | |
| Pregunta 6 | |
| Correcta | |
| Se puntúa 1,00 sobre 1,00 | |
| | |
| | |
| | spandir una pregunta, con α =1, β = 0,5, γ = 0,25, el término "arabian" no |
| aparecerá en la nueva pregunta expandida, ya que aparece d marcado como "relevante" | entro del documento marcado como "no relevante" y no dentro del documento |
| marcado como relevante | |
| Seleccione una: | |
| ○ Verdadero | |
| ⊚ Falso ✔ | |
| ⊜ rais∪ ▼ | |
| | |
| La respuesta correcta es 'Falso' | |
| | |

| /3/22, 16:52 | Sesión 7: Revisión del intento |
|--|---|
| Pregunta 7 | |
| Incorrecta | |
| Se puntúa 0,00 sobre 1,00 | |
| | |
| La técnica de "Relevance Feedback" reformula la pregu intervención del usuario que la formula | unta presentada al sistema de recuperación de información sin necesitar de la |
| Seleccione una: | |
| Verdadero X | |
| ○ Falso | |
| La respuesta correcta es 'Falso' | |
| Pregunta 8 | |
| Incorrecta | |
| Se puntúa 0,00 sobre 1,00 | |
| | |
| La complejidad en su caso peor de la búsqueda del ma | ayor elemento en un montículo máximo de \emph{k} elementos sería $O(\log_2 \emph{k})$ |
| Seleccione una: | |
| Verdadero X | |
| ○ Falso | |
| | |
| | |
| La respuesta correcta es 'Falso' | |
| | |
| Pregunta 9 | |
| Incorrecta | |
| Se puntúa 0,00 sobre 1,00 | |
| | |
| | tud con una pregunta es muy grande, con el objetivo de reducir el coste computacional, I solo para los K documentos (K << Número total de documentos indexados) con más pregunta. |
| Seleccione una: | |
| ○ Verdadero | |
| Falso ★ | |
| | |
| La respuesta correcta es 'Verdadero' | |
| La respuesta correcta es Verdadero | |

Ir a...

| Pregunta 10 |
|--|
| Correcta |
| Se puntúa 1,00 sobre 1,00 |
| |
| El algoritmo de Rocchio para expandir una pregunta se aplica a cada término indexado de los documentos recuperados en la búsqueda inicial, añadiéndose aquellos términos cuyo peso tras aplicar Rocchio sea mayor que cero |
| Seleccione una: |
| ○ Verdadero ✔ |
| ○ Falso |
| |
| |
| La respuesta correcta es 'Verdadero' |
| |
| |
| Sesión 6 |
| |

Sesión 8 ►