



DOC-013
VEHICLE REQUIREMENTS

Especificación de Requerimientos Técnicos del Monoplaza de Combustión

AUTOR: INGENIERÍA CERO

ESTADO: APROBADO

VERSIÓN: v1.2

FECHA: 15.07.2026



1. Filosofía del Vehículo: Ligereza y Motor de Moto

El monoplaza CERO debe ser un coche de pista ultraligero propulsado por un motor de motocicleta. Se descarta la propulsión eléctrica por complejidad técnica y coste de batería. El uso de un motor Suzuki GSX-R de combustión de alta revolución (14.000 RPM) aporta una relación peso-potencia inmejorable, bajo coste y una banda sonora perfecta para contenido en redes sociales.

2. Especificaciones Técnicas Conceptuales

- Motor: Suzuki GSX-R 600cc o 1000cc, 4 cilindros, DOHC, refrigeración líquida.
- Potencia: 120 - 150 hp a 13.000 RPM.
- Caja de Cambios: Transmisión secuencial de 6 marchas integrada en el motor de moto.
- Peso Objetivo: Menor a 420 kg en orden de marcha.
- Chasis: Tubular de acero cromoly (4130), jigs de soldadura sencillos.
- Transmisión: Por cadena reforzada 530 hacia un eje trasero con diferencial autoblocante LSD o eje rígido ligero.
- Seguridad: Cinturón de arnés de 6 puntos, interruptor de cortacorrientes general y sistema extintor FIA Appendix J.

3. Criterios de Homologación de Circuito

El coche debe cumplir las directrices básicas de la FIA para eventos de Track Day, incluyendo barra antivuelco principal de acero cromoly (45mm x 2.5mm) y silenciador de escape homologado para cumplir los límites de ruido de los circuitos españoles.

