```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!-- ceci est un commentaire visant à décrire le prologue d'un document XML -->
3 < biblio idList="a2253096342 a2253096343"> <!-- élément racine -->
4 <!-- un livre -->
5 <!-- ISBN est un attribut de type ID ; c'est donc un nom XML -->
       livre annee="1862" ISBN="a2253096342" lang='fr' pages="1500">
6
7
              <titre>Les Misérables</titre>
8
              <auteur>Victor Hugo</editeur>
9
              <editeur>Lacroix et Verboeckhoven</editeur>
       </livre>
10
11 11 11 11 1253096342" lang="fr" pages="1500">
    <titre>Les Misérables</titre>
13 <auteur>Victor Hugo <editeur>Lacroix </auteur> et Verboeckhoven</editeur>
14 </livre>
15
       un autre livre -->
       livre annee=1998 ISBN="2253096343">
16
17
              <titre>Autour d'&xml;</titre>
18
              <auteur>José Crivain</auteur>
19
             <editeur></editeur>
20
    <description>
21
     <!-- CDATA (Character Data) : portion de texte non interprétée
      (à la différence des PCDATA Parsed Character Data) -->
22
      <![CDATA[ <HTML> est une balise ouvrante et & est une esperluette]]>
23
     1 < 2
    </description>
24
25
       </livre>
26 <article xmlns:math="http://mon.site.fr/MathML.html"
xmlns:text="http://mon.site.fr/TextML.html">
    Ceci est une fonction mathématique : <math:fn>1+1</math:fn>
28 Tandis que cela sera une note de bas de page <text:fn>1+1</text:fn>
29 </article>
30<!-- XHTML-->
31 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
32 <head>
33
     <title>Hello world!</title>
   <script language="javascript"></script>
35 </head>
   <body>
36
37
     <h1>This is a heading</h1>
38
     This is some text.
39
     \langle BR/ \rangle
40 </body>
41<!-- cible instruction -->
42<?php
43 function maFonc($x)
44 x=24;
45 echo "bonjour";
46 for($i=1;$i<=10;$i=$i+1) x=x+1;
47 return x;
48 ?>
49</biblio>
```