gsview ^{AA}
emacs vi
kile texmaker **??**
T$_E$XnicCenter **??**
T$_E$Xshop iT$_E$Xmax
acrobat
reader xpdf evince
xdvi kdvi yap$_A$
ghostscript ^{A}

□ $_A$ —

— $_{AA}$$_A$ $portable$

doc-
u-
$ment$
for-
mat

in- ^{A}
de-
pen-
$dant$

$.dvi \xrightarrow{A}$
$PostScript$

??
evince
linux
$\backslash documentclass[_{12}\{\}$
$\backslash usepackage[_{12}\{\}$
$\backslash begin\{document\}$
$\backslash end\{document\}$
$\backslash begin\{document\}\backslash end\{document\}$
$\backslash chapter book article \backslash documentclass L_A TX \backslash documentclass$
$\backslash documentclass\{article\}$
$\backslash documentclass[12pt]\{article\}$
$\backslash documentclass[twoside, draft]\{report\}$
$\backslash documentclass\backslash begin\{documennt\}$
$\backslash usepackage C \# include L_A TX$
$\backslash usepackage\{_{123}\}$
$_{123}$
$\backslash usepackage[opt1]\{_{123}\}$
$_2$
$\backslash usepackage\{_{13}\}$
$\backslash usepackage[opt1]\{_2\}$
$\backslash usepackage[xdvi, draft]\{graphicx\}$
$\% array subfig$
$\backslash usepackage\{array, subfig\}$

```
\documentclass{article}
\begin{document}
 \emph{ }  loi de      Murphy
\end{document}
```
$\backslash par^A$
$^A L_A TX \backslash emph$
$\backslash L_A TX 10$
$\backslash$ \$ & % # ^ _ { } ~
$x_{i+1} e^{i\pi}$

```
%
\textbf{ }  $x_{i+1}$
   $e^{i\pi}$
  ~1 %   2
```
$_A$ ~1
$\% _A$ \$\$
{}
```
    \$ \& \% \# \{ \} \_
    $
{
}
\ ~ ^
```
$\backslash TeX$
```
\TeX book is for \TeX hackers.

\TeX\  has some powerful macros.

\LaTeX{} is a document preparation system


    \␣␣
 et\␣\␣\␣hop␣!
```
$\backslash\{\}$the \teX{}book $the TX book$ \LaTeX{}␣is␣a␣$\ldots$ $L_A TX$ is $a\ldots$
??
$\backslash$ `z ^{A}ź
$\backslash$' z ź
$\backslash$^z ź
\c{z} z
\"{z} ż
```
%
\usepackage[latin1]{inputenc}
```