

APEXCORE PLATFORM

MANUAL OFICIAL DEL SAAS

Documentación Técnica, API, Arquitectura, Planes de Servicio y Soporte

=====

=

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA

ApexCore es un software como servicio (SaaS) basado en la nube diseñado para la orquestación automatizada de bases de datos y el análisis predictivo de datos empresariales.

La plataforma permite a los equipos de desarrollo e infraestructura conectar sus almacenes de datos PostgreSQL, MySQL y Oracle Database 19c para generar pipelines de datos automatizados, monitorear el rendimiento de consultas SQL en tiempo real y desplegar modelos de optimización mediante microservicios alojados en Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Nuestra arquitectura garantiza una disponibilidad del 99.95% (SLA) y utiliza cifrado AES-256 para proteger los datos en reposo y TLS 1.3 para proteger los datos durante la transmisión.

=====

=

2. GUÍA DE INTEGRACIÓN Y API REST

La API de ApexCore sigue el estándar REST y devuelve todas las respuestas en formato JSON.

La autenticación se realiza mediante Bearer Token.

Cabecera obligatoria:

Authorization: Bearer TU_API_KEY

Endpoint de Estado

URL:

<https://api.apexcore.io/v1/status>

Método:

GET

Descripción:

Verifica la validez de la API Key y el estado del servidor.

Respuesta:

```
{  
  "status": "active",  
  "authenticated": true,  
  "environment": "production"
```

```
}
```

Endpoint para ejecutar un Pipeline

URL

<https://api.apexcore.io/v1/pipelines/trigger>

Método

POST

Descripción

Ejecuta un proceso ETL entre las bases de datos configuradas.

Ejemplo:

```
{  
  "pipeline_id":"pln_948273",  
  "source_db":"postgresql_prod",  
  "target_db":"oracle19c",  
  "optimize_indexes":true  
}
```

Respuesta:

```
{  
  "job_id": "job_abc123",  
  "status": "queued"  
}
```

Endpoint de métricas

URL

<https://api.apexcore.io/v1/metrics/queries>

Método

GET

Descripción

Devuelve estadísticas sobre consultas SQL lentas y cuellos de botella detectados.

Parámetros opcionales

limit

slow_queries

=====

3. CÓDIGOS DE ERROR

400 Bad Request

La petición contiene parámetros inválidos.

401 Unauthorized

La API Key no es válida o expiró.

403 Forbidden

El usuario no tiene permisos suficientes.

404 Not Found

El recurso solicitado no existe.

429 Too Many Requests

Se excedió el límite permitido por el plan contratado.

500 Internal Server Error

Error interno del servidor.

=====

4. PLANES DISPONIBLES

PLAN DEVELOPER

Costo

0 USD mensuales

Incluye

Hasta 5,000 llamadas API por mes.

Dos conexiones simultáneas.

Retención de logs durante tres días.

Soporte mediante comunidad.

PLAN PROFESSIONAL

Costo

79 USD mensuales

Incluye

500,000 llamadas API.

Hasta diez conexiones simultáneas.

Retención de logs durante treinta días.

Exportación automática a OCI Object Storage.

Soporte por correo con tiempo menor a doce horas.

PLAN ENTERPRISE

Costo

399 USD mensuales

Incluye

Llamadas API ilimitadas.

Conexiones ilimitadas.

Retención de logs durante 365 días.

Despliegues Multi-Región.

IPs dedicadas.

Optimización automática mediante Machine Learning.

Soporte técnico 24/7.

=====

5. SEGURIDAD

Todos los clientes utilizan entornos Multi-Tenant con aislamiento lógico de datos.

La plataforma utiliza:

AES-256

TLS 1.3

ISO 27001

Cumplimiento GDPR

Oracle Cloud Infrastructure IAM

Backups automáticos diarios.

=====

6. ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA

La solución se encuentra desplegada sobre Oracle Cloud Infrastructure.

Servicios utilizados

OCI Compute

OCI Virtual Cloud Network

OCI IAM

OCI Object Storage

Oracle Database 19c

FastAPI

Docker

LangChain

FAISS

Google Gemini

Python

Nginx

Flujo general

Usuario

↓

API REST

↓

FastAPI

↓

LangChain

↓

FAISS

↓

Gemini

↓

Respuesta

=====

=

7. SOPORTE

Horario

24 horas al día.

7 días de la semana.

Correo

support@apexcore.ai

Tiempo de respuesta

Developer

48 horas

Professional

12 horas

Enterprise

2 horas

=====

8. PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo regenero una API Key?

Ingresa al Panel de Control.

Developer Settings.

API Keys.

Selecciona Revoke and Regenerate.

La llave anterior será invalidada inmediatamente.

¿Qué ocurre cuando excedo el límite de llamadas?

La API responderá con el código HTTP 429 Too Many Requests.

Puede habilitarse Auto Upgrade para cambiar automáticamente al siguiente plan.

¿Es posible conectar bases de datos protegidas por firewall?

Sí.

ApexCore proporciona direcciones IP estáticas para agregarlas a las reglas del firewall y permitir la comunicación segura con Oracle Cloud Infrastructure.

=====

=