PLAYBOOK DE IMPLEMENTAÇÃO

Organizador do Gmail com n8n

Fase 1 — Diagnóstico em modo DRY RUN

- Do zero: n8n, Google Cloud, APIs, OAuth e Google Sheets
- Como importar e configurar o arquivo gmail_fase1_diagnostico.json
- Testes, leitura do relatório, solução de problemas e segurança

Versão 1.0 · Outubro de 2026 · Uso pessoal

SUMÁRIO

O que você vai encontrar aqui

1. Entendendo o que você vai montar . . . 3
2. Preparando o n8n . . . 5
3. Criando o projeto e ligando as APIs no Google Cloud . . . 7
4. Criando as credenciais no n8n . . . 10
5. Criando a planilha Gmail - Diagnóstico . . . 12
6. Importando e configurando o workflow . . . 13
7. Primeiro teste com 200 e-mails . . . 15
8. Rodando o diagnóstico completo . . . 16
9. Lendo o relatório . . . 17
10. Solução de problemas . . . 18
11. Checklist de segurança e próximos passos . . . 19

Como usar este playbook
Siga os capítulos na ordem. Cada capítulo termina com um mini checklist: só avance quando todos os itens estiverem marcados.
Tempo total estimado: **1h30 a 2h30** na primeira vez, contando a criação das contas. Ninguém precisa saber programar: você vai copiar, colar e clicar.
Ao longo do texto, nomes de botões aparecem em **negrito** e valores para copiar aparecem em `fonte de código`.

CAPÍTULO 1

Entendendo o que você vai montar

Antes de clicar em qualquer coisa, vale entender as peças. Isso evita 90% dos erros e deixa você no controle quando algo der errado.

O problema e a solução

Sua caixa do Gmail tem milhares de e-mails acumulados. Em vez de limpar na mão, vamos construir um robô (uma automação) que lê os e-mails, entende o que é cada um e, nas próximas fases, organiza tudo em labels. A exclusão final é sempre decisão sua.

Este playbook cobre a **Fase 1 — Diagnóstico**: o robô apenas lê a caixa e produz uma planilha com estatísticas. Ele é tecnicamente incapaz de alterar qualquer coisa no seu Gmail.

Glossário rápido

Termo	O que significa na prática
n8n	Ferramenta visual de automação. Você liga caixinhas (nós) e cada uma faz uma tarefa: buscar e-mails, calcular, gravar na planilha.
Workflow	O fluxo completo: a sequência de nós ligados. O arquivo JSON que você recebeu é um workflow pronto.
Nó	Uma caixinha do workflow. Exemplo: “Listar mensagens” pede ao Gmail a lista de e-mails.
JSON	Formato de texto que guarda o desenho do workflow. Você não precisa editar: só importar no n8n.
API	A “porta de serviço” de um sistema. A Gmail API é a porta pela qual programas (como o n8n) conversam com o Gmail.
Google Cloud	O painel do Google onde você liga APIs e cria as chaves de acesso. É gratuito para este uso.
OAuth	O jeito seguro de autorizar um app a acessar sua conta sem entregar sua senha. É aquela tela “Fazer login com o Google”.
Escopo	O tamanho da permissão. “Somente leitura” é um escopo; “ler e modificar” é outro. Quanto menor, mais seguro.
Credencial	Onde o n8n guarda a autorização OAuth já concedida, para reutilizar nos nós.
DRY RUN	“Ensaio”: o robô analisa e mostra o que faria, sem fazer nada de verdade.

Por que este projeto é seguro desde o primeiro dia

A segurança não depende só de o workflow “se comportar bem”. Ela vem da **permissão**: a credencial do Gmail desta fase terá apenas o escopo `gmail.readonly` (somente leitura). Mesmo que um nó estivesse errado, o Google recusaria qualquer tentativa de mover, arquivar ou excluir.

Escopo do Gmail	O que permite	Quando usar
`gmail.readonly`	Só ler e-mails e labels	Fases 1 e 2 (agora)
`gmail.modify`	Aplicar labels, arquivar, marcar lido, mover para a lixeira. Não exclui permanentemente.	Fases 3 a 5, depois da sua aprovação

Escopo do Gmail	O que permite	Quando usar
`https://mail.google.com/`	Acesso total, inclusive exclusão permanente	**Nunca** neste projeto

> **Atenção: o nó “Gmail” nativo do n8n**
> A credencial pronta “Gmail OAuth2” do n8n pede o escopo de acesso total (mail.google.com). Por isso o workflow da Fase 1 não usa esse nó para ler: usa nós HTTP Request com uma credencial genérica “Google OAuth2 API”, onde você mesmo define o escopo somente leitura.

A jornada completa

Fase	O que acontece	Altera o Gmail?
1. Diagnóstico	Lê tudo e gera planilha + relatório	Não
2. Classificação	Regras + IA sugerem label e ação, gravadas na Auditoria	Não (DRY RUN)
3. Organização	Aplica labels, arquiva o autorizado, quarentena em etapas	Sim, com gmail.modify
4. Relatórios	Relatório diário e semanal por e-mail e planilha	Só envia e-mail
5. Manutenção	Rotina diária e workflow manual “Esvaziar quarentena”	Sim, com confirmação

O que você precisa ter em mãos

- ☐ Seu Gmail pessoal e a senha (vai ser usado para o login do Google).
- ☐ Um computador com navegador (Chrome recomendado). Celular não serve para este setup.
- ☐ O arquivo `gmail_fase1_diagnostico.json` salvo na sua pasta de Downloads.
- ☐ Uma conta no n8n (Cloud) ou um n8n instalado no seu computador/servidor. O capítulo 2 ensina as duas opções.

CAPÍTULO 2

Preparando o n8n

O n8n é onde o workflow vai morar e rodar. Você tem dois caminhos. Escolha um e siga só a parte correspondente.

	n8n Cloud	n8n self-hosted (Docker)
Custo	Assinatura mensal (há período de teste gratuito)	Gratuito; você roda no seu computador ou servidor
Dificuldade	Mais fácil: só criar conta	Requer instalar o Docker
Rotina diária (Fase 5)	Funciona 24h sem você	Só roda com o computador/servidor ligado
Limites	Memória e tempo por execução conforme o plano	Depende da sua máquina
Recomendação	**Melhor para quem está começando**	Bom se você já usa Docker ou tem um servidor

Caminho A — n8n Cloud

1. **Crie a conta**
   Acesse `n8n.io`, clique em **Get started** e crie a conta com seu e-mail. Escolha um nome para o seu espaço (ele vira o endereço, algo como `seunome.app.n8n.cloud`).

2. **Ajuste o fuso horário**
   Em **Settings** (canto inferior esquerdo) → **Personal**/configurações da instância, confirme o fuso `America/Sao_Paulo`. O workflow já vem com esse fuso, mas a instância também deve ter.

3. **Anote o endereço**
   Guarde o endereço do seu n8n. Ele aparece na barra do navegador e será útil no capítulo 4.

Caminho B — n8n self-hosted com Docker

1. **Instale o Docker Desktop**
   Baixe em `docker.com/products/docker-desktop` e instale. Abra o programa e espere o ícone indicar que está rodando.

2. **Rode o n8n**
   Abra o Terminal (Mac/Linux) ou PowerShell (Windows) e cole o comando abaixo.

```
docker volume create n8n_data

docker run -d --name n8n --restart unless-stopped -p 5678:5678 \
  -e GENERIC_TIMEZONE="America/Sao_Paulo" -e TZ="America/Sao_Paulo" \
  -v n8n_data:/home/node/.n8n docker.n8n.io/n8nio/n8n
```

3. **Abra no navegador**
   Acesse `http://localhost:5678` e crie o usuário administrador (e-mail e senha só do seu n8n).

4 **Para servidor na internet**
Se instalar num servidor (VPS), use um domínio com HTTPS, por exemplo n8n.seudominio.com.br. O Google exige HTTPS para endereços que não sejam localhost.

> **Dica**
> No Windows, se o comando com barras invertidas der erro, cole tudo em uma única linha, removendo os caracteres \ do final das linhas.

Checklist do capítulo

- ☐ Consigo abrir meu n8n no navegador e fazer login.
- ☐ Anotei o endereço do meu n8n.
- ☐ Fuso horário configurado como America/Sao_Paulo.

CAPÍTULO 3

Criando o projeto e ligando as APIs no Google Cloud

Aqui você cria, de graça, o “cadastro” do seu robô no Google e liga as APIs que ele vai usar. Faça tudo logado com o mesmo Gmail que será analisado.

> **Sobre os nomes dos menus**
> O Google renomeia menus com frequência. A antiga “Tela de consentimento OAuth” hoje aparece como “Google Auth Platform”, dividida em Visão geral, Branding, Público-alvo, Acesso a dados e Clientes. Se algo estiver com nome diferente, procure pela palavra-chave na busca do topo do console.

3.1 Criar o projeto

1. **Abra o console**
   Acesse `console.cloud.google.com` com seu Gmail. Se for a primeira vez, aceite os termos. Não é preciso cadastrar cartão para este uso.
2. **Crie um projeto**
   No topo, clique no seletor de projetos → **Novo projeto**. Nome: `n8n-gmail-organizador`. Clique em **Criar**.
3. **Selecione o projeto**
   Confirme no seletor do topo que o projeto novo está ativo. Todo o resto deste capítulo acontece dentro dele.

3.2 Ativar as três APIs

Vá em **APIs e serviços** → **Biblioteca**. Pesquise e clique em **Ativar** em cada uma:

API	Para que serve no projeto
Gmail API	Ler e-mails e labels (e, nas fases futuras, organizar)
Google Sheets API	Gravar o diagnóstico e o relatório na planilha
Google Drive API	Encontrar a planilha e, futuramente, salvar cópias dos relatórios

3.3 Configurar a tela de consentimento (Google Auth Platform)

Esta é a tela que aparece quando você autoriza o n8n. Como o app é só seu, a configuração é simples.

1. **Comece a configuração**
   Menu **APIs e serviços** → **Tela de consentimento OAuth** (ou **Google Auth Platform**) → **Começar**.
2. **Informações do app**
   Nome do app: `n8n Gmail Organizador`. E-mail de suporte: seu Gmail. Avance.
3. **Público-alvo**
   Escolha **Externo**. É a única opção disponível para contas Gmail pessoais (a opção “Interno” só existe no Google Workspace).

4. **Contato**
   Informe seu Gmail como e-mail de contato. Aceite a política e clique em Criar.

5. **Adicione você como usuário de teste**
   Em **Público-alvo → Usuários de teste → Adicionar usuários**, coloque seu próprio Gmail e salve. Sem isso, o login dará erro “access_denied”.

6. **Declare os escopos**
   Em **Acesso a dados → Adicionar ou remover escopos**, marque os três abaixo e salve.

```
https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly
https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets
https://www.googleapis.com/auth/drive.file
```

> **Modo “Teste” e o token que expira em 7 dias**
> Enquanto o app estiver em “Teste”, o Google derruba a autorização do Gmail a cada 7 dias. Para a Fase 1 isso não atrapalha: você roda o diagnóstico e pronto.
> Antes da Fase 5 (rotina diária automática), vamos clicar em “Publicar app” em Público-alvo. Para uso pessoal, você aceita o aviso de “app não verificado” e a autorização deixa de expirar toda semana. Não faça isso agora.

3.4 Criar as chaves de acesso (ID do cliente OAuth)

1. **Descubra o endereço de retorno do n8n**
   No n8n, vá em Credentials → Create credential → digite “Google OAuth2 API” → abra. Copie o campo OAuth Redirect URL. Não salve nada ainda; deixe essa aba aberta.

2. **Crie o cliente**
   No Google Cloud: **APIs e serviços → Credenciais → Criar credenciais → ID do cliente OAuth** (ou **Clientes → Criar cliente**).

3. **Tipo de aplicativo**
   Escolha **Aplicativo da Web**. Nome: `n8n`.

4. **URIs de redirecionamento autorizados**
   Clique em **Adicionar URI** e cole exatamente o endereço copiado do n8n. Clique em **Criar**.

5. **Guarde o ID e a chave secreta**
   Aparecem o **ID do cliente** e a **Chave secreta do cliente**. Copie os dois para um lugar seguro (um gerenciador de senhas é o ideal).

Exemplos de como costuma ser o endereço de retorno (use sempre o que o seu n8n mostrar):

Onde roda o n8n	Endereço de retorno típico
n8n Cloud	`https://oauth.n8n.cloud/oauth2/callback`
Docker no seu computador	`http://localhost:5678/rest/oauth2-credential/callback`
Servidor próprio	`https://n8n.seudominio.com.br/rest/oauth2-credential/callback`

> **Proteja a chave secreta**
> Quem tiver o ID e a chave secreta consegue pedir autorização em nome do seu app. Não envie por e-mail, não cole em grupos e não publique em lugar nenhum. Se vazar, volte em Credenciais e gere uma nova chave.

Checklist do capítulo

- [ ] Projeto criado e selecionado.
- [ ] Gmail API, Google Sheets API e Google Drive API ativadas.
- [ ] Tela de consentimento criada como Externo, com meu Gmail como usuário de teste.
- [ ] Escopos gmail.readonly, spreadsheets e drive.file declarados.
- [ ] ID do cliente e chave secreta copiados em lugar seguro.

CAPÍTULO 4

Criando as credenciais no n8n

Agora você entrega ao n8n as chaves criadas no Google e faz o login. Serão duas credenciais: uma para o Gmail (somente leitura) e outra para o Google Sheets.

4.1 Credencial do Gmail somente leitura

1. **Abra a criação**
   No n8n: **Credentials** (ou o menu Overview → aba Credentials) → **Create credential** → pesquise `Google OAuth2 API`.

2. **Dê o nome certo**
   Clique no título da credencial e renomeie para `Gmail Leitura (readonly)`. O nome ajuda a nunca confundir com credenciais de escrita no futuro.

3. **Preencha**
   Client ID: o ID do cliente do Google.
   Client Secret: a chave secreta.
   Scope: cole exatamente `https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly`

4. **Faça o login**
   Clique em **Sign in with Google**. Escolha seu Gmail.

5. **Passe pelo aviso de app não verificado**
   O Google mostrará “O Google não verificou este app”. É esperado: o app é seu. Clique em **Avançado** → **Acessar n8n Gmail Organizador (não seguro)**.

6. **Confira a permissão**
   A tela deve pedir apenas para **ver suas mensagens e configurações de e-mail**. Marque a caixa e clique em **Continuar**. Se aparecer algo como “excluir permanentemente”, pare e revise o campo Scope.

7. **Salve**
   De volta ao n8n, deve aparecer **Account connected**. Clique em **Save**.

4.2 Credencial do Google Sheets

1. **Crie**
   Create credential → pesquise `Google Sheets OAuth2 API`. Nome: `Sheets Diagnóstico`.

2. **Conecte**
   No n8n Cloud pode aparecer um botão direto de login do Google; pode usá-lo. Se pedir Client ID e Client Secret, use os mesmos do Gmail.

3. **Autorize e salve**
   Faça o login, aceite o acesso às planilhas e clique em **Save**.

> **E a credencial “Gmail OAuth2” nativa?**
> Não crie agora. Ela só seria necessária para o nó “Enviar relatório”, que vem desativado. Na Fase 4 vamos tratar o envio de relatórios com o escopo certo.

Checklist do capítulo

- ☐ Credencial “Gmail Leitura (readonly)” conectada com o escopo gmail.readonly.
- ☐ A tela do Google pediu apenas leitura, nada de excluir.
- ☐ Credencial “Sheets Diagnóstico” conectada.

CAPÍTULO 5

Criando a planilha Gmail - Diagnóstico

É onde o robô vai escrever os resultados. Ela precisa ter o nome e as abas exatamente como abaixo.

1. **Crie a planilha**
   Acesse `sheets.google.com` → **Em branco**. Renomeie para `Gmail - Diagnóstico`.
2. **Crie a aba dados**
   Renomeie a aba “Página1” para `dados` (tudo minúsculo, sem acento).
3. **Crie a aba relatorio**
   Clique no **+** no rodapé e nomeie a nova aba `relatorio` (sem acento).
4. **Copie o ID da planilha**
   O ID é o trecho entre /d/ e /edit na barra de endereço. Copie só esse trecho.

```
Endereço:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AbCdEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYz012345/edit#gid=0
ID:        1AbCdEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYz012345
```

Você pode deixar as abas vazias: na primeira execução, o n8n cria a linha de cabeçalho automaticamente. Para referência, estas serão as colunas:

Aba	Colunas
`dados`	messageId, threadId, data, ano, remetenteNome, remetenteEmail, dominio, destinatario, assunto, trecho, labels, labelsUsuario, semLabelUsuario, categoriaGmail, naInbox, naoLido, temAnexo, tamanhoMB, anexoGrande, isNewsletter, isAutomatico, temListUnsubscribe, antigo, linkGmail, coletadoEm
`relatorio`	geradoEm, secao, item, quantidade, detalhe

> **Privacidade**
> A planilha terá remetentes, assuntos e trechos dos seus e-mails (os códigos de verificação de 6 a 8 dígitos já são mascarados pelo robô). Não compartilhe com ninguém.

Checklist do capítulo

- ☐ Planilha “Gmail - Diagnóstico” criada.
- ☐ Abas “dados” e “relatorio” criadas, com esses nomes exatos.
- ☐ ID da planilha copiado.

CAPÍTULO 6

Importando e configurando o workflow

Hora de colocar o arquivo JSON dentro do n8n e ligar cada nó às credenciais.

6.1 Importar o arquivo

1. **Crie um workflow vazio**
   No n8n, clique em **Create workflow** (ou **+** → Workflow).

2. **Importe**
   No canto superior direito, abra o menu **⋯** → **Import from File...** e escolha `gmail_fase1_diagnostico.json`. Alternativa: abra o JSON num editor de texto, copie tudo e cole (Ctrl+V) no canvas.

3. **Salve**
   Confira o nome “Gmail – Fase 1 – Diagnóstico (DRY RUN)” e clique em **Save**.

6.2 Conhecendo os nós

Você verá uma linha de caixinhas da esquerda para a direita, mais uma nota amarela com instruções. Eis o que cada uma faz:

Nó	O que faz	Você precisa mexer?
Iniciar diagnóstico	Botão de início manual	Não
Config	Parâmetros do diagnóstico	**Sim (6.3)**
Listar labels	Pega os nomes das suas labels	**Credencial**
Listar IDs com anexo	Descobre quais e-mails têm anexo	**Credencial**
Juntar IDs com anexo	Consolida a lista anterior	Não
Listar mensagens	Lista todos os e-mails, incluindo arquivados	**Credencial**
Separar mensagens	Transforma a lista em um item por e-mail	Não
Limitar lote	Respeita o máximo definido em Config	Não
Buscar metadados	Lê remetente, assunto, data, labels e trecho de cada e-mail	**Credencial**
Normalizar	Organiza os dados e mascara códigos	Não
Salvar diagnóstico	Grava na aba dados	**Credencial + ID**
Agregar relatório	Calcula totais e rankings	Não
Salvar relatório	Grava na aba relatorio	**Credencial + ID**
Montar e-mail / Enviar relatório	Relatório em HTML; o envio vem desativado	Não (deixe desativado)

6.3 Ajustar o nó Config

Dê dois cliques no nó Config. Os campos são:

Campo	Valor inicial	Significado
`query`	`-in:chats -in:drafts -in:sent`	Filtro de busca do Gmail. O padrão analisa tudo o que você recebeu, inclusive arquivados, sem enviados, rascunhos e chats.
`maxEmails`	`200`	Quantos e-mails analisar. Comece com 200 para testar.
`bigSizeMB`	`5`	A partir de quantos MB um anexo é “grande”.
`oldYears`	`3`	A partir de quantos anos um e-mail é “antigo”.
`modo`	`DRY_RUN`	Só informativo nesta fase. Não mude.

6.4 Ligar as credenciais nos nós HTTP

Repita para os quatro nós **Listar labels**, **Listar IDs com anexo**, **Listar mensagens** e **Buscar metadados**:

1. **Abra o nó**
   Dois cliques sobre ele.
2. **Confira a autenticação**
   Authentication deve estar em **Predefined Credential Type** e Credential Type em **Google OAuth2 API**.
3. **Selecione a credencial**
   Em **Google OAuth2 API**, escolha `Gmail Leitura (readonly)`. Feche o nó.

6.5 Ligar a planilha nos nós do Sheets

Repita para **Salvar diagnóstico** e **Salvar relatório**:

1. **Credencial**
   Selecione `Sheets Diagnóstico`.
2. **Documento**
   No campo Document (modo **By ID**), apague `COLE_AQUI_O_ID_DA_PLANILHA` e cole o ID copiado no capítulo 5. Se preferir, troque o modo para **From list** e escolha a planilha pelo nome.
3. **Aba**
   Confira: `dados` no Salvar diagnóstico e `relatorio` no Salvar relatório.

Por fim, clique em **Save**. Os triângulos vermelhos de alerta nos nós devem ter sumido.

Checklist do capítulo

- ☐ Workflow importado e salvo.
- ☐ maxEmails = 200 no Config.
- ☐ 4 nós HTTP com a credencial “Gmail Leitura (readonly)”.
- ☐ 2 nós do Sheets com a credencial e o ID da planilha.
- ☐ Nó “Enviar relatório” acinzentado (desativado).

CAPÍTULO 7

Primeiro teste com 200 e-mails

Um ensaio pequeno para ver se tudo está ligado corretamente, antes de analisar a caixa inteira.

1. **Execute**
   Clique em **Execute workflow** (botão na parte de baixo do canvas).

2. **Acompanhe**
   Cada nó fica verde ao terminar e mostra quantos itens processou. Leva de 30 segundos a 2 minutos.

3. **Confira os números**
   Listar mensagens: algumas páginas (cada página tem até 500 IDs).
   Limitar lote e Buscar metadados: 200 itens.
   Normalizar: perto de 200 (pode ser menos se algum e-mail falhar).

4. **Abra a planilha**
   A aba dados deve ter 200 linhas com remetentes, assuntos e datas. A aba relatorio deve ter as seções RESUMO, TOP_REMETENTES e assim por diante.

5. **Teste um link**
   Clique em um valor da coluna `linkGmail`: ele deve abrir a conversa no Gmail.

6. **Confirme que nada mudou**
   Abra o Gmail: nenhuma label nova, nada arquivado, nada lido. É o resultado esperado da Fase 1.

> **Rodar de novo adiciona linhas**
> Cada execução acrescenta linhas na planilha. Antes de rodar o diagnóstico completo, apague as linhas do teste (deixe só o cabeçalho) nas duas abas para não misturar resultados.

CAPÍTULO 8

Rodando o diagnóstico completo

Com o teste aprovado, é hora de analisar a caixa inteira.

Caixa com até cerca de 10 mil e-mails

1. **Limpe a planilha**
   Apague as linhas do teste nas abas dados e relatorio (mantenha o cabeçalho).
2. **Aumente o limite**
   No Config, mude `maxEmails` para `50000`.
3. **Execute e aguarde**
   Para 3 a 5 mil e-mails, conte de 5 a 15 minutos. O nó Buscar metadados lê cerca de 18 e-mails por segundo, de propósito, para respeitar os limites do Google.

Caixa muito grande, ou erros de memória e tempo

Divida por ano alterando o campo `query` a cada execução. Exemplos:

```
-in:chats -in:drafts -in:sent after:2025/12/31
-in:chats -in:drafts -in:sent after:2024/12/31 before:2026/01/01
-in:chats -in:drafts -in:sent after:2023/12/31 before:2025/01/01
-in:chats -in:drafts -in:sent before:2024/01/01
```

Nesse caso, cada execução gera seu próprio bloco na aba relatorio (identificado pela coluna geradoEm), e a aba dados acumula tudo. Na Fase 2 eu entrego um workflow que consolida o relatório lendo a aba dados inteira.

Filtros úteis do Gmail para o campo query

Filtro	Efeito
`in:inbox`	Só o que está na caixa de entrada
`-in:inbox`	Só arquivados
`category:promotions`	Só a aba Promoções
`is:unread`	Só não lidos
`older_than:2y`	Mais antigos que 2 anos
`larger:10M`	Maiores que 10 MB
`from:dominio.com`	Só de um remetente ou domínio

CAPÍTULO 9

Lendo o relatório

O relatório é a base para criarmos as regras da Fase 2. Veja o que observar em cada seção da aba relatorio (use o filtro da planilha na coluna secao).

Seção	O que mostra	O que procurar
RESUMO	Totais gerais e percentuais	Qual fatia é newsletter e notificação: esse é o potencial de limpeza.
TOP_REMETENTES	30 remetentes com mais e-mails	Remetentes que você nunca lê. São os primeiros candidatos a regra.
TOP_DOMINIOS	30 domínios principais	Lojas, redes sociais e ferramentas que dominam a caixa.
POR_ANO	Volume por ano	Anos inteiros de e-mail que talvez nem precisem existir.
POR_LABEL	Volume por label, incluindo as do sistema	Se você já usa labels e quanto está sem nenhuma.
POR_CATEGORIA_GMAIL	Abas do Gmail: Promoções, Social, Atualizações	O Gmail já separa bastante coisa; vamos aproveitar.
TOP_NEWSLETTERS	Listas de e-mail, com contagem de não lidos	Muitos não lidos = forte candidata a cancelar inscrição.
TOP_NOTIFICACOES	Remetentes automáticos (no-reply)	Separe o que é útil (banco, segurança) do que é ruído.
ANTIGOS_POR_REMETENTE	Quem mais ocupa e-mails antigos	Candidatos à Etapa C da quarentena.
ANEXOS_GRANDES	Os 30 maiores e-mails com anexo	Onde recuperar espaço de armazenamento.

Exercício para fazer agora
Na lista TOP_REMETENTES, marque mentalmente cada remetente com uma de três palavras: PROTEGER (banco, saúde, governo, trabalho), ÚTIL (leio às vezes) ou RUÍDO (nunca leio). Essa lista vai virar as regras da Fase 2.

CAPÍTULO 10

Solução de problemas

Os erros mais comuns, o que significam e como resolver.

Erro ou sintoma	Causa provável	Como resolver
`redirect_uri_mismatch`	O endereço de retorno no Google não é idêntico ao do n8n	Copie de novo o OAuth Redirect URL do n8n e cole em URIs de redirecionamento do cliente OAuth. Espere 5 minutos.
`access_denied` / 403 no login	Seu Gmail não está nos usuários de teste	Google Auth Platform → Público-alvo → Usuários de teste → adicione seu Gmail.
`Gmail API has not been used… disabled`	API não ativada no projeto	Biblioteca → Gmail API → Ativar. Confira se está no projeto certo.
`insufficientPermissions` / 403 nos nós	Escopo errado na credencial	Edite a credencial, confirme o Scope gmail.readonly e reconecte.
`invalid_grant` / 401	Token expirou (modo Teste, 7 dias)	Abra a credencial e clique em Sign in with Google de novo.
`429 Rate limit`	Muitas requisições por segundo	No nó Buscar metadados → Options → Batching, reduza Items per Batch para 10.
Erro no Separar mensagens	A busca do query não encontrou e-mails	Revise o filtro no Config; teste a mesma busca na caixa de pesquisa do Gmail.
Sheet with name … not found	Nome da aba diferente	Renomeie as abas para dados e relatorio, sem acento e em minúsculas.
Execução para no meio / memória	Caixa grande demais para uma execução	Divida por ano (capítulo 8).
Nó com triângulo vermelho	Credencial não selecionada	Abra o nó e selecione a credencial.

Quando pedir ajuda
Clique no nó com erro, copie a mensagem completa (aba Output ou o balão vermelho) e me envie junto com o nome do nó. Não envie a chave secreta.

CAPÍTULO 11

Checklist de segurança e próximos passos

Antes de considerar a Fase 1 concluída

- [ ] A credencial dos nós HTTP tem apenas o escopo gmail.readonly.
- [ ] Durante a autorização, o Google pediu apenas permissão de leitura.
- [ ] O nó Enviar relatório continua desativado.
- [ ] A chave secreta do cliente OAuth está guardada em local seguro e não foi compartilhada.
- [ ] A planilha Gmail - Diagnóstico não está compartilhada com ninguém.
- [ ] Depois da execução, conferi no Gmail que nada foi alterado.
- [ ] O workflow não tem gatilho automático (Schedule) ativado: só roda quando eu clico.

O que me enviar para começarmos a Fase 2

1. **O conteúdo da aba relatorio**
   Pode exportar como CSV (Arquivo → Fazer download → CSV) ou copiar e colar as linhas.
2. **Sua classificação dos top remetentes**
   O exercício do capítulo 9: PROTEGER, ÚTIL ou RUÍDO.
3. **Respostas às perguntas pendentes**
   n8n Cloud ou self-hosted, e versão (aparece em Settings → About n8n ou Help).
   Provedor de IA preferido (Anthropic, OpenAI ou outro).
   E-mail que receberá os relatórios.
   Se o diagnóstico deve incluir os e-mails enviados.

O que vem na Fase 2

Com os seus dados reais, eu escrevo as regras determinísticas (que resolvem a maior parte dos casos sem IA), as categorias protegidas, os prompts de IA para os casos ambíguos e a planilha Gmail - Auditoria. Tudo continua em DRY RUN: você vê a sugestão para cada e-mail antes de qualquer ação real.

Na Fase 3, a quarentena 99-REVISAR-EXCLUSAO será liberada em etapas, como você sugeriu: primeiro só redes sociais, notificações e promoções óbvias; depois de uma ou duas semanas de revisão, newsletters; por último, e-mails antigos.