

Cheatsheet: Eine Quarto-Website erstellen

Von der Installation bis zur veröffentlichten Website

ERGEBNIS	AUFBAU	VERÖFFENTLICHEN
Website mit mehreren Seiten (HTML)	Ein Projekt, viele <code>.qmd</code> -Seiten	GitHub Pages (Ordner <code>docs/</code>)

1 – Einrichten (einmal je Rechner)

Installieren:

- **VS Code:** code.visualstudio.com (bei der Installation „**Add to PATH**“ anhaken)
- **Quarto CLI:** quarto.org/docs/get-started
- **Quarto-Extension** für VS Code: in der Seitenleiste *Extensions* nach „Quarto“ suchen

Projekt anlegen:

File → **New File...** → **Quarto Project** → **Website Project**, dann den Ordner wählen. Quarto legt an:

- `_quarto.yml`: Einstellungen für das ganze Projekt (siehe Abschnitt 2)
- `index.qmd`: deine Startseite
- `about.qmd`: eine zweite Seite als Beispiel
- `styles.css`: eigene Gestaltung, wenn du willst

Bevor du losschreibst, lies **Vorschau und Rendern** am Ende von Abschnitt 2.

Was brauche ich?

Du baust etwas mit mehreren verlinkten Seiten und einer Navigation für alle Seiten, etwa eine Kursseite, eine Dokumentation oder ein Portfolio? Dann ist das hier richtig. Für ein einzelnes Dokument zum Drucken oder Austeilen nimm das Cheatsheet **Übungsblatt**, für ein langes Dokument mit nummerierten Kapiteln, das der Reihe nach gelesen wird, das Cheatsheet **Buch**.

2 – Inhalte schreiben und bearbeiten

Jede `.qmd`-Datei besteht aus einem **YAML-Kopf** und einem **Markdown-Text**. YAML gibt es auf zwei getrennten Ebenen, die du nicht verwechseln solltest:

1. **Für das ganze Projekt, eine Datei:** `_quarto.yml` legt Navigation, Aussehen und Vorgaben für die *gesamte* Website fest. Es gibt sie einmal je Projekt. Du änderst sie nur, wenn sich etwas für alle Seiten ändern soll.
2. **Je Seite, in jeder Datei:** der mit `---` eingerahmte Kopf *am Anfang jeder .qmd-Datei*. Er legt den Titel dieser Seite fest und kann die Vorgaben des Projekts nur für diese Seite überschreiben.

Für das ganze Projekt (`_quarto.yml`):

```
website:
  title: "Meine Website"
  navbar:
    left:
      - text: "Über mich"
        href: about.qmd
```

Je Seite (Anfang von `meine-seite.qmd`):

```
---
title: "Meine Seite"
format: html
filters:
  - parmsam/quizdown
---
```

Markdown in Kürze:

Schreibweise	Ergebnis
<code>## Überschrift</code>	Abschnittsüberschrift
<code>**fett**</code> , <code>*kursiv*</code>	fett , <i>kursiv</i>
<code>`code`</code>	Code im Text
<code>- Punkt / 1. Punkt</code>	Aufzählung / nummerierte Liste
<code>> Text</code>	Zitat
<code>[Text](url)</code>	Link
<code></code>	Bild
<code>x^2</code> , <code>$\\$x^2$</code>	Formel im Text / abgesetzt
Codeblock mit <code>{python}</code>	ausführbare Codezelle (siehe unten)
<code>::: {.callout-tip} ... :::</code>	Hinweiskasten

Hinweiskästen heben etwas sichtbar hervor:

```
::: {.callout-tip}
## Tipp
Tipps eignen sich für Empfehlungen.
:::
```

wird zu:

 Tipp

Tipps eignen sich für Empfehlungen.

Weitere Arten: `.callout-note`, `.callout-warning`, `.callout-important`.

Codezellen: Beginne einen Codeblock mit `{python}` (oder `{pyodide-python}` für interaktiven Code) und schließe ihn mit drei Backticks, zum Beispiel:

```
#| echo: false    # Code ausblenden, Ausgabe behalten
#| eval: true     # Zelle ausführen (Standard)
print("Hallo!")
```

Häufige Optionen einer Zelle (als Kommentar mit `#|`): `echo`, `eval`, `warning`, `error`, `output`.

Vorschau und Rendern:

Befehl	Was er tut	Wann
Knopf Preview oder <code>quarto preview</code>	Öffnet eine Vorschau auf deinem Rechner, die sich bei jedem Speichern aktualisiert	Beim Schreiben und Bearbeiten
<code>quarto render</code>	Baut die fertigen Dateien nach <code>_site</code> (oder <code>docs/</code> , falls eingestellt), ohne eine Vorschau zu öffnen	Vor dem Veröffentlichen, oder um die Dateien zum Hochladen zu erzeugen

i Tipp

Der Knopf **Preview** macht beides: Er rendert die Website und öffnet die Vorschau. Ein eigenes `quarto render` brauchst du nur, wenn du die Dateien *ohne* Vorschau willst, etwa kurz vor dem Veröffentlichen.

3 – Mit GitHub Pages veröffentlichen

1. In `_quarto.yml` unter `project:` die Zeile `output-dir: docs` ergänzen
2. Rendern: `quarto render`
3. Auf github.com ein **öffentliches** Repository anlegen
4. Den ganzen Projektordner (mit `docs/`) hochladen und committen
5. Im Repository **Settings** → **Pages**: Branch `main`, Ordner `/docs`, dann **Save**
6. Auf den grünen Haken unter **Deployments** warten. Deine Website steht dann unter `https://<name>.github.io/<repo>/`

Die Website später aktualisieren: `quarto render` erneut ausführen und den Ordner `docs/` wieder zu GitHub hochladen (oder `git push`, wenn du mit Git arbeitest).

Gut zu wissen

- `site-url:` in `_quarto.yml` legt die Adresse der Website fest. Das ist nötig für richtige Vorschauen beim Teilen und für RSS-Links.
- `repo-url:` und `page-footer:` ergänzen auf allen Seiten einen Link „Edit this page“ bzw. zum Quelltext und eine eigene Fußzeile.
- Wer eine `.qmd`-Datei umbenennt oder verschiebt, ändert ihre Adresse. Lege Dateinamen vor dem Veröffentlichen fest: Alte Links auf eine umbenannte Seite führen ins Leere (404).

Ausführlich und mit Bildschirmfotos: [Was du brauchst](#) · [Website erstellen](#) · [Website veröffentlichen](#)