

Cheatsheet: Opret et Quarto-websted

Fra installation til udgivet websted

RESULTAT	STRUKTUR	UDGIVELSE
Websted med flere sider (HTML)	Ét projekt, mange <code>.qmd</code> -sider	GitHub Pages (mappen <code>docs/</code>)

1 – Opsætning (én gang pr. computer)

Installer:

- **VS Code:** code.visualstudio.com (sæt flueben ved “**Add to PATH**” under installationen)
- **Quarto CLI:** quarto.org/docs/get-started
- **Quarto-udvidelsen** til VS Code: søg efter “Quarto” i sidepanelet *Extensions*

Opret projektet:

File → **New File...** → **Quarto Project** → **Website Project**, og vælg derefter mappe. Quarto opretter:

- `_quarto.yml`: indstillinger for hele projektet (se afsnit 2)
- `index.qmd`: din startside
- `about.qmd`: en side nummer to som eksempel
- `styles.css`: dit eget design, hvis du vil

Før du begynder at skrive: læs **Forhåndsvisning og rendering** sidst i afsnit 2.

Hvilken skal jeg bruge?

Laver du noget med flere sider, der linker til hinanden, og en fælles navigation, for eksempel en kursusside, en dokumentation eller en portfolio? Så er det her det rigtige. Til et enkelt dokument til udskrift eller uddeling, se cheatsheetet **Opgaveark**. Til et langt dokument med nummererede kapitler, der læses i rækkefølge, se cheatsheetet **Bog**.

2 – Skriv og rediger indhold

Hver `.qmd`-fil består af et **YAML-hoved** og en **Markdown-tekst**. YAML findes på to adskilte niveauer, som du ikke må forveksle:

1. **For hele projektet, én fil:** `_quarto.yml` bestemmer navigation, udseende og standardværdier for *hele* webstedet. Den findes én gang pr. projekt. Du retter kun i den, når noget skal ændres for alle sider.
2. **Pr. side, i hver fil:** hovedet mellem `---` *øverst i hver* `.qmd`-fil. Det angiver sidens titel og kan tilsidesætte projektets standardværdier kun for den side.

For hele projektet (`_quarto.yml`):

```
website:
  title: "My Site"
  navbar:
    left:
      - text: "About"
        href: about.qmd
```

Pr. side (toppen af `my-page.qmd`):

```
---
title: "My Page"
format: html
filters:
  - parmsam/quizdown
---
```

Markdown kort fortalt:

Skrivemåde	Resultat
<code>## Overskrift</code>	Afsnitsoverskrift
<code>**fed**, *kursiv*</code>	fed , <i>kursiv</i>
<code>`code`</code>	kode i teksten
<code>- punkt / 1. punkt</code>	Punktliste / nummereret liste
<code>> tekst</code>	Citat
<code>[tekst](url)</code>	Link
<code></code>	Billede
<code>x^2, $\\$x^2$</code>	Formel i teksten / fritstående
kodeblok med <code>{python}</code>	kørbar kodecelle (se nedenfor)
<code>::: {.callout-tip} ... :::</code>	Infoboks

Infobokse fremhæver information:

```
::: {.callout-tip}
## Tip
Brug tips til gode råd.
:::
```

bliver til:



Tip

Brug tips til gode råd.

Andre typer: `.callout-note`, `.callout-warning`, `.callout-important`.

Kodeceller: begynd en kodeblok med `{python}` (eller `{pyodide-python}` til interaktiv kode), og afslut den med tre backticks, for eksempel:

```
#| echo: false    # hide the code, keep the output
#| eval: true     # run the cell (default)
print("Hello!")
```

Almindelige celleindstillinger (som kommentarer med `#|`): `echo`, `eval`, `warning`, `error`, `output`.

Forhåndsvisning og rendering:

Kommando	Hvad den gør	Hvornår
Knappen Preview eller <code>quarto preview</code>	Åbner en forhåndsvisning på din computer, som opdateres, hver gang du gemmer	Mens du skriver og redigerer
<code>quarto render</code>	Bygger de færdige filer i <code>_site</code> (eller <code>docs/</code> , hvis det er indstillet) uden at åbne en forhåndsvisning	Før udgivelse, eller for at lave de filer, der skal uploades

Tip

Knappen **Preview** gør begge dele: den renderer webstedet og åbner forhåndsvisningen. En separat `quarto render` skal du kun bruge, når du vil have filerne *uden* forhåndsvisning, for eksempel lige før udgivelse.

3 – Udgiv med GitHub Pages

1. Tilføj `output-dir: docs` under `project:` i `_quarto.yml`
2. Render: `quarto render`
3. Opret et **offentligt** repository på github.com
4. Upload hele projektmappen (med `docs/`), og lav et commit
5. I repositoryet: **Settings** → **Pages**, Branch `main`, mappe `/docs`, derefter **Save**
6. Vent på det grønne flueben under **Deployments**. Webstedet ligger derefter på `https://<navn>.github.io/<repo>/`

Opdater webstedet senere: kørs `quarto render` igen, og upload mappen `docs/` til GitHub på ny (eller `git push`, hvis du bruger Git).

Godt at vide

- `site-url:` i `_quarto.yml` angiver webstedets adresse. Den skal bruges til korrekte forhåndsvisninger ved deling og til RSS-links.
- `repo-url:` og `page-footer:` tilføjer et link "Edit this page" eller til kildekoden og en egen sidefod på alle sider.
- Hvis du omdøber eller flytter en `.qmd`-fil, ændres dens adresse. Bestem filnavnene før udgivelse: gamle links til en omdøbt side fører ingen steder hen (404).

Udførligt og med skærbilleder: [Det skal du bruge](#) · [Opret et websted](#) · [Udgiv webstedet](#)