

Lathund: Skapa en Quarto-webbplats

Från installation till publicerad webbplats

RESULTAT

Webbplats med flera sidor (HTML)

STRUKTUR

Ett projekt, många `.qmd`-sidor

PUBLICERING

GitHub Pages (mappen `docs/`)

1 – Installation (en gång per dator)

Installera:

- **VS Code:** code.visualstudio.com (kryssa i “Add to PATH” under installationen)
- **Quarto CLI:** quarto.org/docs/get-started
- **Quarto-tillägget** för VS Code: sök efter “Quarto” i sidofältet *Extensions*

Skapa projektet:

File → **New File...** → **Quarto Project** → **Website Project**, välj sedan mapp. Quarto skapar:

- `_quarto.yml`: inställningar för hela projektet (se avsnitt 2)
- `index.qmd`: din startsida
- `about.qmd`: en andra sida som exempel
- `styles.css`: egen formgivning, om du vill

Innan du börjar skriva: läs **Förhandsgranska och rendera** i slutet av avsnitt 2.

Vilken behöver jag?

Bygger du något med flera länkade sidor och en gemensam navigering, till exempel en kurssida, en dokumentation eller en portfolio? Då är det här rätt. För ett enskilt dokument att skriva ut eller dela ut, se lathunden **Övningsblad**. För ett långt dokument med numrerade kapitel som läses i ordning, se lathunden **Bok**.

2 – Skriva och redigera innehåll

Varje `.qmd`-fil består av ett **YAML-huvud** och en **Markdown-text**. YAML finns på två skilda nivåer som du inte ska blanda ihop:

1. **För hela projektet, en fil:** `_quarto.yml` bestämmer navigering, utseende och standardvärden för *hela* webbplatsen. Den finns en gång per projekt. Du ändrar den bara när något ska ändras för alla sidor.
2. **Per sida, i varje fil:** huvudet mellan `---` *högst upp i varje* `.qmd`-fil. Det anger sidans titel och kan ändra projektets standardvärden bara för den sidan.

För hela projektet (`_quarto.yml`):

```
website:
  title: "My Site"
  navbar:
    left:
      - text: "About"
        href: about.qmd
```

Per sida (början av `my-page.qmd`):

```
---
title: "My Page"
format: html
filters:
  - parmsam/quizdown
---
```

Markdown i korthet:

Skrivsätt	Resultat
<code>## Rubrik</code>	Avsnittsrubrik
<code>**fet**</code> , <code>*kursiv*</code>	fet , <i>kursiv</i>
<code>`code`</code>	kod i texten
<code>- punkt / 1. punkt</code>	Punktlista / numrerad lista
<code>> text</code>	Citat
<code>[text](url)</code>	Länk
<code></code>	Bild
<code>\$x^2\$, \$\$x^2\$\$</code>	Formel i texten / fristående
kodblock med <code>{python}</code>	körbar kodcell (se nedan)
<code>::: {.callout-tip} ... :::</code>	Inforuta

Inforutor lyfter fram information:

```
::: {.callout-tip}
```

```
## Tips
```

```
Använd tips för goda råd.
```

```
:::
```

blir:

 **Tips**

Använd tips för goda råd.

Andra typer: `.callout-note`, `.callout-warning`, `.callout-important`.

Kodceller: börja ett kodblock med `{python}` (eller `{pyodide-python}` för interaktiv kod) och avsluta det med tre backtick, till exempel:

```
#| echo: false    # hide the code, keep the output
#| eval: true     # run the cell (default)
print("Hello!")
```

Vanliga cellinställningar (som kommentarer med `#|`): `echo`, `eval`, `warning`, `error`, `output`.

Förhandsgranska och rendera:

Kommando	Vad det gör	När
Knappen Preview eller <code>quarto preview</code>	Öppnar en förhandsgranskning på din dator som uppdateras varje gång du sparar	Medan du skriver och redigerar
<code>quarto render</code>	Bygger de färdiga filerna i <code>_site</code> (eller <code>docs/</code> , om det är inställt) utan att öppna någon förhandsgranskning	Före publicering, eller för att skapa filerna som ska laddas upp

Tips

Knappen **Preview** gör båda delarna: den renderar webbplatsen och öppnar förhandsgranskningen. Ett separat `quarto render` behöver du bara när du vill ha filerna *utan* förhandsgranskning, till exempel precis före publicering.

3 – Publicera med GitHub Pages

1. Lägg till `output-dir: docs` under `project:` i `_quarto.yml`
2. Rendera: `quarto render`
3. Skapa ett **offentligt** repository på github.com
4. Ladda upp hela projektmappen (med `docs/`) och gör en commit
5. I repositoryt: **Settings** → **Pages**, Branch `main`, mapp `/docs`, sedan **Save**
6. Vänta på den gröna bocken under **Deployments**. Webbplatsen finns sedan på `https://<namn>.github.io/<repo>/`

Uppdatera webbplatsen senare: kör `quarto render` igen och ladda upp mappen `docs/` till GitHub på nytt (eller `git push` om du använder Git).

Bra att veta

- `site-url:` i `_quarto.yml` anger webbplatsens adress. Den behövs för korrekta förhandsvisningar vid delning och för RSS-länkar.
- `repo-url:` och `page-footer:` lägger till en länk "Edit this page" respektive till källkoden och en egen sidfot på alla sidor.
- Om du byter namn på eller flyttar en `.qmd`-fil ändras dess adress. Bestäm filnamnen före publicering: gamla länkar till en omdöpt sida leder ingenstans (404).

Utförligt och med skärmbilder: [Vad du behöver](#) · [Skapa en webbplats](#) · [Publicera webbplatsen](#)