Cheatsheet: Lag et Quarto-nettsted

Fra installasjon til publisert nettsted

RESULTAT	STRUKTUR	PUBLISERING
Nettsted med flere sider (HTML)	Ett prosjekt, mange `.qmd`-sider	GitHub Pages (mappen `docs/`)

1 – Oppsett (én gang per datamaskin)

Installer:

- **VS Code**: code.visualstudio.com (kryss av for **"Add to PATH"** under installasjonen)
- **Quarto CLI**: quarto.org/docs/get-started
- **Quarto-utvidelsen** for VS Code: søk etter "Quarto" i sidefeltet *Extensions*

Lag prosjektet:

File → New File... → Quarto Project → Website Project, velg deretter mappe. Quarto lager:

- `_quarto.yml`: innstillinger for hele prosjektet (se del 2)
- `index.qmd`: startsiden din
- `about.qmd`: en side nummer to som eksempel
- `styles.css`: egen utforming, hvis du vil

Før du begynner å skrive: les **Forhåndsvise og rendre** på slutten av del 2.

Hvilken trenger jeg?

Lager du noe med flere sider som lenker til hverandre, og en felles navigasjon, for eksempel en kursside, en dokumentasjon eller en portefølje? Da er dette riktig. For ett enkelt dokument til utskrift eller utdeling, se cheatsheetet **Oppgaveark**. For et langt dokument med nummererte kapitler som leses i rekkefølge, se cheatsheetet **Bok**.

2 – Skrive og redigere innhold

Hver `.qmd`-fil består av et **YAML-hode** og en **Markdown-tekst**. YAML finnes på to atskilte nivåer som du ikke må blande sammen:

1. **For hele prosjektet, én fil:** `_quarto.yml` bestemmer navigasjon, utseende og standardverdier for *hele* nettstedet. Den finnes én gang per prosjekt. Du endrer den bare når noe skal endres for alle sidene.
2. **Per side, i hver fil:** hodet mellom `---` *øverst i hver* `.qmd`-fil. Det angir tittelen på siden og kan overstyre standardverdiene i prosjektet bare for denne siden.

For hele prosjektet (`_quarto.yml`):

```yaml
website:
  title: "My Site"
  navbar:
    left:
      - text: "About"
        href: about.qmd
```

Per side (toppen av `my-page.qmd`):

```yaml
---
title: "My Page"
format: html
filters:
  - parmsam/quizdown
---
```

Markdown i korte trekk:

Skrivemåte	Resultat
`## Overskrift`	Overskrift for en del
`**fet**`, `*kursiv*`	**fet**, *kursiv*
`` `code` ``	kode i teksten
`- punkt` / `1. punkt`	Punktliste / nummerert liste
`> tekst`	Sitat
`[tekst](url)`	Lenke
`![](bilde.png)`	Bilde
`$x^2$`, `$$x^2$$`	Formel i teksten / frittstående
kodeblokk med `{python}`	kjørbar kodecelle (se under)
`::: {.callout-tip} ... :::`	Infoboks

Infobokser løfter fram informasjon:

```
::: {.callout-tip}
## Tips
Bruk tips til gode råd.
:::
```

blir til:

> **Tips**
>
> Bruk tips til gode råd.

Andre typer: `.callout-note`, `.callout-warning`, `.callout-important`.

Kodeceller: begynn en kodeblokk med `{python}` (eller `{pyodide-python}` for interaktiv kode) og avslutt den med tre backticks, for eksempel:

```
#| echo: false   # hide the code, keep the output
#| eval: true    # run the cell (default)
print("Hello!")
```

Vanlige celleinnstillinger (som kommentarer med `#|`): `echo`, `eval`, `warning`, `error`, `output`.

Forhåndsvise og rendre:

Kommando	Hva den gjør	Når
Knappen **Preview** eller `quarto preview`	Åpner en forhåndsvisning på datamaskinen din som oppdateres hver gang du lagrer	Mens du skriver og redigerer
`quarto render`	Bygger de ferdige filene i `_site` (eller `docs/`, hvis det er satt opp) uten å åpne noen forhåndsvisning	Før publisering, eller for å lage filene som skal lastes opp

> **Tips**
>
> Knappen **Preview** gjør begge deler: den rendrer nettstedet og åpner forhåndsvisningen. En egen `quarto render` trenger du bare når du vil ha filene *uten* forhåndsvisning, for eksempel rett før publisering.

3 – Publiser med GitHub Pages

1. Legg til `output-dir: docs` under `project:` i `_quarto.yml`
2. Rendre: `quarto render`
3. Opprett et **offentlig** repository på github.com
4. Last opp hele prosjektmappen (med `docs/`) og gjør en commit
5. I repositoryet: **Settings** → **Pages**, Branch `main`, mappe `/docs`, deretter **Save**
6. Vent på den grønne haken under **Deployments**. Nettstedet ligger da på `https://<navn>.github.io/<repo>/`

Oppdatere nettstedet senere: kjør `quarto render` på nytt og last opp mappen `docs/` til GitHub igjen (eller `git push` hvis du bruker Git).

Godt å vite

- `site-url:` i `_quarto.yml` angir adressen til nettstedet. Den trengs for riktige forhåndsvisninger ved deling og for RSS-lenker.
- `repo-url:` og `page-footer:` legger til en lenke "Edit this page" eller til kildekoden og en egen bunntekst på alle sidene.
- Hvis du gir en `.qmd`-fil nytt navn eller flytter den, endres adressen. Bestem filnavnene før publisering: gamle lenker til en side med nytt navn fører ingen steder (404).

Utførlig og med skjermbilder: Dette trenger du · Lag et nettsted · Publiser nettstedet