Introduction
Utilisation
Exemple concret
Bonnes pratiques

## Debuggage

Sylvain GROSDEMOUGE



#### Introduction

Rappel
Variables
Zone mémoire
Registres
Pile d'appel
Pointeur d'instruction
Debugger

Utilisation Exemple concret Bonnes pratiques

### **Variables**

Zone mémoire associée à un nom, et un type.

Par exemple:

```
int a; // Variable de type entier.
char * ptr; // Variable de type pointeur sur char.
CObject object; // Variable de type CObject.
```

#### Introduction

Rappel

Variables

Zone mémoire

Registres

Pile d'appel

Pointeur d'instruction

Debugger

Utilisation
Exemple concret
Bonnes pratiques

## Zone mémoire

Définie par une addresse de départ dans la mémoire, et une taille :

char szBuffer[256]

définit une zone mémoire de 256 octets

char \* pBuffer = new char[1024];

alloue une zone mémoire de 1024 octets

pBuffer et szBuffer sont des variables qui contiennent les adresses de départ des deux zones.

#### Introduction

Rappel

Variables
Zone mémoire

Registres

Pile d'appel Pointeur d'instruction Debugger

Utilisation
Exemple concret
Bonnes pratiques

## Registres

Emplacement de mémoire interne à un processeur.

Plusieurs types :

- Registres entiers (sur x86, EAX, EBX, ...)
- Registres flottants (sur x87, fp1, fp2, ...)
- Registres d'adressage (CS, DS, ES, ...)
- Registres d'index (SI, DI, ...)
- Registre(s) d'états (flags) (sur X86, FLAGS)
- Pointeur d'instructions (sur x86, IP)
- Pointeur de pile (sur x86, SP)

#### Introduction

Rappel

Variables
Zone mémoire
Registres
Pile d'appel
Pointeur d'instruction
Debugger

Utilisation
Exemple concret
Bonnes pratiques

## Pile d'appel

Permet de stocker, sous la forme d'une pile, la trace de l'endroit où chaque fonction active doit retourner à la fin de son exécution.

Utilisée pour connaître la liste des fonctions appelées successivement avant d'arriver à l'instruction courante.

#### Introduction

Rappel
Variables
Zone mémoire
Registres
Pile d'appel
Pointeur d'instruction
Debugger

Utilisation Exemple concret Bonnes pratiques

## Pointeur d'instruction

Registre qui contient l'adresse mémoire de l'instruction en cours d'exécution, ou prochainement exécutée (selon l'architecture).

Une fois que le processeur à mis l'instruction courante en état d'exécution, il est automatiquement incrémenté.

#### Introduction

Rappel
Variables
Zone mémoire
Registres
Pile d'appel
Pointeur d'instruction
Debugger

## Utilisation Exemple concret Bonnes pratiques

## Debugger (ou débogueur)

« Logiciel qui aide un développeur à trouver les bugs présents dans un programme »

#### Il permet notament :

- de stopper l'exécution d'un programme à un moment donné
- de l'éxécuter pas à pas
- de controler son état à tout instant (variables, mémoires, ...)

Introduction

#### Utilisation

Phase de debuggage Arrêt de l'exécution Trace de l'exécution Oserveration de l'état

Exemple concret Bonnes pratiques

## Phase de débuggage

Le debuggage se déroule généralement en trois étapes :

- Arrêt de l'exécution
- Trace de l'exécution pas à pas
- Observation de l'état des différents composants

#### Introduction

#### Utilisation

Phase de debuggage
Arrêt de l'exécution
Break / Continue
Breakpoint
Conditional breakpoint
Watchpoint
Trace de l'exécution
Observation de l'état

Exemple concret Bonnes pratiques

## Break / Continue

Permet de stopper l'exécution d'un programme en cours d'exécution, par une commande (ligne de commande) ou l'appui sur un bouton (IDE).

Le debugger se positionne alors sur la ligne correspondant à la valeur du pointeur d'instruction lors du break.

La commande continue permet de poursuivre l'exécution du programme.

#### Introduction

#### Utilisation

Phase de debuggage
Arrêt de l'exécution
Break / Continue
Breakpoint
Conditional breakpoint
Watchpoint
Trace de l'exécution
Observation de l'état

### Exemple concret Bonnes pratiques

## Breakpoint

Permet de stopper l'exécution du programme lorsque le pointeur d'instruction arrive l'adresse associée au breakpoint.

Dans la pratique, on observe une 'pastille' à côté de la ligne concernée dans le code.

```
CShPinballScoreManager

CShPinballScoreManager

szScore[0] = szScore[0];

// XXX.XXX.XXX.XXX -> ____XX.XXX.XXX

for (unsigned int i = 0; i < strlen(szScore) - 1; ++i)

if (szScore[i] != '.' && szScore[i] != '0')

break;
```

#### Introduction

#### Utilisation

Phase de debuggage
Arrêt de l'exécution
Break / Continue
Breakpoint
Conditional breakpoint
Watchpoint
Trace de l'exécution
Observation de l'état

Exemple concret Bonnes pratiques

## **Conditional Breakpoint**

Permet d'arrêter l'exécution d'un programme en fonction d'une condition sur une variable ou une zone mémoire.

#### Par exemple:

- Stopper le programme lorsque la variable 'iVariable' est > 32

#### Introduction

#### Utilisation

Phase de debuggage Arrêt de l'exécution

Break / Continue
Breakpoint
Conditional breakpoint
Watchpoint

Trace de l'exécution Observation de l'état

Exemple concret Bonnes pratiques

## Watchpoint

Permet d'arrêter l'exécution d'un programme en fonction d'un changement constaté sur une zone mémoire.

Par exemple, stopper le programme quand le contenu présent à l'adresse mémoire 0x45D80010.

#### Introduction

#### Utilisation

Phase de debuggage
Arrêt de l'exécution
Trace de l'exécution
Step over
Step into
Step out
Observation de l'état

Exemple concret Bonnes pratiques

## Step over

(F10 sous Visual Studio)

Exécute la ligne courante, sans entrer à l'intérieur des fonctions appelées

#### Introduction

#### Utilisation

Phase de debuggage
Arrêt de l'exécution
Trace de l'exécution
Step over
Step into
Step out
Observation de l'état

Exemple concret Bonnes pratiques

## Step into

(F11 sous Visual Studio)

Exécute un pas, en entrant dans les fonctions appelées sur la ligne courante par ordre d'exécution

#### Introduction

#### Utilisation

Phase de debuggage
Arrêt de l'exécution
Trace de l'exécution
Step over
Step into
Step out
Observation de l'état

Exemple concret Bonnes pratiques

## Step out

(Shift + F11 sous Visual Studio)

Exécute le programme jusqu'à la sortie de la fonction courant.

#### Introduction

#### Utilisation

Phase de debuggage
Arrêt de l'exécution
Trace de l'exécution
Observation de l'état
Switch source / asm
Variables
Zone mémoire
Registres
Pile d'appel (call stack)

Exemple concret Bonnes pratiques

## Switch source code / désassembleur

```
Disassembly
                                                                            ▼ 🗖 X
Address: CShPinballScoreManager::Update(void)
Viewing Options
          if (szScore[i] != '.' && szScore[i] != '0')
 002FFA83
                        eax, dword ptr [i]
  002FFA89
                         ecx, byte ptr [ebp+eax-414h]
            movsx
  002FFA91
                         ecx,2Eh
                         CShPinballScoreManager::Update+15Bh (2FFAABh)
  002FFA94 je
                         eax, dword ptr [i]
  002FFA96
                         ecx, byte ptr [ebp+eax-414h]
  002FFA9C
            movsx
  002FFAA4
                         ecx,30h
  002FFAA7 je
                         CShPinballScoreManager::Update+15Bh (2FFAABh)
              break;
  002FFAA9
                         CShPinballScoreManager::Update+16Bh (2FFABBh)
          szScore[i] = ' ';
                         eax.dword ptr [i]
  002FFAAB mov
```


#### Introduction

#### Utilisation

```
Phase de debuggage
Arrêt de l'exécution
Trace de l'exécution
Observation de l'état
Switch source / asm
Variables
Locals
Watch
Zone mémoire
Registres
Pile d'appel (call stack)
```

Exemple concret Bonnes pratiques

## Variables - Locals



#### Introduction

#### Utilisation

Phase de debuggage
Arrêt de l'exécution
Trace de l'exécution
Observation de l'état
Switch source / asm
Variables
Locals
Watch
Zone mémoire
Registres
Pile d'appel (call stack)

Exemple concret Bonnes pratiques

## Variables - Watch

Watch 1		•	□×
Name	Value	Туре	<b>A</b>
⊞ • szScore	0x008ef454 "000.000.000"	char [1024]	
szScore[1]	95 '_'	char	
szScore[2]	95 '_'	char	
szScore[3]	46 '.'	char	
szScore[3]	46 '.'	char	
⊞ <b>■</b> this	0x005ecea8 class CShPinballScoreM	CShPinballScoreManager * const	
⊕ &((*this).m_bSpecialTable)	0x005eceba	bool *	
			~

#### Introduction

#### Utilisation

Phase de debuggage
Arrêt de l'exécution
Trace de l'exécution
Observation de l'état
Switch source / asm
Variables
Zone mémoire
Registres
Pile d'appel (call stack)

Exemple concret Bonnes pratiques

### Zone mémoire

```
Memory 1
Address: 0x008EF454
           ₹
0x008EF454 5f 5f 5f 2e 30 30 30 2e 30 30 30 2e 30 30 30
          .000.000.000
          0x008EF49F
  0x008FF4AF
  0x008EF4BD
  0x008EF4DB
0x008EF4EA
  0x008FF4F9
```

#### Introduction

#### Utilisation

Phase de debuggage
Arrêt de l'exécution
Trace de l'exécution
Observation de l'état
Switch source / asm
Variables
Zone mémoire
Registres
Pile d'appel (call stack)

Exemple concret Bonnes pratiques

## Registres

```
Registers

EAX = 005EC654 EBX = 7EFDE000 ECX = 00000000 EDX = 00000000

ESI = 008EF954 EDI = 008EF384 EIP = 002A21D6 ESP = 008EF29C

EBP = 008EF384 EFL = 00000246

■ Aut... 

Reg... 
Reg... 
Thr... 
Mo... 
Wa... 
Fin... 
Fin... 
Fin...
```


#### Introduction

#### Utilisation

Phase de debuggage
Arrêt de l'exécution
Trace de l'exécution
Observation de l'état
Switch source / asm
Variables
Zone mémoire
Registres
Pile d'appel (call stack)

Exemple concret Bonnes pratiques

## Pile d'appel (Call Stack)



Introduction Utilisation

Exemple concret

Bonnes pratiques

## Exemple concret

Introduction
Utilisation
Exemple concret

Bonnes pratiques
Coding standard
Intérêt
Exemples de cas

## **Coding Standard**

- Uniformiser le code
- Simplifier la lecture, la maintenance et le debuggage
- Se prémunir de certains bugs en respectant certaines rêgles
- Permettre plus facilement de mettre en place des tests unitaires

Introduction
Utilisation
Exemple concret

# Bonnes pratiques Coding standard Intérêt Exemples de cas Simpifier la lecture Prémunir certains bugs

## **Constructeurs:**

```
CObject
: m_variable1()
, m_variable2()
, m_variable3()
{
```

#### plutôt que :

```
CObject
: m_variable1(),
   m_variable2(),
   m_variable3()
{
```

Plus lisible pour commenter une variable :

```
CObject:: CObject(void)
: m_variable1()
, m_variable2()
//, m_variable3()
```

#### plutôt que :

```
CObject:: CObject(void)
: m_variable1(),
   m_variable2()/*,
   m_variable3()*/
```

Introduction
Utilisation
Exemple concret

#### Bonnes pratiques

Coding standard
Intérêt
Exemples de cas
Simpifier la lecture
Prémunir certains bugs

## Indentation:

## Introduction Utilisation Exemple concret

# Bonnes pratiques Coding standard Intérêt Exemples de cas Simpifier la lecture Prémunir certains bugs

## Constructeurs:

Utiliser des constructeurs explicites et destructeurs virtuels dans tous les cas!

## Introduction Utilisation Exemple concret

#### Bonnes pratiques

Coding standard
Intérêt
Exemples de cas
Simpifier la lecture
Prémunir certains bugs

## Constructeurs:

```
Class CObject
private:
                   m ptr1;
      char *
      int
                    m intVar;
};
CObject::CObject
: m ptr1(NULL)
, m_{intVar(2)}
```

Vous n'êtes pas garantis que le gestionnaire de mémoire effectue un memset 0 sur chaque allocation!

(donc possibilité de mémoire non initialisée, donc au contenu aléatoire si l'initialisation n'est pas faite dans le constructeur)

## Introduction Utilisation Exemple concret

#### Bonnes pratiques

Coding standard
Intérêt
Exemples de cas
Simpifier la lecture
Prémunir certains bugs

## Utiliser SAFE\_FREE / SAFE\_DELETE / ...:

```
#define SH SAFE DELETE ARRAY (ptr)
if (shNULL != ptr)
      delete [] ptr;
      ptr = shNULL;
#define SH SAFE DELETE(ptr)
  (shNULL = p\overline{t}r)
      delete ptr;
      ptr = shNULL;
#define SH SAFE FREE(ptr)
if (shNULL != ptr)
      SH FREE (ptr);
      pt\overline{r} = shNULL;
```

Evite d'utiliser un pointeur qui pointe sur un contenu détruit.

(Le debugger stoppe sur les ptr-> quand ptr == NULL, pas si ptr contient une adresse corrompue)

Introduction
Utilisation
Exemple concret

Bonnes pratiques

Coding standard
Intérêt
Exemples de cas
Simpifier la lecture
Prémunir certains bugs

## **Utiliser des ASSERT:**

```
#include <assert.h>
assert(NULL != ptr);
```

Stoppe le debugger si la condition passée en argument de la fonction assert(...) n'est pas valide.

Introduction
Utilisation
Exemple concret

Bonnes pratiques

Coding standard
Intérêt
Exemples de cas
Simpifier la lecture
Prémunir certains bugs

## Nom des variables :

Préfixe des class par un CSh dans les librairies internes, et C dans les projets (limite les conflits de namespaces)

Variables membres d'une class commencent par m\_ (identification rapide des variables membres par rapport aux variables locales)

Variables membres d'une class, de type pointer, commencent par m\_p (identification rapide des pointeurs)

Introduction
Utilisation
Exemple concret

## Bonnes pratiques Coding standard Intérêt Exemples de cas Simpifier la lecture

Prémunir certains bugs

## Nom des méthodes:

Commencent par une majuscule, puis majuscule à chaque mot.

Evite les duplicatas avec des casses différentes, et les potentiels problèmes induits (appel de la mauvaise méthode).

Introduction
Utilisation
Exemple concret

# Bonnes pratiques Coding standard Intérêt Exemples de cas Simpifier la lecture Prémunir certains bugs

## Assignation:

```
if (NULL != ptr)
{
     // ...
}
```

## plutôt que :

```
if (ptr != NULL)
{
     // ...
}
```

En cas de faute de frappe :

```
If (NULL = ptr)

→ Ne compile pas!
```

```
If (ptr = NULL)
     → Compile!
```

Introduction
Utilisation
Exemple concret

## Bonnes pratiques

Coding standard
Intérêt
Exemples de cas
Simpifier la lecture
Prémunir certains bugs

## **Enumérations:**

```
enum ELevel
{
        e_level_01,
        e_level_02,
        e_level_max
};

CLevel m_pLevel[e_level_max];
```

Permet de rajouter facilement des entrées, et d'être garanti de ne pas en oublier sur une boucle par exemple :

```
for (int nLevel = 0 ; nLevel < e_level_max ; ++nLevel)
{
    m_pLevel[eLevel].Initialize();
    // ...
}</pre>
```