Сравнение разных видов топлива

Топливо	Мощность ГКал (Квт)	Теплотворность (Ккал)	КПД % Котла	Расход в час	Цена	ена Расход (сом)
Топливо Газ	0,86 ГКал (1000)	8000	80	86 м3/ч	21,5 сом/м3	1850 сом
Электроэнергия	0,86 ГКал (1000)	860 Ккал/Квт	95	950 КВт/ч	3,8 сом/КВт	3610 сом
Уголь Котел «ЭКО-МЕШ»	0,86 ГКал (1000)	6000	84	170 кг/ч	4,5 сом/кг	765 сом

Котельные оборудования :

* Скрубберы (мокрые фильтры)
* Золоуловители
* Вентиляторы высокого давления
* Пылевые вентиляторы
* Дымососы

ОсОО «Стройматпром»

Контактные данные:

+996 (552) 13-46-47
+996 (553) 09-94-94

stroymatprom.kg
ekomesh.kg@gmail.com
Кыргызская Республика
г.Ош, пр. Исхак Разакова 19/15

ЭКО МЕШ

Отопительные котлы

ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ

Компания ОсОО «Стройматпром» с 2015 года имеет действующий завод в г . Ош по производству водогрейных котлов промышленного и бытового назначения работающие на твердом топливе, в частности на угле. На сегодняшний день наши котлы установлены и успешно эксплуатируются более чем в 350 объектов с теплотворности от 0,1 Гкал/ч (120 КВт) до 6,9 Гкал/ч (8000 КВт) и обогревает здании от 1200 кв.м до 80 000 кв.м. Выпускаемые нами котлы отопления прошли сертификацию гостандарта КР и имеет декларацию соответствия ЕАС. С 2022 года мы разработали новый тип отопительных котлов, которые работают в газогенераторном режиме, с ручной и автоматической подачей угля с товарной маркой «ЭКО-МЕШ».

Газмазутные котлы от 1 до 3 МВт

ЭКО МЕШ

Отопительные котлы

ЭКО-МЕШ

Двухкамерный котел с камерой дожига

Котлы соответствуют экологическим нормам КР, ЕС.

Тип котла: КВПр

Пиролизный Газогенераторный водогрейный котел

Мощность:

от **120 КВт** 0,1 Гкал/ч
до **8000 КВт** 6,9 Гкал/ч

Максимальная отапливаемая площадь:

от 1200 м² до 80 000 м²

Страна-изготовитель:

г. Ош, Кыргызстан

КПД:

84 - 88%

Топливо:

БУРЫЙ И КАМЕННЫЙ УГОЛЬ
Марки БР, БСШ

Автоматическая пылеугольная горелка до 8 МВт

Данная разработка котла имеет особой конструкции, где установлены две камеры- камера тления(частичное горения) угля и камеры дожига отходящих газов, в результате мы получили очень низкое выбросы вредных веществ в атмосферу, т.к. в первом камере уголь превращается в пиролизный газ и во втором камере до жига этот газ догорает полностью и далее отходящие газы очищаются в циклоне и скруббере через мокрый фильтры. В результате в дымовой трубе отсутствует черный дым и по показанием лабораторного анализа Ошского управления Мин.ПРЭТН КР, выбросы в атмосферу вредных веществ получены ниже чем нормативные показатели КР и ЕС (сажа, CO_2, NO_2, SO_2), тем самым решено экологическая проблема при использования этих новых инновационных угольных котлов. Данные твердотопливные котлы работают во всех марок каменных и бурых углей. КПД котлов достигает 84-88% и это существенно сокращает расходы топлива и исключает физический и химический недожог, что позволяет экономить до 30% угольного топлива