

Sistem Programlama Ödevi

Eren Kara

B211210031

1/B

Abdullah Sevin

Farklı Durumlara Gore Programin Calismasi

- Her şey yolundayken:

```
./bin/program.exe sampleInput.dat sampleOutput.dat  
Basariyla dosyaya yazdirildi.
```

- Input veya output girmezsek:

```
./bin/program.exe  
Input ve/veya output dosyasi girmediginiz icin tanimli olanlar kullanılacaktır  
Basariyla dosyaya yazdirildi.
```

- Input ve outputu yanlis girersek.

```
./bin/program.exe s s  
HATALI BIR TEXT GIRISI: UZANTISI .dat DEGIL. Varsayilan input kullanılacaktır  
HATALI BIR TEXT CIKISI: UZANTISI .dat DEGIL. Varsayilan output kullanılacaktır  
Basariyla dosyaya yazdirildi.
```

- Inputu veya outputu yanlış girersek:

```
./bin/program.exe s sampleOutput.dat  
HATALI BIR TEXT GIRISI: UZANTISI .dat DEGIL. Varsayılan input kullanılacaktır  
Basariyla dosyaya yazdirildi.
```

- Programda hatalı bir komut varsa:

```
./bin/program.exe sampleInput.dat sampleOutput.dat  
Input file icerisinde hatali bir komut bulundu. Bu komut islenemedi ve bu satir atlaniyor.  
Basariyla dosyaya yazdirildi.
```

- Sayı girilmesi gerekirken girilmezse ve ardışık olarak devam ederse:

```
./bin/program.exe sampleInput.dat sampleOutput.dat  
1. satirda sayi olmasi gerekirken farkli bir format algilandi. Bu islenen atlaniyor: \b  
1. satirda sayi olmasi gerekirken farkli bir format algilandi. Bu islenen atlaniyor: k  
1. satirda sayi olmasi gerekirken farkli bir format algilandi. Bu islenen atlaniyor: r  
1. satirda sayi olmasi gerekirken farkli bir format algilandi. Bu islenen atlaniyor: u  
1. satirda sayi olmasi gerekirken farkli bir format algilandi. Bu islenen atlaniyor: \"  
1. satirda sayi olmasi gerekirken farkli bir format algilandi. Bu islenen atlaniyor: '  
Basariyla dosyaya yazdirildi.
```

- Escape karakteri varsa ancak özel tanımlı olan karakter algılanamadıysa (Örneğin ‘\.’) :

```
./bin/program.exe sampleInput.dat sampleOutput.dat  
Escape karakteri algilandi ancak ozel karakter tanimli degil. Sadece escape karakteri basiliyor.  
Basariyla dosyaya yazdirildi.
```

- Programda ‘dur:’ komutu kullanılmamışsa dosyaya yazdırılmıyor:

```
./bin/program.exe sampleInput.dat sampleOutput.dat
```

- Sayı ve işlenecek olan karakterde sıkıntı oluşursa (Örneğin fotoğraftaki durumda 6 tane 1 yazacak) :

```
yaz: 6a 1 \b 8 k 4 r 6 u 8 \" 9 '
```

```
./bin/program.exe sampleInput.dat sampleOutput.dat  
1. satirda sayi olmasi gerekirken farkli bir format algilandi. Bu islenen atlaniyor: \b  
1. satirda sayi olmasi gerekirken farkli bir format algilandi. Bu islenen atlaniyor: k  
1. satirda sayi olmasi gerekirken farkli bir format algilandi. Bu islenen atlaniyor: r  
1. satirda sayi olmasi gerekirken farkli bir format algilandi. Bu islenen atlaniyor: u  
1. satirda sayi olmasi gerekirken farkli bir format algilandi. Bu islenen atlaniyor: \"  
1. satirda sayi olmasi gerekirken farkli bir format algilandi. Bu islenen atlaniyor: '  
Basariyla dosyaya yazdirildi.
```