

نکته: ردیس در داکر اجرا شده.

یک.

```
docker exec -it 4f2614b05e67d5d1f80b22a3fc09a29660ec7e7aef7f37cea2ce8acbc6ae2c6b /bin/sh
# redis-cli
127.0.0.1:6379> ping
PONG
127.0.0.1:6379> _
```

دو.

```
127.0.0.1:6379> set user:alice:pass @ali3
OK
```

سه.

```
127.0.0.1:6379> get user:alice:pass
"@ali3"
```

چهار.

```
127.0.0.1:6379> mset user:a:pass a1 user:b:pass b1 user:c:pass c1
OK
127.0.0.1:6379> mget user:a:pass user:b:pass user:c:pass
1) "a1"
2) "b1"
3) "c1"
```

پنج.

```
127.0.0.1:6379> set a 12
OK
127.0.0.1:6379> exists a
(integer) 1
127.0.0.1:6379> del a
(integer) 1
127.0.0.1:6379> exists a
(integer) 0
127.0.0.1:6379>
```

شش.

```
(integer) 0
127.0.0.1:6379> rpush eric:wishlist pen pencil sharpner
(integer) 3
127.0.0.1:6379> lrange eric:wishlist 0 3
1) "pen"
2) "pencil"
3) "sharpner"
```

هفت.

```
127.0.0.1:6379> rpoplpush eric:wishlist eric:visited  
"sharpner"
```

هشت.

```
127.0.0.1:6379> sadd news cnn bbc msnbc fox  
(integer) 0  
127.0.0.1:6379> smembers news  
1) "bbc"  
2) "cnn"  
3) "fox"  
4) "msnbc"  
127.0.0.1:6379>
```

```
127.0.0.1:6379> sadd sport goal offside foul corner  
(integer) 4  
127.0.0.1:6379> smembers sport  
1) "offside"  
2) "corner"  
3) "foul"  
4) "goal"  
127.0.0.1:6379>
```

نه.

```
127.0.0.1:6379> set ice "I'm melting" EX 10  
OK  
127.0.0.1:6379> TIME  
1) "1621369980"  
2) "567297"  
127.0.0.1:6379> get ice  
"I'm melting"  
127.0.0.1:6379> TIME  
1) "1621369991"  
2) "38827"  
127.0.0.1:6379> get ice  
(nil)
```

ده.

```
127.0.0.1:6379> hmset user:john name "john" surname "green" birth "August 24, 1977" ssn "turtle"
OK
127.0.0.1:6379> hgetall user:john
1) "name"
2) "john"
3) "surname"
4) "green"
5) "birth"
6) "August 24, 1977"
7) "ssn"
8) "turtle"
127.0.0.1:6379> hmget user:john name
1) "john"
127.0.0.1:6379> _
```