



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

Drag and drop

Tecnologías Web

ALUMNO:

Melgoza de la Torre Abraham

PROFESORA

Dra. Georgina Salazar Partida

6-C

ISC

1. ¿Qué hace el atributo `draggable`?
Especifica cuando un elemento se puede agarrar o no.
2. Traduce el siguiente texto.
Tip: Links and images are draggable by default.
Tip: The *draggable* attribute is often used in drag and drop operations.
Consejo: Hipervínculos e imágenes son agarrables por defecto.
Consejo: El atributo *draggable* es usualmente usado en operaciones de agarrar y soltar.
3. ¿Dónde aplica el atributo `draggable`?
En cualquier elemento HTML.
4. ¿Cuándo ocurre el evento `ondrop`?
Cuando un elemento seleccionado es *soltado*.
5. Explica en qué consisten los eventos que pueden ocurrir en el **draggable target**.
 - `ondragstart`
El usuario empieza a arrastrar un elemento.
 - `ondrag`
Un elemento es agarrado.
 - `ondragend`
El usuario dejó de agarrar el elemento.
6. Explica en qué consisten los eventos que pueden ocurrir en el **drop target**.
 - `ondragenter`
Un elemento agarrado entra en el área para ser soltado.
 - `ondragover`
Un elemento está encima del área para ser soltado.
 - `ondragleave`
Un elemento sale del área para ser soltado.
 - `ondrop`
Un elemento es soltado en el objetivo.