

Pseudocodigo

```
1  Algoritmo Mes
2
3      Definir m, otra Como Entero
4
5      otra  $\leftarrow$  1
6
7      Repetir
8
9          Escribir ""
10         Escribir "Ingrese un numero de mes (1-12): "
11         Leer m
12
13         Segun m Hacer
14
15             1:
16                 Escribir "Enero tiene 31 dias."
17
18             2:
19                 Escribir "Febrero tiene 28 dias."
20
21             3:
22                 Escribir "Marzo tiene 31 dias."
23
24             4:
25                 Escribir "Abril tiene 30 dias."
26
27             5:
28                 Escribir "Mayo tiene 31 dias."
29
30             6:
31                 Escribir "Junio tiene 30 dias."
32
33             7:
34                 Escribir "Julio tiene 31 dias."
35
```

```

36      8:
37      Escribir "Agosto tiene 31 dias."
38
39      9:
40      Escribir "Septiembre tiene 30 dias."
41
42      10:
43      Escribir "Octubre tiene 31 dias."
44
45      11:
46      Escribir "Noviembre tiene 30 dias."
47
48      12:
49      Escribir "Diciembre tiene 31 dias."
50
51      De Otro Modo:
52      Escribir "ERROR: El mes debe estar entre 1 y 12."
53
54      FinSegun
55
56      Escribir ""
57      Escribir "¿Desea consultar otro mes? 1-Si / 2-No: "
58      Leer otra
59
60      Hasta Que otra ≠ 1
61
62      Escribir ""
63      Escribir "Programa terminado."
64
65 +FinAlgoritmo

```

DIAGRAMA DE FLUJO

