

Pseudocódigo

```

1  Algoritmo TiendaOnline
2
3      Definir precio1, precio2, precio3 Como Real
4      Definir cantidad1, cantidad2, cantidad3 Como Entero
5      Definir tipoCliente Como Entero
6      Definir codigoPostal Como Caracter
7      Definir subtotal1, subtotal2, subtotal3 Como Real
8      Definir subtotalGeneral, descuento, envio Como Real
9      Definir subtotalConDescuento, impuesto, total Como Real
10
11     Escribir "Precio producto 1: "
12     Leer precio1
13
14     Escribir "Cantidad producto 1: "
15     Leer cantidad1
16
17     Escribir "Precio producto 2: "
18     Leer precio2
19
20     Escribir "Cantidad producto 2: "
21     Leer cantidad2
22
23     Escribir "Precio producto 3: "
24     Leer precio3
25
26     Escribir "Cantidad producto 3: "
27     Leer cantidad3
28
29     Si precio1 ≤ 0 O precio2 ≤ 0 O precio3 ≤ 0 Entonces
30         Escribir "Los precios deben ser mayores que cero."
31     SiNo
32
33         Si cantidad1 ≤ 0 O cantidad2 ≤ 0 O cantidad3 ≤ 0 Entonces
34             Escribir "Las cantidades deben ser mayores que cero."
35         SiNo
36
37             Escribir ""
38             Escribir "1. Cliente regular"
39             Escribir "2. Cliente frecuente"
40             Escribir "Seleccione tipo de cliente: "
41             Leer tipoCliente
42

```

```

43      Si tipoCliente ≠ 1 Y tipoCliente ≠ 2 Entonces
44          Escribir "El tipo de cliente debe ser 1 o 2."
45      SiNo
46
47          Escribir "Ingrese código postal: "
48          Leer codigoPostal
49
50          Si Longitud(codigoPostal) ≠ 5 Entonces
51              Escribir "El código postal debe tener 5 dígitos."
52          SiNo
53
54              subtotal1 ← precio1 * cantidad1
55              subtotal2 ← precio2 * cantidad2
56              subtotal3 ← precio3 * cantidad3
57
58              subtotalGeneral ← subtotal1 + subtotal2 + subtotal3
59
60              Si tipoCliente = 2 Entonces
61                  descuento ← subtotalGeneral * 0.10
62              SiNo
63                  descuento ← 0
64              FinSi
65
66              Si subtotalGeneral < 1000 Entonces
67                  envio ← 150
68              SiNo
69                  Si subtotalGeneral < 3000 Entonces
70                      envio ← 80
71                  SiNo
72                      envio ← 0
73                  FinSi
74              FinSi
75
76              subtotalConDescuento ← subtotalGeneral - descuento
77
78              impuesto ← subtotalConDescuento * 0.16
79
80              total ← subtotalGeneral - descuento + impuesto + envio
81
82              Escribir ""
83              Escribir "===== TICKET ====="
84              Escribir "Producto 1: $", subtotal1
85              Escribir "Producto 2: $", subtotal2
86              Escribir "Producto 3: $", subtotal3
87              Escribir "Subtotal: $", subtotalGeneral
88              Escribir "Descuento: $", descuento
89              Escribir "Envío: $", envio
90              Escribir "Impuesto: $", impuesto
91              Escribir "TOTAL: $", total
92
93          FinSi
94      FinSi
95  FinSi
96
97  FinSi
98
99  FinSi
100
101  FinAlgoritmo

```

DIAGRAMA DE FLUJO





