

物流 API 串接範例檔使用說明(getShipmentNo)

一、文件基本說明

- 1、語法：PHP
- 2、適用技術文件：物流服務技術串接手冊

二、事前工作

- 1、已註冊並建立商店完成，取得「商店代號」、「HashKey」、「HashIV」
- 2、環境確認：Apache 網頁伺服器啟用
(請參考 XAMPP 或 MAMP 官方網站進行設置)
- 3、將壓縮檔內全部串接範例檔，放置於網站目錄下。
- 4、PHP 要支援 TLS1.2 套件的最低版本：
curl: 7.34.0，openssl: 1.0.2，NSS: 3.15.1

三、使用說明

開啟 <http://localhost/getShipmentNo.php> 顯示參數輸入表單如下：

- 1、將必填參數填入表格，按下下方「參數轉換」按鈕，即可進入參數轉換頁面

API網址：	<input type="text" value="https://ccore.newwebpay.com/API/Logistic/getShipmentNo"/>	※必填
商店訂單編號	<input type="text"/>	※必填，一次最多10筆
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	超過10筆會發生錯誤
<input type="text"/>		
<input type="text"/>		
<input type="text"/>		
串接程式版本	<input type="text" value="1.0"/>	※必填(固定為1.0)
時間戳記	<input type="text" value="1709631955"/>	※必填
回傳格式	<input type="text" value="JSON"/>	※必填(請帶JSON)
商店代號	<input type="text"/>	※必填(此為NWP商店代號)
key	<input type="text"/>	※必填
iv	<input type="text"/>	※必填
<input type="button" value="參數轉換"/>		

- 2、參數轉換頁面上半部為範例程式碼，可直接複製使用



3、按下下方「交易測試」按鈕，進入下一頁顯示 API 回覆訊息

程式範例：

```
//商店資訊
$mid = $_POST['UID_'];
$key = $_POST['key'];
$iv = $_POST['iv'];
$url = $_POST['url'];
unset($_POST['key'], $_POST['iv'], $_POST['url']);

$data1 = json_encode($_POST);

//加密
$data1 = bin2hex(openssl_encrypt($data1, "AES-256-CBC", $key, OPENSSL_RAW_DATA, $iv));

//密碼
$hashs = "HashKey=" . $key . "&" . $data1 . "&HashIV=" . $iv;
$hash = strtoupper(hash("sha256", $hashs));
```

Post 參數

商店代號	<input type="text" value="MD101000005"/>
串接程式版本	<input type="text" value="1.0"/>
回傳格式	<input type="text" value="JSON"/>
加密資料	<input type="text" value="fa0a5bae0e3504e9c2edcb93d32a254bce21317ae4f094166d6128befcc3f01daade84507130de7419f8213c77284a98a5ac941a7a467813b4071f47b07059a00889e50e6ba99922e06dced4fe21709fd2fc83df86802bc82619e92dbb99134feffe1a362141036ed07f239048e809b4bea15617defab1de1fe4b9476cf79615"/>
雜湊資料	<input type="text" value="4D5BDB8CAB80FCA5B8F5A14E832751CDC3C7F2CA6CB1460898AD26ECE4E6BD136"/>

四、正式與測試區說明

(1) 測試環境：<https://ccore.newwebpay.com/API/Logistic/getShipmentNo>(2) 正式環境：<https://core.newwebpay.com/API/Logistic/getShipmentNo>

在 API 網址欄位，ccore 開頭為測試區，請帶測試區商店資訊，core 開頭為正式區，請帶正式區商店資訊。

API 範例

參數輸入

API網址：	<input type="text" value="https://ccore.newwebpay.com/API/Logistic/getShipmentNo"/>	※必填
	<input type="text" value=""/>	※必填，一次最多10筆

※商店代號、key 及 iv 為重要參數，僅在測試時為方便展示而採用表單輸入，實際使用時，應妥善保密，勿置於前端頁面。