

物流 API 串接範例檔使用說明(storeMap)

一、文件基本說明

- 1、語法：PHP
- 2、適用技術文件：物流服務技術串接手冊

二、事前工作

- 1、已註冊並建立商店完成，取得「商店代號」、「HashKey」、「HashIV」
- 2、環境確認：Apache 網頁伺服器啟用

(請參考 XAMPP 或 MAMP 官方網站進行設置)

- 3、將壓縮檔內全部串接範例檔，放置於網站目錄下。
- 4、PHP 要支援 TLS1.2 套件的最低版本：
curl: 7.34.0，OpenSSL: 1.0.2，NSS: 3.15.1

三、使用說明

開啟 <http://localhost/storeMap.php> 顯示參數輸入表單如下：

- 1、將必填參數填入表格，按下下方「參數轉換」按鈕，即可進入參數轉換頁面

(一)門市地圖查詢API 範例(storeMap)

欄位	輸入
API網址：	<input type="text" value="https://ccore.newwebpay.com/API/Logistic/storeMap"/> ※必填
商店代號	<input type="text"/> ※必填(此為藍新商店代號)
HashKey	<input type="text"/> ※必填(請至藍新後台確認)
HashIV	<input type="text"/> ※必填(請至藍新後台確認)
串接程式版本	<input type="text" value="1.0"/> ※必填(固定為1.0)
回傳格式	<input type="text" value="JSON"/> ※必填(請帶JSON)
商店訂單編號	<input type="text"/> ※必填(商店自訂編號，同一商店不可重複)
物流類別	<input type="text" value="請選擇物流方式"/> ※必選(B2C, C2C)
物流廠商類別	<input type="text" value="請選擇廠商類別"/> ※必選(1:統一數網, 2:全家日羽, 3:萊爾富, 4:OK mark)
選取地圖後返回商店網址	<input type="text"/> ※必填(取得取件門市編號)
時間戳記	<input type="text" value="1673003733"/> ※必填
額外資料	<input type="text"/> ※原值回傳，非必填
超商門市名稱(選填)	<input type="text"/>
超商門市電話(選填)	<input type="text"/>
超商門市地址(選填)	<input type="text"/>
超商門市代碼(選填)	<input type="text"/>

- 2、參數轉換頁面上半部為範例程式碼，可直接複製使用
- 3、按下下方「交易測試」按鈕，進行門市選取測試

4、按下「交易測試」按鈕，可進行測試交易，回傳資料之解碼，可參考本範例之程式 return_url.php。

程式範例：

```
//商店資訊
$TEST = $_POST;
$mid = $_POST['UID_'];
$key = $_POST['key'];
$iv = $_POST['iv'];
$url = $_POST['url'];
unset($_POST['key'], $_POST['iv'], $_POST['url']);

$data1 = json_encode($_POST);

//加密
$data1 = bin2hex(openssl_encrypt($data1, "AES-256-CBC", $key, OPENSSSL_RAW_DATA, $iv));

//壓碼
$hashs = "HashKey=" . $key . "&" . $data1 . "&HashIV=" . $iv;
$hash = strtoupper(hash("sha256", $hashs));
```

Post 參數

商店代號	MS15510782
串接程式版本	1.0
回傳格式	JSON
加密資料	

9dafd1a3fd7d03f7e3fd457c999d8c7a0ceaf4863f4aac55ee0cf62d6bfb617850550129ec44788710ee09a2f1f329c5bf2e
c00808c08b4a9e10dd321302dedd0c83283cb2aa650b4bf39c001553ebd930217c6376b25e31f084bcc7ee82761d40541481
a28f44777a0510023d9fc1c33b157a47c38ee671364b6a7de6a3e4f151b34ec79c76193df452b42870ec32956567686b6de3
a531e6c499be49949e3bd2951e124db98116c43e1fcc79c18b52797372cf3785bb1bce0a47281b744da246ec90422a37dfd9
73a37db62328606867b716b3f80657fe9ca871743b73a0e8bc976589405bf3d5eba5bd4ea27255e69db67d093a8fad5e3104
4fe864ea34050d6a3b5dfcba348845a459d66d985721018ce892b44a40492e67e7a5e53cd9bafdd1792f886c2083fff3d5f2
cc92560c5bcc27fd1d2e6220a71e3958e1f3773a72f35c577a82b250f91db5bf7e016357c222ef782846c2c08998f8e9db06

雜湊資料

C416F37F19CCE40CE1CBA194F4831D138C3DA0923DD805ADC7D2453CCC01FE9D

交易測試

4、連結至所選的超商頁面(7-ELEVEN 為例)

emap.pcsc.com.tw/ecmap/default.aspx

7-ELEVEN 電子地圖查詢系統 E-Map

街道名稱

門市名稱

門市店號

取貨不付款取貨時，需出示與取件人相同的身分證明文件方可取件。

* 為必填欄位

* 請選擇縣市

請選擇

請選擇鄉、鎮、市、區

請選擇

* 請選擇街道

請選擇

* 請選擇門市 (灰底為無開放寄 / 收件服務門市)

©2017 President Chain Store Corporation. All rights reserved.

5、送出後請至「選取地圖後返回商店網址」接收處進行確認解密



- 6、取得[StoreID]數字
- 7、使用「建立物流寄貨單 API」建立物流寄貨單，將[StoreID]數字填入「取件門市編號」欄位，後續動作至參考該 API 文件。

四、正式與測試區說明

- 1、測試環境：<https://ccore.newwebpay.com/API/Logistic/storeMap>
- 2、正式環境：<https://core.newwebpay.com/API/Logistic/storeMap>

在 API 網址欄位中，ccore 開頭為測試區，請帶測試區商店資訊，core 開頭為正式區，請帶正式區商店資訊，請注意若帶錯會導頁至官網。

(一)門市地圖查詢API 範例(storeMap)

參數輸入	
欄位	輸入
API網址：	<input type="text" value="https://ccore.newwebpay.com/API/Logistic/storeMap"/> ※必填
商店代號	<input type="text"/> ※必填(此為藍新商店代號)

※商店代號、key 及 iv 為重要參數，僅在測試時為方便展示而採用表單輸入，實際使用時，應妥善保密，勿置於前端頁面。