

Assessment II

Vorname: _____

Punkte: ____ / 90, Note: ____

Name: _____

Frei lassen für Korrektur.

Klasse: 4ibb1

Hilfsmittel:

- Ein A4-Blatt handgeschriebene Zusammenfassung.
- Lösen Sie die Aufgaben jeweils direkt auf den Prüfungsblättern.
- Zusatzblätter, falls nötig, mit Ihrem Namen und Fragen-Nr. auf jedem Blatt.

Nicht erlaubt:

- Unterlagen (Slides, Bücher, ...).
- Computer (Laptop, Smartphone, ...).
- Kommunikation (mit Personen, KI, ...).

Bewertung:

- Multiple Response: ☐ *Ja* oder ☐ *Nein* ankreuzen, +1/-1 Punkt pro richtige/falsche Antwort, beide nicht ankreuzen ergibt +0 Punkte; Total pro Frage gibt es nie weniger als 0 Punkte.
- Offene Fragen: Bewertet wird Korrektheit, Vollständigkeit und Kürze der Antwort.
- Programme: Bewertet wird die Idee/Skizze und Umsetzung des Programms.

Fragen zur Prüfung:

- Während der Prüfung werden vom Dozent keine Fragen zur Prüfung beantwortet.
- Ist etwas unklar, machen Sie eine Annahme und notieren Sie diese auf der Prüfung.

Threads und Synchronisation

1) Schreiben Sie ein Programm *add*, das *n* als Command Line Argumente übergebene Zahlen in *n* Threads zu *int* konvertiert, aufaddiert, und in *main()* das Resultat ausgibt. Punkte: _ / 16

```
$ ./add 3 4 2
9
```

Hier ein Auszug aus der Doku, #includes und Fehlerbehandlung können Sie weglassen:

```
int atoi(const char *nptr); // convert a string to an integer
int printf(const char *format, ...); // format string %s, char %c, int %d

int pthread_create(pthread_t *thread, const pthread_attr_t *attr,
    void *(*start) (void *), void *arg); // starts a thread; attr = NULL
int pthread_join(pthread_t thread, void **retval); // retval = NULL

int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex); // lock a mutex
int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex); // unlock a mutex
pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER; // initialize a mutex
```

Idee (kurz) und Source Code hier, oder auf Zusatzblatt mit Ihrem Namen und Frage-Nr.:

IPC mit Pipes

2) Was sind drei wesentliche Unterschiede zwischen Pipes und FIFOs?

Punkte: __ / 6

Unterschiede hier eintragen, jeweils beide Seiten in einem kurzen Satz beschreiben:

Pipe	FIFO

Sockets

3) Welche der folgenden Aussagen über Unix Domain Sockets sind korrekt?

Punkte: __ / 4

Zutreffendes ankreuzen:

- ☐ Ja | ☐ Nein Unix Domain Sockets erlauben Kommunikation zwischen Unix Hosts.
- ☐ Ja | ☐ Nein Der *bind()* Aufruf nimmt beides, Internet und Unix Domain Adressen.
- ☐ Ja | ☐ Nein File Permissions bestimmen, wer Zugriff auf Unix Domain Sockets hat.
- ☐ Ja | ☐ Nein Unix Domain Datagram Sockets übertragen Datenpakete zuverlässig.

4) Schreiben Sie ein Programm, das mit `socketpair()` zwei verbundene UNIX Domain Sockets erstellt und diese nutzt, um ein (per Command Line übergebenes) ASCII-Zeichen vom Parent- zum Child-Prozess und wieder zurück zu senden, wo es dann ausgegeben wird. Punkte: _ / 14

Hier ein Auszug aus der Doku, #includes und Fehlerbehandlung können Sie weglassen:

```
void exit(int status); // cause process termination; does not return  
pid_t fork(void); // create a child process, returns 0 in child process
```

```
int printf(const char *format, ...); // format string %s, char %c, int %d
```

```
int socketpair(int domain, int type, int prot, int fds[2]); // create a  
pair of connected sockets; domain = AF_UNIX; type = SOCK_STREAM; prot =  
0; sockets fds[0] and fds[1] are indistinguishable; returns 0 on success
```

```
ssize_t read(int fd, void *buf, size_t n); // attempts to read up to n  
bytes from file descriptor fd into buf; returns number of bytes read ≤ n  
ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t n); // writes up to n bytes  
from buf to the file referred to by fd; returns nr. of bytes written ≤ n
```

Idee (kurz) und Source Code hier, oder auf Zusatzblatt mit Ihrem Namen und Frage-Nr.:

POSIX IPC

5) Schreiben Sie ein Programm *checkin*, das mit einer *POSIX Message Queue* einen Flughafen Check-in Warteschlange umsetzt, die es erlaubt, Reisende mit *checkin scan name eco|biz* zu erfassen und später mit *checkin next* herauszufinden, wer als nächstes dran kommt. Business Reisende sollen dabei solche mit Economy Ticket überholen, wie hier gezeigt. Punkte: _ / 16

```
$ ./checkin scan bart eco
added bart (eco) to queue
$ ./checkin scan lisa biz
added lisa (biz) to queue
$ ./checkin next
next is lisa
```

Hier ein Auszug aus der Doku, *#includes* und Fehlerbehandlung können Sie weglassen:

```
mqd_t mq_open(char *name, int flags, mode_t mode, struct mq_attr *attr);
// open a message queue or create it; returns a message queue descriptor;
flags include O_RDONLY, O_WRONLY, O_RDWR and O_CREAT; mode incl. S_IRUSR
and S_IWUSR; struct mq_attr { long mq_maxmsg, long mq_msgsize, ... };

int mq_send(mqd_t mqd, char *msg, size_t len, unsigned int prio);
// send a message to a message queue; returns 0 on success
ssize_t mq_receive(mqd_t mqd, char *msg, size_t len, unsigned int *prio);
// receive a message from a message queue; returns # of bytes in message

int mq_close(mqd_t mqd); // close a message queue descriptor
int mq_unlink(const char *name); // remove a message queue

int printf(const char *format, ...); // format string %s, char %c, int %d
int strcmp(const char *s1, const char *s2); // compare two strings;
returns 0 if the strings s1 and s2 are equal
```

Idee (kurz) und Source Code hier und auf Folgeseite, oder Blatt mit Namen & Fragen-Nr.:

(5) Fortsetzung:

6) Schreiben Sie ein Programm, das 7 Personen simuliert, die gleichzeitig versuchen, in ein Taxi mit 3 freien Plätzen einzusteigen. Nutzen Sie Threads und garantieren Sie, dass am Ende exakt 3 Fahrgäste im Taxi sind. Diese geben "got in!" aus, alle anderen "too late". P.kte: _ / 14

Hier die Doku, #includes und nicht-essentielle Fehlerbehandlung können Sie weglassen:

```
int printf(const char *format, ...); // format string %s, char %c, int %d
```

```
int pthread_create(pthread_t *thread, const pthread_attr_t *attr,  
    void *(*start) (void *), void *arg); // starts a thread; attr = NULL  
int pthread_detach(pthread_t thread); // detach a thread  
void pthread_exit(void *retval); // terminate calling thread, no return
```

```
int sem_init(sem_t *sem, int pshared, unsigned int value); // initialize  
an unnamed semaphore, pshared = 0  
int sem_wait(sem_t *s); // decrement a semaphore, blocking if <= 0  
int sem_trywait(sem_t *sem); // returns 0 on success, -1 if sem is locked  
int sem_post(sem_t *s); // increment a semaphore
```

Idee (kurz) und Source Code auf Folgeseite, oder Blatt mit Namen & Fragen-Nr.

(6) Fortsetzung:

Zeitmessung

7) Welche der folgenden Aussagen zu Zeitmessung treffen im Allgemeinen zu? Punkte: _ / 4

Zutreffendes ankreuzen:

- ☐ Ja | ☐ Nein Die Linux Epoche ist die Zeit seit dem Aufstarten.
- ☐ Ja | ☐ Nein User CPU Zeit ist immer kleiner als System CPU Zeit.
- ☐ Ja | ☐ Nein Reale Zeit ist die Summe von User und System CPU Zeit.
- ☐ Ja | ☐ Nein CPU Zeit wird relativ gemessen, an mehr als einem Punkt.

8) Schreiben Sie ein Programm, das eine Sekunde lang (CPU Zeit) Child-Prozesse erzeugt und dann ausgibt, wie viele Child-Prozesse in dieser Zeit erzeugt werden konnten. Punkte: _ / 12

Hier ein Auszug aus der Doku, #includes und Fehlerbehandlung können Sie weglassen:

```
clock_t clock(void); // determine CPU time; resolution is CLOCKS_PER_SEC

void exit(int status); // cause process termination; does not return
pid_t fork(void); // create a child process, returns 0 in child process
pid_t wait(int *wstatus); // wait for child process to terminate; returns
the process ID of the terminated child or -1 if no child left to wait for

int printf(const char *format, ...); // format string %s, char %c, int %d
```

Idee (kurz) und Source Code hier, oder auf Zusatzblatt mit Ihrem Namen und Frage-Nr.:

Terminals

9) Welche der folgenden Aussagen zu Terminals treffen im Allgemeinen zu? Punkte: _ / 4

Zutreffendes ankreuzen:

- ☐ Ja | ☐ Nein Im Canonical Mode können User Tippfehler in der Shell korrigieren.
- ☐ Ja | ☐ Nein Echo führt dazu, dass der User-Prozess jedes Zeichen zweimal sieht.
- ☐ Ja | ☐ Nein Text-Editoren wie nano lesen Terminal Input jeweils Zeile für Zeile.
- ☐ Ja | ☐ Nein Eine Änderungen der Terminal Fenstergrösse löst ein Signal aus.

Zusatzblatt zu Aufgabe Nr. ____ von (Name) _____