

Sebastien Godeau sebastieng@organic-concept.com

+32475 72 52 51

### **LIEU ET DATES**

# Client:

SPRL Yphantidou S.P.R.L. M. Constant Hyfantopoulos

#### Lieu:

Chaussée de Namur 73 5370 Annevoie Belgique

Tel.: 0497/53 17 78

Email: constant.h@skynet.be

## **Timing:**

du 2012-04-18 00:00:00 au 2012-04-18 00:00:00 Reperage: du 2012-05-15 10:30:00 au 2012-05-15 16:00:00 Montage:

> Le coté gauche est fermé. Grace à des piquets dans le sol. Le coté droit il faut le laisser ouvert avec fixation à forer dans un joint de pavé, ou un piquet, ou dans le mur du bâtiment. La façade vue sur Meuse est ouverte partout et fixée avec ancrage à forer. Prévoir du cordage car il faut fixer plus bas que le niveau du sol (une petite escabelle pour travailler sur le halage) Il y a aussi presque sur toute la surface du planché en bois exotique de qualité faut t'il des empêcheur de glisser? en métal ? Et une partie de la façade en terre sur 4 ou 5 mètre de longueur(façades droite) c'est le seule

partie qui descend en terre verre la Meuse.

Ancrages sur 20m

En place: du 2012-05-15 00:00:00 au 2012-07-02 00:00:00 Démontage : du 2012-07-02 00:00:00 au 2012-07-02 00:00:00

# **MATERIEL**

<u>lente(s)</u> :						
Ref.	Nom	Couleur	Surface	Plancher	Sol	Canal
2010-36-Beige	ORG tent 20m*10m Beige (SN:10/04048)	Beige	10m x20m (200m2)			

<sup>-</sup> Prendre protection pieds des poteaux en métal + dalles en caoutchouc.

# Notes: