

Arbres du POSL

Florence Puech

Eric Marcon

February 13, 2022

Abstract

Constitution du jeu de données.

Ce code crée le tibble `BDD_Vivants_et_Abattus_renseignes_POSL` à partir des données de la Ville de Paris et le sauvegarde dans `data/POSL.Rdata`.

1 Données

1.1 Lecture et formatage

Les données initiales sont sur le site d'opendata Paris mais les arbres abattus en 2021 ne sont plus dans la version actuelle. Il faut utiliser la base de 2021 et la base actuelle, toutes deux copiées dans `data/`.

```
# Décompactage des fichiers GeoJson (ignorés par
# git parce que trop gros)
unzip("data/les-arbres-2021.zip", exdir = "data")
unzip("data/les-arbres-abattus.zip", exdir = "data")
library("rgdal")
# Lecture des fichiers GeoJSON
les_arbres <- readOGR("data/les-arbres-2021.geojson",
  encoding = "UTF-8", use_iconv = TRUE)

## OGR data source with driver: GeoJSON
## Source: "/Users/runner/work/DivDist/DivDist/data/les-arbres-2021.geojson", layer: "les-arbres-2021"
## with 204638 features
## It has 16 fields, of which 1 list fields

les_arbres_abattus <- readOGR("data/les-arbres-abattus.geojson",
  encoding = "UTF-8", use_iconv = TRUE)

## OGR data source with driver: GeoJSON
## Source: "/Users/runner/work/DivDist/DivDist/data/les-arbres-abattus.geojson", layer: "les-arbres-abattus"
## with 973 features
## It has 14 fields, of which 1 list fields
```

Les données sont projetés dans le référentiel Lambert 93.

```
library("tidyverse")
# Projection des données dans le référentiel
# Lambert93 pour obtenir des coordonnées en
# mètres
les_arbres_Lambert93 <- les_arbres %>%
  spTransform(CRS("+init=epsg:2154"))
les_arbres_abattus_Lambert93 <- les_arbres_abattus %>%
  spTransform(CRS("+init=epsg:2154"))
```

1.2 Contrôle

Informations sur les objets.

```
## Informations sur les jeux de données des
## arbres vivants et abattus obtenus
class(les_arbres_abattus_Lambert93)
```

```
## [1] "SpatialPointsDataFrame"
## attr(,"package")
## [1] "sp"
```

```
class(les_arbres_Lambert93)
```

```
## [1] "SpatialPointsDataFrame"
## attr(,"package")
## [1] "sp"
```

```
# Noms des slots associés
slotNames(les_arbres_abattus_Lambert93)
```

```
## [1] "data"          "coords.nrs"    "coords"
## [4] "bbox"          "proj4string"
```

```
slotNames(les_arbres_Lambert93)
```

```
## [1] "data"          "coords.nrs"    "coords"
## [4] "bbox"          "proj4string"
```

```
# Affichage des coordonnées Lambert93
head(les_arbres_abattus_Lambert93@coords) # des 5 premiers arbres abattus
```

```
##      coords.x1 coords.x2
## [1,] 648608.0   6859434
## [2,] 652463.5   6857808
## [3,] 650816.2   6859853
## [4,] 646524.9   6859344
## [5,] 646414.1   6859347
## [6,] 655951.3   6863531
```

```
head(les_arbres_Lambert93@coords) # des 5 premiers arbres vivants
```

```
##      coords.x1 coords.x2
## [1,] 653377.1   6866182
## [2,] 655313.7   6863611
## [3,] 646558.7   6863611
## [4,] 653031.3   6858771
## [5,] 648096.6   6859619
## [6,] 645110.6   6860981
```

```
# Affichage de l'étendue spatiale
les_arbres_abattus_Lambert93@bbox # des arbres abattus
```

```
##           min           max
## coords.x1 642120 657676.8
## coords.x2 6850780 6868195.7
```

```
les_arbres_Lambert93@bbox # des arbres vivants
```

```
##           min           max
## coords.x1 642113.5 661079.2
## coords.x2 6849293.0 6868231.5
```

2 Préparation des jeux de données

2.1 Arbres vivants

```
# Arbres vivants parisiens
les_arbres_Lambert93@data %>%
  as_tibble() %>%

  bind_cols(as.data.frame(les_arbres_Lambert93@coords)) %>%

  filter(adresse == "PARC OMNISPORT SUZANNE LENGLEN / 7 BOULEVARD DES FRERES VOISIN") %>%

  select(-idemplacement, -typeemplacement,
         -adresse, -complementadresse,
         -geo_point_2d1, -geo_point_2d2,
         -stadedeveloppement, -remarquable) %>%

  # ID doit être numérique
  mutate(ID=as.integer(idbase)) %>%
  mutate(GenrEsp=as.factor(paste(genre, espece))) %>%
  mutate(Etat="Vivant") %>% # Ajout de l'état des arbres (vivants)
  mutate(libellefrancais=as.factor(libellefrancais)) %>%
  mutate(genre=as.factor(genre)) %>%
  mutate(espece=as.factor(espece)) %>%
  mutate(MotifAbattage="") %>% # Ajout champs vide pour motif abattage (arbres vivants)

  rename(EspeceFrancais=libellefrancais,
         Genre=genre,
         Espece=espece,
         Circonference=circonferenceencm,
         Hauteur=hauteurenmm,
         X=coords.x1,
         Y=coords.x2) %>%
  select(ID, Espece, EspeceFrancais, Genre, Circonference, Hauteur, MotifAbattage, X, Y, GenrEsp, Etat) ->
  BDD_Vivants_POSL
```

Sélection des arbres vivants dont l'espèce et le genre sont connus:

```
BDD_Vivants_POSL %>%
  filter(!is.na(Espece), !is.na(EspeceFrancais),
         !is.na(Genre)) %>%
  filter(EspeceFrancais != "Non spécifié") %>%
  filter(Espece != "n. sp.") -> BDD_Vivants_renseignes_POSL
```

2.2 Arbres abattus

```

les_arbres_abattus_Lambert93@data %>%
  as_tibble() %>%

  bind_cols(as.data.frame(les_arbres_abattus_Lambert93@coords)) %>%

  filter(adresse == "PARC OMNISPORT SUZANNE LENGLEN / 7 BOULEVARD DES FRERES VOISIN") %>%

  select(-adresse, -especefutur, -datedernierabattage, -varieteoucultivarfutur,
        -genrefutur, -geo_point_2d1, -geo_point_2d2) %>%
  # ID doit être numérique
  mutate(ID=as.integer(idbase)) %>%
  mutate(GenrEsp=as.factor(paste(genrearbreprecedent, especearbreprecedent))) %>%
  mutate(Etat="Abattu") %>% # Ajout Etat pour tous les arbres (abattus)
  mutate(Circonference=NA) %>% # Ajout champs vide pour la Circonférence (données absentes)
  mutate(Hauteur=NA) %>% # Ajout champs vide pour la Hauteur (données absentes)
  mutate(libellefrancais=as.factor(libellefrancaisarbreprecedent)) %>%
  mutate(genre=as.factor(genrearbreprecedent)) %>%
  mutate(espece=as.factor(especearbreprecedent)) %>%

  rename(Espece=especearbreprecedent,
        EspeceFrancais=libellefrancaisarbreprecedent,
        Genre=genrearbreprecedent,
        Arrondissement=arrondissement,
        Domanialité=domanialite,
        MotifAbattage=motifabattagearbreprecedent,
        X=coords.x1,
        Y=coords.x2) %>%
  select(ID, Espece, EspeceFrancais, Genre, Circonference, Hauteur, MotifAbattage, X, Y, GenrEsp, Etat) ->
  BDD_Abattus_POSL

```

Sélection des arbres abattus dont l'espèce et le genre sont connus:

```

BDD_Abattus_POSL %>%
  filter(!is.na(Espece), !is.na(EspeceFrancais),
        !is.na(Genre)) %>%
  filter(EspeceFrancais != "Non spécifié") %>%
  filter(Espece != "n. sp.") -> BDD_Abattus_renseignes_POSL

```

2.3 Fusion

```

# Creation BDD avec arbres vivants et abattus du
# POSL
BDD_Vivants_renseignes_POSL %>%
  # Elimination des arbres abattus de la liste
  # des vivants
anti_join(BDD_Abattus_renseignes_POSL, by = "ID") %>%
  rbind(BDD_Abattus_renseignes_POSL) %>%
  print -> BDD_Vivants_et_Abattus_renseignes_POSL

```

```

## # A tibble: 1,450 x 11
##       ID Espece      EspeceFrancais  Genre
##   <int> <fct>      <fct>                <fct>
## 1 131432 platanoides  Erable                Acer
## 2 131209 hippocastanum Marronnier            Aesculus
## 3 130974 serrulata   Cerisier à fleurs    Prunus
## 4 131854 platanoides  Erable                Acer
## 5 131225 platyphyllos Tilleul               Tilia
## 6 132084 platanoides  Erable                Acer
## 7 131074 x canadensis Peuplier              Populus
## 8 130773 platyphyllos Tilleul               Tilia
## 9 130968 serrulata   Cerisier à fleurs    Prunus
## 10 131987 tomentosa   Paulownia             Paulown-
## # ... with 1,440 more rows, and 7 more variables:

```

```
## #   Circonference <int>, Hauteur <int>,
## #   MotifAbattage <chr>, X <dbl>, Y <dbl>,
## #   GenrEsp <fct>, Etat <chr>
```

2.4 Récupération des circonférences

Les circonférences sont dans la base des arbres vivants, y compris pour les arbres abattus.

```
BDD_Vivants_renseignes_POSL %>%
  select(ID, Circonference) -> Circonferences
# Insertion des données
library("magrittr")
BDD_Vivants_et_Abattus_renseignes_POSL %<>%
  select(-Circonference) %>%
  inner_join(Circonferences, by = "ID")
```

2.5 Etiquettes courtes pour les arbres abattus

```
# Remplacement non tidy des chaines longues pour
# remplacer le code désactivé
BDD_Vivants_et_Abattus_renseignes_POSL$MotifAbattage <- str_replace(BDD_Vivants_et_Abattus_renseignes_POSL$MotifAbattage,
  "Arbre.*", "Arbre en déclin physiologique irréversible")
BDD_Vivants_et_Abattus_renseignes_POSL$MotifAbattage <- str_replace(BDD_Vivants_et_Abattus_renseignes_POSL$MotifAbattage,
  "Foyer.*", "Foyer d'agent(s) pathogène(s)")
```

2.6 Factorisation

```
BDD_Vivants_et_Abattus_renseignes_POSL$MotifAbattage <- as.factor(BDD_Vivants_et_Abattus_renseignes_POSL$MotifAbattage)
BDD_Vivants_et_Abattus_renseignes_POSL$Etat <- as.factor(BDD_Vivants_et_Abattus_renseignes_POSL$Etat)
```

3 Sauvegarde

```
save(BDD_Vivants_et_Abattus_renseignes_POSL, file = "data/POS�.RData")
```