

Sports World México · Arquitectura de la Experiencia

· V1.0

Navegación, Cuestionario, Menús Dinámicos y Reglas de Negocio

Documento fundacional. Define, por sí mismo y en términos normativos, por qué existe la experiencia ideal, cómo se navega, el rol del cuestionario como única fuente de personalización, cómo funcionan los menús dinámicos y cada regla de negocio que rige la experiencia de principio a fin. Está redactado para leerse de forma autónoma: un lector —ya sea del lado de Sports World o un proveedor externo— no necesita ningún otro documento para comprender y construir la experiencia que aquí se describe. Es la especificación autoritativa de esa experiencia. [§— ¶1 p.1]

Terminología. A lo largo de este documento,

prospecto

es la persona que avanza por la experiencia (primero visitante anónimo, después persona identificada).

Lead

es el registro capturado y cualificado que se escribe en el sistema de clientes (CRM). Los dos términos nunca se usan de manera intercambiable.

[§— ¶2 p.1]

0 · Objetivos

0.0 Por qué existe este proyecto

Sports World opera una red física premium —49 clubes en todo México— pero su presencia digital no refleja la escala de esa infraestructura. La marca es encontrada por personas que ya la conocen, y pasa desapercibida para quienes no. Las personas que buscan una solución fitness genérica que Sports World sí ofrece rara vez la descubren, porque Sports World no aparece en esas búsquedas. El resultado es una pérdida constante de nuevos clientes justo en el momento en que están buscando inscribirse. [§0.0 ¶3 p.1]

Esta página —la experiencia ideal— existe para cerrar esa brecha en el punto de decisión. Su propósito es convertir la demanda que sí llega a Sports World en visitas cualificadas y agendadas: tomar a un prospecto que llega buscando una solución, entender lo que realmente quiere, ubicarlo en el club correcto con la combinación de entrenamiento correcta, y entregar un brief completo al asesor que cerrará la visita. La página es la superficie de conversión que transforma la visibilidad de búsqueda recuperada en visitas agendadas. [§0.0 ¶4 p.1]

0.1 Los tres bloqueadores clave de leads

La primera auditoría de SEO identificó tres formas concretas en las que Sports World pierde a un prospecto listo para inscribirse hoy. Cada una es una intención real que Sports World puede satisfacer físicamente, pero no logra capturar de forma digital. La experiencia ideal está diseñada como la respuesta directa a las tres. [§0.1 ¶5 p.1]

Bloqueador 1 — El vertical ignorado (pérdida de peso). Un prospecto busca "gimnasio para perder peso" —932,300 búsquedas por mes, la intención de mayor volumen en la industria fitness de México. Sports World aparece en aproximadamente el 0.02% de estas búsquedas. El prospecto se va con un competidor porque, digitalmente, nada le indicó que Sports World podía ayudarlo. La experiencia ideal responde a esto de manera directa: la pérdida de peso es un objetivo funcional de primera clase (Q4) con su propia rama dedicada del cuestionario, un manejo consciente del tratamiento y una recomendación a la medida —de modo que un prospecto con esta intención recibe una ruta concreta y personalizada en lugar de silencio. [§0.1 ¶6 p.1]

Bloqueador 2 — La demanda desatendida (amenidades y disciplinas). Un prospecto busca "yoga cerca de mí" —14,800 búsquedas por mes— y aunque Sports World cuenta con instructores y estudios de yoga premium, queda fuera del Top 100 de resultados, por lo que el prospecto termina en un estudio

boutique. El mismo patrón se repite en funcional/HIIT, artes marciales y otras disciplinas que Sports World ofrece pero no hace visibles. La experiencia ideal responde a esto cruzando el objetivo declarado del prospecto con el catálogo real de clases de cada club, de modo que una disciplina que Sports World efectivamente ofrece se convierte en una parte visible y recomendada de la experiencia ideal del prospecto, en lugar de una capacidad invisible.

[S0.1 ¶17 p.1]

Bloqueador 3 — El laberinto de clics adicionales (intención geográfica). Un prospecto busca "gimnasio cerca de mí" —751,000 búsquedas por mes— y en lugar de ser llevado a su club más cercano, aterriza en una página de inicio genérica. Cada clic adicional cuesta entre 20% y 40% en retención, y Sports World gana el clic pero pierde la visita por agotamiento. La experiencia ideal responde a esto resolviendo al prospecto directamente hacia un club recomendado específico con base en su ubicación, y enrutándolo de inmediato a un siguiente paso concreto (la visita guiada) — colapsando el laberinto en una única ruta personalizada.

[S0.1 ¶18 p.2]

0.2 Objetivos del prospecto

La experiencia ideal personaliza en torno a los objetivos propios del prospecto. Estos objetivos no son abiertos: están completamente acotados por las opciones de respuesta de dos preguntas del cuestionario. El prospecto tiene exactamente cinco objetivos emocionales posibles (las opciones de Q3) y exactamente seis objetivos funcionales posibles (las opciones de Q4). Nada de lo que el prospecto quiere queda fuera de estas once opciones —el cuestionario está deliberadamente restringido para que cada recomendación mapee a un objetivo conocido. [S0.2 ¶9 p.2]

0.2.1 Objetivos emocionales (Q3 — "¿Qué quieres sentir al salir del club?")

El objetivo emocional es lo que el prospecto quiere sentir después de entrenar. Se captura mediante Q3, una pregunta de selección única con una línea de apoyo —"Esto define el tono de tu experiencia ideal."— y exactamente cinco opciones. El prospecto elige una. La opción elegida fija el tono emocional del copy personalizado (el hook y el argumento del plan). [S0.2 ¶10 p.2]
Los cinco objetivos emocionales, textuales (mostrados aquí en el masculino por defecto; cada uno se conjuga por género a partir de Q2): [S0.2 ¶11 p.2]

- **Desconectado / Desconectada del trabajo y la rutina**

— el prospecto entrena para desconectarse del trabajo y la rutina. La experiencia debe leerse como un escape y un reinicio mental.

[S0.2 ¶12 p.2]

- **Renovado / Renovada y de buen ánimo**

— el prospecto entrena para sentirse renovado y de buen ánimo. La experiencia debe leerse como energizante y motivadora del estado de ánimo.

[S0.2 ¶13 p.2]

- **Parte de una comunidad saludable**

— el prospecto entrena para pertenecer a una comunidad saludable. La experiencia debe enfatizar las clases grupales, los espacios compartidos y la pertenencia.

[S0.2 ¶14 p.2]

- **Confiado / Confiada en que mi cuerpo no me va a fallar**

— el prospecto entrena por confianza y fiabilidad corporal. La experiencia debe enfatizar la resistencia, la capacidad y el no ser defraudado por el propio cuerpo.

[S0.2 ¶15 p.2]

- **Más a gusto conmigo mismo / conmigo misma**

— el prospecto entrena para sentirse más a gusto consigo mismo. La experiencia debe leerse como autoaceptación y bienestar personal, más que como validación externa.

[S0.2 ¶16 p.2]

Esta única respuesta no cambia qué club, qué bloques ni qué clases se recomiendan —eso lo determinan los objetivos funcionales y el resto del cuestionario. El objetivo emocional moldea el tono con el que se redacta la recomendación, asegurando que el copy personalizado resuene con la razón real por la que el prospecto está ahí. [S0.2 ¶17 p.2]

0.2.2 Objetivos funcionales (Q4 — "¿Qué buscas?")

El objetivo funcional es lo que el prospecto quiere lograr físicamente. Se captura mediante Q4, una pregunta de selección múltiple —línea de apoyo "Puedes elegir hasta dos."— con exactamente seis opciones y un límite estricto de dos selecciones. El prospecto elige una o dos. La primera selección (Q4[0]) es el

objetivo funcional principal

y dirige toda resolución determinista del sistema; la segunda (Q4[1])

, si está presente, es un

objetivo funcional secundario

usado para diversificar el ranking de clases.

[§0.2 ¶18 p.3]

Los seis objetivos funcionales, textuales: [§0.2 ¶19 p.3]

- **Bajar de peso**

- pérdida de peso. Este objetivo además habilita la rama de pérdida de peso del cuestionario (tratamientos, datos físicos, meta de cambio —Q17, Q18, Q19) y el manejo YMYL de pérdida de peso.

[§0.2 ¶20 p.3]

- **Mejorar mi estética corporal y definición muscular**

- estética corporal y definición muscular.

[§0.2 ¶21 p.3]

- **Aumentar masa muscular**

- ganancia de masa muscular.

[§0.2 ¶22 p.3]

- **Mejorar mi desempeño atlético**

- desempeño atlético.

[§0.2 ¶23 p.3]

- **Mejorar mi salud cardiovascular**

- salud cardiovascular.

[§0.2 ¶24 p.3]

- **Recuperarme de una lesión o dolor crónico**

- recuperación de una lesión o dolor crónico.

[§0.2 ¶25 p.3]

El objetivo funcional principal Q4[0]

selecciona de forma determinista:

[§0.2 ¶26 p.3]

- el subgrupo de entrenamiento del Bloque 01 (fuerza en piso seco o fuerza acuática),

[§0.2 ¶27 p.3]

- el subgrupo de entrenamiento del Bloque 02 (cardio en piso seco o cardio acuático),

[§0.2 ¶28 p.3]

- los pesos de ranking de las clases grupales del Bloque 03,

[§0.2 ¶29 p.3]

- el conjunto de clases ideales (preferClasses

-) usado en la resolución del club,

[§0.2 ¶30 p.3]

- y el arco narrativo del copy personalizado.

[§0.2 ¶31 p.3]

Los dos ejes de objetivos son independientes y complementarios: Q3 dice por qué el prospecto está aquí (la sensación que persigue) y Q4 dice qué quiere que logre su cuerpo. Juntos acotan todo el espacio de aquello en torno a lo cual la experiencia debe personalizar. Cada regla aguas abajo en este documento opera sobre objetivos derivados de estas dos preguntas. [§0.2 ¶32 p.3]

1 · Principios de navegación

1.1 Experiencia de página única con máquina de estados de fases

La experiencia ideal de Sports World es una aplicación de página única que avanza a través de una secuencia fija de fases. El prospecto nunca navega a una URL diferente durante el flujo de cuestionario a brief. Todo el avance se rige por una única variable de estado llamada `phase`. El renderizador despacha la pantalla correcta según el valor actual de `phase`. No hay router, ni deep linking, ni historial del botón de retroceso del navegador —la navegación hacia atrás es explícita y se maneja con botones dentro de cada fase.

[§1.1 ¶33 p.4]

Esta decisión deliberada asegura que: [§1.1 ¶34 p.4]

- El prospecto no puede aterrizar accidentalmente en la pantalla de resultado sin completar el cuestionario.

[§1.1 ¶35 p.4]

- El prospecto no puede guardar como favorito ni compartir un estado intermedio.

[§1.1 ¶36 p.4]

- El brief del asesor no puede alcanzarse sin antes pasar por la compuerta de captura de contacto y el agendador de citas.

[§1.1 ¶37 p.4]

- Todos los datos capturados durante la sesión viven únicamente en memoria; cerrar la pestaña los descarta.

[§1.1 ¶38 p.4]

1.2 Las siete fases

La máquina de estados de fases tiene exactamente siete valores, ejecutados en el siguiente orden en condiciones normales: [§1.2 ¶39 p.4]

- **``welcome``**

— Pantalla de introducción estática con el wordmark de Sports World, una propuesta de valor de una línea y una única acción primaria ("Comenzar"). Sin entrada más allá del botón de inicio.

[§1.2 ¶40 p.4]

- **``questionnaire``**

— Se renderiza cuando el prospecto hace clic en "Comenzar". El motor del cuestionario presenta una pregunta a la vez, avanzando el índice `step`.

. Cada pregunta es una pantalla autocontenida con su propio encabezado, entrada, texto de apoyo y botones Siguiente/Atrás. El cuestionario es no lineal en el orden de las opciones pero lineal en la secuencia de preguntas (sujeto a ramificación condicional —ver §3).

[§1.2 ¶41 p.4]

- **``loading``**

— Se dispara cuando el prospecto envía la pregunta final. Una animación de spinner corre mientras el resolver computa la recomendación (recuperando los datos de club y clases descritos en §5) y la llamada a la API del modelo de lenguaje se completa de forma asíncrona. El prospecto no puede interactuar durante esta fase. Duración promedio: 4–8 segundos según la latencia de red.

[§1.2 ¶42 p.4]

- **``result``**

— La página de la experiencia ideal. El prospecto aterriza aquí una vez que el resolver retorna exitosamente. (El modelo de lenguaje normalmente también retorna; si falla repetidamente, el prospecto igual llega a `result`

en el modo de respaldo descrito en §4.14.) Es la pantalla más larga por volumen de contenido y el entregable principal para el prospecto. Contiene dos páginas de contenido separadas visualmente (ver §4.13).

[§1.2 ¶43 p.4]

- **``contact_capture``**

— Se dispara cuando el prospecto hace clic en "AGENDAR VISITA GUIADA" en la pantalla de resultado. Un formulario obligatorio de tres campos (apellido, teléfono celular, correo) bloquea el avance hasta que los tres pasen la validación. El prospecto puede regresar a `result` mediante una flecha de retroceso. (Ver §4.11.)

[§1.2 ¶44 p.4]

- **`schedule`**

— Se dispara cuando el prospecto envía datos de contacto válidos. Un widget de calendario expone los días disponibles para los próximos 14 días, con franjas horarias predefinidas. El prospecto elige una combinación, confirma y avanza.

[§1.2 ¶45 p.5]

- **`briefing`**

— Fase terminal. Muestra dos páginas separadas visualmente: la página 1 es la confirmación de la cita (pensada para que el prospecto tome una captura de pantalla y la recuerde), la página 2 es el brief del asesor (pensado para que el asesor de ventas de Sports World lo lea antes de la visita). El prospecto puede reiniciar el cuestionario o regresar a `schedule` para modificar la cita.

[§1.2 ¶46 p.5]

Existe una fase auxiliar fuera de la secuencia principal: [§1.2 ¶47 p.5]

- **`error`**

— Se dispara si la llamada a la API del modelo de lenguaje falla. Muestra un botón de reintentar y un enlace de reinicio. Un reintento exitoso regresa al prospecto a `result`; si los reintentos siguen fallando, el prospecto avanza a `result` en el respaldo de §4.14. La fase de error nunca es un callejón sin salida.

[§1.2 ¶48 p.5]

Las fases son exclusivas: solo una se renderiza en cualquier momento. La pantalla se desmonta por completo en la transición; no hay transiciones de desvanecimiento ni estados superpuestos. [§1.2 ¶49 p.5]

1.3 Navegación hacia adelante, retroceso condicional

La navegación hacia adelante es universal: cada fase tiene una acción primaria que avanza a la siguiente fase. La navegación hacia atrás es selectiva y sigue estas reglas: [§1.3 ¶50 p.5]

- Desde

`welcome`

! sin retroceso (es el punto de entrada).

[§1.3 ¶51 p.5]

- Desde

`questionnaire`

! "Atrás" regresa a la pregunta anterior. Si la pregunta anterior era condicional y ya no aplica (p. ej., el prospecto cambió Q10 de "pausa" a "vengo de otro gimnasio"), el motor omite Q11 y aterriza directamente en Q10.

[§1.3 ¶52 p.5]

- Desde

`loading`

! sin retroceso (la carga no es interrumpible).

[§1.3 ¶53 p.5]

- Desde

`result`

! sin retroceso. El prospecto no puede regresar a modificar las respuestas del cuestionario. El único "reinicio" es el reinicio completo del cuestionario mediante el enlace "Reiniciar cuestionario" al final de la página de resultado, que descarta todo el estado y regresa a `welcome`.

.

[§1.3 ¶54 p.5]

- Desde

`contact_capture`

! "¡• Volver" regresa a

`result`

. Los datos de contacto capturados se preservan si el prospecto navega de nuevo hacia adelante.

[§1.3 ¶55 p.5]

- Desde
schedule
!' "• Cambiar datos de contacto" regresa a
contact_capture

[§1.3 ¶56 p.6]

- Desde
briefing
!' "• Cambiar fecha u hora" regresa a
schedule
."Terminar" cierra la sesión (regresa a
welcome
tras una confirmación). Si el prospecto cambia la cita y vuelve a confirmar, el registro del lead se actualiza en su lugar en vez de duplicarse (ver §5.2).

[§1.3 ¶57 p.6]

Bloquear la navegación hacia atrás desde result es intencional, por dos razones. Primera, el copy generado por el modelo se computa una sola vez y de forma determinista; cambiar las entradas tras ver la salida forzaría ya sea un recómputo (una llamada costosa al modelo de lenguaje) o una pantalla obsoleta y engañosa. Cambiar de club desde el panel de alternativas es distinto: recomputa los tres bloques y vuelve a correr el ranker, pero eso es un recómputo acotado al club, no una reapertura de las respuestas del cuestionario (ver §4.1). Segunda, el contrato mental del prospecto es simple —responder las preguntas, ver la recomendación— y reabrir las respuestas socavaría la autoridad de esa recomendación.

[§1.3 ¶58 p.6]

1.4 Sin autenticación, sin persistencia

La experiencia ideal no requiere autenticación. No hay inicio de sesión, ni creación de cuenta, ni seguimiento del prospecto mediante identificadores persistentes. Toda la sesión vive únicamente en la memoria del navegador: [§1.4 ¶59 p.6]

- No se usan
localStorage
,
sessionStorage
,
IndexedDB
ni cookies del navegador.

[§1.4 ¶60 p.6]

- Ningún pixel de analítica se dispara hasta la fase de captura de contacto. Los datos de contacto ingresados ahí se mantienen en el estado de sesión; la escritura al CRM (un único HTTPS POST, idempotente —ver §5.2) ocurre después, en la confirmación de la cita (la transición
schedule
!'
briefing
) , una vez que el registro completo del lead —datos de contacto más la fecha y hora de visita elegidas más el brief del asesor— está completo.

[§1.4 ¶61 p.6]

- Cerrar la pestaña del navegador descarta todas las respuestas del cuestionario, todos los bloques computados, el copy generado por el modelo de lenguaje, el brief del asesor y la selección de cita. El prospecto debe reiniciar desde
welcome

[§1.4 ¶62 p.6]

- El registro del lead, escrito en el CRM al confirmar la cita, es la única información que persiste más allá de la sesión —y persiste únicamente del lado del servidor, nunca en el navegador. Los campos de contacto ingresados antes en
contact_capture
se mantienen solo en el estado de sesión hasta esa escritura.

[§1.4 ¶63 p.6]

Este diseño es intencional. El producto es una herramienta de recomendación de un solo uso con un fuerte momento de acción (agendar la visita). La persistencia arriesgaría mostrar recomendaciones obsoletas a un prospecto que regresa y cuyas preferencias o contexto médico han cambiado, y requeriría una infraestructura de gestión de consentimiento más allá de lo que justifica el caso de uso de agendar visitas. [§1.4 ¶64 p.7]

2 · El cuestionario como única fuente de personalización

2.1 Rol y propósito

El cuestionario es el único mecanismo mediante el cual el prospecto provee entradas al motor de personalización. Cada componente aguas abajo —el resolver (que elige el club), el selector de bloques (que elige los subgrupos de entrenamiento), el ranker de clases (que elige las mejores clases grupales), el modelo de lenguaje (que redacta el copy personalizado) y el generador del brief del asesor (que redacta la guía del asesor)— consume las respuestas del cuestionario como única fuente de verdad sobre el prospecto. [§2.1 ¶65 p.7]

El cuestionario no es un formulario de marketing. Es un instrumento de captación de grado clínico. Cada pregunta tiene un rol específico en el algoritmo de recomendación. Eliminar u omitir una pregunta degradaría la recomendación; agregar una pregunta opcional que no alimente el algoritmo diluiría la sensación de que cada pregunta importa. [§2.1 ¶66 p.7]

2.2 Taxonomía de preguntas

El cuestionario se compone de tres categorías de preguntas: [§2.2 ¶67 p.7]

Preguntas base (15) — siempre se preguntan, en el mismo orden, a todo prospecto sin importar las respuestas previas:

[§2.2 ¶68 p.7]

ID	Tema	Tipo	Determina
Q1	Nombre	text	Trato en primera persona en todo el copy. La primera palabra se trata como el nombre de pila; la cadena completa se trata como el saludo.
Q2	Género	single-select	Concordancia gramatical de todo el copy con género (opciones de Q3, opciones de Q13, tarjetas de resumen). También habilita Q12b.
Q3	Sentir al salir	single-select	Ancla emocional principal para el hook del modelo de lenguaje y el argumento del plan.

Q4	Objetivos	multi-select (máx 2)	Selecciona el subgrupo del Bloque 01, el subgrupo del Bloque 02, los pesos de ranking de clases del Bloque 03 y el arco narrativo de la experiencia ideal. La primera selección ('Q4[0]') es el *objetivo principal* y dirige todas las resoluciones de elección única. La segunda selección es un *objetivo secundario* usado solo para diversificar el ranking de clases. También habilita Q17, Q18, Q19.
Q5	Ritmo	single-select	Capturada para el brief del asesor como la intensidad de entrenamiento preferida del prospecto. Al igual que Q7/Q8, no filtra de forma estricta el catálogo ni cambia la selección determinista de bloques; el asesor concilia la preferencia de intensidad durante la visita.
Q6	Modo	single-select	Interruptor de nivel superior entre los catálogos de piso seco y acuático. "En la alberca" activa los bloques acuáticos 01 y 02; "Ambas" mantiene los bloques secos pero agrega una nota acuática; "Lo que mi entrenador recomienda" cede al valor por defecto del resolver según el objetivo principal.
Q7	Franjas horarias	multi-select	Capturada para el brief del asesor (Disponibilidad) y pasada al modelo de lenguaje para la línea de intención y la ruta de visita. No filtra de forma estricta el catálogo de clases —la conciliación de horarios ocurre con el asesor en la visita.
Q8	Días de la semana	multi-select	Igual que Q7: capturada para el brief y el modelo de lenguaje, surgida como la disponibilidad declarada del prospecto. El filtrado de clases a nivel de horario se difiere al asesor.

Q9	Nivel	single-select	Filtra las clases candidatas por nivel permitido: una clase sobrevive solo si su conjunto de niveles permitidos incluye el nivel Q9 del prospecto (el mismo modelo usado en §4.4 Paso 3). Un prospecto "Principiante" no verá una clase restringida a intermedio/avanzado. Determina la bandera del brief del asesor para "tour obligatorio antes de la sesión".
Q10	Historial	single-select	Determina la bandera del brief del asesor para primera vez en el gym, antecedente sedentario o regreso después de una pausa. También habilita Q11.
Q12	Condiciones médicas	multi-select	Filtra de forma estricta el catálogo de clases mediante la matriz de contraindicaciones. (Ver §4.8.)
Q13	Acompañamiento	single-select	Alterna el Bloque 03 entre "Clases en grupo" (acompañado) y "Personal Training" (solo). Determina la bandera del asesor "no presionar pack de clases grupales".
Q14	Visita	single-select	Determina los mensajes de FitKidz en el reporte y, cuando dispara Q14b, hace de FitKidz una amenidad de experiencia requerida en la selección de club (§4.1). También habilita Q14b.
Q15	Cerca de qué	single-select	Ancla geográfica del resolver: casa / trabajo / ambas / sin preferencia.
Q16	Dónde queda	location	Entrada geográfica del resolver: código postal o nombre de colonia. Texto libre con validación ligera.

Preguntas condicionales (6) — se preguntan solo si una respuesta específica aguas arriba las dispara:

[§2.2 ¶69 p.9]

ID	Disparador	Propósito
Q11	`Q10 === "Regreso después de una pausa"``	Duración de la pausa. Determina la bandera del asesor "primera sesión conservadora".

Q12b	`Q2 !== "Hombre"` (es decir, "Mujer" o "Prefiero no mencionarlo")	Estado de embarazo y posparto. Filtra de forma estricta clases con impacto, trabajo abdominal o posicionamiento supino. Se pregunta a todos excepto a quienes seleccionaron "Hombre", de modo que una persona embarazada o en posparto que prefirió no declarar su género igual es evaluada; para "Prefiero no mencionarlo" la pregunta se muestra con un encuadre neutro (p. ej., "¿Aplica para ti embarazo o posparto reciente?").
Q14b	`Q14 " {"Yo y mis hijos", "La familia completa"}`	Presencia de hijos menores de 12 años. Determina los mensajes familiares de FitKidz en el reporte y hace de FitKidz una amenidad de experiencia requerida en la selección de club (§4.1).
Q17	`Q4 includes "Bajar de peso"`	Tratamientos activos de pérdida de peso (GLP-1, cirugía bariátrica, acompañamiento nutricional, otro, ninguno). Determina la regla de prioridad GLP-1, el filtro estricto bariátrico y el mensaje abierto de revisión por el asesor.
Q18	`Q4 includes "Bajar de peso"`	Datos físicos actuales (peso, estatura, cintura). Capturados para el brief del asesor; no usados por el resolver.
Q19	`Q4 includes "Bajar de peso"`	Meta de cambio de peso (rango numérico). Capturada para el brief del asesor; no usada por el resolver.

Captación posterior al cuestionario (3 campos, una pantalla) — capturada después de mostrar la recomendación, antes del calendario:

[§2.2 ¶70 p.10]

Campo	Validación	Propósito
`lastName`	`trim().length >= 2`	Concatenado con Q1 para renderizar el nombre completo en el brief del asesor.
`phone`	`replace(/D/g, "").length === 10` (MX)	Canal de contacto para el asesor; renderizado con formato `XX XXXX XXXX`.
`email`	`/^[\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+\$/`	Canal de contacto secundario y el identificador usado por la integración con el CRM.

Estos tres campos no forman parte del cuestionario porque no influyen en la recomendación. Se solicitan en el momento exacto en que el prospecto expresa la intención de agendar una visita, que es el momento preciso en que tiene una razón para compartir datos de contacto. [§2.2 ¶71 p.10]

2.3 Tipos de preguntas y reglas de validación

El motor del cuestionario soporta seis tipos de entrada: [§2.3 ¶72 p.10]

- **text**

— texto libre de una sola línea. Usado para Q1 (nombre) y la parte de colonia de Q16. Validación:

`trim().length >= 1`

. Autoenfoco al renderizar. Envío con Enter.

[§2.3 ¶73 p.10]

- **single-select**

— botones de radio renderizados como tarjetas grandes táctiles. Usado para Q2, Q3, Q5, Q6, Q9, Q10, Q11, Q12b, Q13, Q14, Q14b, Q15, Q19. Validación: una opción seleccionada. El avance automático al seleccionar está deshabilitado —el prospecto debe tocar explícitamente "Siguiente". Esto es intencional: evita el avance accidental por toques erróneos en preguntas médicas y mantiene el ritmo consistente a lo largo del cuestionario.

[§2.3 ¶74 p.11]

- **multi-select**

— tarjetas estilo casilla de verificación. Usado para Q4, Q7, Q8, Q12, Q17. Q4 tiene un límite estricto de 2 selecciones (el tercer toque deselecciona la primera); el límite se aplica visualmente (una tercera opción se deshabilita cuando hay 2 elegidas) y al enviar. Validación: al menos una opción seleccionada. "Siguiente" se habilita una vez alcanzado el mínimo.

[§2.3 ¶75 p.11]

- **days**

— un multi-select personalizado estilo chip para los días de la semana (Q8). Misma semántica que multi-select pero renderizado como pastillas compactas con la letra del día.

[§2.3 ¶76 p.11]

- **location**

— solo Q16. Dos modos de entrada: código postal (5 dígitos numéricos) o colonia (texto libre con al menos 3 caracteres). El prospecto llena uno; el resolver tolera cualquiera. Validación: al menos uno de los dos tiene un valor que pasa su verificación de longitud mínima.

[§2.3 ¶77 p.11]

- **physical**

— solo Q18. Tres entradas numéricas (peso en kg, estatura en cm, cintura en cm). Validación: las tres son numéricas y están dentro de rangos plausibles (peso 30–250 kg; estatura 100–230 cm; cintura 40–200 cm). Las entradas fuera de rango renderizan un error en línea y bloquean el envío.

[§2.3 ¶78 p.11]

Los mensajes de error son siempre específicos y accionables. El cuestionario nunca muestra un mensaje genérico de "campo requerido"; muestra qué está mal y qué hacer. [§2.3 ¶79 p.11]

2.4 Las dos preguntas de control: Q4 y Q6

Dos preguntas tienen una influencia desmesurada sobre la resolución: **Q4 (objetivos)**

y

Q6 (modo)

. Son las únicas preguntas que cambian la estructura de la recomendación en lugar de sus parámetros.

[§2.4 ¶80 p.11]

Q4 es la pregunta de control principal. El primer objetivo seleccionado (`Q4[0]`) dirige:

[§2.4 ¶81 p.11]

- Cuál subgrupo del Bloque 01 se selecciona (1 de 6 opciones por modo).

[§2.4 ¶82 p.11]

- Cuál subgrupo del Bloque 02, máquina y perfil de intensidad se selecciona.

[§2.4 ¶83 p.11]

- Los pesos de ranking de las clases del Bloque 03.

[§2.4 ¶84 p.11]

- El arco narrativo del copy del modelo de lenguaje (hook, argumento del plan, línea de intención).

[§2.4 ¶85 p.11]

- Si Q17, Q18 y Q19 se habilitan (disparadas solo cuando se selecciona "Bajar de peso").

[§2.4 ¶86 p.11]

La matriz de contraindicaciones no está modulada por el objetivo: según §4.8, los filtros de condición (clase × condición, independientes del objetivo) y el objetivo solo puntúan las clases sobrevivientes (§4.4). El objetivo principal, por tanto, gobierna la selección y puntuación de bloques y clases, nunca el filtro clínico. [§2.4 ¶87 p.11]

La segunda selección (Q4[1]

), si está presente, tiene un rol más limitado: actúa como criterio de desempate en el ranking de clases y se menciona en el copy del modelo de lenguaje como un motivador secundario. No cambia el subgrupo del Bloque 01 ni del Bloque 02 —estos se eligen de forma determinista a partir de Q4[0]

[S2.4 ¶88 p.12]

Q6 es el interruptor estructural. Determina si el prospecto recibe el catálogo de piso seco (Bloque 01 con pesas, Bloque 02 con máquinas de cardio) o el catálogo acuático (Bloque 01 con resistencia del agua, Bloque 02 con cardio en alberca). Las cuatro opciones de Q6 se resuelven así:

[S2.4 ¶89 p.12]

- **"En piso / área seca"**

- exclusivamente catálogo seco. Los bloques acuáticos no se muestran.

[S2.4 ¶90 p.12]

- **"En la alberca"**

- exclusivamente catálogo acuático. Los bloques secos no se muestran. El caso especial "Aumentar masa muscular" + "En la alberca" fuerza una recomendación híbrida: el Bloque 01 acuático muestra "Fuerza combinada: agua y gimnasio" con una nota explícita de que el grueso del crecimiento muscular ocurre en piso seco; el resolver además agrega una bandera `dry_floor_required` al brief del asesor.

[S2.4 ¶91 p.12]

- **"Ambas"**

- catálogo seco con una nota agregada en el copy del modelo de lenguaje que menciona las opciones acuáticas como complemento. El prospecto ve los bloques secos 01 y 02 más una línea de alternativa acuática en el Bloque 02.

[S2.4 ¶92 p.12]

- **"Lo que mi entrenador recomiende"**

- cede al valor por defecto del resolver según el objetivo principal. Para "Recuperarme de una lesión o dolor crónico" y "Mejorar mi salud cardiovascular", el resolver elige acuático; para todos los demás objetivos elige seco. El prospecto ve un único catálogo y no se le informa de la postergación en el copy de cara al usuario; el brief del asesor anota "Modo de entrenamiento decidido por el sistema: {mode}".

[S2.4 ¶93 p.12]

Modo de entrenamiento resuelto (el valor del que depende toda regla aguas abajo). El modo es **acuático**

cuando Q6 = "En la alberca", o cuando Q6 = "Lo que mi entrenador recomiende" y Q4[0] = {"Recuperarme de una lesión o dolor crónico", "Mejorar mi salud cardiovascular"}. Es

seco

en los demás casos ("En piso / área seca", "Ambas" y los objetivos secos postergados al entrenador). Toda regla depende de este

modo resuelto

, no de la cadena Q6 en bruto: el cambio de catálogo del Bloque 01/02, el filtro de modo de clases, el override acuático y el marcado de la alberca como amenidad de experiencia requerida. Como resultado, la ruta acuática postergada al entrenador se comporta exactamente como una elección explícita de "En la alberca", incluyendo hacer de la alberca una amenidad requerida en la selección de club. ("Ambas" permanece seco con una nota acuática y no hace que la alberca sea requerida.)

[S2.4 ¶94 p.12]

3 · Menús dinámicos y ramificación condicional

3.1 Reglas de ramificación

El motor del cuestionario evalúa la condición de habilitación de cada pregunta en el momento de renderizar. Si la condición es falsa, la pregunta se omite por completo y el motor avanza a la siguiente

pregunta. Este no es un patrón de "oculta pero enviada" —la respuesta de la pregunta omitida es undefined, y el código aguas abajo debe tratarla como tal.

[§3.1 ¶95 p.12]

Las seis condiciones de habilitación se evalúan así: [§3.1 ¶96 p.13]

```
Q11 shows when answers.Q10 === "Regreso después de una pausa"
Q12b shows when answers.Q2 !== "Hombre" // Mujer or "Prefiero no mencionarlo"
Q14b shows when answers.Q14 === "Yo y mis hijos" || answers.Q14 === "La familia completa"
Q17 shows when (answers.Q4 || []).includes("Bajar de peso")
Q18 shows when (answers.Q4 || []).includes("Bajar de peso")
Q19 shows when (answers.Q4 || []).includes("Bajar de peso")
```

Cuando el prospecto navega hacia atrás y cambia una respuesta aguas arriba que ya no dispara una condicional aguas abajo, la respuesta aguas abajo se preserva en el estado pero se ignora al enviar. Ejemplo: el prospecto responde Q10 = "pausa", avanza a Q11, responde "Más de un año", luego regresa a Q10 y cambia a "vengo de otro gimnasio". La respuesta de Q11 ("Más de un año") se preserva en el estado pero no se transmite al resolver ni se muestra en el brief del asesor. Si Q10 se cambia de nuevo a "pausa", Q11 se vuelve a preguntar con el valor previo preseleccionado. [§3.1 ¶97 p.13]

3.2 Conjugación dinámica del copy por género (Q2)

La concordancia gramatical en español se aplica a lo largo del cuestionario y de las pantallas de resultado. El género del prospecto (Q2) dirige la conjugación de varias cadenas de opción y el saludo en las pantallas posteriores: [§3.2 ¶98 p.13]

Origen	Hombre	Mujer	Prefiero no mencionarlo
Q3 option 1	Desconectado del trabajo y la rutina	Desconectada del trabajo y la rutina	Desconectado/a del trabajo y la rutina
Q3 option 2	Renovado y de buen ánimo	Renovada y de buen ánimo	Renovado/a y de buen ánimo
Q3 option 4	Confiado en que mi cuerpo no me va a fallar	Confiada en que mi cuerpo no me va a fallar	Confiado/a en que mi cuerpo no me va a fallar
Q3 option 5	Más a gusto conmigo mismo	Más a gusto conmigo misma	Más a gusto conmigo mismo/a
Q13 option 1	Solo, a mi ritmo	Sola, a mi ritmo	Solo/a, a mi ritmo
Q13 option 2	Acompañado, en clases o grupo	Acompañada, en clases o grupo	Acompañado/a, en clases o grupo
Q14 option 1	Solo	Sola	Solo/a

Cuando el prospecto selecciona "Prefiero no mencionarlo", cada palabra declinada por género usa la terminación dual **o/a**

(p. ej., "bienvenido/a", "desconectado/a"). Esto mantiene el copy inclusivo sin asumir un género, y es visible para el prospecto mediante las opciones renderizadas. La lógica de enrutamiento nunca hace coincidencias sobre la cadena conjugada —se basa en una clave de opción neutra en género (ver §4.4 y §4.6).

[§3.2 ¶99 p.13]

Más allá del cuestionario, la pantalla de resultado y el brief del asesor usan el nombre de pila extraído de Q1 (Q1.split(" ")[0]) para el saludo y el anclaje emocional. El brief del asesor usa el nombre completo concatenado (Q1 + " " + contact.lastName) para el encabezado formal.

[§3.2 ¶100 p.13]

3.3 Límite dinámico de opciones de Q4

Q4 permite hasta dos selecciones. La UI aplica este límite de forma reactiva: [§3.3 ¶101 p.13]

- Con 0 selecciones: todas las opciones habilitadas, "Siguiente" deshabilitado con la ayuda "Selecciona al menos uno".

[§3.3 ¶102 p.13]

- Con 1 selección: todas las opciones habilitadas, "Siguiente" habilitado, ayuda oculta, la opción seleccionada marcada visualmente como "Objetivo principal".

[§3.3 ¶103 p.14]

- Con 2 selecciones: las opciones no seleccionadas se deshabilitan (atenuadas, no táctiles), "Siguiente" habilitado, ayuda mostrada "Has elegido tus 2 objetivos; toca uno seleccionado para cambiarlo".

[§3.3 ¶104 p.14]

- Al tocar una tercera opción (que está deshabilitada): sin acción; la ayuda se enfatiza brevemente.

[§3.3 ¶105 p.14]

- Al tocar una opción ya seleccionada: esa opción se deselecciona, liberando capacidad.

[§3.3 ¶106 p.14]

El orden de selección se preserva: el primer toque se convierte en Q4[0] (principal), el segundo en

Q4[1]

(secundario). El prospecto puede intercambiar deseleccionando y volviendo a seleccionar.

[§3.3 ¶107 p.14]

3.4 Resolver dinámico a partir de Q15 + Q16 + experiencia ideal

El resolver de club es determinista y computa su resultado sin ninguna latencia de cara al usuario más allá de la recuperación de datos. Toma la ubicación del prospecto más una descripción computada de la **experiencia ideal**

, y aplica un árbol de decisión basado en radio cuya prioridad es entregar la experiencia ideal por encima de minimizar la distancia. El resolver opera sobre la instantánea de datos de club y clases descrita en §5 —en vivo para las porciones volátiles (estado operativo, disponibilidad y horario de clases), periódica para las porciones estables (línea base del directorio, banderas de amenidades).

[§3.4 ¶108 p.14]

La experiencia ideal tiene dos partes computadas: [§3.4 ¶109 p.14]

- **Clases ideales**

(
preferClasses

) — el conjunto de clases alineadas con los objetivos Q4 del prospecto, computado antes de elegir el club (ver §4.4). Un club "cumple" el lado de clases de la experiencia cuando ofrece al menos una de estas.

[§3.4 ¶110 p.14]

- **Amenidades de experiencia**

— a lo sumo dos, cada una requerida solo bajo su disparador:

alberca

(cuando el modo de entrenamiento resuelto es acuático, §2.4) y

FitKidz

(cuando Q14 " {familia} y Q14b = "Sí"). El cuestionario no pregunta por ninguna otra cosa relacionada con amenidades, por lo que ninguna otra amenidad puede ser jamás un requisito.

[§3.4 ¶111 p.14]

La prueba completa de "cumple la experiencia", el árbol de decisión por radio, sus cuatro modos de resolución, el comportamiento de override y el copy resultante se especifican en §4.1. [§3.4 ¶112 p.14]

4 • Reglas de negocio

Esta sección enumera cada regla de negocio que afecta la recomendación, el copy de cara al usuario, el brief del asesor o la máquina de estados. Las reglas se agrupan por la capa en la que aplican. Cada regla se describe con su disparador, su mecanismo y su efecto observable. [§4 ¶113 p.14]

4.1 Regla de resolución de club — árbol de decisión por radio con prioridad en la experiencia

Disparador: el prospecto envía la pregunta final del cuestionario. La fase de carga inicia con el mensaje "Buscando tu club ideal".

[§4.1 ¶114 p.14]

Principio de prioridad: la experiencia ideal gana sobre la proximidad. El sistema no simplemente elige el club más cercano. Elige el club que entrega la experiencia ideal del prospecto, y usa la distancia solo para desempatar o cuando ningún club cercano califica.

[§4.1 ¶115 p.15]

Qué significa "cumple la experiencia". Un club cumple la experiencia ideal del prospecto cuando satisface ambos:

[§4.1 ¶116 p.15]

- **Lado de clases:**

ofrece

al menos una

de las clases ideales del prospecto (

`preferClasses`

, el conjunto computado a partir de Q4 —ver §4.4). Cuando el prospecto entrena solo (sin clases grupales), esta condición se satisface de forma vacua.

[§4.1 ¶117 p.15]

- **Lado de amenidades:**

tiene

todas

las amenidades de experiencia requeridas. Solo hay dos, cada una requerida únicamente bajo su disparador:

alberca

(requerida cuando el modo de entrenamiento resuelto es acuático, §2.4) y

FitKidz

(requerida cuando Q14 " {familia} y Q14b = "Sí").

[§4.1 ¶118 p.15]

Estas dos amenidades no son filtros ciegos que descartan clubes en silencio. Son parte de la prueba de "cumple la experiencia" dentro del árbol de radio, que está diseñado para hacer explícita la disyuntiva al prospecto: ofrecer el club calificado, explicar la distancia y aun así mostrar clubes cercanos no calificados como alternativas. Ninguna otra amenidad es jamás un requisito. [§4.1 ¶119 p.15]

Paso 0 — Computar la experiencia ideal. Antes de tocar el catálogo, el sistema computa `preferClasses`

(las clases ideales, §4.4) y las amenidades de experiencia requeridas (alberca y/o FitKidz, según los disparadores anteriores).

[§4.1 ¶120 p.15]

Paso 1 — Geocodificar la ubicación (Q16) hacia coordenadas ancla mediante la búsqueda de cuatro niveles (código postal directo !' sinónimo de colonia !' colonia difusa !' respaldo por centroide).

[§4.1 ¶121 p.15]

Paso 2 — Puntuar todos los clubes por distancia desde el ancla, y etiquetar cada club con si cumple la experiencia.

[§4.1 ¶122 p.15]

Paso 3 — Aplicar el árbol de decisión por radio. El radio base es **10 km**

[§4.1 ¶123 p.15]


```

inRadius      = clubs within 10 km, sorted by distance
meetingInRadius = inRadius clubs that meet the experience

CASE (a) – two or more clubs in 10 km meet the experience:
    !' distance decides among them. Pick the closest qualifying club.
    !' mode = "multiple_meet"

CASE (b) – exactly one club in 10 km meets the experience:
    !' offer that club, even if it is not the closest club overall.
    !' the prospect may still switch to another club from the alternatives,
    but switching to a non-qualifying club shows a note that it does
    not include all the ideal classes (the switch is allowed).
    !' mode = "single_meets"

CASE (c) – no club in 10 km meets the experience:
    !' expand the radius (20 km, 30 km, ... unbounded) until a club meets it.
    !' offer that farther qualifying club FIRST, and flag the distance.
    !' also append up to the 3 closest clubs within the original 10 km as
    alternatives, each flagged as NOT including the ideal classes/amenities.
    If fewer than 3 (including zero) exist within the original radius,
    append however many do exist; the panel may therefore show 0-3 alternatives.
    !' mode = "expanded_radius"

CASE (d) – no club anywhere meets the experience (e.g., a required amenity
    does not exist at any reachable club, or the ideal class exists
    nowhere):
    !' fall back to the closest club overall and flag partial fit.
    !' mode = "none_meet"

```

Efecto en el reporte. El copy de "Por qué lo recomendamos" de la tarjeta de club y una nota ámbar opcional de experiencia se adaptan al modo resuelto:

[§4.1 ¶124 p.16]

- **`multiple\_meet`**

— "tiene las clases ideales para tu objetivo y es el más cercano de los que las ofrecen." Sin nota.

[§4.1 ¶125 p.16]

- **`single\_meets`**

— "es el club cerca de ti que reúne las clases ideales para tu objetivo." Sin nota.

[§4.1 ¶126 p.16]

- **`expanded\_radius`**

— "es el club que sí reúne las clases ideales para tu objetivo." Nota ámbar: "Está un poco más lejos que otras opciones, pero es el más cercano que ofrece las clases ideales para tu objetivo. Abajo te dejamos también los clubes más cercanos a ti."

[§4.1 ¶127 p.16]

- **`none\_meet`**

— "es el club más cercano a tu ubicación." Nota ámbar: "Ningún club cercano reúne todas las clases ideales para tu objetivo. Tu Advisor te ayuda a armar la mejor experiencia posible aquí en la visita guiada."

[§4.1 ¶128 p.16]

El panel de alternativas. Cada club en "Ver otros clubes cerca de ti" lleva una bandera `meetsExperience`

. Los clubes que no cumplen la experiencia renderizan una pequeña sublínea ámbar: "No incluye todas las clases ideales para tu objetivo." Esto hace explícita la disyuntiva en el momento de elegir.

[§4.1 ¶129 p.16]

Override del usuario y re-resolución. Cuando el prospecto elige un club alternativo, el sistema recomputa los tres bloques de entrenamiento contra el catálogo del club elegido y vuelve a correr el `ranker` de clases. También reevalúa si el club elegido cumple la experiencia:

[§4.1 ¶130 p.16]

- **`override\_meets`**

— el club elegido sí cumple la experiencia; el copy del porqué se convierte en "lo elegiste y reúne las clases ideales para tu objetivo."

[§4.1 ¶131 p.16]

- **`override\_partial`**

— el club elegido no cumple la experiencia; aparece una nota ámbar: "Este club no incluye todas las

clases ideales para tu objetivo. Aun así puedes entrenar aquí; tu Advisor te ayuda a ajustar tu experiencia en la visita." El cambio siempre está permitido.

[§4.1 ¶132 p.16]

El modelo de lenguaje **no**

se vuelve a llamar en el override —su copy no depende del club específico más allá del nombre y la dirección del club.

[§4.1 ¶133 p.17]

Marcado de distancia. Independientemente del modo, si el club resuelto supera los 50 km, se establece una bandera

tooFar

y una nota invita al prospecto a reconsiderar las alternativas.

[§4.1 ¶134 p.17]

4.2 Regla de selección del Bloque 01

Disparador: el cuestionario está completo.

[§4.2 ¶135 p.17]

Mecanismo: el selector de bloques toma

Q4[0]

y el modo de entrenamiento resuelto (§2.4). Elige una de 12 entradas del catálogo —seis subgrupos de piso seco para entrenamiento con pesas, seis subgrupos acuáticos para entrenamiento de resistencia en agua.

[§4.2 ¶136 p.17]

Subgrupos de piso seco (cuando el modo de entrenamiento resuelto es seco —§2.4): [§4.2 ¶137 p.17]

Q4[0]	Subgroup name
Bajar de peso	Fuerza integral con pesas
Mejorar mi estética corporal y definición muscular	Rutina por grupos musculares
Aumentar masa muscular	Desarrollo muscular progresivo
Mejorar mi desempeño atlético	Potencia y velocidad
Mejorar mi salud cardiovascular	Fuerza de mantenimiento
Recuperarme de una lesión o dolor crónico	Fuerza guiada en máquinas

Subgrupos acuáticos (cuando el modo de entrenamiento resuelto es acuático —§2.4): [§4.2 ¶138 p.17]

Q4[0]	Subgroup name
Bajar de peso	Trote acuático por intervalos
Mejorar mi estética corporal y definición muscular	Fuerza acuática con equipo
Aumentar masa muscular	Fuerza combinada: agua y gimnasio
Mejorar mi desempeño atlético	Potencia y velocidad acuática
Mejorar mi salud cardiovascular	Nado continuo moderado
Recuperarme de una lesión o dolor crónico	Movilidad y recuperación acuática

Efecto: el nombre del subgrupo seleccionado se renderiza como el h3 de la tarjeta-plan del Bloque 01 en la pantalla de resultado (página 2). Un

why_template

acompaña al subgrupo, redactado en español llano y sin contener jamás jerga técnica como "hipertrofia", "Zone 2", "HIIT", "VO2max", "plyometría", "RPE", "1RM" o "FCmax". La tarjeta también expone un enlace "Ver más !" reservado para expansión futura (actualmente inerte).

[§4.2 ¶139 p.17]

Caso límite "Aumentar masa muscular" + modo acuático: el subgrupo "Fuerza combinada: agua y gimnasio" es el único subgrupo del Bloque 01 que explícitamente requiere una sesión complementaria en piso seco. El

why_template

para este caso indica: "El agua no permite cargar suficiente peso para hacer crecer músculo de forma significativa. Si tu objetivo principal es ganar músculo, tu rutina combina alberca con días en piso. Tu entrenador define el balance." El brief del asesor lo hace visible como una bandera: "Combo Aumentar masa + Alberca: requerirá sesiones híbridas; validar disposición a usar piso seco."

[§4.2 ¶140 p.17]

4.3 Regla de selección del Bloque 02

Disparador: el cuestionario está completo.

[§4.3 ¶141 p.18]

Mecanismo: estructura idéntica a la del Bloque 01 —6 subgrupos secos, 6 subgrupos acuáticos, seleccionados por

Q4[0]

y el modo de entrenamiento resuelto (§2.4).

[§4.3 ¶142 p.18]

Subgrupos de cardio en piso seco: [§4.3 ¶143 p.18]

Q4[0]	Subgroup name	Machines	Duration
Bajar de peso	Cardio continuo moderado	Caminadora, bicicleta o elíptica	35 a 45 min
Mejorar mi estética corporal y definición muscular	Cardio moderado con intervalos	Caminadora, bicicleta o elíptica	25 a 35 min
Aumentar masa muscular	Cardio ligero de mantenimiento	Caminadora suave o bicicleta	15 a 25 min
Mejorar mi desempeño atlético	Intervalos de alta intensidad	Bicicleta, remo o caminadora	30 a 40 min
Mejorar mi salud cardiovascular	Base aeróbica de ritmo sostenido	Caminadora, bicicleta, elíptica o remo	35 a 45 min
Recuperarme de una lesión o dolor crónico	Recuperación activa de bajo impacto	Bicicleta reclinada, elíptica o caminadora muy suave	15 a 25 min

Los subgrupos de cardio acuático se determinan por el mismo eje Q4[0] pero usan modalidades y duraciones basadas en alberca. Cuando el modo de entrenamiento resuelto es acuático y Q4[0] =

"Aumentar masa muscular", la tarjeta del Bloque 02 incluye una línea

alternativa_acuatica

con borde rojo: "Sesión acuática corta para recuperación activa y no comprometer el trabajo de fuerza", y el h3 refleja un protocolo acuático más corto.

[§4.3 ¶144 p.18]

Efecto: la tarjeta-plan del Bloque 02 en la página 2 de la pantalla de resultado renderiza el nombre del subgrupo como h3, la máquina + duración + cuando como la sublínea, el

why

como el párrafo del cuerpo y (si está presente) la

alternativa_acuatica

como la línea de énfasis con borde rojo. El prospecto nunca ve metas numéricas crudas de entrenamiento como porcentajes de frecuencia cardíaca o máximos de repeticiones.

[§4.3 ¶145 p.18]

4.4 Regla de selección de clases (clases grupales) — árbol de decisión

Disparador: el cuestionario está completo y el prospecto quiere clases grupales —es decir, Q13 se resuelve a la opción

grupal

(opción 2) sin importar su conjugación de género (

Acompañado

/

Acompañada

/

Acompañado/a

, en clases o grupo), o Q13 = "Me da igual". El enrutamiento compara la clave de opción neutra en género, no la cadena conjugada mostrada. Si el prospecto eligió la opción solo, esta regla no se ejecuta y el Bloque 03 se convierte en Personal Training (§4.6).

[§4.4 ¶146 p.18]

El ranker de clases corre **dos veces**

en el ciclo de vida, con propósitos distintos:

[§4.4 ¶147 p.19]

- **Primera corrida — durante la resolución de club (verificación previa de clases preferidas, §4.1 Paso 0).**

Aquí la lógica del ranker computa el conjunto de clases que el prospecto idealmente recibiría, a través de todo el catálogo, para sesgar la selección de club hacia un club que efectivamente las ofrezca. Esta es la verificación de que las clases ideales están disponibles antes de fijar el club.

[§4.4 ¶148 p.19]

- **Segunda corrida — después de elegir el club (ranking final, esta sección).**

Aquí el ranker computa las 2 mejores clases reales a partir del catálogo real del club elegido.

[§4.4 ¶149 p.19]

El árbol de decisión para el ranking final tiene cinco filtros secuenciales seguidos de un paso de puntuación: [§4.4 ¶150 p.19]

Paso 1 — Intersección con el catálogo (disponibilidad). [§4.4 ¶151 p.19]

```
inCatalog = every class in the master class catalog
             that is actually offered at the resolved primary club
```

Solo sobreviven las clases que el club genuinamente ofrece. Esta es la compuerta estricta de disponibilidad. [§4.4 ¶152 p.19]

Paso 2 — Filtro de modo (modo resuelto, §2.4). [§4.4 ¶153 p.19]

```
if resolved mode == aquatic:    keep only aquatic classes
if resolved mode == dry:       keep only dry classes
(Ambas keeps dry classes plus the aquatic note; see §2.4)
```

Paso 3 — Filtro de nivel (Q9). [§4.4 ¶154 p.19]

```
keep only classes whose permitted levels include the prospect's Q9 level
```

Un prospecto "Principiante" nunca ve una clase restringida a intermedio/avanzado. [§4.4 ¶155 p.19]

Paso 4 — Filtro de contraindicaciones (Q12, Q12b, Q17). [§4.4 ¶156 p.19]

```
activeContra = active contraindication keys derived from the medical answers
keep only classes that are NOT contraindicated under any active key
```

Este es el filtro estricto YMYL. Las clases removidas nunca aparecen y nunca se nombran al prospecto. [§4.4 ¶157 p.19]

Paso 5 — Puntuar contra la matriz de objetivos (Q4) y descartar las descalificadas. [§4.4 ¶158 p.19]

```
for each surviving class:
  score = 0
  disqualified = false
  for each selected objective in Q4:
    rating = class.profiles[objective] // "top3" | "apto" | "no apto" | undefined
    if rating == "top3": score += 3
    if rating == "apto": score += 1
    if rating == "no apto": disqualified = true // veto against this class
  keep the class only if (NOT disqualified) AND (score > 0)
```

Una sola calificación "no apto" contra **cualquier**

objetivo seleccionado veta la clase por completo, sin importar qué tan bien puntúe para el otro objetivo. Esto garantiza que al prospecto nunca se le muestre una clase que entre en conflicto activo con una de sus metas declaradas.

[§4.4 ¶159 p.19]

Paso 5b — Aplicar el ajuste de puntuación GLP-1 (solo si está activo). Cuando el prospecto está en tratamiento GLP-1 (Q17), la puntuación computada en el Paso 5 recibe el ajuste de prioridad de fuerza definido en §4.9 (un bono a las clases orientadas a fuerza y una penalización a las clases de resistencia de alta intensidad), de modo que las 2 mejores que se muestran reflejen la guía clínica de preservar la

masa muscular. Este es el único ajuste de puntuación fuera de la matriz de objetivos, y su especificación completa —incluidas las listas exactas de clases y los valores de puntos— vive en §4.9 para mantener la justificación clínica en un solo lugar. Cuando el prospecto no está en tratamiento GLP-1, este paso es una operación nula.

[§4.4 ¶160 p.19]

Paso 6 — Ordenar y seccionar. [§4.4 ¶161 p.20]

```
sort surviving classes by score descending, then alphabetically by display name
top2      = the first 2
tambien   = the next 3 (positions 3-5), used in the "Ver todas" / alternatives panel
```

Efecto: la tarjeta-plan del Bloque 03 en la página 2 de la pantalla de resultado renderiza el resultado:

[§4.4 ¶162 p.20]

- ``top2.length === 2``
— ambas clases mostradas con nombre de despliegue, el conector del modelo de lenguaje ("Porque buscas...") y una descripción
why
. Abajo: "Cambiar mis clases !" (abre el selector de alternativas, poblado a partir de tambien más el resto del conjunto compatible) y "Ver todas las del club !" (abre el navegador del catálogo completo).

[§4.4 ¶163 p.20]

- ``top2.length === 1``
— la única clase mostrada, el selector de alternativas sigue disponible.

[§4.4 ¶164 p.20]

- ``top2.length === 0``
— el respaldo: "No encontramos clases en este club que encajen con tu objetivo y nivel. Considera Personal Training o explora otros clubes cerca." con un botón rojo "Conoce Personal Training !". Este estado ocurre cuando el catálogo del club, tras todos los filtros, no contiene ninguna clase que a la vez evite el veto "no apto" y puntúe por encima de cero para los objetivos del prospecto.

[§4.4 ¶165 p.20]

Por qué importa el diseño de dos corridas. Dado que la verificación previa de clases preferidas (§4.1) sesga la selección de club hacia clubes que ofrecen clases alineadas, el ranking final usualmente encuentra al menos dos coincidencias fuertes. El respaldo vacío es, por tanto, raro en la práctica — aparece principalmente cuando el club más cercano dentro de la tolerancia de distancia tiene un catálogo escaso para el objetivo específico del prospecto, o cuando el filtro de contraindicaciones removió todo lo compatible. En ambos casos, enrutar al prospecto a Personal Training es el resultado correcto y seguro.

[§4.4 ¶166 p.20]

4.5 Regla de override del modo acuático (Q6)

Disparador: el modo de entrenamiento resuelto es acuático (§2.4) —es decir,

```
Q6 === "En la alberca"
, 0
Q6 === "Lo que mi entrenador recomiende"
con Q4[0] " {lesión, salud cardiovascular}.
```

[§4.5 ¶167 p.20]

Mecanismo: el Bloque 01 cambia de seco a acuático (§4.2), el Bloque 02 cambia de máquinas de cardio a cardio en alberca (§4.3), y el ranker de clases conserva solo las clases acuáticas del catálogo del club elegido. La alberca no es un filtro ciego: como amenidad de experiencia requerida sesga la selección de club hacia un club con alberca (§4.1), mientras que los clubes sin una permanecen visibles como alternativas marcadas. El resolver de bloques entonces verifica si el club resuelto efectivamente tiene alberca:

[§4.5 ¶168 p.20]

```

if resolved mode == aquatic:
    if the resolved club has a pool:
        block1 = aquatic Block 01 for the primary objective
        block2 = aquatic Block 02 for the primary objective
    else:
        block1 = dry Block 01 for the primary objective
        block2 = dry Block 02 for the primary objective
    alberca_note = "Este club no tiene alberca. Revisa otros clubes cerca de ti
                  - varios sí ofrecen entrenamiento acuático."

```

Efecto: cuando el club resuelto tiene alberca, el prospecto ve una recomendación totalmente acuática y el encabezado del brief del asesor incluye el chip "Preferencia: alberca". Cuando el club resuelto no tiene alberca, el prospecto ve bloques de piso seco más la alberca_note

invitándolo a considerar clubes cercanos con alberca. La híbrida "Aumentar masa muscular" + acuática aplica solo cuando el club tiene alberca.

[§4.5 ¶169 p.21]

4.6 Regla de override del modo individual (Q13)

Disparador: Q13 se resuelve a la opción

solo

(opción 1) sin importar su conjugación de género (

Solo

/

Sola

/

Solo/a

, a mi ritmo). El enrutamiento compara la clave de opción neutra en género, no la cadena conjugada mostrada.

[§4.6 ¶170 p.21]

Mecanismo: el Bloque 03 (clases grupales) se reemplaza por una tarjeta de Personal Training. El ranker de clases se omite por completo;

```
top2 = []
```

```
y
```

```
showBlock3 = false
```

```
.
```

[§4.6 ¶171 p.21]

Efecto: el espacio del Bloque 03 se renderiza como una tarjeta oscura titulada "Personal Training" con el copy "Decidiste entrenar a tu ritmo, sin clases grupales. Personal Training te asigna un entrenador dedicado en tus horarios." y un botón rojo "Conoce Personal Training !". El brief del asesor recibe la bandera "Lead busca formato individual. No presionar venta de pack de clases grupales."

[§4.6 ¶172 p.21]

Cuando Q13 === "Me da igual"

, el motor usa por defecto las clases grupales (showBlock3 = true). El brief del asesor anota

"Acompañamiento abierto; explorar ambos formatos en la visita."

[§4.6 ¶173 p.21]

4.7 Regla de disponibilidad de FitKidz

Disparador:

```
Q14 " {"Yo y mis hijos", "La familia completa"}
```

```
y
```

```
Q14b === "Sí"
```

```
.
```

[§4.7 ¶174 p.21]

Mecanismo: el disparador determina los mensajes de FitKidz en el reporte y hace de FitKidz una amenidad de experiencia requerida que sesga la selección de club hacia un club que la ofrezca (§4.1). Al igual que con la alberca, esto no es un filtro ciego —los clubes sin FitKidz permanecen visibles como alternativas marcadas, y el prospecto aún puede elegir uno. La sección de dos columnas de la pantalla de resultado renderiza la tarjeta de Beneficio familiar según si el club resuelto ofrece FitKidz.

[§4.7 ¶175 p.21]

Efecto, tres estados: [§4.7 ¶176 p.22]

- **Estado A — el club resuelto ofrece FitKidz y tiene clases infantiles documentadas**

(30 clubes): la tarjeta de Beneficio familiar renderiza el conteo de actividades infantiles y hasta 6 chips con los nombres de las actividades ("Iniciación deportiva", "Danza", "Arte", etc.).

[§4.7 ¶177 p.22]

- **Estado B — el club resuelto ofrece FitKidz pero el catálogo de clases infantiles está vacío o incompleto**

(10 clubes:

pedregal

,

felix-cuevas

,

miguel-angel-de-quevedo

,

san-jeronimo

,

zona-esmeralda

,

san-pedro

,

puebla

,

bernardo-quintana

,

esfera-queretaro

,

culiacan

): la tarjeta de Beneficio familiar renderiza copy genérico "Este club ofrece FitKidz. Tu Advisor te compartirá el detalle de actividades y horarios disponibles para tus hijos en tu visita guiada." Sin chips.

[§4.7 ¶178 p.22]

- **Estado C — el club resuelto no ofrece FitKidz**

: la tarjeta de Beneficio familiar renderiza un respaldo gris "Este club no ofrece FitKidz. Otros clubes cerca de ti sí lo tienen — revisa la lista de otros clubes."

[§4.7 ¶179 p.22]

Cuando el disparador no se cumple (prospecto individual, pareja o familia sin hijos menores de 12 años), la tarjeta de Beneficio familiar no se renderiza. La tarjeta de Club ocupa todo el ancho de la sección de dos columnas. [§4.7 ¶180 p.22]

4.8 Regla del filtro estricto de contraindicaciones

Disparador: el prospecto ha declarado una o más condiciones médicas o tratamientos activos mediante Q12, Q12b o Q17.

[§4.8 ¶181 p.22]

Mecanismo: la matriz de contraindicaciones es una tabla determinista de 51 clases × 5 condiciones. La matriz retorna verdadero ("contraindicada") para un par clase-condición si está presente cualquiera de estos indicadores dominantes:

[§4.8 ¶182 p.22]

Condition key	Triggered by	Filter behavior
`lesion`	`Q12` includes "Lesión o dolor articular/muscular"	Filtra clases con alto impacto, carga pliométrica o superficies inestables. 17 clases removidas.
`cardiovascular`	`Q12` includes "Condición cardiovascular o de presión"	Filtra clases con intervalos sostenidos de alta intensidad, posicionamiento supino en altura o patrones de fuerza propensos a Valsalva. 14 clases removidas.

`embarazo`	`Q12b === "Sí, embarazada"`	Filtra clases con impacto, patadas, supino después del primer trimestre y trabajo abdominal intenso. 21 clases removidas.
`posparto`	`Q12b === "Sí, posparto reciente (últimos 6 meses)"`	Aplica el mismo filtro de clases que `embarazo` (impacto, patadas, supino después del primer trimestre, trabajo abdominal intenso). Las mismas 21 clases removidas. La precaución adicional de posparto sobre fuerza de alta carga hasta la evaluación del piso pélvico se lleva como bandera del brief del asesor, no como cambio en el conteo de clases.
`bariatrica`	`Q17` includes "Cirugía bariátrica"	Filtra clases de alto impacto y carga pesada durante el primer año posoperatorio. 16 clases removidas.

Efecto: las clases filtradas no aparecen en el Bloque 03 de cara al usuario, ni en el selector de clases alternativas. El copy de cara al usuario nunca menciona qué clases se filtraron ni por qué —hacer esto visible ya sea alarmaría al prospecto (encuadre clínico en una superficie de ventas) o lo invitaría a cuestionar el filtro (frustrando el propósito del cumplimiento YMYL). La bandera del brief del asesor captura las condiciones activas y anota que las clases contraindicadas están prefiltradas.

[§4.8 ¶183 p.23]

La matriz se construye a partir de fuentes profesionales (American College of Obstetricians and Gynecologists, Les Mills International, American Society for Metabolic and Bariatric Surgery, American College of Sports Medicine, Cleveland Clinic, National Academy of Sports Medicine, Mount Sinai, Heart Foundation New Zealand, Obesity Action Coalition). Cada par clase-condición se etiqueta internamente con una etiqueta epistémica: [§4.8 ¶184 p.23]

- [QUOTED]
— recomendación explícita en el material fuente.
[§4.8 ¶185 p.23]
- [DERIVED]
— inferida de la categoría de movimiento dominante alineada con material fuente sobre clases similares.
[§4.8 ¶186 p.23]
- [INFERRED]
— aplicada a partir de principios fisiológicos fundamentales cuando ninguna fuente directa aborda la clase.
[§4.8 ¶187 p.23]

La matriz nunca se expone al prospecto en forma alguna. Se usa internamente para filtrar y viaja como metadata del brief del asesor para la validación clínica aguas abajo por parte de un profesional de medicina del deporte. [§4.8 ¶188 p.23]

4.9 Regla de priorización GLP-1 (sin filtro, mensaje informativo)

Disparador:

Q17

includes "GLP-1 (Ozempic, Wegovy, Mounjaro)".

[§4.9 ¶189 p.23]

Mecanismo: a diferencia de los disparadores bariátrico o de embarazo, GLP-1 no filtra clases. La guía clínica de las fuentes profesionales es priorizar el entrenamiento de fuerza para preservar la masa muscular durante el estado catabólico inducido por los agonistas GLP-1, no restringir las modalidades de ejercicio.

[§4.9 ¶190 p.23]

Efecto: la sección de seguridad de la pantalla de resultado ("Antes de comenzar") usa copy específico de GLP-1:

[§4.9 ¶191 p.23]

- Si GLP-1 solo: "Durante tu tratamiento con GLP-1, priorizamos clases de fuerza para preservar tu masa muscular mientras bajas grasa. Tu Advisor confirma el detalle clínico en la visita guiada."

[§4.9 ¶192 p.24]

- Si GLP-1 más otra condición médica: "Tu experiencia incluye prioridad en clases de fuerza para preservar tu masa muscular durante tu tratamiento. Las clases con impacto o restricciones específicas ya están filtradas. Tu Advisor confirma el detalle en la visita guiada."

[§4.9 ¶193 p.24]

El ranker de clases aplica un bono de +2 a las clases orientadas a fuerza (BODY PUMP, KINETIC PUMP, CX WORX, CORE) y una penalización de " 1 a las clases de resistencia de alta intensidad (GRIT, BODY ATTACK) para que las 2 mejores que se muestran reflejen la prioridad de fuerza. Este ajuste se aplica como Paso 5b del pipeline de selección de clases (§4.4); es la única fuente de verdad de los valores de puntuación GLP-1. El brief del asesor lleva la bandera de severidad `info` "En tratamiento GLP-1. Priorizar fuerza para preservar masa muscular."

[§4.9 ¶194 p.24]

4.10 Regla de revisión por el asesor de respuesta abierta "Otra/Otro"

Disparador:

Q12

includes "Otra, la comento en el club" o

Q17

includes "Otro tratamiento médico para peso".

[§4.10 ¶195 p.24]

Mecanismo: dado que el prospecto ha señalado una condición o tratamiento no revelado, el sistema no puede aplicar un filtro determinista (la condición específica se desconoce). En su lugar, produce un mensaje suave de revisión por el asesor y hace visible lo desconocido en el brief.

[§4.10 ¶196 p.24]

Efecto: el copy de la sección de seguridad cambia a: "Mencionaste una condición o tratamiento médico. Tu experiencia ideal ya excluye las clases contraindicadas por las condiciones declaradas, y tu Advisor ajusta los protocolos de pesas y cardio individual en la visita guiada según tu criterio clínico." El brief del asesor lleva una bandera de severidad

`warn`

"Condición no especificada declarada por el lead; capturar el detalle y validar contraindicaciones específicas antes de recomendar." Esta bandera se dispara siempre que "Otra/Otro" esté presente, independientemente de qué copy de la sección de seguridad se renderice finalmente (ver §4.12), de modo que el asesor nunca pierde la señal de condición no revelada incluso cuando un caso de copy de mayor precedencia gana el mensaje visible.

[§4.10 ¶197 p.24]

4.11 Regla de la compuerta de captura de contacto

Disparador: el prospecto hace clic en "AGENDAR VISITA GUIADA" en la pantalla de resultado.

[§4.11 ¶198 p.24]

Mecanismo: la fase transiciona de `result`

a

`contact_capture`

. Al prospecto se le presenta un formulario de tres campos: apellido, número de celular, correo electrónico. El botón "Continuar" está deshabilitado hasta que los tres pasen la validación.

[§4.11 ¶199 p.24]

Validación por campo: [§4.11 ¶200 p.24]

- **Apellido:**

`trim().length >= 2`

. Mensaje de error: "Ingresa tu apellido (mínimo 2 letras)".

[§4.11 ¶201 p.24]

- **Número de celular:**

`replace(/\D/g, "").length === 10`

. Mensaje de error: "Ingresa un número de 10 dígitos".

[§4.11 ¶202 p.24]

- **Correo electrónico:**

/^[^\\s@]+@[^\\s@]+\\. [^\\s@]+\$/

. Mensaje de error: "Ingresa un correo electrónico válido".

[§4.11 ¶203 p.25]

Los errores se renderizan debajo del campo correspondiente al perder el foco (no en cada pulsación de tecla), evitando el despliegue prematuro de errores. [§4.11 ¶204 p.25]

Efecto: al enviar exitosamente, el objeto de contacto

{ lastName, phone, email }

se almacena en el estado del resultado y la fase avanza a schedule

. (La escritura al CRM misma ocurre una fase después, en la confirmación de la cita —ver §5.2.) Los datos capturados se renderizan en el brief del asesor en §2 "Logística y contacto". El nombre completo (Q1 + " " + contact.lastName

) se renderiza en el encabezado del brief.

[§4.11 ¶205 p.25]

Aviso de privacidad en la pantalla: "Tus datos se usan únicamente para coordinar tu visita guiada. No los compartimos con terceros." Este texto no es legalmente vinculante por sí mismo —el aviso de privacidad integral se referencia en otra parte del sitio— pero es el primer momento de consentimiento del prospecto.

[§4.11 ¶206 p.25]

4.12 Regla de copy contextual de la sección de seguridad

Disparador: siempre —la sección de seguridad ("Antes de comenzar") se renderiza en cada pantalla de resultado, en la página 2.

[§4.12 ¶207 p.25]

Mecanismo: el copy del cuerpo de seguridad se adapta al contexto médico del prospecto, evaluando cinco casos mutuamente excluyentes en orden (gana la primera coincidencia):

[§4.12 ¶208 p.25]

- **GLP-1 + otra condición**

— mensaje combinado (ver §4.9).

[§4.12 ¶209 p.25]

- **GLP-1 solo**

— mensaje específico de GLP-1 (ver §4.9).

[§4.12 ¶210 p.25]

- **Condición/tratamiento no revelado ("Otra/Otro")**

— cuando Q12 includes "Otra, la comento en el club" o Q17 includes "Otro tratamiento médico para peso", el copy de revisión por el asesor de §4.10 gobierna y tiene precedencia sobre el caso 4 (verificado primero porque la condición se desconoce y no puede filtrarse de forma determinista).

[§4.12 ¶211 p.25]

- **Otra condición médica declarada (sin GLP-1, no "Otra")**

— "Con base en lo que compartiste, esta recomendación prioriza opciones controladas y evita actividades contraindicadas. Las clases con impacto o restricciones específicas ya están filtradas. Informa al personal del club sobre cualquier indicación de tu profesional de salud."

[§4.12 ¶212 p.25]

- **Sin condición médica declarada (por defecto)**

— "Con base en lo que compartiste, esta recomendación se ajusta a tu nivel y disponibilidad. Si tienes alguna indicación médica antes de comenzar, coméntala con tu Advisor en la visita guiada."

[§4.12 ¶213 p.25]

Este ordenamiento gobierna únicamente el único mensaje de seguridad visible. Las banderas del brief del asesor por condición son independientes y aditivas —la bandera warn de "Otra/Otro" de §4.10 y la bandera info

de GLP-1 de §4.9 ambas se disparan cuando ambas están presentes, aunque solo un caso de copy gane el mensaje visible.

[§4.12 ¶214 p.25]

Efecto: la sección se renderiza con fondo amarillo (#FFF6E7), un ícono circular "!", el título de sección "Antes de comenzar", el cuerpo contextual y una línea fija de descargo debajo: "Esta recomendación orienta la selección de servicios disponibles y no sustituye una valoración médica." La prominencia visual de la sección está calibrada para ser notada pero no alarmar.

[§4.12 ¶215 p.26]

4.13 Regla de división en dos páginas (vistas de cliente y de asesor)

Disparador: siempre —tanto la pantalla de resultado como la pantalla de briefing se renderizan en dos páginas separadas visualmente.

[§4.13 ¶216 p.26]

Mecanismo: dentro de un único componente React desplazable, el contenido se divide mediante un separador de borde punteado etiquetado "Página 2". En vista digital, el separador es visible. En vista de impresión (

@media print

), el separador se oculta y se aplica una directiva CSS

page-break-before: always

al contenedor de la segunda página, produciendo dos hojas A4.

[§4.13 ¶217 p.26]

División de página de la pantalla de resultado del cliente: [§4.13 ¶218 p.26]

- **Página 1:**

barra superior, encabezado (eyebrow + h1 + hook + plan_argument + caja de marca a la derecha), club + beneficio familiar a dos columnas, panel de otros clubes (cuando se expande), tarjetas de resumen (4 cajas), fila de CTA con "AGENDAR VISITA GUIADA".

[§4.13 ¶219 p.26]

- **Página 2:**

kicker de sección "Tu combinación recomendada", tres tarjetas-plan (Bloque 01 + Bloque 02 + Bloque 03 con colores), paneles de cambiar-clases / todas-las-clases (cuando se expanden), sección de seguridad ámbar, párrafo del argumento de infraestructura, CTA inferior + reinicio, pie de página con letra fina.

[§4.13 ¶220 p.26]

División de página del brief del asesor: [§4.13 ¶221 p.26]

- **Página 1:**

banner de confirmación para el prospecto, encabezado del brief (nombre completo + nivel + chips + fecha), §1 Perfil del lead (8 campos), §2 Logística y contacto (club + ubicación + acompañantes + teléfono + email).

[§4.13 ¶222 p.26]

- **Página 2:**

§3 Qué validar (5 preguntas del modelo de lenguaje), §4 Ruta recomendada (4 pasos), §5 Propuesta recomendada (oferta + complemento), §6 Prioridades de cierre (3 viñetas), §7 Notas y banderas (banderas codificadas), Guion de cierre (script del modelo de lenguaje), Registro del asesor (4 cajas vacías), Footer USO INTERNO.

[§4.13 ¶223 p.26]

Justificación del orden de división del cliente (Página 1 = Club primero): la primera pregunta del prospecto tras completar el cuestionario (15–21 preguntas) es "¿dónde voy a entrenar?" —por lo tanto el Club aparece de inmediato después del encabezado personalizado, antes del resumen de perfil o cualquier detalle de la combinación.

[§4.13 ¶224 p.26]

4.14 Regla de única llamada al LLM

Disparador: el cuestionario está completo y el resolver ha terminado.

[§4.14 ¶225 p.26]

Mecanismo: se hace exactamente una llamada al modelo de lenguaje. La llamada retorna un único objeto JSON que contiene tanto el copy de cara al cliente como el contenido del brief del asesor. La llamada se dispara una y solo una vez por sesión; la respuesta se cachea en el estado del resultado y se reutiliza entre la pantalla de resultado y la pantalla de briefing.

[§4.14 ¶226 p.26]

El esquema completo de salida JSON: [§4.14 ¶227 p.27]

```
{
  "hook": "string (max 30 words, 1-2 sentences)",
  "plan_argument": "string (max 45 words, why the combination fits)",
  "intent_line": "string (max 18 words, accompaniment + visit context)",
  "infrastructure_argument": "string (max 55 words, SW as 49-club network + specific club)",
  "class_1_connector": "string (max 15 words, 'Porque mencionaste que...') – omitted when no
group classes",
  "class_2_connector": "string (max 15 words, different from class_1) – omitted when no group
classes",
  "validation_questions": ["array of exactly 5 strings, each max 18 words"],
  "visit_route": [{"title": "string", "description": "string (max 18 words)"}], ... × 4],
  "proposal": {
    "main": "string (max 35 words)",
    "complement": "string (max 30 words)"
  },
  "closing_priorities": ["array of exactly 3 strings, each max 12 words"],
  "closing_script": "string (max 60 words, advisor first-person to the prospect)"
}
```

Contexto adaptativo por prospecto: antes de componer el prompt, el sistema computa un conjunto de banderas a partir de las respuestas del cuestionario:

[§4.14 ¶228 p.27]

- hasMedical
— verdadero si se declara cualquier condición o tratamiento.

[§4.14 ¶229 p.27]

- isPregnant
/
isPostpartum
— derivadas de Q12b.

[§4.14 ¶230 p.27]

- onGLP1
/
onBariatric
— derivadas de Q17.

[§4.14 ¶231 p.27]

- isFamily
/
hasKids
— derivadas de Q14 + Q14b.

[§4.14 ¶232 p.27]

- isSolo
— derivada de Q13 (clave de opción neutra en género).

[§4.14 ¶233 p.27]

- isPrincipiante
— derivada de Q9.

[§4.14 ¶234 p.27]

- fromOtherGym
/
fromPause
/
fromSedentary
— derivadas de Q10.

[§4.14 ¶235 p.27]

- wantsAquatic
/
wantsDry
— derivadas del modo de entrenamiento resuelto (§2.4), de modo que la ruta acuática postergada al entrenador se etiqüete correctamente en lugar de a partir de la cadena Q6 en bruto.

[§4.14 ¶236 p.27]

Cuando hasMedical es verdadero, el prompt incluye un bloque "& CONDICIONES MÉDICAS / TRATAMIENTOS DECLARADOS" que lista las condiciones específicas, con un recordatorio explícito de que las clases

contraindicadas están prefiltradas y de que el asesor maneja el ajuste de protocolo de bloques individual con criterio clínico.

[§4.14 ¶237 p.27]

Efecto: el mismo JSON es consumido por dos pantallas. La pantalla de resultado lee hook

```
,
plan_argument
,
intent_line
,
infrastructure_argument
,
class_1_connector
,
class_2_connector
. La pantalla de briefing lee
validation_questions
,
visit_route
,
proposal
,
closing_priorities
,
closing_script
```

. No ocurre ninguna llamada adicional al modelo de lenguaje después de la inicial —la selección de cita, la captura de contacto y el renderizado del brief usan todas la salida cacheada.

[§4.14 ¶238 p.28]

Respaldo ante falla del modelo de lenguaje: si la llamada a la API falla (error de red, respuesta malformada, falla de validación), el sistema transiciona a la fase error

con un botón de reintentar. Un reintento exitoso permite al prospecto continuar normalmente. Si los reintentos fallan repetidamente, el prospecto aún puede continuar: la pantalla de resultado renderiza el contenido determinista (bloques, club, clases, seguridad) y la pantalla de briefing renderiza solo las secciones codificadas (encabezado, §1, §2, §7, registro, footer). Las secciones generadas por el modelo de lenguaje (§3–§6 y el guion de cierre) simplemente se omiten, sin mostrar mensaje de error alguno.

[§4.14 ¶239 p.28]

4.15 Restricciones YMYL del LLM y saneamiento

Disparador: cada llamada al modelo de lenguaje.

[§4.15 ¶240 p.28]

Mecanismo: el system prompt al modelo de lenguaje impone tres capas de restricción:

[§4.15 ¶241 p.28]

Capa 1 — Vocabulario prohibido. El modelo no debe producir ninguno de:

[§4.15 ¶242 p.28]

- La palabra "plan" en cualquier forma (plan, planes, planear).

[§4.15 ¶243 p.28]

- Códigos de pregunta (Q1, Q2, ..., Q19, Q12b, Q14b).

[§4.15 ¶244 p.28]

- Jerga técnica: hipertrofia, Zone 2, HIIT, VO2max, plyometría, pliométrica, RPE, 1RM, FCmax, déficit calórico, canibalizar (el músculo), sustrato, concéntrica, control motor, rate of force, propiocepción, isométrica, sobrecarga progresiva, modalidades aeróbicas.

[§4.15 ¶245 p.28]

- Clichés de marketing: show up, aparecer, journey, lifestyle, mindset, transformación, mejor versión de ti, atrévete, quema X calorías.

[§4.15 ¶246 p.28]

Capa 2 — Restricciones YMYL. Cuando el prospecto tiene cualquier condición médica, embarazo, estado de parto o tratamiento activo:

[§4.15 ¶247 p.28]

- El modelo no debe diagnosticar.
[§4.15 ¶248 p.29]
- El modelo no debe recomendar intensidades específicas.
[§4.15 ¶249 p.29]
- El modelo no debe sugerir que el prospecto "puede hacer de todo".
[§4.15 ¶250 p.29]
- El modelo debe declarar explícitamente que el asesor valida con criterio clínico en la visita.
[§4.15 ¶251 p.29]

Capa 3 — Saneamiento de la salida. Incluso con las restricciones a nivel de prompt, el modelo ocasionalmente filtra códigos de pregunta hacia la prosa (p. ej., "según mencionaste en Q4"). Un saneador recursivo de posprocesamiento recorre el objeto de respuesta, elimina cualquier patrón residual

Q1

—

Q19

/

Q12b

/

Q14b

y las palabras puente circundantes ("según Q4", "en Q4", "para Q4 !' tu objetivo"), normaliza los dobles espacios y elimina la puntuación colgante. El saneador opera sobre cadenas, arreglos y objetos anidados de modo que ningún campo de la salida JSON escape a la limpieza.

[§4.15 ¶252 p.29]

Vocabulario aprobado (instrucciones positivas en el prompt): construir, sostener, consolidar, mantener, recuperar, ajustar, ritmo, constancia, forma, figura, fuerza, aguante, base, experiencia, rutina, combinación, crecimiento muscular, ritmo conversacional, intervalos al máximo, técnica controlada, fuerza sostenida en posturas, conciencia corporal, saltos explosivos, cuerpo completo, centro del cuerpo, patrones de movimiento, pérdida de grasa.

[§4.15 ¶253 p.29]

Efecto: el prospecto recibe copy que es cálido, profesional y libre de terminología de sonido clínico que confundiría a un lector no especialista o erosionaría la confianza. El asesor recibe contenido que es preciso, libre de relleno de marketing y que explícitamente cede al criterio clínico cuando hay contexto médico presente.

[§4.15 ¶254 p.29]

5 · Integración de datos y fuentes de verdad

La experiencia es tan precisa como los datos que la respaldan. La recomendación cruza el perfil del prospecto con dos cuerpos de datos operativos —la red de clubes y el catálogo de clases— y escribe el lead capturado en el sistema comercial. Esta sección especifica qué datos consume el sistema, dónde se origina cada cuerpo de datos, y cuáles datos deben estar en vivo (leídos o escritos en tiempo real) versus cuáles pueden sincronizarse de forma periódica. [§5 ¶255 p.29]

El sistema nunca es dueño de los datos operativos. La información de clubes, la información de clases y los registros de leads viven todos en los sistemas de registro de Sports World. La experiencia lee de y escribe en esos sistemas; no mantiene una copia maestra paralela que pudiera desincronizarse de la realidad. [§5 ¶256 p.29]

5.1 Categorías de datos

Hay tres categorías de datos, con distintos requisitos de propiedad y frescura. [§5.1 ¶257 p.29]

Categoría A — Datos de lead / contacto (escritos en el CRM). Esto es lo que la experiencia produce: el lead capturado. Incluye el nombre completo (Q1 más el apellido capturado), teléfono celular, correo, el perfil completo derivado del cuestionario (objetivos, nivel, modo de entrenamiento resuelto, horario, banderas de contexto médico), el club resuelto, la combinación de entrenamiento recomendada, el brief del asesor generado y la visita agendada (fecha y hora). Este registro fluye hacia fuera de la experiencia y hacia el CRM de Sports World como un nuevo lead cualificado.

[§5.1 ¶258 p.29]

Categoría B — Datos de club (leídos del directorio de clubes / sistema de registro). Esta es la red de 49 clubes. Incluye, por club: nombre comercial, dirección completa, coordenadas geográficas, las amenidades que el club ofrece (específicamente si tiene alberca y si tiene FitKidz, las dos amenidades que participan en la experiencia), el catálogo de actividades infantiles de FitKidz donde aplique, el estado operativo (abierto / temporalmente cerrado / próximamente) y los datos de contacto del club usados en la pantalla de confirmación.

[§5.1 ¶259 p.30]

Categoría C — Datos de clases (leídos del sistema de programación de clases / sistema de registro). Este es el catálogo de clases. Incluye la lista maestra de disciplinas de clase, y por club: qué clases ofrece ese club, el nivel que requiere cada clase y el horario (días y franjas) en que se ofrece cada clase. La disponibilidad de clases —si una clase dada aún se imparte, en qué horarios y en qué clubes— es el dato más volátil del sistema.

[§5.1 ¶260 p.30]

5.2 Tiempo real vs periódico

No todos los datos necesitan la misma frescura. Forzar todo a tiempo real agregaría costo y fragilidad sin beneficio; dejar que los datos volátiles se vuelvan obsoletos produciría recomendaciones que envían al prospecto a un club por una clase que ya no existe. La división: [§5.2 ¶261 p.30]

Debe ser en tiempo real (lectura o escritura en vivo en el momento de uso): [§5.2 ¶262 p.30]

- **Escritura de lead / contacto (Categoría A).**

El lead se escribe en el CRM en tiempo real en el momento en que se confirma la visita (la transición `schedule`

!

`briefing`

), y esa escritura incluye la fecha y hora de cita elegidas. Los campos de contacto se recolectan una fase antes (

`contact_capture`

) y se mantienen en el estado de sesión hasta entonces; la escritura se difiere a la confirmación precisamente porque la cita es parte del registro. La escritura es

idempotente (crear-o-actualizar)

indexada por un id de lead por sesión: si el prospecto regresa de

`briefing`

a

`schedule`

y vuelve a confirmar una fecha/hora distinta, el registro existente se actualiza en su lugar, nunca se duplica, de modo que hay exactamente un lead en el CRM por sesión sin importar cuántas veces cambie la cita. Una escritura diferida o por lotes arriesgaría perder el lead o dejar al asesor sin un brief.

[§5.2 ¶263 p.30]

- **Estado operativo del club (Categoría B).**

Si un club está abierto, temporalmente cerrado o aún no operando debe estar en vivo. Recomendar un club cerrado es una falla grave visible para el prospecto. El resolver no debe ofrecer un club que no esté operando actualmente.

[§5.2 ¶264 p.30]

- **Disponibilidad y horario de clases (Categoría C).**

Si una clase aún se imparte, en qué días, en qué franjas y en qué clubes debe estar en vivo en el momento en que corre el ranker de clases. Una recomendación construida sobre un horario obsoleto envía al prospecto a una clase que pudo haber sido cancelada o reprogramada —la falla de datos obsoletos más dañina, porque se manifiesta como una promesa rota durante la visita.

[§5.2 ¶265 p.30]

Puede ser periódico (sincronizado en un calendario, no por solicitud): [§5.2 ¶266 p.30]

- **Línea base del directorio de clubes (Categoría B).**

Nombres comerciales, direcciones, coordenadas y las banderas de amenidades (alberca, FitKidz) cambian rara vez. Un club no gana ni pierde una alberca entre dos sesiones.

[§5.2 ¶267 p.30]

- **Catálogo de actividades infantiles de FitKidz (Categoría B).**

La lista específica de actividades infantiles por club cambia con poca frecuencia y puede sincronizarse de forma periódica. (Donde este catálogo está incompleto para un club, la experiencia ya degrada con gracia a un mensaje genérico de FitKidz y difiere el detalle al asesor.)

[§5.2 ¶268 p.30]

- **Catálogo maestro de clases y metadata por clase (Categoría C).**

La lista de disciplinas y el nivel que requiere cada una son estables. Lo que cambia a menudo es dónde y cuándo se imparte cada una —y esa porción volátil (disponibilidad y horario) es la porción en tiempo real anterior.

[§5.2 ¶269 p.31]

5.3 Implicaciones para el flujo de recomendación

El resolver y el ranker de clases operan sobre una instantánea consistente de datos de club y clases ensamblada en el momento en que el prospecto completa el cuestionario. Las porciones en tiempo real (estado operativo, disponibilidad de clases, horario) deben reflejar el estado en vivo en ese momento; las porciones periódicas (línea base del directorio, banderas de amenidades, metadata de clases) pueden provenir de la sincronización más reciente. [§5.3 ¶270 p.31]

Concretamente, esto significa: [§5.3 ¶271 p.31]

- El árbol de decisión de resolución de club (§4.1) debe excluir clubes que no estén operando actualmente, usando datos de estado operativo en vivo.

[§5.3 ¶272 p.31]

- El filtro de intersección de catálogo del ranker de clases (§4.4, Paso 1) debe reflejar la disponibilidad de clases en vivo para el club resuelto. Una clase que ha sido cancelada o que ya no se ofrece no debe surgir como ideal. Este filtro en vivo trata sobre el propio estado operativo de la clase (cancelada, descontinuada, no programada actualmente) —

no

sobre si el horario de la clase coincide con la disponibilidad declarada del prospecto (Q7/Q8). Según §2.2 y §4.4, Q7/Q8 se capturan para el brief del asesor y nunca filtran de forma estricta el catálogo; la conciliación de horarios contra la disponibilidad del prospecto ocurre con el asesor durante la visita.

[§5.3 ¶273 p.31]

- La escritura del lead debe completarse en la confirmación de la cita (la transición **schedule**

!

briefing

), antes de mostrar la pantalla de confirmación, de modo que el registro completo del lead esté en el CRM en el instante en que se agenda la visita. Si la cita se modifica después en la misma sesión, el mismo registro se actualiza (§5.2).

[§5.3 ¶274 p.31]

5.4 Dependencias abiertas

Los sistemas de registro precisos, sus métodos de acceso y sus contratos de datos son propiedad de Sports World y no están definidos en este documento. Para hacer operativas las porciones en tiempo real de esta especificación, el equipo técnico de Sports World debe proveer: [§5.4 ¶275 p.31]

- El sistema CRM y el contrato de escritura para crear (o actualizar) un lead cualificado —qué campos, en qué formato, hacia qué destino— donde la ruta de actualización soporte la reconfirmación idempotente descrita en §5.2.

[§5.4 ¶276 p.31]

- El sistema de registro del directorio de clubes y cómo se expone el estado operativo en vivo.

[§5.4 ¶277 p.31]

- El sistema de registro de programación de clases y cómo se exponen la disponibilidad y el horario de clases en vivo.

[§5.4 ¶278 p.31]

Hasta que esos contratos estén definidos, la experiencia opera contra una instantánea sincronizada de datos de club y clases. La arquitectura está diseñada de modo que reemplazar la instantánea con lecturas en vivo requiera cambiar solo la capa de datos, no la lógica de recomendación: el resolver, el selector de bloques y el ranker de clases consumen la misma forma de datos sin importar si llegó en vivo o vía sincronización periódica. [§5.4 ¶279 p.31]

Este documento define el modelo de navegación completo, el rol del cuestionario como única fuente de personalización, las reglas de menús dinámicos y ramificación condicional, y las reglas de negocio que rigen la experiencia desde welcome hasta briefing

. Cada regla es observable en el producto renderizado. Cada regla tiene un disparador determinista y un efecto determinista. No hay estados ocultos, ni valores por defecto implícitos que contradigan el comportamiento documentado, ni overrides fuera de las reglas aquí descritas. Este documento es la especificación autoritativa de la experiencia.

[S5.4 ¶280 p.32]