

## E. Count Paths

Eric Luis López Tornas C-411

# Contents

<b>1</b>	<b>Definiendo el Problema</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Primera Solución</b>	<b>3</b>
2.1	Idea . . . . .	3
2.2	Algoritmo . . . . .	3
2.3	Lema . . . . .	4
2.4	Corolario . . . . .	5
2.5	Lema . . . . .	5
2.6	Teorema . . . . .	5
2.7	Complejidad Computacional . . . . .	5
<b>3</b>	<b>Segunda Solución</b>	<b>6</b>
3.1	Idea . . . . .	6
3.2	Notación . . . . .	6
3.3	Algoritmo . . . . .	6
3.4	Teorema . . . . .	7
3.5	Teorema . . . . .	8
3.6	Complejidad temporal . . . . .	9
<b>4</b>	<b>Anexos</b>	<b>10</b>
4.1	Código de la primera solución . . . . .	10
4.2	Código de la segunda solución . . . . .	11

# 1 Definiendo el Problema

Se te da un árbol que consiste en  $n$  vértices, numerados del 1 al  $n$ . Cada vértice está coloreado con algún color, denotado por un número entero entre 1 y  $n$ .

Un camino simple en el árbol se denomina **hermoso** si:

- Consiste en al menos 2 vértices.
- El primer y el último vértice del camino tienen el mismo color.
- Ningún otro vértice en el camino tiene el mismo color que el primer vértice.

Cuenta el número de caminos simples hermosos en el árbol. Ten en cuenta que los caminos son considerados no dirigidos (es decir, el camino de  $x$  a  $y$  es el mismo que el camino de  $y$  a  $x$ ).

# 2 Primera Solución

## 2.1 Idea

Por cada  $v$  en  $T$  se ejecuta un algoritmo de tipo BFS el cual calcula la cantidad de caminos hermosos donde  $v$  es uno de sus extremos. Para el momento que se termina el algoritmo se habrán registrado exactamente el doble de los caminos hermosos presentes en  $T$ .

## 2.2 Algoritmo

Por cada  $s$  en la lista  $V(T)$ , se aplica un BFS con la siguiente modificación:

- Antes de entrar al ciclo que itera sobre la cola  $Q$ , Se guardan en  $Q$  los vertices adyacentes a  $s$  y se reporta a  $s$  como explorado.
- Al sacar un vertice  $v$  de  $Q$  se verifica su  $v.color$ , si  $s.color = v.color$ , se aumenta en uno el contador de la cantidad de caminos hermosos en los que participa  $s$  y se marca a  $v$  como explorado sin guardar ninguno de sus vertices adyacentes en  $Q$ . Si  $s.color \neq v.color$  se guarda en  $Q$  todos los vecinos de  $v$  no estén o hayan pasado  $Q$ .

La condición de parada de este algoritmo es la misma que la del *BFS* básico. En el resto del documento nos referiremos a la versión propuesta del BFS como *BFS\**

## 2.3 Lema

Sea  $T$  un árbol y  $s$  un vertice de  $V(T)$ . El algoritmo  $BFS^*(s)$  confecciona implícitamente un árbol abarcador de  $T$ ,  $T'$ , que está compuesto por todos los vertices  $v$  de  $T$  a los que se puede llegar desde  $s$  sin pasar por un vertice del mismo color de  $s$ .

### **Demostración:**

Se demostrará que solo se puede acceder a  $v \in V(T)$  por el recorrido de  $BFS^*(s)$  si  $v$  puede ser alcanzado desde  $s$  sin pasar por otro vertice del mismo color que  $s$ .

La demostración se hará por inducción sobre la distancia de los vertices de  $T$  a  $s$ , la cual es finita ya que  $T$  es un árbol. Tomaremos como momento de referencia de la incorporación de un vertice  $v$  a  $T'$  el momento que  $v$  entra a la cola  $Q$ .

Caso base  $d = 1$ :

Por la construcción  $BFS^*$  todo  $v_i$  vecino de  $s$  se guardara en la cola  $Q$ , puesto que entre  $v_i$  y  $s$  no existe tercer vertice que este entre ellos, luego se cumple la propiedad para  $d=1$ .

Hipótesis de inducción:

Supóngase que la propiedad se cumple para todo vertice de  $T$  con  $1 \leq d < n$ .

$d = n$ :

Sea  $v \in V(T)$  con distancia a  $s$  igual  $n$ . El camino de  $s$  a  $v$  tiene no un vertice interior  $z$  con el mismo color de  $s$  o tiene al menos uno:

- $v$  puede ser alcanzado partiendo de  $s$  sin pasar por un vertice del color de  $s$
- El camino  $s$  a  $v$  tiene un vertice interior  $z$  con el mismo color de  $s$

De cumplirse lo primero, entonces  $v$  tiene un vecino  $w$  con un color distinto a  $s.color$  a distancia  $n-1$  de  $s$  al cual se puede llegar desde  $s$  sin pasar por otro vertice del mismo color que  $s$ . Necesariamente  $w \neq s$  ya que  $v$  está a distancia al menos 2 de  $s$ . Como  $w$  tiene distancia menor que  $n$  entonces por hipótesis de inducción  $w$  es alcanzado por el recorrido  $BFS(s)^*$ , es decir  $w \in T'$ , luego en algún punto  $w$  entrado y salido de cola  $Q$ . Puesto que  $T$  es un árbol  $v$  no tiene otro vecino diferente de  $w$  con una distancia a  $s$  menor o igual que  $n-1$ , por consiguiente  $w$  va a ser el primer y único vertice que guardara a  $v$  en  $Q$  por tanto  $v \in T'$ .

Si en cambio existe un vertice interior  $z$  con  $z.color = s.color$ , necesariamente está a distancia a lo sumo  $n-1$ . Luego por hipótesis de inducción  $BFS(s)^*$  no accedio a  $z$ , luego todo posible descendiente de  $z$  no podrá ser alcanzado por el  $BFS(s)^*$ . Por tanto  $v$  no es alcanzado por  $BFS(s)^*$ .

Luego la propiedad se cumple para todo vertice con  $d=n$ .||

De la demostración anterior y la construcción de  $BFS^*$  obtenemos el siguiente resultado.

## 2.4 Corolario

Sea  $T$  un árbol y  $v \in T$ . El algoritmo  $BFS(s)^*$  calcula el número de caminos hermosos que tienen a  $s$  como uno de sus extremos a  $s$ .

## 2.5 Lema

Sea  $p$  un camino hermoso con vertices extremos  $v$  y  $w$  y sea  $A(v)$  y  $A(w)$  los conjuntos de caminos hermosos que tienen como extremo a  $v$  y a  $w$  respectivamente. Entonces se cumple que  $|A(v) \cap A(w)| = 1$ .

### **Demostración:**

Puesto que  $T$  es un árbol solo puede existir un camino entre  $v$  y  $w$ .

Como resultado de las proposiciones anteriores, podemos asegurar la corrección del algoritmo con el siguiente teorema:

## 2.6 Teorema

Sea  $T$  un árbol. Si para todo  $v \in T$  se ejecuta  $BFS(v)^*$  exactamente una vez, se habrán registrado el doble de los caminos hermosos de  $T$ .

### **Demostración:**

Si  $p$  es un camino hermoso, solo puede ser registrado durante la ejecución de  $BFS^*$  en uno de sus vértices extremos. Dado que  $BFS^*$  se ejecuta una vez por cada vértice, y este recorrido solo puede registrar caminos hermosos, al finalizar el algoritmo se habrá contado a  $p$  exactamente dos veces.

## 2.7 Complejidad Computacional

El algoritmo ejecuta  $n$  veces el algoritmo  $BFS^*$ , el cual tiene una complejidad de  $O(n)$ , igual que el  $BFS$  básico. Por lo tanto, la complejidad temporal del algoritmo propuesto es  $O(n^2)$ .

## 3 Segunda Solución

### 3.1 Idea

Se utiliza un recorrido tipo *DFS* sobre  $T$  para construir una DP de abajo hacia arriba, utilizando una matriz  $fq$  de tamaño  $n \times c$ , donde  $c$  es la cantidad de colores presentes en  $T$ .

En el momento en que un vértice  $v$  sea completamente explorado por el recorrido *DFS*, se habrá actualizado el valor de  $fq[v]$  y calculado la cantidad de caminos hermosos en los que participa  $v$  en el subárbol abarcador del *DFS* del cual  $v$  es padre. Una vez que el recorrido *DFS* haya finalizado, se habrán calculado todos los caminos simples hermosos presentes en  $T$ .

### 3.2 Notación

Debido a la frecuencia con la que utilizamos los siguientes términos, emplearemos las siguientes notaciones:  $T'$  se referirá al subárbol abarcador que forma el *DFS* sobre  $T$  y  $T'(v)$  al subárbol de  $T'$  cuyo vértice padre  $v$  en  $T'$ .

**fq:**  $fq[i][j]$  es igual a la cantidad de vértices  $w$  de color  $j$  que se encuentran en  $T'(i)$  y a los cuales se puede acceder por un camino simple que comienza en  $i$ , donde el único vértice de color  $j$  es  $w$ .

### 3.3 Algoritmo

Cuando el vértice  $v$  es marcado como explorado por el *DFS*, se itera sobre todos los colores posibles. Para cada color  $c$ , se inicializa una variable auxiliar  $cant_c^v = 0$ , y se recorren los  $k$  hijos  $w_i$  de  $v$  en  $T'$ . Como resultado de este recorrido, se actualizan  $fq[v][c]$  y  $cant_c^v$  de la siguiente manera:

- Si el color de  $v$  es  $c$ , se asigna  $fq[v][c] = 1$  y  $cant_c^v$  se actualiza a la suma de  $fq[w_i][c]$  de los  $k$  hijos de  $v$ .
- Si el color de  $v$  es diferente de  $c$ ,  $fq[v][c]$  se actualiza como la suma de  $fq[w_i][c]$  de los  $k$  hijos de  $v$ , y  $cant_c^v$  se actualiza como la suma de  $A \times fq[w_i][c]$ , donde  $A$  es la suma de  $fq[t][c]$  de los  $i - 1$  hijos anteriores de  $v$ .

Una vez terminado un recorrido completo en este segundo ciclo, se suma  $cant_c^v$  al total de caminos hermosos.

### 3.4 Teorema

Una vez que el vértice  $v$  ha sido completamente explorado por el algoritmo DFS, el valor de  $\mathbf{fq}[v][c]$  estará correctamente calculado.

**Demostración:**

La demostración se realiza por inducción sobre la posición  $i$  del vértice  $v$  en la secuencia de vértices completamente explorados por el DFS.

**Caso base  $i = 1$ :** El vértice  $v_i$  es una hoja tanto en  $T'$  como en  $T$ ; de lo contrario, no sería el primero en ser completamente explorado. Por la construcción del algoritmo, se tiene que:

$$\mathbf{fq}[v_i][c] = \begin{cases} 0 & \text{si } c \neq v_i.\text{color}, \\ 1 & \text{si } c = v_i.\text{color}. \end{cases}$$

Por lo tanto, para  $i = 1$ ,  $\mathbf{fq}[v_i][c]$  está correctamente calculado.

**Hipótesis de inducción:** Supongamos que para todo vértice con  $1 \leq i < m$ ,  $\mathbf{fq}[v_i]$  está correctamente calculado.

Sea  $v_m$  el  $m$ -ésimo vértice completamente explorado. Por la correctitud del DFS, cada hijo  $v_m$  ha sido completamente explorado antes de iterar . Si  $w_j$  es hijo de  $v_m$  en  $T'(v)$ , entonces, por hipótesis de inducción,  $\mathbf{fq}[w_j][c]$  está correctamente calculado para cualquier color  $c$ .

El vértice  $v_m$  es el primer vértice de su color en cualquier camino contenido en  $T'(v)$  que comience desde él. Por lo tanto, la asignación  $\mathbf{fq}[v_m][v_m.\text{color}] = 1$  cumple con la definición de  $\mathbf{fq}$ . Para cualquier vértice  $z$  de color  $c$  distinto al de  $v_m$ , si  $z$  es alcanzable directamente desde  $v_m$  sin pasar por ningún otro vértice de color  $c$ , entonces  $z$  se encontrará en uno de los subárboles cuya raíz es un hijo de  $v_m$  en  $T'(v)$ . En consecuencia,  $z$  será alcanzable directamente desde el hijo  $w_i$  de  $v_m$  que es la raíz del subárbol que contiene a  $z$ . Por lo tanto  $z$  ya está registrado en  $\mathbf{fq}[w_i][c]$  por definición de  $\mathbf{fq}$ . Así, el valor de  $\mathbf{fq}[v_m][c]$  es la suma de  $\mathbf{fq}[w_i][c]$  para los  $k$  hijos de  $v_m$ .

Puesto que  $\mathbf{fq}[v_m][c]$  está correctamente calculado para el  $m$ -ésimo vértice, por inducción, la propiedad se cumple para todos los vértices explorados en cualquier momento del DFS.

### 3.5 Teorema

Una vez que el v rtice  $v$  ha sido completamente explorado por el algoritmo DFS, se habr n calculado correctamente todos los caminos simples hermosos que est n completamente contenidos en  $T'(v)$ .

**Demostraci n:**

La demostraci n se realizar  por inducci n sobre la posici n  $i$  que ocupa el v rtice  $v$  en la secuencia de v rtices completamente explorados por el DFS.

**Caso base  $i = 1$ :** El v rtice  $v_1$  es una hoja tanto en  $T'$  como en  $T$ ; de no ser as , no ser  el primero en ser completamente explorado. Seg n la construcci n del algoritmo, el n mero de caminos que se contar n es cero, lo cual es la respuesta correcta.

**Hip tesis de inducci n:** Supongamos que para todo v rtice con  $1 \leq i \leq m - 1$ , se han calculado correctamente todos los caminos simples hermosos que est n completamente contenidos en  $T'(v_i)$ .

Sea  $v_m$  el  $m$ - simo v rtice completamente explorado. Por la correctitud del DFS, si  $W_j$  es hijo de  $v_m$ , habr  sido completamente explorado. Luego, se cumple la hip tesis de inducci n, y se habr n calculado correctamente los caminos correspondientes a sus sub rboles. Adem s, por el teorema anterior, en este punto  $\mathbf{fq}[w_j][c]$  fue correctamente calculado.

Para calcular todos los caminos hermosos en  $T'(v_m)$ , falta calcular aquellos en los que participa  $v_m$  y que est n contenidos en  $T'(v_m)$ . Por la construcci n del algoritmo y la correcci n del DFS, estos caminos no pudieron haber sido calculados antes de este momento.

Para calcular todos los caminos hermosos que tienen a  $v_m$  como extremo, es necesario conocer cu ntos v rtices en  $T'(v_m)$  tienen el mismo color  $x$  y son accesibles directamente desde  $v_m$ . Esta cantidad se puede obtener, por cada sub rbol hijo  $T'(W_j)$ , mediante  $\mathbf{fq}[W_j][x]$ . El total de caminos hermosos de este tipo en  $T'(v_m)$  es igual a la suma de todos los  $\mathbf{fq}[W_j][x]$ .

En cambio, para los caminos hermosos cuyos extremos no comparten el color  $x$  de  $v_m$ , necesariamente ambos extremos estar n en sub rboles distintos, ya que, de no ser as , el camino ya habr  sido calculado por la hip tesis de inducci n. Para cada color  $c \neq x$ , sean  $T'(v_i)$  y  $T'(v_j)$  sub rboles hijos de  $T'(v_m)$ . Por la definici n de  $\mathbf{fq}$ , cada v rtice contado en  $\mathbf{fq}[w_i][c]$  formar  un camino hermoso distinto con cada v rtice contado en  $\mathbf{fq}[w_j][c]$ . La cantidad de caminos hermosos de este tipo que se pueden formar entre  $T'(v_i)$  y  $T'(v_j)$  es igual a  $\mathbf{fq}[w_i][c] \times \mathbf{fq}[w_j][c]$ , por el principio de la multiplicaci n.



Al realizar esta operación para cada par no ordenado de hijos de  $v_m$  y sumar sus resultados, se obtiene la cantidad de caminos hermosos con extremos de color  $c$  en los que participa  $v_m$ .

Finalmente, al terminar el ciclo más externo, se habrán calculado correctamente todos los caminos hermosos en  $T'(v_m)$ .

### 3.6 Complejidad temporal

Sea  $m_i$  la cantidad de hijos del  $i$ -ésimo vertice explorado, la complejidad temporal del algoritmo es  $O(c(m_1 + m_2 + \dots + m_n) + n)$ , puesto que ningún vertice en  $T$  comparte hijos  $m_1 + m_2 + \dots + m_n = n$ . Luego la complejidad temporal del algoritmo es  $O(cn)$ .

## 4 Anexos

### 4.1 Código de la primera solución

```
1 from collections import deque
2
3 def BFS(edges, c, u, visited):
4
5     count = 0
6     q = deque([])
7     visited[u] = True
8
9     for w in edges[u]:
10         q.append(w)
11         visited[w] = True
12     while q:
13         v = q.popleft()
14
15         if c[v] == c[u]:
16             count += 1
17         else:
18             for w in edges[v]:
19                 if not visited[w]:
20                     visited[w] = True
21                     q.append(w)
22     return count
23
24 t = int(input())
25
26 for _ in range(t):
27     n = int(input())
28     c = list(map(int, input().split()))
29     edges = [[] for _ in range(n)]
30
31     for _ in range(n - 1):
32         u, v = map(int, input().split())
33         edges[u - 1].append(v - 1)
34         edges[v - 1].append(u - 1)
35
36     total_count = 0
37     for u in range(n):
38         visited = [False] * n
39         total_count += BFS(edges, c, u, visited)
40
41     print(total_count//2)
```

Listing 1: Código solución

## 4.2 Código de la segunda solución

```
1 from collections import defaultdict
2
3 def dfs(u, parent, colors, adj, fq):
4     global count
5     for v in adj[u]:
6         if v != parent:
7             dfs(v, u, colors, adj, fq)
8     fq[u][colors[u] - 1] = 1
9     for c in range(0, len(colors)):
10        for v in adj[u]:
11            if v != parent:
12                if c == colors[u] - 1:
13                    count += fq[v][c]
14                else:
15                    count += fq[v][c] * fq[u][c]
16                    fq[u][c] += fq[v][c]
17
18 t = int(input())
19
20 for _ in range(t):
21     count = 0
22     n = int(input())
23     colors = list(map(int, input().split()))
24     fq = [[0] * len(colors) for _ in range(n)]
25     adj = defaultdict(list)
26     for _ in range(n - 1):
27         u, v = map(int, input().split())
28         adj[u-1].append(v-1)
29         adj[v-1].append(u-1)
30
31
32     dfs(0, -1, colors, adj, fq)
33     print(count)
```

Listing 2: Código solución