

TP N°5

1. Ecrivez un programme qui enregistre une séquence de N nombres réels aléatoires compris entre -10.0 et +10.0 dans un flux texte dont le nom sera précisé par l'utilisateur. Cette séquence sera allouée de manière dynamique.
Indications :
class CVect, constructeur, constructeur copie, destructeur, Remplir(), Ecrit(char*).
2. Redéfinissez l'opérateur << pour afficher le contenu d'un objet CVect.
3. Quelle est la taille du flux ? Visualisez le contenu de ce flux à l'aide d'une commande UNIX.
4. Ecrivez une fonction Lit(char*) qui permette de relire le contenu du flux et affecte les éléments lus à la donnée membre dynamique de CVect.
5. Ajouter à la classe une méthode *Ecrit_Bin(char *)* qui permette l'enregistrement d'un objet de type CVect dans un flux binaire dont le nom sera précisé par l'utilisateur.
6. Quelle est la taille du flux ? Qu'en déduisez vous ?
7. Ajouter à la classe une méthode *Lit_Bin(char *)*, qui permette de relire des flux de séquences binaires enregistrées avec *Ecrit_Bin()* et les affecte à l'objet sur lequel on travaille.
8. Ajouter une méthode *Add_Flux(char*)* qui permette d'ajouter dans un flux existant (texte ou binaire) des données d'une instance type CVect. (On supposera par exemple que les flux texte et binaire ont pour extension respectivement "txt" et "bin").