

TP N°6 : Flux d'objets différents

L'objectif du TP est de créer une classe qui permet de manipuler des flux de données différentes.

1. Créez une classe CFlx dont les données membres sont respectivement un nom de flux (nom) et un objet de classe fstream (fl). Le constructeur de CFlx devra initialiser nom et ouvrir en lecture/écriture le flux correspondant.
2. On suppose que chaque élément du flux de données différentes a la structure suivante :

```
int ident ;           // numéro d'identification de la donnée
char etiq[64] ;       // étiquette de la donnée
int taille ;          // taille en octets de la donnée
char* don ;           // valeur de la donnée
```
3. Déclarez une classe CVflx, dérivée de CFlx, dont les données membres sont celles de la question précédente.
4. Définissez les constructeurs et destructeur de CVflx.
5. Donner à CVflx les 5 fonctions suivantes :

```
int SetDon(int,char*,char*,int) ;    // initialisation des données de CVflx
int EcrDon() ;                       // écriture d'un élément dans le flux
int LecDon() ;                       // Lecture d'un élément dans le flux
char* GetDon() ;                     // retour de la donnée membre don
void AffDon() ;                      // affichage de l'élément
```
6. Testez CVflx en écrivant un programme qui enregistre puis relit successivement un entier, un double, un caractère, et un tableau de 10 longs.
7. Enrichissez la classe CVflx d'une fonction qui permet à un utilisateur de sélectionner l'élément d'un flux à partir de son étiquette. Pour choisir parmi tous les éléments du flux, il faudra afficher toutes les étiquettes des éléments.