

TP QT : SDI et MDI (QMainWindow)

Documentation : <https://qt.developpez.com/doc/>

L'objectif de ce tp est de développer une application de type MainWindow en y intégrant un menu.

1. Créer un projet Qt vide. Ajoutez une classe **MyClass** héritant de la classe **QMainWindow**
2. Compilez le projet (n'oubliez pas d'ajouter la fonction main).
3. Ajoutez dans votre constructeur le code nécessaire pour faire apparaître des widgets dans la zone centrale en **SDI** (Single Document Interface). Pour ce faire, ajoutez un élément **QWidget** dans la zone centrale. Le **QWidget** ajouté contiendra un **QTextEdit**.
4. Modifiez le code afin de rendre votre interface en mode MDI (Multiple Document Interface). A utiliser :
 - a. **QMdiArea** pour le conteneur de type **MDI**
 - b. **addSubWindow()** méthode permettant d'ajouter des sous-fenêtres. Dans le cadre de ce TP, chaque sous-fenêtre sera constituée d'un **QTextEdit**.
5. Via la méthode **menuBar()**, ajoutez un menu
 - a. Fichier
 - b. Edition
 - c. Aide
6. Dans le menu Fichier, ajoutez les sous-menus (utilisez **QAction**).
 - a. Nouveau
 - b. Ouvrir
 - c. Quitter
7. Dans le menu Edition, ajoutez les sous-menus
 - a. Copier
 - b. Coller
8. Dans le menu Aide, ajoutez le sous-menu
 - a. A propos
9. On souhaite maintenant activer les actions des sous-menus. Pour ce faire, lie l'action Quitter au slot **quit()**. Vous devez utiliser le signal **triggered** (**connect(actionQuit, SIGNAL(triggered()), qApp, SLOT(quit()))**). Définissez un raccourci clavier pour quitter l'application « Ctrl + q » (utilisez la méthode **setShortcut()** et **QKeySequence()**).
10. Faire de même pour A propos (affichage d'un **MessageBox**).
11. Ajoutez une barre d'outils (**QToolBar**) contenant l'action Quitter, Copier, Coller et ouvrir.

Facultatives :

- Activez les sous-menus Ouvrir, copier et coller.
- Ajoutez pour chacun de ces sous-menus un raccourci.