Aquí te presento un ejemplo básico de un Request for Comments (RFC) en C++:

```
#include <iostream>
#include <string>

// Definición de la clase RFC
class RFC {
private:
    std::string nombre;
    std::string numero;
    std::string fecha;
    std::string descripcion;

public:
    // Constructor de la clase RFC
    RFC(std::string nombre, std::string numero, std::string fecha, std::string descripcion) {
        this->nombre = nombre;
```

```
        this->numero = numero;
        this->fecha = fecha;
        this->descripcion = descripcion;
    }

    // Método para obtener el nombre del
RFC
    std::string getNombre() {
        return nombre;
    }

    // Método para obtener el número del
RFC
    std::string getNumero() {
        return numero;
    }

    // Método para obtener la fecha del RFC
    std::string getFecha() {
        return fecha;
    }
```

```
    // Método para obtener la descripción
del RFC
    std::string getDescripcion() {
        return descripcion;
    }
};

int main() {
    // Creación de un objeto RFC
    RFC rfc("RFC 7231", "7231",
"2014-06-27", "Hypertext Transfer Protocol
(HTTP/1.1): Semantics and Content");

    // Impresión de la información del RFC
    std::cout << "Nombre: " <<
rfc.getNombre() << std::endl;
    std::cout << "Número: " <<
rfc.getNumero() << std::endl;
    std::cout << "Fecha: " << rfc.getFecha()
<< std::endl;
```

```
    std::cout << "Descripción: " << rfc.getDescripcion() << std::endl;

    return 0;
}
```

Este código define una clase llamada `RFC` que tiene atributos para almacenar el nombre, número, fecha y descripción de un RFC. La clase también tiene métodos para obtener estos atributos. En el método `main`, se crea un objeto `RFC` y se imprime su información.

Recuerda que este es solo un ejemplo básico y que puedes agregar más atributos y métodos según tus necesidades.