PROYECTO TT 2026-B066 · REACT

Checklist del frontend FST

Qué está construido y qué falta, siguiendo la sección 9 de la guía del proyecto y su contrato de API.

70%

114 de 164 casillas
hechas y vistas en el código, con datos de ejemplo

AVANCE POR SECCIÓN

00	Base y empaquetado	8/10
01	Capa de servicios y conexión con el backend real	6/24
02	Acceso y cuenta	8/10
03	Dashboard de experimentos	10/11
04	Crear experimento y cargar video	14/15
05	Detalle de experimento y de grupo	9/9
06	Progreso y pausa	12/15
07	Resultados	10/12
08	Administración	11/12
09	Revisión segundo a segundo	12/18
10	Notificaciones, perfil y barra superior	4/5
11	Textos y reglas de la interfaz	6/6
12	Calidad y accesibilidad	4/6
13	Criterios de aceptación finales	0/11

Rama feat/frontend-v2-servicios · v0.4.0 · nada probado contra el backend real · generado desde CHECKLIST.md

☐ Pendiente ☑ Hecho y verificado en el código La nota **Hecho:** en una casilla vacía dice qué parte ya existe

Las casillas de pantalla valen con datos de ejemplo; contra el backend real no se ha probado nada. Las pruebas, el lint y el build no se ejecutaron en esta revisión. No cubre el backend ni el worker.

00 Base y empaquetado

8/10

- [x] React 18, Vite 8, React Router 7 y axios; cada pantalla se descarga al abrirla con `React.lazy` (§2)
- [x] `frontend/Dockerfile` de desarrollo y servicio `frontend` en `docker-compose.yml`, puerto 5173 (§2)
- [x] `Dockerfile.prod`, nginx con las rutas de la app y `/api/` hacia el backend, y `docker-compose.prod.yml` (propuesta, no está en la guía)
- [x] Fuente Archivo incluida en la app: no depende de internet al usarla
- [x] Solo escritorio, sin versión móvil (§2)
- [x] `client_max_body_size` de nginx en 2048 MB, igual que `MAX_UPLOAD_MB` (§11.5)
- [x] `VITE_USE_MOCKS`, `VITE_API_BASE` y `VITE_MAX_UPLOAD_MB` documentadas en `frontend/.env.example`
- [x] Franja «Modo demo» solo con datos de ejemplo; con el backend real no hay franja y la versión se ve en el menú de usuario
- [ ] Chrome, Firefox y Edge en sus versiones actuales probados (§2)
- [ ] Abrir el dashboard, filtrar y abrir resultados en 3 s o menos en el 95 % de los casos, con el backend real (§2)

01 Capa de servicios y conexión con el backend real

§6, §6.1

6/24

> Las pantallas no importan datos: piden todo a `src/services/`. Hoy esa capa responde con datos de ejemplo.

- [x] Toda llamada pasa por `src/services/`, con el interruptor `USE_MOCKS` (`VITE_USE_MOCKS=false` llama a la API)
- [x] Token JWT en `localStorage`, enviado como `Authorization: Bearer` (§11.1)
- [x] Un 401 con sesión lleva al login con el aviso «Tu sesión caducó»; el 401 del propio login muestra su error sin redirigir
- [x] Un 403 lleva a Experimentos con el aviso «No tienes permiso para esa sección»
- [x] El mensaje de error del servidor se lee de `mensaje`, de `errores` o de `error`
- [x] Rutas que ya coinciden con §6: `/auth/login`, `/auth/reset`, `/experiments` (GET, POST y DELETE), `/pause`, `/pause/image`, `/pause/adjust`, `/cancel`, `/diagnostic`, `/review`, `/segundos`, `/restart`, `/report/{formato}`, `/admin/users`, `/admin/system` y `/notifications`
- [ ] Desenvolver la respuesta `{data, error, status}` (§6). Hoy los servicios devuelven `res.data` tal cual, que con el backend sería el envoltorio completo

- [ ] Leer el error solo del campo `error` del envoltorio, que es el formato acordado (§6)

  Hecho: el frontend acepta tres formas (`mensaje`, `errores` y `error`)

- [ ] Rutas alineadas con §6 y §6.1

  Hecho: las de arriba. Falta lo siguiente

  - [ ] Recuperar contraseña: `POST /auth/recover` (hoy `/auth/forgot`)
  - [ ] Cambiar contraseña: `PATCH /auth/password` (hoy `POST /auth/change-password`)
  - [ ] Perfil: `PATCH /users/me` (hoy `PATCH /me`)
  - [ ] Login con `{correo, contrasena}` y respuesta `{token, rol, nombre, cambioRequerido}` (hoy `{email, password}` y `{token, user}`)
  - [ ] Subir video con `POST /experiments/{id}/groups/{grupo}/videos` y los campos `sesion`, `tipo`, `tratamiento`, `nCilindros` y `ordinal` (hoy crea el grupo con `POST .../groups` y sube a `.../groups/:gid/batches/:letra/videos` con `file`, `dia` y `n_cilindros`)
  - [ ] Respuesta de la subida `{idVideo, idAnalisis, estadoAnalisis}` (hoy `{job_id, posicion_cola}`)
  - [ ] Pasar la letra de la tanda al `ordinal` entero de la base
  - [ ] Detalle de grupo tomado del árbol de `GET /experiments/{id}` (hoy pide `GET .../groups/:gid`, que la guía no tiene)
  - [ ] Sugerir grupos y la siguiente tanda con `GET /experiments/{id}/groups?q=` (hoy se calcula en el navegador)
  - [ ] Resultados con `/results`, `/results/byminute`, `/results/groups` y `/results/blocks` (hoy `.../batches/:letra/results`, `/group-comparison` y `.../blocks`)
  - [ ] Progreso con `GET /experiments/{id}/status` (hoy `GET /queue`, una cola global que la guía no define; la pantalla de pausa también la usa para su título). Decidido: se sigue la guía, y Administración toma la cola de `/admin/system`
  - [ ] `POST /admin/users/:id/reset-temporal` y `POST /notifications/read-all`: son propuestas del frontend que la guía no trae

- [ ] Nombres de campo en `camelCase` de §6.1

  Hecho: pausa, revisión y guardar segundos. Falta: login, usuarios, experimentos, detalle, estado y resultados, que hoy van en `snake_case` y con valores como `QUEUED`, `DONE` o `SIN_VIDEOS`

- [ ] Notificaciones con los campos de la guía (`tipo`, `mensaje`, `leido`, `fechaCreacion`, `idExperimento`)

  Hecho: los seis tipos. Falta: la guía no trae título ni enlace. Decidido: el frontend los arma con `tipo` e `idExperimento`, y el aviso de pausa abre el progreso de ese experimento, donde `/status` indica el análisis en pausa

- [ ] Probar cada pantalla con `VITE_USE_MOCKS=false` contra el backend de Spring o contra `worker_fake`, y corregir lo que falle

02 Acceso y cuenta

§9.1, §11.1 — **8**/10

- [x] Inicio de sesión con correo y contraseña, y error de credenciales (R-01)
- [x] Enlace «Olvidé mi contraseña» y pantalla de recuperar, que no revela si la cuenta existe
- [x] Pantalla `/restablecer?token=` con el caso de enlace vencido o ya usado, y la vigencia de 60 minutos en el texto
- [x] Primer acceso: con `cambioRequerido` el router no deja entrar a ninguna otra pantalla hasta cambiar la contraseña
- [x] Cerrar sesión desde cualquier pantalla con barra superior, sin llamar al servidor (la guía no pide llamarlo)
- [x] La sesión sobrevive a cerrar la pestaña y «Cerrar sesión» la borra
- [x] Sin sesión se va al login; con sesión, el login no se vuelve a mostrar
- [x] Validación de formularios en el cliente: correo con forma válida y contraseña nueva de 8 caracteres o más
- [ ] Mensaje genérico en el login con el backend real

  Hecho: con datos de ejemplo es «Correo o contraseña incorrectos». Falta: depende de que el backend responda un 401 genérico (R-01)

- [ ] Acordar la ruta del enlace de recuperación (`/restablecer?token=`) con quien arme el correo

03 Dashboard de experimentos

§9.2 — **10**/11

- [x] Tabla con nombre, fecha, grupos, estado y acciones, más especímenes, Día 2 analizados, responsable y retención
- [x] Los ocho estados calculados: sin videos, en espera del Día 2, en cola, procesando, en pausa, completado, con error y cancelado (§4.8)
- [x] Filtros por estado, fecha (año) y tratamiento, más una búsqueda por nombre
- [x] Aviso de video por vencer en 7 días o menos, con la fecha exacta (R-05)
- [x] Estado vacío «Aún no hay experimentos» con el botón de crear
- [x] Paginación de 10 en 10
- [x] «Eliminar» con confirmación explícita, solo para quien creó el experimento o un Administrador (R-08, D-63)
- [x] Los errores 403 y 409 de eliminar se muestran en el diálogo
- [x] Todos los investigadores activos ven todos los experimentos (R-07)
- [ ] Filtros y paginación en el servidor

  Hecho: se hacen en el navegador sobre la lista completa

- [x] La columna «Retención» dice «Videos borrados» y explica el motivo al pasar el mouse

04 Crear experimento y cargar video

§9.3, R-02, R-03, R-09

14/15

- [x] Paso 1: nombre único, fecha y notas opcionales, con el 409 de nombre repetido marcado en el campo
- [x] Barra de pasos y un campo con error por cada dato obligatorio vacío
- [x] Paso 2: grupo con autocompletado y teclado, solo de este experimento
- [x] Tanda sugerida (la siguiente letra), editable, y confirmación explícita «¿Esta es la tanda…?» antes de poder guardar
- [x] Grupo nuevo: pide tipo (control, referencia o tratamiento experimental) y tratamiento, y su primera tanda es la A
- [x] Especímenes por tanda, de 2 a 4
- [x] Sesión Día 1 o Día 2, con el texto de que solo el Día 2 se analiza
- [x] Extensión `.mp4` o `.mov` revisada en el navegador, con mensaje específico, antes de subir (R-09)
- [x] Tamaño revisado antes de subir contra `MAX_UPLOAD_MB`, y el 413 del servidor también se muestra
- [x] Rechazos del servidor mostrados: 422 (vertical o no reproducible) y 409 (la tanda ya tiene video de esa sesión)
- [x] Aviso y bloqueo del botón cuando la tanda ya tiene el video de esa sesión
- [x] Barra de progreso de la subida y botón para cancelarla
- [x] Día 2: redirige a Progreso con el aviso de que el análisis está en cola. Día 1: vuelve al experimento con el aviso de que no se analiza
- [x] Botones «+ Agregar otra tanda» y «Terminar» en el paso 2 (§9.3)
- [ ] Pantalla de confirmación del paso 3

  Hecho: la cubre el aviso de la pantalla de destino

05 Detalle de experimento y de grupo

§9.2, maquetas experimento y grupo

9/9

- [x] Detalle: datos generales, notas, grupos con sus tandas y el estado de cada una, barra de avance y leyenda
- [x] «Cargar videos pendientes» y «Ver resultados» (desactivado si ninguna tanda tiene el Día 2 analizado)
- [x] Eliminar el experimento desde su detalle, con la misma confirmación
- [x] Se actualiza solo: cada 5 s si hay análisis activos y cada 30 s si no
- [x] Grupo: especímenes de cada tanda, video del Día 1 (guardado, no se analiza) y del Día 2 con su estado
- [x] Enlaces de cada tanda según su estado: revisar, resultados, ajustar o cancelar, cargar el Día 2 o ver el progreso
- [x] «Ver resultados del grupo completo» y «Ver resultados de esta tanda» (RF-19, D-93)
- [x] Una tanda con solo el Día 1 se muestra «En espera del Día 2» (D-83)

- [x] Indicar que el video ya se borró (§11.13): Grupo lo avisa y deja «Revisar segundo a segundo» en gris con «Video no disponible», igual que Resultados

06 Progreso y pausa

§9.4, R-04, R-15

12/15

- [x] Trabajo en curso con sus tres etapas (preprocesamiento, cilindros y clasificación) y el porcentaje 33, 67 o 100
- [x] Cola con el orden de llegada, un trabajo a la vez
- [x] Se actualiza sola: cada 5 s con análisis activos y cada 30 s sin ninguno
- [x] Error: el mensaje se arma con la etapa, y el botón del PDF de diagnóstico muestra «Preparando…» y reintenta cada 4 s
- [x] Cancelado: dice si fue por el usuario o por pasar 5 minutos sin respuesta
- [x] Sin botón de cancelar ni de reiniciar en la pantalla de progreso (R-04)
- [x] «Completados recientemente» con «Ver resultados» y, para quien subió el video o un Administrador, «Revisar segundo a segundo»
- [x] Sin log de ejecución (§11.10)
- [x] Pantalla de pausa: imagen fija, recuadro que se arrastra, se redimensiona o se mueve con el teclado, y campos en píxeles de la imagen
- [x] Cuenta regresiva de 5 minutos, que se vuelve a pedir al servidor cada 5 s
- [x] «Ajustar y continuar» y «Cancelar análisis» (con confirmación), solo para quien subió el video o un Administrador
- [x] 409 («ya no está en pausa») y 403 mostrados con su mensaje
- [ ] Pantalla de progreso por experimento, con una barra por video y el encabezado «Experimento / Grupo / Tanda / Día»

  Hecho: la pantalla es global (`/analisis`)
- [ ] Descargar el PDF de diagnóstico real

  Hecho: el botón y el reintento. Falta: sin backend solo muestra un mensaje
- [ ] Mostrar la imagen de la pausa real

  Hecho: la pantalla la pide como archivo. Falta: sin backend se ve un aviso

07 Resultados

§9.5, R-12, R-13

10/12

- [x] Selector «Ver»: una tanda o el grupo completo, con cada espécimen rotulado con su tanda (D-55, D-93)
- [x] Tabla por espécimen con las cuatro conductas y «conducta activa» como cuarta columna, con su nota (R-12)
- [x] Media, desviación estándar y varianza de lo que se ve (RF-31)

- [x] Comparación entre grupos con selector de conducta, media ± desviación, especímenes pendientes señalados y aviso si el grupo mezcla niveles
- [x] Bloques de 5 s (D-53): una fila por espécimen, bloques rayados si no se vio bien y los cinco segundos al abrir uno
- [x] Nivel «preciso» o «agrupado», «Con revisión humana» y el aviso de que la conducta del sistema no es exacta (D-78)
- [x] Botones PDF, CSV y XLSX que piden el reporte al servidor, con el grupo o la tanda como alcance
- [x] Aviso «Todavía no hay resultados» cuando no hay tandas completadas
- [x] Porcentaje de cada conducta junto a su tiempo (§9.5)
- [x] Desglose por minuto de cualquier espécimen, con selector y tabla de segundos por minuto
- [ ] Descargas reales de PDF, CSV y XLSX

  Hecho: los botones piden el archivo y lo guardan. Falta: sin backend solo muestran un mensaje
- [ ] Bloques de 5 s reales

  Hecho: la pantalla. Falta: sin backend explica qué mostrará

08 Administración

§9.6, R-16

11/12

- [x] Lista de cuentas con filtros de rol y estado, y la columna de experimentos
- [x] Modal de crear cuenta: identificador institucional, nombre, apellidos y correo; se crea como Investigador
- [x] La contraseña temporal se muestra una sola vez, con botón de copiar, y el diálogo no se cierra por accidente
- [x] Modal de editar cuenta, con el rol de Investigador o Administrador
- [x] Desactivar y reactivar cuentas (nunca borrar)
- [x] El último Administrador activo no se puede desactivar ni quitarle el rol, y el 409 se muestra (R-16)
- [x] Almacenamiento con alerta al pasar del 80 % y el texto del borrado al 90 %
- [x] Cola de trabajos con el tiempo estimado para vaciarla
- [x] Acceso a la lista de todos los experimentos
- [x] Un usuario que no es Administrador no entra a `/admin` (el router lo manda a Experimentos)
- [x] Restablecer la contraseña temporal de una cuenta (propuesta del frontend)
- [ ] El backend responde 403 en `/admin/*` aunque se conozca la URL

  Hecho: el frontend oculta y redirige. Falta: depende del backend (§6)

09 Revisión segundo a segundo

§9.7, R-14

12/18

- [x] Solo se abre con el análisis `completado`, y muestra una pantalla propia en 403 y 409
- [x] Tema oscuro, un espécimen a la vez y el recuadro del tubo destacado con `cajas.json`
- [x] Botones y teclas: 1 nado, 2 inmovilidad, 3 escalamiento, 4 activa, 0 dudosa
- [x] Espacio, flechas (Shift para 5 s), R, Tab, Ctrl+Z, Ctrl+S, velocidades de 0.5× a 2× y clic en la línea para ir a ese segundo
- [x] Lupa de 40 s y línea de 300 s por espécimen
- [x] Con el video corriendo la tecla cambia desde 0.4 s antes hasta el siguiente cambio de color; en pausa, solo ese segundo
- [x] «Visto» a 2× o menos, y solo lo visto se guarda como `confirmada`, `corregida` o `dudosa` (D-80)
- [x] Borrador en el navegador, resumen antes de guardar y «Guardar correcciones»
- [x] «Reiniciar el análisis» con confirmación, solo en esta pantalla (R-04, D-60)
- [ ] Reproducir el video real con un token de video (decidido: la URL lleva `?vt=`, nunca el JWT de sesión)

  Hecho: la pantalla lee `videoUrl`. Falta lo siguiente

  - [ ] Pedir `POST .../video-token` con el JWT por header antes de abrir la revisión y poner `?vt=` en el `<video>` [PROPUESTA]
  - [ ] Si el video responde 401 o 403 por token vencido, pedir otro y seguir en el mismo segundo
  - [ ] No escribir la URL del video con su token en consola ni en pantalla
  - [ ] Probar `Range` (adelantar y retroceder) con un `web.mp4` real
- [x] Borrador guardado por cuenta, y «Cerrar sesión» borra los de la revisión
- [x] Sin video (ya se borró) la revisión es de solo lectura: explica el motivo y quita «Guardar correcciones» y «Reiniciar el análisis»
- [x] Con `puedeCorregir: false` la revisión es de solo lectura
- [ ] El backend responde 409 en `PUT .../segundos` y `POST .../restart` si el video ya se borró (`VIDEO.archivo` nulo)

  Hecho: el modo demo ya lo hace y la pantalla ya se comporta así. Falta: es una propuesta de Vanesa, sin visto bueno en la guía

10 Notificaciones, perfil y barra superior

§9, §11.2

4/5

- [x] Barra superior con el nombre del sistema, campana y menú de usuario con «Cerrar sesión» (§9)
- [x] Campana con las notificaciones, que se consultan cada 30 s, con marcar como leída o no leída y marcar todas

- [x] Los seis tipos, cada uno con su enlace: análisis completado, error, pausa, cancelado, alerta de disco (solo Administradores) y video borrado
- [x] Mi perfil: nombre, apellidos y correo (con el 409 de correo repetido), identificador de solo lectura y cambio de contraseña
- [ ] Notificaciones reales con el correo de copia (§11.2)

  Hecho: la campana. Falta: el correo lo envía el backend

11 Textos y reglas de la interfaz

§9.8 — 6/6

- [x] Se dice «espécimen» y no aparecen «rata» ni «animal» en ningún archivo
- [x] No aparecen «inteligencia artificial» ni «IA»
- [x] Conductas con su nombre: «Nado activo», «Inmovilidad», «Escalamiento» y «Conducta activa»
- [x] Todo el texto en español, y el nombre de la institución en el login
- [x] Sin códigos internos en pantalla (RF-18, RF-31, T-06)
- [x] Sin jerga técnica en pantalla («pipeline», «worker», «backend»): dice «el sistema» y «modo demo» (§9)

12 Calidad y accesibilidad

4/6

- [x] Pruebas con Vitest en 5 archivos: servicios, pantallas, utilidades, el hook `useAsync` y accesibilidad (92 pruebas por conteo de `it(`)
- [x] Revisión con axe-core sobre las 12 pantallas, y diálogos que atrapan el foco
- [x] `ErrorBoundary` que evita la pantalla en blanco
- [x] GitHub Actions en `.github/workflows/frontend.yml` con lint, pruebas y build
- [ ] Pruebas, lint y build pasando en esta rama. No se ejecutaron: faltan `vitest` y `eslint` en `node_modules`
- [ ] Pruebas de pantalla para Progreso, Pausa, Revisión y Administración

  Hecho: acceso, primer acceso, recuperar, crear cuenta, cargar video y resultados

13 Criterios de aceptación finales

§12 — 0/11

> En cada una, "Hecho" es lo que la pantalla ya hace con datos de ejemplo; falta verlo de punta a punta.

- [ ] Un administrador crea una cuenta y esa cuenta debe cambiar la contraseña al entrar

  Hecho: ambas pantallas

- [ ] Subir un `.mp4` o `.mov` en horizontal crea un análisis `en cola`, el `worker_fake` lo lleva a `completado` y Progreso lo refleja sin recargar

  Hecho: la subida y el refresco

- [ ] Un archivo que no es `.mp4` ni `.mov` se rechaza en el cliente; uno vertical o no reproducible lo rechaza el servidor

  Hecho: ambos mensajes

- [ ] Un Administrador no puede desactivarse ni quitarse el rol si es el último

  Hecho: el aviso y el bloqueo

- [ ] Un investigador que no es Administrador recibe 403 en `/admin/*`

  Hecho: la redirección

- [ ] «Cancelar análisis» solo existe en la pausa y «Reiniciar» solo en la revisión de un análisis `completado`

  Hecho: así están puestos

- [ ] Un video del Día 1 se guarda sin análisis y el experimento muestra «En espera del Día 2»

  Hecho: ambos

- [ ] Una pausa se ajusta (vuelve a la cola), se cancela o vence a los 5 minutos, y ajustar o cancelar fuera de la pausa muestra el 409

  Hecho: la pantalla

- [ ] Eliminar un experimento con un análisis `procesando` o `en pausa` muestra el 409

  Hecho: el mensaje

- [ ] 4 sesiones simultáneas con un análisis en cola responden en 3 s o menos

- [ ] Una persona sin conocimientos de programación crea un experimento, sube un video, espera y descarga el reporte sin ayuda: 9 de cada 10 (§9)