

Prof. Dr. Alan Souza

alan.souza@unama.br

2020

2.3 Teste de Aceitação



- · Semelhante ao teste de sistema:
- Verifica a aceitação do público em relação ao funcionamento do software;
- Esse tipo de teste leva em consideração o usuário final;
- O teste de aceitação pode ser dividido em:
 - . Teste de aceitação formal
 - . Teste de aceitação informal
 - . Teste beta

2.3 Teste de Aceitação



- · Teste de aceitação formal:
- . O que será testado? Determinado módulo; tela por tela...
- . Como será testado? Manualmente pelo usuário; de forma automática...
- . É necessário que haja um planejamento prévio;
- . É possível medir a evolução do teste (caso de uso);
- . Geralmente, os defeitos encontrados são previsíveis.

2.3 Teste de Aceitação



- Teste de aceitação informal:
- . Não há planejamento rígido;
- . É um teste subjetivo;
- . Geralmente, apenas um grupo seleto de usuários finais que irá realizar esse tipo de teste (contratante), portanto, não envolve a equipe técnica de analistas de sistema e desenvolvedores (contratada);
- . Não é possível controlar como o sitema será testado;
- . Risco de usuário final gostar de uma versão inacabada do sistema, perdendo o foco do teste.

2.3 Teste de Aceitação



Teste beta

- . Os testes são realizados por qualquer pessoa que venha a usar o sistema no futuro (não há seleção prévia);
- . É o menos controlável;
- . Defeitos muito subjetivos são revelados;
- . O nível de conhecimento e de interesse dos usuários finais pode ser desnivelado e partes do sistema podem não ser testadas;
- . Serve para testar uma versão "quase pronta" do sistema antes do lançamento final.

2.4 Teste de Integridade de Dados



- Consiste no processo de validação da confiabilidade e da integridade dos dados de um sistema;
- Visa assegurar a robustez do programa e sua capacidade de resistir a falhas;
- Exemplo do caixa eletrônico:
 - Se um cliente sacar R\$100,00, é preciso que essa quantia seja realmente debitada da sua conta depois que a máquina entregar o dinheiro;
 - Se um valor diferente for debitado, então há falha de integridade de dados.

2.5 Testes de Configuração e de Instalação



- Garantem a o suporte do sistema;
- O sistema deve funcionar adequadamente na plataforma que foi programado. Mas, é necessário realizar testes em outras plataformas também:
 - Exemplo de teste de configuração: testar sistemas web no Chrome, Firefox e Edge. Além disso, variar o tamanho da tela.
- Casos de teste de instalação:
 - O que acontece quando a instalação é interrompida abruptamente?
 - Como o sistema se comporta com a internet desligada?

2.6 Testes de Performance



- Verificar se o sistema é rápido e estável. São três tipos:
 - Teste de Estresse
 - Teste de Carga
 - Teste de Estabilidade

2.6 Testes de Performance



- Submetem o software a situações extremas;
- Avaliam o comportamento do software quando ele trabalha no limite de recursos, exemplo:
 - Espaço de memória reduzido;
 - Espaço em disco rígido reduzido;
 - Poder de processamento pequeno;
 - Latência de internet alta (atraso);

2.6 Testes de Performance



- Esse tipo de teste deve ser feito em aplicações críticas. Exemplos:
 - Servidores de arquivos ou web com grande quantidade de acessos simultâneos;
 - · Aplicações industriais;
 - Jogos de computador.
- Encontrar falhas em condições de operação extremas, como registrar operações incorretas, devem ser detectadas e evitadas antes do lançamento do sistema;
- Um bom teste de estresse pode revelar essas informações aos analistas de sistemas.

2.6 Testes de Performance



- Realizar testes de estresse é desafiador, porque é preciso configurar adequadamente a plataforma de execução;
 - Aplicação desktop: remover hardware manualmente do computador? Muito trabalhoso...
 - Aplicativo Android: possuir aparelhos de várias marcas, tipos, e especificações? Muito custoso...
 - Aplicação web: simular uma rede instável? Pode ser trabalhoso...
- Existem ferramentas que ajudam a emular um ambiente para teste de estresse.

2.6 Testes de Performance



- WinStress (da Ultra-X):
 - permite reduzir artificialmente o desempenho de um computador, de acordo com a configuração desejada pelo testador;
 - sendo possível variar parâmetros como carga de CPU, memória disponível, espaço em disco disponível e carga de rede.
- DieselTest, OpenSTA e DBMonster
 - permitem testar um software simulando um número arbitrário de conexões.
- JMeter
 - possibilita configurar cenários para testar aplicações web.



Exercício 1:

- Considerando o JMeter, teste a tela de login de um sistema web.
- Site do JMeter: https://jmeter.apache.org/
- Baixe o JMeter (Download Releases Binaries)
- Leia o manual de instruções (User Manual)

Teste de Software



Exercício 2:

- Visite o site http://www.opensourcetesting.org/
- Responda:
 - a) Do que o site trata?
 - b) Cite três ferramentas de teste descritas no site e que não foram mostradas em sala.
 - c) Explique brevemente sobre as ferramentas citadas no item anterior.



Prof. Dr. Alan Souza

alan.souza@unama.br

2020

3. Abordagens de Teste



Há duas abordagens principais:

- Caixa preta
- Caixa branca

Existe uma terceira abordagem:

Caixa cinza

3.1 Teste de caixa branca



- · Possui acesso ao código-fonte do sistema;
- Conhece as classes, os métodos que as compõem, etc;
- Permite uma busca precisa do comportamento de determinada estrutura;
- Exemplo: teste unitário.

3.2 Teste de caixa preta



- Tem como base os requisitos do software;
- O foco é nas ações que o software vai desempenhar;
- São resumidos em entradas e saídas geradas pelo sistema;
- Exemplos: teste de sistema, de aceitação (formal, informal, beta), de estresse.

3.2 Teste de caixa cinza



- É uma mistura entre a caixa branca e caixa cinza;
- Não se possui acesso completo ao código-fonte do sistema;
- · Conhece os requisitos;
- Pode acessar o banco de dados para verficar diretamente se determinada funcionalidade processou os dados corretamente;
- Exemplo: teste de integridade.

UNAMA 3. Abordagens de Teste UNIVERSIDADE Transparência do Teste Teste de caixa branca Teste baseado na análise da estrutura interna de um componente ou sistema. Forte e Arquietura Estrutura (Glossário ISTQB) Teste de caixa preta Teste, funcional ou não funcional, sem referência à estrutura interna do componente ou do sistema. (Glossário ISTQB)



Exercício 1:

- Em dupla, crie duas questões objetivas e uma discursiva a respeito dos tópicos abordados até esta aula;
- As questões objetivas deverão serguir os modelos do próximo slide;
- Depois que finalizar a criação, envie as questões e o gabarito para o email do professor: alan.souza@unama

Teste de Software



Exercício 1:

Modelo 1:

Julgue os itens a seguir:

- I. $(010)_2$ é igual a $(1)_{10}$.
- II. A memória RAM é permanente.
- III. A raiz quadrada de 100 é 10.

São verdadeiras as afirmações:

- a) I, II, III.
- b) I apenas.
- c) II apenas.
- d) III apenas.
- e) II e III apenas.

Modelo 2:

Avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. O número três é ímpar.

PORQUE

- II. O valor do resto da divisão de três por dois é um.
- A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
- a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- e) As asserções I e II são proposições falsas.