



Proyecto 2

Objetivos

- Realizar configuraciones básicas de routers y switches.
- Aplicar conocimientos con RIP, OSPF, EIGRP y BGP.
- Aplicar conocimientos LACP.
- Conocer e implementar las diferentes interfaces de IPv4.
- Proponer e implementar una solución ideal para un problema.

Definición del problema

Oz es un país que tiene unos cuantos años de existir, sin embargo, su desarrollo en distintas áreas está creciendo a pasos grandes y el caso de las telecomunicaciones no es la excepción.

Oz está buscando ampliar su red nacional con 3 de los proveedores de telecomunicaciones más fuertes del área: Akado, Yota y Rostelecom. Esto debido a que su actual infraestructura no le provee lo necesario para poder atender la demanda de sus habitantes. El gobierno de Oz junto con cada una de las empresas ha generado un comité para encontrar a un ingeniero calificado para realizar el análisis y desarrollo respectivo de una red que le pueda atender la demanda. El comité encuentra su currículum como Especialista en redes.

Coincidentemente cada uno de los equipos de trabajo conformados desean construir su red interna contratando sus servicios, y desean que usted les muestre una solución que contenga el diseño de la red, una simulación de esta y una presentación para tanto el comité como cada ingeniero individual, este basado en sus necesidades, tomando en cuenta factores como eficiencia, costo, innovación, etc.

Requerimientos importantes

Según lo descrito anteriormente se le solicita a su grupo construir una red que cumpla con los siguientes requerimientos.

1. Se desean conectar 3 ISP: Akado, Yota y Rostelecom.
2. Se debe de configurar un protocolo BGP entre los routers (o switches) que interconectan los 3 ISP.
3. Akado le pide que configure una red en árbol.
4. La red de Akado se debe configurar mediante el protocolo EIGRP.
5. La red Akado debe de contener 5 routers (o switches) como mínimo, 5 hosts y 2 LACP, distribuidos de la manera que usted considere prudente.
6. Yota le pide que configure una red con una topología de 3 capas.
7. La red de Yota se debe configurar mediante el protocolo de enrutamiento dinámico RIP.
8. La red de Yota debe contener 5 routers (o switches) como mínimo, 5 host y 2 LACP, distribuidos de la manera que usted considere prudente.
9. Rostelecom le pide que configure una red con una topología Hub and Spoke.
10. La red de Rostelecom se debe configurar mediante el protocolo de enrutamiento OSPF.
11. La red Rostelecom debe contener 5 routers (o switches) como mínimo, 5 hosts y 2 LACP, distribuidos de la manera que usted considere prudente.

- 12.El gobierno de Oz cuenta con los departamentos de Rostec, Sberbank, Adif, Rosneft, Mercasa y Navantia. Por lo que en cada uno de los ISP debe implementarse dos de estas subredes. Queda a su discreción como distribuirlas.
- 13.Para llevar a cabo la red de Akado, se le otorga una única red 192.168.3X.0/24 la cual deberá de administrar en subredes para los departamentos que se solicitan, donde la X corresponde al número de grupo asignado. (Ejemplo: Para el grupo 4, sería la red 192.168.34.0/24. **Si el número de grupo es de 2 dígitos, tome el segundo dígito**). El tamaño de las subredes queda a discreción de los estudiantes.
- 14.Para llevar a cabo la red de Yota, se le otorga una única red 192.168.4X.0/24 la cual deberá de administrar en subredes para los departamentos que se solicitan, donde la X corresponde al número de grupo asignado. (Ejemplo: Para el grupo 3, sería la red 192.168.43.0/24. **Si el número de grupo es de 2 dígitos, tome el segundo dígito**). El tamaño de las subredes queda a discreción de los estudiantes.
- 15.Para llevar a cabo la red de Rostelecom, se le otorga una única red 192.168.7X.0/24 la cual deberá de administrar en subredes para los departamentos que se solicitan, donde la X corresponde al número de grupo asignado. (Ejemplo: Para el grupo 3, sería la red 192.168.73.0/24. **Si el número de grupo es de 2 dígitos, tome el segundo dígito**). El tamaño de las subredes queda a discreción de los estudiante.

La comunicación entre departamentos es la siguiente

Rosneft	Rostec
Rosneft	Sberbank
Rosneft	Adif
Rostec	Adif
Navantia	Mercasa

Presentación

Durante este proyecto no solamente debe de configurar una topología de red, sino por la naturaleza de esta deben de vender su idea a los dirigentes de Oz. Por ello deben de realizar una presentación en PowerPoint, Canva o en el software a su elección con la información que consideren importante para poder vender su idea a todos los gobernantes de Oz tal como la arquitectura seleccionada, despliegue de costos, dispositivos seleccionados y tecnologías utilizadas. Para ello deben de tomar en cuenta factores como eficiencia, costo, innovación, etc. tanto a nivel de software como de hardware.

Deberán de exponer sus puntos en la calificación para demostrar que la red propuesta por su grupo cumple con la finalidad que Oz requiere. Para esta exposición deben de estar presentes todos los integrantes del grupo pues se requiere que expongan sus ideas equitativamente.

Restricciones

- El proyecto se realizará en los grupos establecidos.
- Todos los integrantes del grupo deben de tener conocimiento del desarrollo de la red.
- Para la calificación se debe de presentar el proyecto en una computadora de los integrantes del grupo.
- En el repositorio creado para la práctica 1 debe crearse una carpeta con nombre Proyecto_2 en el cual se irá actualizando el desarrollo del proyecto.
- La presentación que expondrán puede ser del formato que deseen, dependiendo del software que elijan, tomando en cuenta que el nombre sea **Proyecto2_Presentacion_#grupo.pdf**
- La implementación de la red debe realizarse en Cisco Packet Tracer y el nombre del archivo debe ser **Proyecto_2_#grupo**.
- Agregar al auxiliar al repositorio de github (@Eduardolxen).

Penalizaciones

- Falta de seguimiento de instrucciones conforme al método de entrega (nombre del repositorio) tendrá una penalización del 5%.
- Falta de puntualidad conforme a la calificación (sin previo aviso) tendrá una penalización de la siguiente manera:
 - Pasados los 30 minutos (su horario de calificación del grupo): 40%
- Falta de puntualidad conforme a la entrega tendrá una penalización de la siguiente manera:
 - 1 – 10 minutos: 10%
 - 11 – 59 minutos: 30%
 - Pasados 60 minutos tendrá una nota de 0 y no se calificará.
- Las copias serán penalizadas con una nota de 0 y serán sancionados según lo indique el reglamento.

Observaciones

- Software para utilizar: **Cisco Packet Tracer**
- La entrega se realizará por medio de UEDI, cada grupo deberá utilizar el repositorio creado para la práctica 1. Se debe crear una carpeta con el nombre **Proyecto_2**.
- Fecha y hora de entrega: **Martes 30 de abril, antes de las 23:59 horas.**

Entregables

- Enlace al repositorio.
- Manual Técnico.
- Presentación.
- Archivo .pkt