

Tarea 4

1. Cree una cuenta propia en CloudAMQP, agregue una cola llamada *bookstore* y, mediante el "Rabbit Manager", verifique que los mensajes enviados por las funciones *bookUpdate*, *bookInsert* y *bookDelete* efectivamente llegan a dicha cola.
2. Programe las funciones (backend) y componentes (frontend) de autores de forma que listen y administren (agreguen, modifiquen y eliminen) la información de los autores en forma diferida, siguiendo el mismo patrón utilizado para los libros: cada operación envía un mensaje a la cola y una función *authorTasks* (equivalente a *bookTasks*) se encarga de leer los mensajes e invocar las funciones batch correspondientes.
3. Programe las funciones (backend) y componentes (frontend) de editoriales de forma que listen y administren (agreguen, modifiquen y eliminen) la información de las editoriales en forma diferida, aplicando el mismo patrón del ejercicio anterior (mensaje a la cola + función *publisherTasks*).
4. Publique su aplicación en algún sitio como Netlify, GitHub Pages o Vercel. Recuerde que únicamente el backend (funciones de Netlify) debe publicarse en Netlify; el frontend puede publicarse en cualquier otro sitio compatible con sitios estáticos.
5. Pruebe el flujo completo de forma manual: envíe una solicitud de actualización desde el frontend, confirme en el "Rabbit Manager" que el mensaje quedó encolado, invoque manualmente la función *bookTasks* y verifique que el cambio finalmente se refleja en la base de datos.