

CSS Help

Como Utilizar:

Tag { Funções do css }	EX: h1 { Bacground-color: #ffffff; }
------------------------------	--

PS: para linkar o HTML ao CSS, utilize o comando link.

EX: <link rel="stylesheet" href="arquivo.css">

Cores:

color: #cor; -----> cor da tag

Coloca uma cor na tag onde o "color" for aplicado.

background-color: #cor; -----> cor do fundo

background-image: linear-gradient(ângulo, cor1, cor2); -----> fundo Degradê

Sites de Apoio: <https://color.adobe.com> , <https://paletton.com>

Seletores Personalizados:

= id

. = class

: = pseudo-class

:: = pseudo-element

> = Símbolo para informar que o conteúdo a seguir está dentro do anterior.

Class: Um seletor usado para estilizar elementos no CSS. Definido com um (ponto) antes do nome. Pode ser aplicado a vários elementos. EX no HTML: <h1 class="tipo"> EX no CSS: .tipo {Fução}	ID: Um seletor único no HTML e CSS, identificado com um # antes do nome . Deve ser usado em um único elemento por página. EX no HTML: <h1 id="tipo"> EX no CSS: h1#tipo {Fução}
Pseudo-class: Um seletor que define um estado especial de um elemento. EX: div:hover {Fução}	Pseudo-element: Um seletor usado para estilizar partes específicas de um elemento. EX: a::after {Fução}

Pseudo-class Funções:

hover -----> Quando você passar o mouse por cima, será ativo.

Visited -----> Se o link já foi clicado.

Active -----> Se o item foi ativo.

Pseudo-Element Funções:

After -----> Depois do item.

Before -----> Antes do item.

Outros:

display: block; -----> Exibe o item na tela.

display: none; -----> Remove o item da tela.

Textos:

font-family: Fonte; -----> Nome da Fonte

EX: font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

font-size: ?px; -----> Tamanho da Fonte

EX: font-size: 16px;

font-style: tipo; -----> Estilo da Fonte

EX: font-style: italic;

font-weight: tipo; -----> Grossura da Letra

tipos de weight: lighter, normal, bold e bolder.

EX: font-weight: bold;

Text-align: posição; -----> Posição do Texto

EX: text-align: center;

Text-indent: ?px; -----> Indentação do Texto

EX: text-indent: 10px;

Text-decoration: função; -----> Coloca decorações no texto

EX: text-decoration: underline;

Sobre o Arquivo:

@Font-face -----> Importar outras Fontes

Format(tipo); -----> Tipo do Arquivo

Opentype (oft)

Truetype (ttf)

Sites de apoio: <https://fonts.google.com> , <https://www.dafont.com/pt/> ,
<https://www.whatfontis.com/>

Tamanho e Posições:

height: ?px; -----> Altura

width: ?px; -----> Largura

border: ?px solid cor; -----> Borda

Ordem:
Border-width:
Border-style:
Border-color:

padding: ?px; -----> Distancia da Borda para Dentro

Ordem:
Padding-top:
Padding-right:
Padding-bottom:
Padding-left:

margin: auto ou ?px; -----> Distancia da Borda para Fora

Ordem:
Margin-top:
Margin-right:
Margin-bottom:
Margin-left:

outline: ?px; -----> Contorno

Ordem:
Outline-width:
Outline-style:
Outline-color:

border-radius: ?px; -----> Borda Arredondada

Ordem:
Border-top-left-radius:
Border-top-right-radius:
Border-bottom-right-radius:
Border-bottom-left-radius:

box-shadow: ?px, ?px, ?px, cor; -----> Sombras

Box-level e Inline-level:

display:: -----> Define se a tag é inline ou block

Box-level:

Elementos block-level são exibidos como blocos, ocupando toda a largura disponível de seu contêiner.

Eles sempre começam em uma nova linha (quebram a linha anterior) e empilham-se verticalmente.

Exemplos de elementos block-level: <div>, <p>, <h1>, , <table>, entre outros.

Suas propriedades podem ser personalizadas usando margens, preenchimentos, bordas e dimensões (como largura e altura).

Inline-level:

Elementos inline-level são exibidos dentro da linha do texto em que estão inseridos, ocupando apenas o espaço necessário para o seu conteúdo.

Eles não iniciam uma nova linha e não afetam o fluxo do texto ao redor.

Exemplos de elementos inline-level: , <a>, , , , entre outros.

Embora possam ter propriedades de estilo aplicadas, como cor ou tamanho da fonte, suas dimensões (largura e altura) são limitadas ao conteúdo.
