

Help JAVA

❖ Inicialização:

```
public class main {  
    public static void main(String[] args) {  
  
    }  
}
```

❖ Tipos de Dados:

Descrição	Tipo	Tamanho em bits	Margem de valores
Tipos numéricos inteiros	byte	8bits	-128 a 127
	short	16 bits	-32768 a 32767
	int	32 bits	-2B a 2B
	long	64 bits	10 ¹¹
Tipos numéricos ponto flutuante	float	34 bits	10 ³³
	double	64 bits	10 ³³³
Um caractere	char	16 bits	'\u0000' a '\uFFFF'
Cadeia de caracteres	String		
Valor verdade	boolean	1 bit	{false, true}

❖ Exibição e Formatação:

(System.out.print) ou (IO.print)

Exibe as informações no terminal. Onde dentro do "" deverá ser colocado o texto. Ao final não possui quebra de linha.

```
print("Hello, Word");  
print(variável);  
print(" Resultado = " + variável + " Metros");
```

(System.out.println) ou (IO.println)

Exibe as informações no terminal. Onde dentro do "" deverá ser colocado o texto. Ao final adiciona uma quebra de linha.

```
println("Hello, Word");  
println(variável);  
println(" Resultado = " + variável + " Metros");
```

(System.out.printf) ou (IO.printf)

Exibe as informações de maneira formatada no terminal. Onde dentro do "" deverá ser colocado o texto. Caso precise exibir a informação de uma variável, utilizar o especificador de formato. Fora da "" seguindo a ordem, deverá ser colocada a variável. Ao final não possui quebra de linha.

```
printf("Hello, Word");  
printf("%d", variável);  
printf("Resultado = %d Metros", variável);
```

Formatar números Flutuantes:

Deverá seu utilizado o printf, com o especificados %.?f. onde a "?" é a quantidade de casas a serem exibidas após a virgula.

EX:

```
a = 10,32455  
printf("%.2f", a); ---> 10,32
```

flutuantes usando ",":

Caso deseje que os valores flutuantes saiam com "," ao invés de ".", utilizar os seguintes comandos.

```
Locale.setDefault(Locale.); ---> Brasil  
Locale.setDefault(Locale.US)
```

PS:Deverá importar a biblioteca:
Import java.util.Locale;

Para converter tipos de dados:

Colocar (tipo) antes da variável.

EX:

```
Int a = 5;  
Int b = 2;  
Int s;  
s = (float) a / b;  
printf("%.2f", s); ---> 2,5
```

❖ Leitura:

❖ Ler as informações digitadas:

Para ler será necessário uma variável auxiliar de leitura, ela terá um tipo específico. Tipo Scanner. Apenas uma variável será necessária para o código inteiro.

EX:

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

PS 1º:

Deverá ser importada a biblioteca Util.

```
Import java.util.Scanner;
```

PS 2º: Ao final do programa deverá utilizar a função:

```
Sc.close();
```

Logo em seguida para ser feito a leitura deverá ser utilizado a função next.

EX:

Para String: String x; x = sc.next();	Para Caractere: Char x; x = sc.next().charAt(0);
Para Inteiros: Int x; x = sc.nextInt();	Para Flutuantes: Float x; x = nextFloat();

Exemplo final: