

Help Java Script

Tipos de Dados:

Number Representa números , sejam inteiros ou de ponto flutuante. Ex.: 10, 3.14, -5 Inclui valores especiais como NaN e Infinity.		String Uma sequência de caracteres (texto). Pode ser delimitada por aspas simples ('...'), duplas ("...") ou crase (... para templates). Ex.: "Olá", 'Mundo', Soma: \${a + b}
Infinity Representam o infinito positivo (Infinity) ou negativo (-Infinity). Ocorre quando o resultado excede o maior número possível.	NaN Valor especial que indica que uma operação que deveria gerar um número falhou. Ex.: Math.sqrt(-1) resulta em NaN.	Function Um bloco de código reutilizável que executa uma tarefa ou cálculo. Em JavaScript, funções são objetos de primeira classe, ou seja, podem ser armazenadas em variáveis, passadas como argumentos e retornadas.
Boolean Representa um valor lógico: true (verdadeiro) ou false (falso). Usado para condições, testes e lógica.		Object Estrutura de dados que armazena pares chave:valor. Pode conter qualquer tipo de dado, incluindo outros objetos e funções. Ex.: const pessoa = { nome: "Ana", idade: 25 };
Null Representa ausência intencional de valor. Um valor atribuído que significa "nenhum valor". Ex.: let usuario = null; (nenhum usuário definido).		Array Tipo especial de objeto usado para armazenar listas ordenadas. Cada elemento tem um índice (começando do 0). Ex.: const frutas = ["maçã", "banana", "laranja"];
Undefined Indica que uma variável foi declarada, mas não inicializada.		

Funções:

Var -----> Informa que letra ou nome a seguir é uma variável.
typeof variável -----> Retorna o tipo da variável.
parseInt(variável) -----> Converter para o tipo int.
parseFloat(variável) -----> Converter para o tipo float.
Number(variável) -----> Converte para números, interpreta a variável e define o tipo.
String(variável) -----> Converte para o tipo String .

Operadores Aritméticos, Lógicos e Relacionais:

+ Soma	= Atribuição
- Subtração	== Comparação restrita a tipos
/ Divisão	=== Comparação irrestrita
* Multiplicação	!= Diferente restrita a tipos
** Potencia	!== Diferente irrestrita
** (1/2) Raiz Quadrada	% Resto
++ Incremento	<= Menor ou Igual
-- Decremento	>= Maior ou Igual
&& Conjunção (e / and)	+= Você Recebe

Disjunção (ou / or)	! Negação
---------------------	-----------

Atributos:

var.length	var.toUpperCase()	var.toLowerCase()
Ler quantos caracteres tem uma string.	Converte tudo para letras maiúsculas.	Converte tudo para letras minúsculas.
var.toFixed(numero) Arredonda números flutuantes.	var.replace('antes', 'depois') Troca os caracteres por outros.	var.toLocaleString('pt-BR', {style: 'currency', currency: 'BRL'}) Formata um valor para a moeda brasileira.
var.toString() inverte a string. Deixa ela ao contraio.		

Exibição, Formatação e Leitura:

' '	" "	` `
Usada para declarar strings simples. ' ' e " " são praticamente iguais.	Usada para declarar strings simples. " " e ' ' são praticamente iguais.	São Melhores, permitem interpolação de variáveis. EX: `seu nome é \${var}`

Exibição

Funções: Console.log() -----> window.alert() window.confirm() window.prompt() document.write() document.writeln()	

DOM:

Eventos:

var.addEventListener("evento", nome) -----> Observa quando o evento acontecer.

mouseenter Dispara quando o mouse entra dentro do campo analisado.	mousemove Dispara enquanto o mouse estiver movendo dentro do campo analisado.
mousedown Dispara quando o mouse for clicado e segurado.	mouseup Dispara quando o botão do mouse for soltado.
Click Dispara quando o mouse tiver um click rápido.	mouseout Dispara quando o mouse sai de dentro do campo analisado.

Condições:

If – Else	Switch case
EX: <pre>int x = 10; if (x > 0) { console.log ("Número positivo"); } else { console.log ("Número negativo ou zero"); }</pre> Definição: O if-else é usado para tomar decisões com base em condições. Se a condição for verdadeira, um bloco de código é executado; caso contrário, o bloco do else é executado.	EX: <pre>int dia = 2; switch (dia) { case 1: console.log ("Domingo"); break; default: console.log ("Outro dia"); }</pre> Definição: O switch permite escolher entre várias opções com base no valor de uma variável. Cada case representa uma possibilidade, e o default é usado se nenhuma for atendida.