SendFlow

PISTA_SINTETICA_VAL_DI_SOLE

PILOTO Y BICI

PILOTO	PESO + EQUIPO	NIVEL	ESTILO
Eric · Devinci Espartan	120 kg	Intermedio	Prolijo

BICI	TALLE	LARGO DE STEM	ANCHO DE MANUBRIO
Devinci Espartan	M	40 mm	760 mm

RISE DE MANUBRIO	FRENOS	PASTILLAS
40 mm	Magura MT7	semimetalica

PISTA Y CONDICIONES

NOMBRE DE PISTA	UBICACIÓN (COORDENADAS DE INICIO)	FECHA Y HORA	CLIMA
Piedra suelta	46.31280, 10.81720	25/9/2026, 10:25:49	Lluvia

TERRENO / ESTADO DE LA PISTA
Barroso

RIDE Y VELOCIDAD

DISTANCIA TOTAL DEL TRACK	TIEMPO EN MOVIMIENTO	GANANCIA DE ELEVACIÓN	PÉRDIDA DE ELEVACIÓN
0.36 km	0.4 min	0 m	58 m

VELOCIDAD MÁXIMA GPS	VELOCIDAD PROMEDIO GPS
55.0 km/h	41.5 km/h

HORQUILLA

MODELO	RECORRIDO	TAMAÑO DE RUEDA	SAG DINÁMICO
Fox 38 performance	180 mm	29"	18.0%

RESORTE / PRESIÓN	TOKENS	LSC	HSC
Aire · 130 psi	2	0 clicks	3 clicks

LSR	HSR	UMBRAL CRUCE LSC↔HSC / LSR↔HSR	CUBIERTA
0 clicks	3 clicks	331 mm/s de vástago	Maxxis Minion DHF

ANCHO DE CUBIERTA	PRESIÓN DE RUEDA	INSERTO	TENSIÓN DE RAYOS
2.4"	30 psi	No	Normal

SHOCK

MODELO	RECORRIDO REAL DE RUEDA	TAMAÑO DE RUEDA	SAG DINÁMICO
Fox X2 factory	180 mm	29"	28.0%

RESORTE / PRESIÓN	TOKENS	LSC	HSC
Aire · 250 psi	2	0 clicks	3 clicks

LSR	HSR	UMBRAL CRUCE LSC↔HSC / LSR↔HSR	CUBIERTA
0 clicks	3 clicks	331 mm/s de vástago	Maxxis Minion DHR II

ANCHO DE CUBIERTA	PRESIÓN DE RUEDA	INSERTO	TENSIÓN DE RAYOS

2.5"	28 psi	No	Normal

DASHBOARD

POSICIÓN sag · máximo · bottom-out

Posición AVG %

- Delantera 9.6
- Trasera -50.8% 4.7

Posición MAX %

- Delantera 28.9
- Trasera +20.0% 34.7

Posición 95TH %

- Delantera 19.3
- Trasera -8.4% 17.7

Bottom-out >97% cant.

- Delantera 0
- Trasera 0.0% 0

Recorrido total m

- Delantera 3
- Trasera +22.3% 4

Movimientos profundos >78% cant.

- Delantera 0
- Trasera 0.0% 0

Movimientos totales cant.

- Delantera 417
- Trasera -31.4% 286

Frecuencia de movimientos AVG 1/s

- Delantera 13.90
- Trasera -31.4% 9.53

TRAVEL BUDGET tiempo por zona · balance

Delantera EQUILIBRADO



Top-out Sag Mid-stroke Bottom-out

Trasera EQUILIBRADO



Top-out Sag Mid-stroke Bottom-out

COMPRESIÓN velocidad (mm/s)

Velocidad AVG mm/s

- Delantera 302
- Trasera +92.2% 581

Velocidad MAX mm/s

- Delantera 1493
- Trasera +88.4% 2813

Velocidad 95TH mm/s

- Delantera 364
- Trasera +100.6% 731

Movimientos de compresión cant.

- Delantera 209
- Trasera -31.6% 143

Largo de compresión AVG %

- Delantera 3.9
- Trasera +78.6% 6.9

REBOTE velocidad (mm/s)

Velocidad AVG		mm/s
Delantera		302
Trasera	+91.3%	579
Velocidad MAX		mm/s
Delantera		1013
Trasera	+51.1%	1531
Velocidad 95TH		mm/s
Delantera		373
Trasera	+101.9%	752
Movimientos de rebote		cant.
Delantera		208
Trasera	-31.3%	143
Largo de rebote AVG		%
Delantera		3.9
Trasera	+77.9%	6.9

VIBRACIÓN / FATIGA

tiempo en zona dura · cruce con FC


Tiempo en zona de vibración dura	**25%**


SENSORES DISPONIBLES

qué trae este log

- ✓ Horquilla/Shock
- ✓ GPS
- ✓ IMU (aceleración)
- ✓ Giroscopio
- ✗ Temperatura
- ✗ Frecuencia cardíaca
- ✗ Impacto (200g)
- ✗ Orientación (roll/pitch)
- ✗ Barómetro (altimetría fusionada)

PERFIL 3D DEL TRACK





NOTAS

Kajd

