SendFlow

PISTA_SINTETICA_VAL_DI_SOLE

PILOTO Y BICI

PILOTO	PESO + EQUIPO	NIVEL	ESTILO
–	120 kg	Intermedio	Precavido

BICI	TALLE	LARGO DE STEM	ANCHO DE MANUBRIO
Devinci Espartan	M	40 mm	760 mm

RISE DE MANUBRIO	FRENOS	PASTILLAS
40 mm	Magura MT7	semimetalica

PISTA Y CONDICIONES

NOMBRE DE PISTA	UBICACIÓN (COORDENADAS DE INICIO)	FECHA Y HORA	CLIMA
–	46.31280, 10.81720	28/9/2026, 07:56:05	Húmedo

TERRENO / ESTADO DE LA PISTA
Compacto

RIDE Y VELOCIDAD

DISTANCIA TOTAL DEL TRACK	TIEMPO EN MOVIMIENTO	GANANCIA DE ELEVACIÓN	PÉRDIDA DE ELEVACIÓN
0.32 km	0.4 min	0 m	58 m

VELOCIDAD MÁXIMA GPS	VELOCIDAD PROMEDIO GPS
55.0 km/h	42.5 km/h

HORQUILLA

MODELO	RECORRIDO	TAMAÑO DE RUEDA	SAG DINÁMICO
Fox 38 Performance	180 mm	29"	18.0%

RESORTE / PRESIÓN	TOKENS	LSC	HSC
Aire · 130 psi	2	0 clicks	3 clicks

LSR	HSR	UMBRAL CRUCE LSC↔HSC / LSR↔HSR	CUBIERTA
0 clicks	1 clicks	288 mm/s de vástago	Maxxis Minion DHF

ANCHO DE CUBIERTA	PRESIÓN DE RUEDA	INSERTO	TENSIÓN DE RAYOS
2.5"	25 psi	No	Normal

SHOCK

MODELO	RECORRIDO REAL DE RUEDA	TAMAÑO DE RUEDA	SAG DINÁMICO
Fox X2 Factory	180 mm	29"	25.0%

RESORTE / PRESIÓN	TOKENS	LSC	HSC
Aire · 250 psi	3	0 clicks	2 clicks

LSR	HSR	UMBRAL CRUCE LSC↔HSC / LSR↔HSR	CUBIERTA
0 clicks	3 clicks	288 mm/s de vástago	Maxxis Minion DHR II

ANCHO DE CUBIERTA	PRESIÓN DE RUEDA	INSERTO	TENSIÓN DE RAYOS
2.5"	30 psi	No	Normal

DASHBOARD

POSICIÓN sag · máximo · bottom-out

Posición AVG %

Delantera 13.3

Trasera -93.7% 0.8

Posición MAX %

Delantera 98.3

Trasera -47.2% 51.9

Posición 95TH %

Delantera 36.3

Trasera -89.3% 3.9

Bottom-out >97% cant.

Delantera 1

Trasera -100.0% 0

Recorrido total m

Delantera 4

Trasera -69.5% 1

Movimientos profundos >78% cant.

Delantera 1

Trasera -100.0% 0

Movimientos totales cant.

Delantera 385

Trasera -84.4% 60

Frecuencia de movimientos AVG 1/s

Delantera 14.70

Trasera -84.4% 2.29


TRAVEL BUDGET tiempo por zona · balance

Delantera EQUILIBRADO



Top-out Sag Mid-stroke Bottom-out

Trasera EQUILIBRADO



Top-out Sag Mid-stroke Bottom-out

COMPRESIÓN velocidad (mm/s)

Velocidad AVG mm/s

Delantera 328

Trasera +137.2% 778

Velocidad MAX mm/s

Delantera 2041

Trasera -9.3% 1851

Velocidad 95TH mm/s

Delantera 626

Trasera +172.3% 1703

Movimientos de compresión cant.

Delantera 193

Trasera -84.5% 30

Largo de compresión AVG %

Delantera 5.1

Trasera +95.9% 10.0

REBOTE velocidad (mm/s)

Velocidad AVG		mm/s
Delantera		328
Trasera	+130.8%	757
Velocidad MAX		mm/s
Delantera		1648
Trasera	-7.4%	1527
Velocidad 95TH		mm/s
Delantera		674
Trasera	+126.4%	1525
Movimientos de rebote		cant.
Delantera		192
Trasera	-84.4%	30
Largo de rebote AVG		%
Delantera		5.1
Trasera	+95.1%	10.0

IMPACTOS pico de G real en el chasis

Impacto máximo	15.0 g
Movimientos por encima de 15g	4

ORIENTACIÓN inclinación máxima roll/pitch

Inclinación máxima (roll)	43°
Cabeceo máximo (pitch)	11°

VIBRACIÓN / FATIGA tiempo en zona dura · cruce con FC

Tiempo en zona de vibración dura	25%

SENSORES DISPONIBLES qué trae este log

- ✓ Horquilla/Shock
- ✓ GPS
- ✓ IMU (aceleración)
- ✓ Giroscopio
- ✗ Temperatura
- ✗ Frecuencia cardíaca
- ✓ Impacto (200g)
- ✓ Orientación (roll/pitch)
- ✗ Barómetro (altimetría fusionada)

PERFIL 3D DEL TRACK

NOTAS

una prueba mas

Generado con SendFlow — 28/9/2026, 07:56:05