

GUIA HACKER

O PASSO INICIAL PARA
COMEÇAR A SER UM HACKER



SUMÁRIO

VERSÃO ATUALIZADA
CLIQUE AQUI

01 / Quem sou eu

02 / Sobre o conteúdo

03 / Fases que o Hacker percorre

04 / Hackers e Crackers

05 / Tipos de chapéus

06 / O que faz o Hacker ético

07 / Distros Hackers

09 / Como instalar o KALI linux

11 / Resumo parte 1 e parte 2

12 / Fase 1 – Reconhecimento e ferramentas

20 / Fase 2 – Varreduras e ferramentas

23 / Fase 3 – Enumeração e ferramentas

26 / Fase 4 – Tipos de ataques e ferramentas

32 / Fase 4.1 – Analisador de pacotes (Sniffers) e ferramentas

35 / Fase 5 – Relatório final

36 / Considerações finais

37 / Pacote de cursos


QUEM SOU EU ?



Olá amigos, prazer sou o **Fernando Silva** tenho **29 anos**, moro em SP e sou empreendedor e hacker. A primeira vez que utilizei o **Linux** foi em **2011(Ubuntu)** desde então venho estudando esse sistema incrível que proporciona milhares de oportunidades no mercado de TI.

Hoje utilizo o perfil no **instagram (@linux.gnu)** para dar dicas sobre o **Linux** e **Hacking**, hoje esse perfil conta com mais de 50.000 seguidores, sendo um dos maiores se tratando desse segmento.

E-BOOKS ESCRITOS POR MIM.





CURSO DE HACKER COMPLETO +20 CURSOS

[CLIQUE AQUI]

SUCESSO ⬇



FRONT-END ⬇



BACK-END ⬇



JAVASCRIPT ⬇



APPS ⬇



EMPREENDOR



FERRAMENTAS QUE OS HACKERS UTILIZAM

Você está prestes a conhecer as principais ferramentas que **os Hackers utilizam**, ferramentas PODEROSAS que nas mãos de quem sabe utilizá-las viram **verdadeiras armas**.

A minha intenção aqui é apresentar para você um **GUIA** COM as principais ferramentas que os **HACKERS** utilizam.

A mesma ferramenta pode ser **utilizada em várias etapas do processo**, passando parâmetros diferentes.

Essa é uma **versão 3.0**



FASES QUE O HACKER PERCORRE

COLETA DE INFORMAÇÕES

PÚBLICAS e SIGILOSAS

MAPEAMENTO DA REDE/VARREDURA

Descobrimo a topologia da rede, IP, sistema operacional...

ENUMERAÇÃO DE SERVIÇOS

Entender como o sistema está configurado **anotar tudo**.
Como, serviços, portas, versões, usuários ...

OBTER ACESSO E BUSCAS POR VULNERABILIDADES

Informações o suficiente para utilizar técnicas de brute force, etc.

EXPLORAÇÃO DA VULNERABILIDADES

Parando, iniciando **serviços**, garantido a volta ...

EVIDÊNCIAS E REPORTE

\$\$\$

DIFERENÇAS

Hacker

Utilizam seus conhecimentos **para melhorar sistemas** e encontrar brechas de segurança para que elas possam ser corrigidas, ou melhoradas, sem a intenção de prejudicar.

Crackers

Utilizam seus conhecimentos para burlar a segurança e obter algum ganho, lucro, vantagem, proveito, ou prejudicar pessoas/empresas. Eles **conhecidos como cibercriminosos.**

Esse termo foi difundido pela própria comunidade hacker para que a mídia e pessoas leigas parassem de categorizar todas as pessoas hackers como criminosas. Apesar disso, o termo ainda é muito controverso, já que, quando se trata de bem e mal, legal ou ilegal, as linhas podem ficar um pouco difusas em algum momento. Por isso, **outros termos são mais adotados pela comunidade atualmente**

TIPOS DE CHAPÉUS



Branco

utiliza seus **conhecimentos de forma ética**, visando antecipar os movimentos dos chapéus pretos e confrontar suas ações. Geralmente, chapéus brancos são pessoas que **trabalham em instituições** e grandes organizações, fortalecendo a segurança



Preto

hackers que preferem utilizar seu **conhecimento de modo ilegal**, como roubos de dados e dinheiro ou tirando sistemas do ar. Suas intenções são sempre maliciosas e **suas ações são consideradas crimes**.



Cinza

são hackers que são mais **interessados em vender suas habilidades** para quem pagar mais, logo, a ética geralmente não vem em primeiro lugar.

O QUE FAZ UM HACKER ÉTICO ?

Esse profissional **procura por vulnerabilidades** que possam ser exploradas por chapéus pretos, para assim **evitar prejuízos reais** onde em muitos casos são irreversíveis.

O **objetivo principal dos hackers éticos é simular ciberataques** em um ambiente controlado para evitar perdas enormes.

Recentemente a **AMERICANAS sofreu um ataque**, onde ficou fora do ar por alguns dias e teve um prejuízo de quase **R\$: 1 Bilhão de reais**.



Outro caso é o **vazamento do GTA6** a empresa estava mantendo sigilo há pelo menos 8 anos, quando de repente um **hacker explora uma falha** e obtém sucesso. Casos como esses são comuns, mais exemplos é o da Uber e a RecordTV.

Por isso empresas como essas pagam **R\$: 100 mil dólares para HACKERS ÉTICOS descobrirem e corrigirem** essas falhas, pois evitam um prejuízo 10x, 20x 50x maior.

DISTRO

SISTEMA OPERACIONAL


Normalmente essas são as distros utilizadas pelos Hackers, porque são **voltadas para área de segurança** e já vem com centenas de ferramentas instaladas.



É uma distribuição Linux baseada em Debian de código aberto **voltada para várias tarefas de segurança da informação, como teste de penetração**, pesquisa de segurança, análise forense de computadores e engenharia reversa.



Parrot OS, o principal produto da Parrot Security, é uma distribuição GNU / Linux baseada no Debian também.




COMO INSTALAR KALI LINUX NA VM




PARTE 1

Baixe essa imagem, basta digitar no google kali linux download



PARTE 2

Escolha essa opção se for 64 bits e virtualbox




PARTE 3

Você terá esse arquivo salvo em seu computador




PARTE 4

Selecione a opção importar dentro do virtualbox.



PARTE 5

Selecione o arquivo OVA que você baixou e importe.



PARTE 6

Iniciar



PRONTO

LOGIN: **kali**

SENHA: **kali**

RESUMO PARTE 1

O QUE VOCÊ APRENDEU...

- **DIFERENÇAS** HACKER E CRACKER
- TIPOS DE **CHAPÉUS**
- COMO UM **HACKER ÉTICO** TRABALHA
- **DISTROS** HACKERS
- COMO INSTALAR O **KALI LINUX** NA VM

RESUMO PARTE 2

O QUE VOCÊ VER...

- **FASES QUE** O HACKER PERCORRE
- FASE 1 – **RECONHECIMENTO**
- FASE 2 – **VARREDURA**
- FASE 3 – **ENUMERAÇÃO**
- FASE 4 – **ATAQUES**
- FASE 5 – **RELATÓRIO**

FASE 1

RECONHECIMENTO FOOTPRINTING

O termo "Footprinting" geralmente se refere a uma das fases de pré-ataque, que são tarefas executadas antes de se fazer o ataque real.

Metodologia utilizada para **obter informações do ALVO**, muitas informações importantes podem estar disponíveis para todos na internet, por exemplo **GOOGLE** mesmo.

Essas informações é útil **para um HACKER que está tentando quebrar todo o sistema.**

Algumas informações que devem ser obtidas nessa fase:

- E-mails
- Telefones
- Datas
- Nomes dos Funcionários, Chefes, etc.
- Nome de domínios, sites e subdomínios
- Informações sobre DNS

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA RECONHECIMENTO

GOOGLE HACKING

Encontra **brechas de segurança nas configurações** ou nos códigos utilizados pelos website e outras aplicações.

Se utiliza de operadores de busca avançados para localizar erros específicos e explorar vulnerabilidades.

Muitos **CRACKERS** manipulam esses operadores para encontrar **dados sensíveis, como:**

- Configurações
- Cartões de créditos
- Senhas
- Erros, falhas

e muitas outras possibilidades

Esse conhecimento pode ser utilizado para o bem ou para o mal.

OPERADORES UTILIZADOS

site: Pesquisa dentro de um site específico

intitle: Pesquisa o título de uma página

inurl: Busca termos na URL

intext: Resultados no texto do texto

filetype: Formatos de arquivos (txt, doc, pdf...)

Fazendo buscas por telefones

site:uol.com.br intext:telefone

Busca por arquivos txt contendo senhas nos domínios .com.br

site:com.br filetype:txt intext:senhas

Busca arquivos de banco de dados sql, palavra chave "senha" nos sites do governo do Brasil

site:gov.br filetype:sql intext:senha

SHODAN

GOOGLE DOS HACKERS

Já imaginou um mecanismo de busca **capaz de rastrear qualquer aparelho conectado à internet**, fornecendo detalhes que podem permitir o acesso por hackers a milhões de dispositivos. Ele existe, e se chama Shodan.


Essa ferramenta permite fazer buscas de dispositivos conectados à internet.

Como roteadores, webcams smartphones, tablets, computadores, servidores, sistemas de videoconferência, sistema de refrigeração, etc.

O Shodan funciona vasculhando servidores de internet como HTTP/HTTPS, FTP, SSH, Telnet, SNMP, SIP, UPnP com objetivo de encontrar dispositivos conectados à rede.


Você consegue saber quantos Windows xp estão rodando em um estado.

UTILIZANDO NA PRÁTICA SHODAN



Entre no site shodan.io e acesse Explorar, será mostrado várias categorias.

Veja algumas imagens de câmeras que estão abertas e provavelmente não deveriam



UTILIZANDO **FILTROS** NO SHODAN

Você pode utilizar diversos filtros para encontrar dispositivos específicos. **Veja alguns exemplos.**

City: Limita o resultado da busca a dispositivos localizados na cidade. Por exemplo: "city:miami".

Country: Limita o resultado da busca a dispositivos localizados no país utilizando o respectivo código de dois dígitos. Por exemplo, "country:US".

Hostname: Limita o resultado da busca a dispositivos com o respectivo nome de host. Por exemplo, "hostname:facebook.com".

Operating system: Limita o resultado da busca a dispositivos que utilizem determinado dispositivo. Por exemplo, "microsoft os:windows".

+ FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA RECONHECIMENTO

Have I Been Pwned

Nesse site você pode verificar se já houve vazamento de dados de um determinado e-mail ou telefone, essas informações podem ser úteis nas próximas etapas.

Wappalyzer

Essa é **uma extensão** que você adicionar em seu navegador para **visualizar as tecnologias/plataformas** utilizadas em um determinado site.

Whois

Um site que você pode **visualizar informações de um domínio** (uol.com.br) exemplo ...

- Servidor DNS
- Titular
- Data de criação
- Status
- Contato
- E-mail

hunter.io

Nesse site você consegue E-mails de uma empresa através do domínio.

ping

Utilizado para descobrir se um host está ativo (online).

fping

Uma lista de IPs para serem "**testado**" descobrindo assim quem dessa lista está online na rede.

Ex: `#fping -f ips.txt`

ou

Você pode usar a **opção -g** para verificar um intervalo grande como todos os **255 hosts**

Ex: `fping -g 192.168.1.0/24`



ips.txt

192.168.0.1
192.168.0.2
192.168.0.3
192.168.0.4
192.168.0.5

genlist

Praticamente a mesma coisa. Faz **ping em todos os hosts** de uma rede e exibir os IPs que responderam, ou seja os "ativos".

Ex: `#genlist -s 192.168.16.*`

FASE 2

VARREDURAS SCANNING

O objetivo é realizar um **port scan** e identificar portas e serviços ativos no ALVO.

3 tipos de Scanning


- Hosts ativos na rede
- Portas ativas e serviços
- Vulnerabilidades do sistema, é um scan mais avançado.

Técnica TCP SYN

O scanner **envia um a mensagem SYN**, como se estivesse pedindo conexão.

O alvo envia uma resposta com SYN/ ACK indica que a porta está ouvindo, através de um serviço.

Um RST indica que a porta não está ouvindo.



FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA VARREDURAS



Nmap é um **software livre** que realiza **port scan** desenvolvido pelo Gordon Lyon. Muito utilizado para avaliar a segurança, e para descobrir serviços ou servidores em uma rede. O Zenmap uma "versão" gráfica do Nmap, **está disponível para Windows**.

Essa ferramenta pode ser utilizada em **várias etapas do processo** de "hackear"

Recursos

- Descoberta de hosts
- Scanner de portas: Mostrando as portas TCP e UDP abertas.
- Detecção de versão: Exibe os softwares do ALVO e as versões.
- Detecção do sistema operacional: Exibe o SO que está rodando no ALVO.
- Execução de scripts: Fase mais avançada.

#nmap 192.168.1.12

Retorna informações importantes, como portas **abertas**, **serviços**, e **endereços MAC**.

#nmap -sn 192.168.1.0/24

Envia ping para esse **range de IPs** e retorna somente os dispositivos que responderam. (**IPs e Endereços MACs**)

#nmap -Pn 192.168.1.12

Faz a varredura **sem usar o PING**, isso faz com que passe "despercebido" do firewall.

Nessus

O Nessus é uma ferramenta de verificação de segurança remota, que verifica um computador e emite um alerta se descobrir alguma vulnerabilidade que **Hackers ou Crackers possam usar para obter acesso** a qualquer computador conectado a rede.

Se você puder fazer uma varredura de vulnerabilidade em uma rede interna, você terá um banco de dados de todas as vulnerabilidades potenciais na rede.

É uma ótima ferramenta para ajudar administradores de redes a manter seus domínios livres das **vulnerabilidades fáceis que hackers e vírus costumam explorar**.

The screenshot displays the Nessus web interface. On the left is a sidebar with 'FOLDERS' (My Scans, All Scans, Trash) and 'RESOURCES' (Policies, Plugin Rules, Customized Reports, Scanners). The main area is titled 'Live Results Scan' and includes a 'Back to My Scans' link. Below this are tabs for 'Hosts' (1), 'Vulnerabilities' (45), and 'History' (1). A search bar shows '45 Vulnerabilities'. A table lists vulnerabilities with columns for severity, name, family, and count. A right sidebar shows 'Scan Details' and a 'Vulnerabilities' donut chart.

Sev	Name	Family	Count
CRITICAL	Mozilla Foundation Unsupported Application ...	MacOS X Local Security Checks	1
HIGH	Mozilla Firefox < 59 Multiple Vulnerabilities (m...	MacOS X Local Security Checks	1
HIGH	Mozilla Firefox < 59.0.1 Multiple Code Executi...	MacOS X Local Security Checks	1
HIGH	Mozilla Firefox < 59.0.2 Denial of Service Vuln...	MacOS X Local Security Checks	1
HIGH	Mozilla Firefox < 60 Multiple Critical Vulnerabili...	MacOS X Local Security Checks	1
HIGH	Mozilla Firefox < 61 Multiple Critical Vulnerabili...	MacOS X Local Security Checks	1
HIGH	Mozilla Firefox < 62 Multiple Critical Vulnerabili...	MacOS X Local Security Checks	1
MEDIUM	SSL Certificate Cannot Be Trusted	General	1
INFO	Netstat Portscanner (SSH)	Port scanners	16
INFO	Service Detection	Service detection	4
INFO	HTTP Server Type and Version	Web Servers	2
INFO	Additional DNS Hostnames	General	1

Scan Details

- Name: Live Results Scan
- Status: Completed
- Policy: Advanced Scan
- Scanner: Local Scanner
- Modified: Today at 6:03 PM (Live Results)

Vulnerabilities


- Critical
- High
- Medium
- Low
- Info

FASE 3

ENUMERAÇÃO INFORMAÇÕES

Enumeração é o processo de extrair informações de um sistema alvo **para entender melhor suas configurações**, essa fase já é mais invasiva, utiliza-se de **ferramentas e parâmetros mais agressivos** e é importante adquirir informações como ...

- Nomes das máquinas
- Hardware, memória total.
- uptime do sistema
- Usuários e grupos
- Servidores, Serviços e versões
- Compartilhamentos
- Tabela de roteamento
- Aplicações e banners
- Endereço MAC
- Detalhes de SNMP E DNS, Registro MX ,etc.



FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA FASE DE ENUMERAÇÃO

Nmap

Essa ferramenta **é utilizada para vários objetivos**, ela pode ser utilizada de forma mais agressiva, dependendo do grau e do objetivo.

NBTscan

NBTscan é um programa para varredura de redes IP para informações de NetBIOS.

Para cada host respondido, ele lista o endereço IP, o nome do computador NetBIOS, o nome de usuário conectado e o endereço MAC.

EX: nbtscan -v 192.168.1.1-159

nbtscan --help

Snmpcheck

Enumerador de SNMP (É o protocolo padrão para monitoramento e gerenciamento de redes). **É possível se obter informações**, como, hostnames, interfaces de redes, serviços, processos, uptime do sistema, memória, hardware entre outras informações.

snmp-check -h

Netcat

O Netcat é uma ferramenta de rede, que permite **abrir portas TCP/UDP**.
Permite forçar conexões UDP/TCP utilizado para uma série de tarefas de manutenção, desenvolvimento, levantamento e troubleshooting de rede.

nslookup

Utilizado para se obter informações sobre DNS de um determinado domínio
<https://www.nslookup.io/>

dnsenum

script multithread para **enumerar informações** em um domínio como, endereço do host , registro MX, registro A, nomes de servidores.

dnsenum -h

dnsrecon

É um script Python que oferece a capacidade de realizar pesquisas de, registros NS, registro SOA, registros mx, transferências de zona e enumeração de serviços.

dnsrecon -h

FASE 4

TIPOS DE ATAQUES

EXPLORAÇÃO

Através das fases anteriores **RECONHECIMENTO**, **VARREDURA** e **ENUMERAÇÃO** o Hacker já possui diversas informações em mãos, como **portas abertas**, **serviços** (versões) e **vulnerabilidades**, onde o ataque poderá ser feito.

Agora irei te apresentar ferramentas de ataques, não faça isso, pois rastros serão deixados e você será encontrado facilmente.



FERRAMENTA UTILIZADAS PARA NEGAÇÃO – SYN FLOOD


hping3

Você pode usar essa ferramenta para esse tipo de ataque, mas **atenção não faça isso, seu rastro irá ficar registrado nos LOGs do sistema da "Vítima" e você será encontrado.**

Faça isso em algum servidor seu, **por exemplo em máquinas virtuais.** Esse ataque fará a máquina "travar" negação de serviços.

```
# hping3 -c 20 -S 192.168.1.1 -a 192.168.1.58 -p 80 --flood
```

Esse comando irá enviar 20 pacotes por várias vezes no ip 192.168.1.1 o **seu IP será mascarado no caminho** para 192.168.1.58 (falsificado) e o ataque será na porta 80



São **várias requisições SYN** para o servidor.

Ele não tem como responder, pois o **seu endereço IP foi alterado**, então ele fica aguardando, porém não para de **chegar requisições** para ele responder.

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA FORÇA BRUTA



Hydra

Resumidamente o **Hydra** descobre **senha** através de Brute Force (tentativa e erro), ele busca em wordlists prováveis usuários/senhas e vai testando as combinações, uma a uma.

O **Hydra** possui suporte aos serviços Telnet, Formulário HTTP/HTTPS, SSH, MySQL, PostgreSQL, MSSQL, SMB, LDAP2 e LDAP3, FTP, SNMP, CVS, VNC, entre outros.

wordlists

É um arquivo contendo "palavras" ou seja um arquivo.txt contendo possíveis Logins ou Senhas.

Exemplo: users.txt e senhas.txt



pedro
joao
fernando
mayara
rh
admin



105969
2525
123456
00001
56565
admin



É um software para quebra de senhas.

John the Ripper é capaz fazer força bruta em senhas cifradas em **DES, MD4 e MD5 entre outras.**

O John possui alguns modos de operação:

- **Dicionário (Wordlist):** sendo o modo mais simples suportado pelo programa, este é o conhecido ataque de dicionário, que lê as palavras de um arquivo e verifica se são correspondentes entre si.
- **Quebra Simples (Single Crack):** mais indicado para início de uma quebra e mais rápido que o wordlist, este modo usa técnicas de mangling e mais informações do usuário pelo nome completo e diretório /home em combinação, para achar a senha mais rapidamente.
- **Incremental:** sendo o modo mais robusto no John the Ripper, ele tentará cada caractere possível até achar a senha correta, e por esse motivo é indicado o uso de parâmetros com o intuito de reduzir o tempo de quebra.
- **Externo (External):** o modo mais complexo do programa que faz a quebra a partir de regras definidas em programação no arquivo de configuração do programa, que irá pré-processar as funções no arquivo no ato da quebra quando usar o programa na linha de comando e executá-las. Este modo é mais completo e necessita de tempo para aprender e acostumar-se.

wordlists

É um arquivo contendo "palavras" ou seja um arquivo.txt contendo possíveis Logins ou Senhas.

É possível obter wordlists em diversos sites, que disponibilizam para download, essas wordlists possuem possíveis senhas, senhas já vazadas ou que **grande parte dos usuários utilizam, como ...**

- amor
- 123
- 123456
- 123456789
- Brasil
- senha123



Sites para wordlists

<https://pastebin.com/>

<http://project-rainbowcrack.com/>

<https://crackstation.net/>



Medusa

Medusa pretende ser um **brute-forcer de login rápido**, massivamente paralelo e modular.

O objetivo é oferecer suporte ao maior número possível de serviços que permitem **autenticação remota**.

Para listar os módulos disponíveis COMANDO:
`#medusa -h`

FERRAMENTA UTILIZADAS PARA EXPLORAÇÃO DE FALHAS



Metasploit

É um projeto de segurança que fornece informações **sobre vulnerabilidades de segurança já descobertas**. Por exemplo um serviço apache rodando em um servidor, você pode verificar **se já foi descoberta uma falha para aquela versão** e executa um exploit.

Exploit

Este é um trecho de código que, quando executado, irá explorar a vulnerabilidade no alvo.

Payload

Este é um trecho de código executado no destino após uma exploração bem-sucedida. Ele define o tipo de acesso e ações que precisamos obter no sistema de destino.

FASE 4.1

ANALISADOR DE PACOTES SNIFFER

É um software ou hardware que **pode interceptar e registrar o tráfego** que passa sobre uma rede ou placa de rede específica.



O sniffer captura cada pacote e, se necessário, decodifica os **dados brutos** do pacote, mostrando os valores de vários campos no pacote, e analisa seus conteúdos.


Por exemplo você fica **visualizando os sites que a vítima está acessando**, e sendo possível capturar senhas, quando for efetuado login em algum site.

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA ANALISAR PACOTES

WIRESHARK

É um analisador de protocolo de rede mais importante e amplamente usado do mundo.

Ele permite que você **veja o que está acontecendo em sua rede** em um nível microscópico e tem sido padrão de fato em muitas empresas comerciais e agências governamentais.



Escolha **quais das interfaces de de redes** de sua máquina/servidor você deseja **monitorar o tráfego**, e ele mostrará tudo, inclusive **quais site estão sendo acessados** em tempo real.

TCPDUMP

Essa ferramenta de **linha de comando**, ela é usada para **capturar ou filtrar pacotes TCP/IP** que são recebidos ou transferidos por uma rede em uma interface específica.



```
#tcpdump -D
```

Lista interfaces de redes disponíveis

```
#tcpdump -i eth0
```

Captura os pacotes da **interface eth0**

```
#tcpdump -i eth0 port 22
```

Captura os pacotes de uma **porta específica**

FASE 5

REPORT RELATÓRIO FINAL

Um relatório detalhado que **aponte as vulnerabilidades encontradas** na empresa que contratou o hacker, e **as medidas de correções** a serem tomadas, como atualizações a serem feitas, treinamentos de funcionários, configurações, etc.

RESUMO

RECONHECIMENTO

- Goole Hacking
- Shodan
- Have I Been Pwned
- Wappalyzer
- Whois
- hunter.io
- fping
- genlist

VARREDURA

- Nmap
- Nessus

ENUMERAÇÃO

- Nmap
- NBTscan
- Snmpcheck
- Netcat
- nslookup
- dnsenum
- dnsrecon

ATAQUE

- hping3
- Hydra
- Wordlists
- John the Ripper
- Medusa
- Metasploit
- Exploit
- Payload
- WireShark
- TCPDUMP

E AGORA ?

Sua jornada chegou ao fim, agora você já conhece as principais **ferramentas utilizadas pelos HACKERS e as fases de RECONHECIMENTO, VARREDURA, ENUMERAÇÃO, TIPOS DE ATAQUES e SNIFFERS**, também conheceu alguns "termos" que talvez antes eram totalmente desconhecidos.

Existem diversas ferramentas que **podem ser utilizada para o mesmo objetivo**, por exemplo uma furadeira, existem várias marcas e modelos, porém todas **servem para fazer um buraco**.

Claro que existem muitas outras coisas que não foram abordadas nesse material, **porque seria inviável** tentar demonstrar por aqui.

Como mencionado no começo desse material, **a minha intenção aqui foi te apresentar um GUIA** com as principais ferramentas dos HACKERS, espero que esse material tenha te ajudado de alguma forma.

Versão 4.0 em breve.

NOVA FASE DA SUA VIDA

DESBLOQUEANDO SUA MENTE

Só você tem o **PODER** de obter novos conhecimentos e evoluir na carreira e na vida financeira, transformando a sua vida e a de todos em sua volta, é isso que acontece quando você ganha muito mais dinheiro, você tem o poder de dar segurança e conforto para todos que dependem de você.

Garanta agora a sua transformação de vida com o Pacote FullStack Master o curso **HACKER ÉTICO** é apenas 1 dos vários cursos que você terá acesso vitalício.

O CURSO HACKER ÉTICO sozinho já tem a capacidade de mudar sua vida profissionalmente, e te trazer grandes oportunidades de ouro, pensa em tudo o que você aprendeu somente nesse GUIA.

[**CLIQUE AQUI PARA CONHECER O PACOTE FULLSTACK MASTER**]



CURSO DE HACKER COMPLETO +20 CURSOS

[CLIQUE AQUI]

SUCESSO ⬇



FRONT-END ⬇



BACK-END ⬇



JAVASCRIPT ⬇



APPS ⬇



EMPREENDOR

