

White Test RHCSA

Server 1 : node1.example.com

- 1- Configurer le serveur avec les informations IP ci-dessous :
 - a. Hostname=**node1.example.com**
 - b. Adresse IP : **192.168.0.10/24**
 - c. Passerelle : **192.168.0.254**
 - d. DNS : **192.168.0.1**
- 2- Diagnostic serveur web :
 - a. Un serveur web configuré sur le port 8290 reste toujours inaccessible, résolvez ce problème.
 - b. Le répertoire /var/www/html contient 03 fichiers (test1, test2, test3) contenant chacun la phrase « **Examen EX200** ». **Configurez le serveur web de sorte qu'il puisse exploiter le contenu provenant de ces fichiers. (Ne pas modifier le contenu de ces fichiers)**
- 3- Configurez une tâche pour l'utilisateur natasha devant s'exécuter chaque 2 minutes du lundi au vendredi pour insérer la phrase « Examen EX200 en cours » dans les logs.
Crontab -e
- 4- Créer un utilisateur santos avec l'uid 1011 et un mot de passe tek-up2021
- 5- Gestion des utilisateurs & des groupes :
 - a. Créez 03 utilisateurs (santos, natasha, blandine)
 - b. Santos a comme groupe secondaire opérations
 - c. Natasha a comme groupe secondaire exploitations.
 - d. Blandine ne doit pas pouvoir se logger dans le système et son compte est inactif.
 - e. Le mot de passe pour tous les utilisateurs est tek-up2021.
- 6- Créez 02 répertoires /home/operations et /home/exploitations.
 - a. Le groupe de /home/operations est operations et exploitations pour le répertoire /home/exploitations. Le groupe a tous les droits et les autres, aucun.
 - b. Tous les fichiers créés dans chacun de ces répertoires appartiennent au groupe.
 - c. L'utilisateur Natasha n'a pas accès au répertoire /home/opérations ; les membres du groupes exploitations ont le droit de lecture sur ce répertoire.

- 7- Configurer le système pour que les UID et GID des utilisateurs et groupes puissent commencer à 1024. La durée de validité du mot de passe doit être de 30 jours et le mot de passe minimale doit être composé de 08 caractères au minimum.
- 8- Configurer votre serveur pour récupérer l'heure depuis le serveur de temps domain7.example.com.
- 9- Un partage NFS a été effectué depuis le serveur domain11.example.com (192.168.0.24) : 192.168.0.24:/remote/user20.

Configurez ce partage pour que son répertoire personnel soit monté automatiquement sous /remoteuser.

Dans le fichier /etc/passwd, le répertoire de base de l'utilisateur est /remoteuser/user20.
- 10- Archiver et compressez le répertoire /tmp afin d'obtenir tmp.tar.bz2
- 11- Localiser tous les fichiers appartenant à l'utilisateur patrice et les copier dans le repertoire /home/rootedfiles
- 12- Rechercher tous les fichiers possédant le SUID et le stiky bit et les copier /home/suid_stiky

Informations sur les registres de conteneurs :

Registry.domain7.example.com/rhel8/

Username: admin

Password: admin123

- 13- Connectez vous au repository et téléchargez l'image syslog et l'exécuter avec le compte patrice.
- 14- Configurer un stockage persitant au niveau du conteneur. (/var/log/containerlog au niveau de l'hôte pointant vers /var/log/ du container).
- 15- Générer le message « EX200 en cours » depuis le container
- 16- Configurer le conteneur pour démarrer automatiquement en rootless avec le compte patrice. Le nom du service devra être « container-logserver ».

Server 2 : node2.example.com (02 disques additionnels 20Go et 5Go)

1. Accéder au serveur ; configurez le mot de passe « tek-up2021 »

2. Utilisez le disque de 20Go pour créer un volume de 50G avec vdo sachant que la taille d'un PE est de 128Mo. Montez le volume formaté en xfs dans /home/xfs_disk

```
lvcreate --type vdo -L10G -V20G -n vdo0 vg/vdopool0
```

```
vdo create .... --vdoSlabSize=128 = 128PE
```

3. Une espace swap de 1Go doit être configuré sur le serveur de manière persistante.
4. Montez le volume logique lv0_ext4 de 30 extentions sous /home/lv0 appartenant au groupe de volume vgroups de capacité de 2Go sachant qu'un PE est égale à 64 Mo. (utilisez l'étiquette ext4_vol).
5. Ajouter un espace supplémentaire de 300Mo au volume /dev/mapper/rhel-root. Il faut noter que ce volume contient des données.

```
Vgextend -r
```

6. Configurez le profil recommandé comme étant actif.
7. Tuned-adm recommend
Tuned-adm profile recommend