

White Test 4 RHCSA

Server 1: wt4.example.com

- 1- Configurer le serveur avec les informations IP ci-dessous :
 - a. Hostname=**wt4.example.com**
 - b. IP address : 192.168.4.210
 - c. Subnet mask : 255.255.255.0
 - d. Gateway: 192.168.4.2
 - e. DNS: 192.168.4.210
- 2- Configurez les repos. BaseOS et [AppStream](#) en local sous /repowt4
- 3- Diagnostic serveur web :
 - a. Un serveur web configuré sur le port 8290 reste toujours inaccessible, résolvez ce problème.
ech

Solution :

the 8290 port is used by hp driver updater so we need to change :

From : hplip_port_t

To : http_port_t

Command : [root@RHEL8 client]# semanage port -m -t http_port_t -p tcp 8290

Verifier : [root@RHEL8 client]# semanage port -l | grep 8290

[root@RHEL8 client]# lsof -i -P -n | grep 8290

```
httpd  10981  root    5u  IPv4 129921   0t0  TCP *:8290 (LISTEN)
httpd  10984  apache  5u  IPv4 129921   0t0  TCP *:8290 (LISTEN)
httpd  10985  apache  5u  IPv4 129921   0t0  TCP *:8290 (LISTEN)
httpd  10986  apache  5u  IPv4 129921   0t0  TCP *:8290 (LISTEN)
```

- b. Le répertoire /var/www/html contient 03 fichiers (wt1, wt2, wt3) contenant chacun la phrase « **white test-4-RHCSA** ». Configurez le serveur web de sorte qu'il puisse exploiter le contenu provenant de ces fichiers. (Ne pas modifier le contenu de ces fichiers)

Solution :

```
echo "White test-4-RHCSA" | tee /var/www/html/wt{1,2,3}
```

4- Configurez une tâche pour l'utilisateur Natasha devant s'exécuter chaque 2 minutes lundi au vendredi pour insérer la phrase « Examen EX200 en cours » dans les logs.

5- Créer deux utilisateurs Edwin et santa et leurs définir un groupe secondaire **lcs us**

```
[root@RHEL8 client]# for i in {lcs,us};do groupadd $i;done
```

```
[root@RHEL8 client]# tail -2 /etc/group
```

```
[root@RHEL8 client]# usermod santa -g santa -G us
```

Verify :

```
[root@RHEL8 client]# id santa
```

Or

```
[root@RHEL8 client]# useradd edwin -G lcs
```

6- Gestion des utilisateurs & des groupes :

- Créez 03 utilisateurs (Santos, Natasha, Blandine)
- Santos a comme groupe secondaire opérations
- Natasha a comme groupe secondaire. exploitations
- Blandine ne doit pas pouvoir se logguer dans le système et son compte est inactif.
- Le mot de passe pour tous les utilisateurs est tek-up2021.

7- Créez 02 répertoires /home/operations et /home/exploitations.

- Le groupe de /home/operations est operations et exploitations pour le répertoire /home/exploitations. Le groupe a tous les droits et les autres, aucun.
- Tous les fichiers créés dans chacun de ces répertoires appartiennent au groupe.
- L'utilisateur Natasha n'a pas accès au répertoire /home/opérations ; les membres du groupes exploitations ont le droit de lecture sur ce répertoire.

8- Configurer le système pour que les UID et GID des utilisateurs et groupes puissent commencer à 1024. La durée de validité du mot de passe doit être de 30 jours et le mot de passe minimale doit être composé de 08 caractères au minimum.

9- Configurer votre serveur pour récupérer l'heure depuis le serveur de temps domain7.example.com.

10- Un partage NFS a été effectué depuis le serveur domain11.example.com (192.168.0.24) : 192.168.0.24:/remote/user20.

Configurez ce partage pour que son répertoire personnel soit monté automatiquement sous /remoteuser.

Dans le fichier /etc/passwd, le répertoire de base de l'utilisateur est /remoteuser/user20.

- 11- Archiver et compressez le répertoire /tmp afin d'obtenir tmp.tar.bz2
- 12- Localiser tous les fichiers appartenant à l'utilisateur patrice et les copier dans le repertoire /home/rootedfiles
- 13- Rechercher tous les fichiers possédant le SUID et le stiky bit et les copier /home/suid_stiky

Server 2 : node2.example.com (02 disques additionnels 20Go et 5Go)

1. Accéder au serveur ; configurez le mot de passe « tek-up2021 »
2. Configurez les repos. (<http://domain7.example.com/rhel8/BaseOS> et <http://domain7.example.com/rhel8/AppStream>)
3. Utilisez le disque de 20Go pour créer un volume de 50G avec vdo sachant que la taille d'un PE est de 128Mo. Montez le volume formaté en xfs dans /home/xfs_disk
4. Une espace swap de 1Go doit être configuré sur le serveur de manière persistante.
5. Montez le volume logique lv0_ext4 de 30 extentions sous /home/lv0 appartenant au groupe de volume vggroups de capacité de 2Go sachant qu'un PE est égale à 64 Mo. (utilisez l'étiquette ext4_vol).
6. Ajouter un espace supplémentaire de 300Mo au volume /dev/mapper/rhel-root. Il faut noter que ce volume contient des données.
7. Configurez le profil recommandé comme étant actif.