

Humuhumunukunukuapua'a

UFMG

Bruno Monteiro, Emanuel Silva e Bernardo Amorim

Índice	
1 Estruturas	5
1.1 BIT	5
1.2 BIT 2D	5
1.3 BIT com update em range	6
1.4 DSU	7
1.5 Li-Chao Tree	8
1.6 MergeSort Tree	9
1.7 Min queue - deque	10
1.8 Min queue - stack	11
1.9 Order Statistic Set	11
1.10 Range color	12
1.11 RMQ $\langle O(n), O(1) \rangle$ - min queue	12
1.12 SegTreap	13
1.13 SegTree	14
1.14 SegTree 2D Iterativa	15
1.15 SegTree Beats	16
1.16 SegTree Colorida	18
1.17 SegTree Esparsa - Lazy	20
1.18 SegTree Esparsa - $O(q)$ memoria	20
1.19 SegTree Iterativa	21
1.20 SegTree Iterativa com Lazy Propagation	22
1.21 SegTree PA	23
1.22 SegTree Persistente	24
1.23 Sparse Table	25
1.24 Sparse Table Disjunta	25
1.25 Splay Tree	26
1.26 Splay Tree Implicita	27
1.27 Split-Merge Set	29
1.28 Split-Merge Set - Lazy	32
1.29 Sqrt Tree	34
1.30 Treap	35
1.31 Treap Implicita	37

1.32 Treap Persistent Implicita	38	2.21 Kruskal	56
1.33 Wavelet Tree	38	2.22 Kuhn	56
2 Grafos	39	2.23 LCA com binary lifting	57
2.1 AGM Direcionada	39	2.24 LCA com HLD	58
2.2 Bellman-Ford	40	2.25 LCA com RMQ	59
2.3 Block-Cut Tree	41	2.26 Line Tree	60
2.4 Blossom - matching maximo em grafo geral	42	2.27 Link-cut Tree	61
2.5 Centro de arvore	43	2.28 Link-cut Tree - aresta	61
2.6 Centroid	43	2.29 Link-cut Tree - vertice	63
2.7 Centroid decomposition	44	2.30 Max flow com lower bound nas arestas	64
2.8 Centroid Tree	44	2.31 MinCostMaxFlow	65
2.9 Dijkstra	45	2.32 Prufer code	67
2.10 Dinitz	45	2.33 Sack (DSU em arvores)	67
2.11 Dominator Tree - Kawakami	46	2.34 Tarjan para SCC	68
2.12 Euler Path / Euler Cycle	48	2.35 Topological Sort	68
2.13 Euler Tour Tree	48	2.36 Vertex cover	69
2.14 Floyd-Warshall	51	2.37 Virtual Tree	69
2.15 Functional Graph	51	3 Problemas	70
2.16 Heavy-Light Decomposition - aresta	53	3.1 Algoritmo Hungaro	70
2.17 Heavy-Light Decomposition - vertice	54	3.2 Algoritmo MO - queries em caminhos de arvore	70
2.18 Heavy-Light Decomposition sem Update	54	3.3 Angle Range Intersection	72
2.19 Isomorfismo de arvores	55	3.4 Area da Uniao de Retangulos	72
2.20 Kosaraju	56	3.5 Area Maxima de Histograma	73

3.6	Binomial modular	74	3.29	RMQ com Divide and Conquer	89
3.7	Closest pair of points	75	3.30	Segment Intersection	89
3.8	Coloracao de Grafo de Intervalo	75	3.31	Sequencia de de Bruijn	90
3.9	Conectividade Dinamica	76	3.32	Shortest Addition Chain	90
3.10	Conectividade Dinamica 2	76	3.33	Simple Polygon	91
3.11	Conj. Indep. Maximo com Peso em Grafo de Intervalo . . .	78	3.34	Sweep Direction	92
3.12	Distancia maxima entre dois pontos	79	3.35	Triangulacao de Delaunay	92
3.13	Distinct Range Query	79	3.36	Triangulos em Grafos	94
3.14	Distinct Range Query com Update	79	4	Matematica	94
3.15	Dominator Points	81	4.1	2-SAT	94
3.16	DP de Dominacao 3D	81	4.2	Algoritmo de Euclides estendido	95
3.17	Gray Code	82	4.3	Avaliacao de Interpolacao	95
3.18	Half-plane intersection	82	4.4	Berlekamp-Massey	96
3.19	Heap Sort	83	4.5	Binomial Distribution	97
3.20	Inversion Count	83	4.6	Convolucao de GCD / LCM	97
3.21	LIS - Longest Increasing Subsequence	84	4.7	Deteccao de ciclo - Tortoise and Hare	98
3.22	LIS2 - Longest Increasing Subsequence	84	4.8	Division Trick	98
3.23	Mininum Enclosing Circle	84	4.9	Eliminacao Gaussiana	98
3.24	Minkowski Sum	85	4.10	Eliminacao Gaussiana Z2	99
3.25	MO - DSU	85	4.11	Equacao Diofantina Linear	99
3.26	Mo - numero de distintos em range	86	4.12	Exponenciacao rapida	100
3.27	Palindromic Factorization	87	4.13	Fast Walsh Hadamard Transform	100
3.28	Parsing de Expressao	88	4.14	FFT	101

4.15	Integracao Numerica - Metodo de Simpson 3/8	102	6.4	eertree	114
4.16	Inverso Modular	102	6.5	KMP	114
4.17	Karatsuba	103	6.6	Manacher	115
4.18	Logaritmo Discreto	103	6.7	Min/max suffix/cyclic shift	116
4.19	Miller-Rabin	104	6.8	String Hashing	116
4.20	Pollard's Rho Alg	104	6.9	String Hashing - modulo $2^{61} - 1$	116
4.21	Produto de dois long long mod m	105	6.10	Suffix Array - $O(n \log n)$	117
4.22	Simplex	105	6.11	Suffix Array - $O(n)$	118
4.23	Teorema Chines do Resto	106	6.12	Suffix Array Dinamico	120
4.24	Totiente	106	6.13	Trie	123
4.25	Variacoes do crivo de Eratosthenes	107	7	Primitivas	124
5	DP	108	7.1	Aritmetica Modular	124
5.1	Convex Hull Trick (Rafael)	108	7.2	Big Integer	124
5.2	Convex Hull Trick Dinamico	109	7.3	Matroid	128
5.3	Divide and Conquer DP	110	7.4	Primitivas de fracao	131
5.4	Longest Common Subsequence	110	7.5	Primitivas de matriz - exponenciacao	131
5.5	Mochila	111	7.6	Primitivas Geometricas	132
5.6	SOS DP	111	7.7	Primitivas Geometricas 3D	137
6	Strings	112	7.8	Primitivas Geometricas Inteiras	139
6.1	Aho-corasick	112	8	Extra	143
6.2	Algoritmo Z	112	8.1	fastIO.cpp	143
6.3	Automato de Sufixo	113	8.2	vimrc	143

8.3	timer.cpp	143
8.4	rand.cpp	144
8.5	template.cpp	144
8.6	debug.cpp	144
8.7	stress.sh	144
8.8	makefile	144
8.9	hash.sh	144

Estruturas

1.1 BIT

```
d41 // BIT de soma 1-based, v 0-based
d41 // Para mudar o valor da posicao p para x,
d41 // faca: poe(x - query(p, p), p)
d41 // l_bound(x) retorna o menor p tal que
d41 // query(1, p+1) > x      (0 based!)
d41 //
d41 // Complexidades:
d41 // build - O(n)
d41 // poe - O(log(n))
d41 // query - O(log(n))
d41 // l_bound - O(log(n))
d41 // d432a4
d41
1a8 int n;
7f4 int bit[MAX];
b69 int v[MAX];
d41
0a8 void build() {
b91     bit[0] = 0;
33c     for (int i = 1; i <= n; i++) bit[i] = v[i - 1];
d41
78a     for (int i = 1; i <= n; i++) {
```

```
edf         int j = i + (i & -i);
b8a         if (j <= n) bit[j] += bit[i];
cbb     }
cbb }
d41
d41 // soma x na posicao p
235 void poe(int x, int p) {
9c7     for (; p <= n; p += p & -p) bit[p] += x;
cbb }
d41
d41 // soma [1, p]
0bf int pref(int p) {
7c9     int ret = 0;
805     for (; p; p -= p & -p) ret += bit[p];
edf     return ret;
cbb }
d41
d41 // soma [a, b]
4ea int query(int a, int b) {
70c     return pref(b) - pref(a - 1);
cbb }
d41
e4a int l_bound(int x) {
1ba     int p = 0;
676     for (int i = MAX2; i+1; i--) if (p + (1<<i) <= n
729         and bit[p + (1<<i)] <= x) x -= bit[p += (1<<i)];
74e     return p;
cbb }
```

1.2 BIT 2D

```
d41 // BIT de soma, update incrementa posicao
d41 // Tem que construir com um vetor com todos os pontos
d41 // que vc quer um dia atualizar (os pontos q vc vai
    chamar update)
d41 //
d41 // Complexidades:
d41 // construir - O(n log(n))
d41 // update e query - O(log^2(n))
d41 // 6a760a
d41
a6b template<class T = int> struct bit2d {
```

```

acf      vector<T> X;
a84      vector<vector<T>> Y, t;
d41
709      int ub(vector<T>& v, T x) {
dde          return upper_bound(v.begin(), v.end(), x) -
v.begin();
cbb      }
5cb      bit2d(vector<pair<T, T>> v) {
2e1          for (auto [x, y] : v) X.push_back(x);
fd4          sort(X.begin(), X.end());
1ee          X.erase(unique(X.begin(), X.end()), X.end());
d41
d56          t.resize(X.size() + 1);
d12          Y.resize(t.size());
3d0          sort(v.begin(), v.end(), [](auto a, auto b) {
43d              return a.second < b.second; });
961          for (auto [x, y] : v) for (int i = ub(X, x); i <
t.size(); i += i&-i)
b75              if (!Y[i].size() or Y[i].back() != y)
Y[i].push_back(y);
d41
7c7          for (int i = 0; i < t.size(); i++)
t[i].resize(Y[i].size() + 1);
cbb      }
d41
e78      void update(T x, T y, T v) {
2a9          for (int i = ub(X, x); i < t.size(); i += i&-i)
cd2              for (int j = ub(Y[i], y); j < t[i].size(); j
+= j&-j) t[i][j] += v;
cbb      }
d41
5d2      T query(T x, T y) {
966          T ans = 0;
c54          for (int i = ub(X, x); i; i -= i&-i)
4fb              for (int j = ub(Y[i], y); j; j -= j&-j) ans
+= t[i][j];
ba7          return ans;
cbb      }
46d      T query(T x1, T y1, T x2, T y2) {
fcf          return query(x2, y2)-query(x2, y1-1)-query(x1-1,
y2)+query(x1-1, y1-1);
cbb      }

```

```
214 };
```

1.3 BIT com update em range

```

d41 // Operacoes 0-based
d41 // query(l, r) retorna a soma de v[l..r]
d41 // update(l, r, x) soma x em v[l..r]
d41 //
d41 // Complexidades:
d41 // build - O(n)
d41 // query - O(log(n))
d41 // update - O(log(n))
d41 // f91737
d41
e04 namespace bit {
3ba     ll bit[2][MAX+2];
1a8     int n;
d41
61c     void build(int n2, int* v) {
1e3         n = n2;
535         for (int i = 1; i <= n; i++)
edd             bit[1][min(n+1, i+(i&-i))] += bit[1][i] +=
v[i-1];
cbb     }
637     ll get(int x, int i) {
b73         ll ret = 0;
360         for (; i; i -= i&-i) ret += bit[x][i];
edf         return ret;
cbb     }
20c     void add(int x, int i, ll val) {
503         for (; i <= n; i += i&-i) bit[x][i] += val;
cbb     }
162     ll get2(int p) {
c7c         return get(0, p) * p + get(1, p);
cbb     }
02a     ll query(int l, int r) {
ff5         return get2(r+1) - get2(l);
cbb     }
089     void update(int l, int r, ll x) {
e5f         add(0, l+1, x), add(0, r+2, -x);
f58         add(1, l+1, -x*1), add(1, r+2, x*(r+1));
cbb     }

```

```
214 };
```

1.4 DSU

```
d41 // Une dois conjuntos e acha a qual conjunto um elemento
    pertence por seu id
d41 //
d41 // find e unite:  $O(a(n)) \sim O(1)$  amortizado
d41 // 8e197e
d41
8d3 struct dsu {
825     vector<int> id, sz;
d41
b33     dsu(int n) : id(n), sz(n, 1) { iota(id.begin(),
    id.end(), 0); }
d41
0cf     int find(int a) { return a == id[a] ? a : id[a] =
    find(id[a]); }
d41
440     void unite(int a, int b) {
605         a = find(a), b = find(b);
d54         if (a == b) return;
956         if (sz[a] < sz[b]) swap(a, b);
6d0         sz[a] += sz[b], id[b] = a;
cbb     }
214 };
d41
d41 // DSU de bipartido
d41 //
d41 // Une dois vertices e acha a qual componente um vertice
    pertence
d41 // Informa se a componente de um vertice e bipartida
d41 //
d41 // find e unite:  $O(\log(n))$ 
d41 // 118050
d41
8d3 struct dsu {
6f7     vector<int> id, sz, bip, c;
d41
5b4     dsu(int n) : id(n), sz(n, 1), bip(n, 1), c(n) {
db8         iota(id.begin(), id.end(), 0);
cbb     }
```

```
d41
ef0     int find(int a) { return a == id[a] ? a :
    find(id[a]); }
f30     int color(int a) { return a == id[a] ? c[a] : c[a] =
    color(id[a]); }
d41
440     void unite(int a, int b) {
263         bool change = color(a) == color(b);
605         a = find(a), b = find(b);
a89         if (a == b) {
4ed             if (change) bip[a] = 0;
505             return;
cbb         }
d41
956         if (sz[a] < sz[b]) swap(a, b);
efe         if (change) c[b] = 1;
2cd         sz[a] += sz[b], id[b] = a, bip[a] ^= bip[b];
cbb     }
214 };
d41
d41 // DSU Persistente
d41 //
d41 // Persistencia parcial, ou seja, tem que ir
d41 // incrementando o 't' no une
d41 //
d41 // find e unite:  $O(\log(n))$ 
d41 // 6c63a4
d41
8d3 struct dsu {
33c     vector<int> id, sz, ti;
d41
733     dsu(int n) : id(n), sz(n, 1), ti(n, -INF) {
db8         iota(id.begin(), id.end(), 0);
cbb     }
d41
5e6     int find(int a, int t) {
6ba         if (id[a] == a or ti[a] > t) return a;
ea5         return find(id[a], t);
cbb     }
d41
fa0     void unite(int a, int b, int t) {
```

```

84f      a = find(a, t), b = find(b, t);
d54      if (a == b) return;
956      if (sz[a] < sz[b]) swap(a, b);
35d      sz[a] += sz[b], id[b] = a, ti[b] = t;
cbb    }
214 };
d41
d41 // DSU com rollback
d41 //
d41 // checkpoint(): salva o estado atual de todas as
    variaveis
d41 // rollback(): retorna para o valor das variaveis para
d41 // o ultimo checkpoint
d41 //
d41 // Sempre que uma variavel muda de valor, adiciona na
    stack
d41 //
d41 // find e unite: O(log(n))
d41 // checkpoint: O(1)
d41 // rollback: O(m) em que m e o numero de vezes que alguma
d41 // variavel mudou de valor desde o ultimo checkpoint
d41 // c6e923
d41
8d3 struct dsu {
825     vector<int> id, sz;
27c     stack<stack<pair<int&, int>>> st;
d41
98d     dsu(int n) : id(n), sz(n, 1) {
1cc         iota(id.begin(), id.end(), 0), st.emplace();
cbb     }
d41
bdf     void save(int &x) { st.top().emplace(x, x); }
d41
30d     void checkpoint() { st.emplace(); }
d41
5cf     void rollback() {
ba9         while(st.top().size()) {
6bf             auto [end, val] = st.top().top();
            st.top().pop();
149             end = val;
cbb         }
25a         st.pop();

```

```

cbb     }
d41
ef0     int find(int a) { return a == id[a] ? a :
        find(id[a]); }
d41
440     void unite(int a, int b) {
605         a = find(a), b = find(b);
d54         if (a == b) return;
956         if (sz[a] < sz[b]) swap(a, b);
803         save(sz[a]), save(id[b]);
6d0         sz[a] += sz[b], id[b] = a;
cbb     }
214 };

```

1.5 Li-Chao Tree

```

d41 // Adiciona retas (ax+b), e computa o minimo entre as
    retas
d41 // em um dado 'x'
d41 // Cuidado com overflow!
d41 // Se tiver overflow, tenta comprimir o 'x' ou usar
d41 // convex hull trick
d41 //
d41 // O(log(MA-MI)), O(n) de memoria
d41 // 59ba68
d41
5b0 template<ll MI = ll(-1e9), ll MA = ll(1e9)> struct
    lichao {
b3a     struct line {
12d         ll a, b;
cef         array<int, 2> ch;
fdf         line(ll a_ = 0, ll b_ = LINF) :
423             a(a_), b(b_), ch({-1, -1}) {}
888         ll operator()(ll x) { return a*x + b; }
214     };
17b     vector<line> ln;
d41
df8     int ch(int p, int d) {
e85         if (ln[p].ch[d] == -1) {
9af             ln[p].ch[d] = ln.size();
cdc             ln.emplace_back();
cbb         }

```



```

ef2         return ln[p].ch[d];
cbb     }
021     lichao() { ln.emplace_back(); }
d41
c33     void add(line s, ll l=MI, ll r=MA, int p=0) {
3e3         ll m = (l+r)/2;
911         bool L = s(l) < ln[p](l);
d37         bool M = s(m) < ln[p](m);
03b         bool R = s(r) < ln[p](r);
825         if (M) swap(ln[p], s), swap(ln[p].ch, s.ch);
cac         if (s.b == LINF) return;
f6d         if (L != M) add(s, l, m-1, ch(p, 0));
898         else if (R != M) add(s, m+1, r, ch(p, 1));
cbb     }
092     ll query(int x, ll l=MI, ll r=MA, int p=0) {
11b         ll m = (l+r)/2, ret = ln[p](x);
9db         if (ret == LINF) return ret;
529         if (x < m) return min(ret, query(x, l, m-1,
ch(p, 0)));
81a         return min(ret, query(x, m+1, r, ch(p, 1)));
cbb     }
214 };

```

1.6 MergeSort Tree

```

d41 // Se for construida sobre um array:
d41 //     count(i, j, a, b) retorna quantos
d41 //     elementos de v[i..j] pertencem a [a, b]
d41 //     report(i, j, a, b) retorna os indices dos
d41 //     elementos de v[i..j] que pertencem a [a, b]
d41 //     retorna o vetor ordenado
d41 // Se for construida sobre pontos (x, y):
d41 //     count(x1, x2, y1, y2) retorna quantos pontos
d41 //     pertencem ao retangulo (x1, y1), (x2, y2)
d41 //     report(x1, x2, y1, y2) retorna os indices dos
pontos que
d41 //     pertencem ao retangulo (x1, y1), (x2, y2)
d41 //     retorna os pontos ordenados lexicograficamente
d41 //     (assume x1 <= x2, y1 <= y2)
d41 //
d41 // kth(y1, y2, k) retorna o indice do ponto com k-esimo
menor

```

```

d41 // x dentre os pontos que possuem y em [y1, y2] (0 based)
d41 // Se quiser usar para achar k-esimo valor em range,
construir
d41 // com ms_tree t(v, true), e chamar kth(l, r, k)
d41 //
d41 // Usa O(n log(n)) de memoria
d41 //
d41 // Complexidades:
d41 // construir - O(n log(n))
d41 // count - O(log(n))
d41 // report - O(log(n) + k) para k indices retornados
d41 // kth - O(log(n))
d41 // 1cef03
d41
c6c template <typename T = int> struct ms_tree {
6f7     vector<tuple<T, T, int>> v;
1a8     int n;
5ee     vector<vector<tuple<T, T, int>>> t; // {y, idx, left}
6ae     vector<T> vy;
d41
78c     ms_tree(vector<pair<T, T>>& vv) : n(vv.size()),
t(4*n), vy(n) {
e80         for (int i = 0; i < n; i++)
v.push_back({vv[i].first, vv[i].second, i});
fca         sort(v.begin(), v.end());
224         build(1, 0, n-1);
01a         for (int i = 0; i < n; i++) vy[i] =
get<0>(t[1][i+1]);
cbb     }
dac     ms_tree(vector<T>& vv, bool inv = false) { // inv:
inverte indice e valor
8e8         vector<pair<T, T>> v2;
e1e         for (int i = 0; i < vv.size(); i++)
196             inv ? v2.push_back({vv[i], i}) :
v2.push_back({i, vv[i]});
cca         *this = ms_tree(v2);
cbb     }
2c6     void build(int p, int l, int r) {
1d2         t[p].push_back({get<0>(v[l]), get<0>(v[r]), 0});
// {min_x, max_x, 0}
5c8         if (l == r) return t[p].push_back({get<1>(v[l]),
get<2>(v[l]), 0});

```

```

ee4         int m = (l+r)/2;
bd9         build(2*p, l, m), build(2*p+1, m+1, r);
d41
32d         int L = 0, R = 0;
a03         while (t[p].size() <= r-l+1) {
68e             int left = get<2>(t[p].back());
4aa             if (L > m-1 or (R+m+1 <= r and t[2*p+1][1+R]
< t[2*p][1+L])) {
8cf                 t[p].push_back(t[2*p+1][1 + R++]);
da0                 get<2>(t[p].back()) = left;
5e2                 continue;
cbb             }
249             t[p].push_back(t[2*p][1 + L++]);
339             get<2>(t[p].back()) = left+1;
cbb         }
cbb     }
d41
dd3     int get_l(T y) { return lower_bound(vy.begin(),
vy.end(), y) - vy.begin(); }
ebb     int get_r(T y) { return upper_bound(vy.begin(),
vy.end(), y) - vy.begin(); }
d41
f62     int count(T x1, T x2, T y1, T y2) {
902         function<int(int, int, int)> dfs = [&](int p,
int l, int r) {
7c6             if (l == r or x2 < get<0>(t[p][0]) or
get<1>(t[p][0]) < x1) return 0;
2bb             if (x1 <= get<0>(t[p][0]) and
get<1>(t[p][0]) <= x2) return r-l;
784             int nl = get<2>(t[p][1]), nr =
get<2>(t[p][r]);
eb6             return dfs(2*p, nl, nr) + dfs(2*p+1, l-nl,
r-nr);
214         };
7cb         return dfs(1, get_l(y1), get_r(y2));
cbb     }
002     vector<int> report(T x1, T x2, T y1, T y2) {
4b8         vector<int> ret;
85e         function<void(int, int, int)> dfs = [&](int p,
int l, int r) {
882             if (l == r or x2 < get<0>(t[p][0]) or
get<1>(t[p][0]) < x1) return;

```

```

8da             if (x1 <= get<0>(t[p][0]) and
get<1>(t[p][0]) <= x2) {
e00                 for (int i = l; i < r; i++)
ret.push_back(get<1>(t[p][i+1]));
505                 return;
cbb             }
784             int nl = get<2>(t[p][1]), nr =
get<2>(t[p][r]);
194             dfs(2*p, nl, nr), dfs(2*p+1, l-nl, r-nr);
214         };
8ad         dfs(1, get_l(y1), get_r(y2));
edf         return ret;
cbb     }
985     int kth(T y1, T y2, int k) {
902         function<int(int, int, int)> dfs = [&](int p,
int l, int r) {
150             if (k >= r-l) {
941                 k -= r-l;
daa                 return -1;
cbb             }
8da             if (r-l == 1) return get<1>(t[p][l+1]);
784             int nl = get<2>(t[p][1]), nr =
get<2>(t[p][r]);
072             int left = dfs(2*p, nl, nr);
3b6             if (left != -1) return left;
04d             return dfs(2*p+1, l-nl, r-nr);
214         };
7cb         return dfs(1, get_l(y1), get_r(y2));
cbb     }
214 };

```

1.7 Min queue - deque

```

d41 // Tudo O(1) amortizado
d41 // c13c57
d41
1dc template<class T> struct minqueue {
2d8     deque<pair<T, int>> q;
d41
3fc     void push(T x) {
56e         int ct = 1;
953         while (q.size() and x < q.front().first)

```

```

75f         ct += q.front().second, q.pop_front();
987     q.emplace_front(x, ct);
cbb     }
42d     void pop() {
aa2         if (q.back().second > 1) q.back().second--;
c51         else q.pop_back();
cbb     }
ea6     T min() { return q.back().first; }
214 };

```

1.8 Min queue - stack

```

d41 // Tudo O(1) amortizado
d41 // fe0cad
d41
557 template<class T> struct minstack {
81f     stack<pair<T, T>> s;
d41
3fc     void push(T x) {
12b         if (!s.size()) s.push({x, x});
9d9         else s.emplace(x, std::min(s.top().second, x));
cbb     }
4f0     T top() { return s.top().first; }
94a     T pop() {
1f2         T ans = s.top().first;
2eb         s.pop();
ba7         return ans;
cbb     }
614     int size() { return s.size(); }
13b     T min() { return s.top().second; }
214 };
d41
1dc template<class T> struct minqueue {
cdc     minstack<T> s1, s2;
d41
7cd     void push(T x) { s1.push(x); }
c96     void move() {
d4d         if (s2.size()) return;
d92         while (s1.size()) {
7ae             T x = s1.pop();
489             s2.push(x);
cbb         }

```

```

cbb     }
787     T front() { return move(), s2.top(); }
23a     T pop() { return move(), s2.pop(); }
7f3     int size() { return s1.size()+s2.size(); }
19c     T min() {
cd6         if (!s1.size()) return s2.min();
58e         else if (!s2.size()) return s1.min();
31d         return std::min(s1.min(), s2.min());
cbb     }
214 };

```

1.9 Order Statistic Set

```

d41 // Funciona do C++11 pra cima
d41
774 #include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
30f #include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
0d7 using namespace __gnu_pbds;
4fc template <class T>
def     using ord_set = tree<T, null_type, less<T>,
rb_tree_tag,
3a1     tree_order_statistics_node_update>;
d41
d41 // para declarar:
b36 ord_set<int> s;
d41 // coisas do set normal funcionam:
e6f for (auto i : s) cout << i << endl;
738 cout << s.size() << endl;
d41 // k-esimo maior elemento O(log|s|):
d41 // k=0: menor elemento
e46 cout << *s.find_by_order(k) << endl;
d41 // quantos sao menores do que k O(log|s|):
df7 cout << s.order_of_key(k) << endl;
d41
d41 // Para fazer um multiset, tem que
d41 // usar ord_set<pair<int, int>> com o
d41 // segundo parametro sendo algo para diferenciar
d41 // os elementos iguais.
d41 // s.order_of_key({k, -INF}) vai retornar o
d41 // numero de elementos < k

```

1.10 Range color

```
d41 // update(l, r, c) colore o range [l, r] com a cor c,
d41 // e retorna os ranges que foram coloridos {l, r, cor}
d41 // query(i) retorna a cor da posicao i
d41 //
d41 // Complexidades (para q operacoes):
d41 // update - O(log(q)) amortizado
d41 // query - O(log(q))
d41 // 9e9cab
d41
df6 template<typename T> struct color {
f0c     set<tuple<int, int, T>> se;
d41
071     vector<tuple<int, int, T>> update(int l, int r, T
    val) {
9c4         auto it = se.upper_bound({r, INF, val});
753         if (it != se.begin() and get<1>(*prev(it)) > r) {
e91             auto [L, R, V] = *--it;
3f0             se.erase(it);
bfd             se.emplace(L, r, V), se.emplace(r+1, R, V);
cbb         }
d9e         it = se.lower_bound({l, -INF, val});
516         if (it != se.begin() and get<1>(*prev(it)) >= l)
{
e91             auto [L, R, V] = *--it;
3f0             se.erase(it);
75a             se.emplace(L, l-1, V), it = se.emplace(l, R,
V).first;
cbb         }
d7b         vector<tuple<int, int, T>> ret;
7a1         for (; it != se.end() and get<0>(*it) <= r; it =
se.erase(it))
8c0             ret.push_back(*it);
b4a         se.emplace(l, r, val);
edf         return ret;
cbb     }
ff9     T query(int i) {
c31         auto it = se.upper_bound({i, INF, T()});
8e7         if (it == se.begin() or get<1>(*--it) < i)
return -1; // nao tem
53d         return get<2>(*it);
```

```
cbb     }
214 };
```

1.11 RMQ <O(n), O(1)> - min queue

```
d41 // O(n) pra buildar, query O(1)
d41 // Se tiver varios minimos, retorna
d41 // o de menor indice
d41 // bab412
d41
1a5 template<typename T> struct rmq {
517     vector<T> v;
fcc     int n; static const int b = 30;
70e     vector<int> mask, t;
d41
183     int op(int x, int y) { return v[x] <= v[y] ? x : y; }
ee1     int msb(int x) { return
__builtin_clz(1)-__builtin_clz(x); }
c92     int small(int r, int sz = b) { return
r-msb(mask[r]&((1<<sz)-1)); }
6ad     rmq() {}
43c     rmq(const vector<T>& v_) : v(v_), n(v.size()),
mask(n), t(n) {
2e5         for (int i = 0, at = 0; i < n; mask[i++] = at |=
1) {
a61             at = (at<<1)&((1<<b)-1);
c00             while (at and op(i-msb(at&-at), i) == i) at
^= at&-at;
cbb         }
ea4         for (int i = 0; i < n/b; i++) t[i] =
small(b*i+b-1);
39d         for (int j = 1; (1<<j) <= n/b; j++) for (int i =
0; i+(1<<j) <= n/b; i++)
ba5             t[n/b*j+i] = op(t[n/b*(j-1)+i],
t[n/b*(j-1)+i+(1<<(j-1))]);
cbb     }
e34     int index_query(int l, int r) {
27b         if (r-l+1 <= b) return small(r, r-l+1);
e80         int x = l/b+1, y = r/b-1;
fd3         if (x > y) return op(small(l+b-1), small(r));
a4e         int j = msb(y-x+1);
ea3         int ans = op(small(l+b-1), op(t[n/b*j+x],
```

```

t[n/b*j+y-(1<<j)+1]));
be6         return op(ans, small(r));
cbb     }
093     T query(int l, int r) { return v[index_query(l, r)];
}
214 };

```

1.12 SegTreap

```

d41 // Muda uma posicao do plano, e faz query de operacao
d41 // associativa e comutativa em retangulo
d41 // Mudar ZERO e op
d41 // Esparsa nas duas coordenadas, inicialmente eh tudo
ZERO
d41 //
d41 // Para query com distancia de manhattan <= d, faca
d41 // nx = x+y, ny = x-y
d41 // Update em (nx, ny), query em ((nx-d, ny-d), (nx+d,
ny+d))
d41 //
d41 // Valores no X tem que ser de 0 ateh NX
d41 // Para q operacoes, usa O(q log(NX)) de memoria, e as
d41 // operacoes custa O(log(q) log(NX))
d41 // 75f2d0
d41
55b const int ZERO = INF;
56b const int op(int l, int r) { return min(l, r); }
d41
878 mt19937 rng((int)
chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
d41
aa1 template<typename T> struct treap {
3c9     struct node {
b19         node *l, *r;
ee1         int p;
850         pair<ll, ll> idx; // {y, x}
36d         T val, mi;
bc2         node(ll x, ll y, T val_) : l(NULL), r(NULL),
p(rng()),
1b5             idx(pair(y, x)), val(val_), mi(val) {}
01e         void update() {
d6e             mi = val;

```

```

182         if (l) mi = op(mi, l->mi);
b68         if (r) mi = op(mi, r->mi);
cbb     }
214 };
d41
bb7 node* root;
d41
84b treap() { root = NULL; }
cec ~treap() {
609     vector<node*> q = {root};
402     while (q.size()) {
e5d         node* x = q.back(); q.pop_back();
ee9         if (!x) continue;
1c7         q.push_back(x->l), q.push_back(x->r);
bf0         delete x;
cbb     }
cbb }
225 treap(treap&& t) : treap() { swap(root, t.root); }
d41
bcf void join(node* l, node* r, node*& i) { // assume
que l < r
986     if (!l or !r) return void(i = l ? l : r);
80e     if (l->p > r->p) join(l->r, r, l->r), i = l;
fa0     else join(l, r->l, r->l), i = r;
bda     i->update();
cbb }
c82 void split(node* i, node*& l, node*& r, pair<ll, ll>
idx) {
26a     if (!i) return void(r = l = NULL);
13c     if (i->idx < idx) split(i->r, i->r, r, idx), l =
i;
d26     else split(i->l, l, i->l, idx), r = i;
bda     i->update();
cbb }
d3b void update(ll x, ll y, T v) {
df9     node *L, *M, *R;
8b2     split(root, M, R, pair(y, x+1)), split(M, L, M,
pair(y, x));
1e4     if (M) M->val = M->mi = v;
9e5     else M = new node(x, y, v);
69d     join(L, M, M), join(M, R, root);
cbb }

```

```

91b     T query(ll ly, ll ry) {
df9         node *L, *M, *R;
1c0         split(root, M, R, pair(ry, LINF)), split(M, L,
M, pair(ly, 0));
0f7         T ret = M ? M->mi : ZERO;
69d         join(L, M, M), join(M, R, root);
edf         return ret;
cbb     }
214 };
d41
46a template<typename T> struct segtreap {
c4f     vector<treap<T>> seg;
6e7     vector<int> ch[2];
e4e     ll NX;
d41
253     segtreap(ll NX_) : seg(1), NX(NX_) {
ch[0].push_back(-1), ch[1].push_back(-1); }
d41
a71     int get_ch(int i, int d){
e51         if (ch[d][i] == -1) {
2d6             ch[d][i] = seg.size();
23e             seg.emplace_back();
842             ch[0].push_back(-1), ch[1].push_back(-1);
cbb         }
968         return ch[d][i];
cbb     }
d41
10c     T query(ll lx, ll rx, ll ly, ll ry, int p, ll l, ll
r) {
003         if (rx < l or r < lx) return ZERO;
f0f         if (lx <= l and r <= rx) return seg[p].query(ly,
ry);
d41
e6a         ll m = l + (r-l)/2;
354         return op(query(lx, rx, ly, ry, get_ch(p, 0), l,
m),
060             query(lx, rx, ly, ry, get_ch(p, 1), m+1,
r));
cbb     }
f48     T query(ll lx, ll rx, ll ly, ll ry) { return
query(lx, rx, ly, ry, 0, 0, NX); }
d41

```

```

249     void update(ll x, ll y, T val, int p, ll l, ll r) {
73c         if (l == r) return seg[p].update(x, y, val);
e6a         ll m = l + (r-l)/2;
cc5         if (x <= m) update(x, y, val, get_ch(p, 0), l,
m);
5a2         else update(x, y, val, get_ch(p, 1), m+1, r);
980         seg[p].update(x, y, val);
cbb     }
517     void update(ll x, ll y, T val) { update(x, y, val,
0, 0, NX); }
214 };

```

1.13 SegTree

```

d41 // Recursiva com Lazy Propagation
d41 // Query: soma do range [a, b]
d41 // Update: soma x em cada elemento do range [a, b]
d41 // Pode usar a seguinte funcao para indexar os nohs:
d41 // f(l, r) = (l+r)|(l!=r), usando 2N de memoria
d41 //
d41 // Complexidades:
d41 // build - O(n)
d41 // query - O(log(n))
d41 // update - O(log(n))
d41
d41 // 0afec1
aa4 namespace seg {
005     ll seg[4*MAX], lazy[4*MAX];
052     int n, *v;
d41
d22     ll build(int p=1, int l=0, int r=n-1) {
3c7         lazy[p] = 0;
6cd         if (l == r) return seg[p] = v[l];
ee4         int m = (l+r)/2;
193         return seg[p] = build(2*p, l, m) + build(2*p+1,
m+1, r);
cbb     }
0d8     void build(int n2, int* v2) {
680         n = n2, v = v2;
6f2         build();
cbb     }
ceb     void prop(int p, int l, int r) {

```

```

cdf          seg[p] += lazy[p]*(r-l+1);
2c9          if (l != r) lazy[2*p] += lazy[p], lazy[2*p+1] +=
lazy[p];
3c7          lazy[p] = 0;
cbb      }
2c3      ll query(int a, int b, int p=1, int l=0, int r=n-1) {
6b9          prop(p, l, r);
527          if (a <= l and r <= b) return seg[p];
786          if (b < l or r < a) return 0;
ee4          int m = (l+r)/2;
b1f          return query(a, b, 2*p, l, m) + query(a, b,
2*p+1, m+1, r);
cbb      }
cfb      ll update(int a, int b, int x, int p=1, int l=0, int
r=n-1) {
6b9          prop(p, l, r);
9a3          if (a <= l and r <= b) {
b94              lazy[p] += x;
6b9              prop(p, l, r);
534              return seg[p];
cbb          }
e9f          if (b < l or r < a) return seg[p];
ee4          int m = (l+r)/2;
fdb          return seg[p] = update(a, b, x, 2*p, l, m) +
7fd              update(a, b, x, 2*p+1, m+1, r);
cbb      }
214 };
d41
d41 // Se tiver uma seg de max, da pra descobrir em O(log(n))
d41 // o primeiro e ultimo elemento >= val numa range:
d41
d41 // primeira posicao >= val em [a, b] (ou -1 se nao tem)
d41 // 68c3e5
119 int get_left(int a, int b, int val, int p=1, int l=0,
int r=n-1) {
6b9     prop(p, l, r);
f38     if (b < l or r < a or seg[p] < val) return -1;
205     if (r == l) return l;
ee4     int m = (l+r)/2;
753     int x = get_left(a, b, val, 2*p, l, m);
50e     if (x != -1) return x;

```

```

c3c         return get_left(a, b, val, 2*p+1, m+1, r);
cbb }
d41
d41 // ultima posicao >= val em [a, b] (ou -1 se nao tem)
d41 // 1b71df
992 int get_right(int a, int b, int val, int p=1, int l=0,
int r=n-1) {
6b9     prop(p, l, r);
f38     if (b < l or r < a or seg[p] < val) return -1;
205     if (r == l) return l;
ee4     int m = (l+r)/2;
1b1     int x = get_right(a, b, val, 2*p+1, m+1, r);
50e     if (x != -1) return x;
6a7     return get_right(a, b, val, 2*p, l, m);
cbb }
d41
d41 // Se tiver uma seg de soma sobre um array nao negativo
v, da pra
d41 // descobrir em O(log(n)) o maior j tal que
v[i]+v[i+1]+...+v[j-1] < val
d41 // 2b8ea7
6a9 int lower_bound(int i, ll& val, int p, int l, int r) {
6b9     prop(p, l, r);
6e8     if (r < i) return n;
b5d     if (i <= l and seg[p] < val) {
bff         val -= seg[p];
041         return n;
cbb     }
3ce     if (l == r) return l;
ee4     int m = (l+r)/2;
514     int x = lower_bound(i, val, 2*p, l, m);
ee0     if (x != n) return x;
8b9     return lower_bound(i, val, 2*p+1, m+1, r);
cbb }

```

1.14 SegTree 2D Iterativa

```

d41 // Consultas 0-based
d41 // Um valor inicial em (x, y) deve ser colocado em
seg[x+n][y+n]
d41 // Query: soma do retangulo ((x1, y1), (x2, y2))
d41 // Update: muda o valor da posicao (x, y) para val

```

```

d41 // Nao pergunte como que essa coisa funciona
d41 //
d41 // Para query com distancia de manhattan <= d, faca
d41 // nx = x+y, ny = x-y
d41 // Update em (nx, ny), query em ((nx-d, ny-d), (nx+d,
    ny+d))
d41 //
d41 // Se for de min/max, pode tirar os if's da 'query', e
    fazer
d41 // sempre as 4 operacoes. Fica mais rapido
d41 //
d41 // Complexidades:
d41 // build - O(n^2)
d41 // query - O(log^2(n))
d41 // update - O(log^2(n))
d41 // 67b9e5
d41
731 int seg[2*MAX][2*MAX], n;
d41
0a8 void build() {
919     for (int x = 2*n; x; x--) for (int y = 2*n; y; y--) {
c81         if (x < n) seg[x][y] = seg[2*x][y] +
            seg[2*x+1][y];
fe9         if (y < n) seg[x][y] = seg[x][2*y] +
            seg[x][2*y+1];
cbb     }
cbb }
d41
251 int query(int x1, int y1, int x2, int y2) {
827     int ret = 0, y3 = y1 + n, y4 = y2 + n;
83e     for (x1 += n, x2 += n; x1 <= x2; ++x1 /= 2, --x2 /=
        2)
0f2         for (y1 = y3, y2 = y4; y1 <= y2; ++y1 /= 2, --y2
            /= 2) {
554             if (x1%2 == 1 and y1%2 == 1) ret +=
                seg[x1][y1];
6b0             if (x1%2 == 1 and y2%2 == 0) ret +=
                seg[x1][y2];
c01             if (x2%2 == 0 and y1%2 == 1) ret +=
                seg[x2][y1];
5d4             if (x2%2 == 0 and y2%2 == 0) ret +=
                seg[x2][y2];

```

```

cbb     }
d41
edf     return ret;
cbb }
d41
767 void update(int x, int y, int val) {
66a     int y2 = y += n;
192     for (x += n; x; x /= 2, y = y2) {
970         if (x >= n) seg[x][y] = val;
ba9         else seg[x][y] = seg[2*x][y] + seg[2*x+1][y];
d41
3b1         while (y /= 2) seg[x][y] = seg[x][2*y] +
            seg[x][2*y+1];
cbb     }
cbb }

```

1.15 SegTree Beats

```

d41 // query(a, b) - {{min(v[a..b]), max(v[a..b])},
    sum(v[a..b])}
d41 // updatemin(a, b, x) faz com que v[i] <- min(v[i], x),
d41 // para i em [a, b]
d41 // updatemax faz o mesmo com max, e updatesum soma x
d41 // em todo mundo do intervalo [a, b]
d41 //
d41 // Complexidades:
d41 // build - O(n)
d41 // query - O(log(n))
d41 // update - O(log^2 (n)) amortizado
d41 // (se nao usar updatesum, fica log(n) amortizado)
d41 // 41672b
d41
7c6 #define f first
0ab #define s second
d41
f39 namespace beats {
3c9     struct node {
526         int tam;
125         ll sum, lazy; // lazy pra soma
4f3         ll mi1, mi2, mi; // mi = #mi1
c61         ll ma1, ma2, ma; // ma = #ma1
d41

```



```

426 node(ll x = 0) {
ba6     sum = mi1 = ma1 = x;
b29     mi2 = LINF, ma2 = -LINF;
62c     mi = ma = tam = 1;
c60     lazy = 0;
cbb }
770 node(const node& l, const node& r) {
a95     sum = l.sum + r.sum, tam = l.tam + r.tam;
c60     lazy = 0;
797     if (l.mi1 > r.mi1) {
230         mi1 = r.mi1, mi = r.mi;
ea2         mi2 = min(l.mi1, r.mi2);
dcd     } else if (l.mi1 < r.mi1) {
e34         mi1 = l.mi1, mi = l.mi;
4b3         mi2 = min(r.mi1, l.mi2);
9d9     } else {
a39         mi1 = l.mi1, mi = l.mi+r.mi;
83d         mi2 = min(l.mi2, r.mi2);
cbb     }
cd0     if (l.ma1 < r.ma1) {
6a0         ma1 = r.ma1, ma = r.ma;
96d         ma2 = max(l.ma1, r.ma2);
5f0     } else if (l.ma1 > r.ma1) {
ae0         ma1 = l.ma1, ma = l.ma;
2ca         ma2 = max(r.ma1, l.ma2);
9d9     } else {
db2         ma1 = l.ma1, ma = l.ma+r.ma;
c05         ma2 = max(l.ma2, r.ma2);
cbb     }
cbb }
4b4 void setmin(ll x) {
55e     if (x >= ma1) return;
463     sum += (x - ma1)*ma;
be5     if (mi1 == ma1) mi1 = x;
0a0     if (mi2 == ma1) mi2 = x;
b81     ma1 = x;
cbb }
6cb void setmax(ll x) {
e25     if (x <= mi1) return;
7e8     sum += (x - mi1)*mi;
0bb     if (ma1 == mi1) ma1 = x;
c32     if (ma2 == mi1) ma2 = x;

```

```

1ff         mi1 = x;
cbb     }
4cf     void setsum(ll x) {
fe8         mi1 += x, mi2 += x, ma1 += x, ma2 += x;
620         sum += x*tam;
c46         lazy += x;
cbb     }
214 };
d41
62b node seg[4*MAX];
052 int n, *v;
d41
93b node build(int p=1, int l=0, int r=n-1) {
d84     if (l == r) return seg[p] = {v[l]};
ee4     int m = (l+r)/2;
3d6     return seg[p] = {build(2*p, l, m), build(2*p+1,
m+1, r)};
cbb }
0d8 void build(int n2, int* v2) {
680     n = n2, v = v2;
6f2     build();
cbb }
ceb void prop(int p, int l, int r) {
8ce     if (l == r) return;
abd     for (int k = 0; k < 2; k++) {
d07         if (seg[p].lazy)
seg[2*p+k].setsum(seg[p].lazy);
843         seg[2*p+k].setmin(seg[p].ma1);
f79         seg[2*p+k].setmax(seg[p].mi1);
cbb     }
431     seg[p].lazy = 0;
cbb }
055 pair<pair<ll, ll>, ll> query(int a, int b, int p=1,
int l=0, int r=n-1) {
e07     if (b < l or r < a) return {{LINF, -LINF}, 0};
9be     if (a <= l and r <= b) return {{seg[p].mi1,
seg[p].ma1}, seg[p].sum};
6b9     prop(p, l, r);
ee4     int m = (l+r)/2;
e6f     auto L = query(a, b, 2*p, l, m), R = query(a, b,
2*p+1, m+1, r);
96d     return {{min(L.f.f, R.f.f), max(L.f.s, R.f.s)},

```

```

L.s+R.s};
cbb      }
2c8      node updatemin(int a, int b, ll x, int p=1, int l=0,
int r=n-1) {
744      if (b < l or r < a or seg[p].ma1 <= x) return
seg[p];
309      if (a <= l and r <= b and seg[p].ma2 < x) {
ccd          seg[p].setmin(x);
534          return seg[p];
cbb      }
6b9      prop(p, l, r);
ee4      int m = (l+r)/2;
96a      return seg[p] = {updatemin(a, b, x, 2*p, l, m),
faf          updatemin(a, b, x, 2*p+1, m+1,
r)}};
cbb      }
044      node updatemax(int a, int b, ll x, int p=1, int l=0,
int r=n-1) {
b59      if (b < l or r < a or seg[p].mi1 >= x) return
seg[p];
a9e      if (a <= l and r <= b and seg[p].mi2 > x) {
e8a          seg[p].setmax(x);
534          return seg[p];
cbb      }
6b9      prop(p, l, r);
ee4      int m = (l+r)/2;
ee3      return seg[p] = {updatemax(a, b, x, 2*p, l, m),
bd2          updatemax(a, b, x, 2*p+1, m+1,
r)}};
cbb      }
aee      node updatesum(int a, int b, ll x, int p=1, int l=0,
int r=n-1) {
e9f      if (b < l or r < a) return seg[p];
9a3      if (a <= l and r <= b) {
8f4          seg[p].setsum(x);
534          return seg[p];
cbb      }
6b9      prop(p, l, r);
ee4      int m = (l+r)/2;
7b6      return seg[p] = {updatesum(a, b, x, 2*p, l, m),
ddb          updatesum(a, b, x, 2*p+1, m+1,
r)}};

```

```

cbb      }
214 };

```

1.16 SegTree Colorida

```

d41 // Cada posicao tem um valor e uma cor
d41 // 0 construtor recebe um vector de {valor, cor}
d41 // e o numero de cores (as cores devem estar em [0, c-1])
d41 // query(c, a, b) retorna a soma dos valores
d41 // de todo mundo em [a, b] que tem cor c
d41 // update(c, a, b, x) soma x em todo mundo em
d41 // [a, b] que tem cor c
d41 // paint(c1, c2, a, b) faz com que todo mundo
d41 // em [a, b] que tem cor c1 passe a ter cor c2
d41 //
d41 // Complexidades:
d41 // construir - O(n log(n)) espaco e tempo
d41 // query - O(log(n))
d41 // update - O(log(n))
d41 // paint - O(log(n)) amortizado
d41 // 2938e8
d41
04f struct seg_color {
3c9     struct node {
b19         node *l, *r;
0f9         int cnt;
9ca         ll val, lazy;
277         node() : l(NULL), r(NULL), cnt(0), val(0),
lazy(0) {}
01e         void update() {
d0a             cnt = 0, val = 0;
bc4             for (auto i : {l, r}) if (i) {
c89                 i->prop();
281                 cnt += i->cnt, val += i->val;
cbb             }
cbb         }
a9c         void prop() {
2dd             if (!lazy) return;
3f7             val += lazy*(ll)cnt;
b64             for (auto i : {l, r}) if (i) i->lazy += lazy;
c60             lazy = 0;
cbb         }

```

```

214     };
d41
1a8     int n;
9b0     vector<node*> seg;
d41
6e0     seg_color(vector<pair<int, int>>& v, int c) :
n(v.size()), seg(c, NULL) {
830         for (int i = 0; i < n; i++)
9b7             seg[v[i].second] = insert(seg[v[i].second],
i, v[i].first, 0, n-1);
cbb     }
3c7     ~seg_color() {
dde         queue<node*> q;
3a6         for (auto i : seg) q.push(i);
402         while (q.size()) {
20b             auto i = q.front(); q.pop();
dab             if (!i) continue;
7c7             q.push(i->l), q.push(i->r);
5ce             delete i;
cbb         }
cbb     }
d41
40b     node* insert(node* at, int idx, int val, int l, int
r) {
1a4         if (!at) at = new node();
232         if (l == r) return at->cnt = 1, at->val = val,
at;
ee4         int m = (l+r)/2;
137         if (idx <= m) at->l = insert(at->l, idx, val, l,
m);
3e6         else at->r = insert(at->r, idx, val, m+1, r);
cff         return at->update(), at;
cbb     }
870     ll query(node* at, int a, int b, int l, int r) {
61b         if (!at or b < l or r < a) return 0;
d9f         at->prop();
cb2         if (a <= l and r <= b) return at->val;
ee4         int m = (l+r)/2;
4c4         return query(at->l, a, b, l, m) + query(at->r,
a, b, m+1, r);
cbb     }
e54     ll query(int c, int a, int b) { return query(seg[c],

```

```

a, b, 0, n-1); }
91c     void update(node* at, int a, int b, int x, int l,
int r) {
fba         if (!at or b < l or r < a) return;
d9f         at->prop();
9a3         if (a <= l and r <= b) {
e9a             at->lazy += x;
cb2             return void(at->prop());
cbb         }
ee4         int m = (l+r)/2;
0b0         update(at->l, a, b, x, l, m), update(at->r, a,
b, x, m+1, r);
7b4         at->update();
cbb     }
a40     void update(int c, int a, int b, int x) {
update(seg[c], a, b, x, 0, n-1); }
70c     void paint(node*& from, node*& to, int a, int b, int
l, int r) {
10f         if (to == from or !from or b < l or r < a)
return;
e85         from->prop();
889         if (to) to->prop();
9a3         if (a <= l and r <= b) {
24d             if (!to) {
38f                 to = from;
140                 from = NULL;
505                 return;
cbb             }
ee4             int m = (l+r)/2;
1cb             paint(from->l, to->l, a, b, l, m),
paint(from->r, to->r, a, b, m+1, r);
72d             to->update();
270             delete from;
140             from = NULL;
505             return;
cbb         }
019         if (!to) to = new node();
ee4         int m = (l+r)/2;
1cb         paint(from->l, to->l, a, b, l, m),
paint(from->r, to->r, a, b, m+1, r);
45a         from->update(), to->update();
cbb     }

```

```

471     void paint(int c1, int c2, int a, int b) {
        paint(seg[c1], seg[c2], a, b, 0, n-1); }
214 };

```

1.17 SegTree Esparsa - Lazy

```

d41 // Query: soma do range [a, b]
d41 // Update: flipa os valores de [a, b]
d41 // 0 MAX tem q ser Q log N para Q updates
d41 //
d41 // Complexidades:
d41 // build - O(1)
d41 // query - O(log(n))
d41 // update - O(log(n))
d41 // dc37e6
d41
aa4 namespace seg {
6de     int seg[MAX], lazy[MAX], R[MAX], L[MAX], ptr;
e9a     int get_l(int i){
3db         if (L[i] == 0) L[i] = ptr++;
a96         return L[i];
cbb     }
943     int get_r(int i){
71b         if (R[i] == 0) R[i] = ptr++;
283         return R[i];
cbb     }
d41
e71     void build() { ptr = 2; }
d41
ceb     void prop(int p, int l, int r) {
b77         if (!lazy[p]) return;
76c         seg[p] = r-l+1 - seg[p];
213         if (l != r) lazy[get_l(p)]^=lazy[p],
        lazy[get_r(p)]^=lazy[p];
3c7         lazy[p] = 0;
cbb     }
d41
158     int query(int a, int b, int p=1, int l=0, int r=N-1)
{
6b9         prop(p, l, r);
786         if (b < l or r < a) return 0;
527         if (a <= l and r <= b) return seg[p];

```

```

d41
ee4         int m = (l+r)/2;
818         return query(a, b, get_l(p), l, m)+query(a, b,
        get_r(p), m+1, r);
cbb     }
d41
51f     int update(int a, int b, int p=1, int l=0, int
        r=N-1) {
6b9         prop(p, l, r);
e9f         if (b < l or r < a) return seg[p];
9a3         if (a <= l and r <= b) {
ab6             lazy[p] ^= 1;
6b9             prop(p, l, r);
534             return seg[p];
cbb         }
ee4         int m = (l+r)/2;
43a         return seg[p] = update(a, b, get_l(p), l,
        m)+update(a, b, get_r(p), m+1, r);
cbb     }
214 };

```

1.18 SegTree Esparsa - O(q) memoria

```

d41 // Query: min do range [a, b]
d41 // Update: troca o valor de uma posicao
d41 // Usa O(q) de memoria para q updates
d41 //
d41 // Complexidades:
d41 // query - O(log(n))
d41 // update - O(log(n))
d41 // 072a21
d41
13d template<typename T> struct seg {
3c9     struct node {
d53         node* ch[2];
970         char d;
ca0         T v;
d41
c4e         T mi;
d41
d4e         node(int d_, T v_, T val) : d(d_), v(v_) {
e71             ch[0] = ch[1] = NULL;

```

```

d6e         mi = val;
cbb     }
b32     node(node* x) : d(x->d), v(x->v), mi(x->mi) {
c99         ch[0] = x->ch[0], ch[1] = x->ch[1];
cbb     }
01e     void update() {
909         mi = numeric_limits<T>::max();
151         for (int i = 0; i < 2; i++) if (ch[i])
b5a             mi = min(mi, ch[i]->mi);
cbb     }
214 };
d41
bb7     node* root;
9c5     char n;
d41
ba7     seg() : root(NULL), n(0) {}
512 ~seg() {
4c0         std::vector<node*> q = {root};
402         while (q.size()) {
e5d             node* x = q.back(); q.pop_back();
ee9             if (!x) continue;
73f             q.push_back(x->ch[0]), q.push_back(x->ch[1]);
bf0             delete x;
cbb         }
cbb     }
d41
1a6     char msb(T v, char l, char r) { // msb in range (l,
r]
8e4         for (char i = r; i > l; i--) if (v>>i&1) return
i;
daa         return -1;
cbb     }
430     void cut(node* at, T v, char i) {
677         char d = msb(v ^ at->v, at->d, i);
23b         if (d == -1) return; // no need to split
ebf         node* nxt = new node(at);
d43         at->ch[v>>d&1] = NULL;
34f         at->ch[!(v>>d&1)] = nxt;
150         at->d = d;
cbb     }
d41
6e5     node* update(node* at, T idx, T val, char i) {

```

```

c8c         if (!at) return new node(-1, idx, val);
d67         cut(at, idx, i);
1a2         if (at->d == -1) { // leaf
792             at->mi = val;
ce6             return at;
cbb         }
b29         bool dir = idx>>at->d&1;
c8f         at->ch[dir] = update(at->ch[dir], idx, val,
at->d-1);
7b4         at->update();
ce6         return at;
cbb     }
85c     void update(T idx, T val) {
8f4         while (idx>>n) n++;
61e         root = update(root, idx, val, n-1);
cbb     }
d41
9d8     T query(node* at, T a, T b, T l, T r, char i) {
df0         if (!at or b < l or r < a) return
numeric_limits<T>::max();
fd3         if (a <= l and r <= b) return at->mi;
841         T m = l + (r-l)/2;
c85         if (at->d < i) {
c59             if ((at->v>>i&1) == 0) return query(at, a,
b, l, m, i-1);
ca4             else return query(at, a, b, m+1, r, i-1);
cbb         }
373         return min(query(at->ch[0], a, b, l, m, i-1),
query(at->ch[1], a, b, m+1, r, i-1));
cbb     }
6f6     T query(T l, T r) { return query(root, l, r, 0,
(1<n)-1, n-1); }
214 };

```

1.19 SegTree Iterativa

```

d41 // Consultas 0-based
d41 // Valores iniciais devem estar em (seg[n], ... ,
seg[2*n-1])
d41 // Query: soma do range [a, b]
d41 // Update: muda o valor da posicao p para x
d41 //

```

```

d41 // Complexidades:
d41 // build - O(n)
d41 // query - O(log(n))
d41 // update - O(log(n))
d41 // 779519
d41
6a4 int seg[2 * MAX];
1a8 int n;
d41
0a8 void build() {
d15     for (int i = n - 1; i; i--) seg[i] = seg[2*i] +
cbb     seg[2*i+1];
d41
4ea int query(int a, int b) {
7c9     int ret = 0;
728     for(a += n, b += n; a <= b; ++a /= 2, --b /= 2) {
4ea         if (a % 2 == 1) ret += seg[a];
244         if (b % 2 == 0) ret += seg[b];
cbb     }
edf     return ret;
cbb }
d41
ff3 void update(int p, int x) {
37d     seg[p += n] = x;
c8c     while (p /= 2) seg[p] = seg[2*p] + seg[2*p+1];
cbb }

```

1.20 SegTree Iterativa com Lazy Propagation

```

d41 // Query: soma do range [a, b]
d41 // Update: soma x em cada elemento do range [a, b]
d41 // Para mudar, mudar as funcoes junta, poe e query
d41 // LOG = ceil(log2(MAX))
d41 //
d41 // Complexidades:
d41 // build - O(n)
d41 // query - O(log(n))
d41 // update - O(log(n))
d41 // 6dc475
d41
aa4 namespace seg {

```

```

6db     ll seg[2*MAX], lazy[2*MAX];
1a8     int n;
d41
9b3     ll junta(ll a, ll b) {
534         return a+b;
cbb     }
d41
d41     // soma x na posicao p de tamanho tam
1b4     void poe(int p, ll x, int tam, bool prop=1) {
517         seg[p] += x*tam;
6ae         if (prop and p < n) lazy[p] += x;
cbb     }
d41
d41     // atualiza todos os pais da folha p
b1e     void sobe(int p) {
d5a         for (int tam = 2; p /= 2; tam *= 2) {
4ca             seg[p] = junta(seg[2*p], seg[2*p+1]);
388             poe(p, lazy[p], tam, 0);
cbb         }
cbb     }
d41
d41     // propaga o caminho da raiz ate a folha p
a0a     void prop(int p) {
076         int tam = 1 << (LOG-1);
0a8         for (int s = LOG; s; s--, tam /= 2) {
4b1             int i = p >> s;
27c             if (lazy[i]) {
860                 poe(2*i, lazy[i], tam);
e38                 poe(2*i+1, lazy[i], tam);
b97                 lazy[i] = 0;
cbb             }
cbb         }
cbb     }
d41
61c     void build(int n2, int* v) {
1e3         n = n2;
95f         for (int i = 0; i < n; i++) seg[n+i] = v[i];
c41         for (int i = n-1; i; i--) seg[i] =
junta(seg[2*i], seg[2*i+1]);
f4c         for (int i = 0; i < 2*n; i++) lazy[i] = 0;
cbb     }
d41

```

```

4f3      ll query(int a, int b) {
b73          ll ret = 0;
b48          for (prop(a+=n), prop(b+=n); a <= b; ++a/=2,
--b/=2) {
a8e              if (a%2 == 1) ret = junta(ret, seg[a]);
c58              if (b%2 == 0) ret = junta(ret, seg[b]);
cbb          }
edf          return ret;
cbb      }
d41
a28      void update(int a, int b, int x) {
c2d          int a2 = a += n, b2 = b += n, tam = 1;
0ff          for (; a <= b; ++a/=2, --b/=2, tam *= 2) {
32a              if (a%2 == 1) poe(a, x, tam);
9da              if (b%2 == 0) poe(b, x, tam);
cbb          }
0f7          sobe(a2), sobe(b2);
cbb      }
214 };
d41

```

1.21 SegTree PA

```

d41 // Segtree de PA
d41 // update_set(l, r, A, R) seta [l, r] para PA(A, R),
d41 // update_add soma PA(A, R) em [l, r]
d41 // query(l, r) retorna a soma de [l, r]
d41 //
d41 // PA(A, R) eh a PA: [A+R, A+2R, A+3R, ... ]
d41 //
d41 // Complexidades:
d41 // construir - O(n)
d41 // update_set, update_add, query - O(log(n))
d41 // bc4746
d41
dc7 struct seg_pa {
350     struct Data {
8f5         ll sum;
662         ll set_a, set_r, add_a, add_r;
9b7         Data() : sum(0), set_a(LINF), set_r(0),
add_a(0), add_r(0) {}
214     };

```

```

16a     vector<Data> seg;
1a8     int n;
d41
d41     seg_pa(int n_) {
e95         n = n_;
fc3         seg = vector<Data>(4*n);
cbb     }
d41
ceb     void prop(int p, int l, int r) {
d5a         int tam = r-l+1;
c3f         ll &sum = seg[p].sum, &set_a = seg[p].set_a,
&set_r = seg[p].set_r,
a1b         &add_a = seg[p].add_a, &add_r = seg[p].add_r;
d41
c02         if (set_a != LINF) {
660             set_a += add_a, set_r += add_r;
06e             sum = set_a*tam + set_r*tam*(tam+1)/2;
579             if (l != r) {
ee4                 int m = (l+r)/2;
d41
886                 seg[2*p].set_a = set_a;
358                 seg[2*p].set_r = set_r;
ed6                 seg[2*p].add_a = seg[2*p].add_r = 0;
d41
f0c                 seg[2*p+1].set_a = set_a + set_r *
(m-l+1);
471                 seg[2*p+1].set_r = set_r;
d48                 seg[2*p+1].add_a = seg[2*p+1].add_r = 0;
cbb             }
823             set_a = LINF, set_r = 0;
953             add_a = add_r = 0;
105         } else if (add_a or add_r) {
18b             sum += add_a*tam + add_r*tam*(tam+1)/2;
579             if (l != r) {
ee4                 int m = (l+r)/2;
d41
ff0                 seg[2*p].add_a += add_a;
ec0                 seg[2*p].add_r += add_r;
d41
06c                 seg[2*p+1].add_a += add_a + add_r *
(m-l+1);
a6d                 seg[2*p+1].add_r += add_r;

```

```

cbb          }
953          add_a = add_r = 0;
cbb      }
cbb  }
d41
0b7  int inter(pair<int, int> a, pair<int, int> b) {
98c      if (a.first > b.first) swap(a, b);
eef      return max(0, min(a.second, b.second) - b.first
+ 1);
cbb  }
be1  ll set(int a, int b, ll aa, ll rr, int p, int l, int
r) {
6b9      prop(p, l, r);
457      if (b < l or r < a) return seg[p].sum;
9a3      if (a <= l and r <= b) {
91c          seg[p].set_a = aa;
774          seg[p].set_r = rr;
6b9          prop(p, l, r);
254          return seg[p].sum;
cbb      }
ee4      int m = (l+r)/2;
963      int tam_l = inter({l, m}, {a, b});
c34      return seg[p].sum = set(a, b, aa, rr, 2*p, l, m)
+
365          set(a, b, aa + rr * tam_l, rr, 2*p+1, m+1,
r);
cbb  }
f55  void update_set(int l, int r, ll aa, ll rr) {
6f7      set(l, r, aa, rr, 1, 0, n-1);
cbb  }
5f6  ll add(int a, int b, ll aa, ll rr, int p, int l, int
r) {
6b9      prop(p, l, r);
457      if (b < l or r < a) return seg[p].sum;
9a3      if (a <= l and r <= b) {
359          seg[p].add_a += aa;
1ee          seg[p].add_r += rr;
6b9          prop(p, l, r);
254          return seg[p].sum;
cbb      }
ee4      int m = (l+r)/2;
963      int tam_l = inter({l, m}, {a, b});

```

```

586          return seg[p].sum = add(a, b, aa, rr, 2*p, l, m)
+
695          add(a, b, aa + rr * tam_l, rr, 2*p+1, m+1,
r);
cbb  }
848  void update_add(int l, int r, ll aa, ll rr) {
afa      add(l, r, aa, rr, 1, 0, n-1);
cbb  }
f45  ll query(int a, int b, int p, int l, int r) {
6b9      prop(p, l, r);
786      if (b < l or r < a) return 0;
e9a      if (a <= l and r <= b) return seg[p].sum;
ee4      int m = (l+r)/2;
b1f      return query(a, b, 2*p, l, m) + query(a, b,
2*p+1, m+1, r);
cbb  }
bfc  ll query(int l, int r) { return query(l, r, 1, 0,
n-1); }
214 };

```

1.22 SegTree Persistente

```

d41 // SegTree de soma, update de somar numa posicao
d41 //
d41 // query(a, b, t) retorna a query de [a, b] na versao t
d41 // update(a, x, t) faz um update v[a]+=x a partir da
d41 // versao de t, criando uma nova versao e retornando seu
id
d41 // Por default, faz o update a partir da ultima versao
d41 //
d41 // build - O(n)
d41 // query - O(log(n))
d41 // update - O(log(n))
d41 // 50ab73
d41
54a const int MAX = 1e5+10, UPD = 1e5+10, LOG = 18;
6de const int MAXS = 2*MAX+UPD*LOG;
d41
f6e namespace perseg {
bd6     ll seg[MAXS];
f4e     int rt[UPD], L[MAXS], R[MAXS], cnt, t;
052     int n, *v;

```



```

d41
3c4      ll build(int p, int l, int r) {
6cd          if (l == r) return seg[p] = v[l];
855          L[p] = cnt++, R[p] = cnt++;
ee4          int m = (l+r)/2;
275          return seg[p] = build(L[p], l, m) + build(R[p],
m+1, r);
cbb      }
0d8      void build(int n2, int* v2) {
680          n = n2, v = v2;
856          rt[0] = cnt++;
c50          build(0, 0, n-1);
cbb      }
f45      ll query(int a, int b, int p, int l, int r) {
786          if (b < l or r < a) return 0;
527          if (a <= l and r <= b) return seg[p];
ee4          int m = (l+r)/2;
1ed          return query(a, b, L[p], l, m) + query(a, b,
R[p], m+1, r);
cbb      }
182      ll query(int a, int b, int tt) {
c13          return query(a, b, rt[tt], 0, n-1);
cbb      }
bb3      ll update(int a, int x, int lp, int p, int l, int r)
{
747          if (l == r) return seg[p] = seg[lp]+x;
ee4          int m = (l+r)/2;
ab8          if (a <= m)
b48              return seg[p] = update(a, x, L[lp],
L[p]=cnt++, l, m) + seg[R[p]=R[lp]];
8a9          return seg[p] = seg[L[p]=L[lp]] + update(a, x,
R[lp], R[p]=cnt++, m+1, r);
cbb      }
6f6      int update(int a, int x, int tt=t) {
ab3          update(a, x, rt[tt], rt[++t]=cnt++, 0, n-1);
e0d          return t;
cbb      }
214 };

```

1.23 Sparse Table

```
d41 // Resolve RMQ
```

```

d41 // MAX2 = log(MAX)
d41 //
d41 // Complexidades:
d41 // build - O(n log(n))
d41 // query - O(1)
d41 // 7aa4c9
d41
cca namespace sparse {
710     int m[MAX2][MAX], n;
61c     void build(int n2, int* v) {
1e3         n = n2;
78e         for (int i = 0; i < n; i++) m[0][i] = v[i];
a1c         for (int j = 1; (1<<j) <= n; j++) for (int i =
0; i+(1<<j) <= n; i++)
5d5             m[j][i] = min(m[j-1][i],
m[j-1][i+(1<<(j-1))]);
cbb     }
4ea     int query(int a, int b) {
ee5         int j = __builtin_clz(1) - __builtin_clz(b-a+1);
dc3         return min(m[j][a], m[j][b-(1<<j)+1]);
cbb     }
cbb }

```

1.24 Sparse Table Disjunta

```

d41 // Resolve qualquer operacao associativa
d41 // MAX2 = log(MAX)
d41 //
d41 // Complexidades:
d41 // build - O(n log(n))
d41 // query - O(1)
d41 // fd81ae
d41
cca namespace sparse {
9bf     int m[MAX2][2*MAX], n, v[2*MAX];
5f7     int op(int a, int b) { return min(a, b); }
0d8     void build(int n2, int* v2) {
1e3         n = n2;
df4         for (int i = 0; i < n; i++) v[i] = v2[i];
a84         while (n&(n-1)) n++;
3d2         for (int j = 0; (1<<j) < n; j++) {
1c0             int len = 1<<j;

```

```

d9b         for (int c = len; c < n; c += 2*len) {
332             m[j][c] = v[c], m[j][c-1] = v[c-1];
668             for (int i = c+1; i < c+len; i++)
m[j][i] = op(m[j][i-1], v[i]);
432         for (int i = c-2; i >= c-len; i--)
m[j][i] = op(v[i], m[j][i+1]);
cbb     }
cbb     }
cbb     }
9e3     int query(int l, int r) {
f13         if (l == r) return v[l];
e6d         int j = __builtin_clz(1) - __builtin_clz(l^r);
d67         return op(m[j][l], m[j][r]);
cbb     }
cbb }

```

1.25 Splay Tree

```

d41 // SEMPRE QUE DESCER NA ARVORE, DAR SPLAY NO
d41 // NODE MAIS PROFUNDO VISITADO
d41 // Todas as operacoes sao O(log(n)) amortizado
d41 // Se quiser colocar mais informacao no node,
d41 // mudar em 'update'
d41 // 4ff2b3
d41
538 template<typename T> struct splaytree {
3c9     struct node {
183         node *ch[2], *p;
e4d         int sz;
f48         T val;
da0         node(T v) {
696             ch[0] = ch[1] = p = NULL;
a26             sz = 1;
250             val = v;
cbb         }
01e         void update() {
a26             sz = 1;
c7c             for (int i = 0; i < 2; i++) if (ch[i]) {
d5f                 sz += ch[i]->sz;
cbb             }
cbb         }
214     };

```

```

d41
bb7     node* root;
d41
fbc     splaytree() { root = NULL; }
214     splaytree(const splaytree& t) {
cbf         throw logic_error("Nao copiar a splaytree!");
cbb     }
891     ~splaytree() {
609         vector<node*> q = {root};
402         while (q.size()) {
e5d             node* x = q.back(); q.pop_back();
ee9             if (!x) continue;
73f             q.push_back(x->ch[0]), q.push_back(x->ch[1]);
bf0             delete x;
cbb         }
cbb     }
d41
94f     void rotate(node* x) { // x vai ficar em cima
d9b         node *p = x->p, *pp = p->p;
ecf         if (pp) pp->ch[pp->ch[1] == p] = x;
286         bool d = p->ch[0] == x;
d63         p->ch[!d] = x->ch[d], x->ch[d] = p;
bad         if (p->ch[!d]) p->ch[!d]->p = p;
fc2         x->p = pp, p->p = x;
1ea         p->update(), x->update();
cbb     }
3fa     node* splay(node* x) {
a39         if (!x) return x;
4ea         root = x;
3cf         while (x->p) {
d9b             node *p = x->p, *pp = p->p;
359             if (!pp) return rotate(x), x; // zig
e3c             if ((pp->ch[0] == p)^(p->ch[0] == x))
a2b                 rotate(x), rotate(x); // zigzag
4b2             else rotate(p), rotate(x); // zigzig
cbb         }
ea5         return x;
cbb     }
313     node* insert(T v, bool lb=0) {
b64         if (!root) return lb ? NULL : root = new node(v);
002         node *x = root, *last = NULL;;
31e         while (1) {

```

```

5d7         bool d = x->val < v;
0fd         if (!d) last = x;
c2e         if (x->val == v) break;
c16         if (x->ch[d]) x = x->ch[d];
4e6         else {
dea             if (lb) break;
055             x->ch[d] = new node(v);
99c             x->ch[d]->p = x;
30e             x = x->ch[d];
c2b             break;
cbb         }
cbb     }
0b6     splay(x);
61c     return lb ? splay(last) : x;
cbb }
c0c int size() { return root ? root->sz : 0; }
2ca int count(T v) { return insert(v, 1) and root->val
== v; }
111 node* lower_bound(T v) { return insert(v, 1); }
26b void erase(T v) {
446     if (!count(v)) return;
bce     node *x = root, *l = x->ch[0];
268     if (!l) {
8b1         root = x->ch[1];
32e         if (root) root->p = NULL;
8f3         return delete x;
cbb     }
5e7     root = l, l->p = NULL;
902     while (l->ch[1]) l = l->ch[1];
bab     splay(l);
f0e     l->ch[1] = x->ch[1];
7d9     if (l->ch[1]) l->ch[1]->p = l;
bf0     delete x;
62a     l->update();
cbb }
24a int order_of_key(T v) {
62b     if (!lower_bound(v)) return root ? root->sz : 0;
1cc     return root->ch[0] ? root->ch[0]->sz : 0;
cbb }
db6 node* find_by_order(int k) {
084     if (k >= size()) return NULL;
52f     node* x = root;

```

```

31e         while (1) {
20f             if (x->ch[0] and x->ch[0]->sz >= k+1) x =
x->ch[0];
4e6             else {
a1c                 if (x->ch[0]) k -= x->ch[0]->sz;
1dc                 if (!k) return splay(x);
eb8                 k--, x = x->ch[1];
cbb             }
cbb         }
cbb     }
19c     T min() {
52f         node* x = root;
6f6         while (x->ch[0]) x = x->ch[0]; // max -> ch[1]
3e9         return splay(x)->val;
cbb     }
214 };

```

1.26 Splay Tree Implicita

```

d41 // vector da NASA
d41 // Um pouco mais rapido q a treap
d41 // 0 construtor a partir do vector
d41 // eh linear, todas as outras operacoes
d41 // custom O(log(n)) amortizado
d41 // a3575a
d41
081 template<typename T> struct splay {
3c9     struct node {
183         node *ch[2], *p;
e4d         int sz;
875         T val, sub, lazy;
aa6         bool rev;
da0         node(T v) {
696             ch[0] = ch[1] = p = NULL;
a26             sz = 1;
1e4             sub = val = v;
c60             lazy = 0;
b67             rev = false;
cbb         }
a9c         void prop() {
0ec             if (lazy) {
924                 val += lazy, sub += lazy*sz;

```

```

091         if (ch[0]) ch[0]->lazy += lazy;
1a8         if (ch[1]) ch[1]->lazy += lazy;
cbb     }
1bb     if (rev) {
80a         swap(ch[0], ch[1]);
628         if (ch[0]) ch[0]->rev ^= 1;
adc         if (ch[1]) ch[1]->rev ^= 1;
cbb     }
a32     lazy = 0, rev = 0;
cbb     }
01e     void update() {
0c3         sz = 1, sub = val;
c7c         for (int i = 0; i < 2; i++) if (ch[i]) {
05f             ch[i]->prop();
d5f             sz += ch[i]->sz;
4a1             sub += ch[i]->sub;
cbb         }
cbb     }
214 };
d41
bb7     node* root;
d41
5d9     splay() { root = NULL; }
9b1     splay(node* x) {
4ea         root = x;
32e         if (root) root->p = NULL;
cbb     }
1b7     splay(vector<T> v) { // O(n)
950         root = NULL;
806         for (T i : v) {
2a0             node* x = new node(i);
bd1             x->ch[0] = root;
37a             if (root) root->p = x;
4ea             root = x;
a0a             root->update();
cbb         }
cbb     }
a9e     splay(const splay& t) {
e62         throw logic_error("Nao copiar a splay!");
cbb     }
5ab     ~splay() {
609         vector<node*> q = {root};

```

```

402     while (q.size()) {
e5d         node* x = q.back(); q.pop_back();
ee9         if (!x) continue;
73f         q.push_back(x->ch[0]), q.push_back(x->ch[1]);
bf0         delete x;
cbb     }
cbb }
d41
73c     int size(node* x) { return x ? x->sz : 0; }
94f     void rotate(node* x) { // x vai ficar em cima
d9b         node *p = x->p, *pp = p->p;
ecf         if (pp) pp->ch[pp->ch[1] == p] = x;
286         bool d = p->ch[0] == x;
d63         p->ch[!d] = x->ch[d], x->ch[d] = p;
bad         if (p->ch[!d]) p->ch[!d]->p = p;
fc2         x->p = pp, p->p = x;
1ea         p->update(), x->update();
cbb     }
6a0     node* splaya(node* x) {
a39         if (!x) return x;
be6         root = x, x->update();
3cf         while (x->p) {
d9b             node *p = x->p, *pp = p->p;
359             if (!pp) return rotate(x), x; // zig
e3c             if ((pp->ch[0] == p)^(p->ch[0] == x))
a2b                 rotate(x), rotate(x); // zigzag
4b2             else rotate(p), rotate(x); // zigzig
cbb         }
ea5         return x;
cbb     }
a7f     node* find(int v) {
a2e         if (!root) return NULL;
52f         node *x = root;
6cd         int key = 0;
31e         while (1) {
857             x->prop();
ba1             bool d = key + size(x->ch[0]) < v;
877             if (key + size(x->ch[0]) != v and x->ch[d]) {
15e                 if (d) key += size(x->ch[0])+1;
30e                 x = x->ch[d];
9af             } else break;
cbb         }

```

```

152         return splaya(x);
cbb     }
c0c     int size() { return root ? root->sz : 0; }
c26     void join(splay<T>& l) { // assume que l < *this
690         if (!size()) swap(root, l.root);
579         if (!size() or !l.size()) return;
bee         node* x = l.root;
31e         while (1) {
857             x->prop();
34d             if (!x->ch[1]) break;
bd8             x = x->ch[1];
cbb         }
147         l.splaya(x), root->prop(), root->update();
42b         x->ch[1] = root, x->ch[1]->p = x;
0aa         root = l.root, l.root = NULL;
a0a         root->update();
cbb     }
5ed     node* split(int v) { // retorna os elementos < v
398         if (v <= 0) return NULL;
060         if (v >= size()) {
f87             node* ret = root;
950             root = NULL;
8c9             ret->update();
edf             return ret;
cbb         }
adc         find(v);
a59         node* l = root->ch[0];
4df         root->ch[0] = NULL;
5a3         if (l) l->p = NULL;
a0a         root->update();
792         return l;
cbb     }
511     T& operator [](int i) {
9d4         find(i);
ae0         return root->val;
cbb     }
231     void push_back(T v) { // O(1)
a01         node* r = new node(v);
0de         r->ch[0] = root;
b11         if (root) root->p = r;
b13         root = r, root->update();
cbb     }

```

```

b7a     T query(int l, int r) {
95f         splay<T> M(split(r+1));
5ff         splay<T> L(M.split(l));
d1c         T ans = M.root->sub;
49c         M.join(L), join(M);
ba7         return ans;
cbb     }
41f     void update(int l, int r, T s) {
95f         splay<T> M(split(r+1));
5ff         splay<T> L(M.split(l));
996         M.root->lazy += s;
49c         M.join(L), join(M);
cbb     }
8c1     void reverse(int l, int r) {
95f         splay<T> M(split(r+1));
5ff         splay<T> L(M.split(l));
945         M.root->rev ^= 1;
49c         M.join(L), join(M);
cbb     }
2fb     void erase(int l, int r) {
95f         splay<T> M(split(r+1));
5ff         splay<T> L(M.split(l));
dcc         join(L);
cbb     }
214 };

```

1.27 Split-Merge Set

```

d41 // Representa um conjunto de inteiros nao negativos
d41 // Todas as operacoes custam O(log(N)),
d41 // em que N = maior elemento do set,
d41 // exceto o merge, que custa O(log(N)) amortizado
d41 // Usa O(min(N, n log(N))) de memoria, sendo 'n' o
d41 // numero de elementos distintos no set
d41 // 2d2d8a
d41
2dc     template<typename T, bool MULTI=false, typename
SIZE_T=int> struct sms {
3c9         struct node {
b19             node *l, *r;
15f             SIZE_T cnt;
658             node() : l(NULL), r(NULL), cnt(0) {}

```

```

01e         void update() {
a01             cnt = 0;
d8a             if (l) cnt += l->cnt;
e49             if (r) cnt += r->cnt;
cbb         }
214     };
d41
bb7     node* root;
fd0     T N;
d41
f34     sms() : root(NULL), N(0) {}
83b     sms(T v) : sms() { while (v >= N) N = 2*N+1; }
5e1     sms(const sms& t) : root(NULL), N(t.N) {
3af         for (SIZE_T i = 0; i < t.size(); i++) {
a0f             T at = t[i];
e6d             SIZE_T qt = t.count(at);
a43             insert(at, qt);
f42             i += qt-1;
cbb         }
cbb     }
a96     sms(initializer_list<T> v) : sms() { for (T i : v)
insert(i); }
2dd     ~sms() {
609         vector<node*> q = {root};
402         while (q.size()) {
e5d             node* x = q.back(); q.pop_back();
ee9             if (!x) continue;
1c7             q.push_back(x->l), q.push_back(x->r);
bf0             delete x;
cbb         }
cbb     }
d41
fdc     friend void swap(sms& a, sms& b) {
49e         swap(a.root, b.root), swap(a.N, b.N);
cbb     }
83e     sms& operator =(const sms& v) {
768         sms tmp = v;
420         swap(tmp, *this);
357         return *this;
cbb     }
d06     SIZE_T size() const { return root ? root->cnt : 0; }
17f     SIZE_T count(node* x) const { return x ? x->cnt : 0; }

```

```

}
75a     void clear() {
0a0         sms tmp;
4ac         swap(*this, tmp);
cbb     }
a06     void expand(T v) {
bc3         for (; N < v; N = 2*N+1) if (root) {
63c             node* nroot = new node();
956             nroot->l = root;
897             root = nroot;
a0a             root->update();
cbb         }
cbb     }
d41
b14     node* insert(node* at, T idx, SIZE_T qt, T l, T r) {
1a4         if (!at) at = new node();
893         if (l == r) {
435             at->cnt += qt;
beb             if (!MULTI) at->cnt = 1;
ce6             return at;
cbb         }
841         T m = l + (r-l)/2;
a02         if (idx <= m) at->l = insert(at->l, idx, qt, l,
m);
8d9         else at->r = insert(at->r, idx, qt, m+1, r);
cff         return at->update(), at;
cbb     }
cf7     void insert(T v, SIZE_T qt=1) { // insere 'qt'
ocorrecias de 'v'
882         if (qt <= 0) return erase(v, -qt);
72b         assert(v >= 0);
f52         expand(v);
5e9         root = insert(root, v, qt, 0, N);
cbb     }
d41
f06     node* erase(node* at, T idx, SIZE_T qt, T l, T r) {
28c         if (!at) return at;
54b         if (l == r) at->cnt = at->cnt < qt ? 0 : at->cnt
- qt;
4e6         else {
841             T m = l + (r-l)/2;
281             if (idx <= m) at->l = erase(at->l, idx, qt,

```

```

    l, m);
ba1         else at->r = erase(at->r, idx, qt, m+1, r);
7b4         at->update();
cbb         }
135         if (!at->cnt) delete at, at = NULL;
ce6         return at;
cbb         }
43d void erase(T v, SIZE_T qt=1) { // remove 'qt'
    ocorrencias de 'v'
9c3         if (v < 0 or v > N or !qt) return;
9dc         if (qt < 0) insert(v, -qt);
b1d         root = erase(root, v, qt, 0, N);
cbb         }
8d6 void erase_all(T v) { // remove todos os 'v'
347         if (v < 0 or v > N) return;
9f2         root = erase(root, v,
    numeric_limits<SIZE_T>::max(), 0, N);
cbb         }
d41
0fe     SIZE_T count(node* at, T a, T b, T l, T r) const {
61b         if (!at or b < l or r < a) return 0;
0fe         if (a <= l and r <= b) return at->cnt;
841         T m = l + (r-l)/2;
84a         return count(at->l, a, b, l, m) + count(at->r,
    a, b, m+1, r);
cbb         }
0a9     SIZE_T count(T v) const { return count(root, v, v,
    0, N); }
ffc     SIZE_T order_of_key(T v) { return count(root, 0,
    v-1, 0, N); }
df2     SIZE_T lower_bound(T v) { return order_of_key(v); }
d41
e68     const T operator [] (SIZE_T i) const { // i-esimo
    menor elemento
809         assert(i >= 0 and i < size());
c43         node* at = root;
4a5         T l = 0, r = N;
40c         while (l < r) {
841             T m = l + (r-l)/2;
5c2             if (count(at->l) > i) at = at->l, r = m;
4e6             else {
b4a                 i -= count(at->l);

```

```

ded                 at = at->r; l = m+1;
cbb                 }
cbb             }
792             return l;
cbb         }
d41
78c     node* merge(node* l, node* r) {
347         if (!l or !r) return l ? l : r;
504         if (!l->l and !l->r) { // folha
599             if (MULTI) l->cnt += r->cnt;
55d             delete r;
792             return l;
cbb         }
f58         l->l = merge(l->l, r->l), l->r = merge(l->r,
    r->r);
f4f         l->update(), delete r;
792         return l;
cbb     }
f59 void merge(sms& s) { // mergeia dois sets
068     if (N > s.N) swap(*this, s);
785     expand(s.N);
938     root = merge(root, s.root);
ee2     s.root = NULL;
cbb }
d41
dc6     node* split(node& x, SIZE_T k) {
7ca         if (k <= 0 or !x) return NULL;
6d0         node* ret = new node();
386         if (!x->l and !x->r) x->cnt -= k, ret->cnt += k;
4e6         else {
85e             if (k <= count(x->l)) ret->l = split(x->l,
    k);
4e6             else {
06f                 ret->r = split(x->r, k - count(x->l));
cfd                 swap(x->l, ret->l);
cbb             }
674             ret->update(), x->update();
cbb         }
d5b         if (!x->cnt) delete x, x = NULL;
edf         return ret;
cbb     }
02b void split(SIZE_T k, sms& s) { // pega os 'k' menores

```

```

e63         s.clear();
6e5         s.root = split(root, min(k, size()));
e3c         s.N = N;
cbb     }
d41     // pega os menores que 'k'
131     void split_val(T k, sms& s) { split(order_of_key(k),
s); }
214 };

```

1.28 Split-Merge Set - Lazy

```

d41 // Representa um conjunto de inteiros nao negativos
d41 // Todas as operacoes custam O(log(N)),
d41 // em que N = maior elemento do set,
d41 // exceto o merge e o insert_range, que custa O(log(N))
    amortizado
d41 // Usa O(min(N, n log(N))) de memoria, sendo 'n' o
d41 // numero de elementos distintos no set
d41 // 3828d0
d41
fb1 template<typename T> struct sms {
3c9     struct node {
b19         node *l, *r;
0f9         int cnt;
393         bool flip;
0fa         node() : l(NULL), r(NULL), cnt(0), flip(0) {}
01e         void update() {
a01             cnt = 0;
d8a             if (l) cnt += l->cnt;
e49             if (r) cnt += r->cnt;
cbb         }
214     };
d41
aee     void prop(node* x, int size) {
bb3         if (!x or !x->flip) return;
f2c         x->flip = 0;
fec         x->cnt = size - x->cnt;
23f         if (size > 1) {
641             if (!x->l) x->l = new node();
756             if (!x->r) x->r = new node();
ddd             x->l->flip ^= 1;
off             x->r->flip ^= 1;

```

```

cbb         }
cbb     }
d41
bb7     node* root;
fd0     T N;
d41
f34     sms() : root(NULL), N(0) {}
83b     sms(T v) : sms() { while (v >= N) N = 2*N+1; }
bdd     sms(sms& t) : root(NULL), N(t.N) {
dc5         for (int i = 0; i < t.size(); i++) insert(t[i]);
cbb     }
a96     sms(initializer_list<T> v) : sms() { for (T i : v)
insert(i); }
b2a     void destroy(node* r) {
685         vector<node*> q = {r};
402         while (q.size()) {
e5d             node* x = q.back(); q.pop_back();
ee9             if (!x) continue;
1c7             q.push_back(x->l), q.push_back(x->r);
bf0             delete x;
cbb         }
cbb     }
b58     ~sms() { destroy(root); }
d41
fdc     friend void swap(sms& a, sms& b) {
49e         swap(a.root, b.root), swap(a.N, b.N);
cbb     }
83e     sms& operator =(const sms& v) {
768         sms tmp = v;
420         swap(tmp, *this);
357         return *this;
cbb     }
ff8     int count(node* x, T size) {
a66         if (!x) return 0;
793         prop(x, size);
ead         return x->cnt;
cbb     }
4fe     int size() { return count(root, N+1); }
75a     void clear() {
0a0         sms tmp;
4ac         swap(*this, tmp);
cbb     }

```



```

a06 void expand(T v) {
bc3     for (; N < v; N = 2*N+1) if (root) {
edf         prop(root, N+1);
63c         node* nroot = new node();
956         nroot->l = root;
897         root = nroot;
a0a         root->update();
cbb     }
cbb }
d41
fde node* insert(node* at, T idx, T l, T r) {
1a4     if (!at) at = new node();
5ae     else prop(at, r-l+1);
893     if (l == r) {
44b         at->cnt = 1;
ce6         return at;
cbb     }
841     T m = l + (r-l)/2;
95a     if (idx <= m) at->l = insert(at->l, idx, l, m);
018     else at->r = insert(at->r, idx, m+1, r);
cff     return at->update(), at;
cbb }
c27 void insert(T v) {
72b     assert(v >= 0);
f52     expand(v);
7f2     root = insert(root, v, 0, N);
cbb }
d41
393 node* erase(node* at, T idx, T l, T r) {
28c     if (!at) return at;
553     prop(at, r-l+1);
4be     if (l == r) at->cnt = 0;
4e6     else {
841         T m = l + (r-l)/2;
d2d         if (idx <= m) at->l = erase(at->l, idx, l,
m);
f3c         else at->r = erase(at->r, idx, m+1, r);
7b4         at->update();
cbb     }
ce6     return at;
cbb }
26b void erase(T v) {

```

```

347     if (v < 0 or v > N) return;
980     root = erase(root, v, 0, N);
cbb }
d41
b4f int count(node* at, T a, T b, T l, T r) {
61b     if (!at or b < l or r < a) return 0;
553     prop(at, r-l+1);
0fe     if (a <= l and r <= b) return at->cnt;
841     T m = l + (r-l)/2;
84a     return count(at->l, a, b, l, m) + count(at->r,
a, b, m+1, r);
cbb }
b36 int count(T v) { return count(root, v, v, 0, N); }
eb0 int order_of_key(T v) { return count(root, 0, v-1,
0, N); }
fb8 int lower_bound(T v) { return order_of_key(v); }
d41
dec const T operator [](int i) { // i-esimo menor
elemento
809     assert(i >= 0 and i < size());
c43     node* at = root;
4a5     T l = 0, r = N;
40c     while (l < r) {
553         prop(at, r-l+1);
841         T m = l + (r-l)/2;
4e7         if (count(at->l, m-l+1) > i) at = at->l, r =
m;
4e6         else {
e6c             i -= count(at->l, r-m);
ded             at = at->r; l = m+1;
cbb         }
cbb     }
792     return l;
cbb }
d41
63d node* merge(node* a, node* b, T tam) {
c48     if (!a or !b) return a ? a : b;
10e     prop(a, tam), prop(b, tam);
abd     if (b->cnt == tam) swap(a, b);
bb3     if (tam == 1 or a->cnt == tam) {
a9e         destroy(b);
3f5         return a;

```

```

cbb      }
c14      a->l = merge(a->l, b->l, tam>>1), a->r =
merge(a->r, b->r, tam>>1);
496      a->update(), delete b;
3f5      return a;
cbb      }
f59      void merge(sms& s) { // mergeia dois sets
068          if (N > s.N) swap(*this, s);
785          expand(s.N);
707          root = merge(root, s.root, N+1);
ee2          s.root = NULL;
cbb      }
d41
f76      node* split(node*& x, int k, T tam) {
7ca          if (k <= 0 or !x) return NULL;
e3b          prop(x, tam);
6d0          node* ret = new node();
37b          if (tam == 1) x->cnt = 0, ret->cnt = 1;
4e6          else {
b20              if (k <= count(x->l, tam>>1)) ret->l =
split(x->l, k, tam>>1);
4e6              else {
5d8                  ret->r = split(x->r, k - count(x->l,
tam>>1), tam>>1);
cfd                  swap(x->l, ret->l);
cbb              }
674              ret->update(), x->update();
cbb          }
edf          return ret;
cbb      }
049      void split(int k, sms& s) { // pega os 'k' menores
e63          s.clear();
eb6          s.root = split(root, min(k, size()), N+1);
e3c          s.N = N;
cbb      }
d41      // pega os menores que 'k'
131      void split_val(T k, sms& s) { split(order_of_key(k),
s); }
d41
ecf      void flip(node*& at, T a, T b, T l, T r) {
1a4          if (!at) at = new node();
5ae          else prop(at, r-l+1);

```

```

9a3      if (a <= l and r <= b) {
747          at->flip ^= 1;
553          prop(at, r-l+1);
505          return;
cbb      }
cc9      if (r < a or b < l) return;
841      T m = l + (r-l)/2;
2a1      flip(at->l, a, b, l, m), flip(at->r, a, b, m+1,
r);
7b4      at->update();
cbb      }
1ee      void flip(T l, T r) { // flipa os valores em [l, r]
63e          assert(l >= 0 and l <= r);
34b          expand(r);
de7          flip(root, l, r, 0, N);
cbb      }
d41      // complemento considerando que o universo eh [0,
lim]
042      void complement(T lim) {
2e9          assert(lim >= 0);
95c          if (lim > N) expand(lim);
11a          flip(root, 0, lim, 0, N);
0a0          sms tmp;
180          split_val(lim+1, tmp);
4ac          swap(*this, tmp);
cbb      }
0eb      void insert_range(T l, T r) { // insere todo os
valores em [l, r]
0a0          sms tmp;
5fa          tmp.flip(l, r);
7f7          merge(tmp);
cbb      }
214 };

```

1.29 SQRT Tree

```

d41 // RMQ em O(log log n) com O(n log log n) pra buildar
d41 // Funciona com qualquer operacao associativa
d41 // Tao rapido quanto a sparse table, mas usa menos
memoria
d41 // (log log (1e9) < 5, entao a query eh praticamente
O(1))

```

```

d41 //
d41 // build - O(n log log n)
d41 // query - O(log log n)
d41 // 8ff986
d41
97a namespace sqrtTree {
052     int n, *v;
ec7     int pref[4][MAX], sulf[4][MAX], getl[4][MAX],
        entre[4][MAX], sz[4];
d41
5f7     int op(int a, int b) { return min(a, b); }
c72     inline int getblk(int p, int i) { return
        (i-getl[p][i])/sz[p]; }
2c6     void build(int p, int l, int r) {
bc8         if (l+1 >= r) return;
368         for (int i = l; i <= r; i++) getl[p][i] = l;
f16         for (int L = l; L <= r; L += sz[p]) {
191             int R = min(L+sz[p]-1, r);
89c             pref[p][L] = v[L], sulf[p][R] = v[R];
59f             for (int i = L+1; i <= R; i++) pref[p][i] =
                op(pref[p][i-1], v[i]);
d9a             for (int i = R-1; i >= L; i--) sulf[p][i] =
                op(v[i], sulf[p][i+1]);
221             build(p+1, L, R);
cbb         }
695         for (int i = 0; i <= sz[p]; i++) {
ca5             int at = entre[p][l+i*sz[p]+i] =
                sulf[p][l+i*sz[p]];
759             for (int j = i+1; j <= sz[p]; j++)
                entre[p][l+i*sz[p]+j] = at =
23a                 op(at, sulf[p][l+j*sz[p]]);
cbb         }
cbb     }
0d8     void build(int n2, int* v2) {
680         n = n2, v = v2;
44c         for (int p = 0; p < 4; p++) sz[p] = n2 =
            sqrt(n2);
c50         build(0, 0, n-1);
cbb     }
9e3     int query(int l, int r) {
792         if (l+1 >= r) return l == r ? v[l] : op(v[l],
            v[r]);

```

```

1ba         int p = 0;
4ba         while (getblk(p, l) == getblk(p, r)) p++;
9e4         int ans = sulf[p][l], a = getblk(p, l)+1, b =
            getblk(p, r)-1;
8bf         if (a <= b) ans = op(ans,
            entre[p][getl[p][l]+a*sz[p]+b]);
dea         return op(ans, pref[p][r]);
cbb     }
cbb }

```

1.30 Treap

```

d41 // Todas as operacoes custam
d41 // O(log(n)) com alta probabilidade, exceto meld
d41 // meld custa O(log^2 n) amortizado com alta prob.,
d41 // e permite unir duas treaps sem restricao adicional
d41 // Na pratica, esse meld tem constante muito boa e
d41 // o pior caso eh meio estranho de acontecer
d41 // bd93e2
d41
878 mt19937 rng((int)
    chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
d41
aa1 template<typename T> struct treap {
3c9     struct node {
b19         node *l, *r;
284         int p, sz;
36d         T val, mi;
4c7         node(T v) : l(NULL), r(NULL), p(rng()), sz(1),
            val(v), mi(v) {}
01e         void update() {
a26             sz = 1;
d6e             mi = val;
bd7             if (l) sz += l->sz, mi = min(mi, l->mi);
a54             if (r) sz += r->sz, mi = min(mi, r->mi);
cbb         }
214     };
d41
bb7     node* root;
d41
84b     treap() { root = NULL; }
2d8     treap(const treap& t) {

```

```

465         throw logic_error("Nao copiar a treap!");
cbb     }
cec     ~treap() {
609         vector<node*> q = {root};
402         while (q.size()) {
e5d             node* x = q.back(); q.pop_back();
ee9             if (!x) continue;
1c7             q.push_back(x->l), q.push_back(x->r);
bf0             delete x;
cbb         }
cbb     }
d41
73c     int size(node* x) { return x ? x->sz : 0; }
b2b     int size() { return size(root); }
bcf     void join(node* l, node* r, node*& i) { // assume
que l < r
986         if (!l or !r) return void(i = l ? l : r);
80e         if (l->p > r->p) join(l->r, r, l->r), i = l;
fa0         else join(l, r->l, r->l), i = r;
bda         i->update();
cbb     }
ece     void split(node* i, node*& l, node*& r, T v) {
26a         if (!i) return void(r = l = NULL);
f05         if (i->val < v) split(i->r, i->r, r, v), l = i;
807         else split(i->l, l, i->l, v), r = i;
bda         i->update();
cbb     }
3fc     void split_leq(node* i, node*& l, node*& r, T v) {
26a         if (!i) return void(r = l = NULL);
181         if (i->val <= v) split_leq(i->r, i->r, r, v), l
= i;
58f         else split_leq(i->l, l, i->l, v), r = i;
bda         i->update();
cbb     }
e13     int count(node* i, T v) {
6b4         if (!i) return 0;
352         if (i->val == v) return 1;
8d0         if (v < i->val) return count(i->l, v);
4d0         return count(i->r, v);
cbb     }
26d     void index_split(node* i, node*& l, node*& r, int v,
int key = 0) {

```

```

26a         if (!i) return void(r = l = NULL);
c10         if (key + size(i->l) < v) index_split(i->r,
i->r, r, v, key+size(i->l)+1), l = i;
e5a         else index_split(i->l, l, i->l, v, key), r = i;
bda         i->update();
cbb     }
a1f     int count(T v) {
e06         return count(root, v);
cbb     }
c27     void insert(T v) {
980         if (count(v)) return;
031         node *L, *R;
d42         split(root, L, R, v);
585         node* at = new node(v);
59f         join(L, at, L);
a28         join(L, R, root);
cbb     }
26b     void erase(T v) {
df9         node *L, *M, *R;
b6b         split_leq(root, M, R, v), split(M, L, M, v);
f17         if (M) delete M;
f38         M = NULL;
a28         join(L, R, root);
cbb     }
e77     void meld(treap& t) { // segmented merge
4a6         node *L = root, *R = t.root;
950         root = NULL;
6b1         while (L or R) {
fe2             if (!L or (L and R and L->mi > R->mi))
std::swap(L, R);
5e1             if (!R) join(root, L, root), L = NULL;
3c9             else if (L->mi == R->mi) {
a76                 node* LL;
439                 split(L, LL, L, R->mi+1);
359                 delete LL;
9d9             } else {
a76                 node* LL;
537                 split(L, LL, L, R->mi);
dbb                 join(root, LL, root);
cbb             }
cbb         }
689         t.root = NULL;

```

```
cbb    }
214   };
```

1.31 Treap Implicita

```
d41 // Todas as operacoes custam
d41 // O(log(n)) com alta probabilidade
d41 // 63ba4d
d41
878 mt19937 rng((int)
    chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
d41
aa1 template<typename T> struct treap {
3c9     struct node {
b19         node *l, *r;
284         int p, sz;
875         T val, sub, lazy;
aa6         bool rev;
8dc         node(T v) : l(NULL), r(NULL), p(rng()), sz(1),
            val(v), sub(v), lazy(0), rev(0) {}
a9c         void prop() {
0ec             if (lazy) {
924                 val += lazy, sub += lazy*sz;
b87                 if (l) l->lazy += lazy;
d3b                 if (r) r->lazy += lazy;
cbb             }
1bb             if (rev) {
e4f                 swap(l, r);
dc8                 if (l) l->rev ^= 1;
f2f                 if (r) r->rev ^= 1;
cbb             }
a32             lazy = 0, rev = 0;
cbb         }
01e         void update() {
0c3             sz = 1, sub = val;
a09             if (l) l->prop(), sz += l->sz, sub += l->sub;
095             if (r) r->prop(), sz += r->sz, sub += r->sub;
cbb         }
214     };
d41
bb7     node* root;
d41
```

```
84b     treap() { root = NULL; }
2d8     treap(const treap& t) {
465         throw logic_error("Nao copiar a treap!");
cbb     }
cec     ~treap() {
609         vector<node*> q = {root};
402         while (q.size()) {
e5d             node* x = q.back(); q.pop_back();
ee9             if (!x) continue;
1c7             q.push_back(x->l), q.push_back(x->r);
bf0             delete x;
cbb         }
cbb     }
d41
73c     int size(node* x) { return x ? x->sz : 0; }
b2b     int size() { return size(root); }
bcf     void join(node* l, node* r, node*& i) { // assume
        que l < r
986         if (!l or !r) return void(i = l ? l : r);
161         l->prop(), r->prop();
80e         if (l->p > r->p) join(l->r, r, l->r), i = l;
fa0         else join(l, r->l, r->l), i = r;
bda         i->update();
cbb     }
a20     void split(node* i, node*& l, node*& r, int v, int
        key = 0) {
26a         if (!i) return void(r = l = NULL);
c89         i->prop();
5bd         if (key + size(i->l) < v) split(i->r, i->r, r,
            v, key+size(i->l)+1), l = i;
219         else split(i->l, l, i->l, v, key), r = i;
bda         i->update();
cbb     }
231     void push_back(T v) {
2e0         node* i = new node(v);
7ab         join(root, i, root);
cbb     }
b7a     T query(int l, int r) {
df9         node *L, *M, *R;
dca         split(root, M, R, r+1), split(M, L, M, l);
d43         T ans = M->sub;
69d         join(L, M, M), join(M, R, root);
```

```

ba7         return ans;
cbb     }
41f     void update(int l, int r, T s) {
df9         node *L, *M, *R;
dca         split(root, M, R, r+1), split(M, L, M, l);
8f6         M->lazy += s;
69d         join(L, M, M), join(M, R, root);
cbb     }
8c1     void reverse(int l, int r) {
df9         node *L, *M, *R;
dca         split(root, M, R, r+1), split(M, L, M, l);
66a         M->rev ^= 1;
69d         join(L, M, M), join(M, R, root);
cbb     }
214 };

```

1.32 Treap Persistent Implicita

```

d41 // Todas as operacoes custam
d41 // O(log(n)) com alta probabilidade
d41 // fb8013
d41
6cf mt19937_64 rng((int)
    chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
d41
3c9 struct node {
b19     node *l, *r;
f14     ll sz, val, sub;
304     node(ll v) : l(NULL), r(NULL), sz(1), val(v), sub(v)
    {}
c12     node(node* x) : l(x->l), r(x->r), sz(x->sz),
    val(x->val), sub(x->sub) {}
01e     void update() {
0c3         sz = 1, sub = val;
77e         if (l) sz += l->sz, sub += l->sub;
d6e         if (r) sz += r->sz, sub += r->sub;
124         sub %= MOD;
cbb     }
214 };
d41
bc9 ll size(node* x) { return x ? x->sz : 0; }
761 void update(node* x) { if (x) x->update(); }

```

```

828 node* copy(node* x) { return x ? new node(x) : NULL; }
d41
b02 node* join(node* l, node* r) {
e1f     if (!l or !r) return l ? copy(l) : copy(r);
48b     node* ret;
49f     if (rng() % (size(l) + size(r)) < size(l)) {
7eb         ret = copy(l);
cc1         ret->r = join(ret->r, r);
9d9     } else {
4c5         ret = copy(r);
551         ret->l = join(l, ret->l);
cbb     }
74f     return update(ret), ret;
cbb }
d41
723 void split(node* x, node*& l, node*& r, ll v, ll key =
    0) {
421     if (!x) return void(l = r = NULL);
b4b     if (key + size(x->l) < v) {
72f         l = copy(x);
d70         split(l->r, l->r, r, v, key+size(l->l)+1);
9d9     } else {
303         r = copy(x);
417         split(r->l, l, r->l, v, key);
cbb     }
da2     update(l), update(r);
cbb }
d41
f9e vector<node*> treap;
d41
139 void init(const vector<ll>& v) {
bbd     treap = {NULL};
969     for (auto i : v) treap[0] = join(treap[0], new
        node(i));
cbb }

```

1.33 Wavelet Tree

```

d41 // Usa O(sigma + n log(sigma)) de memoria,
d41 // onde sigma = MAXN - MINN
d41 // Depois do build, o v fica ordenado
d41 // count(i, j, x, y) retorna o numero de elementos de

```

```

d41 // v[i, j) que pertencem a [x, y]
d41 // kth(i, j, k) retorna o elemento que estaria
d41 // na posicao k-1 de v[i, j), se ele fosse ordenado
d41 // sum(i, j, x, y) retorna a soma dos elementos de
d41 // v[i, j) que pertencem a [x, y]
d41 // sumk(i, j, k) retorna a soma dos k-esimos menores
d41 // elementos de v[i, j) (sum(i, j, 1) retorna o menor)
d41 //
d41 // Complexidades:
d41 // build - O(n log(sigma))
d41 // count - O(log(sigma))
d41 // kth - O(log(sigma))
d41 // sum - O(log(sigma))
d41 // sumk - O(log(sigma))
d41 // 782344
d41
597 int n, v[MAX];
578 vector<int> esq[4*(MAXN-MINN)], pref[4*(MAXN-MINN)];
d41
f8d void build(int b = 0, int e = n, int p = 1, int l =
MINN, int r = MAXN) {
58f     int m = (l+r)/2; esq[p].push_back(0);
    pref[p].push_back(0);
f2f     for (int i = b; i < e; i++) {
6b9         esq[p].push_back(esq[p].back()+(v[i]<=m));
26f         pref[p].push_back(pref[p].back()+v[i]);
cbb     }
8ce     if (l == r) return;
3a7     int m2 = stable_partition(v+b, v+e, [=](int
i){return i <= m;}) - v;
347     build(b, m2, 2*p, l, m), build(m2, e, 2*p+1, m+1, r);
cbb }
d41
540 int count(int i, int j, int x, int y, int p = 1, int l =
MINN, int r = MAXN) {
2ad     if (y < l or r < x) return 0;
4db     if (x <= l and r <= y) return j-i;
ddc     int m = (l+r)/2, ei = esq[p][i], ej = esq[p][j];
0a5     return count(ei, ej, x, y, 2*p, l, m)+count(i-ei,
j-ej, x, y, 2*p+1, m+1, r);
cbb }
d41

```

```

f62 int kth(int i, int j, int k, int p=1, int l = MINN, int
r = MAXN) {
3ce     if (l == r) return l;
ddc     int m = (l+r)/2, ei = esq[p][i], ej = esq[p][j];
585     if (k <= ej-ei) return kth(ei, ej, k, 2*p, l, m);
28b     return kth(i-ei, j-ej, k-(ej-ei), 2*p+1, m+1, r);
cbb }
d41
f2c int sum(int i, int j, int x, int y, int p = 1, int l =
MINN, int r = MAXN) {
2ad     if (y < l or r < x) return 0;
2a9     if (x <= l and r <= y) return pref[p][j]-pref[p][i];
ddc     int m = (l+r)/2, ei = esq[p][i], ej = esq[p][j];
43b     return sum(ei, ej, x, y, 2*p, l, m) + sum(i-ei,
j-ej, x, y, 2*p+1, m+1, r);
cbb }
d41
b84 int sumk(int i, int j, int k, int p = 1, int l = MINN,
int r = MAXN) {
8a1     if (l == r) return l*k;
ddc     int m = (l+r)/2, ei = esq[p][i], ej = esq[p][j];
50c     if (k <= ej-ei) return sumk(ei, ej, k, 2*p, l, m);
4c9     return pref[2*p][ej]-pref[2*p][ei]+sumk(i-ei, j-ej,
k-(ej-ei), 2*p+1, m+1, r);
cbb }

```

2 Grafos

2.1 AGM Direcionada

```

d41 // Fala o menor custo para selecionar arestas tal que
d41 // o vertice 'r' alcance todos
d41 // Se nao tem como, retorna LINF
d41 //
d41 // O(m log(n))
d41 // dc345b
d41
3c9 struct node {
f31     pair<ll, int> val;
4e4     ll lazy;

```

```

b19     node *l, *r;
f93     node() {}
c53     node(pair<int, int> v) : val(v), lazy(0), l(NULL),
      r(NULL) {}
d41
a9c     void prop() {
768         val.first += lazy;
b87         if (l) l->lazy += lazy;
d3b         if (r) r->lazy += lazy;
c60         lazy = 0;
cbb     }
214 };
de5 void merge(node*& a, node* b) {
c11     if (!a) swap(a, b);
802     if (!b) return;
626     a->prop(), b->prop();
d04     if (a->val > b->val) swap(a, b);
4b0     merge(rand()%2 ? a->l : a->r, b);
cbb }
d01 pair<ll, int> pop(node*& R) {
e8f     R->prop();
22e     auto ret = R->val;
af0     node* tmp = R;
3f3     merge(R->l, R->r);
6c9     R = R->l;
3e4     if (R) R->lazy -= ret.first;
7c3     delete tmp;
edf     return ret;
cbb }
6f6 void apaga(node* R) { if (R) apaga(R->l), apaga(R->r),
      delete R; }
d41
f13 ll dmst(int n, int r, vector<pair<pair<int, int>, int>>&
      ar) {
94e     vector<int> p(n); iota(p.begin(), p.end(), 0);
a23     function<int(int)> find = [&](int k) { return
      p[k]==k?k:p[k]=find(p[k]); };
2d7     vector<node*> h(n);
56f     for (auto e : ar) merge(h[e.first.second], new
      node({e.second, e.first.first}));
fd1     vector<int> pai(n, -1), path(n);
66e     pai[r] = r;

```

```

04b     ll ans = 0;
d41
603     for (int i = 0; i < n; i++) { // vai conectando todo
      mundo
2a3         int u = i, at = 0;
cae         while (pai[u] == -1) {
daa             if (!h[u]) { // nao tem
947                 for (auto i : h) apaga(i);
77c                 return LINF;
cbb             }
167             path[at++] = u, pai[u] = i;
55e             auto [mi, v] = pop(h[u]);
64c             ans += mi;
d41
5e2             if (pai[u = find(v)] == i) { // ciclo
86f                 while (find(v = path[--at]) != u)
621                     merge(h[u], h[v]), h[v] = NULL,
      p[find(v)] = u;
57a                 pai[u] = -1;
cbb             }
cbb         }
cbb     }
947     for (auto i : h) apaga(i);
ba7     return ans;
cbb }

```

2.2 Bellman-Ford

```

d41 // Calcula a menor distancia
d41 // entre a e todos os vertices e
d41 // detecta ciclo negativo
d41 // Retorna 1 se ha ciclo negativo
d41 // Nao precisa representar o grafo,
d41 // soh armazenar as arestas
d41 //
d41 // 0(nm)
d41 // 03059b
d41
14e int n, m;
248 int d[MAX];
e93 vector<pair<int, int>> ar; // vetor de arestas
9e2 vector<int> w;           // peso das arestas

```



```

d41
6be bool bellman_ford(int a) {
8ec     for (int i = 0; i < n; i++) d[i] = INF;
8a8     d[a] = 0;
d41
4e3     for (int i = 0; i <= n; i++)
891         for (int j = 0; j < m; j++) {
6e4             if (d[ar[j].second] > d[ar[j].first] + w[j])
{
705                 if (i == n) return 1;
d41
e93                 d[ar[j].second] = d[ar[j].first] + w[j];
cbb             }
cbb         }
d41
bb3     return 0;
cbb }

```

2.3 Block-Cut Tree

```

d41 // Cria a block-cut tree, uma arvore com os blocos
d41 // e os pontos de articulacao
d41 // Blocos sao componentes 2-vertice-conexos maximais
d41 // Uma 2-coloracao da arvore eh tal que uma cor sao
d41 // os blocos, e a outra cor sao os pontos de art.
d41 // Funciona para grafo nao conexo
d41 //
d41 // art[i] responde o numero de novas componentes conexas
d41 // criadas apos a remocao de i do grafo g
d41 // Se art[i] >= 1, i eh ponto de articulacao
d41 //
d41 // Para todo i <= blocks.size()
d41 // blocks[i] eh uma componente 2-vertice-conexa maximal
d41 // edgblocks[i] sao as arestas do bloco i
d41 // tree[i] eh um vertice da arvore que corresponde ao
bloco i
d41 //
d41 // pos[i] responde a qual vertice da arvore vertice i
pertence
d41 // Arvore tem no maximo 2n vertices
d41 //
d41 // O(n+m)

```

```

d41 // 056fa2
d41
d10 struct block_cut_tree {
d8e     vector<vector<int>> g, blocks, tree;
43b     vector<vector<pair<int, int>>> edgblocks;
4ce     stack<int> s;
6c0     stack<pair<int, int>> s2;
2bb     vector<int> id, art, pos;
d41
763     block_cut_tree(vector<vector<int>> g_) : g(g_) {
af1         int n = g.size();
37a         id.resize(n, -1), art.resize(n), pos.resize(n);
6f2         build();
cbb     }
d41
df6     int dfs(int i, int& t, int p = -1) {
cf0         int lo = id[i] = t++;
18e         s.push(i);
d41
827         if (p != -1) s2.emplace(i, p);
53f         for (int j : g[i]) if (j != p and id[j] != -1)
s2.emplace(i, j);
d41
cac         for (int j : g[i]) if (j != p) {
9a3             if (id[j] == -1) {
121                 int val = dfs(j, t, i);
0c3                 lo = min(lo, val);
d41
588                 if (val >= id[i]) {
66a                     art[i]++;
483                     blocks.emplace_back(1, i);
110                     while (blocks.back().back() != j)
138                         blocks.back().push_back(s.top()), s.pop();
d41
128                         edgblocks.emplace_back(1, s2.top()),
s2.pop();
47e                         while (edgblocks.back().back() !=
pair(j, i))
bce                             edgblocks.back().push_back(s2.top()), s2.pop();
cbb                             }

```

```

d41          // if (val > id[i]) aresta i-j eh ponte
cbb          }
328          else lo = min(lo, id[j]);
cbb          }
d41
3bd          if (p == -1 and art[i]) art[i]--;
253          return lo;
cbb      }
d41
0a8      void build() {
6bb          int t = 0;
abf          for (int i = 0; i < g.size(); i++) if (id[i] ==
-1) dfs(i, t, -1);
d41
56c          tree.resize(blocks.size());
f7d          for (int i = 0; i < g.size(); i++) if (art[i])
965              pos[i] = tree.size(), tree.emplace_back();
d41
973          for (int i = 0; i < blocks.size(); i++) for (int
j : blocks[i]) {
403              if (!art[j]) pos[j] = i;
101              else tree[i].push_back(pos[j]),
tree[pos[j]].push_back(i);
cbb          }
cbb      }
214 };

```

2.4 Blossom - matching maximo em grafo geral

```

d41 // 0(n^3)
d41 // Se for bipartido, nao precisa da funcao
d41 // 'contract', e roda em 0(nm)
d41 // 4426a4
d41
042 vector<int> g[MAX];
128 int match[MAX]; // match[i] = com quem i esta matchzado
ou -1
1f1 int n, pai[MAX], base[MAX], vis[MAX];
26a queue<int> q;
d41
107 void contract(int u, int v, bool first = 1) {
165     static vector<bool> blossom;

```

```

fbe     static int l;
418     if (first) {
a47         blossom = vector<bool>(n, 0);
042         vector<bool> teve(n, 0);
ddf         int k = u; l = v;
31e         while (1) {
297             teve[k = base[k]] = 1;
116             if (match[k] == -1) break;
dfa             k = pai[match[k]];
cbb         }
d31         while (!teve[l = base[l]]) l = pai[match[l]];
cbb     }
2e9     while (base[u] != l) {
e29         blossom[base[u]] = blossom[base[match[u]]] = 1;
8fa         pai[u] = v;
0b0         v = match[u];
a51         u = pai[match[u]];
cbb     }
71c     if (!first) return;
95e     contract(v, u, 0);
6ee     for (int i = 0; i < n; i++) if (blossom[base[i]]) {
594         base[i] = l;
ca7         if (!vis[i]) q.push(i);
29a         vis[i] = 1;
cbb     }
cbb }
d41
f10 int getpath(int s) {
88f     for (int i = 0; i < n; i++) base[i] = i, pai[i] =
-1, vis[i] = 0;
ded     vis[s] = 1; q = queue<int>(); q.push(s);
402     while (q.size()) {
be1         int u = q.front(); q.pop();
bdc         for (int i : g[u]) {
7a2             if (base[i] == base[u] or match[u] == i)
continue;
e35             if (i == s or (match[i] != -1 and
pai[match[i]] != -1))
4f2                 contract(u, i);
e2e             else if (pai[i] == -1) {
545                 pai[i] = u;
f6a                 if (match[i] == -1) return i;

```

```

818             i = match[i];
29d             vis[i] = 1; q.push(i);
cbb         }
cbb     }
cbb }
daa     return -1;
cbb }
d41
83f int blossom() {
1a4     int ans = 0;
315     memset(match, -1, sizeof(match));
2e3     for (int i = 0; i < n; i++) if (match[i] == -1)
f76         for (int j : g[i]) if (match[j] == -1) {
1bc             match[i] = j;
f1d             match[j] = i;
0df             ans++;
c2b             break;
cbb         }
da8     for (int i = 0; i < n; i++) if (match[i] == -1) {
7e3         int j = getpath(i);
5f2         if (j == -1) continue;
0df         ans++;
3a0         while (j != -1) {
ef0             int p = pai[j], pp = match[p];
348             match[p] = j;
fe9             match[j] = p;
55d             j = pp;
cbb         }
cbb     }
ba7     return ans;
cbb }

```

2.5 Centro de arvore

```

d41 // Retorna o diametro e o(s) centro(s) da arvore
d41 // Uma arvore tem sempre um ou dois centros e estes
    estao no meio do diametro
d41 //
d41 // O(n)
d41 // cladeb
d41
042 vector<int> g[MAX];

```

```

df1 int d[MAX], par[MAX];
d41
544 pair<int, vector<int>> center() {
a95     int f, df;
36d     function<void(int)> dfs = [&] (int v) {
d47         if (d[v] > df) f = v, df = d[v];
e68         for (int u : g[v]) if (u != par[v])
1a5             d[u] = d[v] + 1, par[u] = v, dfs(u);
214     };
d41
1b0     f = df = par[0] = -1, d[0] = 0;
41e     dfs(0);
c2d     int root = f;
0f6     f = df = par[root] = -1, d[root] = 0;
14e     dfs(root);
d41
761     vector<int> c;
87e     while (f != -1) {
999         if (d[f] == df/2 or d[f] == (df+1)/2)
            c.push_back(f);
19c         f = par[f];
cbb     }
d41
00f     return {df, c};
cbb }

```

2.6 Centroid

```

d41 // Computa os 2 centroids da arvore
d41 //
d41 // O(n)
d41 // e16075
d41
97a int n, subsize[MAX];
042 vector<int> g[MAX];
d41
98f void dfs(int k, int p=-1) {
bd2     subsize[k] = 1;
6e5     for (int i : g[k]) if (i != p) {
801         dfs(i, k);
2e3         subsize[k] += subsize[i];
cbb     }

```

```

cbb }
d41
2e8 int centroid(int k, int p=-1, int size=-1) {
e73     if (size == -1) size = subsize[k];
8df     for (int i : g[k]) if (i != p) if (subsize[i] >
size/2)
bab         return centroid(i, k, size);
839     return k;
cbb }
d41
f20 pair<int, int> centroids(int k=0) {
051     dfs(k);
909     int i = centroid(k), i2 = i;
8dd     for (int j : g[i]) if (2*subsize[j] == subsize[k])
i2 = j;
0cb     return {i, i2};
cbb }

```

2.7 Centroid decomposition

```

d41 // decomp(0, k) computa numero de caminhos com 'k'
arestas
d41 // Mudar depois do comentario
d41 //
d41 // O(n log(n))
d41 // fe2541
d41
042 vector<int> g[MAX];
ba8 int sz[MAX], rem[MAX];
d41
747 void dfs(vector<int>& path, int i, int l=-1, int d=0) {
547     path.push_back(d);
75f     for (int j : g[i]) if (j != l and !rem[j]) dfs(path,
j, i, d+1);
cbb }
d41
071 int dfs_sz(int i, int l=-1) {
02c     sz[i] = 1;
e5c     for (int j : g[i]) if (j != l and !rem[j]) sz[i] +=
dfs_sz(j, i);
191     return sz[i];
cbb }

```

```

d41
85a int centroid(int i, int l, int size) {
994     for (int j : g[i]) if (j != l and !rem[j] and sz[j]
> size / 2)
735         return centroid(j, i, size);
d9a     return i;
cbb }
d41
d79 ll decomp(int i, int k) {
106     int c = centroid(i, i, dfs_sz(i));
a67     rem[c] = 1;
d41
d41     // gasta O(n) aqui - dfs sem ir pros caras removidos
04b     ll ans = 0;
020     vector<int> cnt(sz[i]);
878     cnt[0] = 1;
0a8     for (int j : g[c]) if (!rem[j]) {
5b4         vector<int> path;
baf         dfs(path, j);
1a1         for (int d : path) if (0 <= k-d-1 and k-d-1 <
sz[i])
285             ans += cnt[k-d-1];
e8b         for (int d : path) cnt[d+1]++;
cbb     }
d41
1c1     for (int j : g[c]) if (!rem[j]) ans += decomp(j, k);
3f1     rem[c] = 0;
ba7     return ans;
cbb }

```

2.8 Centroid Tree

```

d41 // Constroi a centroid tree
d41 // p[i] eh o pai de i na centroid-tree
d41 // dist[i][k] = distancia na arvore original entre i
d41 // e o k-esimo ancestral na arvore da centroid
d41 //
d41 // O(n log(n)) de tempo e memoria
d41 // a0e7c7
d41
845 vector<int> g[MAX], dist[MAX];
c1e int sz[MAX], rem[MAX], p[MAX];

```

```

d41
071 int dfs_sz(int i, int l=-1) {
02c     sz[i] = 1;
e5c     for (int j : g[i]) if (j != l and !rem[j]) sz[i] +=
        dfs_sz(j, i);
191     return sz[i];
cbb }
d41
85a int centroid(int i, int l, int size) {
994     for (int j : g[i]) if (j != l and !rem[j] and sz[j]
> size / 2)
735         return centroid(j, i, size);
d9a     return i;
cbb }
d41
324 void dfs_dist(int i, int l, int d=0) {
541     dist[i].push_back(d);
5a1     for (int j : g[i]) if (j != l and !rem[j])
82a         dfs_dist(j, i, d+1);
cbb }
d41
27e void decomp(int i, int l = -1) {
106     int c = centroid(i, i, dfs_sz(i));
1b9     rem[c] = 1, p[c] = 1;
534     dfs_dist(c, c);
a2a     for (int j : g[c]) if (!rem[j]) decomp(j, c);
cbb }
d41
76c void build(int n) {
235     for (int i = 0; i < n; i++) rem[i] = 0,
        dist[i].clear();
867     decomp(0);
96b     for (int i = 0; i < n; i++) reverse(dist[i].begin(),
        dist[i].end());
cbb }

```

2.9 Dijkstra

```

d41 // encontra menor distancia de x
d41 // para todos os vertices
d41 // se ao final do algoritmo d[i] = LINF,
d41 // entao x nao alcanca i

```

```

d41 //
d41 // 0(m log(n))
d41 // 695ac4
d41
eff ll d[MAX];
c0d vector<pair<int, int>> g[MAX]; // {vizinho, peso}
d41
1a8 int n;
d41
abc void dijkstra(int v) {
22c     for (int i = 0; i < n; i++) d[i] = LINF;
a7f     d[v] = 0;
88c     priority_queue<pair<ll, int>> pq;
b32     pq.emplace(0, v);
d41
265     while (pq.size()) {
a25         auto [ndist, u] = pq.top(); pq.pop();
953         if (-ndist > d[u]) continue;
d41
cda         for (auto [idx, w] : g[u]) if (d[idx] > d[u] +
w) {
331             d[idx] = d[u] + w;
a84             pq.emplace(-d[idx], idx);
cbb         }
cbb     }
cbb }

```

2.10 Dinitz

```

d41 // 0(min(m * max_flow, n^2 m))
d41 // Grafo com capacidades 1: 0(min(m sqrt(m), m *
n^(2/3)))
d41 // Todo vertice tem grau de entrada ou saida 1: 0(m
sqrt(n))
d41
d41 // 67ce89
472 struct dinitz {
61f     const bool scaling = false; // com scaling -> 0(nm
log(MAXCAP)),
206     int lim; // com constante alta
670     struct edge {
358         int to, cap, rev, flow;

```

```

7f9         bool res;
d36         edge(int to_, int cap_, int rev_, bool res_)
a94             : to(to_), cap(cap_), rev(rev_), flow(0),
    res(res_) {}
214     };
d41
002     vector<vector<edge>> g;
216     vector<int> lev, beg;
a71     ll F;
190     dinitz(int n) : g(n), F(0) {}
d41
087     void add(int a, int b, int c) {
bae         g[a].emplace_back(b, c, g[b].size(), false);
4c6         g[b].emplace_back(a, 0, g[a].size()-1, true);
cbb     }
123     bool bfs(int s, int t) {
90f         lev = vector<int>(g.size(), -1); lev[s] = 0;
64c         beg = vector<int>(g.size(), 0);
8b2         queue<int> q; q.push(s);
402         while (q.size()) {
be1             int u = q.front(); q.pop();
bd9             for (auto& i : g[u]) {
dbc                 if (lev[i.to] != -1 or (i.flow ==
i.cap)) continue;
b4f                 if (scaling and i.cap - i.flow < lim)
continue;
185                     lev[i.to] = lev[u] + 1;
8ca                     q.push(i.to);
cbb             }
cbb         }
0de         return lev[t] != -1;
cbb     }
dfb     int dfs(int v, int s, int f = INF) {
50b         if (!f or v == s) return f;
88f         for (int& i = beg[v]; i < g[v].size(); i++) {
027             auto& e = g[v][i];
206             if (lev[e.to] != lev[v] + 1) continue;
ee0             int foi = dfs(e.to, s, min(f, e.cap -
e.flow));
749             if (!foi) continue;
3c5             e.flow += foi, g[e.to][e.rev].flow -= foi;
45c             return foi;

```

```

cbb     }
bb3     return 0;
cbb     }
ff6     ll max_flow(int s, int t) {
a86         for (lim = scaling ? (1<<30) : 1; lim; lim /= 2)
9d1             while (bfs(s, t)) while (int ff = dfs(s, t))
                F += ff;
4ff         return F;
cbb     }
214 };
d41
d41 // Recupera as arestas do corte s-t
d41 // d23977
dbd vector<pair<int, int>> get_cut(dinitz& g, int s, int t) {
f07     g.max_flow(s, t);
68c     vector<pair<int, int>> cut;
1b0     vector<int> vis(g.g.size(), 0), st = {s};
321     vis[s] = 1;
3c6     while (st.size()) {
b17         int u = st.back(); st.pop_back();
322         for (auto e : g.g[u]) if (!vis[e.to] and e.flow
< e.cap)
c17             vis[e.to] = 1, st.push_back(e.to);
cbb     }
481     for (int i = 0; i < g.g.size(); i++) for (auto e :
g.g[i])
9d2         if (vis[i] and !vis[e.to] and !e.res)
            cut.emplace_back(i, e.to);
d1b     return cut;
cbb }

```

2.11 Dominator Tree - Kawakami

```

d41 // Se vira pra usar ai
d41 //
d41 // build - O(n)
d41 // dominates - O(1)
d41 // c80920
d41
1a8 int n;
d41
bbf namespace d_tree {

```

```

042     vector<int> g[MAX];
d41
d41     // The dominator tree
b39     vector<int> tree[MAX];
5af     int dfs_l[MAX], dfs_r[MAX];
d41
d41     // Auxiliary data
a2e     vector<int> rg[MAX], bucket[MAX];
3ef     int idom[MAX], sdom[MAX], prv[MAX], pre[MAX];
44b     int ancestor[MAX], label[MAX];
563     vector<int> preorder;
d41
76a     void dfs(int v) {
6a1         static int t = 0;
db6         pre[v] = ++t;
767         sdom[v] = label[v] = v;
a3d         preorder.push_back(v);
d08         for (int nxt: g[v]) {
56c             if (sdom[nxt] == -1) {
eed                 prv[nxt] = v;
900                 dfs(nxt);
cbb             }
2b5             rg[nxt].push_back(v);
cbb         }
cbb     }
62e     int eval(int v) {
c93         if (ancestor[v] == -1) return v;
a75         if (ancestor[ancestor[v]] == -1) return label[v];
f33         int u = eval(ancestor[v]);
b49         if (pre[sdom[u]] < pre[sdom[label[v]]]) label[v]
= u;
66e         ancestor[v] = ancestor[u];
c24         return label[v];
cbb     }
4b2     void dfs2(int v) {
6a1         static int t = 0;
330         dfs_l[v] = t++;
5e0         for (int nxt: tree[v]) dfs2(nxt);
8e2         dfs_r[v] = t++;
cbb     }
c2c     void build(int s) {
603         for (int i = 0; i < n; i++) {

```

```

e6f         sdom[i] = pre[i] = ancestor[i] = -1;
2e1         rg[i].clear();
50a         tree[i].clear();
666         bucket[i].clear();
cbb     }
772     preorder.clear();
c6c     dfs(s);
12b     if (preorder.size() == 1) return;
3c7     for (int i = int(preorder.size()) - 1; i >= 1;
i--) {
6c6         int w = preorder[i];
a52         for (int v: rg[w]) {
5c1             int u = eval(v);
a17             if (pre[sdom[u]] < pre[sdom[w]]) sdom[w]
= sdom[u];
cbb         }
680         bucket[sdom[w]].push_back(w);
ea7         ancestor[w] = prv[w];
b99         for (int v: bucket[prv[w]]) {
5c1             int u = eval(v);
977             idom[v] = (u == v) ? sdom[v] : u;
cbb         }
2cc         bucket[prv[w]].clear();
cbb     }
d0c     for (int i = 1; i < preorder.size(); i++) {
6c6         int w = preorder[i];
14b         if (idom[w] != sdom[w]) idom[w] =
idom[idom[w]];
32f         tree[idom[w]].push_back(w);
cbb     }
8ac         idom[s] = sdom[s] = -1;
1b6         dfs2(s);
cbb     }
d41
d41     // Whether every path from s to v passes through u
490     bool dominates(int u, int v) {
c75         if (pre[v] == -1) return 1; // vacuously true
2ea         return dfs_l[u] <= dfs_l[v] && dfs_r[v] <=
dfs_r[u];
cbb     }
214 };

```

2.12 Euler Path / Euler Cycle

```
d41 // Para declarar: 'euler<true> E(n);' se quiser
d41 // direcionado e com 'n' vertices
d41 // As funcoes retornam um par com um booleano
d41 // indicando se possui o cycle/path que voce pediu,
d41 // e um vector de {vertice, id da aresta para chegar no
    vertice}
d41 // Se for get_path, na primeira posicao o id vai ser -1
d41 // get_path(src) tenta achar um caminho ou ciclo
    euleriano
d41 // começando no vertice 'src'.
d41 // Se achar um ciclo, o primeiro e ultimo vertice serao
    'src'.
d41 // Se for um P3, um possiveo retorno seria [0, 1, 2, 0]
d41 // get_cycle() acha um ciclo euleriano se o grafo for
    euleriano.
d41 // Se for um P3, um possivel retorno seria [0, 1, 2]
d41 // (vertie inicial nao repete)
d41 //
d41 // O(n+m)
d41 // 7113df
d41
63f template<bool directed=false> struct euler {
1a8     int n;
4c0     vector<vector<pair<int, int>>> g;
d63     vector<int> used;
d41
30f     euler(int n_) : n(n_), g(n) {}
50f     void add(int a, int b) {
4cd         int at = used.size();
c51         used.push_back(0);
74e         g[a].emplace_back(b, at);
fab         if (!directed) g[b].emplace_back(a, at);
cbb     }
d41 #warning chamar para o src certo!
eed     pair<bool, vector<pair<int, int>>> get_path(int src)
{
baf         if (!used.size()) return {true, {}};
b25         vector<int> beg(n, 0);
4ec         for (int& i : used) i = 0;
d41         // {{vertice, anterior}, label}
```

```
363         vector<pair<pair<int, int>, int>> ret, st =
    {{{src, -1}, -1}};
3c6         while (st.size()) {
8ff             int at = st.back().first.first;
002             int& it = beg[at];
8a1             while (it < g[at].size() and
    used[g[at][it].second]) it++;
8e4             if (it == g[at].size()) {
9dd                 if (ret.size() and
    ret.back().first.second != at)
b82                     return {false, {}};
420                 ret.push_back(st.back()), st.pop_back();
9d9             } else {
daa                 st.push_back({{g[at][it].first, at},
    g[at][it].second});
eb8                 used[g[at][it].second] = 1;
cbb             }
cbb         }
a19         if (ret.size() != used.size()+1) return {false,
    {}};
f77         vector<pair<int, int>> ans;
fdf         for (auto i : ret)
    ans.emplace_back(i.first.first, i.second);
459         reverse(ans.begin(), ans.end());
997         return {true, ans};
cbb     }
9b6     pair<bool, vector<pair<int, int>>> get_cycle() {
baf         if (!used.size()) return {true, {}};
ad1         int src = 0;
34b         while (!g[src].size()) src++;
687         auto ans = get_path(src);
33c         if (!ans.first or ans.second[0].first !=
    ans.second.back().first)
b82             return {false, {}};
350         ans.second[0].second = ans.second.back().second;
8b8         ans.second.pop_back();
ba7         return ans;
cbb     }
214 };
```

2.13 Euler Tour Tree


```

d41 // Mantem uma floresta enraizada dinamicamente
d41 // e permite queries/updates em sub-arvore
d41 //
d41 // Chamar ETT E(n, v), passando n = numero de vertices
d41 // e v = vector com os valores de cada vertice (se for
    vazio,
d41 // constroi tudo com 0
d41 //
d41 // link(v, u) cria uma aresta de v pra u, de forma que u
    se torna
d41 // o pai de v (eh preciso que v seja raiz anteriormente)
d41 // cut(v) corta a resta de v para o pai
d41 // query(v) retorna a soma dos valores da sub-arvore de v
d41 // update(v, val) soma val em todos os vertices da
    sub-arvore de v
d41 // update_v(v, val) muda o valor do vertice v para val
d41 // is_in_subtree(v, u) responde se o vertice u esta na
    sub-arvore de v
d41 //
d41 // Tudo O(log(n)) com alta probabilidade
d41 // c97d63
d41
878 mt19937 rng((int)
    chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
d41
9f9 template<typename T> struct ETT {
d41     // treap
3c9     struct node {
ed1         node *l, *r, *p;
fa4         int pr, sz;
875         T val, sub, lazy;
53e         int id;
ffd         bool f; // se eh o 'first'
5ef         int qt_f; // numero de firsts na subarvore
7a8         node(int id_, T v, bool f_ = 0) : l(NULL),
            r(NULL), p(NULL), pr(rng()),
62b             sz(1), val(v), sub(v), lazy(), id(id_),
            f(f_), qt_f(f_) {}
a9c         void prop() {
d09             if (lazy != T()) {
021                 if (f) val += lazy;
971                 sub += lazy*sz;

```

```

b87             if (l) l->lazy += lazy;
d3b             if (r) r->lazy += lazy;
cbb         }
bfd         lazy = T();
cbb     }
01e     void update() {
8da         sz = 1, sub = val, qt_f = f;
171         if (l) l->prop(), sz += l->sz, sub +=
            l->sub, qt_f += l->qt_f;
117         if (r) r->prop(), sz += r->sz, sub +=
            r->sub, qt_f += r->qt_f;
cbb     }
214 };
d41
bb7     node* root;
d41
73c     int size(node* x) { return x ? x->sz : 0; }
bcf     void join(node* l, node* r, node*& i) { // assume
        que l < r
986         if (!l or !r) return void(i = l ? l : r);
161         l->prop(), r->prop();
ff5         if (l->pr > r->pr) join(l->r, r, l->r), l->r->p
            = i = l;
982         else join(l, r->l, r->l), r->l->p = i = r;
bda         i->update();
cbb     }
a20     void split(node* i, node*& l, node*& r, int v, int
        key = 0) {
26a         if (!i) return void(r = l = NULL);
c89         i->prop();
d9e         if (key + size(i->l) < v) {
448             split(i->r, i->r, r, v, key+size(i->l)+1), l
                = i;
a21             if (r) r->p = NULL;
6e8             if (i->r) i->r->p = i;
9d9         } else {
98d             split(i->l, l, i->l, v, key), r = i;
5a3             if (l) l->p = NULL;
899             if (i->l) i->l->p = i;
cbb         }
bda         i->update();
cbb     }

```

```

ac7     int get_idx(node* i) {
6cf         int ret = size(i->l);
482         for (; i->p; i = i->p) {
fbf             node* pai = i->p;
8a6             if (i != pai->l) ret += size(pai->l) + 1;
cbb         }
edf         return ret;
cbb     }
048     node* get_min(node* i) {
433         if (!i) return NULL;
f8e         return i->l ? get_min(i->l) : i;
cbb     }
f03     node* get_max(node* i) {
433         if (!i) return NULL;
424         return i->r ? get_max(i->r) : i;
cbb     }
d41     // fim da treap
d41
4fb     vector<node*> first, last;
d41
f82     ETT(int n, vector<T> v = {}) : root(NULL), first(n),
last(n) {
c5e         if (!v.size()) v = vector<T>(n);
603         for (int i = 0; i < n; i++) {
a00             first[i] = last[i] = new node(i, v[i], 1);
469             join(root, first[i], root);
cbb         }
cbb     }
83f     ETT(const ETT& t) { throw logic_error("Nao copiar a
ETT!"); }
c09     ~ETT() {
609         vector<node*> q = {root};
402         while (q.size()) {
e5d             node* x = q.back(); q.pop_back();
ee9             if (!x) continue;
1c7             q.push_back(x->l), q.push_back(x->r);
bf0             delete x;
cbb         }
cbb     }
d41
153     pair<int, int> get_range(int i) {
670         return {get_idx(first[i]), get_idx(last[i])};

```

```

cbb     }
7af     void link(int v, int u) { // 'v' tem que ser raiz
890         auto [lv, rv] = get_range(v);
f13         int ru = get_idx(last[u]);
d41
4b4         node* V;
df9         node *L, *M, *R;
117         split(root, M, R, rv+1), split(M, L, M, lv);
f1e         V = M;
a28         join(L, R, root);
d41
e66         split(root, L, R, ru+1);
367         join(L, V, L);
7e8         join(L, last[u] = new node(u, T() /* elemento
neutro */), L);
a28         join(L, R, root);
cbb     }
4e6     void cut(int v) {
892         auto [l, r] = get_range(v);
d41
df9         node *L, *M, *R;
dca         split(root, M, R, r+1), split(M, L, M, l);
de6         node *LL = get_max(L), *RR = get_min(R);
710         if (LL and RR and LL->id == RR->id) { // remove
duplicata
e8b             if (last[RR->id] == RR) last[RR->id] = LL;
992             node *A, *B;
6b3             split(R, A, B, 1);
10c             delete A;
9d5             R = B;
cbb         }
a28         join(L, R, root);
a0d         join(root, M, root);
cbb     }
808     T query(int v) {
892         auto [l, r] = get_range(v);
df9         node *L, *M, *R;
dca         split(root, M, R, r+1), split(M, L, M, l);
d43         T ans = M->sub;
69d         join(L, M, M), join(M, R, root);
ba7         return ans;
cbb     }

```

```

93b     void update(int v, T val) { // soma val em todo
        mundo da subarvore
892         auto [l, r] = get_range(v);
df9         node *L, *M, *R;
dca         split(root, M, R, r+1), split(M, L, M, l);
409         M->lazy += val;
69d         join(L, M, M), join(M, R, root);
cbb     }
129     void update_v(int v, T val) { // muda o valor de v
        pra val
ac1         int l = get_idx(first[v]);
df9         node *L, *M, *R;
d0c         split(root, M, R, l+1), split(M, L, M, l);
25e         M->val = M->sub = val;
69d         join(L, M, M), join(M, R, root);
cbb     }
934     bool is_in_subtree(int v, int u) { // se u ta na
        subtree de v
890         auto [lv, rv] = get_range(v);
6ec         auto [lu, ru] = get_range(u);
732         return lv <= lu and ru <= rv;
cbb     }
d41
355     void print(node* i) {
eae         if (!i) return;
a1e         print(i->l);
743         cout << i->id+1 << " ";
f15         print(i->r);
cbb     }
065     void print() { print(root); cout << endl; }
214 };

```

2.14 Floyd-Warshall

```

d41 // encontra o menor caminho entre todo
d41 // par de vertices e detecta ciclo negativo
d41 // retorna 1 sse ha ciclo negativo
d41 // d[i][i] deve ser 0
d41 // para i != j, d[i][j] deve ser w se ha uma aresta
d41 // (i, j) de peso w, INF caso contrario
d41 //
d41 // O(n^3)

```

```

d41 // ea05be
d41
1a8 int n;
ae5 int d[MAX][MAX];
d41
73c bool floyd_warshall() {
e22     for (int k = 0; k < n; k++)
830     for (int i = 0; i < n; i++)
f90     for (int j = 0; j < n; j++)
0ab         d[i][j] = min(d[i][j], d[i][k] + d[k][j]);
d41
830     for (int i = 0; i < n; i++)
753         if (d[i][i] < 0) return 1;
d41
bb3     return 0;
cbb }

```

2.15 Functional Graph

```

d41 // rt[i] fala o ID da raiz associada ao vertice i
d41 // d[i] fala a profundidade (0 sse ta no ciclo)
d41 // pos[i] fala a posicao de i no array que eh a concat.
        dos ciclos
d41 // build(f, val) recebe a funcao f e o custo de ir de
d41 // i para f[i] (por default, val = f)
d41 // f_k(i, k) fala onde i vai parar se seguir k arestas
d41 // path(i, k) fala o custo (soma) seguir k arestas a
        partir de i
d41 // Se quiser outra operacao, da pra alterar facil o
        codigo
d41 // Codigo um pouco louco, tenho que admitir
d41 //
d41 // build - O(n)
d41 // f_k    - O(log(min(n, k)))
d41 // path   - O(log(min(n, k)))
d41 // 51fabe
d41
6ef namespace func_graph {
1a8     int n;
ce2     int f[MAX], vis[MAX], d[MAX];
f82     int p[MAX], pp[MAX], rt[MAX], pos[MAX];
ebd     int sz[MAX], comp;

```

```

6a9     vector<vector<int>> ciclo;
405     ll val[MAX], jmp[MAX], seg[2*MAX];
d41
97c     ll op(ll a, ll b) { return a+b; }; // mudar a
operacao aqui
27b     void dfs(int i, int t = 2) {
9c9         vis[i] = t;
f09         if (vis[f[i]] >= 2) { // comeca ciclo - f[i] eh
o rep.
e0a             d[i] = 0, rt[i] = comp;
74c             sz[comp] = t - vis[f[i]] + 1;
97b             p[i] = pp[i] = i, jmp[i] = val[i];
15c             ciclo.emplace_back();
bfb             ciclo.back().push_back(i);
9d9         } else {
c16             if (!vis[f[i]]) dfs(f[i], t+1);
8c0             rt[i] = rt[f[i]];
195             if (sz[comp]+1) { // to no ciclo
d0f                 d[i] = 0;
97b                 p[i] = pp[i] = i, jmp[i] = val[i];
bfb                 ciclo.back().push_back(i);
9d9             } else { // nao to no ciclo
00d                 d[i] = d[f[i]]+1, p[i] = f[i];
511                 pp[i] = 2*d[pp[f[i]]] ==
d[pp[pp[f[i]]]]+d[f[i]] ? pp[pp[f[i]]] : f[i];
114                 jmp[i] = pp[i] == f[i] ? val[i] :
op(val[i], op(jmp[f[i]], jmp[pp[f[i]]]));
cbb             }
cbb         }
e4a         if (f[ciclo[rt[i]][0]] == i) comp++; // fim do
ciclo
29a         vis[i] = 1;
cbb     }
1da     void build(vector<int> f_, vector<int> val_ = {}) {
bcb         n = f_.size(), comp = 0;
527         if (!val_.size()) val_ = f_;
830         for (int i = 0; i < n; i++)
998             f[i] = f_[i], val[i] = val_[i], vis[i] = 0,
sz[i] = -1;
d41
e74         ciclo.clear();
158         for (int i = 0; i < n; i++) if (!vis[i]) dfs(i);

```

```

6bb         int t = 0;
daa         for (auto& c : ciclo) {
336             reverse(c.begin(), c.end());
ea5             for (int j : c) {
85b                 pos[j] = t;
948                 seg[n+t] = val[j];
c82                 t++;
cbb             }
cbb         }
dc1         for (int i = n-1; i; i--) seg[i] = op(seg[2*i],
seg[2*i+1]);
cbb     }
d41
283     int f_k(int i, ll k) {
1b1         while (d[i] and k) {
77b             int big = d[i] - d[pp[i]];
ded             if (big <= k) k -= big, i = pp[i];
584             else k--, i = p[i];
cbb         }
77e         if (!k) return i;
a19         return ciclo[rt[i]][(pos[i] -
pos[ciclo[rt[i]][0]] + k) % sz[rt[i]]];
cbb     }
047     ll path(int i, ll k) {
3cf         auto query = [&](int l, int r) {
3e4             ll q = 0;
47a             for (l += n, r += n; l <= r; ++l/=2, --r/=2)
{
27e                 if (l%2 == 1) q = op(q, seg[l]);
1f2                 if (r%2 == 0) q = op(q, seg[r]);
cbb             }
bef             return q;
214         };
b73         ll ret = 0;
1b1         while (d[i] and k) {
77b             int big = d[i] - d[pp[i]];
327             if (big <= k) k -= big, ret = op(ret,
jmp[i]), i = pp[i];
f9e             else k--, ret = op(ret, val[i]), i = p[i];
cbb         }
e3c         if (!k) return ret;
a9e         int first = pos[ciclo[rt[i]][0]], last =

```

```

    pos[ciclo[rt[i]].back()];
d41
d41 // k/sz[rt[i]] voltas completas
430 if (k/sz[rt[i]]) ret = op(ret, k/sz[rt[i]] *
    query(first, last));
d41
9af k %= sz[rt[i]];
e3c if (!k) return ret;
8ea int l = pos[i], r = first + (pos[i] - first + k
    - 1) % sz[rt[i]];
982 if (l <= r) return op(ret, query(l, r));
687 return op(ret, op(query(l, last), query(first,
    r)));
cbb }
cbb }

```

2.16 Heavy-Light Decomposition - aresta

```

d41 // SegTree de soma
d41 // query / update de soma das arestas
d41 //
d41 // Complexidades:
d41 // build - O(n)
d41 // query_path - O(log^2 (n))
d41 // update_path - O(log^2 (n))
d41 // query_subtree - O(log(n))
d41 // update_subtree - O(log(n))
d41
556 namespace seg { ... }
d41
d41 // 599946
826 namespace hld {
c0d vector<pair<int, int> > g[MAX];
e65 int pos[MAX], sz[MAX];
7c0 int sobe[MAX], pai[MAX];
096 int h[MAX], v[MAX], t;
d41
0ce void build_hld(int k, int p = -1, int f = 1) {
180 v[pos[k] = t++] = sobe[k]; sz[k] = 1;
418 for (auto& i : g[k]) if (i.first != p) {
dd2 auto [u, w] = i;
a76 sobe[u] = w; pai[u] = k;

```

```

0c1 h[u] = (i == g[k][0] ? h[k] : u);
da7 build_hld(u, k, f); sz[k] += sz[u];
d41
865 if (sz[u] > sz[g[k][0].first] or
    g[k][0].first == p)
9a3 swap(i, g[k][0]);
cbb }
667 if (p*f == -1) build_hld(h[k] = k, -1, t = 0);
cbb }
1f8 void build(int root = 0) {
a34 t = 0;
295 build_hld(root);
c83 seg::build(t, v);
cbb }
3fc ll query_path(int a, int b) {
2d5 if (a == b) return 0;
aa1 if (pos[a] < pos[b]) swap(a, b);
d41
29b if (h[a] == h[b]) return seg::query(pos[b]+1,
    pos[a]);
fca return seg::query(pos[h[a]], pos[a]) +
    query_path(pai[h[a]], b);
cbb }
920 void update_path(int a, int b, int x) {
d54 if (a == b) return;
aa1 if (pos[a] < pos[b]) swap(a, b);
d41
881 if (h[a] == h[b]) return
    (void)seg::update(pos[b]+1, pos[a], x);
701 seg::update(pos[h[a]], pos[a], x);
    update_path(pai[h[a]], b, x);
cbb }
d0a ll query_subtree(int a) {
b9f if (sz[a] == 1) return 0;
2f6 return seg::query(pos[a]+1, pos[a]+sz[a]-1);
cbb }
acc void update_subtree(int a, int x) {
a5a if (sz[a] == 1) return;
9cd seg::update(pos[a]+1, pos[a]+sz[a]-1, x);
cbb }
7be int lca(int a, int b) {
aa1 if (pos[a] < pos[b]) swap(a, b);

```

```

ca5         return h[a] == h[b] ? b : lca(pai[h[a]], b);
cbb     }
cbb }

```

2.17 Heavy-Light Decomposition - vertice

```

d41 // SegTree de soma
d41 // query / update de soma dos vertices
d41 //
d41 // Complexidades:
d41 // build - O(n)
d41 // query_path - O(log^2 (n))
d41 // update_path - O(log^2 (n))
d41 // query_subtree - O(log(n))
d41 // update_subtree - O(log(n))
d41
556 namespace seg { ... }
d41
d41 // de3d84
826 namespace hld {
042     vector<int> g[MAX];
e65     int pos[MAX], sz[MAX];
bd4     int peso[MAX], pai[MAX];
096     int h[MAX], v[MAX], t;
d41
0ce     void build_hld(int k, int p = -1, int f = 1) {
b18         v[pos[k] = t++] = peso[k]; sz[k] = 1;
b94         for (auto& i : g[k]) if (i != p) {
78d             pai[i] = k;
26e             h[i] = (i == g[k][0] ? h[k] : i);
193             build_hld(i, k, f); sz[k] += sz[i];
d41
cd1             if (sz[i] > sz[g[k][0]] or g[k][0] == p)
swap(i, g[k][0]);
cbb         }
667         if (p*f == -1) build_hld(h[k] = k, -1, t = 0);
cbb     }
1f8     void build(int root = 0) {
a34         t = 0;
295         build_hld(root);
c83         seg::build(t, v);
cbb     }

```

```

3fc     ll query_path(int a, int b) {
aa1         if (pos[a] < pos[b]) swap(a, b);
d41
4bf         if (h[a] == h[b]) return seg::query(pos[b],
pos[a]);
fca         return seg::query(pos[h[a]], pos[a]) +
query_path(pai[h[a]], b);
cbb     }
920     void update_path(int a, int b, int x) {
aa1         if (pos[a] < pos[b]) swap(a, b);
d41
198         if (h[a] == h[b]) return
(void)seg::update(pos[b], pos[a], x);
701         seg::update(pos[h[a]], pos[a], x);
update_path(pai[h[a]], b, x);
cbb     }
d0a     ll query_subtree(int a) {
b3e         return seg::query(pos[a], pos[a]+sz[a]-1);
cbb     }
acc     void update_subtree(int a, int x) {
a22         seg::update(pos[a], pos[a]+sz[a]-1, x);
cbb     }
7be     int lca(int a, int b) {
aa1         if (pos[a] < pos[b]) swap(a, b);
ca5         return h[a] == h[b] ? b : lca(pai[h[a]], b);
cbb     }
cbb }

```

2.18 Heavy-Light Decomposition sem Update

```

d41 // query de min do caminho
d41 //
d41 // Complexidades:
d41 // build - O(n)
d41 // query_path - O(log(n))
d41 // ee6991
d41
826 namespace hld {
c0d     vector<pair<int, int> > g[MAX];
e65     int pos[MAX], sz[MAX];
7c0     int sobe[MAX], pai[MAX];
096     int h[MAX], v[MAX], t;

```

```

ea2     int men[MAX], seg[2*MAX];
d41
0ce     void build_hld(int k, int p = -1, int f = 1) {
180         v[pos[k] = t++] = sobe[k]; sz[k] = 1;
418         for (auto& i : g[k]) if (i.first != p) {
1f5             sobe[i.first] = i.second; pai[i.first] = k;
6fa             h[i.first] = (i == g[k][0] ? h[k] : i.first);
87b             men[i.first] = (i == g[k][0] ? min(men[k],
i.second) : i.second);
4b2             build_hld(i.first, k, f); sz[k] +=
sz[i.first];
d41
bc3             if (sz[i.first] > sz[g[k][0].first] or
g[k][0].first == p)
9a3                 swap(i, g[k][0]);
cbb         }
667         if (p*f == -1) build_hld(h[k] = k, -1, t = 0);
cbb     }
1f8     void build(int root = 0) {
a34         t = 0;
295         build_hld(root);
3ae         for (int i = 0; i < t; i++) seg[i+t] = v[i];
8db         for (int i = t-1; i; i--) seg[i] = min(seg[2*i],
seg[2*i+1]);
cbb     }
f04     int query_path(int a, int b) {
490         if (a == b) return INF;
aa1         if (pos[a] < pos[b]) swap(a, b);
d41
98f         if (h[a] != h[b]) return min(men[a],
query_path(pai[h[a]], b));
46b         int ans = INF, x = pos[b]+1+t, y = pos[a]+t;
646         for (; x <= y; ++x/=2, --y/=2) ans = min({ans,
seg[x], seg[y]});
ba7         return ans;
cbb     }
214 };

```

2.19 Isomorfismo de arvores

```

d41 // thash() retorna o hash da arvore (usando centroids
como vertices especiais).

```

```

d41 // Duas arvores sao isomorfas sse seu hash eh o mesmo
d41 //
d41 // 0(|V|.log(|V|))
d41 // 8fb6bb
d41
91f map<vector<int>, int> mphash;
d41
df6 struct tree {
1a8     int n;
789     vector<vector<int>> g;
347     vector<int> sz, cs;
d41
1b5     tree(int n_) : n(n_), g(n_), sz(n_) {}
d41
76b     void dfs_centroid(int v, int p) {
588         sz[v] = 1;
fa7         bool cent = true;
18e         for (int u : g[v]) if (u != p) {
365             dfs_centroid(u, v), sz[v] += sz[u];
e90             if (sz[u] > n/2) cent = false;
cbb         }
1f6         if (cent and n - sz[v] <= n/2) cs.push_back(v);
cbb     }
784     int fhash(int v, int p) {
544         vector<int> h;
332         for (int u : g[v]) if (u != p)
h.push_back(fhash(u, v));
1c9         sort(h.begin(), h.end());
3ac         if (!mphash.count(h)) mphash[h] = mphash.size();
bbc         return mphash[h];
cbb     }
38f     ll thash() {
23a         cs.clear();
3a5         dfs_centroid(0, -1);
16d         if (cs.size() == 1) return fhash(cs[0], -1);
772         ll h1 = fhash(cs[0], cs[1]), h2 = fhash(cs[1],
cs[0]);
fae         return (min(h1, h2) << 30) + max(h1, h2);
cbb     }
214 };

```

2.20 Kosaraju

```
d41 // O(n + m)
d41 // a4f310
d41
1a8 int n;
042 vector<int> g[MAX];
58d vector<int> gi[MAX]; // grafo invertido
c5a int vis[MAX];
ee6 stack<int> S;
a52 int comp[MAX]; // componente conexo de cada vertice
d41
1ca void dfs(int k) {
59a     vis[k] = 1;
54f     for (int i = 0; i < (int) g[k].size(); i++)
8d5         if (!vis[g[k][i]]) dfs(g[k][i]);
d41
58f     S.push(k);
cbb }
d41
436 void scc(int k, int c) {
59a     vis[k] = 1;
52c     comp[k] = c;
ff0     for (int i = 0; i < (int) gi[k].size(); i++)
bf6         if (!vis[gi[k][i]]) scc(gi[k][i], c);
cbb }
d41
db8 void kosaraju() {
991     for (int i = 0; i < n; i++) vis[i] = 0;
158     for (int i = 0; i < n; i++) if (!vis[i]) dfs(i);
d41
991     for (int i = 0; i < n; i++) vis[i] = 0;
d32     while (S.size()) {
70b         int u = S.top();
7de         S.pop();
f43         if (!vis[u]) scc(u, u);
cbb     }
cbb }
```

2.21 Kruskal

```
d41 // Gera e retorna uma AGM e seu custo total a partir do
```

```
vetor de arestas (edg)
d41 // do grafo
d41 //
d41 // O(m log(m) + m a(m))
d41 // 864875
d41
1b9 vector<tuple<int, int, int>> edg; // {peso,[x,y]}
d41
d41 // DSU em O(a(n))
4a6 void dsu_build();
d78 int find(int a);
369 void unite(int a, int b);
d41
c67 pair<ll, vector<tuple<int, int, int>>> kruskal(int n) {
8d2     dsu_build(n);
e31     sort(edg.begin(), edg.end());
d41
854     ll cost = 0;
979     vector<tuple<int, int, int>> mst;
fea     for (auto [w,x,y] : edg) if (find(x) != find(y)) {
9de         mst.emplace_back(w, x, y);
45f         cost += w;
05a         unite(x,y);
cbb     }
5df     return {cost, mst};
cbb }
```

2.22 Kuhn

```
d41 // Computa matching maximo em grafo bipartido
d41 // 'n' e 'm' sao quantos vertices tem em cada particao
d41 // chamar add(i, j) para add aresta entre o cara i
d41 // da particao A, e o cara j da particao B
d41 // (entao i < n, j < m)
d41 // Para recuperar o matching, basta olhar 'ma' e 'mb'
d41 // 'recover' recupera o min vertex cover como um par de
d41 // {caras da particao A, caras da particao B}
d41 //
d41 // O(|V| * |E|)
d41 // Na pratica, parece rodar tao rapido quanto o Dinic
d41
878 mt19937 rng((int)
```



```

    chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
d41
d41 // b0dda3
6c6 struct kuhn {
14e     int n, m;
789     vector<vector<int>> g;
d3f     vector<int> vis, ma, mb;
d41
40e     kuhn(int n_, int m_) : n(n_), m(m_), g(n),
8af         vis(n+m), ma(n, -1), mb(m, -1) {}
d41
ba6     void add(int a, int b) { g[a].push_back(b); }
d41
caf     bool dfs(int i) {
29a         vis[i] = 1;
29b         for (int j : g[i]) if (!vis[n+j]) {
8c9             vis[n+j] = 1;
2cf             if (mb[j] == -1 or dfs(mb[j])) {
bfe                 ma[i] = j, mb[j] = i;
8a6                 return true;
cbb             }
cbb         }
d1f         return false;
cbb     }
bf7     int matching() {
1ae         int ret = 0, aum = 1;
5a8         for (auto& i : g) shuffle(i.begin(), i.end(),
rng);
392         while (aum) {
618             for (int j = 0; j < m; j++) vis[n+j] = 0;
c5d             aum = 0;
830             for (int i = 0; i < n; i++)
01f                 if (ma[i] == -1 and dfs(i)) ret++, aum =
1;
cbb             }
edf             return ret;
cbb         }
214 };
d41
d41 // 55fb67
ebf pair<vector<int>, vector<int>> recover(kuhn& K) {
e80     K.matching();

```

```

50c     int n = K.n, m = K.m;
9d0     for (int i = 0; i < n+m; i++) K.vis[i] = 0;
bde     for (int i = 0; i < n; i++) if (K.ma[i] == -1)
        K.dfs(i);
8ad     vector<int> ca, cb;
576     for (int i = 0; i < n; i++) if (!K.vis[i])
        ca.push_back(i);
f24     for (int i = 0; i < m; i++) if (K.vis[n+i])
        cb.push_back(i);
aad     return {ca, cb};
cbb }

```

2.23 LCA com binary lifting

```

d41 // Assume que um vertice eh ancestral dele mesmo, ou
    seja,
d41 // se a eh ancestral de b, lca(a, b) = a
d41 // MAX2 = ceil(log(MAX))
d41 //
d41 // Complexidades:
d41 // build - O(n log(n))
d41 // lca - O(log(n))
d41
677 vector<vector<int> > g(MAX);
41c int n, p;
e75 int pai[MAX2][MAX];
999 int in[MAX], out[MAX];
d41
1ca void dfs(int k) {
fdf     in[k] = p++;
54f     for (int i = 0; i < (int) g[k].size(); i++)
9b7         if (in[g[k][i]] == -1) {
ba6             pai[0][g[k][i]] = k;
c38             dfs(g[k][i]);
cbb         }
26f     out[k] = p++;
cbb }
d41
c11 void build(int raiz) {
a67     for (int i = 0; i < n; i++) pai[0][i] = i;
c63     p = 0, memset(in, -1, sizeof in);
ecb     dfs(raiz);

```

```

d41
d41 // pd dos pais
511 for (int k = 1; k < MAX2; k++) for (int i = 0; i <
n; i++)
d38 pai[k][i] = pai[k - 1][pai[k - 1][i]];
cbb }
d41
00f bool anc(int a, int b) { // se a eh ancestral de b
bfe return in[a] <= in[b] and out[a] >= out[b];
cbb }
d41
7be int lca(int a, int b) {
86d if (anc(a, b)) return a;
e52 if (anc(b, a)) return b;
d41
d41 // sobe a
f70 for (int k = MAX2 - 1; k >= 0; k--)
acf if (!anc(pai[k][a], b)) a = pai[k][a];
d41
847 return pai[0][a];
cbb }
d41
d41 // Alternativamente:
d41 // 'binary lifting' gastando O(n) de memoria
d41 // Da pra add folhas e fazer queries online
d41 // 3 vezes o tempo do binary lifting normal
d41 //
d41 // build - O(n)
d41 // kth, lca, dist - O(log(n))
d41
9c6 int d[MAX], p[MAX], pp[MAX];
d41
d40 void set_root(int i) { p[i] = pp[i] = i, d[i] = 0; }
d41
e9d void add_leaf(int i, int u) {
e0b p[i] = u, d[i] = d[u]+1;
b15 pp[i] = 2*d[pp[u]] == d[pp[pp[u]]]+d[u] ? pp[pp[u]]
: u;
cbb }
d41
c37 int kth(int i, int k) {
4e3 int dd = max(0, d[i]-k);

```

```

935 while (d[i] > dd) i = d[pp[i]] >= dd ? pp[i] : p[i];
d9a return i;
cbb }
d41
7be int lca(int a, int b) {
a69 if (d[a] < d[b]) swap(a, b);
6cd while (d[a] > d[b]) a = d[pp[a]] >= d[b] ? pp[a] :
p[a];
984 while (a != b) {
932 if (pp[a] != pp[b]) a = pp[a], b = pp[b];
e7c else a = p[a], b = p[b];
cbb }
3f5 return a;
cbb }
d41
4fe int dist(int a, int b) { return d[a]+d[b]-2*d[lca(a,b)];
}
d41
042 vector<int> g[MAX];
d41
3ab void build(int i, int pai=-1) {
5cf if (pai == -1) set_root(i);
15f for (int j : g[i]) if (j != pai) {
d31 add_leaf(j, i);
b21 build(j, i);
cbb }
cbb }

```

2.24 LCA com HLD

```

d41 // Assume que um vertice eh ancestral dele mesmo, ou
seja,
d41 // se a eh ancestral de b, lca(a, b) = a
d41 // Para buildar pasta chamar build(root)
d41 // anc(a, b) responde se 'a' eh ancestral de 'b'
d41 //
d41 // Complexidades:
d41 // build - O(n)
d41 // lca - O(log(n))
d41 // anc - O(1)
d41 // fb22c1
d41

```

```

042 vector<int> g[MAX];
713 int pos[MAX], h[MAX], sz[MAX];
ff1 int pai[MAX], t;
d41
8bf void build(int k, int p = -1, int f = 1) {
bce     pos[k] = t++; sz[k] = 1;
e26     for (int& i : g[k]) if (i != p) {
78d         pai[i] = k;
26e         h[i] = (i == g[k][0] ? h[k] : i);
cb8         build(i, k, f); sz[k] += sz[i];
d41
cd1         if (sz[i] > sz[g[k][0]] or g[k][0] == p) swap(i,
g[k][0]);
cbb     }
3da     if (p*f == -1) t = 0, h[k] = k, build(k, -1, 0);
cbb }
d41
7be int lca(int a, int b) {
aa1     if (pos[a] < pos[b]) swap(a, b);
ca5     return h[a] == h[b] ? b : lca(pai[h[a]], b);
cbb }
d41
00f bool anc(int a, int b) {
db5     return pos[a] <= pos[b] and pos[b] <= pos[a]+sz[a]-1;
cbb }
d41

```

2.25 LCA com RMQ

```

d41 // Assume que um vertice eh ancestral dele mesmo, ou
seja,
d41 // se a eh ancestral de b, lca(a, b) = a
d41 // dist(a, b) retorna a distancia entre a e b
d41 //
d41 // Complexidades:
d41 // build - O(n)
d41 // lca - O(1)
d41 // dist - O(1)
d41 // 22cde8 - rmq + lca
d41
d41 // 0214e8
1a5 template<typename T> struct rmq {

```

```

517     vector<T> v;
fcc     int n; static const int b = 30;
70e     vector<int> mask, t;
d41
18e     int op(int x, int y) { return v[x] < v[y] ? x : y; }
ee1     int msb(int x) { return
__builtin_clz(1)-__builtin_clz(x); }
6ad     rmq() {}
43c     rmq(const vector<T>& v_) : v(v_), n(v.size()),
mask(n), t(n) {
2e5         for (int i = 0, at = 0; i < n; mask[i++] = at |=
1) {
a61             at = (at<<1)&((1<<b)-1);
76a             while (at and op(i, i-msb(at&-at)) == i) at
^= at&-at;
cbb         }
243         for (int i = 0; i < n/b; i++) t[i] =
b*i+b-1-msb(mask[b*i+b-1]);
39d         for (int j = 1; (1<<j) <= n/b; j++) for (int i =
0; i+(1<<j) <= n/b; i++)
ba5             t[n/b*j+i] = op(t[n/b*(j-1)+i],
t[n/b*(j-1)+i+(1<<(j-1))]);
cbb     }
c92     int small(int r, int sz = b) { return
r-msb(mask[r]&((1<<sz)-1)); }
b7a     T query(int l, int r) {
27b         if (r-l+1 <= b) return small(r, r-l+1);
7bf         int ans = op(small(l+b-1), small(r));
e80         int x = l/b+1, y = r/b-1;
e25         if (x <= y) {
a4e             int j = msb(y-x+1);
002             ans = op(ans, op(t[n/b*j+x],
t[n/b*j+y-(1<<j)+1]));
cbb         }
ba7         return ans;
cbb     }
214 };
d41
d41 // 645120
065 namespace lca {
042     vector<int> g[MAX];
8ec     int v[2*MAX], pos[MAX], dep[2*MAX];

```

```

8bd     int t;
2de     rmq<int> RMQ;
d41
4cf     void dfs(int i, int d = 0, int p = -1) {
c97         v[t] = i, pos[i] = t, dep[t++] = d;
cac         for (int j : g[i]) if (j != p) {
8ec             dfs(j, d+1, i);
cf2             v[t] = i, dep[t++] = d;
cbb         }
cbb     }
789     void build(int n, int root) {
a34         t = 0;
14e         dfs(root);
3f4         RMQ = rmq<int>(vector<int>(dep, dep+2*n-1));
cbb     }
7be     int lca(int a, int b) {
ab7         a = pos[a], b = pos[b];
9c0         return v[RMQ.query(min(a, b), max(a, b))];
cbb     }
b5d     int dist(int a, int b) {
670         return dep[pos[a]] + dep[pos[b]] -
2*dep[pos[lca(a, b)]];
cbb     }
cbb }

```

2.26 Line Tree

```

d41 // Reduz min-query em arvore para RMQ
d41 // Se o grafo nao for uma arvore, as queries
d41 // sao sobre a arvore geradora maxima
d41 // Queries de minimo
d41 //
d41 // build - O(n log(n))
d41 // query - O(log(n))
d41 // b1f418
d41
1a8 int n;
d41
3ae namespace linetree {
f37     int id[MAX], seg[2*MAX], pos[MAX];
43f     vector<int> v[MAX], val[MAX];
430     vector<pair<int, pair<int, int> > > ar;

```

```

d41
dc6     void add(int a, int b, int p) { ar.push_back({p, {a,
b}}}); }
0a8     void build() {
b09         sort(ar.rbegin(), ar.rend());
0e3         for (int i = 0; i < n; i++) id[i] = i, v[i] =
{i}, val[i].clear();
8bb         for (auto i : ar) {
c91             int a = id[i.second.first], b =
id[i.second.second];
f6f             if (a == b) continue;
c58             if (v[a].size() < v[b].size()) swap(a, b);
fb8             for (auto j : v[b]) id[j] = a,
v[a].push_back(j);
482             val[a].push_back(i.first);
78b             for (auto j : val[b]) val[a].push_back(j);
e39             v[b].clear(), val[b].clear();
cbb         }
8e8         vector<int> vv;
2ce         for (int i = 0; i < n; i++) for (int j = 0; j <
v[i].size(); j++) {
e52             pos[v[i][j]] = vv.size();
941             if (j + 1 < v[i].size())
vv.push_back(val[i][j]);
1cb             else vv.push_back(0);
cbb         }
bb4         for (int i = n; i < 2*n; i++) seg[i] = vv[i-n];
69e         for (int i = n-1; i; i--) seg[i] = min(seg[2*i],
seg[2*i+1]);
cbb     }
4ea     int query(int a, int b) {
596         if (id[a] != id[b]) return 0; // nao estao
conectados
ab7         a = pos[a], b = pos[b];
d11         if (a > b) swap(a, b);
199         b--;
38a         int ans = INF;
513         for (a += n, b += n; a <= b; ++a/=2, --b/=2) ans
= min({ans, seg[a], seg[b]});
ba7         return ans;
cbb     }
214 };

```

2.27 Link-cut Tree

```
d41 // Link-cut tree padrao
d41 //
d41 // Todas as operacoes sao O(log(n)) amortizado
d41 // e4e663
d41
1ef namespace lct {
3c9     struct node {
19f         int p, ch[2];
062         node() { p = ch[0] = ch[1] = -1; }
214     };
d41
5f3     node t[MAX];
d41
971     bool is_root(int x) {
657         return t[x].p == -1 or (t[t[x].p].ch[0] != x and
t[t[x].p].ch[1] != x);
cbb     }
ed6     void rotate(int x) {
497         int p = t[x].p, pp = t[p].p;
fc4         if (!is_root(p)) t[pp].ch[t[pp].ch[1] == p] = x;
251         bool d = t[p].ch[0] == x;
461         t[p].ch[!d] = t[x].ch[d], t[x].ch[d] = p;
a76         if (t[p].ch[!d]+1) t[t[p].ch[!d]].p = p;
8fa         t[x].p = pp, t[p].p = x;
cbb     }
07c     void splay(int x) {
18c         while (!is_root(x)) {
497             int p = t[x].p, pp = t[p].p;
0c5             if (!is_root(p)) rotate((t[pp].ch[0] ==
p)^(t[p].ch[0] == x) ? x : p);
64f             rotate(x);
cbb         }
cbb     }
f16     int access(int v) {
0eb         int last = -1;
01a         for (int w = v; w+1; last = w, splay(v), w =
t[v].p)
024             splay(w), t[w].ch[1] = (last == -1 ? -1 : v);
3d3         return last;
cbb     }
```

```
e89     int find_root(int v) {
5e3         access(v);
3de         while (t[v].ch[0]+1) v = t[v].ch[0];
f05         return splay(v), v;
cbb     }
142     void link(int v, int w) { // v deve ser raiz
5e3         access(v);
10d         t[v].p = w;
cbb     }
4e6     void cut(int v) { // remove aresta de v pro pai
5e3         access(v);
264         t[v].ch[0] = t[t[v].ch[0]].p = -1;
cbb     }
bbb     int lca(int v, int w) {
948         return access(v), access(w);
cbb     }
cbb }
```

2.28 Link-cut Tree - aresta

```
d41 // Valores nas arestas
d41 // rootify(v) torna v a raiz de sua arvore
d41 // query(v, w) retorna a soma do caminho v--w
d41 // update(v, w, x) soma x nas arestas do caminho v--w
d41 //
d41 // Todas as operacoes sao O(log(n)) amortizado
d41 // 9ce48f
d41
1ef namespace lct {
3c9     struct node {
19f         int p, ch[2];
810         ll val, sub;
aa6         bool rev;
04a         int sz, ar;
4e4         ll lazy;
f93         node() {}
7a8         node(int v, int ar_) :
546             p(-1), val(v), sub(v), rev(0), sz(ar_), ar(ar_),
lazy(0) {
b07             ch[0] = ch[1] = -1;
cbb         }
214     };
```

```

d41
c53     node t[2*MAX]; // MAXN + MAXQ
99e     map<pair<int, int>, int> aresta;
e4d     int sz;
d41
95a     void prop(int x) {
dc1         if (t[x].lazy) {
25e             if (t[x].ar) t[x].val += t[x].lazy;
2ab             t[x].sub += t[x].lazy*t[x].sz;
edc             if (t[x].ch[0]+1) t[t[x].ch[0]].lazy +=
t[x].lazy;
942             if (t[x].ch[1]+1) t[t[x].ch[1]].lazy +=
t[x].lazy;
cbb         }
aa2         if (t[x].rev) {
f95             swap(t[x].ch[0], t[x].ch[1]);
379             if (t[x].ch[0]+1) t[t[x].ch[0]].rev ^= 1;
c3d             if (t[x].ch[1]+1) t[t[x].ch[1]].rev ^= 1;
cbb         }
230         t[x].lazy = 0, t[x].rev = 0;
cbb     }
564     void update(int x) {
1a3         t[x].sz = t[x].ar, t[x].sub = t[x].val;
8ca         for (int i = 0; i < 2; i++) if (t[x].ch[i]+1) {
621             prop(t[x].ch[i]);
c4f             t[x].sz += t[t[x].ch[i]].sz;
269             t[x].sub += t[t[x].ch[i]].sub;
cbb         }
cbb     }
971     bool is_root(int x) {
657         return t[x].p == -1 or (t[t[x].p].ch[0] != x and
t[t[x].p].ch[1] != x);
cbb     }
ed6     void rotate(int x) {
497         int p = t[x].p, pp = t[p].p;
fc4         if (!is_root(p)) t[pp].ch[t[pp].ch[1] == p] = x;
251         bool d = t[p].ch[0] == x;
461         t[p].ch[!d] = t[x].ch[d], t[x].ch[d] = p;
a76         if (t[p].ch[!d]+1) t[t[p].ch[!d]].p = p;
8fa         t[x].p = pp, t[p].p = x;
444         update(p), update(x);
cbb     }

```

```

238     int splay(int x) {
18c         while (!is_root(x)) {
497             int p = t[x].p, pp = t[p].p;
77b             if (!is_root(p)) prop(pp);
be5             prop(p), prop(x);
0c5             if (!is_root(p)) rotate((t[pp].ch[0] ==
p)^(t[p].ch[0] == x) ? x : p);
64f             rotate(x);
cbb         }
aab         return prop(x), x;
cbb     }
f16     int access(int v) {
0eb         int last = -1;
d9f         for (int w = v; w+1; update(last = w), splay(v),
w = t[v].p)
024             splay(w), t[w].ch[1] = (last == -1 ? -1 : v);
3d3         return last;
cbb     }
9f1     void make_tree(int v, int w=0, int ar=0) { t[v] =
node(w, ar); }
e89     int find_root(int v) {
13f         access(v), prop(v);
9f0         while (t[v].ch[0]+1) v = t[v].ch[0], prop(v);
637         return splay(v);
cbb     }
82f     bool conn(int v, int w) {
2cf         access(v), access(w);
b9b         return v == w ? true : t[v].p != -1;
cbb     }
277     void rootify(int v) {
5e3         access(v);
a02         t[v].rev ^= 1;
cbb     }
971     ll query(int v, int w) {
b54         rootify(w), access(v);
249         return t[v].sub;
cbb     }
3fa     void update(int v, int w, int x) {
b54         rootify(w), access(v);
12c         t[v].lazy += x;
cbb     }
204     void link_(int v, int w) {

```

```

821     rootify(w);
389     t[w].p = v;
cbb }
6b8 void link(int v, int w, int x) { // v--w com peso x
379     int id = MAX + sz++;
110     aresta[make_pair(v, w)] = id;
a88     make_tree(id, x, 1);
c88     link_(v, id), link_(id, w);
cbb }
e63 void cut_(int v, int w) {
b54     rootify(w), access(v);
264     t[v].ch[0] = t[t[v].ch[0]].p = -1;
cbb }
031 void cut(int v, int w) {
b0f     int id = aresta[make_pair(v, w)];
a4a     cut_(v, id), cut_(id, w);
cbb }
bbb int lca(int v, int w) {
5e3     access(v);
a8b     return access(w);
cbb }
cbb }

```

2.29 Link-cut Tree - vertice

```

d41 // Valores nos vertices
d41 // make_tree(v, w) cria uma nova arvore com um
d41 // vertice soh com valor 'w'
d41 // rootify(v) torna v a raiz de sua arvore
d41 // query(v, w) retorna a soma do caminho v--w
d41 // update(v, w, x) soma x nos vertices do caminho v--w
d41 //
d41 // Todas as operacoes sao O(log(n)) amortizado
d41 // f9f489
d41
1ef namespace lct {
3c9     struct node {
19f         int p, ch[2];
810         ll val, sub;
aa6         bool rev;
e4d         int sz;
4e4         ll lazy;

```

```

f93     node() {}
aa0     node(int v) : p(-1), val(v), sub(v), rev(0),
        sz(1), lazy(0) {
b07         ch[0] = ch[1] = -1;
cbb     }
214 };
d41
5f3     node t[MAX];
d41
95a     void prop(int x) {
dc1         if (t[x].lazy) {
9f7             t[x].val += t[x].lazy, t[x].sub +=
                t[x].lazy*t[x].sz;
edc             if (t[x].ch[0]+1) t[t[x].ch[0]].lazy +=
                t[x].lazy;
942             if (t[x].ch[1]+1) t[t[x].ch[1]].lazy +=
                t[x].lazy;
cbb         }
aa2         if (t[x].rev) {
f95             swap(t[x].ch[0], t[x].ch[1]);
379             if (t[x].ch[0]+1) t[t[x].ch[0]].rev ^= 1;
c3d             if (t[x].ch[1]+1) t[t[x].ch[1]].rev ^= 1;
cbb         }
230         t[x].lazy = 0, t[x].rev = 0;
cbb     }
564     void update(int x) {
ec2         t[x].sz = 1, t[x].sub = t[x].val;
8ca         for (int i = 0; i < 2; i++) if (t[x].ch[i]+1) {
621             prop(t[x].ch[i]);
c4f             t[x].sz += t[t[x].ch[i]].sz;
269             t[x].sub += t[t[x].ch[i]].sub;
cbb         }
cbb     }
971     bool is_root(int x) {
657         return t[x].p == -1 or (t[t[x].p].ch[0] != x and
            t[t[x].p].ch[1] != x);
cbb     }
ed6     void rotate(int x) {
497         int p = t[x].p, pp = t[p].p;
fc4         if (!is_root(p)) t[pp].ch[t[pp].ch[1] == p] = x;
251         bool d = t[p].ch[0] == x;
461         t[p].ch[!d] = t[x].ch[d], t[x].ch[d] = p;

```

```

a76         if (t[p].ch[!d]+1) t[t[p].ch[!d]].p = p;
8fa         t[x].p = pp, t[p].p = x;
444         update(p), update(x);
cbb     }
238     int splay(int x) {
18c         while (!is_root(x)) {
497             int p = t[x].p, pp = t[p].p;
77b             if (!is_root(p)) prop(pp);
be5             prop(p), prop(x);
0c5             if (!is_root(p)) rotate((t[pp].ch[0] ==
p)^(t[p].ch[0] == x) ? x : p);
64f             rotate(x);
cbb         }
aab         return prop(x), x;
cbb     }
f16     int access(int v) {
0eb         int last = -1;
d9f         for (int w = v; w+1; update(last = w), splay(v),
w = t[v].p)
024             splay(w), t[w].ch[1] = (last == -1 ? -1 : v);
3d3         return last;
cbb     }
f17     void make_tree(int v, int w) { t[v] = node(w); }
e89     int find_root(int v) {
13f         access(v), prop(v);
9f0         while (t[v].ch[0]+1) v = t[v].ch[0], prop(v);
637         return splay(v);
cbb     }
f94     bool connected(int v, int w) {
2cf         access(v), access(w);
b9b         return v == w ? true : t[v].p != -1;
cbb     }
277     void rootify(int v) {
5e3         access(v);
a02         t[v].rev ^= 1;
cbb     }
971     ll query(int v, int w) {
b54         rootify(w), access(v);
249         return t[v].sub;
cbb     }
3fa     void update(int v, int w, int x) {
b54         rootify(w), access(v);

```

```

12c         t[v].lazy += x;
cbb     }
142     void link(int v, int w) {
821         rootify(w);
389         t[w].p = v;
cbb     }
031     void cut(int v, int w) {
b54         rootify(w), access(v);
264         t[v].ch[0] = t[t[v].ch[0]].p = -1;
cbb     }
bbb     int lca(int v, int w) {
5e3         access(v);
a8b         return access(w);
cbb     }
cbb }

```

2.30 Max flow com lower bound nas arestas

```

d41 // add(a, b, l, r):
d41 // adiciona aresta de a pra b, onde precisa passar f de
    fluxo, l <= f <= r
d41 // add(a, b, c):
d41 // adiciona aresta de a pra b com capacidade c
d41 //
d41 // Mesma complexidade do Dinic
d41 // 5f2379
d41
919 struct lb_max_flow : dinic {
5ce     vector<int> d;
331     lb_max_flow(int n) : dinic(n + 2), d(n, 0) {}
b12     void add(int a, int b, int l, int r) {
c97         d[a] -= l;
f1b         d[b] += l;
017         dinic::add(a, b, r - l);
cbb     }
087     void add(int a, int b, int c) {
107         dinic::add(a, b, c);
cbb     }
7a1     bool has_circulation() {
50c         int n = d.size();
d41
854         ll cost = 0;

```



```

603         for (int i = 0; i < n; i++) {
c69             if (d[i] > 0) {
f56                 cost += d[i];
d06                 dinic::add(n, i, d[i]);
9c7             } else if (d[i] < 0) {
76b                 dinic::add(i, n+1, -d[i]);
cbb             }
cbb         }
d41
283         return (dinic::max_flow(n, n+1) == cost);
cbb     }
7bd     bool has_flow(int src, int snk) {
65d         dinic::add(snk, src, INF);
e40         return has_circulation();
cbb     }
4eb     ll max_flow(int src, int snk) {
ee8         if (!has_flow(src, snk)) return -1;
ea5         dinic::F = 0;
626         return dinic::max_flow(src, snk);
cbb     }
214 };

```

2.31 MinCostMaxFlow

```

d41 // min_cost_flow(s, t, f) computa o par (fluxo, custo)
d41 // com max(flujo) <= f que tenha min(custo)
d41 // min_cost_flow(s, t) -> Fluxo maximo de custo minimo
    de s pra t
d41 // Se for um dag, da pra substituir o SPFA por uma DP
    pra nao
d41 // pagar O(nm) no comeco
d41 // Se nao tiver aresta com custo negativo, nao precisa
    do SPFA
d41 //
d41 // O(nm + f * m log n)
d41 // 697b4c
d41
123 template<typename T> struct mcmf {
670     struct edge {
b75         int to, rev, flow, cap; // para, id da reversa,
        fluxo, capacidade
7f9         bool res; // se eh reversa

```

```

635         T cost; // custo da unidade de fluxo
892         edge() : to(0), rev(0), flow(0), cap(0),
        cost(0), res(false) {}
1d7         edge(int to_, int rev_, int flow_, int cap_, T
        cost_, bool res_)
f8d             : to(to_), rev(rev_), flow(flow_),
        cap(cap_), res(res_), cost(cost_) {}
214     };
d41
002     vector<vector<edge>> g;
168     vector<int> par_idx, par;
f1e     T inf;
a03     vector<T> dist;
d41
b22     mcmf(int n) : g(n), par_idx(n), par(n),
        inf(numeric_limits<T>::max()/3) {}
d41
91c     void add(int u, int v, int w, T cost) { // de u pra
        v com cap w e custo cost
2fc         edge a = edge(v, g[v].size(), 0, w, cost, false);
234         edge b = edge(u, g[u].size(), 0, 0, -cost, true);
d41
b24         g[u].push_back(a);
c12         g[v].push_back(b);
cbb     }
d41
8bc     vector<T> spfa(int s) { // nao precisa se nao tiver
        custo negativo
871         deque<int> q;
3d1         vector<bool> is_inside(g.size(), 0);
577         dist = vector<T>(g.size(), inf);
d41
a93         dist[s] = 0;
a30         q.push_back(s);
ecb         is_inside[s] = true;
d41
14d         while (!q.empty()) {
b1e             int v = q.front();
ced             q.pop_front();
48d             is_inside[v] = false;
d41
76e             for (int i = 0; i < g[v].size(); i++) {

```

```

9d4         auto [to, rev, flow, cap, res, cost] =
g[v][i];
e61         if (flow < cap and dist[v] + cost <
dist[to]) {
943             dist[to] = dist[v] + cost;
d41
ed6             if (is_inside[to]) continue;
020             if (!q.empty() and dist[to] >
dist[q.front()]) q.push_back(to);
b33             else q.push_front(to);
b52             is_inside[to] = true;
cbb         }
cbb     }
cbb     }
8d7     return dist;
cbb }
2a2     bool dijkstra(int s, int t, vector<T>& pot) {
489         priority_queue<pair<T, int>, vector<pair<T,
int>>, greater<>> q;
577         dist = vector<T>(g.size(), inf);
a93         dist[s] = 0;
115         q.emplace(0, s);
402         while (q.size()) {
91b             auto [d, v] = q.top();
833             q.pop();
68b             if (dist[v] < d) continue;
76e             for (int i = 0; i < g[v].size(); i++) {
9d4                 auto [to, rev, flow, cap, res, cost] =
g[v][i];
e8c                 cost += pot[v] - pot[to];
e61                 if (flow < cap and dist[v] + cost <
dist[to]) {
943                     dist[to] = dist[v] + cost;
441                     q.emplace(dist[to], to);
88b                     par_idx[to] = i, par[to] = v;
cbb                 }
cbb             }
cbb         }
1d4         return dist[t] < inf;
cbb     }
d41
3d2     pair<int, T> min_cost_flow(int s, int t, int flow =

```

```

INF) {
3dd         vector<T> pot(g.size(), 0);
9e4         pot = spfa(s); // mudar algoritmo de caminho
minimo aqui
d41
d22         int f = 0;
ce8         T ret = 0;
4a0         while (f < flow and dijkstra(s, t, pot)) {
bda             for (int i = 0; i < g.size(); i++)
d2a                 if (dist[i] < inf) pot[i] += dist[i];
d41
71b                 int mn_flow = flow - f, u = t;
045                 while (u != s){
90f                     mn_flow = min(mn_flow,
07d                         g[par[u]][par_idx[u]].cap -
g[par[u]][par_idx[u]].flow);
3d1                     u = par[u];
cbb                 }
d41
1f2                 ret += pot[t] * mn_flow;
d41
476                 u = t;
045                 while (u != s) {
e09                     g[par[u]][par_idx[u]].flow += mn_flow;
d98                     g[u][g[par[u]][par_idx[u]].rev].flow -=
mn_flow;
3d1                     u = par[u];
cbb                 }
d41
04d                 f += mn_flow;
cbb             }
d41
15b             return make_pair(f, ret);
cbb         }
d41
d41         // Opcional: retorna as arestas originais por onde
passa flow = cap
182         vector<pair<int,int>> recover() {
24a             vector<pair<int,int>> used;
2a4             for (int i = 0; i < g.size(); i++) for (edge e :
g[i])
587                 if(e.flow == e.cap && !e.res)

```

```

used.push_back({i, e.to});
f6b         return used;
cbb     }
214 };

```

2.32 Prufer code

```

d41 // Traduz de lista de arestas para prufer code
d41 // e vice-versa
d41 // Os vertices tem label de 0 a n-1
d41 // Todo array com n-2 posicoes e valores de
d41 // 0 a n-1 sao prufer codes validos
d41 //
d41 // 0(n)
d41
d41 // d3b324
47d vector<int> to_prufer(vector<pair<int, int>> tree) {
1fa     int n = tree.size()+1;
2cf     vector<int> d(n, 0);
4aa     vector<vector<int>> g(n);
f87     for (auto [a, b] : tree) d[a]++, d[b]++,
f60         g[a].push_back(b), g[b].push_back(a);
c5a     vector<int> pai(n, -1);
260     queue<int> q; q.push(n-1);
402     while (q.size()) {
be1         int u = q.front(); q.pop();
34c         for (int v : g[u]) if (v != pai[u])
9c9             pai[v] = u, q.push(v);
cbb     }
399     int idx, x;
897     idx = x = find(d.begin(), d.end(), 1) - d.begin();
4b8     vector<int> ret;
b28     for (int i = 0; i < n-2; i++) {
d4b         int y = pai[x];
e81         ret.push_back(y);
666         if (--d[y] == 1 and y < idx) x = y;
367         else idx = x = find(d.begin()+idx+1, d.end(), 1)
- d.begin();
cbb     }
edf     return ret;
cbb }
d41

```

```

d41 // 765413
4d8 vector<pair<int, int>> from_prufer(vector<int> p) {
455     int n = p.size()+2;
126     vector<int> d(n, 1);
650     for (int i : p) d[i]++;
85b     p.push_back(n-1);
399     int idx, x;
897     idx = x = find(d.begin(), d.end(), 1) - d.begin();
1df     vector<pair<int, int>> ret;
b06     for (int y : p) {
dab         ret.push_back({x, y});
666         if (--d[y] == 1 and y < idx) x = y;
367         else idx = x = find(d.begin()+idx+1, d.end(), 1)
- d.begin();
cbb     }
edf     return ret;
cbb }
d41

```

2.33 Sack (DSU em arvores)

```

d41 // Responde queries de todas as sub-arvores
d41 // offline
d41 //
d41 // 0(n log(n))
d41 // bb361f
d41
6bf int sz[MAX], cor[MAX], cnt[MAX];
042 vector<int> g[MAX];
d41
6df void build(int k, int d=0) {
e8f     sz[k] = 1;
01a     for (auto& i : g[k]) {
30f         build(i, d+1); sz[k] += sz[i];
925         if (sz[i] > sz[g[k][0]]) swap(i, g[k][0]);
cbb     }
cbb }
d41
74f void compute(int k, int x, bool dont=1) {
de9     cnt[cor[k]] += x;
828     for (int i = dont; i < g[k].size(); i++)
b5c         compute(g[k][i], x, 0);

```

```

cbb }
d41
dc4 void solve(int k, bool keep=0) {
32a     for (int i = int(g[k].size())-1; i >= 0; i--)
b4c         solve(g[k][i], !i);
4a0     compute(k, 1);
d41
d41     // agora cnt[i] tem quantas vezes a cor
d41     // i aparece na sub-arvore do k
d41
830     if (!keep) compute(k, -1, 0);
cbb }

```

2.34 Tarjan para SCC

```

d41 // 0(n + m)
d41 // 573bfa
d41
042 vector<int> g[MAX];
4ce stack<int> s;
a42 int vis[MAX], comp[MAX];
3fd int id[MAX];
d41
d41 // se quiser comprimir ciclo ou achar ponte em grafo nao
    direcionado,
d41 // colocar um if na dfs para nao voltar pro pai da DFS
    tree
f32 int dfs(int i, int& t) {
cf0     int lo = id[i] = t++;
18e     s.push(i);
0c2     vis[i] = 2;
d41
48e     for (int j : g[i]) {
740         if (!vis[j]) lo = min(lo, dfs(j, t));
994         else if (vis[j] == 2) lo = min(lo, id[j]);
cbb     }
d41
d41     // aresta de i pro pai eh uma ponte (no caso nao
    direcionado)
3de     if (lo == id[i]) while (1) {
3c3         int u = s.top(); s.pop();
9c5         vis[u] = 1, comp[u] = i;

```

```

2ef         if (u == i) break;
cbb     }
d41
253     return lo;
cbb }
d41
f93 void tarjan(int n) {
6bb     int t = 0;
991     for (int i = 0; i < n; i++) vis[i] = 0;
d41
3be     for (int i = 0; i < n; i++) if (!vis[i]) dfs(i, t);
cbb }

```

2.35 Topological Sort

```

d41 // Retorna uma ordenacao topologica de g
d41 // Se g nao for DAG retorna um vetor vazio
d41 //
d41 // 0(n + m)
d41 // bdc95e
d41
042 vector<int> g[MAX];
d41
b6a vector<int> topo_sort(int n) {
46e     vector<int> ret(n,-1), vis(n,0);
d41
f51     int pos = n-1, dag = 1;
36d     function<void(int)> dfs = [&](int v) {
cca         vis[v] = 1;
440         for (auto u : g[v]) {
152             if (vis[u] == 1) dag = 0;
532             else if (!vis[u]) dfs(u);
cbb         }
d44         ret[pos--] = v, vis[v] = 2;
214     };
d41
158     for (int i = 0; i < n; i++) if (!vis[i]) dfs(i);
d41
d8f     if (!dag) ret.clear();
edf     return ret;
cbb }

```

2.36 Vertex cover

```
d41 // Encontra o tamanho do vertex cover minimo
d41 // Da pra alterar facil pra achar os vertices
d41 // Parece rodar com < 2 s pra N = 90
d41 //
d41 // O(n * 1.38^n)
d41 // 9c5024
d41
76a namespace cover {
5a4     const int MAX = 96;
042     vector<int> g[MAX];
823     bitset<MAX> bs[MAX];
1a8     int n;
d41
697     void add(int i, int j) {
bd0         if (i == j) return;
78c         n = max({n, i+1, j+1});
200         bs[i][j] = bs[j][i] = 1;
cbb     }
d41
6c0     int rec(bitset<MAX> m) {
1a4         int ans = 0;
25b         for (int x = 0; x < n; x++) if (m[x]) {
002             bitset<MAX> comp;
4bf             function<void(int)> dfs = [&](int i) {
b96                 comp[i] = 1, m[i] = 0;
0c3                 for (int j : g[i]) if (m[j]) dfs(j);
214             };
963             dfs(x);
d41
d34             int ma, deg = -1, cyc = 1;
417             for (int i = 0; i < n; i++) if (comp[i]) {
d0b                 int d = (bs[i]&comp).count();
18a                 if (d <= 1) cyc = 0;
c1f                 if (d > deg) deg = d, ma = i;
cbb             }
269             if (deg <= 2) { // caminho ou ciclo
340                 ans += (comp.count() + cyc) / 2;
5e2                 continue;
cbb             }
3f9             comp[ma] = 0;
```

```
d41
d41         // ou ta no cover, ou nao ta no cover
1dd         ans += min(1 + rec(comp), deg + rec(comp & ~
bs[ma]));
cbb     }
ba7     return ans;
cbb     }
f5c     int solve() {
3c5         bitset<MAX> m;
603         for (int i = 0; i < n; i++) {
939             m[i] = 1;
f90             for (int j = 0; j < n; j++)
741                 if (bs[i][j]) g[i].push_back(j);
cbb             }
4f9             return rec(m);
cbb     }
cbb }
```

2.37 Virtual Tree

```
d41 // Comprime uma arvore dado um conjunto S de vertices,
de forma que
d41 // o conjunto de vertices da arvore comprimida contenha
S e seja
d41 // minimal e fechado sobre a operacao de LCA
d41 // Se |S| = k, a arvore comprimida tem menos que 2k
vertices
d41 // As arestas de virt possuem a distancia do vertice ate
o vizinho
d41 // Retorna a raiz da virtual tree
d41 //
d41 // O(k log(k))
d41 // 42d990
d41
b36 vector<pair<int, int>> virt[MAX];
d41
d41 #warning lembrar de buildar o LCA antes
c14 int build_virt(vector<int> v) {
b46     auto cmp = [&](int i, int j) { return lca::pos[i] <
lca::pos[j]; };
074     sort(v.begin(), v.end(), cmp);
e85     for (int i = v.size()-1; i; i--)
```

```

    v.push_back(lca::lca(v[i], v[i-1]));
074    sort(v.begin(), v.end(), cmp);
d76    v.erase(unique(v.begin(), v.end()), v.end());
37c    for (int i = 0; i < v.size(); i++)
        virt[v[i]].clear();
197    for (int i = 1; i < v.size(); i++)
        virt[lca::lca(v[i-1], v[i])].clear();
ad7    for (int i = 1; i < v.size(); i++) {
51b        int parent = lca::lca(v[i-1], v[i]);
290        int d = lca::dist(parent, v[i]);
d41 #warning soh to colocando aresta descendo
4d0        virt[parent].emplace_back(v[i], d);
cbb    }
832    return v[0];
cbb }

```

3 Problemas

3.1 Algoritmo Hungaro

```

d41 // Resolve o problema de assignment (matriz n x n)
d41 // Colocar os valores da matriz em 'a' (pode < 0)
d41 // assignment() retorna um par com o valor do
d41 // assignment minimo, e a coluna escolhida por cada linha
d41 //
d41 // O(n^3)
d41 // 64c53e
d41
a6a template<typename T> struct hungarian {
1a8     int n;
a08     vector<vector<T>> a;
f36     vector<T> u, v;
5ff     vector<int> p, way;
f1e     T inf;
d41
c3f     hungarian(int n_) : n(n_), u(n+1), v(n+1), p(n+1),
way(n+1) {
b2f         a = vector<vector<T>>(n, vector<T>(n));
1f3         inf = numeric_limits<T>::max();
cbb     }

```

```

d67     pair<T, vector<int>> assignment() {
78a         for (int i = 1; i <= n; i++) {
8c9             p[0] = i;
625             int j0 = 0;
ce7             vector<T> minv(n+1, inf);
241             vector<int> used(n+1, 0);
016             do {
472                 used[j0] = true;
d24                 int i0 = p[j0], j1 = -1;
7e5                 T delta = inf;
9ac                 for (int j = 1; j <= n; j++) if
                    (!used[j]) {
7bf                     T cur = a[i0-1][j-1] - u[i0] - v[j];
9f2                     if (cur < minv[j]) minv[j] = cur,
                        way[j] = j0;
821                     if (minv[j] < delta) delta =
                        minv[j], j1 = j;
cbb                 }
f63                 for (int j = 0; j <= n; j++)
2c5                     if (used[j]) u[p[j]] += delta, v[j]
                        -= delta;
6ec                     else minv[j] -= delta;
6d4                     j0 = j1;
233                 } while (p[j0] != 0);
016             do {
4c5                 int j1 = way[j0];
0d7                 p[j0] = p[j1];
6d4                 j0 = j1;
ca1                 } while (j0);
cbb             }
306             vector<int> ans(n);
6db             for (int j = 1; j <= n; j++) ans[p[j]-1] = j-1;
da3             return make_pair(-v[0], ans);
cbb         }
214 };

```

3.2 Algoritmo MO - queries em caminhos de arvore

```

d41 // Problema que resolve:
    https://www.spoj.com/problems/COT2/
d41 //
d41 // Complexidade sendo c = O(update) e SQ = sqrt(n):

```

```

d41 // 0((n + q) * sqrt(n) * c)
d41 // 395329
d41
1bc const int MAX = 40010, SQ = 400;
d41
042 vector<int> g[MAX];
d41
c54 namespace LCA { ... }
d41
249 int in[MAX], out[MAX], vtx[2 * MAX];
81b bool on[MAX];
d41
4c3 int dif, freq[MAX];
9e2 vector<int> w;
d41
d9a void dfs(int v, int p, int &t) {
659     vtx[t] = v, in[v] = t++;
18e     for (int u : g[v]) if (u != p) {
c53         dfs(u, v, t);
cbb     }
217     vtx[t] = v, out[v] = t++;
cbb }
d41
e5f void update(int p) { // faca alteracoes aqui
bbc     int v = vtx[p];
0ec     if (not on[v]) { // insere vtx v
31c         dif += (freq[w[v]] == 0);
b20         freq[w[v]]++;
cbb     }
4e6     else { // retira o vertice v
0a9         dif -= (freq[w[v]] == 1);
fd3         freq[w[v]]--;
cbb     }
73e     on[v] = not on[v];
cbb }
d41
a3a vector<tuple<int, int, int>> build_queries(const
vector<pair<int, int>>& q) {
ea6     LCA::build(0);
f77     vector<tuple<int, int, int>> ret;
aa9     for (auto [l, r] : q){
d24         if (in[r] < in[l]) swap(l, r);

```

```

6f9         int p = LCA::lca(l, r);
826         int init = (p == l) ? in[l] : out[l];
07a         ret.emplace_back(init, in[r], in[p]);
cbb     }
edf     return ret;
cbb }
d41
f31 vector<int> mo_tree(const vector<pair<int, int>>& vq){
6bb     int t = 0;
dab     dfs(0, -1, t);
d41
af1     auto q = build_queries(vq);
d41
f48     vector<int> ord(q.size());
be8     iota(ord.begin(), ord.end(), 0);
d01     sort(ord.begin(), ord.end(), [&] (int l, int r) {
d8d         int bl = get<0>(q[l]) / SQ, br = get<0>(q[r]) /
SQ;
596         if (bl != br) return bl < br;
158         else if (bl % 2 == 1) return get<1>(q[l]) <
get<1>(q[r]);
f1d         else return get<1>(q[l]) > get<1>(q[r]);
c0c     });
d41
80e     memset(freq, 0, sizeof freq);
bf6     dif = 0;
d41
ff2     vector<int> ret(q.size());
3d9     int l = 0, r = -1;
8b0     for (int i : ord) {
3c7         auto [ql, qr, qp] = q[i];
af7         while (r < qr) update(++r);
d6b         while (l > ql) update(--l);
951         while (l < ql) update(l++);
6a1         while (r > qr) update(r--);
d41
3d8         if (qp < l or qp > r) { // se LCA estah entre as
pontas
74b             update(qp);
2e1             ret[i] = dif;
74b             update(qp);
cbb         }

```

```

0fe         else ret[i] = dif;
cbb     }
edf     return ret;
cbb }

```

3.3 Angle Range Intersection

```

d41 // Computa intersecao de angulos
d41 // Os angulos (arcos) precisam ter comprimento < pi
d41 // (caso contrario a intersecao eh estranha)
d41 //
d41 // Tudo 0(1)
d41 // 5e1c85
d41
32a struct angle_range {
75e     static constexpr ld ALL = 1e9, NIL = -1e9;
395     ld l, r;
c77     angle_range() : l(ALL), r(ALL) {}
894     angle_range(ld l_, ld r_) : l(l_), r(r_) { fix(l),
fix(r); }
d41
4ee     void fix(ld& theta) {
da7         if (theta == ALL or theta == NIL) return;
323         if (theta > 2*pi) theta -= 2*pi;
868         if (theta < 0) theta += 2*pi;
cbb     }
2ee     bool empty() { return l == NIL; }
931     bool contains(ld q) {
40f         fix(q);
4d7         if (l == ALL) return true;
fec         if (l == NIL) return false;
6a6         if (l < r) return l < q and q < r;
075         return q > l or q < r;
cbb     }
9c7     friend angle_range operator &(angle_range p,
angle_range q) {
743         if (p.l == ALL or q.l == NIL) return q;
20f         if (q.l == ALL or p.l == NIL) return p;
7d5         if (p.l > p.r and q.l > q.r) return {max(p.l,
q.l) , min(p.r, q.r)};
aa6         if (q.l > q.r) swap(p.l, q.l), swap(p.r, q.r);
8d8         if (p.l > p.r) {

```

```

249         if (q.r > p.l) return {max(q.l, p.l) , q.r};
6f7         else if (q.l < p.r) return {q.l, min(q.r,
p.r)};
270         return {NIL, NIL};
cbb     }
5a8     if (max(p.l, q.l) > min(p.r, q.r)) return {NIL,
NIL};
bcb         return {max(p.l, q.l), min(p.r, q.r)};
cbb     }
214 };

```

3.4 Area da Uniao de Retangulos

```

d41 // 0(n log(n))
d41 // bea565
d41
aa4 namespace seg {
6b3     pair<int, ll> seg[4*MAX];
b1b     ll lazy[4*MAX], *v;
1a8     int n;
d41
e01     pair<int, ll> merge(pair<int, ll> l, pair<int, ll>
r){
719         if (l.second == r.second) return
{1.first+r.first, l.second};
53b         else if (l.second < r.second) return l;
aa0         else return r;
cbb     }
d41
6fc     pair<int, ll> build(int p=1, int l=0, int r=n-1) {
3c7         lazy[p] = 0;
bf8         if (l == r) return seg[p] = {1, v[l]};
ee4         int m = (l+r)/2;
432         return seg[p] = merge(build(2*p, l, m),
build(2*p+1, m+1, r));
cbb     }
d9e     void build(int n2, ll* v2) {
680         n = n2, v = v2;
6f2         build();
cbb     }
ceb     void prop(int p, int l, int r) {
208         seg[p].second += lazy[p];

```



```

2c9         if (l != r) lazy[2*p] += lazy[p], lazy[2*p+1] +=
        lazy[p];
3c7         lazy[p] = 0;
cbb     }
693     pair<int, ll> query(int a, int b, int p=1, int l=0,
        int r=n-1) {
6b9         prop(p, l, r);
527         if (a <= l and r <= b) return seg[p];
9b7         if (b < l or r < a) return {0, LINF};
ee4         int m = (l+r)/2;
eeb         return merge(query(a, b, 2*p, l, m), query(a, b,
        2*p+1, m+1, r));
cbb     }
07c     pair<int, ll> update(int a, int b, int x, int p=1,
        int l=0, int r=n-1) {
6b9         prop(p, l, r);
9a3         if (a <= l and r <= b) {
b94             lazy[p] += x;
6b9             prop(p, l, r);
534             return seg[p];
cbb         }
e9f         if (b < l or r < a) return seg[p];
ee4         int m = (l+r)/2;
086         return seg[p] = merge(update(a, b, x, 2*p, l, m),
579             update(a, b, x, 2*p+1, m+1, r));
cbb     }
214 };
d41
eb5 ll seg_vec[MAX];
d41
8be ll area_sq(vector<pair<pair<int, int>, pair<int, int>>>
    &sq){
28c     vector<pair<pair<int, int>, pair<int, int>>> up;
60a     for (auto it : sq){
619         int x1, y1, x2, y2;
ae0         tie(x1, y1) = it.first;
68e         tie(x2, y2) = it.second;
80f         up.push_back({x1+1, 1}, {y1, y2});
aee         up.push_back({x2+1, -1}, {y1, y2});
cbb     }
092     sort(up.begin(), up.end());
049     memset(seg_vec, 0, sizeof seg_vec);

```

```

6fe     ll H_MAX = MAX;
156     seg::build(H_MAX-1, seg_vec);
7ba     auto it = up.begin();
04b     ll ans = 0;
f14     while (it != up.end()){
07f         ll L = (*it).first.first;
718         while (it != up.end() && (*it).first.first == L){
127             int x, inc, y1, y2;
d35             tie(x, inc) = it->first;
d3d             tie(y1, y2) = it->second;
5d1             seg::update(y1+1, y2, inc);
40d             it++;
cbb         }
852         if (it == up.end()) break;
d8a         ll R = (*it).first.first;
d41
f59         ll W = R-L;
efd         auto jt = seg::query(0, H_MAX-1);
91a         ll H = H_MAX - 1;
e8a         if (jt.second == 0) H -= jt.first;
8df         ans += W*H;
cbb     }
ba7     return ans;
cbb }

```

3.5 Area Maxima de Histograma

```

d41 // Assume que todas as barras tem largura 1,
d41 // e altura dada no vetor v
d41 //
d41 // 0(n)
d41 // e43846
d41
15e ll area(vector<int> v) {
b73     ll ret = 0;
4ce     stack<int> s;
d41     // valores iniciais pra dar tudo certo
447     v.insert(v.begin(), -1);
d56     v.insert(v.end(), -1);
1f8     s.push(0);
d41
0be     for(int i = 0; i < (int) v.size(); i++) {

```

```

78e         while (v[s.top()] > v[i]) {
265             ll h = v[s.top()]; s.pop();
de1             ret = max(ret, h * (i - s.top() - 1));
cbb         }
18e         s.push(i);
cbb     }
d41
edf     return ret;
cbb }

```

3.6 Binomial modular

```

d41 // Computa C(n, k) mod m em O(m + log(m) log(n))
d41 // = O(rapido)
d41 // ed4344
d41
97c ll divi[MAX];
d41
398 ll expo(ll a, ll b, ll m) {
1c1     if (!b) return 1;
399     ll ans = expo(a*a%m, b/2, m);
751     if (b%2) ans *= a;
2e9     return ans%m;
cbb }
d41
f0a ll inv(ll a, ll b){
bca     return 1<a ? b - inv(b%a,a)*b/a : 1;
cbb }
d41
153 template<typename T> tuple<T, T, T> ext_gcd(T a, T b) {
3bd     if (!a) return {b, 0, 1};
550     auto [g, x, y] = ext_gcd(b%a, a);
c59     return {g, y - b/a*x, x};
cbb }
d41
bfe template<typename T = ll> struct crt {
627     T a, m;
d41
5f3     crt() : a(0), m(1) {}
7eb     crt(T a_, T m_) : a(a_), m(m_) {}
911     crt operator * (crt C) {
238         auto [g, x, y] = ext_gcd(m, C.m);

```

```

dc0         if ((a - C.a) % g) a = -1;
4f9         if (a == -1 or C.a == -1) return crt(-1, 0);
d09         T lcm = m/g*C.m;
eb2         T ans = a + (x*(C.a-a)/g % (C.m/g))*m;
d8d         return crt((ans % lcm + lcm) % lcm, lcm);
cbb     }
214 };
d41
6f2 pair<ll, ll> divide_show(ll n, int p, int k, int pak) {
4f7     if (n == 0) return {0, 1};
d02     ll blocos = n/pak, falta = n%pak;
2ce     ll periodo = divi[pak], resto = divi[falta];
616     ll r = expo(periodo, blocos, pak)*resto%pak;
d41
445     auto rec = divide_show(n/p, p, k, pak);
a51     ll y = n/p + rec.first;
bb9     r = r*rec.second % pak;
d41
90f     return {y, r};
cbb }
d41
6e6 ll solve_pak(ll n, ll x, int p, int k, int pak) {
d34     divi[0] = 1;
f2b     for (int i = 1; i <= pak; i++) {
901         divi[i] = divi[i-1];
840         if (i%p) divi[i] = divi[i] * i % pak;
cbb     }
d41
4ac     auto dn = divide_show(n, p, k, pak), dx =
        divide_show(x, p, k, pak),
162         dnx = divide_show(n-x, p, k, pak);
768     ll y = dn.first-dx.first-dnx.first, r =
b64         (dn.second*inv(dx.second,
        pak)%pak)*inv(dnx.second, pak)%pak;
035     return expo(p, y, pak) * r % pak;
cbb }
d41
9dd ll solve(ll n, ll x, int mod) {
490     vector<pair<int, int>> f;
c3b     int mod2 = mod;
7b4     for (int i = 2; i*i <= mod2; i++) if (mod2%i==0) {
aff         int c = 0;

```

```

75b         while (mod2%i==0) mod2 /= i, c++;
2a1         f.push_back({i, c});
cbb     }
0ff     if (mod2 > 1) f.push_back({mod2, 1});
e96     crt ans(0, 1);
a13     for (int i = 0; i < f.size(); i++) {
702         int pak = 1;
7e4         for (int j = 0; j < f[i].second; j++) pak *=
f[i].first;
304         ans = ans * crt(solve_pak(n, x, f[i].first,
f[i].second, pak), pak);
cbb     }
5fb     return ans.a;
cbb }

```

3.7 Closest pair of points

```

d41 // 0(nlogn)
d41 // f90265
d41
915 pair<pt, pt> closest_pair_of_points(vector<pt> v) {
3d2     int n = v.size();
fca     sort(v.begin(), v.end());
31c     for (int i = 1; i < n; i++) if (v[i] == v[i-1])
return {v[i-1], v[i]};
c20     auto cmp_y = [&](const pt &l, const pt &r) {
b53         if (l.y != r.y) return l.y < r.y;
920         return l.x < r.x;
214     };
62e     set<pt, decltype(cmp_y)> s(cmp_y);
3d9     int l = 0, r = -1;
6a2     ll d2_min = numeric_limits<ll>::max();
4d5     pt pl, pr;
bd1     const int magic = 5;
a55     while (r+1 < n) {
7f1         auto it = s.insert(v[++r]).first;
c92         int cnt = magic/2;
773         while (cnt-- and it != s.begin()) it--;
a01         cnt = 0;
d68         while (cnt++ < magic and it != s.end()) {
f19             if (!(*it) == v[r]) {
67e                 ll d2 = dist2(*it, v[r]);

```

```

74e         if (d2_min > d2) {
229             d2_min = d2;
841             pl = *it;
4f2             pr = v[r];
cbb         }
cbb     }
40d         it++;
cbb     }
eb0     while (l < r and sq(v[l].x-v[r].x) > d2_min)
s.erase(v[l++]);
cbb     }
c74     return {pl, pr};
cbb }

```

3.8 Coloracao de Grafo de Intervalo

```

d41 // Colore os intervalos com o numero minimo
d41 // de cores de tal forma que dois intervalos
d41 // que se interceptam tem cores diferentes
d41 // As cores vao de 1 ate n
d41 //
d41 // 0(n log(n))
d41 // 83a32d
d41
615 vector<int> coloring(vector<pair<int, int>>& v) {
3d2     int n = v.size();
c08     vector<pair<int, pair<int, int>>> ev;
603     for (int i = 0; i < n; i++) {
150         ev.push_back({v[i].first, {1, i}});
cda         ev.push_back({v[i].second, {0, i}});
cbb     }
49e     sort(ev.begin(), ev.end());
360     vector<int> ans(n), avl(n);
265     for (int i = 0; i < n; i++) avl.push_back(n-i);
4bf     for (auto i : ev) {
cbe         if (i.second.first == 1) {
021             ans[i.second.second] = avl.back();
a00             avl.pop_back();
296         } else avl.push_back(ans[i.second.second]);
cbb     }
ba7     return ans;
cbb }

```

3.9 Conectividade Dinamica

```
d41 // Offline com Divide and Conquer e
d41 // DSU com rollback
d41 // O(n log^2(n))
d41 // 043d93
d41
8f2 typedef pair<int, int> T;
d41
1cd namespace data {
553     int n, ans;
573     int p[MAX], sz[MAX];
ee6     stack<int> S;
d41
e5b     void build(int n2) {
1e3         n = n2;
8a6         for (int i = 0; i < n; i++) p[i] = i, sz[i] = 1;
0b2         ans = n;
cbb     }
1b1     int find(int k) {
006         while (p[k] != k) k = p[k];
839         return k;
cbb     }
072     void add(T x) {
700         int a = x.first, b = x.second;
605         a = find(a), b = find(b);
843         if (a == b) return S.push(-1);
e7d         ans--;
3c6         if (sz[a] > sz[b]) swap(a, b);
4c2         S.push(a);
582         sz[b] += sz[a];
84b         p[a] = b;
cbb     }
5eb     int query() {
ba7         return ans;
cbb     }
5cf     void rollback() {
465         int u = S.top(); S.pop();
61c         if (u == -1) return;
270         sz[p[u]] -= sz[u];
546         p[u] = u;
0df         ans++;
```

```
cbb     }
214 };
d41
357 int ponta[MAX]; // outra ponta do intervalo ou -1 se for
query
4f0 int ans[MAX], n, q;
487 T qu[MAX];
d41
47b void solve(int l = 0, int r = q-1) {
0b1     if (l >= r) {
8c0         ans[l] = data::query(); // agora a estrutura ta
certa
505         return;
cbb     }
962     int m = (l+r)/2, qnt = 1;
fc7     for (int i = m+1; i <= r; i++) if (ponta[i]+1 and
ponta[i] < l)
37d         data::add(qu[i]), qnt++;
221     solve(l, m);
593     while (--qnt) data::rollback();
a2c     for (int i = l; i <= m; i++) if (ponta[i]+1 and
ponta[i] > r)
37d         data::add(qu[i]), qnt++;
37b     solve(m+1, r);
281     while (qnt--) data::rollback();
cbb }
```

3.10 Conectividade Dinamica 2

```
d41 // Offline com link-cut trees
d41 // O(n log(n))
d41 // d38e4e
d41
1ef namespace lct {
3c9     struct node {
19f         int p, ch[2];
a2a         int val, sub;
aa6         bool rev;
f93         node() {}
54e         node(int v) : p(-1), val(v), sub(v), rev(0) {
ch[0] = ch[1] = -1; }
214     };
```

```

d41
c53     node t[2*MAX]; // MAXN + MAXQ
99e     map<pair<int, int>, int> aresta;
e4d     int sz;
d41
95a     void prop(int x) {
aa2         if (t[x].rev) {
f95             swap(t[x].ch[0], t[x].ch[1]);
379             if (t[x].ch[0]+1) t[t[x].ch[0]].rev ^= 1;
c3d             if (t[x].ch[1]+1) t[t[x].ch[1]].rev ^= 1;
cbb         }
693         t[x].rev = 0;
cbb     }
564     void update(int x) {
e8d         t[x].sub = t[x].val;
8ca         for (int i = 0; i < 2; i++) if (t[x].ch[i]+1) {
621             prop(t[x].ch[i]);
78d             t[x].sub = min(t[x].sub, t[t[x].ch[i]].sub);
cbb         }
cbb     }
971     bool is_root(int x) {
657         return t[x].p == -1 or (t[t[x].p].ch[0] != x and
t[t[x].p].ch[1] != x);
cbb     }
ed6     void rotate(int x) {
497         int p = t[x].p, pp = t[p].p;
fc4         if (!is_root(p)) t[pp].ch[t[pp].ch[1] == p] = x;
251         bool d = t[p].ch[0] == x;
461         t[p].ch[!d] = t[x].ch[d], t[x].ch[d] = p;
a76         if (t[p].ch[!d]+1) t[t[p].ch[!d]].p = p;
8fa         t[x].p = pp, t[p].p = x;
444         update(p), update(x);
cbb     }
238     int splay(int x) {
18c         while (!is_root(x)) {
497             int p = t[x].p, pp = t[p].p;
77b             if (!is_root(p)) prop(pp);
be5             prop(p), prop(x);
0c5             if (!is_root(p)) rotate((t[pp].ch[0] ==
p)^(t[p].ch[0] == x) ? x : p);
64f             rotate(x);
cbb         }

```

```

aab         return prop(x), x;
cbb     }
f16     int access(int v) {
0eb         int last = -1;
d9f         for (int w = v; w+1; update(last = w), splay(v),
w = t[v].p)
024             splay(w), t[w].ch[1] = (last == -1 ? -1 : v);
3d3         return last;
cbb     }
952     void make_tree(int v, int w=INF) { t[v] = node(w); }
82f     bool conn(int v, int w) {
2cf         access(v), access(w);
b9b         return v == w ? true : t[v].p != -1;
cbb     }
277     void rootify(int v) {
5e3         access(v);
a02         t[v].rev ^= 1;
cbb     }
a1d     int query(int v, int w) {
b54         rootify(w), access(v);
249         return t[v].sub;
cbb     }
204     void link_(int v, int w) {
821         rootify(w);
389         t[w].p = v;
cbb     }
6b8     void link(int v, int w, int x) { // v--w com peso x
379         int id = MAX + sz++;
110         aresta[make_pair(v, w)] = id;
ab6         make_tree(id, x);
c88         link_(v, id), link_(id, w);
cbb     }
e63     void cut_(int v, int w) {
b54         rootify(w), access(v);
264         t[v].ch[0] = t[t[v].ch[0]].p = -1;
cbb     }
031     void cut(int v, int w) {
b0f         int id = aresta[make_pair(v, w)];
a4a         cut_(v, id), cut_(id, w);
cbb     }
cbb }
d41

```

```

893 void dyn_conn() {
c5f     int n, q; cin >> n >> q;
d6e     vector<int> p(2*q, -1); // outra ponta do intervalo
b4f     for (int i = 0; i < n; i++) lct::make_tree(i);
fbf     vector<pair<int, int>> qu(q);
139     map<pair<int, int>, int> m;
abf     for (int i = 0; i < q; i++) {
3c2         char c; cin >> c;
ef6         if (c == '?') continue;
602         int a, b; cin >> a >> b; a--, b--;
d11         if (a > b) swap(a, b);
8a1         qu[i] = {a, b};
8d7         if (c == '+') {
94b             p[i] = i+q, p[i+q] = i;
906             m[make_pair(a, b)] = i;
9d9         } else {
412             int j = m[make_pair(a, b)];
ac2             p[i] = j, p[j] = i;
cbb         }
cbb     }
447     int ans = n;
abf     for (int i = 0; i < q; i++) {
87d         if (p[i] == -1) {
886             cout << ans << endl; // numero de comp
conexos
5e2                 continue;
cbb             }
69d             int a = qu[i].first, b = qu[i].second;
c4d             if (p[i] > i) { // +
ac5                 if (lct::conn(a, b)) {
18f                     int mi = lct::query(a, b);
993                     if (p[i] < mi) {
dd3                         p[p[i]] = p[i];
5e2                         continue;
cbb                     }
6f7                     lct::cut(qu[p[mi]].first,
qu[p[mi]].second), ans++;
6ea                     p[mi] = mi;
cbb                 }
d1d                 lct::link(a, b, p[i]), ans--;
cb5             } else if (p[i] != i) lct::cut(a, b), ans++; // -
cbb         }

```

```
cbb }
```

3.11 Conj. Indep. Maximo com Peso em Grafo de Intervalo

```

d41 // Retorna os indices ordenados dos intervalos
selecionados
d41 // Se tiver empate, retorna o que minimiza o comprimento
total
d41 //
d41 // O(n log(n))
d41 // c4dbe2
d41
31e vector<int> ind_set(vector<tuple<int, int, int>>& v) {
b27     vector<tuple<int, int, int>> w;
f14     for (int i = 0; i < v.size(); i++) {
e85         w.push_back(tuple(get<0>(v[i]), 0, i));
6f0         w.push_back(tuple(get<1>(v[i]), 1, i));
cbb     }
d1d     sort(w.begin(), w.end());
d41
844     vector<int> nxt(v.size());
c22     vector<pair<ll, int>> dp(v.size());
0eb     int last = -1;
723     for (auto [fim, t, i] : w) {
25a         if (t == 0) {
4ca             nxt[i] = last;
5e2             continue;
cbb         }
78b         dp[i] = {0, 0};
cb8         if (last != -1) dp[i] = max(dp[i], dp[last]);
911         pair<ll, int> pega = {get<2>(v[i]),
-(get<1>(v[i]) - get<0>(v[i]) + 1)};
5d3         if (nxt[i] != -1) pega.first +=
dp[nxt[i]].first, pega.second += dp[nxt[i]].second;
b08         if (pega > dp[i]) dp[i] = pega;
7cb         else nxt[i] = last;
381         last = i;
cbb     }
977     pair<ll, int> ans = {0, 0};
919     int idx = -1;

```

```

ceb    for (int i = 0; i < v.size(); i++) if (dp[i] > ans)
ans = dp[i], idx = i;
4b8    vector<int> ret;
fdd    while (idx != -1) {
d69        if (get<2>(v[idx]) > 0 and
a05            (nxt[idx] == -1 or get<1>(v[nxt[idx]]) <
get<0>(v[idx]))) ret.push_back(idx);
e4f        idx = nxt[idx];
cbb    }
0ea    sort(ret.begin(), ret.end());
edf    return ret;
cbb }

```

3.12 Distancia maxima entre dois pontos

```

d41 // max_dist2(v) - O(n log(n))
d41 // max_dist_manhattan - O(n)
d41
d41 // Quadrado da Distancia Euclidiana (precisa copiar
convex_hull, ccw e pt)
d41 // bdace4
859 ll max_dist2(vector<pt> v) {
221    v = convex_hull(v);
a14    if (v.size() <= 2) return dist2(v[0], v[1%v.size()]);
04b    ll ans = 0;
323    int n = v.size(), j = 0;
603    for (int i = 0; i < n; i++) {
057        while (!ccw(v[(i+1)%n]-v[i], pt(0, 0),
v[(j+1)%n]-v[j])) j = (j+1)%n;
e7a        ans = max({ans, dist2(v[i], v[j]),
dist2(v[(i+1)%n], v[j])});
cbb    }
ba7    return ans;
cbb }
d41
d41 // Distancia de Manhattan
d41 // 4e96f0
c51 template<typename T> T max_dist_manhattan(vector<pair<T,
T>> v) {
8eb    T min_sum, max_sum, min_dif, max_dif;
4f5    min_sum = max_sum = v[0].first + v[0].second;
271    min_dif = max_dif = v[0].first - v[0].second;

```

```

c25    for (auto [x, y] : v) {
1cb        min_sum = min(min_sum, x+y);
683        max_sum = max(max_sum, x+y);
782        min_dif = min(min_dif, x-y);
af7        max_dif = max(max_dif, x-y);
cbb    }
9f0    return max(max_sum - min_sum, max_dif - min_dif);
cbb }

```

3.13 Distinct Range Query

```

d41 // build - O(n (log n + log(sigma)))
d41 // query - O(log(sigma))
d41 // 5c7aa1
d41
789 namespace perseg { };
d41
53d int qt[MAX];
d41
edc void build(vector<int>& v) {
3d2    int n = v.size();
16b    perseg::build(n);
663    map<int, int> last;
05e    int at = 0;
603    for (int i = 0; i < n; i++) {
817        if (last.count(v[i])) {
a58            perseg::update(last[v[i]], -1);
69a            at++;
cbb        }
4f2        perseg::update(i, 1);
460        qt[i] = ++at;
efe        last[v[i]] = i;
cbb    }
cbb }
d41
9e3 int query(int l, int r) {
080    return perseg::query(l, r, qt[r]);
cbb }

```

3.14 Distinct Range Query com Update

```

d41 // build - O(n log(n))
d41 // query - O(log^2(n))
d41 // update - O(log^2(n))
d41 // 2306f3
d41
774 #include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
30f #include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
0d7 using namespace __gnu_pbds;
4fc template <class T>
def     using ord_set = tree<T, null_type, less<T>,
rb_tree_tag,
3a1     tree_order_statistics_node_update>;
d41
042 int v[MAX], n, nxt[MAX], prv[MAX];
f60 map<int, set<int> > ocor;
d41
e04 namespace bit {
686     ord_set<pair<int, int>> bit[MAX];
d41
0a8     void build() {
3e1         for (int i = 1; i <= n; i++)
            bit[i].insert({nxt[i-1], i-1});
78a         for (int i = 1; i <= n; i++) {
edf             int j = i + (i&-i);
d03             if (j <= n) for (auto x : bit[i])
                bit[j].insert(x);
cbb         }
cbb     }
d3f     int pref(int p, int x) {
7c9         int ret = 0;
bbf         for (; p; p -= p&-p) ret +=
            bit[p].order_of_key({x, -INF});
edf         return ret;
cbb     }
d50     int query(int l, int r, int x) {
e55         return pref(r+1, x) - pref(l, x);
cbb     }
ff3     void update(int p, int x) {
f17         int p2 = p;
5ed         for (p++; p <= n; p += p&-p) {
ca8             bit[p].erase({nxt[p2], p2});
f6b             bit[p].insert({x, p2});

```

```

cbb         }
cbb     }
cbb }
d41
0a8 void build() {
383     for (int i = 0; i < n; i++) nxt[i] = INF;
7b3     for (int i = 0; i < n; i++) prv[i] = -INF;
d07     vector<pair<int, int>> t;
348     for (int i = 0; i < n; i++) t.push_back({v[i], i});
3fd     sort(t.begin(), t.end());
603     for (int i = 0; i < n; i++) {
b40         if (i and t[i].first == t[i-1].first)
565             prv[t[i].second] = t[i-1].second;
a8b         if (i+1 < n and t[i].first == t[i+1].first)
12f             nxt[t[i].second] = t[i+1].second;
cbb     }
d41
a23     for (int i = 0; i < n; i++) ocor[v[i]].insert(i);
d41
1d7     bit::build();
cbb }
d41
aae void muda(int p, int x) {
f92     bit::update(p, x);
c3d     nxt[p] = x;
cbb }
d41
4ea int query(int a, int b) {
a0a     return b-a+1 - bit::query(a, b, b+1);
cbb }
d41
ff3 void update(int p, int x) { // mudar valor na pos. p
    para x
c0b     if (prv[p] > -INF) muda(prv[p], nxt[p]);
4ae     if (nxt[p] < INF) prv[nxt[p]] = prv[p];
d41
5bf     ocor[v[p]].erase(p);
4b4     if (!ocor[x].size()) {
19d         muda(p, INF);
8d4         prv[p] = -INF;
a69     } else if (*ocor[x].rbegin() < p) {
5b5         int i = *ocor[x].rbegin();

```



```

f64         prv[p] = i;
19d         muda(p, INF);
5f2         muda(i, p);
9d9     } else {
d46         int i = *ocor[x].lower_bound(p);
33f         if (prv[i] > -INF) {
f17             muda(prv[i], p);
8f9             prv[p] = prv[i];
94f         } else prv[p] = -INF;
523         prv[i] = p;
597         muda(p, i);
cbb     }
c96     v[p] = x; ocor[x].insert(p);
cbb }
d41

```

3.15 Dominator Points

```

d41 // Se um ponto A tem ambas as coordenadas >= B, dizemos
d41 // que A domina B
d41 // is_dominated(p) fala se existe algum ponto no conjunto
d41 // que domina p
d41 // insert(p) insere p no conjunto
d41 // (se p for dominado por alguem, nao vai inserir)
d41 // o multiset 'quina' guarda informacao sobre os pontos
d41 // nao dominados por um elemento do conjunto que nao
    dominam
d41 // outro ponto nao dominado por um elemento do conjunto
d41 // No caso, armazena os valores de x+y esses pontos
d41 //
d41 // Complexidades:
d41 // is_dominated - O(log(n))
d41 // insert - O(log(n)) amortizado
d41 // query - O(1)
d41 // 09ffdc
d41
e2a struct dominator_points {
baf     set<pair<int, int>> se;
4dd     multiset<int> quina;
d41
a85     bool is_dominated(pair<int, int> p) {
80f         auto it = se.lower_bound(p);

```

```

633         if (it == se.end()) return 0;
ab4         return it->second >= p.second;
cbb     }
99b void mid(pair<int, int> a, pair<int, int> b, bool
rem) {
29a     pair<int, int> m = {a.first+1, b.second+1};
b19     int val = m.first + m.second;
638     if (!rem) quina.insert(val);
731     else quina.erase(quina.find(val));
cbb }
7c4 bool insert(pair<int, int> p) {
fb4     if (is_dominated(p)) return 0;
80f     auto it = se.lower_bound(p);
ca9     if (it != se.begin() and it != se.end())
d4a         mid(*prev(it), *it, 1);
1fa     while (it != se.begin()) {
049         it--;
23c         if (it->second > p.second) break;
b86         if (it != se.begin()) mid(*prev(it), *it, 1);
316         it = se.erase(it);
cbb     }
433     it = se.insert(p).first;
69e     if (it != se.begin()) mid(*prev(it), *it, 0);
96d     if (next(it) != se.end()) mid(*it, *next(it), 0);
6a5     return 1;
cbb }
5eb int query() {
956     if (!quina.size()) return INF;
add     return *quina.begin();
cbb }
214 };

```

3.16 DP de Dominacao 3D

```

d41 // Computa para todo ponto i,
d41 // dp[i] = 1 + max_{j dominado por i} dp[j]
d41 // em que ser dominado eh ter as 3 coordenadas menores
d41 // Da pra adaptar facil para outras dps
d41 //
d41 // O(n log^2 n), O(n) de memoria
d41 // 7c8896
d41

```

```

c53 void lis2d(vector<vector<tuple<int, int, int>>>& v,
vector<int>& dp, int l, int r) {
893     if (l == r) {
56f         for (int i = 0; i < v[l].size(); i++) {
8b5             int ii = get<2>(v[l][i]);
1ce             dp[ii] = max(dp[ii], 1);
cbb         }
505         return;
cbb     }
ee4     int m = (l+r)/2;
62b     lis2d(v, dp, l, m);
d41
325     vector<tuple<int, int, int>> vv[2];
d44     vector<int> Z;
871     for (int i = l; i <= r; i++) for (auto it : v[i]) {
2ef         vv[i > m].push_back(it);
042         Z.push_back(get<1>(it));
cbb     }
e9f     sort(vv[0].begin(), vv[0].end());
9b5     sort(vv[1].begin(), vv[1].end());
0d1     sort(Z.begin(), Z.end());
573     auto get_z = [&](int z) { return
lower_bound(Z.begin(), Z.end(), z) - Z.begin(); };
c51     vector<int> bit(Z.size());
d41
181     int i = 0;
e9a     for (auto [y, z, id] : vv[1]) {
6bd         while (i < vv[0].size() and get<0>(vv[0][i]) <
y) {
397             auto [y2, z2, id2] = vv[0][i++];
ea0             for (int p = get_z(z2)+1; p <= Z.size(); p
+= p&-p)
300                 bit[p-1] = max(bit[p-1], dp[id2]);
cbb             }
d3b             int q = 0;
fd9             for (int p = get_z(z); p; p -= p&-p) q = max(q,
bit[p-1]);
614             dp[id] = max(dp[id], q + 1);
cbb         }
c25     lis2d(v, dp, m+1, r);
cbb }
d41

```

```

4de vector<int> solve(vector<tuple<int, int, int>> v) {
3d2     int n = v.size();
cd4     vector<tuple<int, int, int, int>> vv;
603     for (int i = 0; i < n; i++) {
9be         auto [x, y, z] = v[i];
5bb         vv.emplace_back(x, y, z, i);
cbb     }
bd3     sort(vv.begin(), vv.end());
d41
e11     vector<vector<tuple<int, int, int>>> V;
603     for (int i = 0; i < n; i++) {
a5b         int j = i;
808         V.emplace_back();
c01         while (j < n and get<0>(vv[j]) == get<0>(vv[i]))
{
ba6             auto [x, y, z, id] = vv[j++];
cbb             V.back().emplace_back(y, z, id);
cbb         }
452         i = j-1;
cbb     }
388     vector<int> dp(n);
839     lis2d(V, dp, 0, V.size()-1);
898     return dp;
cbb }

```

3.17 Gray Code

```

d41 // Gera uma permutacao de 0 a 2^n-1, de forma que
d41 // duas posicoes adjacentes diferem em exatamente 1 bit
d41 //
d41 // 0(2^n)
d41 // 840df4
d41
df6 vector<int> gray_code(int n) {
73f     vector<int> ret(1<<n);
f29     for (int i = 0; i < (1<<n); i++) ret[i] = i^(i>>1);
edf     return ret;
cbb }

```

3.18 Half-plane intersection

```

d41 // Cada half-plane eh identificado por uma reta e a
    regioao ccw a ela
d41 //
d41 // O(n log n)
d41 // f56e1c
d41
f4f vector<pt> hp_intersection(vector<line> &v) {
9bc     deque<pt> dq = {{INF, INF}, {-INF, INF}, {-INF,
    -INF}, {INF, -INF}};
d41
d41 #warning considerar trocar por compare_angle
de3     sort(v.begin(), v.end(), [&](line r, line s) {
    return angle(r.q-r.p) < angle(s.q-s.p); });
d41
5e9     for(int i = 0; i < v.size() and dq.size() > 1; i++) {
c69         pt p1 = dq.front(), p2 = dq.back();
6c6         while (dq.size() and !ccw(v[i].p, v[i].q,
    dq.back()))
47b             p1 = dq.back(), dq.pop_back();
0a2         while (dq.size() and !ccw(v[i].p, v[i].q,
    dq.front()))
7cf             p2 = dq.front(), dq.pop_front();
d41
4d9         if (!dq.size()) break;
606         if (p1 == dq.front() and p2 == dq.back())
            continue;
c9b         dq.push_back(inter(v[i], line(dq.back(), p1)));
65c         dq.push_front(inter(v[i], line(dq.front(), p2)));
d41
fdd         if (dq.size() > 1 and dq.back() == dq.front())
            dq.pop_back();
cbb     }
b2b     return vector<pt>(dq.begin(), dq.end());
cbb }

```

3.19 Heap Sort

```

d41 // O(n log n)
d41 // 385e91
d41
f18 void down(vector<int>& v, int n, int i) {
e1f     while ((i = 2*i+1) < n) {

```

```

583         if (i+1 < n and v[i] < v[i+1]) i++;
b27         if (v[i] < v[(i-1)/2]) break;
322         swap(v[i], v[(i-1)/2]);
cbb     }
cbb }
eb6 void heap_sort(vector<int>& v) {
3d2     int n = v.size();
61d     for (int i = n/2-1; i >= 0; i--) down(v, n, i);
917     for (int i = n-1; i > 0; i--)
37f         swap(v[0], v[i]), down(v, i, 0);
cbb }

```

3.20 Inversion Count

```

d41 // Computa o numero de inversoes para transformar
d41 // l em r (se nao tem como, retorna -1)
d41 //
d41 // O(n log(n))
d41 // eef01f
d41
37b template<typename T> ll inv_count(vector<T> l, vector<T>
    r = {}) {
bb6     if (!r.size()) {
796         r = l;
1bc         sort(r.begin(), r.end());
cbb     }
874     int n = l.size();
8c0     vector<int> v(n), bit(n);
4e9     vector<pair<T, int>> w;
61c     for (int i = 0; i < n; i++) w.push_back({r[i], i+1});
d1d     sort(w.begin(), w.end());
603     for (int i = 0; i < n; i++) {
bf3         auto it = lower_bound(w.begin(), w.end(),
            make_pair(l[i], 0));
1bf         if (it == w.end() or it->first != l[i]) return
            -1; // nao da
962         v[i] = it->second;
6c0         it->second = -1;
cbb     }
d41
04b     ll ans = 0;
45b     for (int i = n-1; i >= 0; i--) {

```

```

2d9         for (int j = v[i]-1; j; j -= j&-j) ans += bit[j];
3a1         for (int j = v[i]; j < n; j += j&-j) bit[j]++;
cbb     }
ba7     return ans;
cbb }

```

3.21 LIS - Longest Increasing Subsequence

```

d41 // Calcula e retorna uma LIS
d41 //
d41 // O(n.log(n))
d41 // 4749e8
d41
121 template<typename T> vector<T> lis(vector<T>& v) {
1fa     int n = v.size(), m = -1;
f0c     vector<T> d(n+1, INF);
aec     vector<int> l(n);
007     d[0] = -INF;
d41
603     for (int i = 0; i < n; i++) {
d41         // Para non-decreasing use upper_bound()
4fd         int t = lower_bound(d.begin(), d.end(), v[i]) -
d.begin();
3ad         d[t] = v[i], l[i] = t, m = max(m, t);
cbb     }
d41
4ff     int p = n;
5a9     vector<T> ret;
cdf     while (p-- & l[p] == m) {
883         ret.push_back(v[p]);
76b         m--;
cbb     }
969     reverse(ret.begin(), ret.end());
d41
edf     return ret;
cbb }

```

3.22 LIS2 - Longest Increasing Subsequence

```

d41 // Calcula o tamanho da LIS
d41 //

```

```

d41 // O(n log(n))
d41 // 402def
d41
84b template<typename T> int lis(vector<T> &v){
2da     vector<T> ans;
5e0     for (T t : v){
d41         // Para non-decreasing use upper_bound()
fe6         auto it = lower_bound(ans.begin(), ans.end(), t);
d7f         if (it == ans.end()) ans.push_back(t);
b94         else *it = t;
cbb     }
1eb     return ans.size();
cbb }

```

3.23 Mininum Enclosing Circle

```

d41 // O(n) com alta probabilidade
d41 // b0a6ba
d41
22c const double EPS = 1e-12;
878 mt19937 rng((int)
chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
d41
b2a struct pt {
662     double x, y;
be7     pt(double x_ = 0, double y_ = 0) : x(x_), y(y_) {}
7af     pt operator + (const pt& p) const { return pt(x+p.x,
y+p.y); }
b23     pt operator - (const pt& p) const { return pt(x-p.x,
y-p.y); }
254     pt operator * (double c) const { return pt(x*c,
y*c); }
701     pt operator / (double c) const { return pt(x/c,
y/c); }
214 };
d41
2f9 double dot(pt p, pt q) { return p.x*q.x+p.y*q.y; }
dd5 double cross(pt p, pt q) { return p.x*q.y-p.y*q.x; }
e7c double dist(pt p, pt q) { return sqrt(dot(p-q, p-q)); }
d41
3f4 pt center(pt p, pt q, pt r) {
5d9     pt a = p-r, b = q-r;

```

```

e84     pt c = pt(dot(a, p+r)/2, dot(b, q+r)/2);
e01     return pt(cross(c, pt(a.y, b.y)), cross(pt(a.x,
cbb }
d41
aa8 struct circle {
f41     pt cen;
c12     double r;
898     circle(pt cen_, double r_) : cen(cen_), r(r_) {}
83c     circle(pt a, pt b, pt c) {
13d         cen = center(a, b, c);
1f1         r = dist(cen, a);
cbb     }
cd5     bool inside(pt p) { return dist(p, cen) < r+EPS; }
214 };
d41
806 circle minCirc(vector<pt> v) {
f21     shuffle(v.begin(), v.end(), rng);
ae0     circle ret = circle(pt(0, 0), 0);
618     for (int i = 0; i < v.size(); i++) if
(!ret.inside(v[i])) {
16a         ret = circle(v[i], 0);
f11         for (int j = 0; j < i; j++) if
(!ret.inside(v[j])) {
881             ret = circle((v[i]+v[j])/2, dist(v[i],
v[j])/2);
b8c             for (int k = 0; k < j; k++) if
(!ret.inside(v[k]))
43f                 ret = circle(v[i], v[j], v[k]);
cbb         }
cbb     }
edf     return ret;
cbb }
d41

```

3.24 Minkowski Sum

```

d41 // Computa A+B = {a+b : a \in A, b \in B}, em que
d41 // A e B sao poligonos convexos
d41 // A+B eh um poligono convexo com no max |A|+|B| pontos
d41 //
d41 // O(|A|+|B|)

```

```

d41
d41 // d7cca8
539 vector<pt> minkowski(vector<pt> p, vector<pt> q) {
051     auto fix = [](vector<pt>& P) {
515         rotate(P.begin(), min_element(P.begin(),
P.end()), P.end());
018         P.push_back(P[0]), P.push_back(P[1]);
214     };
889     fix(p), fix(q);
8af     vector<pt> ret;
692     int i = 0, j = 0;
2ee     while (i < p.size()-2 or j < q.size()-2) {
898         ret.push_back(p[i] + q[j]);
732         auto c = ((p[i+1] - p[i]) ^ (q[j+1] - q[j]));
ebc         if (c >= 0) i = min<int>(i+1, p.size()-2);
81e         if (c <= 0) j = min<int>(j+1, q.size()-2);
cbb     }
edf     return ret;
cbb }
d41
d41 // 2f5dd2
c3e ld dist_convex(vector<pt> p, vector<pt> q) {
dc2     for (pt& i : p) i = i * -1;
44c     auto s = minkowski(p, q);
95d     if (inpol(s, pt(0, 0))) return 0;
6a5     return 1;
921     ld ans = DINF;
073     for (int i = 0; i < s.size(); i++) ans = min(ans,
f04         disttoseg(pt(0, 0), line(s[(i+1)%s.size()],
s[i])));
ba7     return ans;
cbb }

```

3.25 MO - DSU

```

d41 // Dado uma lista de arestas de um grafo, responde
d41 // para cada query(l, r), quantos componentes conexos
d41 // o grafo tem se soh considerar as arestas l, l+1, ...,
r
d41 // Da pra adaptar pra usar MO com qualquer estrutura
rollbackavel
d41 //

```

```

d41 // O(m sqrt(q) log(n))
d41 // f98540
d41
8d3 struct dsu {
553     int n, ans;
2e3     vector<int> p, sz;
ee6     stack<int> S;
d41
4b8     dsu(int n_) : n(n_), ans(n), p(n), sz(n) {
8a6         for (int i = 0; i < n; i++) p[i] = i, sz[i] = 1;
cbb     }
1b1     int find(int k) {
006         while (p[k] != k) k = p[k];
839         return k;
cbb     }
553     void add(pair<int, int> x) {
700         int a = x.first, b = x.second;
605         a = find(a), b = find(b);
843         if (a == b) return S.push(-1);
e7d         ans--;
3c6         if (sz[a] > sz[b]) swap(a, b);
4c2         S.push(a);
582         sz[b] += sz[a];
84b         p[a] = b;
cbb     }
35c     int query() { return ans; }
5cf     void rollback() {
465         int u = S.top(); S.pop();
61c         if (u == -1) return;
270         sz[p[u]] -= sz[u];
546         p[u] = u;
0df         ans++;
cbb     }
214 };
d41
1a8 int n;
e93 vector<pair<int, int>> ar; // vetor com as arestas
d41
617 vector<int> MO(vector<pair<int, int>> &q) {
d4d     int SQ = ar.size() / sqrt(q.size()) + 1;
c23     int m = q.size();
3f8     vector<int> ord(m);

```

```

be8     iota(ord.begin(), ord.end(), 0);
d01     sort(ord.begin(), ord.end(), [&](int l, int r) {
9c9         if (q[l].first / SQ != q[r].first / SQ) return
q[l].first < q[r].first;
a66         return q[l].second < q[r].second;
c0c     });
435     vector<int> ret(m);
d41
dd5     for (int i = 0; i < m; i++) {
176         dsu D(n);
ae9         int fim = q[ord[i]].first/SQ*SQ + SQ - 1;
e25         int last_r = fim;
ebc         int j = i-1;
00c         while (j+1 < m and q[ord[j+1]].first / SQ ==
q[ord[i]].first / SQ) {
a0e             auto [l, r] = q[ord[++j]];
d41
acc             if (l / SQ == r / SQ) {
ce9                 dsu D2(n);
495                 for (int k = l; k <= r; k++)
D2.add(ar[k]);
fdf                 ret[ord[j]] = D2.query();
5e2                 continue;
cbb             }
d41
59b             while (last_r < r) D.add(ar[++last_r]);
2cf             for (int k = l; k <= fim; k++) D.add(ar[k]);
d41
9b2             ret[ord[j]] = D.query();
d41
572             for (int k = l; k <= fim; k++) D.rollback();
cbb         }
bdf         i = j;
cbb     }
edf     return ret;
cbb }

```

3.26 Mo - numero de distintos em range

```

d41 // Para ter o bound abaixo, escolher
d41 // SQ = n / sqrt(q)
d41 //

```

```

d41 // 0(n * sqrt(q))
d41 // e94f60
d41
0d2 const int MAX = 1e5+10;
6ff const int SQ = sqrt(MAX);
b69 int v[MAX];
d41
b65 int ans, freq[MAX];
d41
9da inline void insert(int p) {
ae0     int o = v[p];
591     freq[o]++;
992     ans += (freq[o] == 1);
cbb }
d41
a25 inline void erase(int p) {
ae0     int o = v[p];
7ee     ans -= (freq[o] == 1);
ba2     freq[o]--;
cbb }
d41
e51 inline ll hilbert(int x, int y) {
71e     static int N = 1 << (__builtin_clz(0) -
__builtin_clz(MAX));
100     int rx, ry, s;
b72     ll d = 0;
43b     for (s = N/2; s > 0; s /= 2) {
c95         rx = (x & s) > 0, ry = (y & s) > 0;
e3e         d += s * ll(s) * ((3 * rx) ^ ry);
d2e         if (ry == 0) {
5aa             if (rx == 1) x = N-1 - x, y = N-1 - y;
9dd             swap(x, y);
cbb         }
cbb     }
be2     return d;
cbb }
d41
bac #define HILBERT true
617 vector<int> M0(vector<pair<int, int>> &q) {
c3b     ans = 0;
c23     int m = q.size();
3f8     vector<int> ord(m);

```

```

be8     iota(ord.begin(), ord.end(), 0);
6a6 #if HILBERT
8c4     vector<ll> h(m);
74c     for (int i = 0; i < m; i++) h[i] =
        hilbert(q[i].first, q[i].second);
075     sort(ord.begin(), ord.end(), [&](int l, int r) {
        return h[l] < h[r]; });
8c1 #else
d01     sort(ord.begin(), ord.end(), [&](int l, int r) {
9c9         if (q[l].first / SQ != q[r].first / SQ) return
        q[l].first < q[r].first;
0db         if ((q[l].first / SQ) % 2) return q[l].second >
        q[r].second;
a66         return q[l].second < q[r].second;
c0c     });
f2e #endif
435     vector<int> ret(m);
3d9     int l = 0, r = -1;
d41
8b0     for (int i : ord) {
6c6         int ql, qr;
4f5         tie(ql, qr) = q[i];
026         while (r < qr) insert(++r);
232         while (l > ql) insert(--l);
75e         while (l < ql) erase(l++);
fe8         while (r > qr) erase(r--);
381         ret[i] = ans;
cbb     }
edf     return ret;
cbb }

```

3.27 Palindromic Factorization

```

d41 // Precisa da eertree
d41 // Computa o numero de formas de particionar cada
d41 // prefixo da string em strings palindromicas
d41 //
d41 // 0(n log n), considerando alfabeto 0(1)
d41 // 9e6e22
d41
070 struct eertree { ... };
d41

```

```

0e7 ll factorization(string s) {
b19     int n = s.size(), sz = 2;
580     eertree PT(n);
147     vector<int> diff(n+2), slink(n+2), sans(n+2),
        dp(n+1);
0ec     dp[0] = 1;
78a     for (int i = 1; i <= n; i++) {
c58         PT.add(s[i-1]);
a7c         if (PT.size()+2 > sz) {
6c4             diff[sz] = PT.len[sz] - PT.len[PT.link[sz]];
241             if (diff[sz] == diff[PT.link[sz]])
d6f                 slink[sz] = slink[PT.link[sz]];
f53             else slink[sz] = PT.link[sz];
eb9             sz++;
cbb         }
911         for (int v = PT.last; PT.len[v] > 0; v =
            slink[v]) {
297             sans[v] = dp[i - (PT.len[slink[v]] +
                diff[v])];
85d             if (diff[v] == diff[PT.link[v]])
f20                 sans[v] = (sans[v] + sans[PT.link[v]]) %
                MOD;
071             dp[i] = (dp[i] + sans[v]) % MOD;
cbb         }
cbb     }
5f0     return dp[n];
cbb }
d41

```

3.28 Parsing de Expressao

```

d41 // Operacoes associativas a esquerda por default
d41 // Para mudar isso, colocar em r_assoc
d41 // Operacoes com maior prioridade sao feitas primeiro
d41 //
d41 // 68921b
d41
cc1 bool blank(char c) {
f34     return c == ' ';
cbb }
d41
8e4 bool is_unary(char c) {

```

```

f9c     return c == '+' or c == '-';
cbb }
d41
76d bool is_op(char c) {
010     if (is_unary(c)) return true;
31c     return c == '*' or c == '/' or c == '+' or c == '-';
cbb }
d41
fa3 bool r_assoc(char op) {
d41     // operator unario - deve ser assoc. a direita
cf0     return op < 0;
cbb }
d41
79d int priority(char op) {
d41     // operator unario - deve ter precedencia maior
103     if (op < 0) return INF;
d41
727     if (op == '*' or op == '/') return 2;
439     if (op == '+' or op == '-') return 1;
daa     return -1;
cbb }
d41
c15 void process_op(stack<int>& st, stack<int>& op) {
88c     char o = op.top(); op.pop();
91c     if (o < 0) {
4e6         o *= -1;
1e2         int l = st.top(); st.pop();
0ff         if (o == '+') st.push(l);
7e9         if (o == '-') st.push(-l);
9d9     } else {
14c         int r = st.top(); st.pop();
1e2         int l = st.top(); st.pop();
1e4         if (o == '*') st.push(l * r);
f55         if (o == '/') st.push(l / r);
605         if (o == '+') st.push(l + r);
c40         if (o == '-') st.push(l - r);
cbb     }
cbb }
d41
439 int eval(string& s) {
212     stack<int> st, op;
d0c     bool un = true;

```



```

1cf      for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
68d          if (blank(s[i])) continue;
d41
139          if (s[i] == '(') {
367              op.push('(');
99d              un = true;
130          } else if (s[i] == ')') {
709              while (op.top() != '(') process_op(st, op);
75e              op.pop();
ce2              un = false;
146          } else if (is_op(s[i])) {
4d0              char o = s[i];
37c              if (un and is_unary(o)) o *= -1;
ae3              while (op.size() and (
cd6                  (!r_assoc(o) and
priority(op.top()) >= priority(o)) or
c41                  (r_assoc(o) and
priority(op.top()) > priority(o)))
c47                  process_op(st, op);
c00                  op.push(o);
99d                  un = true;
9d9          } else {
da8              int val = 0;
c2b              while (i < s.size() and isalnum(s[i]))
8a3                  val = val * 10 + s[i++] - '0';
169              i--;
25d              st.push(val);
ce2              un = false;
cbb          }
cbb      }
d41
7f6      while (op.size()) process_op(st, op);
123      return st.top();
cbb }

```

3.29 RMQ com Divide and Conquer

```

d41 // Responde todas as queries em
d41 // O(n log(n))
d41 // 5a6ebd
d41
f74 typedef pair<pair<int, int>, int> iii;

```

```

7c6 #define f first
0ab #define s second
d41
87d int n, q, v[MAX];
e3f iii qu[MAX];
aeb int ans[MAX], pref[MAX], sulf[MAX];
d41
0e3 void solve(int l=0, int r=n-1, int ql=0, int qr=q-1) {
8a3     if (l > r or ql > qr) return;
ee4     int m = (l+r)/2;
1b1     int qL = partition(qu+ql, qu+qr+1, [=](iii x){return
x.f.s < m;}) - qu;
eb0     int qR = partition(qu+qL, qu+qr+1, [=](iii x){return
x.f.f <=m;}) - qu;
d41
3cd     pref[m] = sulf[m] = v[m];
9f9     for (int i = m-1; i >= l; i--) pref[i] = min(v[i],
pref[i+1]);
ea8     for (int i = m+1; i <= r; i++) sulf[i] = min(v[i],
sulf[i-1]);
d41
b2a     for (int i = qL; i < qR; i++)
f3a         ans[qu[i].s] = min(pref[qu[i].f.f],
sulf[qu[i].f.s]);
d41
364     solve(l, m-1, ql, qL-1), solve(m+1, r, qR, qr);
cbb }

```

3.30 Segment Intersection

```

d41 // Verifica, dado n segmentos, se existe algum par de
segmentos
d41 // que se intersecta
d41 //
d41 // O(n log n)
d41 // 3957d8
d41
6e0 bool operator < (const line& a, const line& b) { //
comparador pro sweepline
191     if (a.p == b.p) return ccw(a.p, a.q, b.q);
231     if (!eq(a.p.x, a.q.x) and (eq(b.p.x, b.q.x) or
a.p.x+eps < b.p.x))

```

```

780         return ccw(a.p, a.q, b.p);
dc0     return ccw(a.p, b.q, b.p);
cbb }
d41
8e2 bool has_intersection(vector<line> v) {
576     auto intersects = [&](pair<line, int> a, pair<line,
int> b) {
a08         return interseg(a.first, b.first);
214     };
e1b     vector<pair<pt, pair<int, int>>> w;
f14     for (int i = 0; i < v.size(); i++) {
876         if (v[i].q < v[i].p) swap(v[i].p, v[i].q);
e1d         w.push_back({v[i].p, {0, i}});
034         w.push_back({v[i].q, {1, i}});
cbb     }
d1d     sort(w.begin(), w.end());
7f2     set<pair<line, int>> se;
e58     for (auto i : w) {
bfd         line at = v[i].second.second;
292         if (i.second.first == 0) {
145             auto nxt = se.lower_bound({at,
i.second.second});
d1e             if (nxt != se.end() and intersects(*nxt,
{at, i.second.second})) return 1;
257             if (nxt != se.begin() and
intersects(*(--nxt), {at, i.second.second})) return 1;
78f             se.insert({at, i.second.second});
9d9         } else {
884             auto nxt = se.upper_bound({at,
i.second.second}), cur = nxt, prev = --cur;
b64             if (nxt != se.end() and prev != se.begin()
4fb                 and intersects(*nxt, *(--prev))) return
1;
cca                 se.erase(cur);
cbb             }
cbb         }
bb3     return 0;
cbb }

```

3.31 Sequencia de de Bruijn

```

d41 // Se passar sem o terceiro parametro, gera um vetor com

```

```

valores
d41 // em [0, k) de tamanho k^n de forma que todos os
subarrays ciclicos
d41 // de tamanho n ocorrem exatamente uma vez
d41 // Se passar com um limite lim, gera o menor vetor com
valores
d41 // em [0, k) que possui lim subarrays de tamanho n
distintos
d41 // (assume que lim <= k^n)
d41 //
d41 // Linear no tamanho da resposta
d41 // 19720c
d41
860 vector<int> de_bruijn(int n, int k, int lim = INF) {
b55     if (k == 1) return vector<int>(lim == INF ? 1 : n,
0);
5f6     vector<int> l = {0}, ret; // l eh lyndon word
667     while (true) {
c86         if (l.size() == 0) {
1b9             if (lim == INF) break;
daf             l.push_back(0);
cbb         }
686         if (n % l.size() == 0) for (int i : l) {
728             ret.push_back(i);
c99             if (ret.size() == n+lim-1) return ret;
cbb         }
630         int p = l.size();
905         while (l.size() < n) l.push_back(l[l.size()%p]);
e7f         while (l.size() and l.back() == k-1)
l.pop_back();
88a         if (l.size()) l.back()++;
cbb     }
edf     return ret;
cbb }

```

3.32 Shortest Addition Chain

```

d41 // Computa o menor numero de adicoes para construir
d41 // cada valor, começando com 1 (e podendo salvar
variaveis)
d41 // Retorna um par com a dp e o pai na arvore
d41 // A arvore eh tao que o tamanho da raiz (1) ate x

```

```

d41 // contem os valores que devem ser criados para gerar x
d41 // A profundidade de x na arvore eh dp[x]
d41 // DP funciona para ateh 300, mas a arvore soh funciona
d41 // para ateh 148
d41 //
d41 // 84fcff
d41
d41 // recuperacao certa soh ateh 148 (erra para 149, 233,
298)
3de pair<vector<int>, vector<int>> addition_chain() {
16f     int MAX = 301;
875     vector<int> dp(MAX), p(MAX);
1ab     for (int n = 2; n < MAX; n++) {
7c0         pair<int, int> val = {INF, -1};
212         for (int i = 1; i < n; i++) for (int j = i; j; j
= p[j])
94a             if (j == n-i) val = min(val, pair(dp[i]+1,
i));
eb3         tie(dp[n], p[n]) = val;
efe         if (n == 9) p[n] = 8;
ba1         if (n == 149 or n == 233) dp[n]--;
cbb     }
717     return {dp, p};
cbb }

```

3.33 Simple Polygon

```

d41 // Verifica se um poligono com n pontos eh simples
d41 //
d41 // O(n log n)
d41 // c724a4
d41
6e0 bool operator < (const line& a, const line& b) { //
comparador pro sweepline
191     if (a.p == b.p) return ccw(a.p, a.q, b.q);
231     if (!eq(a.p.x, a.q.x) and (eq(b.p.x, b.q.x) or
a.p.x+eps < b.p.x))
780         return ccw(a.p, a.q, b.p);
dc0     return ccw(a.p, b.q, b.p);
cbb }
d41
6f3 bool simple(vector<pt> v) {

```

```

576     auto intersects = [&](pair<line, int> a, pair<line,
int> b) {
e72         if ((a.second+1)%v.size() == b.second or
80e             (b.second+1)%v.size() == a.second) return
false;
a08         return interseg(a.first, b.first);
214     };
41a     vector<line> seg;
e1b     vector<pair<pt, pair<int, int>>> w;
f14     for (int i = 0; i < v.size(); i++) {
0a8         pt at = v[i], nxt = v[(i+1)%v.size()];
828         if (nxt < at) swap(at, nxt);
937         seg.push_back(line(at, nxt));
f7e         w.push_back({at, {0, i}});
69c         w.push_back({nxt, {1, i}});
d41         // casos degenerados estranhos
ae8         if (isinseg(v[(i+2)%v.size()], line(at, nxt)))
return 0;
88d         if (isinseg(v[(i+v.size()-1)%v.size()], line(at,
nxt))) return 0;
cbb     }
d1d     sort(w.begin(), w.end());
7f2     set<pair<line, int>> se;
e58     for (auto i : w) {
ff8         line at = seg[i.second.second];
292         if (i.second.first == 0) {
145             auto nxt = se.lower_bound({at,
i.second.second});
7c4             if (nxt != se.end() and intersects(*nxt,
{at, i.second.second})) return 0;
b34             if (nxt != se.begin() and
intersects(*(--nxt), {at, i.second.second})) return 0;
78f             se.insert({at, i.second.second});
9d9         } else {
884             auto nxt = se.upper_bound({at,
i.second.second}), cur = nxt, prev = --cur;
b64             if (nxt != se.end() and prev != se.begin()
403                 and intersects(*nxt, *(--prev))) return
0;
cca             se.erase(cur);
cbb         }
cbb     }

```

```

6a5     return 1;
cbb }

```

3.34 Sweep Direction

```

d41 // Passa por todas as ordenacoes dos pontos definitas
    por "direcoes"
d41 // Assume que nao existem pontos coincidentes
d41 //
d41 //  $O(n^2 \log n)$ 
d41 // 6bb68d
d41
4b8 void sweep_direction(vector<pt> v) {
3d2     int n = v.size();
163     sort(v.begin(), v.end(), [](pt a, pt b) {
3a5         if (a.x != b.x) return a.x < b.x;
572         return a.y > b.y;
c0c     });
b89     vector<int> at(n);
516     iota(at.begin(), at.end(), 0);
b79     vector<pair<int, int>> swapp;
25e     for (int i = 0; i < n; i++) for (int j = i+1; j < n;
j++)
95f         swapp.push_back({i, j}), swapp.push_back({j, i});
d41
269     sort(swapp.begin(), swapp.end(), [&](auto a, auto b)
{
134         pt A = rotate90(v[a.first] - v[a.second]);
247         pt B = rotate90(v[b.first] - v[b.second]);
615         if (quad(A) == quad(B) and !sarea2(pt(0, 0), A,
B)) return a < b;
224         return compare_angle(A, B);
c0c     });
4e6     for (auto par : swapp) {
e24         assert(abs(at[par.first] - at[par.second]) == 1);
a96         int l = min(at[par.first], at[par.second]),
0d3             r = n-1 - max(at[par.first], at[par.second]);
d41         // l e r sao quantos caras tem de cada lado do
par de pontos
d41         // (cada par eh visitado duas vezes)
9cf         swap(v[at[par.first]], v[at[par.second]]);
1c0         swap(at[par.first], at[par.second]);

```

```

cbb     }
cbb }

```

3.35 Triangulacao de Delaunay

```

d41 // Computa a triangulacao de Delaunay, o dual
d41 // do diagrama de Voronoi (a menos de casos degenerados)
d41 // Retorna um grafo indexado pelos indices dos pontos, e
as arestas
d41 // sao as arestas da triangulacao
d41 // As arestas partindo de um vertice ja vem ordenadas
por angulo,
d41 // ou seja, se o vertice v nao esta no convex hull, (v,
v_i, v_{i+1})
d41 // eh um triangulo da triangulacao, em que v_i eh o
i-esimo vizinho
d41 // Usa o alg d&c, precisa representar MAX_COORD^4, por
isso __int128
d41 // pra aguentar valores ateh 1e9
d41 //
d41 // Propriedades:
d41 // 1 - O grafo tem no max  $3n-6$  arestas
d41 // 2 - Para todo triangulo, a circunf. que passa pelos 3
pontos
d41 //     nao contem estritamente nenhum ponto
d41 // 3 - A MST euclidiana eh subgrafo desse grafo
d41 // 4 - Cada ponto eh vizinho do ponto mais proximo dele
d41 //
d41 //  $O(n \log n)$ 
d41 // 83ebab
d41
2ad typedef struct QuadEdge* Q;
ba5 struct QuadEdge {
53e     int id;
114     pt o;
41e     Q rot, nxt;
3e5     bool used;
d41
3fc     QuadEdge(int id_ = -1, pt o_ = pt(INF, INF)) :
4ba         id(id_), o(o_), rot(nullptr), nxt(nullptr),
used(false) {}
d41

```

```

00f    Q rev() const { return rot->rot; }
c3c    Q next() const { return nxt; }
188    Q prev() const { return rot->next()->rot; }
0d4    pt dest() const { return rev()->o; }
214 };
d41
91b Q edge(pt from, pt to, int id_from, int id_to) {
c6e    Q e1 = new QuadEdge(id_from, from);
61b    Q e2 = new QuadEdge(id_to, to);
8f6    Q e3 = new QuadEdge;
5ca    Q e4 = new QuadEdge;
e69    tie(e1->rot, e2->rot, e3->rot, e4->rot) = {e3, e4,
e2, e1};
f22    tie(e1->nxt, e2->nxt, e3->nxt, e4->nxt) = {e1, e2,
e4, e3};
1ad    return e1;
cbb }
d41
d8d void splice(Q a, Q b) {
a6f    swap(a->nxt->rot->nxt, b->nxt->rot->nxt);
da4    swap(a->nxt, b->nxt);
cbb }
d41
167 void del_edge(Q& e, Q ne) { // delete e and assign e <-
ne
cc0    splice(e, e->prev());
eec    splice(e->rev(), e->rev()->prev());
7ea    delete e->rev()->rot, delete e->rev();
524    delete e->rot; delete e;
6b2    e = ne;
cbb }
d41
d08 Q conn(Q a, Q b) {
cc5    Q e = edge(a->dest(), b->o, a->rev()->id, b->id);
f2b    splice(e, a->rev()->prev());
d37    splice(e->rev(), b);
6bf    return e;
cbb }
d41
d64 bool in_c(pt a, pt b, pt c, pt p) { // p ta na circunf.
(a, b, c) ?
268    __int128 p2 = p*p, A = a*a - p2, B = b*b - p2, C =

```

```

c*c - p2;
cbe    return sarea2(p, a, b) * C + sarea2(p, b, c) * A +
sarea2(p, c, a) * B > 0;
cbb }
d41
540 pair<Q, Q> build_tr(vector<pt>& p, int l, int r) {
09d    if (r-l+1 <= 3) {
2eb        Q a = edge(p[l], p[l+1], l, l+1), b =
edge(p[l+1], p[r], l+1, r);
912        if (r-l+1 == 2) return {a, a->rev()};
0ec        splice(a->rev(), b);
c3c        ll ar = sarea2(p[l], p[l+1], p[r]);
1af        Q c = ar ? conn(b, a) : 0;
021        if (ar >= 0) return {a, b->rev()};
9db        return {c->rev(), c};
cbb    }
ee4    int m = (l+r)/2;
328    auto [la, ra] = build_tr(p, l, m);
b93    auto [lb, rb] = build_tr(p, m+1, r);
667    while (true) {
b99        if (ccw(lb->o, ra->o, ra->dest())) ra =
ra->rev()->prev();
458        else if (ccw(lb->o, ra->o, lb->dest())) lb =
lb->rev()->next();
f97        else break;
cbb    }
ca5    Q b = conn(lb->rev(), ra);
713    auto valid = [&](Q e) { return ccw(e->dest(),
b->dest(), b->o); };
ee1    if (ra->o == la->o) la = b->rev();
63f    if (lb->o == rb->o) rb = b;
667    while (true) {
71e        Q L = b->rev()->next();
d11        if (valid(L)) while (in_c(b->dest(), b->o,
L->dest(), L->next()->dest()))
1c0            del_edge(L, L->next());
c76        Q R = b->prev();
2b0        if (valid(R)) while (in_c(b->dest(), b->o,
R->dest(), R->prev()->dest()))
541            del_edge(R, R->prev());
a3a        if (!valid(L) and !valid(R)) break;
ccd        if (!valid(L) or (valid(R) and in_c(L->dest(),

```

```

L->o, R->o, R->dest()))))
36c         b = conn(R, b->rev());
666         else b = conn(b->rev(), L->rev());
cbb     }
a2b     return {la, rb};
cbb }
d41
b58 vector<vector<int>> delaunay(vector<pt> v) {
3d2     int n = v.size();
397     auto tmp = v;
135     vector<int> idx(n);
295     iota(idx.begin(), idx.end(), 0);
fe9     sort(idx.begin(), idx.end(), [&](int l, int r) {
return v[l] < v[r]; });
5d8     for (int i = 0; i < n; i++) v[i] = tmp[idx[i]];
780     assert(unique(v.begin(), v.end()) == v.end());
4aa     vector<vector<int>> g(n);
4ec     bool col = true;
a96     for (int i = 2; i < n; i++) if (sarea2(v[i], v[i-1],
v[i-2])) col = false;
bf5     if (col) {
aa4         for (int i = 1; i < n; i++)
839             g[idx[i-1]].push_back(idx[i]),
g[idx[i]].push_back(idx[i-1]);
96b         return g;
cbb     }
d36     Q e = build_tr(v, 0, n-1).first;
113     vector<Q> edg = {e};
5d1     for (int i = 0; i < edg.size(); e = edg[i++]) {
3ed         for (Q at = e; !at->used; at = at->next()) {
60d             at->used = true;
cf8             g[idx[at->id]].push_back(idx[at->rev()->id]);
15d             edg.push_back(at->rev());
cbb         }
cbb     }
96b     return g;
cbb }

```

3.36 Triangulos em Grafos

```

d41 // get_triangles(i) encontra todos os triangulos ijk no
    grafo

```

```

d41 // Custo nas arestas
d41 // retorna {custo do triangulo, {j, k}}
d41 //
d41 // O(m sqrt(m) log(n)) se chamar para todos os vertices
d41 // fladbc
d41
c0d vector<pair<int, int>> g[MAX]; // {para, peso}
d41
d41 #warning o 'g' deve estar ordenado
9a5 vector<pair<int, pair<int, int>>> get_triangles(int i) {
771     vector<pair<int, pair<int, int>>> tri;
b23     for (pair<int, int> j : g[i]) {
2b3         int a = i, b = j.first;
6dd         if (g[a].size() > g[b].size()) swap(a, b);
eb0         for (pair<int, int> c : g[a]) if (c.first != b
and c.first > j.first) {
525             auto it = lower_bound(g[b].begin(),
g[b].end(), make_pair(c.first, -INF));
f55             if (it == g[b].end() or it->first !=
c.first) continue;
0aa             tri.push_back({j.second+c.second+it->second,
{a == i ? b : a, c.first}});
cbb         }
cbb     }
f5e     return tri;
cbb }

```

4 Matematica

4.1 2-SAT

```

d41 // solve() retorna um par, o first fala se eh possivel
d41 // atribuir, o second fala se cada variavel eh verdadeira
d41 //
d41 // O(|V|+|E|) = O(#variaveis + #restricoes)
d41 // ef6b3b
d41
138 struct sat {
e6c     int n, tot;
789     vector<vector<int>> g;

```

```

0ca    vector<int> vis, comp, id, ans;
4ce    stack<int> s;
d41
141    sat() {}
172    sat(int n_) : n(n_), tot(n), g(2*n) {}
d41
f32    int dfs(int i, int& t) {
cf0        int lo = id[i] = t++;
efc        s.push(i), vis[i] = 2;
48e        for (int j : g[i]) {
740            if (!vis[j]) lo = min(lo, dfs(j, t));
994            else if (vis[j] == 2) lo = min(lo, id[j]);
cbb        }
3de        if (lo == id[i]) while (1) {
3c3            int u = s.top(); s.pop();
9c5            vis[u] = 1, comp[u] = i;
91d            if ((u>>1) < n and ans[u>>1] == -1)
ans[u>>1] = ~u&1;
2ef                if (u == i) break;
cbb            }
253            return lo;
cbb        }
d41
74a    void add_impl(int x, int y) { // x -> y = !x ou y
26a        x = x >= 0 ? 2*x : -2*x-1;
2b8        y = y >= 0 ? 2*y : -2*y-1;
a1e        g[x].push_back(y);
1e2        g[y^1].push_back(x^1);
cbb    }
e85    void add_cl(int x, int y) { // x ou y
0b5        add_impl(~x, y);
cbb    }
487    void add_xor(int x, int y) { // x xor y
0b7        add_cl(x, y), add_cl(~x, ~y);
cbb    }
978    void add_eq(int x, int y) { // x = y
c86        add_xor(~x, y);
cbb    }
b10    void add_true(int x) { // x = T
18b        add_impl(~x, x);
cbb    }
d14    void at_most_one(vector<int> v) { // no max um

```

```

verdadeiro
54d        g.resize(2*(tot+v.size()));
f14        for (int i = 0; i < v.size(); i++) {
8c9            add_impl(tot+i, ~v[i]);
a8f            if (i) {
b6a                add_impl(tot+i, tot+i-1);
3d3                add_impl(v[i], tot+i-1);
cbb            }
cbb        }
258        tot += v.size();
cbb    }
d41
a8e    pair<bool, vector<int>> solve() {
27b        ans = vector<int>(n, -1);
6bb        int t = 0;
0de        vis = comp = id = vector<int>(2*tot, 0);
53c        for (int i = 0; i < 2*tot; i++) if (!vis[i])
dfs(i, t);
f88        for (int i = 0; i < tot; i++)
4c9            if (comp[2*i] == comp[2*i+1]) return {false,
{}};
997        return {true, ans};
cbb    }
214 };

```

4.2 Algoritmo de Euclides estendido

```

d41 // Acha x e y tal que ax + by = mdc(a, b) (nao eh unico)
d41 // Assume a, b >= 0
d41 //
d41 // 0(log(min(a, b)))
d41 // 35411d
d41
2be tuple<ll, ll, ll> ext_gcd(ll a, ll b) {
3bd     if (!a) return {b, 0, 1};
550     auto [g, x, y] = ext_gcd(b%a, a);
c59     return {g, y - b/a*x, x};
cbb }

```

4.3 Avaliacao de Interpolacao

```

d41 // Dado 'n' pontos (i, y[i]), i \in [0, n),
d41 // avalia o polinomio de grau n-1 que passa
d41 // por esses pontos em 'x'
d41 // Tudo modular, precisa do mint
d41 //
d41 // O(n)
d41 // 4fe929
d41
ee8 mint evaluate_interpolation(int x, vector<mint> y) {
80e     int n = y.size();
d41
184     vector<mint> sulf(n+1, 1), fat(n, 1), ifat(n);
6fa     for (int i = n-1; i >= 0; i--) sulf[i] = sulf[i+1] *
(x - i);
29b     for (int i = 1; i < n; i++) fat[i] = fat[i-1] * i;
0da     ifat[n-1] = 1/fat[n-1];
3db     for (int i = n-2; i >= 0; i--) ifat[i] = ifat[i+1] *
(i + 1);
d41
ca1     mint pref = 1, ans = 0;
5ea     for (int i = 0; i < n; pref *= (x - i++)) {
42f         mint num = pref * sulf[i+1];
d41
b4e         mint den = ifat[i] * ifat[n-1 - i];
0bd         if ((n-1 - i)%2) den *= -1;
d41
03f         ans += y[i] * num * den;
cbb     }
ba7     return ans;
cbb }

```

4.4 Berlekamp-Massey

```

d41 // guess_kth(s, k) chuta o k-esimo (0-based) termo
d41 // de uma recorrência linear que gera s
d41 // Para uma rec. lin. de ordem x, se passar 2x termos
d41 // vai gerar a certa
d41 // Usar aritmetica modular
d41 //
d41 // O(n^2 log k), em que n = |s|
d41 // 8644e3
d41

```

```

b7c template<typename T> T evaluate(vector<T> c, vector<T>
s, ll k) {
ff2     int n = c.size();
9ee     assert(c.size() <= s.size());
d41
d09     auto mul = [&](const vector<T> &a, const vector<T>
&b) {
564         vector<T> ret(a.size() + b.size() - 1);
d75         for (int i = 0; i < a.size(); i++) for (int j =
0; j < b.size(); j++)
cff             ret[i+j] += a[i] * b[j];
83d         for (int i = ret.size()-1; i >= n; i--) for (int
j = n-1; j >= 0; j--)
112             ret[i-j-1] += ret[i] * c[j];
16d         ret.resize(min<int>(ret.size(), n));
edf         return ret;
214     };
d41
1a6     vector<T> a = n == 1 ? vector<T>({c[0]}) :
vector<T>({0, 1}), x = {1};
95f     while (k) {
7f1         if (k&1) x = mul(x, a);
b28         a = mul(a, a), k >>= 1;
cbb     }
dd6     x.resize(n);
d41
ce8     T ret = 0;
e72     for (int i = 0; i < n; i++) ret += x[i] * s[i];
edf     return ret;
cbb }
d41
192 template<typename T> vector<T>
berlekamp_massey(vector<T> s) {
ce8     int n = s.size(), l = 0, m = 1;
222     vector<T> b(n), c(n);
46e     T ld = b[0] = c[0] = 1;
620     for (int i = 0; i < n; i++, m++) {
793         T d = s[i];
ab6         for (int j = 1; j <= l; j++) d += c[j] * s[i-j];
5f0         if (d == 0) continue;
8b4         vector<T> temp = c;
369         T coef = d / ld;

```



```

ba6         for (int j = m; j < n; j++) c[j] -= coef *
           b[j-m];
88f         if (2 * l <= i) l = i + 1 - l, b = temp, ld = d,
           m = 0;
cbb     }
90c     c.resize(l + 1);
844     c.erase(c.begin());
0dc     for (T& x : c) x = -x;
807     return c;
cbb }
d41
2cf template<typename T> T guess_kth(const vector<T>& s, ll
   k) {
cc3     auto c = berlekamp_massey(s);
96a     return evaluate(c, s, k);
cbb }

```

4.5 Binomial Distribution

```

d41 // binom(n, k, p) retorna a probabilidade de k sucessos
d41 // numa binomial(n, p)
d41 // 00d38f
d41
361 double logfact[MAX];
d41
9e4 void calc() {
7a0     logfact[0] = 0;
152     for (int i = 1; i < MAX; i++) logfact[i] =
           logfact[i-1] + log(i);
cbb }
d41
94c double binom(int n, int k, double p) {
271     return exp(logfact[n] - logfact[k] - logfact[n-k] +
           k * log(p) + (n-k) * log(1 - p));
cbb }

```

4.6 Convolucao de GCD / LCM

```

d41 // O(n log(n))
d41
d41 // multiple_transform(a)[i] = \sum_d a[d * i]

```

```

d41 // 338be8
bbe template<typename T> void multiple_transform(vector<T>&
   v, bool inv = false) {
64a     vector<int> I(v.size()-1);
847     iota(I.begin(), I.end(), 1);
674     if (inv) reverse(I.begin(), I.end());
dad     for (int i : I) for (int j = 2; i*j < v.size(); j++)
a8a         v[i] += (inv ? -1 : 1) * v[i*j];
cbb }
d41
d41 // gcd_convolution(a, b)[k] = \sum_{gcd(i, j) = k} a_i *
   b_j
d41 // 984f53
fe2 template<typename T> vector<T> gcd_convolution(vector<T>
   a, vector<T> b) {
bdf     multiple_transform(a), multiple_transform(b);
799     for (int i = 0; i < a.size(); i++) a[i] *= b[i];
dea     multiple_transform(a, true);
3f5     return a;
cbb }
d41
d41 // divisor_transform(a)[i] = \sum_{d|i} a[i/d]
d41 // aa74e5
be7 template<typename T> void divisor_transform(vector<T>&
   v, bool inv = false) {
64a     vector<int> I(v.size()-1);
847     iota(I.begin(), I.end(), 1);
5ea     if (!inv) reverse(I.begin(), I.end());
dad     for (int i : I) for (int j = 2; i*j < v.size(); j++)
14f         v[i*j] += (inv ? -1 : 1) * v[i];
cbb }
d41
d41 // lcm_convolution(a, b)[k] = \sum_{lcm(i, j) = k} a_i *
   b_j
d41 // f5acc1
b1b template<typename T> vector<T> lcm_convolution(vector<T>
   a, vector<T> b) {
3af     divisor_transform(a), divisor_transform(b);
799     for (int i = 0; i < a.size(); i++) a[i] *= b[i];
d8f     divisor_transform(a, true);
3f5     return a;
cbb }

```

4.7 Deteccao de ciclo - Tortoise and Hare

```
d41 // Linear no tanto que tem que andar pra ciclar,
d41 // O(1) de memoria
d41 // Retorna um par com o tanto que tem que andar
d41 // do f0 ate o inicio do ciclo e o tam do ciclo
d41 // 899f20
d41
58d pair<ll, ll> find_cycle() {
273     ll tort = f(f0);
b2b     ll hare = f(f(f0));
b1b     ll t = 0;
683     while (tort != hare) {
b4d         tort = f(tort);
4b2         hare = f(f(hare));
c82         t++;
cbb     }
0e8     ll st = 0;
909     tort = f0;
683     while (tort != hare) {
b4d         tort = f(tort);
1a2         hare = f(hare);
397         st++;
cbb     }
d41
73d     ll len = 1;
3cd     hare = f(tort);
683     while (tort != hare) {
1a2         hare = f(hare);
040         len++;
cbb     }
ebd     return {st, len};
cbb }
```

4.8 Division Trick

```
d41 // Gera o conjunto n/i, pra todo i, em O(sqrt(n))
d41 // copieei do github do tfg50
d41
79c for(int l = 1, r; l <= n; l = r + 1) {
746     r = n / (n / l);
d41     // n / i has the same value for l <= i <= r
```

```
cbb }
```

4.9 Eliminacao Gaussiana

```
d41 // Resolve sistema linear
d41 // Retornar um par com o numero de solucoes
d41 // e alguma solucao, caso exista
d41 //
d41 // O(n^2 * m)
d41 // 1d10b5
d41
67a template<typename T>
728 pair<int, vector<T>> gauss(vector<vector<T>> a,
vector<T> b) {
6ca     const double eps = 1e-6;
f92     int n = a.size(), m = a[0].size();
2f0     for (int i = 0; i < n; i++) a[i].push_back(b[i]);
d41
3cb     vector<int> where(m, -1);
237     for (int col = 0, row = 0; col < m and row < n;
col++) {
f05         int sel = row;
b95         for (int i=row; i<n; ++i)
e55             if (abs(a[i][col]) > abs(a[sel][col])) sel =
i;
2c4         if (abs(a[sel][col]) < eps) continue;
1ae         for (int i = col; i <= m; i++)
dd2             swap(a[sel][i], a[row][i]);
2c3         where[col] = row;
d41
0c0         for (int i = 0; i < n; i++) if (i != row) {
96c             T c = a[i][col] / a[row][col];
d5c             for (int j = col; j <= m; j++)
c8f                 a[i][j] -= a[row][j] * c;
cbb         }
b70         row++;
cbb     }
d41
b1d     vector<T> ans(m, 0);
e1a     for (int i = 0; i < m; i++) if (where[i] != -1)
12a         ans[i] = a[where[i]][m] / a[where[i]][i];
603     for (int i = 0; i < n; i++) {
```

```

501         T sum = 0;
a75         for (int j = 0; j < m; j++)
5a9             sum += ans[j] * a[i][j];
b1f         if (abs(sum - a[i][m]) > eps)
6cd             return pair(0, vector<T>());
cbb     }
d41
12e     for (int i = 0; i < m; i++) if (where[i] == -1)
018         return pair(INF, ans);
280     return pair(1, ans);
cbb }

```

4.10 Eliminacao Gaussiana Z2

```

d41 // D eh dimensao do espaco vetorial
d41 // add(v) - adiciona o vetor v na base (retorna se ele
    jah pertencia ao span da base)
d41 // coord(v) - retorna as coordenadas (c) de v na base
    atual (basis^T.c = v)
d41 // recover(v) - retorna as coordenadas de v nos vetores
    na ordem em que foram inseridos
d41 // coord(v).first e recover(v).first - se v pertence ao
    span
d41 //
d41 // Complexidade:
d41 // add, coord, recover: O(D^2 / 64)
d41 // d0a4b3
d41
2a3 template<int D> struct Gauss_z2 {
3c1     bitset<D> basis[D], keep[D];
b16     int rk, in;
482     vector<int> id;
d41
37f     Gauss_z2 () : rk(0), in(-1), id(D, -1) {};
d41
04e     bool add(bitset<D> v) {
42c         in++;
fb0         bitset<D> k;
659         for (int i = D - 1; i >= 0; i--) if (v[i]) {
189             if (basis[i][i]) v ^= basis[i], k ^= keep[i];
4e6             else {
ea6                 k[i] = true, id[i] = in, keep[i] = k;

```

```

6ce             basis[i] = v, rk++;
8a6             return true;
cbb         }
cbb     }
d1f     return false;
cbb }
0f6 pair<bool, bitset<D>> coord(bitset<D> v) {
944     bitset<D> c;
659     for (int i = D - 1; i >= 0; i--) if (v[i]) {
a39         if (basis[i][i]) v ^= basis[i], c[i] = true;
8af         else return {false, bitset<D>()};
cbb     }
5db     return {true, c};
cbb }
330 pair<bool, vector<int>> recover(bitset<D> v) {
22e     auto [span, bc] = coord(v);
af8     if (not span) return {false, {}};
f79     bitset<D> aux;
5a0     for (int i = D - 1; i >= 0; i--) if (bc[i]) aux
    ^= keep[i];
ea9     vector<int> oc;
ef2     for (int i = D - 1; i >= 0; i--) if (aux[i])
    oc.push_back(id[i]);
001     return {true, oc};
cbb }
214 };

```

4.11 Equacao Diofantina Linear

```

d41 // Encontra o numero de solucoes de a*x + b*y = c,
d41 // em que x \in [lx, rx] e y \in [ly, ry]
d41 // Usar o comentario para recuperar as solucoes
d41 // (note que o b ao final eh b/gcd(a, b))
d41 // Cuidado com overflow! Tem que caber o quadrado dos
    valores
d41 //
d41 // O(log(min(a, b)))
d41 // 2e8259
d41
c5e template<typename T> tuple<ll, T, T> ext_gcd(ll a, ll b)
    {
3bd     if (!a) return {b, 0, 1};

```

```

c4b     auto [g, x, y] = ext_gcd<T>(b%a, a);
c59     return {g, y - b/a*x, x};
cbb }
d41
d41 // numero de solucoes de a*[lx, rx] + b*[ly, ry] = c
14c template<typename T = ll> // usar __int128 se for ate
1e18
2a4 ll diophantine(ll a, ll b, ll c, ll lx, ll rx, ll ly, ll
ry) {
c80     if (lx > rx or ly > ry) return 0;
a98     if (a == 0 and b == 0) return c ? 0 :
(rx-lx+1)*(ry-ly+1);
8ce     auto [g, x, y] = ext_gcd<T>(abs(a), abs(b));
9c3     if (c % g != 0) return 0;
249     if (a == 0) return (rx-lx+1)*(ly <= c/b and c/b <=
ry);
4ce     if (b == 0) return (ry-ly+1)*(lx <= c/a and c/a <=
rx);
fb1     x *= a/abs(a) * c/g, y *= b/abs(b) * c/g, a /= g, b
/= g;
d41
b20     auto shift = [&](T qt) { x += qt*b, y -= qt*a; };
efa     auto test = [&](T& k, ll mi, ll ma, ll coef, int t) {
866         shift((mi - k)*t / coef);
79d         if (k < mi) shift(coef > 0 ? t : -t);
74d         if (k > ma) return pair<T, T>(rx+2, rx+1);
41f         T x1 = x;
633         shift((ma - k)*t / coef);
c5b         if (k > ma) shift(coef > 0 ? -t : t);
4a9         return pair<T, T>(x1, x);
214     };
d41
639     auto [l1, r1] = test(x, lx, rx, b, 1);
38e     auto [l2, r2] = test(y, ly, ry, a, -1);
c43     if (l2 > r2) swap(l2, r2);
50a     T l = max(l1, l2), r = min(r1, r2);
339     if (l > r) return 0;
42f     ll k = (r-l) / abs(b) + 1;
839     return k; // solucoes: x = l + [0, k)*|b|
cbb }

```

4.12 Exponenciacao rapida

```

d41 // (x^y mod m) em O(log(y))
d41
03c ll pow(ll x, ll y, ll m) { // iterativo
c85     ll ret = 1;
1b8     while (y) {
895         if (y & 1) ret = (ret * x) % m;
23b         y >>= 1;
cc5         x = (x * x) % m;
cbb     }
edf     return ret;
cbb }
d41
03c ll pow(ll x, ll y, ll m) { // recursivo
13a     if (!y) return 1;
426     ll ans = pow(x*x%m, y/2, m);
88d     return y%2 ? x*ans%m : ans;
cbb }

```

4.13 Fast Walsh Hadamard Transform

```

d41 // FWHT<'|'>(f) eh SOS DP
d41 // FWHT<'&'>(f) eh soma de superset DP
d41 // Se chamar com ^, usar tamanho potencia de 2!!
d41 //
d41 // O(n log(n))
d41 // 50e84f
d41
382 template<char op, class T> vector<T> FWHT(vector<T> f,
bool inv = false) {
b75     int n = f.size();
d78     for (int k = 0; (n-1)>>k; k++) for (int i = 0; i <
n; i++) if (i>>k&1) {
29e         int j = i^(1<<k);
627         if (op == '^') f[j] += f[i], f[i] = f[j] -
2*f[i];
a38         if (op == '|') f[i] += (inv ? -1 : 1) * f[j];
93c         if (op == '&') f[j] += (inv ? -1 : 1) * f[i];
cbb     }
578     if (op == '^' and inv) for (auto& i : f) i /= n;
abe     return f;

```

```
cbb }
```

4.14 FFT

```
d41 // Chamar convolution com vector<complex<double>> para
    FFT
d41 // Precisa do mint para NTT
d41 //
d41 // O(n log(n))
d41
d41 // Para FFT
d41 // de56b9
488 void get_roots(bool f, int n, vector<complex<double>>&
    roots) {
f26     const static double PI = acos(-1);
71a     for (int i = 0; i < n/2; i++) {
b1e         double alpha = i*((2*PI)/n);
1a1         if (f) alpha = -alpha;
069         roots[i] = {cos(alpha), sin(alpha)};
cbb     }
cbb }
d41
d41 // Para NTT
d41 // 91cd08
9f7 template<int p>
97b void get_roots(bool f, int n, vector<mod_int<p>>& roots)
    {
1e6     mod_int<p> r;
de9     int ord;
57a     if (p == 998244353) {
9b6         r = 102292;
81b         ord = (1 << 23);
1cc     } else if (p == 754974721) {
43a         r = 739831874;
f0a         ord = (1 << 24);
b60     } else if (p == 167772161) {
a2a         r = 243;
033         ord = (1 << 25);
6e0     } else assert(false);
d41
547     if (f) r = r^(p - 1 - ord/n);
ee2     else r = r^(ord/n);
```

```
be4     roots[0] = 1;
078     for (int i = 1; i < n/2; i++) roots[i] =
        roots[i-1]*r;
cbb }
d41
d41 // d5c432
8a2 template<typename T> void fft(vector<T> &a, bool f, int
    N, vector<int> &rev) {
bc7     for (int i = 0; i < N; i++) if (i < rev[i])
        swap(a[i], a[rev[i]]);
12b     int l, r, m;
cb4     vector<T> roots(N);
192     for (int n = 2; n <= N; n *= 2) {
0f4         get_roots(f, n, roots);
d41
5dc         for (int pos = 0; pos < N; pos += n) {
432             l = pos+0, r = pos+n/2, m = 0;
a88             while (m < n/2) {
297                 auto t = roots[m]*a[r];
254                 a[r] = a[l] - t;
b8f                 a[l] = a[l] + t;
925                 l++; r++; m++;
cbb             }
cbb         }
cbb     }
235     if (f) {
1c5         auto invN = T(1)/T(N);
557         for (int i = 0; i < N; i++) a[i] = a[i]*invN;
cbb     }
cbb }
bf5 template<typename T> vector<T> convolution(vector<T> &a,
    vector<T> &b) {
279     vector<T> l(a.begin(), a.end());
f41     vector<T> r(b.begin(), b.end());
7c6     int ln = l.size(), rn = r.size();
287     int N = ln+rn-1;
f03     int n = 1, log_n = 0;
ac4     while (n <= N) { n <=<= 1; log_n++; }
808     vector<int> rev(n);
bae     for (int i = 0; i < n; ++i) {
434         rev[i] = 0;
920         for (int j = 0; j < log_n; ++j)
```

```

836         if (i & (1<<j)) rev[i] |= 1 << (log_n-1-j);
cbb     }
143     assert(N <= n);
fa4     l.resize(n);
7e4     r.resize(n);
56e     fft(l, false, n, rev);
fcf     fft(r, false, n, rev);
917     for (int i = 0; i < n; i++) l[i] *= r[i];
88b     fft(l, true, n, rev);
5e1     l.resize(N);
792     return l;
cbb }

d41 // NTT
d41 // 3bf256
6c8 template<int p, typename T> vector<mod_int<p>>
    ntt(vector<T>& a, vector<T>& b) {
d52     vector<mod_int<p>> A(a.begin(), a.end()),
    B(b.begin(), b.end());
d29     return convolution(A, B);
cbb }

d41 // Convolucao de inteiro
d41 //
d41 // Precisa do CRT
d41 //
d41 // Tabela de valores:
d41 // [0,1] - <int, 1>
d41 // [-1e5, 1e5] - <ll, 2>
d41 // [-1e9, 1e9] - <__int128, 3>
d41 //
d41 // 053a7d
b3c template<typename T, int mods>
eec vector<T> int_convolution(vector<int>& a, vector<int>&
    b) {
fe8     static const int M1 = 998244353, M2 = 754974721, M3
    = 167772161;
d41
bf5     auto c1 = ntt<M1>(a, b);
221     auto c2 = (mods >= 2 ? ntt<M2>(a, b) :
    vector<mod_int<M2>>());
f9b     auto c3 = (mods >= 3 ? ntt<M3>(a, b) :

```

```

    vector<mod_int<M3>>());
d41
2da     vector<T> ans;
5c5     for (int i = 0; i < c1.size(); i++) {
c09         crt<T> at(c1[i].v, M1);
316         if (mods >= 2) at = at * crt<T>(c2[i].v, M2);
987         if (mods >= 3) at = at * crt<T>(c3[i].v, M3);
b2b         ans.push_back(at.a);
26d         if (at.a > at.m/2) ans.back() -= at.m;
cbb     }
ba7     return ans;
cbb }

```

4.15 Integracao Numerica - Metodo de Simpson 3/8

```

d41 // Integra f no intervalo [a, b], erro cresce
    proporcional a (b - a)^5
d41
676 const int N = 3*100; // multiplo de 3
287 ld integrate(ld a, ld b, function<ld(ld)> f) {
b4d     ld s = 0, h = (b - a)/N;
067     for (int i = 1 ; i < N; i++) s += f(a + i*h)*(i%3 ?
    3 : 2);
0da     return (f(a) + s + f(b))*3*h/8;
cbb }

```

4.16 Inverso Modular

```

d41 // Computa o inverso de a modulo b
d41 // Se b eh primo, basta fazer
d41 // a^(b-2)
d41
f0a ll inv(ll a, ll b) {
ae1     return a > 1 ? b - inv(b%a, a)*b/a : 1;
cbb }
d41
d41 // computa o inverso modular de 1..MAX-1 modulo um primo
a88 ll inv[MAX]:
0f2 inv[1] = 1;
0fa for (int i = 2; i < MAX; i++) inv[i] = MOD -
    MOD/i*inv[MOD%i]%MOD;

```

4.17 Karatsuba

```
d41 // Os pragmas podem ajudar
d41 // Para n ~ 2e5, roda em < 1 s
d41 //
d41 // O(n^1.58)
d41 // 8065d6
d41
d41 // #pragma GCC optimize("Ofast")
d41 // #pragma GCC target ("avx,avx2")
77a template<typename T> void kar(T* a, T* b, int n, T* r,
    T* tmp) {
d4c     if (n <= 64) {
510         for (int i = 0; i < n; i++) for (int j = 0; j <
n; j++)
212             r[i+j] += a[i] * b[j];
505         return;
cbb     }
194     int mid = n/2;
2d7     T *atmp = tmp, *btmp = tmp+mid, *E = tmp+n;
4f1     memset(E, 0, sizeof(E[0])*n);
c65     for (int i = 0; i < mid; i++) {
c72         atmp[i] = a[i] + a[i+mid];
4b9         btmp[i] = b[i] + b[i+mid];
cbb     }
38a     kar(atmp, btmp, mid, E, tmp+2*n);
b1e     kar(a, b, mid, r, tmp+2*n);
229     kar(a+mid, b+mid, mid, r+n, tmp+2*n);
c65     for (int i = 0; i < mid; i++) {
735         T temp = r[i+mid];
de7         r[i+mid] += E[i] - r[i] - r[i+2*mid];
f1e         r[i+2*mid] += E[i+mid] - temp - r[i+3*mid];
cbb     }
cbb }
d41
e38 template<typename T> vector<T> karatsuba(vector<T> a,
    vector<T> b) {
ba3     int n = max(a.size(), b.size());
a84     while (n&(n-1)) n++;
ca9     a.resize(n), b.resize(n);
ae0     vector<T> ret(2*n), tmp(4*n);
644     kar(&a[0], &b[0], n, &ret[0], &tmp[0]);
```

```
edf     return ret;
cbb }
```

4.18 Logaritmo Discreto

```
d41 // Resolve logaritmo discreto com o algoritmo baby step
    giant step
d41 // Encontra o menor x tal que a^x = b (mod m)
d41 // Se nao tem, retorna -1
d41 //
d41 // O(sqrt(m) * log(sqrt(m)))
d41 // 739fa8
d41
da8 int dlog(int b, int a, int m) {
9f8     if (a == 0) return b ? -1 : 1; // caso nao definido
d41
a6e     a %= m, b %= m;
a10     int k = 1, shift = 0;
31e     while (1) {
6e3         int g = gcd(a, m);
d47         if (g == 1) break;
d41
9bc         if (b == k) return shift;
642         if (b % g) return -1;
c36         b /= g, m /= g, shift++;
9ab         k = (ll) k * a / g % m;
cbb     }
d41
af7     int sq = sqrt(m)+1, giant = 1;
975     for (int i = 0; i < sq; i++) giant = (ll) giant * a
        % m;
d41
0b5     vector<pair<int, int>> baby;
33f     for (int i = 0, cur = b; i <= sq; i++) {
496         baby.emplace_back(cur, i);
16c         cur = (ll) cur * a % m;
cbb     }
eb4     sort(baby.begin(), baby.end());
d41
9c9     for (int j = 1, cur = k; j <= sq; j++) {
ace         cur = (ll) cur * giant % m;
78b         auto it = lower_bound(baby.begin(), baby.end(),
```

```

    pair(cur, INF));
d26      if (it != baby.begin() and (--it)->first == cur)
ac3          return sq * j - it->second + shift;
cbb      }
d41
daa      return -1;
cbb }

```

4.19 Miller-Rabin

```

d41 // Testa se n eh primo, n <= 3 * 10^18
d41 //
d41 // O(log(n)), considerando multiplicacao
d41 // e exponenciacao constantes
d41 // 4ebecc
d41
d8b ll mul(ll a, ll b, ll m) {
e7a      ll ret = a*b - ll((long double)1/m*a*b+0.5)*m;
074      return ret < 0 ? ret+m : ret;
cbb }
d41
03c ll pow(ll x, ll y, ll m) {
13a      if (!y) return 1;
dbc      ll ans = pow(mul(x, x, m), y/2, m);
7fa      return y%2 ? mul(x, ans, m) : ans;
cbb }
d41
1a2 bool prime(ll n) {
1aa      if (n < 2) return 0;
237      if (n <= 3) return 1;
9de      if (n % 2 == 0) return 0;
f6a      ll r = __builtin_ctzll(n - 1), d = n >> r;
d41
d41      // com esses primos, o teste funciona garantido para
n <= 2^64
d41      // funciona para n <= 3*10^24 com os primos ate 41
771      for (int a : {2, 325, 9375, 28178, 450775, 9780504,
795265022}) {
da0          ll x = pow(a, d, n);
709          if (x == 1 or x == n - 1 or a % n == 0) continue;
d41
4a2          for (int j = 0; j < r - 1; j++) {

```

```

10f          x = mul(x, x, n);
df0          if (x == n - 1) break;
cbb      }
e1b          if (x != n - 1) return 0;
cbb      }
6a5      return 1;
cbb }

```

4.20 Pollard's Rho Alg

```

d41 // Usa o algoritmo de deteccao de ciclo de Floyd
d41 // com uma otimizacao na qual o gcd eh acumulado
d41 // A fatoracao nao sai necessariamente ordenada
d41 // O algoritmo rho encontra um fator de n,
d41 // e funciona muito bem quando n possui um fator pequeno
d41 //
d41 // Complexidades (considerando mul constante):
d41 // rho - esperado O(n^(1/4)) no pior caso
d41 // fact - esperado menos que O(n^(1/4) log(n)) no pior
caso
d41 // b00653
d41
d8b ll mul(ll a, ll b, ll m) {
e7a      ll ret = a*b - ll((long double)1/m*a*b+0.5)*m;
074      return ret < 0 ? ret+m : ret;
cbb }
d41
03c ll pow(ll x, ll y, ll m) {
13a      if (!y) return 1;
dbc      ll ans = pow(mul(x, x, m), y/2, m);
7fa      return y%2 ? mul(x, ans, m) : ans;
cbb }
d41
1a2 bool prime(ll n) {
1aa      if (n < 2) return 0;
237      if (n <= 3) return 1;
9de      if (n % 2 == 0) return 0;
d41
f6a      ll r = __builtin_ctzll(n - 1), d = n >> r;
771      for (int a : {2, 325, 9375, 28178, 450775, 9780504,
795265022}) {
da0          ll x = pow(a, d, n);

```



```

709         if (x == 1 or x == n - 1 or a % n == 0) continue;
d41
4a2         for (int j = 0; j < r - 1; j++) {
10f             x = mul(x, x, n);
df0             if (x == n - 1) break;
cbb         }
e1b         if (x != n - 1) return 0;
cbb     }
6a5     return 1;
cbb }
d41
9cf ll rho(ll n) {
0f9     if (n == 1 or prime(n)) return n;
f7c     auto f = [n](ll x) {return mul(x, x, n) + 1;};
d41
8a5     ll x = 0, y = 0, t = 30, prd = 2, x0 = 1, q;
533     while (t % 40 != 0 or gcd(prd, n) == 1) {
8a0         if (x==y) x = ++x0, y = f(x);
e13         q = mul(prd, abs(x-y), n);
21f         if (q != 0) prd = q;
450         x = f(x), y = f(f(y)), t++;
cbb     }
002     return gcd(prd, n);
cbb }
d41
5b7 vector<ll> fact(ll n) {
1b9     if (n == 1) return {};
0ec     if (prime(n)) return {n};
0ed     ll d = rho(n);
1de     vector<ll> l = fact(d), r = fact(n / d);
3af     l.insert(l.end(), r.begin(), r.end());
792     return l;
cbb }
d41

```

4.21 Produto de dois long long mod m

```

d41 // 0(1)
d41 // 260e72
d41
d8b ll mul(ll a, ll b, ll m) { // a*b % m
e7a     ll ret = a*b - ll((long double)1/m*a*b+0.5)*m;

```

```

074     return ret < 0 ? ret+m : ret;
cbb }

```

4.22 Simplex

```

d41 // Maximiza c^T x s.t. Ax <= b, x >= 0
d41 //
d41 // 0(2^n), porem executa em 0(n^3) no caso medio
d41 // 3a08e5
d41
395 const double eps = 1e-7;
d41
493 namespace Simplex {
69c     vector<vector<double>> T;
14e     int n, m;
43e     vector<int> X, Y;
d41
c51     void pivot(int x, int y) {
8e6         swap(X[y], Y[x-1]);
d03         for (int i = 0; i <= m; i++) if (i != y) T[x][i]
/= T[x][y];
33c         T[x][y] = 1/T[x][y];
38b         for (int i = 0; i <= n; i++) if (i != x and
abs(T[i][y]) > eps) {
774             for (int j = 0; j <= m; j++) if (j != y)
T[i][j] -= T[i][y] * T[x][j];
3d8             T[i][y] = -T[i][y] * T[x][y];
cbb         }
cbb     }
d41
d41     // Retorna o par (valor maximo, vetor solucao)
6f8     pair<double, vector<double>> simplex(
e9d         vector<vector<double>> A, vector<double> b,
vector<double> c) {
5bb         n = b.size(), m = c.size();
002         T = vector(n + 1, vector<double>(m + 1));
2d9         X = vector<int>(m);
0c2         Y = vector<int>(n);
115         for (int i = 0; i < m; i++) X[i] = i;
51f         for (int i = 0; i < n; i++) Y[i] = i+m;
5b5         for (int i = 0; i < m; i++) T[0][i] = -c[i];
603         for (int i = 0; i < n; i++) {

```

```

ba6         for (int j = 0; j < m; j++) T[i+1][j] =
A[i][j];
eca         T[i+1][m] = b[i];
cbb         }
667         while (true) {
714             int x = -1, y = -1;
2db             double mn = -eps;
c29             for (int i = 1; i <= n; i++) if (T[i][m] <
mn) mn = T[i][m], x = i;
af2             if (x < 0) break;
882             for (int i = 0; i < m; i++) if (T[x][i] <
-eps) { y = i; break; }
d41
4a6             if (y < 0) return {-1e18, {}}; // sem
solucao para Ax <= b
7fb             pivot(x, y);
cbb         }
667         while (true) {
714             int x = -1, y = -1;
2db             double mn = -eps;
562             for (int i = 0; i < m; i++) if (T[0][i] <
mn) mn = T[0][i], y = i;
9b0             if (y < 0) break;
034             mn = 1e200;
5af             for (int i = 1; i <= n; i++) if (T[i][y] >
eps and T[i][m] / T[i][y] < mn)
48f                 mn = T[i][m] / T[i][y], x = i;
d41
53b             if (x < 0) return {1e18, {}}; // c^T x eh
ilimitado
7fb             pivot(x, y);
cbb         }
290         vector<double> r(m);
32f         for(int i = 0; i < n; i++) if (Y[i] < m) r[Y[i]]
= T[i+1][m];
e59         return {T[0][m], r};
cbb     }
cbb }

```

4.23 Teorema Chines do Resto

```

d41 // Combina equacoes modulares lineares: x = a (mod m)

```

```

d41 // 0 m final eh o lcm dos m's, e a resposta eh unica mod
o lcm
d41 // Os m nao precisam ser coprimos
d41 // Se nao tiver solucao, o 'a' vai ser -1
d41 // 7cd7b3
d41
153 template<typename T> tuple<T, T, T> ext_gcd(T a, T b) {
3bd     if (!a) return {b, 0, 1};
550     auto [g, x, y] = ext_gcd(b%a, a);
c59     return {g, y - b/a*x, x};
cbb }
d41
bfe template<typename T = ll> struct crt {
627     T a, m;
d41
5f3     crt() : a(0), m(1) {}
7eb     crt(T a_, T m_) : a(a_), m(m_) {}
911     crt operator * (crt C) {
238         auto [g, x, y] = ext_gcd(m, C.m);
dc0         if ((a - C.a) % g) a = -1;
4f9         if (a == -1 or C.a == -1) return crt(-1, 0);
d09         T lcm = m/g*C.m;
eb2         T ans = a + (x*(C.a-a)/g % (C.m/g))*m;
d8d         return crt((ans % lcm + lcm) % lcm, lcm);
cbb     }
214 };

```

4.24 Totiente

```

d41 // 0(sqrt(n))
d41 // faeca3
d41
a7e int tot(int n){
0f6     int ret = n;
d41
505     for (int i = 2; i*i <= n; i++) if (n % i == 0) {
b0c         while (n % i == 0) n /= i;
125         ret -= ret / i;
cbb     }
af4     if (n > 1) ret -= ret / n;
d41
edf     return ret;

```

```
cbb }
```

4.25 Variacoes do crivo de Eratosthenes

```
d41 // "0" crivo
d41 //
d41 // Encontra maior divisor primo
d41 // Um numero eh primo sse divi[x] == x
d41 // fact fatora um numero <= lim
d41 // A fatoracao sai ordenada
d41 //
d41 // crivo - O(n log(log(n)))
d41 // fact - O(log(n))
d41
f12 int divi[MAX];
d41
fb9 void crivo(int lim) {
f53     for (int i = 1; i <= lim; i++) divi[i] = 1;
d41
d46     for (int i = 2; i <= lim; i++) if (divi[i] == 1)
018         for (int j = i; j <= lim; j += i) divi[j] = i;
cbb }
d41
d70 void fact(vector<int>& v, int n) {
ac8     if (n != divi[n]) fact(v, n/divi[n]);
ab4     v.push_back(divi[n]);
cbb }
d41
d41 // Crivo linear
d41 //
d41 // Mesma coisa que o de cima, mas tambem
d41 // calcula a lista de primos
d41 //
d41 // O(n)
d41
f12 int divi[MAX];
fd3 vector<int> primes;
d41
fb9 void crivo(int lim) {
d5a     divi[1] = 1;
f70     for (int i = 2; i <= lim; i++) {
3eb         if (divi[i] == 0) divi[i] = i,
```

```
primes.push_back(i);
3ba         for (int j : primes) {
522             if (j > divi[i] or i*j > lim) break;
00b             divi[i*j] = j;
cbb         }
cbb     }
cbb }
d41
d41 // Crivo de divisores
d41 //
d41 // Encontra numero de divisores
d41 // ou soma dos divisores
d41 //
d41 // O(n log(n))
d41
f12 int divi[MAX];
d41
fb9 void crivo(int lim) {
f53     for (int i = 1; i <= lim; i++) divi[i] = 1;
d41
424     for (int i = 2; i <= lim; i++)
594         for (int j = i; j <= lim; j += i) {
d41             // para numero de divisores
9e0             divi[j]++;
d41             // para soma dos divisores
278             divi[j] += i;
cbb         }
cbb }
d41
d41 // Crivo de totiente
d41 //
d41 // Encontra o valor da funcao
d41 // totiente de Euler
d41 //
d41 // O(n log(log(n)))
d41
5f4 int tot[MAX];
d41
fb9 void crivo(int lim) {
a27     for (int i = 1; i <= lim; i++) {
bc9         tot[i] += i;
feb         for (int j = 2*i; j <= lim; j += i)
```

```

837         tot[j] -= tot[i];
cbb     }
cbb }
d41
d41 // Crivo de funcao de mobius
d41 //
d41 // O(n log(log(n)))
d41
4e1 char meb[MAX];
d41
fb9 void crivo(int lim) {
649     for (int i = 2; i <= lim; i++) meb[i] = 2;
ace     meb[1] = 1;
842     for (int i = 2; i <= lim; i++) if (meb[i] == 2)
8d8         for (int j = i; j <= lim; j += i) if (meb[j]) {
686             if (meb[j] == 2) meb[j] = 1;
ae1             meb[j] *= j/i%i ? -1 : 0;
cbb         }
cbb }
d41
d41 // Crivo linear de funcao multiplicativa
d41 //
d41 // Computa f(i) para todo 1 <= i <= n, sendo f
d41 // uma funcao multiplicativa (se gcd(a,b) = 1,
d41 // entao f(a*b) = f(a)*f(b))
d41 // f_prime tem que computar f de um primo, e
d41 // add_prime tem que computar f(p^(k+1)) dado f(p^k) e p
d41 // Se quiser computar f(p^k) dado p e k, usar os
comentarios
d41 //
d41 // O(n)
d41
fd3 vector<int> primes;
623 int f[MAX], pot[MAX];
d41 //int expo[MAX];
d41
5c4 void sieve(int lim) {
d41     // Funcoes para soma dos divisores:
fc9     auto f_prime = [](int p) { return p+1; };
31c     auto add_prime = [](int fpak, int p) { return
fpak*p+1; };
d41     //auto f_pak = [](int p, int k) {};

```

```

d41
02d     f[1] = 1;
f70     for (int i = 2; i <= lim; i++) {
e6b         if (!pot[i]) {
e74             primes.push_back(i);
f05             f[i] = f_prime(i), pot[i] = i;
d41             //expo[i] = 1;
cbb         }
3b9         for (int p : primes) {
b9f             if (i*p > lim) break;
569             if (i%p == 0) {
b97                 f[i*p] = f[i / pot[i]] *
add_prime(f[pot[i]], p);
d41                 // se for descomentar, tirar a linha de
cima tambem
d41                 //f[i*p] = f[i / pot[i]] * f_pak(p,
expo[i]+1);
d41                 //expo[i*p] = expo[i]+1;
51f                 pot[i*p] = pot[i] * p;
c2b                 break;
9d9             } else {
9ef                 f[i*p] = f[i] * f[p];
638                 pot[i*p] = p;
d41                 //expo[i*p] = 1;
cbb             }
cbb         }
cbb     }
cbb }

```

5 DP

5.1 Convex Hull Trick (Rafael)

```

d41 // adds tem que serem feitos em ordem de slope
d41 // queries tem que ser feitas em ordem de x
d41 //
d41 // linear
d41 // 30323e
d41
4b5 struct CHT {

```

```

942     int it;
ac1     vector<ll> a, b;
45e     CHT():it(0){}
0bb     ll eval(int i, ll x){
93d         return a[i]*x + b[i];
cbb     }
63a     bool useless(){
a20         int sz = a.size();
35f         int r = sz-1, m = sz-2, l = sz-3;
d71         return (b[l] - b[r])*(a[m] - a[l]) <
413             (b[l] - b[m])*(a[r] - a[l]);
cbb     }
bf4     void add(ll A, ll B){
7f5         a.push_back(A); b.push_back(B);
565         while (!a.empty()){
233             if ((a.size() < 3) || !useless()) break;
ecb             a.erase(a.end() - 2);
568             b.erase(b.end() - 2);
cbb         }
cbb     }
81b     ll get(ll x){
d27         it = min(it, int(a.size()) - 1);
46a         while (it+1 < a.size()){
3c4             if (eval(it+1, x) > eval(it, x)) it++;
f97             else break;
cbb         }
420         return eval(it, x);
cbb     }
214 };

```

5.2 Convex Hull Trick Dinamico

```

d41 // para double, use LINF = 1/.0, div(a, b) = a/b
d41 // update(x) atualiza o ponto de intersecao da reta x
d41 // overlap(x) verifica se a reta x sobrepoe a proxima
d41 // add(a, b) adiciona reta da forma ax + b
d41 // query(x) computa maximo de ax + b para entre as retas
d41 //
d41 // O(log(n)) amortizado por insercao
d41 // O(log(n)) por query
d41 // 978376
d41

```

```

72c struct Line {
073     mutable ll a, b, p;
8e3     bool operator<(const Line& o) const { return a <
o.a; }
abf     bool operator<(ll x) const { return p < x; }
214 };
d41
326 struct dynamic_hull : multiset<Line, less<>> {
33a     ll div(ll a, ll b) {
a20         return a / b - ((a ^ b) < 0 and a % b);
cbb     }
d41
bbb     void update(iterator x) {
b2a         if (next(x) == end()) x->p = LINF;
772         else if (x->a == next(x)->a) x->p = x->b >=
next(x)->b ? LINF : -LINF;
424         else x->p = div(next(x)->b - x->b, x->a -
next(x)->a);
cbb     }
d41
71c     bool overlap(iterator x) {
f18         update(x);
cfa         if (next(x) == end()) return 0;
a4a         if (x->a == next(x)->a) return x->b >=
next(x)->b;
d40         return x->p >= next(x)->p;
cbb     }
d41
176     void add(ll a, ll b) {
1c7         auto x = insert({a, b, 0});
4ab         while (overlap(x)) erase(next(x)), update(x);
dbc         if (x != begin() and !overlap(prev(x))) x =
prev(x), update(x);
0fc         while (x != begin() and overlap(prev(x)))
4d2             x = prev(x), erase(next(x)), update(x);
cbb     }
d41
4ad     ll query(ll x) {
229         assert(!empty());
7d1         auto l = *lower_bound(x);
aba         return l.a * x + l.b;
cbb     }

```

```
214 };
```

5.3 Divide and Conquer DP

```
d41 // Particiona o array em k subarrays
d41 // minimizando o somatorio das queries
d41 //
d41 //  $O(k \cdot n \cdot \log n)$ , assumindo quer query(l, r) eh  $O(1)$ 
d41 // 4efe6b
d41
547 ll dp[MAX][2];
d41
94b void solve(int k, int l, int r, int lk, int rk) {
de6     if (l > r) return;
109     int m = (l+r)/2, p = -1;
d2b     auto& ans = dp[m][k&1] = LINF;
6e2     for (int i = max(m, lk); i <= rk; i++) {
324         int at = dp[i+1][~k&1] + query(m, i);
57d         if (at < ans) ans = at, p = i;
cbb     }
1ee     solve(k, l, m-1, lk, p), solve(k, m+1, r, p, rk);
cbb }
d41
cf1 ll DC(int n, int k) {
321     dp[n][0] = dp[n][1] = 0;
f27     for (int i = 0; i < n; i++) dp[i][0] = LINF;
b76     for (int i = 1; i <= k; i++) solve(i, 0, n-i, 0,
n-i);
8e7     return dp[0][k&1];
cbb }
```

5.4 Longest Common Subsequence

```
d41 // Computa a LCS entre dois arrays usando
d41 // o algoritmo de Hirschberg para recuperar
d41 //
d41 //  $O(n \cdot m)$ ,  $O(n+m)$  de memoria
d41 // 337bb3
d41
eaf int lcs_s[MAX], lcs_t[MAX];
a6d int dp[2][MAX];
```

```
d41
d41 // dp[0][j] = max lcs(s[li...ri], t[lj, lj+j])
d12 void dp_top(int li, int ri, int lj, int rj) {
d13     memset(dp[0], 0, (rj-lj+1)*sizeof(dp[0][0]));
753     for (int i = li; i <= ri; i++) {
9aa         for (int j = rj; j >= lj; j--)
83b             dp[0][j - lj] = max(dp[0][j - lj],
741                 (lcs_s[i] == lcs_t[j]) + (j > lj ? dp[0][j-1
- lj] : 0));
04c         for (int j = lj+1; j <= rj; j++)
939             dp[0][j - lj] = max(dp[0][j - lj], dp[0][j-1
- lj]);
cbb     }
cbb }
d41
d41 // dp[1][j] = max lcs(s[li...ri], t[lj+j, rj])
ca0 void dp_bottom(int li, int ri, int lj, int rj) {
0dd     memset(dp[1], 0, (rj-lj+1)*sizeof(dp[1][0]));
3a2     for (int i = ri; i >= li; i--) {
49c         for (int j = lj; j <= rj; j++)
dbb             dp[1][j - lj] = max(dp[1][j - lj],
4da                 (lcs_s[i] == lcs_t[j]) + (j < rj ?
dp[1][j+1 - lj] : 0));
6ca         for (int j = rj-1; j >= lj; j--)
769             dp[1][j - lj] = max(dp[1][j - lj], dp[1][j+1
- lj]);
cbb     }
cbb }
d41
93c void solve(vector<int>& ans, int li, int ri, int lj, int
rj) {
2ad     if (li == ri){
49c         for (int j = lj; j <= rj; j++)
f5b             if (lcs_s[li] == lcs_t[j]){
a66                 ans.push_back(lcs_t[j]);
c2b                 break;
cbb             }
505         return;
cbb     }
534     if (lj == rj){
753         for (int i = li; i <= ri; i++){
88f             if (lcs_s[i] == lcs_t[lj]){
```

```

531         ans.push_back(lcs_s[i]);
c2b         break;
cbb     }
cbb     }
505     return;
cbb }
a57     int mi = (li+ri)/2;
ade     dp_top(li, mi, lj, rj), dp_bottom(mi+1, ri, lj, rj);
d41
d7a     int j_ = 0, mx = -1;
d41
aee     for (int j = lj-1; j <= rj; j++) {
da8         int val = 0;
2bb         if (j >= lj) val += dp[0][j - lj];
b9e         if (j < rj) val += dp[1][j+1 - lj];
d41
ba8         if (val >= mx) mx = val, j_ = j;
cbb     }
6f1     if (mx == -1) return;
c2a     solve(ans, li, mi, lj, j_), solve(ans, mi+1, ri,
j_+1, rj);
cbb }
d41
058 vector<int> lcs(const vector<int>& s, const vector<int>&
t) {
953     for (int i = 0; i < s.size(); i++) lcs_s[i] = s[i];
577     for (int i = 0; i < t.size(); i++) lcs_t[i] = t[i];
dab     vector<int> ans;
599     solve(ans, 0, s.size()-1, 0, t.size()-1);
ba7     return ans;
cbb }

```

5.5 Mochila

```

d41 // Resolve mochila, recuperando a resposta
d41 //
d41 // O(n * cap), O(n + cap) de memoria
d41 // 400885
d41
add int v[MAX], w[MAX]; // valor e peso
582 int dp[2][MAX_CAP];
d41

```

```

d41 // DP usando os itens [l, r], com capacidade = cap
0d6 void get_dp(int x, int l, int r, int cap) {
f8f     memset(dp[x], 0, (cap+1)*sizeof(dp[x][0]));
574     for (int i = l; i <= r; i++) for (int j = cap; j >=
0; j--)
3a9         if (j - w[i] >= 0) dp[x][j] = max(dp[x][j], v[i]
+ dp[x][j - w[i]]);
cbb }
d41
5ab void solve(vector<int>& ans, int l, int r, int cap) {
893     if (l == r) {
9ff         if (w[l] <= cap) ans.push_back(l);
505         return;
cbb     }
ee4     int m = (l+r)/2;
283     get_dp(0, l, m, cap), get_dp(1, m+1, r, cap);
056     int left_cap = -1, opt = -INF;
c94     for (int j = 0; j <= cap; j++)
2f2         if (int at = dp[0][j] + dp[1][cap - j]; at > opt)
91d             opt = at, left_cap = j;
da3     solve(ans, l, m, left_cap), solve(ans, m+1, r, cap -
left_cap);
cbb }
d41
0d7 vector<int> knapsack(int n, int cap) {
dab     vector<int> ans;
1e0     solve(ans, 0, n-1, cap);
ba7     return ans;
cbb }
d41

```

5.6 SOS DP

```

d41 // O(n 2^n)
d41
d41 // soma de sub-conjunto
e03 vector<ll> sos_dp(vector<ll> f) {
6c0     int N = __builtin_ctz(f.size());
e59     assert((1<<N) == f.size());
d41
5a5     for (int i = 0; i < N; i++) for (int mask = 0; mask
< (1<<N); mask++)

```

```

796         if (mask>>i&1) f[mask] += f[mask^(1<<i)];
abe     return f;
cbb }
d41
d41 // soma de super-conjunto
e03 vector<ll> sos_dp(vector<ll> f) {
6c0     int N = __builtin_ctz(f.size());
e59     assert((1<<N) == f.size());
d41
5a5     for (int i = 0; i < N; i++) for (int mask = 0; mask
< (1<<N); mask++)
a3c         if (~mask>>i&1) f[mask] += f[mask^(1<<i)];
abe     return f;
cbb }

```

6 Strings

6.1 Aho-corasick

```

d41 // query retorna o somatorio do numero de matches de
d41 // todas as stringuinhas na stringona
d41 //
d41 // insert - O(|s| log(SIGMA))
d41 // build - O(N), onde N = somatorio dos tamanhos das
strings
d41 // query - O(|s|)
d41 // a30d6e
d41
ea1 namespace aho {
807     map<char, int> to[MAX];
c87     int link[MAX], idx, term[MAX], exit[MAX], sobe[MAX];
d41
bfc     void insert(string& s) {
05e         int at = 0;
b4f         for (char c : s) {
b68             auto it = to[at].find(c);
1c9             if (it == to[at].end()) at = to[at][c] =
++idx;
361             else at = it->second;
cbb         }

```

```

142         term[at]++, sobe[at]++;
cbb     }
d41 #warning nao esquece de chamar build() depois de inserir
0a8     void build() {
26a         queue<int> q;
537         q.push(0);
dff         link[0] = exit[0] = -1;
402         while (q.size()) {
379             int i = q.front(); q.pop();
3c4             for (auto [c, j] : to[i]) {
5da                 int l = link[i];
102                 while (l != -1 and !to[l].count(c)) l =
link[l];
7a5                 link[j] = l == -1 ? 0 : to[l][c];
3ab                 exit[j] = term[link[j]] ? link[j] :
exit[link[j]];
6f2                 if (exit[j]+1) sobe[j] += sobe[exit[j]];
113                 q.push(j);
cbb             }
cbb         }
cbb     }
bc0     int query(string& s) {
86d         int at = 0, ans = 0;
b4f         for (char c : s){
1ca             while (at != -1 and !to[at].count(c)) at =
link[at];
5b9             at = at == -1 ? 0 : to[at][c];
2b1             ans += sobe[at];
cbb         }
ba7         return ans;
cbb     }
cbb }

```

6.2 Algoritmo Z

```

d41 // z[i] = lcp(s, s[i..n))
d41 //
d41 // Complexidades:
d41 // z - O(|s|)
d41 // match - O(|s| + |p|)
d41 // 74a9e1
d41

```



```

a19 vector<int> get_z(string s) {
163     int n = s.size();
2b1     vector<int> z(n, 0);
d41
fae     int l = 0, r = 0;
6f5     for (int i = 1; i < n; i++) {
0af         if (i <= r) z[i] = min(r - i + 1, z[i - 1]);
457         while (i + z[i] < n and s[z[i]] == s[i + z[i]])
            z[i]++;
65e         if (i + z[i] - 1 > r) l = i, r = i + z[i] - 1;
cbb     }
d41
070     return z;
cbb }

```

6.3 Automato de Sufixo

```

d41 // Automato que aceita os sufixos de uma string
d41 // Todas as funcoes sao lineares
d41 // c37a72
d41
16e namespace sam {
c1a     int cur, sz, len[2*MAX], link[2*MAX], acc[2*MAX];
0b8     int nxt[2*MAX][26];
d41
e6a     void add(int c) {
17a         int at = cur;
9a6         len[sz] = len[cur]+1, cur = sz++;
500         while (at != -1 and !nxt[at][c]) nxt[at][c] =
            cur, at = link[at];
7ea         if (at == -1) { link[cur] = 0; return; }
654         int q = nxt[at][c];
fd9         if (len[q] == len[at]+1) { link[cur] = q;
            return; }
31f         int qq = sz++;
2c3         len[qq] = len[at]+1, link[qq] = link[q];
9a9         for (int i = 0; i < 26; i++) nxt[qq][i] =
            nxt[q][i];
e76         while (at != -1 and nxt[at][c] == q) nxt[at][c]
            = qq, at = link[at];
8b8         link[cur] = link[q] = qq;
cbb     }

```

```

94e     void build(string& s) {
889         cur = 0, sz = 0, len[0] = 0, link[0] = -1, sz++;
9fe         for (auto i : s) add(i-'a');
17a         int at = cur;
121         while (at) acc[at] = 1, at = link[at];
cbb     }
d41
d41 // coisas que da pra fazer:
28c ll distinct_substrings() {
04b     ll ans = 0;
a1e     for (int i = 1; i < sz; i++) ans += len[i] -
        len[link[i]];
ba7     return ans;
cbb }
a6c string longest_common_substring(string& S, string&
    T) {
419     build(S);
111     int at = 0, l = 0, ans = 0, pos = -1;
d59     for (int i = 0; i < T.size(); i++) {
f2c         while (at and !nxt[at][T[i]-'a']) at =
            link[at], l = len[at];
efa         if (nxt[at][T[i]-'a']) at =
            nxt[at][T[i]-'a'], l++;
749         else at = 0, l = 0;
a1a         if (l > ans) ans = l, pos = i;
cbb     }
20f     return T.substr(pos-ans+1, ans);
cbb }
46e ll dp[2*MAX];
455 ll paths(int i) {
2a8     auto& x = dp[i];
dee     if (x) return x;
483     x = 1;
71c     for (int j = 0; j < 26; j++) if (nxt[i][j]) x +=
        paths(nxt[i][j]);
ea5     return x;
cbb }
105 void kth_substring(int k, int at=0) { // k=1 : menor
    substring lexicog.
9d2     for (int i = 0; i < 26; i++) if (k and
        nxt[at][i]) {
d58         if (paths(nxt[at][i]) >= k) {

```

```

d02          cout << char('a'+i);
c43          kth_substring(k-1, nxt[at][i]);
505          return;
cbb      }
5f4      k -= paths(nxt[at][i]);
cbb  }
cbb  }
214 };
d41

```

6.4 eertree

```

d41 // Constroi a eertree, caractere a caractere
d41 // Inicializar com a quantidade de caracteres maxima
d41 // size() retorna a quantidade de substrings pal.
    distintas
d41 // depois de chamar propagate(), cada substring
    palindromica
d41 // ocorre qt[i] vezes. O propagate() retorna o numero de
d41 // substrings pal. com repeticao
d41 //
d41 // O(n) amortizado, considerando alfabeto O(1)
d41 // a2e693
d41
8eb struct eertree {
7cc     vector<vector<int>> t;
42e     int n, last, sz;
745     vector<int> s, len, link, qt;
d41
d36     eertree(int N) {
ec8         t = vector(N+2, vector(26, int()));
cee         s = len = link = qt = vector<int>(N+2);
cd1         s[0] = -1;
288         link[0] = 1, len[0] = 0, link[1] = 1, len[1] =
-1;
688         sz = 2, last = 0, n = 1;
cbb     }
d41
244 void add(char c) {
692     s[n++] = c -= 'a';
34f     while (s[n-len[last]-2] != c) last = link[last];
289     if (!t[last][c]) {

```

```

dab         int prev = link[last];
553         while (s[n-len[prev]-2] != c) prev =
link[prev];
fb2         link[sz] = t[prev][c];
3f5         len[sz] = len[last]+2;
1f8         t[last][c] = sz++;
cbb     }
344     qt[last = t[last][c]]++;
cbb }
f17 int size() { return sz-2; }
2af ll propagate() {
b73     ll ret = 0;
ebb     for (int i = n; i > 1; i--) {
fd3         qt[link[i]] += qt[i];
db5         ret += qt[i];
cbb     }
edf     return ret;
cbb }
214 };

```

6.5 KMP

```

d41 // mathcing(s, t) retorna os indices das ocorrencias
d41 // de s em t
d41 // autKMP constroi o automato do KMP
d41 //
d41 // Complexidades:
d41 // pi - O(n)
d41 // match - O(n + m)
d41 // construir o automato - O(|sigma|*n)
d41 // n = |padrao| e m = |texto|
d41
d41 // f50359
ea8 template<typename T> vector<int> pi(T s) {
019     vector<int> p(s.size());
725     for (int i = 1, j = 0; i < s.size(); i++) {
a51         while (j and s[j] != s[i]) j = p[j-1];
973         if (s[j] == s[i]) j++;
f8c         p[i] = j;
cbb     }
74e     return p;
cbb }

```

```

d41
d41 // c82524
c10 template<typename T> vector<int> matching(T& s, T& t) {
658     vector<int> p = pi(s), match;
a1b     for (int i = 0, j = 0; i < t.size(); i++) {
6be         while (j and s[j] != t[i]) j = p[j-1];
c4d         if (s[j] == t[i]) j++;
310         if (j == s.size()) match.push_back(i-j+1), j =
            p[j-1];
cbb     }
ed8     return match;
cbb }
d41
d41 // 79bd9e
a2d struct KMPaut : vector<vector<int>> {
47c     KMPaut(){}
6c7     KMPaut (string& s) : vector<vector<int>>(26,
        vector<int>(s.size()+1)) {
503         vector<int> p = pi(s);
04b         auto& aut = *this;
4fa         aut[s[0]-'a'][0] = 1;
19a         for (char c = 0; c < 26; c++)
5d3             for (int i = 1; i <= s.size(); i++)
42b                 aut[c][i] = s[i]-'a' == c ? i+1 :
                    aut[c][p[i-1]];
cbb     }
214 };

```

6.6 Manacher

```

d41 // manacher recebe um vetor de T e retorna o vetor com
        tamanho dos palindromos
d41 // ret[2*i] = tamanho do maior palindromo centrado em i
d41 // ret[2*i+1] = tamanho maior palindromo centrado em i e
        i+1
d41 //
d41 // Complexidades:
d41 // manacher - O(n)
d41 // palindrome - <O(n), O(1)>
d41 // pal_end - O(n)
d41
d41 // ebb184

```

```

28a template<typename T> vector<int> manacher(const T& s) {
18f     int l = 0, r = -1, n = s.size();
fc9     vector<int> d1(n), d2(n);
603     for (int i = 0; i < n; i++) {
821         int k = i > r ? 1 : min(d1[l+r-i], r-i);
61a         while (i+k < n && i-k >= 0 && s[i+k] == s[i-k])
            k++;
61e         d1[i] = k--;
9f6         if (i+k > r) l = i-k, r = i+k;
cbb     }
e03     l = 0, r = -1;
603     for (int i = 0; i < n; i++) {
a64         int k = i > r ? 0 : min(d2[l+r-i+1], r-i+1); k++;
2c6         while (i+k <= n && i-k >= 0 && s[i+k-1] ==
            s[i-k]) k++;
eaa         d2[i] = --k;
26d         if (i+k-1 > r) l = i-k, r = i+k-1;
cbb     }
c41     vector<int> ret(2*n-1);
e6b     for (int i = 0; i < n; i++) ret[2*i] = 2*d1[i]-1;
e1d     for (int i = 0; i < n-1; i++) ret[2*i+1] = 2*d2[i+1];
edf     return ret;
cbb }
d41
d41 // 60c6f5
d41 // verifica se a string s[i..j] eh palindromo
cac template<typename T> struct palindrome {
f97     vector<int> man;
d41
b2d     palindrome(const T& s) : man(manacher(s)) {}
9d7     bool query(int i, int j) {
bad         return man[i+j] >= j-i+1;
cbb     }
214 };
d41
d41 // 8bd4d5
d41 // tamanho do maior palindromo que termina em cada
        posicao
7cb template<typename T> vector<int> pal_end(const T& s) {
e57     vector<int> ret(s.size());
fde     palindrome<T> p(s);
d51     ret[0] = 1;

```

```

88e     for (int i = 1; i < s.size(); i++) {
a32         ret[i] = min(ret[i-1]+2, i+1);
6ea         while (!p.query(i-ret[i]+1, i)) ret[i]--;
cbb     }
edf     return ret;
cbb }

```

6.7 Min/max suffix/cyclic shift

```

d41 // Computa o indice do menor/maior sufixo/cyclic shift
d41 // da string, lexicograficamente
d41 //
d41 // 0(n)
d41 // af0367
d41
016 template<typename T> int max_suffix(T s, bool mi =
false) {
476     s.push_back(*min_element(s.begin(), s.end())-1);
1a4     int ans = 0;
88e     for (int i = 1; i < s.size(); i++) {
eec         int j = 0;
708         while (ans+j < i and s[i+j] == s[ans+j]) j++;
7a2         if (s[i+j] > s[ans+j]) {
b52             if (!mi or i != s.size()-2) ans = i;
c05         } else if (j) i += j-1;
cbb     }
ba7     return ans;
cbb }
d41
a1a template<typename T> int min_suffix(T s) {
76b     for (auto& i : s) i *= -1;
09d     s.push_back(*max_element(s.begin(), s.end())+1);
925     return max_suffix(s, true);
cbb }
d41
97c template<typename T> int max_cyclic_shift(T s) {
163     int n = s.size();
1ad     for (int i = 0; i < n; i++) s.push_back(s[i]);
20a     return max_suffix(s);
cbb }
d41
08a template<typename T> int min_cyclic_shift(T s) {

```

```

76b     for (auto& i : s) i *= -1;
7be     return max_cyclic_shift(s);
cbb }

```

6.8 String Hashing

```

d41 // Complexidades:
d41 // construtor - 0(|s|)
d41 // operator() - 0(1)
d41
878 mt19937 rng((int)
chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
d41
463 int uniform(int l, int r) {
a7f     uniform_int_distribution<int> uid(l, r);
f54     return uid(rng);
cbb }
d41
9e0 template<int MOD> struct str_hash { // 116fcb
c63     static int P;
dcf     vector<ll> h, p;
ea8     str_hash(string s) : h(s.size()), p(s.size()) {
7a2         p[0] = 1, h[0] = s[0];
ad7         for (int i = 1; i < s.size(); i++)
84c             p[i] = p[i-1]*P%MOD, h[i] = (h[i-1]*P +
s[i])%MOD;
cbb     }
af7     ll operator()(int l, int r) { // retorna hash
s[l...r]
749         ll hash = h[r] - (l ? h[l-1]*p[r-l+1]%MOD
: 0);
dfd         return hash < 0 ? hash + MOD : hash;
cbb     }
214 };
217 template<int MOD> int str_hash<MOD>::P = uniform(256,
MOD-1); // 1 > |sigma|

```

6.9 String Hashing - modulo $2^{61} - 1$

```

d41 // Quase duas vezes mais lento
d41 //

```

```

d41 // Complexidades:
d41 // build - O(|s|)
d41 // operator() - O(1)
d41 //
d41 // d3c0f0
d41
9d0 const ll MOD = (1ll<<61) - 1;
e38 ll mulmod(ll a, ll b) {
ff3     const static ll LOWER = (1ll<<30) - 1, GET31 =
        (1ll<<31) - 1;
410     ll l1 = a&LOWER, h1 = a>>30, l2 = b&LOWER, h2 =
        b>>30;
d54     ll m = l1*h2 + l2*h1, h = h1*h2;
784     ll ans = l1*l2 + (h>>1) + ((h&1)<<60) + (m>>31) +
        ((m&GET31)<<30) + 1;
1dd     ans = (ans&MOD) + (ans>>61), ans = (ans&MOD) +
        (ans>>61);
c0f     return ans - 1;
cbb }
d41
798 mt19937_64
    rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
d41
f89 ll uniform(ll l, ll r) {
969     uniform_int_distribution<ll> uid(l, r);
f54     return uid(rng);
cbb }
d41
d7d struct str_hash {
c20     static ll P;
dcf     vector<ll> h, p;
ea8     str_hash(string s) : h(s.size()), p(s.size()) {
7a2         p[0] = 1, h[0] = s[0];
ad7         for (int i = 1; i < s.size(); i++)
632             p[i] = mulmod(p[i - 1], P), h[i] =
                (mulmod(h[i - 1], P) + s[i])%MOD;
cbb     }
af7     ll operator()(int l, int r) { // retorna hash
        s[l...r]
538         ll hash = h[r] - (l ? mulmod(h[l - 1], p[r - 1 +
            1]) : 0);
dfd         return hash < 0 ? hash + MOD : hash;

```

```

cbb     }
214 };
6c5 ll str_hash::P = uniform(256, MOD - 1); // 1 > |sigma|

```

6.10 Suffix Array - $O(n \log n)$

```

d41 // kasai recebe o suffix array e calcula lcp[i],
d41 // o lcp entre s[sa[i],...,n-1] e s[sa[i+1],...,n-1]
d41 //
d41 // Complexidades:
d41 // suffix_array - O(n log(n))
d41 // kasai - O(n)
d41 // d3a6ce
d41
733 vector<int> suffix_array(string s) {
b38     s += "$";
043     int n = s.size(), N = max(n, 260);
2f3     vector<int> sa(n), ra(n);
29b     for(int i = 0; i < n; i++) sa[i] = i, ra[i] = s[i];
d41
0a2     for(int k = 0; k < n; k ? k *= 2 : k++) {
5ce         vector<int> nsa(sa), nra(n), cnt(N);
d41
fae         for(int i = 0; i < n; i++) nsa[i] =
            (nsa[i]-k+n)%n, cnt[ra[i]]++;
4c4         for(int i = 1; i < N; i++) cnt[i] += cnt[i-1];
368         for(int i = n-1; i+1; i--) sa[--cnt[ra[nsa[i]]]]
            = nsa[i];
d41
28f         for(int i = 1, r = 0; i < n; i++) nra[sa[i]] = r
            += ra[sa[i]] !=
f86             ra[sa[i-1]] or ra[(sa[i]+k)%n] !=
            ra[(sa[i-1]+k)%n];
26b         ra = nra;
d5e         if (ra[sa[n-1]] == n-1) break;
cbb     }
057     return vector<int>(sa.begin()+1, sa.end());
cbb }
d41
481 vector<int> kasai(string s, vector<int> sa) {
232     int n = s.size(), k = 0;
408     vector<int> ra(n), lcp(n);

```

```

676     for (int i = 0; i < n; i++) ra[sa[i]] = i;
d41
740     for (int i = 0; i < n; i++, k -= !!k) {
199         if (ra[i] == n-1) { k = 0; continue; }
1de         int j = sa[ra[i]+1];
891         while (i+k < n and j+k < n and s[i+k] == s[j+k])
            k++;
d98         lcp[ra[i]] = k;
cbb     }
5ed     return lcp;
cbb }

```

6.11 Suffix Array - $O(n)$

```

d41 // Rapidao
d41 // Computa o suffix array em 'sa', o rank em 'rnk'
d41 // e o lcp em 'lcp'
d41 // query(i, j) retorna o LCP entre s[i..n-1] e s[j..n-1]
d41 //
d41 // Complexidades
d41 //  $O(n)$  para construir
d41 // query -  $O(1)$ 
d41
d41 // bab412
1a5 template<typename T> struct rmq {
517     vector<T> v;
fcc     int n; static const int b = 30;
70e     vector<int> mask, t;
d41
183     int op(int x, int y) { return v[x] <= v[y] ? x : y; }
ee1     int msb(int x) { return
        __builtin_clz(1)-__builtin_clz(x); }
c92     int small(int r, int sz = b) { return
        r-msb(mask[r]&((1<<sz)-1)); }
6ad     rmq() {}
43c     rmq(const vector<T>& v_) : v(v_), n(v.size()),
        mask(n), t(n) {
2e5         for (int i = 0, at = 0; i < n; mask[i++] = at |=
1) {
a61             at = (at<<1)&((1<<b)-1);
c00             while (at and op(i-msb(at&-at), i) == i) at
                ^= at&-at;

```

```

cbb         }
ea4         for (int i = 0; i < n/b; i++) t[i] =
            small(b*i+b-1);
39d         for (int j = 1; (1<<j) <= n/b; j++) for (int i =
            0; i+(1<<j) <= n/b; i++)
ba5             t[n/b*j+i] = op(t[n/b*(j-1)+i],
                t[n/b*(j-1)+i+(1<<(j-1))]);
cbb     }
e34     int index_query(int l, int r) {
27b         if (r-l+1 <= b) return small(r, r-l+1);
e80         int x = l/b+1, y = r/b-1;
fd3         if (x > y) return op(small(l+b-1), small(r));
a4e         int j = msb(y-x+1);
ea3         int ans = op(small(l+b-1), op(t[n/b*j+x],
            t[n/b*j+y-(1<<j)+1]));
be6         return op(ans, small(r));
cbb     }
093     T query(int l, int r) { return v[index_query(l, r)];
    }
214 };
d41
9d7 struct suffix_array {
ac0     string s;
1a8     int n;
5b4     vector<int> sa, cnt, rnk, lcp;
2de     rmq<int> RMQ;
d41
d6e     bool cmp(int a1, int b1, int a2, int b2, int a3=0,
        int b3=0) {
91d         return a1 != b1 ? a1 < b1 : (a2 != b2 ? a2 < b2
            : a3 < b3);
cbb     }
4a4     template<typename T> void radix(int* fr, int* to, T*
        r, int N, int k) {
c17         cnt = vector<int>(k+1, 0);
bac         for (int i = 0; i < N; i++) cnt[r[fr[i]]]++;
703         for (int i = 1; i <= k; i++) cnt[i] += cnt[i-1];
000         for (int i = N-1; i+1; i--) to[--cnt[r[fr[i]]]]
            = fr[i];
cbb     }
d66     void rec(vector<int>& v, int k) {
a76         auto &tmp = rnk, &m0 = lcp;

```

```

3a9         int N = v.size()-3, sz = (N+2)/3, sz2 = sz+N/3;
7f8         vector<int> R(sz2+3);
74f         for (int i = 1, j = 0; j < sz2; i += i%3) R[j++]
= i;
d41
b30         radix(&R[0], &tmp[0], &v[0]+2, sz2, k);
207         radix(&tmp[0], &R[0], &v[0]+1, sz2, k);
5f1         radix(&R[0], &tmp[0], &v[0]+0, sz2, k);
d41
af5         int dif = 0;
ed9         int l0 = -1, l1 = -1, l2 = -1;
d81         for (int i = 0; i < sz2; i++) {
8de             if (v[tmp[i]] != l0 or v[tmp[i]+1] != l1 or
v[tmp[i]+2] != l2)
b43                 l0 = v[tmp[i]], l1 = v[tmp[i]+1], l2 =
v[tmp[i]+2], dif++;
199             if (tmp[i]%3 == 1) R[tmp[i]/3] = dif;
1f5             else R[tmp[i]/3+sz] = dif;
cbb         }
d41
47f         if (dif < sz2) {
146             rec(R, dif);
746             for (int i = 0; i < sz2; i++) R[sa[i]] = i+1;
8b7         } else for (int i = 0; i < sz2; i++) sa[R[i]-1]
= i;
d41
6f4         for (int i = 0, j = 0; j < sz2; i++) if (sa[i] <
sz) tmp[j++] = 3*sa[i];
7ce         radix(&tmp[0], &m0[0], &v[0], sz, k);
74d         for (int i = 0; i < sz2; i++)
c9e             sa[i] = sa[i] < sz ? 3*sa[i]+1 :
3*(sa[i]-sz)+2;
d41
332         int at = sz2+sz-1, p = sz-1, p2 = sz2-1;
1c9         while (p >= 0 and p2 >= 0) {
3b3             if ((sa[p2]%3==1 and cmp(v[m0[p]],
v[sa[p2]], R[m0[p]/3],
0ce                 R[sa[p2]/3+sz])) or (sa[p2]%3==2 and
cmp(v[m0[p]], v[sa[p2]],
af6                 v[m0[p]+1], v[sa[p2]+1], R[m0[p]/3+sz],
R[sa[p2]/3+1])))
300                 sa[at--] = sa[p2--];

```

```

cb0             else sa[at--] = m0[p--];
cbb         }
f2b         while (p >= 0) sa[at--] = m0[p--];
eb6         if (N%3==1) for (int i = 0; i < N; i++) sa[i] =
sa[i+1];
cbb     }
d41
938     suffix_array(const string& s_) : s(s_), n(s.size()),
sa(n+3),
e62         cnt(n+1), rnk(n), lcp(n-1) {
9fe         vector<int> v(n+3);
f9b         for (int i = 0; i < n; i++) v[i] = i;
eba         radix(&v[0], &rnk[0], &s[0], n, 256);
e6d         int dif = 1;
830         for (int i = 0; i < n; i++)
419             v[rnk[i]] = dif += (i and s[rnk[i]] !=
s[rnk[i-1]]);
7cf         if (n >= 2) rec(v, dif);
fb9         sa.resize(n);
d41
76f         for (int i = 0; i < n; i++) rnk[sa[i]] = i;
892         for (int i = 0, k = 0; i < n; i++, k -= !!k) {
668             if (rnk[i] == n-1) {
5a4                 k = 0;
5e2                 continue;
cbb             }
39a             int j = sa[rnk[i]+1];
891             while (i+k < n and j+k < n and s[i+k] ==
s[j+k]) k++;
825             lcp[rnk[i]] = k;
cbb         }
9ff         RMQ = rmq<int>(lcp);
cbb     }
d41     // hash ateh aqui (sem o RMQ): 1ff700
d41
588     int query(int i, int j) {
d97         if (i == j) return n-i;
223         i = rnk[i], j = rnk[j];
c3a         return RMQ.query(min(i, j), max(i, j)-1);
cbb     }
71c     pair<int, int> next(int L, int R, int i, char c) {
024         int l = L, r = R+1;

```

```

40c         while (l < r) {
ee4             int m = (l+r)/2;
e7e             if (i+sa[m] >= n or s[i+sa[m]] < c) l = m+1;
ef3             else r = m;
cbb         }
575         if (l == R+1 or s[i+sa[l]] > c) return {-1, -1};
eb7         L = l;
d41
9e2         l = L, r = R+1;
40c         while (l < r) {
ee4             int m = (l+r)/2;
1a1             if (i+sa[m] >= n or s[i+sa[m]] <= c) l = m+1;
ef3             else r = m;
cbb         }
56a         R = l-1;
e13         return {L, R};
cbb     }
d41     // quantas vezes 't' ocorre em 's' - O(|t| log n)
66d     int count_substr(string& t) {
b2b         int L = 0, R = n-1;
c9d         for (int i = 0; i < t.size(); i++) {
de0             tie(L, R) = next(L, R, i, t[i]);
4fc             if (L == -1) return 0;
cbb         }
fbf         return R-L+1;
cbb     }
d41
d41     // exemplo de f que resolve o problema
d41     //
https://codeforces.com/edu/course/2/lesson/2/5/practice/contest/269656/problem/D
57e     ll f(ll k) { return k*(k+1)/2; }
d41
e68     ll dfs(int L, int R, int p) { // dfs na suffix tree
        chamado em pre ordem
c54         int ext = L != R ? RMQ.query(L, R-1) : n - sa[L];
d41
d41         // Tem 'ext - p' substrings diferentes que
        ocorrem 'R-L+1' vezes
d41         // 0 LCP de todas elas eh 'ext'
f80         ll ans = (ext-p)*f(R-L+1);
d41
d41         // L eh terminal, e folha sse L == R

```

```

63c         if (sa[L]+ext == n) L++;
d41
d41         /* se for um SA de varias strings separadas como
        s#t$u&, usar no lugar do if de cima
548         (separadores < 'a', diferentes e inclusive
        no final)
afc         while (L <= R && (sa[L]+ext == n || s[sa[L]+ext]
        < 'a')) {
f49             L++;
792         } */
d41
add         while (L <= R) {
5a8             int idx = L != R ? RMQ.index_query(L, R-1) :
        -1;
5ef             if (idx == -1 or lcp[idx] != ext) idx = R;
d41
478             ans += dfs(L, idx, ext);
28d             L = idx+1;
cbb         }
ba7         return ans;
cbb     }
d41
d41     // sum over substrings: computa, para toda substring
        t distinta de s,
d41     // \sum f(# ocorrencias de t em s) - O(n)
ca8     ll sos() { return dfs(0, n-1, 0); }
214 };

```

6.12 Suffix Array Dinamico

```

d41 // Mantem o suffix array, lcp e rank de uma string,
d41 // permitindo push_front e pop_front
d41 // O operador [i] return um par com sa[i] e lcp[i]
d41 // lcp[i] tem o lcp entre sa[i] e sa[i-1] (lcp[0] = 0)
d41 //
d41 // Complexidades:
d41 // Construir sobre uma string de tamanho n: O(n log n)
d41 // push_front e pop_front: O(log n) amortizado
d41 // 4c2a2e
d41
2fe struct dyn_sa {
3c9     struct node {

```



```

1d4         int sa, lcp;
ed1         node *l, *r, *p;
f0d         int sz, mi;
17b         node(int sa_, int lcp_, node* p_) : sa(sa_),
lcp(lcp_),
543         l(NULL), r(NULL), p(p_), sz(1), mi(lcp) {}
01e         void update() {
58f             sz = 1, mi = lcp;
bd7             if (l) sz += l->sz, mi = min(mi, l->mi);
a54             if (r) sz += r->sz, mi = min(mi, r->mi);
cbb         }
214     };
d41
bb7     node* root;
295     vector<ll> tag; // tag of a suffix (reversed id)
ac0     string s; // reversed
d41
cf4     dyn_sa() : root(NULL) {}
e45     dyn_sa(string s_) : dyn_sa() {
ae4         reverse(s_.begin(), s_.end());
519         for (char c : s_) push_front(c);
cbb     }
a86     ~dyn_sa() {
609         vector<node*> q = {root};
402         while (q.size()) {
e5d             node* x = q.back(); q.pop_back();
ee9             if (!x) continue;
1c7             q.push_back(x->l), q.push_back(x->r);
bf0             delete x;
cbb         }
cbb     }
d41
73c     int size(node* x) { return x ? x->sz : 0; }
08e     int mirror(int i) { return s.size()-1 - i; }
580     bool cmp(int i, int j) {
a29         if (s[i] != s[j]) return s[i] < s[j];
5b4         if (i == 0 or j == 0) return i < j;
988         return tag[i-1] < tag[j-1];
cbb     }
919     void fix_path(node* x) { while (x) x->update(), x =
x->p; }
245     void flatten(vector<node*>& v, node* x) {

```

```

8c8         if (!x) return;
e96         flatten(v, x->l);
2a2         v.push_back(x);
42d         flatten(v, x->r);
cbb     }
964     void build(vector<node*>& v, node*& x, node* p, int
L, int R, ll l, ll r) {
04c         if (L > R) return void(x = NULL);
331         int M = (L+R)/2;
3e3         ll m = (l+r)/2;
7e5         x = v[M];
63e         x->p = p;
bb3         tag[x->sa] = m;
ae0         build(v, x->l, x, L, M-1, l, m-1), build(v,
x->r, x, M+1, R, m+1, r);
ca8         x->update();
cbb     }
82f     void fix(node*& x, node* p, ll l, ll r) {
7f0         if (3*max(size(x->l), size(x->r)) <= 2*size(x))
return x->update();
3d1         vector<node*> v;
0cc         flatten(v, x);
ea9         build(v, x, p, 0, v.size()-1, l, r);
cbb     }
b19     node* next(node* x) {
728         if (x->r) {
a91             x = x->r;
347             while (x->l) x = x->l;
ea5             return x;
cbb         }
402         while (x->p and x->p->r == x) x = x->p;
137         return x->p;
cbb     }
b68     node* prev(node* x) {
e41         if (x->l) {
a26             x = x->l;
93c             while (x->r) x = x->r;
ea5             return x;
cbb         }
6a1         while (x->p and x->p->l == x) x = x->p;
137         return x->p;
cbb     }

```

```

d41
4f7     int get_lcp(node* x, node* y) {
75a         if (!x or !y) return 0; // change default value
    here
e51         if (s[x->sa] != s[y->sa]) return 0;
843         if (x->sa == 0 or y->sa == 0) return 1;
4d0         return 1 + query(mirror(x->sa-1),
    mirror(y->sa-1));
cbb     }
ad6     void add_suf(node*& x, node* p, int id, ll l, ll r) {
91e         if (!x) {
8e3             x = new node(id, 0, p);
8e2             node *prv = prev(x), *nxt = next(x);
65d             int lcp_cur = get_lcp(prv, x), lcp_nxt =
    get_lcp(x, nxt);
ca3             if (nxt) nxt->lcp = lcp_nxt, fix_path(nxt);
71f             x->lcp = lcp_cur;
7b4             tag[id] = (l+r)/2;
ca8             x->update();
505             return;
cbb         }
4a3         if (cmp(id, x->sa)) add_suf(x->l, x, id, l,
    tag[x->sa]-1);
c3a         else add_suf(x->r, x, id, tag[x->sa]+1, r);
3db         fix(x, p, l, r);
cbb     }
ec2     void push_front(char c) {
cc7         s += c;
493         tag.push_back(-1);
05e         add_suf(root, NULL, s.size() - 1, 0, 1e18);
cbb     }
d41
7f3     void rem_suf(node*& x, int id) {
6cf         if (x->sa != id) {
864             if (tag[id] < tag[x->sa]) return
    rem_suf(x->l, id);
e6f             return rem_suf(x->r, id);
cbb         }
2cf         node* nxt = next(x);
09b         if (nxt) nxt->lcp = min(nxt->lcp, x->lcp),
    fix_path(nxt);
d41

```

```

b20         node *p = x->p, *tmp = x;
f3f         if (!x->l or !x->r) {
2fd             x = x->l ? x->l : x->r;
753             if (x) x->p = p;
9d9         } else {
7f7             for (tmp = x->l, p = x; tmp->r; tmp =
    tmp->r) p = tmp;
f2a             x->sa = tmp->sa, x->lcp = tmp->lcp;
482             if (tmp->l) tmp->l->p = p;
14c             if (p->l == tmp) p->l = tmp->l;
a94             else p->r = tmp->l;
cbb         }
b5e         fix_path(p);
7c3         delete tmp;
cbb     }
15b     void pop_front() {
abe         if (!s.size()) return;
342         s.pop_back();
436         rem_suf(root, s.size());
c6e         tag.pop_back();
cbb     }
d41
530     int query(node* x, ll l, ll r, ll a, ll b) {
e51         if (!x or tag[x->sa] == -1 or r < a or b < l)
    return s.size();
ef5         if (a <= l and r <= b) return x->mi;
8eb         int ans = s.size();
e1f         if (a <= tag[x->sa] and tag[x->sa] <= b) ans =
    min(ans, x->lcp);
d99         ans = min(ans, query(x->l, l, tag[x->sa]-1, a,
    b));
261         ans = min(ans, query(x->r, tag[x->sa]+1, r, a,
    b));
ba7         return ans;
cbb     }
588     int query(int i, int j) { // lcp(s[i..], s[j..])
209         if (i == j) return s.size() - i;
29e         ll a = tag[mirror(i)], b = tag[mirror(j)];
710         int ret = query(root, 0, 1e18, min(a, b)+1,
    max(a, b));
edf         return ret;
cbb     }

```

```

d41 // optional: get rank[i], sa[i] and lcp[i]
044 int rank(int i) {
396     i = mirror(i);
52f     node* x = root;
7c9     int ret = 0;
f4c     while (x) {
33e         if (tag[x->sa] < tag[i]) {
f9d             ret += size(x->l)+1;
a91             x = x->r;
eb5         } else x = x->l;
cbb     }
edf     return ret;
cbb }
649 pair<int, int> operator[](int i) {
52f     node* x = root;
31e     while (1) {
d4d         if (i < size(x->l)) x = x->l;
4e6         else {
85f             i -= size(x->l);
e03             if (!i) return {mirror(x->sa), x->lcp};
040             i--, x = x->r;
cbb         }
cbb     }
cbb }
214 };

```

6.13 Trie

```

d41 // trie T() constroi uma trie para o alfabeto das letras
    minúsculas
d41 // trie T(tamanho do alfabeto, menor caracter) também
    pode ser usado
d41 //
d41 // T.insert(s) - 0(|s|*sigma)
d41 // T.erase(s) - 0(|s|)
d41 // T.find(s) retorna a posição, 0 se não achar - 0(|s|)
d41 // T.count_pref(s) número de strings que possuem s como
    prefixo - 0(|s|)
d41 //
d41 // Não funciona para string vazia
d41 // 979609
d41

```

```

ab5 struct trie {
e1a     vector<vector<int>> to;
450     vector<int> end, pref;
af0     int sigma; char norm;
bb1     trie(int sigma_=26, char norm_='a') : sigma(sigma_),
        norm(norm_) {
58a         to = {vector<int>(sigma)};
86e         end = {0}, pref = {0};
cbb     }
64e     void insert(string s) {
c67         int x = 0;
7e7         for(auto c : s) {
008             int &nxt = to[x][c-norm];
dd7             if(!nxt) {
0aa                 nxt = to.size();
526                 to.push_back(vector<int>(sigma));
770                 end.push_back(0), pref.push_back(0);
cbb             }
827             x = nxt, pref[x]++;
cbb         }
e4e         end[x]++;
cbb     }
6b2     void erase(string s) {
c67         int x = 0;
b4f         for(char c : s) {
008             int &nxt = to[x][c-norm];
10c             x = nxt, pref[x]--;
d8e             if(!pref[x]) nxt = 0;
cbb         }
bf0         end[x]--;
cbb     }
aee     int find(string s) {
c67         int x = 0;
7e7         for(auto c : s) {
2ec             x = to[x][c-norm];
a66             if(!x) return 0;
cbb         }
ea5         return x;
cbb     }
839     int count_pref(string s) {
e2f         return pref[find(s)];
cbb     }

```

```
214 };
```

7 Primitivas

7.1 Aritmetica Modular

```
d41 // 0 mod tem q ser primo
d41 // 5a6efb
d41
429 template<int p> struct mod_int {
02c     ll pow(ll b, ll e) {
a63         if (e == 0) return 1;
630         ll r = pow(b*b%p, e/2);
475         if (e%2 == 1) r = (r*b)%p;
4c1         return r;
cbb     }
ae3     ll inv(ll b) { return pow(b, p-2); }
d41
4d7     using m = mod_int;
d93     int v;
fe0     mod_int() : v(0) {}
e12     mod_int(ll v_) {
019         if (v_ >= p or v_ <= -p) v_ %= p;
bc6         if (v_ < 0) v_ += p;
2e7         v = v_;
cbb     }
74d     m& operator+=(const m &a) {
2fd         v += a.v;
ba5         if (v >= p) v -= p;
357         return *this;
cbb     }
eff     m& operator-=(const m &a) {
8b4         v -= a.v;
cc8         if (v < 0) v += p;
357         return *this;
cbb     }
4c4     m& operator*=(const m &a) {
8a5         v = v * ll(a.v) % p;
357         return *this;
cbb     }
```

```
3f9     m& operator/=(const m &a) {
5d6         v = v* inv(a.v) % p;
357         return *this;
cbb     }
d65     m operator-(){ return m(-v); }
b3e     m& operator^=(ll e) {
06d         if (e < 0){
6e2             v = inv(v);
00c             e = -e;
cbb         }
ebf         v = pow(v, e%(p-1));
357         return *this;
cbb     }
423     bool operator==(const m &a) { return v == a.v; }
69f     bool operator!=(const m &a) { return v != a.v; }
d41
1c6     friend istream &operator>>(istream &in, m& a) {
d1c         ll val; in >> val;
d48         a = m(val);
091         return in;
cbb     }
44f     friend ostream &operator<<(ostream &out, m a) {
5a0         return out << a.v;
cbb     }
399     friend m operator+(m a, m b) { return a+b; }
f9e     friend m operator-(m a, m b) { return a-b; }
9c1     friend m operator*(m a, m b) { return a*b; }
51b     friend m operator/(m a, m b) { return a/b; }
08f     friend m operator^(m a, ll e) { return a^e; }
214 };
d41
055 typedef mod_int<(int)1e9+7> mint;
```

7.2 Big Integer

```
d41 // Complexidades: (para n digitos)
d41 // Soma, subtracao, comparacao - O(n)
d41 // Multiplicacao - O(n log(n))
d41 // Divisao, resto - O(n^2)
d41
864 struct bint {
669     static const int BASE = 1e9;
```

```

990     vector<int> v;
3bd     bool neg;
d41
609     bint() : neg(0) {}
d53     bint(int val) : bint() { *this = val; }
e8f     bint(long long val) : bint() { *this = val; }
d41
a0f     void trim() {
f42         while (v.size() and v.back() == 0) v.pop_back();
df8         if (!v.size()) neg = 0;
cbb     }
d41
d41     // converter de/para string | cin/cout
294     bint(const char* s) : bint() {
        from_string(string(s)); }
548     bint(const string& s) : bint() { from_string(s); }
4ab     void from_string(const string& s) {
0a6         v.clear(), neg = 0;
d72         int ini = 0;
8e2         while (ini < s.size() and (s[ini] == '-' or
s[ini] == '+' or s[ini] == '0'))
71d             if (s[ini++] == '-') neg = 1;
883         for (int i = s.size()-1; i >= ini; i -= 9) {
05e             int at = 0;
5b1             for (int j = max(ini, i - 8); j <= i; j++)
                at = 10*at + (s[j]-'0');
1fd             v.push_back(at);
cbb         }
df8         if (!v.size()) neg = 0;
cbb     }
2ff     string to_string() const {
8be         if (!v.size()) return "0";
793         string ret;
73e         if (neg) ret += '-';
3e9         for (int i = v.size()-1; i >= 0; i--) {
582             string at = ::to_string(v[i]);
ced             int add = 9 - at.size();
75e             if (i+1 < v.size()) for (int j = 0; j < add;
j++) ret += '0';
f9f             ret += at;
cbb         }
edf         return ret;

```

```

cbb     }
d2f     friend istream& operator>>(istream& in, bint& val) {
eb6         string s; in >> s;
966         val = s;
091         return in;
cbb     }
99d     friend ostream& operator<<(ostream& out, const bint&
val) {
8b9         string s = val.to_string();
396         out << s;
fe8         return out;
cbb     }
d41
d41     // operators
60a     friend bint abs(bint val) {
c5f         val.neg = 0;
d94         return val;
cbb     }
bee     friend bint operator-(bint val) {
815         if (val != 0) val.neg ^= 1;
d94         return val;
cbb     }
41f     bint& operator=(const bint& val) { v = val.v, neg =
val.neg; return *this; }
249     bint& operator=(long long val) {
0a6         v.clear(), neg = 0;
3a6         if (val < 0) neg = 1, val *= -1;
fdc         for (; val; val /= BASE) v.push_back(val % BASE);
357         return *this;
cbb     }
3bd     int cmp(const bint& r) const { // menor: -1 | igual:
0 | maior: 1
b14         if (neg != r.neg) return neg ? -1 : 1;
0bb         if (v.size() != r.v.size()) {
ff7             int ret = v.size() < r.v.size() ? -1 : 1;
91b             return neg ? -ret : ret;
cbb         }
478         for (int i = int(v.size())-1; i >= 0; i--) {
405             if (v[i] != r.v[i]) {
2e5                 int ret = v[i] < r.v[i] ? -1 : 1;
91b                 return neg ? -ret : ret;
cbb             }

```

```

cbb      }
bb3      return 0;
cbb      }
152      friend bool operator<(const bint& l, const bint& r)
{ return l.cmp(r) == -1; }
c7a      friend bool operator>(const bint& l, const bint& r)
{ return l.cmp(r) == 1; }
edd      friend bool operator<=(const bint& l, const bint& r)
{ return l.cmp(r) <= 0; }
954      friend bool operator>=(const bint& l, const bint& r)
{ return l.cmp(r) >= 0; }
a67      friend bool operator==(const bint& l, const bint& r)
{ return l.cmp(r) == 0; }
10b      friend bool operator!=(const bint& l, const bint& r)
{ return l.cmp(r) != 0; }

d41
38e      bint& operator +=(const bint& r) {
6bf          if (!r.v.size()) return *this;
a93          if (neg != r.neg) return *this -= -r;
256          for (int i = 0, c = 0; i < r.v.size() or c; i++)
{
e28              if (i == v.size()) v.push_back(0);
08f              v[i] += c + (i < r.v.size() ? r.v[i] : 0);
baa              if ((c = v[i] >= BASE)) v[i] -= BASE;
cbb          }
357          return *this;
cbb      }
54c      friend bint operator+(bint a, const bint& b) {
return a += b; }
9c8      bint& operator -=(const bint& r) {
6bf          if (!r.v.size()) return *this;
524          if (neg != r.neg) return *this += -r;
358          if ((!neg and *this < r) or (neg and r < *this))
{
b10              *this = r - *this;
a10              neg ^= 1;
357              return *this;
cbb          }
256          for (int i = 0, c = 0; i < r.v.size() or c; i++)
{
9ef              v[i] -= c + (i < r.v.size() ? r.v[i] : 0);
c8c              if ((c = v[i] < 0)) v[i] += BASE;

```

```

cbb      }
0eb      trim();
357      return *this;
cbb      }
f44      friend bint operator-(bint a, const bint& b) {
return a -= b; }

d41
d41      // operators de * / %
6b0      bint& operator *=(int val) {
bca          if (val < 0) val *= -1, neg ^= 1;
566          for (int i = 0, c = 0; i < v.size() or c; i++) {
e28              if (i == v.size()) v.push_back(0);
352              long long at = (long long) v[i] * val + c;
6a3              v[i] = at % BASE;
b3d              c = at / BASE;
cbb          }
0eb      trim();
357      return *this;
cbb      }
480      friend bint operator *(bint a, int b) { return a *=
b; }
d5c      friend bint operator *(int a, bint b) { return b *=
a; }

13b      using cplx = complex<double>;
bfb      void fft(vector<cplx>& a, bool f, int N,
vector<int>& rev) const {
bc7          for (int i = 0; i < N; i++) if (i < rev[i])
swap(a[i], a[rev[i]]);
bad          vector<cplx> roots(N);
192          for (int n = 2; n <= N; n *= 2) {
4e9              const static double PI = acos(-1);
71a              for (int i = 0; i < n/2; i++) {
40d                  double alpha = (2*PI*i)/n;
1a1                  if (f) alpha = -alpha;
3f6                  roots[i] = cplx(cos(alpha), sin(alpha));
cbb              }
3e9              for (int pos = 0; pos < N; pos += n)
898                  for (int l = pos, r = pos+n/2, m = 0; m
< n/2; l++, r++, m++) {
297                      auto t = roots[m]*a[r];
254                      a[r] = a[l] - t;
b8f                      a[l] = a[l] + t;

```

```

cbb          }
cbb      }
3f1      if (!f) return;
08b      auto invN = cplx(1)/cplx(N);
873      for (int i = 0; i < N; i++) a[i] *= invN;
cbb  }
0e0      vector<long long> convolution(const vector<int>& a,
const vector<int>& b) const {
ff9          vector<cplx> l(a.begin(), a.end()), r(b.begin(),
b.end());
996          int ln = l.size(), rn = r.size(), N = ln+rn+1, n
= 1, log_n = 0;
821          while (n <= N) n <= 1, log_n++;
808          vector<int> rev(n);
603          for (int i = 0; i < n; i++) {
434              rev[i] = 0;
f44              for (int j = 0; j < log_n; j++) if (i>>j&1)
4ff                  rev[i] |= 1 << (log_n-1-j);
cbb          }
230          l.resize(n), r.resize(n);
a89          fft(l, false, n, rev), fft(r, false, n, rev);
917          for (int i = 0; i < n; i++) l[i] *= r[i];
88b          fft(l, true, n, rev);
7ae          vector<long long> ret;
c14          for (auto& i : l) ret.push_back(round(i.real()));
edf          return ret;
cbb      }
633      vector<int> convert_base(const vector<int>& a, int
from, int to) const {
498          static vector<long long> pot(10, 1);
671          if (pot[1] == 1) for (int i = 1; i < 10; i++)
pot[i] = 10*pot[i-1];
4b8          vector<int> ret;
156          long long at = 0;
608          int digits = 0;
941          for (int i : a) {
412              at += i * pot[digits];
035              digits += from;
684              while (digits >= to) {
0c8                  ret.push_back(at % pot[to]);
cf9                  at /= pot[to];
fd4                  digits -= to;

```

```

cbb          }
cbb      }
944          ret.push_back(at);
384          while (ret.size() and ret.back() == 0)
ret.pop_back();
edf          return ret;
cbb      }
edb          bint operator*(const bint& r) const { // O(n log(n))
2af              bint ret;
968              ret.neg = neg ^ r.neg;
d5d              auto conv = convolution(convert_base(v, 9, 4),
convert_base(r.v, 9, 4));
a0e              long long c = 0;
a74              for (auto i : conv) {
f6d                  long long at = i+c;
4cb                  ret.v.push_back(at % 10000);
a25                  c = at / 10000;
cbb              }
3cb              for (; c; c /= 10000) ret.v.push_back(c%10000);
0e2              ret.v = convert_base(ret.v, 4, 9);
25c              if (!ret.v.size()) ret.neg = 0;
edf              return ret;
cbb          }
359          bint& operator*=(const bint& r) { return *this =
*this * r; };
9a3          bint& operator/=(int val) {
d9a              if (val < 0) neg ^= 1, val *= -1;
f18              for (int i = int(v.size())-1, c = 0; i >= 0;
i--) {
2a7                  long long at = v[i] + c * (long long) BASE;
e02                  v[i] = at / val;
fb1                  c = at % val;
cbb              }
0eb              trim();
357              return *this;
cbb          }
e74          friend bint operator/(bint a, int b) { return a /=
b; }
4a9          int operator %=(int val) {
23b              if (val < 0) val *= -1;
156              long long at = 0;
f31              for (int i = int(v.size())-1; i >= 0; i--)

```

```

1b3         at = (BASE * at + v[i]) % val;
d22         if (neg) at *= -1;
ce6         return at;
cbb     }
2fb     friend int operator%(bint a, int b) { return a %= b;
}
13b     friend pair<bint, bint> divmod(const bint& a_, const
bint& b_) { //  $O(n^2)$ 
611         if (a_ == 0) return {0, 0};
d8a         int norm = BASE / (b_.v.back() + 1);
b4e         bint a = abs(a_) * norm;
027         bint b = abs(b_) * norm;
14d         bint q, r;
c91         for (int i = a.v.size() - 1; i >= 0; i--) {
b71             r *= BASE, r += a.v[i];
4ff             long long upper = b.v.size() < r.v.size() ?
r.v[b.v.size()] : 0;
86d             int lower = b.v.size() - 1 < r.v.size() ?
r.v[b.v.size() - 1] : 0;
431             int d = (upper * BASE + lower) / b.v.back();
5d4             r -= b*d;
30f             while (r < 0) r += b, d--; // roda  $O(1)$  vezes
738             q.v.push_back(d);
cbb         }
a48         reverse(q.v.begin(), q.v.end());
ae2         q.neg = a_.neg ^ b_.neg;
88b         r.neg = a_.neg;
8e5         q.trim(), r.trim();
0ef         return {q, r / norm};
cbb     }
1d8     bint operator/(const bint& val) { return
divmod(*this, val).first; }
7f9     bint& operator/=(const bint& val) { return *this =
*this / val; }
1f9     bint operator%(const bint& val) { return
divmod(*this, val).second; }
df5     bint& operator%=(const bint& val) { return *this =
*this % val; }
214 };

```

7.3 Matroid

```

d41 // Matroids de Grafo e Particao
d41 // De modo geral, toda Matroid contem um build() linear
d41 // e uma funcao constante oracle()
d41 // oracle(i) responde se o conjunto continua independente
d41 // apos adicao do elemento i
d41 // oracle(i, j) responde se o conjunto continua indepenete
d41 // apos trocar o elemento i pelo elemento j
d41 //
d41 // Intersecao sem peso  $O(r^2 n)$ 
d41 // em que n eh o tamanho do conjunto e r eh o tamanho da
resposta
d41
d41 // Matroid Grafica
d41 // Matroid das florestas de um grafo
d41 // Um conjunto de arestas eh independente se formam uma
floresta
d41 //
d41 // build():  $O(n)$ 
d41 // oracle():  $O(1)$ 
d41 // 691847
d41
fda struct graphic_matroid {
5da     int n, m, t;
32c     vector<array<int, 2>> edges;
789     vector<vector<int>> g;
62e     vector<int> comp, in, out;
513     graphic_matroid(int n_, vector<array<int, 2>> edges_)
a1f         : n(n_), m(edges_.size()), edges(edges_), g(n),
comp(n), in(n), out(n) {}
315     void dfs(int u) {
ab8         in[u] = t++;
17d         for (auto v : g[u]) if (in[v] == -1)
863             comp[v] = comp[u], dfs(v);
677         out[u] = t;
cbb     }
945     void build(vector<int> I) {
a34         t = 0;
741         for (int u = 0; u < n; u++) g[u].clear(), in[u]
= -1;
667         for (int e : I) {
d00             auto [u, v] = edges[e];
125             g[u].push_back(v), g[v].push_back(u);

```



```

cbb      }
809      for (int u = 0; u < n; u++) if (in[u] == -1)
a7d          comp[u] = u, dfs(u);
cbb      }
f31      bool is_ancestor(int u, int v) {
a68          return in[u] <= in[v] and in[v] < out[u];
cbb      }
e6b      bool oracle(int e) {
453          return comp[edges[e][0]] != comp[edges[e][1]];
cbb      }
f75      bool oracle(int e, int f) {
574          if (oracle(f)) return true;
622          int u = edges[e][in[edges[e][0]] <
in[edges[e][1]]];
ff2          return is_ancestor(u, edges[f][0]) !=
is_ancestor(u, edges[f][1]);
cbb      }
214 };
d41
d41 // Matroid de particao ou cores
d41 // Um conjunto eh independente se a quantidade de
elementos
d41 // de cada cor nao excede a capacidade da cor
d41 // Quando todas as capacidades sao 1, um conjunto eh
independente
d41 // se todas as suas cores sao distintas
d41 //
d41 // build() : O(n)
d41 // oracle() : O(1)
d41 // caa72a
d41
994 struct partition_matroid {
501     vector<int> cap, color, d;
608     partition_matroid(vector<int> cap_, vector<int>
color_)
04d         : cap(cap_), color(color_), d(cap.size()) {}
945     void build(vector<int> I) {
def         fill(d.begin(), d.end(), 0);
e9d         for (int u : I) d[color[u]]++;
cbb     }
514     bool oracle(int u) {
0a1         return d[color[u]] < cap[color[u]];

```

```

cbb      }
f7f      bool oracle(int u, int v) {
2f7          return color[u] == color[v] or oracle(v);
cbb      }
214 };
d41
d41 // Intersecao de matroid sem pesos
d41 // Dadas duas matroids M1 e M2 definidas sobre o mesmo
d41 // conjunto I, retorna o maior subconjunto de I
d41 // que eh independente tanto para M1 quanto para M2
d41 //
d41 // O(r^2*n)
d41 // 899f94
d41
d41 // Matroid "pesada" deve ser a M2
132 template<typename Matroid1, typename Matroid2>
801 vector<int> matroid_intersection(int n, Matroid1 M1,
Matroid2 M2) {
f5b     vector<bool> b(n);
a64     vector<int> I[2];
a8b     bool converged = false;
0c1     while (!converged) {
742         I[0].clear(), I[1].clear();
99d         for (int u = 0; u < n; u++) I[b[u]].push_back(u);
d41
09d         M1.build(I[1]), M2.build(I[1]);
289         vector<bool> target(n), pushed(n);
26a         queue<int> q;
5c5         for (int u : I[0]) {
2b2             target[u] = M2.oracle(u);
c1b             if (M1.oracle(u)) pushed[u] = true,
q.push(u);
cbb         }
3fe         vector<int> p(n, -1);
07a         converged = true;
402         while (q.size()) {
be1             int u = q.front(); q.pop();
5c6             if (target[u]) {
101                 converged = false;
c32                 for (int v = u; v != -1; v = p[v]) b[v]
= !b[v];
c2b                 break;

```

```

cbb          }
e78          for (int v : I[!b[u]]) if (!pushed[v]) {
34d          if ((b[u] and M1.oracle(u, v)) or (b[v]
and M2.oracle(v, u)))
bae          p[v] = u, pushed[v] = true,
q.push(v);
cbb          }
cbb          }
cbb          }
b68          return I[1];
cbb }
d41
d41 // Intersecao de matroid com pesos
d41 // Dadas duas matroids M1 e M2 e uma funcao de pesos w,
todas definidas sobre
d41 // um conjunto I retorna o maior subconjunto de I
(desempatado pelo menor peso)
d41 // que eh independente tanto para M1 quanto para M2
d41 // A resposta eh construida incrementando o tamanho
conjunto I de 1 em 1
d41 // Se nao tiver custo negativo, nao precisa de SPFA
d41 //
d41 // O(r^3*n) com SPFA
d41 // O(r^2*n*log(n)) com Dijkstra e potencial
d41 // 3a09d1
d41
42a template<typename T, typename Matroid1, typename
Matroid2>
2b5 vector<int> weighted_matroid_intersection(int n,
vector<T> w, Matroid1 M1, Matroid2 M2) {
6c9     vector<bool> b(n), target(n), is_inside(n);
563     vector<int> I[2], from(n);
e35     vector<pair<T, int>> d(n);
169     auto check_edge = [&](int u, int v) {
249         return (b[u] and M1.oracle(u, v)) or (b[v] and
M2.oracle(v, u));
214     };
667     while (true) {
742         I[0].clear(), I[1].clear();
99d         for (int u = 0; u < n; u++) I[b[u]].push_back(u);
d41         // I[1] contem o conjunto de tamanho I[1].size()
de menor peso

```

```

09d         M1.build(I[1]), M2.build(I[1]);
687         for (int u = 0; u < n; u++) {
ea5             target[u] = false, is_inside[u] = false,
from[u] = -1;
961             d[u] = {numeric_limits<T>::max(), INF};
cbb         }
8d3         deque<T> q;
476         sort(I[0].begin(), I[0].end(), [&](int i, int
j){ return w[i] < w[j]; });
5c5         for (int u : I[0]) {
2b2             target[u] = M2.oracle(u);
5a7             if (M1.oracle(u)) {
4ef                 if (is_inside[u]) continue;
7cc                 d[u] = {w[u], 0};
427                 if (!q.empty() and d[u] > d[q.front()])
q.push_back(u);
655                 else q.push_front(u);
4ae                 is_inside[u] = true;
cbb             }
cbb         }
402         while (q.size()) {
97a             int u = q.front(); q.pop_front();
6f3             is_inside[u] = false;
57a             for (int v : I[!b[u]]) if (check_edge(u, v))
{
9de                 pair<T, int> nd(d[u].first + w[v],
d[u].second + 1);
61b                 if (nd < d[v]) {
6ac                     from[v] = u, d[v] = nd;
bd7                     if (is_inside[v]) continue;
eec                     if (q.size() and d[v] >
d[q.front()]) q.push_back(v);
275                     else q.push_front(v);
587                     is_inside[v] = true;
cbb                 }
cbb             }
cbb         }
cc8         pair<T, int> mini =
pair(numeric_limits<T>::max(), INF);
489         int targ = -1;
259         for (int u : I[0]) if (target[u] and d[u] < mini)
2b9             mini = d[u], targ = u;

```

```

e14         if (targ != -1) for (int u = targ; u != -1; u =
from[u])
d89             b[u] = !b[u], w[u] *= -1;
f97         else break;
cbb     }
b68     return I[1];
cbb }

```

7.4 Primitivas de fracao

```

d41 // Funciona com o Big Int
d41 // cdb445
d41
a4e template<typename T = int> struct frac {
a40     T num, den;
e3f     template<class U, class V>
61d     frac(U num_ = 0, V den_ = 1) : num(num_), den(den_) {
bad         assert(den != 0);
583         if (den < 0) num *= -1, den *= -1;
a51         T g = gcd(abs(num), den);
572         num /= g, den /= g;
cbb     }
d41
51f     friend bool operator<(const frac& l, const frac& r) {
fa0         return l.num * r.den < r.num * l.den;
cbb     }
4b5     friend frac operator+(const frac& l, const frac& r) {
b61         return {l.num*r.den + l.den*r.num, l.den*r.den};
cbb     }
74d     friend frac operator-(const frac& l, const frac& r) {
2cd         return {l.num*r.den - l.den*r.num, l.den*r.den};
cbb     }
c80     friend frac operator*(const frac& l, const frac& r) {
510         return {l.num*r.num, l.den*r.den};
cbb     }
a1b     friend frac operator/(const frac& l, const frac& r) {
8f3         return {l.num*r.den, l.den*r.num};
cbb     }
012     friend ostream& operator<<(ostream& out, frac f) {
37a         out << f.num << '/' << f.den;
fe8         return out;
cbb     }

```

```

214 };

```

7.5 Primitivas de matriz - exponenciacao

```

d41 // d05c24
d41
945 #define MODULAR false
5ed template<typename T> struct matrix : vector<vector<T>> {
14e     int n, m;
d41
30f     void print() {
603         for (int i = 0; i < n; i++) {
70f             for (int j = 0; j < m; j++) cout <<
(*this)[i][j] << " ";
1fb             cout << endl;
cbb         }
cbb     }
d41
aa3     matrix(int n_, int m_, bool ident = false) :
b14         vector<vector<T>>(n_, vector<T>(m_, 0)),
n(n_), m(m_) {
94e         if (ident) {
df7             assert(n == m);
a89             for (int i = 0; i < n; i++) (*this)[i][i] =
1;
cbb         }
cbb     }
b83     matrix(const vector<vector<T>>& c) :
vector<vector<T>>(c),
a3d         n(c.size()), m(c[0].size()) {}
efc     matrix(const initializer_list<initializer_list<T>>&
c) {
f7e         vector<vector<T>> val;
212         for (auto& i : c) val.push_back(i);
303         *this = matrix(val);
cbb     }
d41
388     matrix<T> operator*(matrix<T>& r) {
1e2         assert(m == r.n);
82c         matrix<T> M(n, r.m);
d69         for (int i = 0; i < n; i++) for (int k = 0; k <
m; k++)

```

```

df4         for (int j = 0; j < r.m; j++) {
e34             T add = (*this)[i][k] * r[k][j];
f98 #if MODULAR
d41 #warning Usar matrix<ll> e soh colocar valores em [0,
MOD) na matriz!
8b6             M[i][j] += add%MOD;
983             if (M[i][j] >= MOD) M[i][j] -= MOD;
8c1 #else
7bb             M[i][j] += add;
f2e #endif
cbb         }
474         return M;
cbb     }
528     matrix<T> operator^(ll e){
f10         matrix<T> M(n, n, true), at = *this;
c87         while (e) {
2e2             if (e&1) M = M*at;
cc2             e >>= 1;
c80             at = at*at;
cbb         }
474         return M;
cbb     }
582     void apply_transform(matrix M, ll e){
1c3         auto& v = *this;
c87         while (e) {
9ba             if (e&1) v = M*v;
cc2             e >>= 1;
419             M = M*M;
cbb         }
cbb     }
214 };

```

7.6 Primitivas Geometricas

```

c83 typedef double ld;
e3b const ld DINF = 1e18;
43a const ld pi = acos(-1.0);
107 const ld eps = 1e-9;
d41
b32 #define sq(x) ((x)*(x))
d41
d97 bool eq(ld a, ld b) {

```

```

ba0     return abs(a - b) <= eps;
cbb }
d41
d41 // a8b7d6
b2a struct pt { // ponto
c1e     ld x, y;
3dd     pt(ld x_ = 0, ld y_ = 0) : x(x_), y(y_) {}
5bc     bool operator < (const pt p) const {
059         if (!eq(x, p.x)) return x < p.x;
f98         if (!eq(y, p.y)) return y < p.y;
bb3         return 0;
cbb     }
a83     bool operator == (const pt p) const {
ed0         return eq(x, p.x) and eq(y, p.y);
cbb     }
cb9     pt operator + (const pt p) const { return pt(x+p.x,
y+p.y); }
a24     pt operator - (const pt p) const { return pt(x-p.x,
y-p.y); }
4a8     pt operator * (const ld c) const { return pt(x*c ,
y*c ); }
a60     pt operator / (const ld c) const { return pt(x/c ,
y/c ); }
3b6     ld operator * (const pt p) const { return x*p.x +
y*p.y; }
6df     ld operator ^ (const pt p) const { return x*p.y -
y*p.x; }
5ed     friend istream& operator >> (istream& in, pt& p) {
e37         return in >> p.x >> p.y;
cbb     }
214 };
d41
d41 // 7ab617
b3a struct line { // reta
730     pt p, q;
0d6     line() {}
4b8     line(pt p_, pt q_) : p(p_), q(q_) {}
8d7     friend istream& operator >> (istream& in, line& r) {
4cb         return in >> r.p >> r.q;
cbb     }
214 };
d41

```

```

d41 // PONTO & VETOR
d41
d41 // c684fb
364 ld dist(pt p, pt q) { // distancia
5f3     return hypot(p.y - q.y, p.x - q.x);
cbb }
d41
d41 // 80f2b6
9d7 ld dist2(pt p, pt q) { // quadrado da distancia
f24     return sq(p.x - q.x) + sq(p.y - q.y);
cbb }
d41
d41 // cf7f33
483 ld norm(pt v) { // norma do vetor
490     return dist(pt(0, 0), v);
cbb }
d41
d41 // 404df7
589 ld angle(pt v) { // angulo do vetor com o eixo x
587     ld ang = atan2(v.y, v.x);
6f8     if (ang < 0) ang += 2*pi;
19c     return ang;
cbb }
d41
d41 // 1b1d4a
298 ld sarea(pt p, pt q, pt r) { // area com sinal
606     return ((q-p)^(r-q))/2;
cbb }
d41
d41 // 98c42f
e32 bool col(pt p, pt q, pt r) { // se p, q e r sao colin.
e7d     return eq(sarea(p, q, r), 0);
cbb }
d41
d41 // 85d09d
0cd bool ccw(pt p, pt q, pt r) { // se p, q, r sao ccw
fa7     return sarea(p, q, r) > eps;
cbb }
d41
d41 // 41a7b4
1ef pt rotate(pt p, ld th) { // rotaciona o ponto th radianos
e5c     return pt(p.x * cos(th) - p.y * sin(th),

```

```

ff1         p.x * sin(th) + p.y * cos(th));
cbb }
d41
d41 // e4ad5e
ab1 pt rotate90(pt p) { // rotaciona 90 graus
a0d     return pt(-p.y, p.x);
cbb }
d41
d41 // RETA
d41
d41 // 0fb984
edc bool isvert(line r) { // se r eh vertical
87d     return eq(r.p.x, r.q.x);
cbb }
d41
d41 // 726d68
099 bool isinseg(pt p, line r) { // se p pertence ao seg de r
f65     pt a = r.p - p, b = r.q - p;
b04     return eq((a ^ b), 0) and (a * b) < eps;
cbb }
d41
d41 // a0a30b
98d ld get_t(pt v, line r) { // retorna t tal que t*v
    pertence a reta r
6ee     return (r.p^r.q) / ((r.p-r.q)^v);
cbb }
d41
d41 // 2329fe
256 pt proj(pt p, line r) { // projecao do ponto p na reta r
bea     if (r.p == r.q) return r.p;
97a     r.q = r.q - r.p; p = p - r.p;
9f8     pt proj = r.q * ((p*r.q) / (r.q*r.q));
2cd     return proj + r.p;
cbb }
d41
d41 // 111fd2
d5c pt inter(line r, line s) { // r inter s
146     if (eq((r.p - r.q) ^ (s.p - s.q), 0)) return
    pt(DINF, DINF);
205     r.q = r.q - r.p, s.p = s.p - r.p, s.q = s.q - r.p;
543     return r.q * get_t(r.q, s) + r.p;
cbb }

```

```

d41
d41 // 35998c
676 bool interseg(line r, line s) { // se o seg de r
    intersecta o seg de s
19b     if (isinseg(r.p, s) or isinseg(r.q, s)
c21         or isinseg(s.p, r) or isinseg(s.q, r)) return 1;
d41
9fa     return ccw(r.p, r.q, s.p) != ccw(r.p, r.q, s.q) and
413         ccw(s.p, s.q, r.p) != ccw(s.p, s.q, r.q);
cbb }
d41
d41 // 1b72e1
fcb ld disttoline(pt p, line r) { // distancia do ponto a
    reta
89a     return 2 * abs(sarea(p, r.p, r.q)) / dist(r.p, r.q);
cbb }
d41
d41 // 3679c0
bcc ld disttoseg(pt p, line r) { // distancia do ponto ao seg
73d     if ((r.q - r.p)*(p - r.p) < 0) return dist(r.p, p);
951     if ((r.p - r.q)*(p - r.q) < 0) return dist(r.q, p);
a19     return disttoline(p, r);
cbb }
d41
d41 // 222358
11d ld distseg(line a, line b) { // distancia entre seg
4df     if (interseg(a, b)) return 0;
d41
349     ld ret = DINF;
341     ret = min(ret, disttoseg(a.p, b));
ceb     ret = min(ret, disttoseg(a.q, b));
093     ret = min(ret, disttoseg(b.p, a));
448     ret = min(ret, disttoseg(b.q, a));
d41
edf     return ret;
cbb }
d41
d41 // POLIGONO
d41
d41 // corta poligono com a reta r deixando os pontos p tal
    que
d41 // ccw(r.p, r.q, p)

```

```

d41 // 2538f9
1a9 vector<pt> cut_polygon(vector<pt> v, line r) { // 0(n)
8af     vector<pt> ret;
8a4     for (int j = 0; j < v.size(); j++) {
dac         if (ccw(r.p, r.q, v[j])) ret.push_back(v[j]);
dce         if (v.size() == 1) continue;
030         line s(v[j], v[(j+1)%v.size()]);
ae3         pt p = inter(r, s);
a3d         if (isinseg(p, s)) ret.push_back(p);
cbb     }
8a1     ret.erase(unique(ret.begin(), ret.end()), ret.end());
24d     if (ret.size() > 1 and ret.back() == ret[0])
        ret.pop_back();
edf     return ret;
cbb }
d41
d41 // distancia entre os retangulos a e b (lados paralelos
    aos eixos)
d41 // assume que ta representado (inferior esquerdo,
    superior direito)
d41 // 630253
5f5 ld dist_rect(pair<pt, pt> a, pair<pt, pt> b) {
080     ld hor = 0, vert = 0;
34b     if (a.second.x < b.first.x) hor = b.first.x -
        a.second.x;
f5f     else if (b.second.x < a.first.x) hor = a.first.x -
        b.second.x;
4fd     if (a.second.y < b.first.y) vert = b.first.y -
        a.second.y;
80a     else if (b.second.y < a.first.y) vert = a.first.y -
        b.second.y;
96f     return dist(pt(0, 0), pt(hor, vert));
cbb }
d41
d41 // 5df9cf
13d ld polarea(vector<pt> v) { // area do poligono
9c5     ld ret = 0;
c6e     for (int i = 0; i < v.size(); i++)
80f         ret += sarea(pt(0, 0), v[i], v[(i + 1) %
        v.size()]);
d03     return abs(ret);
cbb }

```

```

d41
d41 // se o ponto ta dentro do poligono: retorna 0 se ta
    fora,
d41 // 1 se ta no interior e 2 se ta na borda
d41 // a6423f
8e7 int inpol(vector<pt>& v, pt p) { // 0(n)
8de     int qt = 0;
f14     for (int i = 0; i < v.size(); i++) {
bda         if (p == v[i]) return 2;
6af         int j = (i+1)%v.size();
e38         if (eq(p.y, v[i].y) and eq(p.y, v[j].y)) {
97f             if ((v[i]-p)*(v[j]-p) < eps) return 2;
5e2             continue;
cbb         }
388         bool baixo = v[i].y+eps < p.y;
464         if (baixo == (v[j].y+eps < p.y)) continue;
366         auto t = (p-v[i])^(v[j]-v[i]);
1b4         if (eq(t, 0)) return 2;
839         if (baixo == (t > eps)) qt += baixo ? 1 : -1;
cbb     }
b84     return qt != 0;
cbb }
d41
d41 // c58350
6ff bool interpol(vector<pt> v1, vector<pt> v2) { // se dois
    poligonos se intersectam - 0(n*m)
7d1     int n = v1.size(), m = v2.size();
c36     for (int i = 0; i < n; i++) if (inpol(v2, v1[i]))
        return 1;
ab8     for (int i = 0; i < n; i++) if (inpol(v1, v2[i]))
        return 1;
523     for (int i = 0; i < n; i++) for (int j = 0; j < m;
        j++)
0c8         if (interseg(line(v1[i], v1[(i+1)%n]),
            line(v2[j], v2[(j+1)%m]))) return 1;
bb3     return 0;
cbb }
d41
d41 // 12559f
494 ld distpol(vector<pt> v1, vector<pt> v2) { // distancia
    entre poligonos
f6b     if (interpol(v1, v2)) return 0;

```

```

d41
349     ld ret = DINF;
d41
1c8     for (int i = 0; i < v1.size(); i++) for (int j = 0;
    j < v2.size(); j++)
6c2         ret = min(ret, distseg(line(v1[i], v1[(i + 1) %
    v1.size()]),
9d9             line(v2[j], v2[(j + 1) %
    v2.size()])));
edf     return ret;
cbb }
d41
d41 // 32623c
138 vector<pt> convex_hull(vector<pt> v) { // convex hull -
    0(n log(n))
52d     if (v.size() <= 1) return v;
526     vector<pt> l, u;
fca     sort(v.begin(), v.end());
f14     for (int i = 0; i < v.size(); i++) {
543         while (l.size() > 1 and !ccw(l[l.size()-2],
            l.back(), v[i]))
364             l.pop_back();
c35         l.push_back(v[i]);
cbb     }
3e9     for (int i = v.size() - 1; i >= 0; i--) {
2eb         while (u.size() > 1 and !ccw(u[u.size()-2],
            u.back(), v[i]))
7a8             u.pop_back();
a95         u.push_back(v[i]);
cbb     }
cfc     l.pop_back(); u.pop_back();
82b     for (pt i : u) l.push_back(i);
792     return l;
cbb }
d41
483 struct convex_pol {
f50     vector<pt> pol;
d41
d41     // nao pode ter ponto colinear no convex hull
d98     convex_pol() {}
a04     convex_pol(vector<pt> v) : pol(convex_hull(v)) {}
d41

```

```

d41 // se o ponto ta dentro do hull - O(log(n))
d41 // 800813
8af bool is_inside(pt p) {
eae     if (pol.size() == 1) return p == pol[0];
67f     int l = 1, r = pol.size();
40c     while (l < r) {
ee4         int m = (l+r)/2;
48f         if (ccw(p, pol[0], pol[m])) l = m+1;
ef3         else r = m;
cbb     }
00a     if (l == 1) return isinseg(p, line(pol[0],
pol[1]));
9e7     if (l == pol.size()) return false;
1c0     return !ccw(p, pol[l], pol[l-1]);
cbb }
d41 // ponto extremo em relacao a cmp(p, q) = p mais
extremo q
d41 // (copiado de
https://github.com/gustavoM32/caderno-zika)
d41 // 56ccd2
719 int extreme(const function<bool(pt, pt)>& cmp) {
b1c     int n = pol.size();
4a2     auto extr = [&](int i, bool& cur_dir) {
22a         cur_dir = cmp(pol[(i+1)%n], pol[i]);
61a         return !cur_dir and !cmp(pol[(i+n-1)%n],
pol[i]);
214     };
63d     bool last_dir, cur_dir;
a0d     if (extr(0, last_dir)) return 0;
993     int l = 0, r = n;
ead     while (l+1 < r) {
ee4         int m = (l+r)/2;
f29         if (extr(m, cur_dir)) return m;
44a         bool rel_dir = cmp(pol[m], pol[l]);
b18         if ((!last_dir and cur_dir) or
261             (last_dir == cur_dir and rel_dir ==
cur_dir)) {
8a6             l = m;
1f1             last_dir = cur_dir;
b6c         } else r = m;
cbb     }
792     return l;

```

```

cbb     }
316     int max_dot(pt v) {
ec1         return extreme([&](pt p, pt q) { return p*v >
q*v; });
cbb     }
a54     pair<int, int> tangents(pt p) {
08c         auto L = [&](pt q, pt r) { return ccw(p, q, r);
};
422         auto R = [&](pt q, pt r) { return ccw(p, r, q);
};
fa8         return {extreme(L), extreme(R)};
cbb     }
214 };
d41 // CIRCUNFERENCIA
d41 // a125e4
911 pt getcenter(pt a, pt b, pt c) { // centro da circunf
dado 3 pontos
174     b = (a + b) / 2;
2ae     c = (a + c) / 2;
98b     return inter(line(b, b + rotate90(a - b)),
3f8         line(c, c + rotate90(a - c)));
cbb }
d41 // cd80c0
4b3 vector<pt> circ_line_inter(pt a, pt b, pt c, ld r) { //
intersecao da circunf (c, r) e reta ab
8af     vector<pt> ret;
f2b     b = b-a, a = a-c;
4b1     ld A = b*b;
20a     ld B = a*b;
2e9     ld C = a*a - r*r;
1fa     ld D = B*B - A*C;
818     if (D < -eps) return ret;
dc5     ret.push_back(c+a+b*(-B+sqrt(D+eps))/A);
20e     if (D > eps) ret.push_back(c+a+b*(-B-sqrt(D))/A);
edf     return ret;
cbb }
d41 // fb11d8
ad2 vector<pt> circ_inter(pt a, pt b, ld r, ld R) { //

```



```

intersecao da circunf (a, r) e (b, R)
8af     vector<pt> ret;
b7e     ld d = dist(a, b);
5ce     if (d > r+R or d+min(r, R) < max(r, R)) return ret;
398     ld x = (d*d-R*R+r*r)/(2*d);
183     ld y = sqrt(r*r-x*x);
325     pt v = (b-a)/d;
76e     ret.push_back(a+v*x + rotate90(v)*y);
2cb     if (y > 0) ret.push_back(a+v*x - rotate90(v)*y);
edf     return ret;
cbb }
d41
d41 // 3a44fb
6e0 bool operator <(const line& a, const line& b) { //
    comparador pra reta
d41     // assume que as retas tem p < q
a13     pt v1 = a.q - a.p, v2 = b.q - b.p;
f82     if (!eq(angle(v1), angle(v2))) return angle(v1) <
    angle(v2);
780     return ccw(a.p, a.q, b.p); // mesmo angulo
cbb }
b14 bool operator ==(const line& a, const line& b) {
76c     return !(a < b) and !(b < a);
cbb }
d41
d41 // comparador pro set pra fazer sweep line com segmentos
d41 // 36729f
2c4 struct cmp_sweepline {
d80     bool operator () (const line& a, const line& b)
    const {
d41         // assume que os segmentos tem p < q
191         if (a.p == b.p) return ccw(a.p, a.q, b.q);
231         if (!eq(a.p.x, a.q.x) and (eq(b.p.x, b.q.x) or
    a.p.x+eps < b.p.x))
780             return ccw(a.p, a.q, b.p);
dc0             return ccw(a.p, b.q, b.p);
cbb     }
214 };
d41
d41 // comparador pro set pra fazer sweep angle com segmentos
d41 // f778aa
bef pt dir;

```

```

5b0 struct cmp_sweepangle {
d80     bool operator () (const line& a, const line& b)
    const {
522         return get_t(dir, a) + eps < get_t(dir, b);
cbb     }
214 };

7.7 Primitivas Geometricas 3D

c83 typedef double ld;
e3b const ld DINF = 1e18;
107 const ld eps = 1e-9;
d41
b32 #define sq(x) ((x)*(x))
d41
d97 bool eq(ld a, ld b) {
ba0     return abs(a - b) <= eps;
cbb }
d41
b2a struct pt { // ponto
2eb     ld x, y, z;
a50     pt(ld x_ = 0, ld y_ = 0, ld z_ = 0) : x(x_),
    y(y_), z(z_) {}
5bc     bool operator < (const pt p) const {
059         if (!eq(x, p.x)) return x < p.x;
f98         if (!eq(y, p.y)) return y < p.y;
44c         if (!eq(z, p.z)) return z < p.z;
bb3         return 0;
cbb     }
a83     bool operator == (const pt p) const {
41c         return eq(x, p.x) and eq(y, p.y) and
    eq(z, p.z);
cbb     }
44b     pt operator + (const pt p) const { return
    pt(x+p.x, y+p.y, z+p.z); }
392     pt operator - (const pt p) const { return
    pt(x-p.x, y-p.y, z-p.z); }
fb7     pt operator * (const ld c) const { return pt(x*c
    , y*c , z*c ); }
7a1     pt operator / (const ld c) const { return pt(x/c
    , y/c , z/c ); }
a65     ld operator * (const pt p) const { return x*p.x

```

```

+ y*p.y + z*p.z; }
7f6         pt operator ^ (const pt p) const { return
pt(y*p.z - z*p.y, z*p.x - x*p.z, x*p.y - y*p.x); }
5ed         friend istream& operator >> (istream& in, pt& p)
{
9bf             return in >> p.x >> p.y >> p.z;
cbb         }
214 };
d41
b3a struct line { // reta
730     pt p, q;
0d6     line() {}
4b8     line(pt p_, pt q_) : p(p_), q(q_) {}
8d7     friend istream& operator >> (istream& in, line&
r) {
4cb             return in >> r.p >> r.q;
cbb         }
214 };
d41
79b struct plane { // plano
7e1     array<pt, 3> p; // pontos que definem o plano
29b     array<ld, 4> eq; // equacao do plano
bb7     plane() {}
fb0     plane(pt p_, pt q_, pt r_) : p({p_, q_, r_}) {
build(); }
d41
ca9     friend istream& operator >> (istream& in, plane&
P) {
2ab             return in >> P.p[0] >> P.p[1] >> P.p[2];
70e             P.build();
cbb         }
0a8     void build() {
da2         pt dir = (p[1] - p[0]) ^ (p[2] - p[0]);
7d5         eq = {dir.x, dir.y, dir.z,
dir*p[0]*(-1)};
cbb     }
214 };
d41
d41 // converte de coordenadas polares para cartesianas
d41 // (angulos devem estar em radianos)
d41 // phi eh o angulo com o eixo z (cima) theta eh o angulo
de rotacao ao redor de z

```

```

2fb pt convert(ld rho, ld th, ld phi) {
cf4     return pt(sin(phi) * cos(th), sin(phi) *
sin(th), cos(phi)) * rho;
cbb }
d41
d41 // projecao do ponto p na reta r
256 pt proj(pt p, line r) {
bea     if (r.p == r.q) return r.p;
97a     r.q = r.q - r.p; p = p - r.p;
9f8     pt proj = r.q * ((p*r.q) / (r.q*r.q));
2cd     return proj + r.p;
cbb }
d41
d41 // projecao do ponto p no plano P
b1a pt proj(pt p, plane P) {
7b6     p = p - P.p[0], P.p[1] = P.p[1] - P.p[0], P.p[2]
= P.p[2] - P.p[0];
b69     ptnorm = P.p[1] ^ P.p[2];
6ab     pt proj = p - (norm * (norm * p) / (norm*norm));
467     return proj + P.p[0];
cbb }
d41
d41 // distancia
a45 ld dist(pt a, pt b) {
fd9     return sqrt(sq(a.x-b.x) + sq(a.y-b.y) +
sq(a.z-b.z));
cbb }
d41
d41 // distancia ponto reta
137 ld distline(pt p, line r) {
ce1     return dist(p, proj(p, r));
cbb }
d41
d41 // distancia de ponto para segmento
d43 ld distseg(pt p, line r) {
73d     if ((r.q - r.p)*(p - r.p) < 0) return dist(r.p,
p);
951     if ((r.p - r.q)*(p - r.q) < 0) return dist(r.q,
p);
200     return distline(p, r);
cbb }
d41

```

```

d41 // distancia de ponto a plano com sinal
7cc ld sdist(pt p, plane P) {
150     return P.eq[0]*p.x + P.eq[1]*p.y + P.eq[2]*p.z +
        P.eq[3];
cbb }
d41
d41 // distancia de ponto a plano
768 ld distplane(pt p, plane P) {
c3e     return abs(sdist(p, P));
cbb }
d41
d41 // se ponto pertence a reta
099 bool isinseg(pt p, line r) {
a32     return eq(distseg(p, r), 0);
cbb }
d41
d41 // se ponto pertence ao triangulo definido por P.p
cd2 bool isinpol(pt p, vector<pt> v) {
fad     assert(v.size() >= 3);
bf4     pt norm = (v[1]-v[0]) ^ (v[2]-v[1]);
8a4     bool inside = true;
cec     int sign = -1;
f14     for (int i = 0; i < v.size(); i++) {
834         line r(v[(i+1)%3], v[i]);
2a9         if (isinseg(p, r)) return true;
d41
4ef         pt ar = v[(i+1)%3] - v[i];
320         if (sign == -1) sign =
            ((ar^(p-v[i]))*norm > 0);
82b         else if (((ar^(p-v[i]))*norm > 0) !=
            sign) inside = false;
cbb     }
aca     return inside;
cbb }
d41
d41 // distancia de ponto ate poligono
361 ld distpol(pt p, vector<pt> v) {
3e7     pt p2 = proj(p, plane(v[0], v[1], v[2]));
61a     if (isinpol(p2, v)) return dist(p, p2);
349     ld ret = DINF;
f14     for (int i = 0; i < v.size(); i++) {
6af         int j = (i+1)%v.size();

```

```

5ee         ret = min(ret, distseg(p, line(v[i],
v[j]))));
cbb     }
edf     return ret;
cbb }
d41
d41 // intersecao de plano e segmento
d41 // BOTH = o segmento esta no plano
d41 // ONE = um dos pontos do segmento esta no plano
d41 // PARAL = segmento paralelo ao plano
d41 // CONCOR = segmento concorrente ao plano
e51 enum RETCODE {BOTH, ONE, PARAL, CONCOR};
26b pair<RETCODE, pt> intersect(plane P, line r) {
fac     ld d1 = sdist(r.p, P);
f8f     ld d2 = sdist(r.q, P);
53a     if (eq(d1, 0) and eq(d2, 0))
504         return pair(BOTH, r.p);
72c     if (eq(d1, 0))
847         return pair(ONE, r.p);
485     if (eq(d2, 0))
168         return pair(ONE, r.q);
3fb     if ((d1 > 0 and d2 > 0) or (d1 < 0 and d2 < 0)) {
463         if (eq(d1-d2, 0)) return pair(PARAL, pt());
406         return pair(CONCOR, pt());
cbb     }
c84     ld frac = d1 / (d1 - d2);
3ff     pt res = r.p + ((r.q - r.p) * frac);
394     return pair(ONE, res);
cbb }
d41
d41 // rotaciona p ao redor do eixo u por um angulo a
787 pt rotate(pt p, pt u, ld a) {
773     u = u / dist(u, pt());
e6f     return u * (u * p) + (u ^ p ^ u) * cos(a) + (u ^
p) * sin(a);
cbb }
d41

```

7.8 Primitivas Geometricas Inteiras

```

2de #define sq(x) ((x)*(11)(x))
d41

```

```

d41 // 840720
b2a struct pt { // ponto
e91     int x, y;
df1     pt(int x_ = 0, int y_ = 0) : x(x_), y(y_) {}
5bc     bool operator < (const pt p) const {
95a         if (x != p.x) return x < p.x;
89c         return y < p.y;
cbb     }
a83     bool operator == (const pt p) const {
d74         return x == p.x and y == p.y;
cbb     }
cb9     pt operator + (const pt p) const { return pt(x+p.x,
y+p.y); }
a24     pt operator - (const pt p) const { return pt(x-p.x,
y-p.y); }
0ef     pt operator * (const int c) const { return pt(x*c,
y*c); }
60d     ll operator * (const pt p) const { return x*(ll)p.x
+ y*(ll)p.y; }
d86     ll operator ^ (const pt p) const { return x*(ll)p.y
- y*(ll)p.x; }
5ed     friend istream& operator >> (istream& in, pt& p) {
e37         return in >> p.x >> p.y;
cbb     }
214 };
d41
d41 // 7ab617
b3a struct line { // reta
730     pt p, q;
0d6     line() {}
4b8     line(pt p_, pt q_) : p(p_), q(q_) {}
8d7     friend istream& operator >> (istream& in, line& r) {
4cb         return in >> r.p >> r.q;
cbb     }
214 };
d41
d41 // PONTO & VETOR
d41
d41 // 51563e
ea8 ll dist2(pt p, pt q) { // quadrado da distancia
f24     return sq(p.x - q.x) + sq(p.y - q.y);
cbb }

```

```

d41
d41 // bf431d
5a2 ll sarea2(pt p, pt q, pt r) { // 2 * area com sinal
586     return (q-p)^(r-q);
cbb }
d41
d41 // a082d3
e32 bool col(pt p, pt q, pt r) { // se p, q e r sao colin.
034     return sarea2(p, q, r) == 0;
cbb }
d41
d41 // 42bb09
0cd bool ccw(pt p, pt q, pt r) { // se p, q, r sao ccw
276     return sarea2(p, q, r) > 0;
cbb }
d41
d41 // fcf924
c31 int quad(pt p) { // quadrante de um ponto
dbb     return (p.x<0)^3*(p.y<0);
cbb }
d41
d41 // 77187b
2df bool compare_angle(pt p, pt q) { // retorna se ang(p) <
ang(q)
9fc     if (quad(p) != quad(q)) return quad(p) < quad(q);
ea1     return ccw(q, pt(0, 0), p);
cbb }
d41
d41 // e4ad5e
ab1 pt rotate90(pt p) { // rotaciona 90 graus
a0d     return pt(-p.y, p.x);
cbb }
d41
d41 // RETA
d41
d41 // c9f07f
099 bool isinseg(pt p, line r) { // se p pertence ao seg de r
f65     pt a = r.p - p, b = r.q - p;
2ac     return (a ^ b) == 0 and (a * b) <= 0;
cbb }
d41
d41 // 35998c

```

```

676 bool interseg(line r, line s) { // se o seg de r
    intersecta o seg de s
19b     if (isinseg(r.p, s) or isinseg(r.q, s)
c21         or isinseg(s.p, r) or isinseg(s.q, r)) return 1;
d41
9fa     return ccw(r.p, r.q, s.p) != ccw(r.p, r.q, s.q) and
413         ccw(s.p, s.q, r.p) != ccw(s.p, s.q, r.q);
cbb }
d41
d41 // dd8702
9e0 int segpoints(line r) { // numero de pontos inteiros no
    segmento
9ce     return 1 + __gcd(abs(r.p.x - r.q.x), abs(r.p.y -
    r.q.y));
cbb }
d41
d41 // d273be
88a double get_t(pt v, line r) { // retorna t tal que t*v
    pertence a reta r
1ad     return (r.p^r.q) / (double) ((r.p-r.q)^v);
cbb }
d41
d41 // POLIGONO
d41
d41 // quadrado da distancia entre os retangulos a e b
    (lados paralelos aos eixos)
d41 // assume que ta representado (inferior esquerdo,
    superior direito)
d41 // e13018
485 ll dist2_rect(pair<pt, pt> a, pair<pt, pt> b) {
c59     int hor = 0, vert = 0;
34b     if (a.second.x < b.first.x) hor = b.first.x -
        a.second.x;
f5f     else if (b.second.x < a.first.x) hor = a.first.x -
        b.second.x;
4fd     if (a.second.y < b.first.y) vert = b.first.y -
        a.second.y;
80a     else if (b.second.y < a.first.y) vert = a.first.y -
        b.second.y;
869     return sq(hor) + sq(vert);
cbb }
d41

```

```

d41 // d5f693
9c3 ll polarea2(vector<pt> v) { // 2 * area do poligono
b73     ll ret = 0;
c6e     for (int i = 0; i < v.size(); i++)
532         ret += sarea2(pt(0, 0), v[i], v[(i + 1) %
        v.size()]);
d03     return abs(ret);
cbb }
d41
d41 // se o ponto ta dentro do poligono: retorna 0 se ta
    fora,
d41 // 1 se ta no interior e 2 se ta na borda
d41 // afd587
8e7 int inpol(vector<pt>& v, pt p) { // 0(n)
8de     int qt = 0;
f14     for (int i = 0; i < v.size(); i++) {
bda         if (p == v[i]) return 2;
6af         int j = (i+1)%v.size();
cc6         if (p.y == v[i].y and p.y == v[j].y) {
547             if ((v[i]-p)*(v[j]-p) <= 0) return 2;
5e2             continue;
cbb         }
78c         bool baixo = v[i].y < p.y;
057         if (baixo == (v[j].y < p.y)) continue;
366         auto t = (p-v[i])^(v[j]-v[i]);
2ad         if (!t) return 2;
0bb         if (baixo == (t > 0)) qt += baixo ? 1 : -1;
cbb     }
b84     return qt != 0;
cbb }
d41
d41 // 32623c
138 vector<pt> convex_hull(vector<pt> v) { // convex hull -
    0(n log(n))
52d     if (v.size() <= 1) return v;
526     vector<pt> l, u;
fca     sort(v.begin(), v.end());
f14     for (int i = 0; i < v.size(); i++) {
543         while (l.size() > 1 and !ccw(l[l.size()-2],
            l.back(), v[i]))
364             l.pop_back();
c35         l.push_back(v[i]);

```

```

cbb    }
3e9    for (int i = v.size() - 1; i >= 0; i--) {
2eb        while (u.size() > 1 and !ccw(u[u.size()-2],
        u.back(), v[i]))
7a8            u.pop_back();
a95            u.push_back(v[i]);
cbb    }
cfc    l.pop_back(); u.pop_back();
82b    for (pt i : u) l.push_back(i);
792    return l;
cbb }
d41
d41 // af2d96
786 ll interior_points(vector<pt> v) { // pontos inteiros
        dentro de um poligono simples
c4e    ll b = 0;
c6e    for (int i = 0; i < v.size(); i++)
0ce        b += segpoints(line(v[i], v[(i+1)%v.size()])) -
        1;
a1c    return (polarea2(v) - b) / 2 + 1;
cbb }
d41
483 struct convex_pol {
f50    vector<pt> pol;
d41
d41    // nao pode ter ponto colinear no convex hull
d98    convex_pol() {}
a04    convex_pol(vector<pt> v) : pol(convex_hull(v)) {}
d41
d41    // se o ponto ta dentro do hull - O(log(n))
d41    // 800813
8af    bool is_inside(pt p) {
eae        if (pol.size() == 1) return p == pol[0];
67f        int l = 1, r = pol.size();
40c        while (l < r) {
ee4            int m = (l+r)/2;
48f            if (ccw(p, pol[0], pol[m])) l = m+1;
ef3            else r = m;
cbb        }
00a        if (l == 1) return isinseg(p, line(pol[0],
        pol[1]));
9e7        if (l == pol.size()) return false;

```

```

1c0        return !ccw(p, pol[l], pol[l-1]);
cbb    }
d41    // ponto extremo em relacao a cmp(p, q) = p mais
        extremo q
d41    // (copiado de
        https://github.com/gustavoM32/caderno-zika)
d41    // 56ccd2
719    int extreme(const function<bool(pt, pt)>& cmp) {
b1c        int n = pol.size();
4a2        auto extr = [&](int i, bool& cur_dir) {
22a            cur_dir = cmp(pol[(i+1)%n], pol[i]);
61a            return !cur_dir and !cmp(pol[(i+n-1)%n],
        pol[i]);
214        };
63d        bool last_dir, cur_dir;
a0d        if (extr(0, last_dir)) return 0;
993        int l = 0, r = n;
ead        while (l+1 < r) {
ee4            int m = (l+r)/2;
f29            if (extr(m, cur_dir)) return m;
44a            bool rel_dir = cmp(pol[m], pol[l]);
b18            if ((!last_dir and cur_dir) or
261                (last_dir == cur_dir and rel_dir ==
        cur_dir)) {
8a6                l = m;
1f1                last_dir = cur_dir;
b6c            } else r = m;
cbb        }
792        return l;
cbb    }
316    int max_dot(pt v) {
ec1        return extreme([&](pt p, pt q) { return p*v >
        q*v; });
cbb    }
a54    pair<int, int> tangents(pt p) {
08c        auto L = [&](pt q, pt r) { return ccw(p, q, r);
        };
422        auto R = [&](pt q, pt r) { return ccw(p, r, q);
        };
fa8        return {extreme(L), extreme(R)};
cbb    }
214 };

```

```

d41
d41 // dca598
6e0 bool operator <(const line& a, const line& b) { //
    comparador pra reta
d41     // assume que as retas tem p < q
a13     pt v1 = a.q - a.p, v2 = b.q - b.p;
036     bool b1 = compare_angle(v1, v2), b2 =
        compare_angle(v2, v1);
73c     if (b1 or b2) return b1;
780     return ccw(a.p, a.q, b.p); // mesmo angulo
cbb }
b14 bool operator ==(const line& a, const line& b) {
76c     return !(a < b) and !(b < a);
cbb }
d41
d41 // comparador pro set pra fazer sweep line com segmentos
d41 // 6774df
2c4 struct cmp_sweepline {
d80     bool operator () (const line& a, const line& b)
        const {
d41         // assume que os segmentos tem p < q
191         if (a.p == b.p) return ccw(a.p, a.q, b.q);
614         if (a.p.x != a.q.x and (b.p.x == b.q.x or a.p.x
            < b.p.x))
780             return ccw(a.p, a.q, b.p);
dc0         return ccw(a.p, b.q, b.p);
cbb     }
214 };
d41
d41 // comparador pro set pra fazer sweep angle com segmentos
d41 // 1ee7f5
bef pt dir;
5b0 struct cmp_sweepangle {
d80     bool operator () (const line& a, const line& b)
        const {
261         return get_t(dir, a) < get_t(dir, b);
cbb     }
214 };

```

8 Extra

8.1 fastIO.cpp

```

int read_int() {
    bool minus = false;
    int result = 0;
    char ch;
    ch = getchar();
    while (1) {
        if (ch == '-') break;
        if (ch >= '0' && ch <= '9') break;
        ch = getchar();
    }
    if (ch == '-') minus = true;
    else result = ch - '0';
    while (1) {
        ch = getchar();
        if (ch < '0' || ch > '9') break;
        result = result * 10 + (ch - '0');
    }
    if (minus) return -result;
    else return result;
}

```

8.2 vimrc

```

set ts=4 si ai sw=4 nu mouse=a undofile
syntax on

```

8.3 timer.cpp

```

// timer T; T() -> retorna o tempo em ms desde que declarou
using namespace chrono;
struct timer : high_resolution_clock {
    const time_point start;
    timer(): start(now()) {}
    int operator()() {
        return duration_cast<milliseconds>(now() -
            start).count();
    }
}

```

```

    }
};

```

8.4 rand.cpp

```

mt19937 rng((int)
    chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());

int uniform(int l, int r){
    uniform_int_distribution<int> uid(l, r);
    return uid(rng);
}

```

8.5 template.cpp

```

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

#define _ ios_base::sync_with_stdio(0);cin.tie(0);
#define endl '\n'

typedef long long ll;

const int INF = 0x3f3f3f3f;
const ll LINF = 0x3f3f3f3f3f3f3f3fll;

int main() { _
    exit(0);
}

```

8.6 debug.cpp

```

void debug_out(string s, int line) { cerr << endl; }
template<typename H, typename... T>
void debug_out(string s, int line, H h, T... t) {
    if (s[0] != ',') cerr << "Line(" << line << ") ";
    do { cerr << s[0]; s = s.substr(1);
    } while (s.size() and s[0] != ',');
    cerr << " = " << h;
}

```

```

    debug_out(s, line, t...);
}
#ifdef DEBUG
#define debug(...) debug_out(#__VA_ARGS__, __LINE__,
    __VA_ARGS__)
#else
#define debug(...)
#endif

```

8.7 stress.sh

```

P=a
make ${P} ${P}2 gen || exit 1
for ((i = 1; ; i++)) do
    ./gen $i > in
    ./${P} < in > out
    ./${P}2 < in > out2
    if (! cmp -s out out2) then
        echo "--> entrada:"
        cat in
        echo "--> saida1:"
        cat out
        echo "--> saida2:"
        cat out2
        break;
    fi
    echo $i
done

```

8.8 makefile

```

CXX = g++
CXXFLAGS = -fsanitize=address,undefined
            -fno-omit-frame-pointer -g -Wall -Wshadow -std=c++17
            -Wno-unused-result -Wno-sign-compare -Wno-char-subscripts
            #-fuse-ld=gold

```

8.9 hash.sh

```

# Para usar (hash das linhas [11, 12]):

```



```
# ./hash.sh arquivo.cpp 11 12
sed -n $2',,$3' p' $1 | sed '/^#w/d' | cpp -dD -P
    -fpreprocessed | tr -d '[:space:]' | md5sum | cut -c-6
```