

Diário de Evidências da Etapa 2: Filial legada (RIPv2, isolada)

Redes: Internetworking, Roteamento, Transmissão. Trabalho do Grau A

Como preencher este arquivo

- Preencha todos os campos indicados em **itálico cinza** e não remova, renomeie nem reordene as seções.
- **Saídas de CLI e de Command Prompt:** cole o texto nos quadros cinza, incluindo o prompt e a linha do comando digitado (ex.: MTZ-R1# show ip route), em fonte monoespaçada. Capturas de tela de terminal não valem.
- **Prints:** apenas os do modo Simulation (sempre com a coluna Time da Event List visível), a topologia e a página do Web Browser nos testes HTTP. Salve-os na pasta evidencias/prints/ exatamente com os nomes indicados na seção de prints.
- **Todos os IPs colados aqui devem pertencer ao /24 escolhido pelo grupo dentro do bloco 10.1.0.0/22 e ao plano de endereçamento entregue.**
- **Lembrete da etapa:** a matriz da Etapa 1 permanece intocada e a filial ainda NÃO é conectada a ela; os PCs da filial usam IP estático provisório, dentro das faixas do plano.
- **Ao concluir a etapa, exporte este documento em PDF e salve como evidencias/etapa2.pdf, mantendo o nome exato. O arquivo .docx preenchido não precisa ser entregue.**

0. Identificação

Campo	Valor
Número do grupo (G)	
/24 do grupo (dentro de 10.1.0.0/22)	<i>10.1.2.0/24</i>
Integrantes	<i>Erik Morbach, Lucas Escopelli, Vinícius Muller</i>
Data de conclusão da etapa	<i>8/10/2026</i>
Versão do Packet Tracer	<i>9.0.1</i>
Arquivo correspondente	<i>pkt/etapa2.pkt</i>

1. Estado do roteamento RIPv2

1.1 Tabela de rotas de FIL-R2 (rota R para a LAN-FIL1 com métrica 1)

[cole aqui: FIL-R2# show ip route]

FIL-R2#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

** - candidate default, U - per-user static route, o - ODR*

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 4 masks

R 10.1.2.96/27 [120/1] via 10.1.2.177, 00:00:09, Serial0/0/0

C 10.1.2.128/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0

L 10.1.2.129/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

C 10.1.2.176/30 is directly connected, Serial0/0/0

L 10.1.2.178/32 is directly connected, Serial0/0/0

1.2 Parâmetros do RIP em FIL-R1 (versão, timers, interfaces, no auto-summary)

[cole aqui: FIL-R1# show ip protocols]

FIL-R1#show ip protocols

Routing Protocol is "rip"

Sending updates every 30 seconds, next due in 27 seconds

Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240

Outgoing update filter list for all interfaces is not set

Incoming update filter list for all interfaces is not set

Redistributing: rip

Default version control: send version 2, receive 2

Interface Send Recv Triggered RIP Key-chain

Serial0/0/0 22

Automatic network summarization is not in effect

Maximum path: 4

Routing for Networks:

10.0.0.0

Passive Interface(s):

GigabitEthernet0/0

Routing Information Sources:

Gateway Distance Last Update

10.1.2.178 120 00:00:17

Distance: (default is 120)

2. Conectividade interna e isolamento

2.1 Ping de PC-FIL2-1 para PC-FIL1-1 (deve funcionar)

[cole aqui: C:\> ping <IP-de-PC-FIL1-1>]

C:\>ping 10.1.2.98

Pinging 10.1.2.98 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 10.1.2.98: bytes=32 time=14ms TTL=126

Reply from 10.1.2.98: bytes=32 time=1ms TTL=126

Reply from 10.1.2.98: bytes=32 time=17ms TTL=126

*Ping statistics for 10.1.2.98:
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 17ms, Average = 10ms*

2.2 Ping de PC-FIL2-1 para o SRV-DC (deve falhar)

*[cole aqui: C:\> ping <IP-do-SRV-DC>]
C:\>ping 10.1.2.146

Pinging 10.1.2.146 with 32 bytes of data:

Reply from 10.1.2.129: Destination host unreachable.
Request timed out.
Reply from 10.1.2.129: Destination host unreachable.
Reply from 10.1.2.129: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.1.2.146:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),*

Explicação da falha (2 a 5 linhas): em que ponto o pacote deixa de ter caminho, e por quê?

*[explicação do grupo]
O ip 10.1.2.146 esta fora de todas as redes que o FIL-R2 tem acesso (o prefixo. Como não temos uma saída padrão o request para no FIL-R2, já que ele não tem para onde enviar. Não é possível encontrar nenhum prefixo equivalente na tabela de rotas do FIL-R2.*

3. Configuração provisória dos PCs da filial

Registre o IP estático provisório atribuído (a conversão para DHCP acontece na Etapa 3):

PC	IP provisório	Máscara	Gateway
PC-FIL1-1	10.1.2.98	255.255.255.224	10.1.2.97
PC-FIL1-2	10.1.2.99	255.255.255.224	10.1.2.97
PC-FIL2-1	10.1.2.130	255.255.255.240	10.1.2.129
PC-FIL2-2	10.1.2.131	255.255.255.240	10.1.2.129

4. Prints do modo Simulation citados nas questões (Q7–Q10)

Salve em evidencias/prints/ com exatamente estes nomes:

Questão	Nome do arquivo	Conteúdo esperado
Q8	q8_rip_response.png	PDU Details de um RIP Response de FIL-R1: destino 224.0.0.9 e os campos das entradas de rota (com a máscara) legíveis

Questão	Nome do arquivo	Conteúdo esperado
Q10	q10_rip_periodico.png	Event List filtrada em RIP mostrando dois Responses periódicos consecutivos (coluna Time visível) e o tamanho do pacote nos PDU Details
Q10	q10_ospf_periodico.png	Equivalente na matriz: dois Hellos OSPF consecutivos e o tamanho do pacote

(Q7 e Q9 usam apenas evidências de CLI, citadas diretamente no respostas.md.)

5. Configurações desta etapa

Confirme que os running-config foram exportados para evidencias/configs/, um arquivo por roteador, no padrão etapa2_<ROTEADOR>.txt. A matriz entra de novo aqui: é por essa cópia que se verifica que ela permaneceu intocada.

- ☐ MTZ-R1
- ☐ MTZ-R2
- ☐ MTZ-R3
- ☐ FIL-R1
- ☐ FIL-R2

6. Observações do grupo

[dificuldades encontradas, decisões tomadas, comportamentos inesperados, 3 a 10 linhas]

A maior dificuldade encontrada foi na configuração das interfaces seriais. A conexão e sentido do cabo DCE e também o clock.

O clock solicitado no trabalho foi o 1544000, porém este clock os roteadores não aceitaram a utilização dele, logo optamos por utilizar o 2000000.