



Universidad autónoma de baja California

Ingeniería en computación

Ingeniería en software

Meta 4.2: alcance anidado

Guillermo Licea Sandoval

García Chávez Erik

Viernes 17 de octubre del 2025

Código de ejemplo:

```
❶ // start of global scope
   int i = 9;
❷ float f(int x, float y)
❸ {
    float i;
❹    { float z = x+y; i = z; }
❺    { float z = i+1; i = z; }
    return i;
❻ }
❼ void g()
❽ {
    f(i,2);
❾ }
```

Salida del programada exitoso:

```
INICIO

Tipos primitivos definidos: int, float, void

Línea 1: int i = 9;
Variable global 'i' definida

Línea 2: float f(int x, float y)
>>> Entrando a global scope: método f(int x, float y)
Línea 3: float i;
Variable local 'i' definida en método f

>>> Entrando a local scope: bloque línea 4
Línea 4: { float z = x+y; i = z; }
Variable 'z' definida en bloque
Resuelto 'x': <x:int >
Resuelto 'y': <y:float >
Resuelto 'i': <i:float >
Resuelto 'z': <z:float >
<<< Saliendo de local scope: bloque línea 4

>>> Entrando a local scope: bloque línea 5
Línea 5: { float z = i+1; i = z; }
Variable 'z' definida en bloque (nueva instancia)
Resuelto 'i': <i:float >
Resuelto 'z': <z:float >
<<< Saliendo de local scope: bloque línea 5

Línea 6: return i;
Resuelto 'i' para retorno: <i:float >
<<< Saliendo de global scope: método f

Línea 7: void g()
>>> Entrando a global scope: método g()
>>> Entrando a local scope: bloque línea 8
Línea 8: { f(i, 2); }
Resuelto 'f': f
Resuelto 'i': <i:int >
<<< Saliendo de local scope: bloque línea 8
<<< Saliendo de global scope: método g

=== FIN: Regreso a Scope Global ===

master 0.0.2 Java: Ready
```

