

SKILL: forecast-dashboard-tech

Código, estructura y fórmulas del Dashboard Forecast.

Rutas (bash VM)

- Plantilla: .../Forecast/Generador/plantilla.html (editar). HTML final: .../Dashboard_Forecast.html (no editar).
- Generador: .../Generador/generar_dashboard.py. Cache: .../Generador/historico_vp.json.
- Los Excel viven en Drive (G:); a veces no montan en bash → operar vía el .bat.

Estructura Forecast.xlsm (hoja Forecast)

- Fila 3 headers; datos desde fila 6. Bloques mensuales **stride 14 desde col CJ(88)**: VP unidades=+1, VP USD=+4, Stock inicio=+5, Meses=+7, Cant. confirmada=+10.
- Identidad: UN=A, GA=B, Código=C, Cat=F, Meses/Cat (Ideal)=H, **Caja x=L (Cant.)**, Stock=BN, Meses=BO, Tendencia=AN, Precio Mix=AS.
- Venta real unidades: AB-AM (abs). Estac/Evento/TC del mes en fila 2 del bloque (offsets +9,+12,+4) — pero ver abajo.

Fila de datos (índices en rows[])

[ui,gi,cod,cti,sa,ma](0-5) + flat 12×6 (6-77: si,mesesIni,compra,VP,stockFin,mesesFin) + ideal(78) + vpx 12×2 (79-102: base,USD) + an(103) + pp/mix(104) + **cajax(105)**.

Constantes JS: IDEAL=78, CAJAX=105.

Estacionalidad / Evento (fix importante)

Las celdas de estac/evento del Forecast son fórmulas XLOOKUP a la hoja **Estacionalidad** (A=mes, B=estac, C=evento). openpyxl (data_only) lee el **cache**, que puede quedar viejo. Por eso el generador **lee la hoja Estacionalidad directo** y redondea a **2 decimales** (P2), no a 1 — si no, 0.95 se convertía en 0.9 (95%→90%). Clave: months[k] (nombre del mes) → dict_estac.

V.R. mensual (venta real)

Se arma desde Libro1.xlsx (SAP): Fecha=G, Código=O, Grupo=P, Cantidad=Q, Total S/Desc=U, TC=W. **Criterio \$-USD**: TC>0 (Importados) → USD=Total/TC; TC=0 (Nacionales) → pesos=Total. read_realusd detecta el archivo con patrones Venta_real*, Venta real*, V.R*, VR *, V R *, y toma la subcolumna cuyo rótulo **contiene** “usd” (acepta \$-USD y USD).

Histórico (archivos congelados)

build_historico busca los Forecast MM-AA.xlsm en la **subcarpeta Forecast\Histórico** (con/sin tilde), NO en la carpeta principal. Cache por mes (VP+MIX). $VP\$ = MIX \times VPu$; $VR\$ = \text{venta real}$; $\% = (\text{real} - \text{proy}) / \text{proy}$.

Fórmulas

- Exceso (método B): $\text{ExcesoU} = \text{Stock} - \sum VP(\text{meses del Ideal})$; factor $\times N$; sólo > 0 .
- $\text{CMM} = (J \times 0.7 \times 0.93 - \text{Costo}) / (J \times 0.7)$. CMM Liq con $J \times (1 - \text{DtoLiq})$. Dto Máx = mayor dto con contribución $\geq$ mín; $\text{Dto Liq} = \text{Máx} - \text{gap}$.
- $\text{Costo total} = \text{Costo} \times \text{ExcesoU}$; $\text{Mix total} = \text{Mix} \times \text{ExcesoU}$; $\text{Mix total Liq} = \text{Mix} \times (1 - \text{DtoLiq}) \times \text{ExcesoU}$.

Simulador Proyección (renderVP)

st.simEstac{ } / st.simEvento{ } por mes. $\text{MULT}[m] = (\text{curE} \times \text{curV}) / (\text{origE} \times \text{origV})$ (orig desde DATA.season). En acc, VP, venta USD y CMV se multiplican por $\text{MULT}[m]$; la base NO. Inputs Est./Ev. editables + setSeasonSim, resetSeasonSimMonth (☞ por mes). El export usa _vpExport, así refleja la simulación.

Total del mes en Histórico (renderHist)

st.histTC{ } por mes (vacío por defecto).
window._histSeg = {impVP, impVR, distVP, distVR} (segImp/segDist .vpd/.vrd).
recalcHist(i): $VP = \text{impVP} \times TC + \text{distVP}$, $VR = \text{impVR} \times TC + \text{distVR}$, $\% = (VR - VP) / VP$ coloreado (verde ≥ 0 #0b7a3b, rojo #b3261e). Sin TC – “–”.

Tab Forecast: columnas dinámicas + punto rojo

- Identidad config-driven IDCOLS (k, lbl, w, td); offsets sticky left calculados en JS (no CSS fijo). Sólo hid:1 en un e ideal ($\times$ con .colx absoluta a la derecha; showAllCols). Ancho uniforme 70 en Ideal/Caja x/Stock/Meses.
- **Umbral punto rojo:** st.dotGap (def 2). mcell marca d-red si $v < \text{ideal} - \text{st.dotGap}$; el punto lleva data-v/data-id/data-g. setDotGap → updateDots() **repinta sin re-render** (no salta el scroll).

Exclusiones

El generador **saltea el GA “Adicionales”** (if str(row[1]).strip() == “Adicionales”: continue).

Sticky (cuidado)

No poner position:relative en th.mcol: pisa el position:sticky y rompe el encabezado al scrollear. sticky ya sirve de ancla para hijos absolutos (botón reset).

Patrón de parche + validación

Python exact-replace con `assert c.count(o)==1`. Validar SIEMPRE: extraer el `<script>`, reemplazar `/*__DATA__*/` por `null`, `node --check`. El código de datos (`excU`, `MULT`, `recalcHist`, `offsets`) probarlo con stubs en Node.

Pages

`.nojekyll` en la raíz desactiva Jekyll (los PDF del repo con secuencias `{{/%` rompían el build y dejaban Pages sirviendo la versión vieja).