

Bachelorarbeit

---

# Dynamic Analysis of Message-Passing Go Programs

---

Erik Daniel Kassubek

Gutachter: Prof. Dr. Thiemann

Betreuer: Prof. Dr. Thiemann

Prof. Dr. Sulzmann

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Technische Fakultät

Institut für Informatik

Lehrstuhl für Programmiersprachen

3. April 2017

**Bearbeitungszeit**

31. 10. 2022 – 31. 01. 2023

**Gutachter**

Prof. Dr. Thiemann

**Betreuer**

Prof. Dr. Thiemann

Prof. Dr. Sulzmann

# ERKLÄRUNG

Hiermit erkläre ich, dass ich diese Abschlussarbeit selbständig verfasst habe, keine anderen als die angegebenen Quellen/Hilfsmittel verwendet habe und alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten Schriften entnommen wurden, als solche kenntlich gemacht habe. Darüber hinaus erkläre ich, dass diese Abschlussarbeit nicht, auch nicht auszugsweise, bereits für eine andere Prüfung angefertigt wurde.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift

# Zusammenfassung

(TODO: Zusammenfassung (Abstract) schreiben)

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einführung</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Hintergrund</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Tracer</b>	<b>3</b>
3.1	Trace . . . . .	3
3.2	Tracer . . . . .	5
3.3	Instrumenter . . . . .	8
<b>4</b>	<b>Zusammenfassung</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Acknowledgments</b>	<b>10</b>
	<b>Literaturverzeichnis</b>	<b>14</b>

# 1 Einführung

(TODO: Einführung schreiben)

## 2 Hintergrund

## 3 Tracer

Um ein Program analysieren zu können, wird der Ablauf eines Programmdurchlaufs aufgezeichnet. Dazu wurde ein Tracer implementiert, in welchem die Channel-Operations durch Drop-In Replacements ersetzt werden. Diese führen die eigentlichen Operationen aus und zeichnen gleichzeitig den Trace auf.

**(EXTEND: Tracer Einführung)**

### 3.1 Trace

**(DRAFT: Trace)** Der Aufbau des Trace basiert auf [1]. Der Trace wird für jede Routine separat aufgezeichnet. Die Syntax des Traces in EBNF gibt sich folgendermaßen:

$T$	$=$	$" [ ", \{ U \}, " ] "$	Trace
$U$	$=$	$" [ ", \{ t \}, " ] "$	lokaler Trace
$t$	$=$	$signal(i) \mid wait(i) \mid pre(as) \mid post(i, j, a)$ $\mid post(default) \mid close(x);$	Event
$a$	$=$	$x, (" ! " \mid " ? ")$	
$as$	$=$	$a \mid (\{ a \}, [ " default " ])$	

wobei  $i$  die Id einer Routine,  $j$  einen Zeitstempel und  $x$  die Id eines Channels darstellt. Die Events haben dabei folgende Bedeutung:



- *signal(i)*: In der momentanen Routine wurde eine Fork-Operation ausgeführt, d.h. eine neue Routine mit Id *i* wurde erzeugt.
- *wait(i)*: Die momentane Routine mit Id *i* wurde soeben erzeugt. Dies ist in allen Routinen außer der Main-Routine das erste Event in ihrem lokalen Trace.
- *pre(as)*: Die Routine ist an einer Send- oder Receive-Operation eines Channels oder an einem Select-Statement angekommen, dieses wurde aber noch nicht ausgeführt. Das Argument *as* gibt dabei die Richtung und den Channel an. Ist *as* = *x!*, dann befindet sich der Trace vor einer Send-Operation, bei *as* = *x?* vor einer Receive-Operation. Bei einem Select-Statement ist *as* eine Liste aller Channels für die es einen Case in dem Statement gibt. Besitzt das Statement einen Default-Case, wird dieser ebenfalls in diese List aufgenommen, also *as* = [*x*<sub>1</sub>?, ..., *x*<sub>*n*</sub>?, *default*].
- *post(i, j, a)*: Dieses Event wird in dem Trace gespeichert, nachdem eine Send- oder Receive-Operation erfolgreich abgeschlossen wurde. *i* gibt dabei die Id und *j* den momentanen Zeitstempel der sendenden Routine an. *a* gibt wieder an, ob es sich um eine Send- (*a* = *x!*) oder Receive-Operation (*a* = *x?*) auf dem Channel *x* handelt. Durch die Speicherung der Id und des Zeitstempels der sendenden Routine bei einer Receive-Operation lassen sich die Send- und Receive-Operationen eindeutig zueinander Zuordnen.
- *post(default)*: Wird in einem Select-Statement der Default-Case ausgeführt, wird dies in dem Trace der entsprechenden Routine durch *post(default)* gespeichert.
- *close(x)*: Mit diesem Eintrag wird das schließen eines Channels *x* in dem Trace aufgezeichnet.

Man betrachte als Beispiel das folgende Programm in Go mit dem dazugehörigen Trace.

```
func main() { // routine 1
    x := make(chan int) // chan 1
    y := make(chan int) // chan 2
    a := make(chan int) // chan 3
```

```

    go func () { x <- 1 }()           // routine 2
    go func () { <-x; x <- 1 }()      // routine 3
    go func () { y <- 1; <-x }()      // routine 4
    go func () { <-y }()              // routine 5

    select {
    case <-a:
    default:
    }
}

```

Dieser ergibt den folgenden Trace:

```

[[signal(2) signal(3) signal(4) signal(5) pre(3?, default) post(default)]
[wait(2) pre(1!) post(2, 1, 1!)]
[wait(3) pre(1?) post(2, 1, 1?) pre(1!) post(3, 2, 1!)]
[wait(4) pre(2!) post(4, 1, 2!) pre(1?) post(3, 2, 1?)]
[wait(5) pre(2?) post(4, 1, 2?)]

```

Aus diesem lässt sich der Ablauf der einzelnen Operationen auf den Channels eindeutig nachverfolgen.

## 3.2 Tracer

**(DRAFT: Tracer)** Um die beschriebenen Traces erzeugen zu können wird ein Tracer verwendet. Eine Implementierung des Tracers findet sich in [2]. Dabei werden Channel-Operationen in einem Go Programm durch spezielle Funktionen ersetzt, welche sowohl die eigentliche Operation ausführen, als auch die Aufzeichnung der Operationen in dem Trace vornehmen. Die Channels selber werden durch Structs *Chan* ersetzt, welche neben dem

eigentlichen Channel  $ch$  die Id des Channels, sowie Variablen zur Speicherung der Sender Id ( $sender$ ) und des Zeitstempels ( $ts$ ) von Send-Operationen enthält. Zusätzlich werden einige globale Variablen gespeichert. Dabei handelte es sich um

- $nr$ : Anzahl der Routinen, welche bereits erzeugt wurden
- $nc$ : Anzahl der Channels, welche bereits erzeugen wurden
- $traces$ : Object zur Speicherung der Traces
- $counter$ : Object zur Speicherung der Timestamps für die Routinen

Im folgenden Bezeichne  $trace_i$  den Trace der  $i$ -ten Routine und  $counter_i$  den Zeitstempel der  $i$ -ten Routine.  $c$  bezeichnet den Index der Routine, von welcher eine Operation ausgeführt wird.

Die folgende Auflistung zeigt welche Operationen ersetzt werden, und was durch diese Ersetzung geschieht.  $traces_i + [ Events ]$  bezeichne dabei, dass  $Events$  in  $traces_i$  eingefügt wird.  $spawn\ p$  beschreibt die Erzeugung einer neuen Routine und Ausführung von  $p$  auf dieser Routine.

$$\begin{aligned}
instr(\_) &= \_ \\
instr(a : p) &= instr(a) : instr(p) \\
instr(x := make(chan\ i)) &= x := Chan\{c : make(chani, 0), id : nc\}; \\
&\quad nc = nc + 1; \\
instr(x := make(chan\ i, s)) &= x := Chan\{c : make(chani, s), id : nc\}; \\
&\quad nc = nc + 1; \\
instr(spawn\ p) &= nr = nr + 1; trace_c + [ spawn(nr) ]; \\
&\quad spawn\ instr(p); trace_{nr} + [ wait(nr) ] \\
instr(x \leftarrow i) &= counter_c = counter_c + 1; trace_c + [ pre(x.id!) ]; \\
&\quad ch.sender.push(c); \\
&\quad ch.ts.push(counter_c); \\
&\quad x.ch \leftarrow i; trace_c + [ post(c, counter_c, x.id!) ] \\
instr(\leftarrow x) &= counter_c = counter_c + 1; trace_c + [ pre(x.id?) ]; \\
&\quad \leftarrow x.ch; \\
&\quad trace_c + [ post(x.sender.pop(), x.ts.pop(), x.id?) ]; \\
instr(v := \leftarrow x) &= counter_c = counter_c + 1; trace_c + [ pre(x.id?) ]; \\
&\quad temp := \leftarrow x.ch; \\
&\quad trace_c + [ post(x.sender.pop(), x.ts.pop(), x.id?) ]; \\
&\quad v = temp; \\
instr(close(x)) &= close(x.ch); trace_c + [ close(x.id) ]; \\
instr(select\ {case\ (v := \leftarrow x_i \\
| \leftarrow x_i) \Rightarrow p_i}_{i \in \{1, \dots, n\}}) &= trace_c + [ pre(x_1.id, \dots, x_n.id) ]; \\
&\quad select\ {case(instr(v := \leftarrow x_i) | instr(\leftarrow x_i)) \\
&\quad \Rightarrow (trace_c + [post(x_i.sender.pop(), x_i.ts.pop(), x_i.id?)]); \\
&\quad instr(p_i))}_{i \in \{1, \dots, n\}} \\
instr(select\ {(case\ (v := \leftarrow x_i \\
| \leftarrow x_i) \Rightarrow p_i) | p}_{i \in \{1, \dots, n\}}) &= trace_c + [ pre(x_1.id, \dots, x_n.id) ]; \\
&\quad select\ {(case(instr(v := \leftarrow x_i) | instr(\leftarrow x_i)) \\
&\quad \Rightarrow (trace_c + [post(x_i.sender.pop(), x_i.ts.pop(), x_i.id?)]; \\
&\quad instr(p_i)) | trace_c + [post(default)]; instr(p))}_{i \in \{1, \dots, n\}} \\
\text{Für alle anderen } a : instr(a) &= a
\end{aligned}$$

(TODO: Größer als eine Seite, an verlauf anpassen)

(EXTEND: Tracer)

### 3.3 Instrumenter

(TODO: Tracer schreiben)

## 4 Zusammenfassung

(TODO: Zusammenfassung schreiben)

## 5 Acknowledgments

(TODO: Acknowledgments schreiben)

# Abbildungsverzeichnis



## Tabellenverzeichnis

# ToDo Counters

**(TODO: Remove ToDo Counter List)**

To Dos: 7; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Parts to extend: 2; 1, 2

Draft parts: 2; 1, 2

# Literaturverzeichnis

- [1] M. Sulzmann and K. Stadtmüller, “Two-phase dynamic analysis of message-passing go programs based on vector clocks,” *CoRR*, vol. abs/1807.03585, 2018.
- [2] E. Kassubek, “GoChan.” <https://github.com/ErikKassubek/GoChan>, 2022. v 0.1.

