

DBI Zusammenfassung

Leon Schlömmer

6. April 2020

Inhaltsverzeichnis

1	Modellierung	4
1.1	Datenmodellierung	4
1.2	Datenmodelle	5
1.2.1	Hierarchisches Datenmodell	5
1.2.2	Netzwerk Datenmodell	6
1.2.3	Relationales Datenmodell	7
1.2.4	Beziehungen in Datenbanken	8
1.2.5	Kardinalität	9
1.2.6	Objekt-Datenmodell	12
1.3	Entity-Relationship-Modell	12
1.3.1	Überleitung eines ERD's in ein relationales Modell	14
1.3.2	Kochrezept - Auflösung m:n Beziehungen	15
1.4	Aggregation	16
1.4.1	„is-part-of“-Beziehung (ERM)	16
1.5	Unterschied Aggregation und Generalisierung/Spezialisierung	17
1.6	Data Dictionary	18
1.6.1	Oracle Data-Dictionary	19
1.7	Sternschema (Star-Schema)	19
1.7.1	Schneeflockenschema (Snowflake-Schema)	21
1.8	Problem der Zeit	22
2	Normalisierung	23
3	SQL - DDL	24
4	SQL DCL	25
4.1	Was ist DCL?	25
4.2	Wer kann den Benutzern diese Rechte gewähren oder von ihnen entfernen?	25
4.3	Privilegien	25
4.3.1	System Privilegien	25
4.3.2	Objekt Privilegien	26
4.4	Hinzufügen von Berechtigungen mit GRANT	26
4.4.1	Syntax	26
4.4.2	With grant option and With admin option	27
4.5	Datenbankzugriff widerrufen mit REVOKE	27
4.5.1	Syntax	27
4.6	Verweigerung des Datenbankzugriffs mit DENY	28
4.7	Rollen	28
4.7.1	Systemrollen	28
4.7.2	Rolle anlegen und zuordnen	28
4.8	User erstellen in Oracle	29
4.8.1	Syntax	29
4.8.2	Optionale Parameter	29
4.8.3	Erstellen eines Benutzer mit optionalen Parametern	30
4.8.4	Einem Benutzer erlauben, eine Sitzung zu erstellen	30

5	SQL - DML	32
6	PL/SQL	33
7	Gleichzeitigkeit	34
7.1	Einleitung	34
7.2	Transaktionen	34
7.2.1	Die ACID-Eigenschaften von Transaktionen	34
7.3	Probleme der Gleichzeitigkeit	35
7.3.1	Lost Update	35
7.3.2	Uncommitted Dependency	35
7.3.3	Inconsistent Analysis	35
7.4	Locking	36
7.4.1	Locking-Arten	36
7.4.2	Deadlocks & Strategien zur Vermeidung	36
7.5	Serialisierbarkeit	37
7.5.1	Precedence Graph	38
7.6	Anhang Prof. Kainerstorfer	38
8	Indizes	40
9	Portieren von Projekten	41
10	Datenbank Tuning	42
11	Data Warehousing	43
12	Struktur und Aufbau einer Datenbank anhand von Oracle	44
13	Datenintegrität	45
14	Trigger	46
15	JPA	47
16	Apex	48
17	Verteilte Datenbanken	49
17.1	Grundlagen	49
17.1.1	Beispiel	49
17.2	Terminologie	49
17.3	Entwurf	49
17.3.1	Globales Schema	49
17.3.2	Die Aufgaben eines Verteilten DBMS	49
17.4	Fragmentierungsschema	49
17.5	Zuordnungsschema	49
17.5.1	Arten der Zuordnung	50
17.6	Fragmentierungs-Arten	50
17.6.1	Korrektheitsanforderungen an die Fragmentierung	50
17.6.2	Horizontale Fragmentierung	50
17.6.3	Vertikale Fragmentierung	50
17.6.4	Kombinierte Fragmentierung	50
17.7	Transparenz	50
17.7.1	Fragmentierungstransparenz	50
17.7.2	Allokationstransparenz	51
17.7.3	Lokale-Schema-Transparenz	51
17.8	Schwierigkeiten im VDBMS	51
17.8.1	Anfrageübersetzung und Optimierung	51

17.8.2 Transaktionskontrolle	51
17.8.3 Mehrbenutzerfähigkeit	51
17.9 SQL Database Link	51
18 OracleNet	52
19 XML	53
20 Objektorientierte und Objektrelationale Datenbanken	54
21 Datenbank-Entwurfstools	55
22 Data Analytics	56
23 Docker	57
24 Bäume	58
25 NoSQL	59

Kapitel 1

Modellierung

1.1 Datenmodellierung

Modellieren ist der Weg von der realen Welt bis zum Datenmodell. Ein Datenmodell verdeutlicht die Beziehungen zwischen Daten. Ergebnis des Modellierungsprozesses ist ein sogenanntes Datenschema, das zumeist grafisch visualisiert wird. Im Hinblick auf die Datenmodellierung eignen sich folgende Ansätze:

Konzeptuelles Datenmodell Beschreibt die globale logische Struktur aller Daten Implementierungs-unabhängig und stellt diese in einer systematischen Form dar.




Abbildung 1.1: Konzeptuelles Datenmodell

Logisches Datenmodell Auf die spätere Implementierung ausgerichtetes Datenmodell, das die Daten für den späteren Einsatz bereits vorstrukturiert.




Abbildung 1.2: Logisches Datenmodell

Physisches Datenmodell Basiert auf der Grundlage des logischen Datenmodells. Im physischen Datenmodell wird besonders auf Effizienz der SQL-Abfragen geachtet, beispielsweise durch den Entwurf von Indexstrukturen.

Aufgabe der Datenmodellierung ist es, bei der Konzeption eines Informationssystems dessen *Objekte mittels Attribute und Beziehungen gemäß den Anforderungen zu strukturieren* und diese Struktur formal zu dokumentieren.

Ziele: Redundanzfreie Datenspeicherung und hohe Datenkonsistenz. Eine redundanzfreie Datenspeicherung liegt dann vor, wenn jede Information in einer Datenbank genau einmal vorkommt. Des Weiteren muss eine hohe Datenkonsistenz verfolgt werden, so dass Daten eindeutige Informationen darstellen.

1.2 Datenmodelle

Ein Modell ist ein *vereinfachtes Abbild der Wirklichkeit*. Zur Beschreibung der Art und Weise, wie Daten in einer Datenbank gespeichert werden, gibt es verschiedene Datenmodelle. Einige dieser Modelle findet man auch in der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre wieder.

1.2.1 Hierarchisches Datenmodell

Das hierarchische Datenmodell kennen wir vom Dateisystem unserer Festplatte (Laufwerksbuchstabe, Ordner, Dateien). Dieses Modell wird auch „Baumstruktur“ genannt. Ganz links (oder oben) befindet sich die Wurzel (Root). Von ihr sind alle Objekte abhängig, die weitere abhängige Objekte haben können. In der betriebswirtschaftlichen Lehre ist es mit einer Stablinienorganisation vergleichbar. Das hierarchische Datenmodell war früher ein sehr gebräuchliches Modell, deshalb bildet es die Grundlage älterer Datenbanksysteme.




Abbildung 1.3: Stablinienorganisation

Durch die *hierarchische Baumstruktur ist der lesende Zugriff extrem schnell*. Der Nachteil der baumstrukturierten Verweise liegt bei der Speicherung der Daten und deren Verknüpfungen, da die Verweise untereinander vorab ermittelt werden müssen. Die Verknüpfungen werden über Eltern-Kind-Beziehungen realisiert und in der Baumstruktur abgebildet. Der große Nachteil bei diesem Modell ist es, dass man nur eine Baumstruktur verwenden kann: Es ist also nicht möglich, zwei Baumstrukturen miteinander zu verknüpfen. *Das hat zur Folge, dass dieses Modell sehr starr ist und wenig Freiheit für den Entwickler bietet.*

1.2.2 Netzwerk Datenmodell

Definition: Datenmodell, mit dem Netzwerkstrukturen zwischen Datensätzen beschrieben werden können. Es dient als Grundlage vieler Datenbanksysteme. Die drei Datenbanksprachen DML, DDL und DCL werden angewandt. Durch das netzwerkartige Modell existieren meist unterschiedliche Suchwege, um einen bestimmten Datensatz zu ermitteln. Es ähnelt dem hierarchischen Datenbankmodell und kann einer Matrixorganisation gegenübergestellt werden. Das Netzwerk Datenbankmodell besitzt keine strenge Hierarchie. Ein Datenfeld besteht aus einem Namen und einem Wert. Es sind m:n Beziehungen möglich, d.h. ein Datensatz kann mehrere Vorgänger haben. Des Weiteren können auch mehrere Datensätze an erster Stelle stehen. Der Vorteil dieses Modells ist, dass es unterschiedliche Suchwege als Lösungsweg angibt, was natürlich auch zu Problemen führen kann, wenn der Entwickler genau einen Lösungsweg benutzen will. Auch die Übersichtlichkeit verringert sich, wenn das Modell ständig weiter wächst.




Abbildung 1.4: Netzwerk Datenmodell

Heute wird das Netzwerkdatenbankmodell als eine Art Verallgemeinerung des hierarchischen Datenbankmodells gesehen.

1.2.3 Relationales Datenmodell

= Auf den Arbeiten von Edgar F. Codd von 1970 basierendes Datenmodell, mit dem Beziehungen zwischen Daten in Form von Relationen beschrieben werden.

In einfachen Worten: Ein relationales Datenmodell ist eine Ansammlung von Tabellen, die miteinander verknüpft sind. Das relationale Datenmodell ist das am weitesten verbreitete Datenmodell, welches in der Datenbankentwicklung als Standard genutzt wird. Das Fundament des Datenbankmodells besteht aus drei Elementen: Tabellen, Attributen und Beziehungen.

Vorteile: sehr einfach und flexibel zu erstellen, hohe Flexibilität, leichte Handhabung

Nachteil: Effizienzprobleme bei großem Datenvolumen

Die wichtigsten Operationen mit Relationen (relationale Algebra), die ein Datenbankmanagementsystem zur Verfügung stellen muss, sind folgende:

- Auswahl von Zeilen
- Auswahl von Spalten
- Aneinanderfügen von Tabellen
- Verbund von Tabellen

Entität

Als Entität wird in der Datenmodellierung ein eindeutig zu bestimmendes Objekt bezeichnet, über das Informationen gespeichert oder verarbeitet werden sollen. Ein Entitätstyp beschreibt die Ausprägungen eines Objektes durch die Angabe von Attributen. Durch Typisierung (Erkennen gleicher Attribute von Entitäten) können Entitätstypen abgeleitet werden – aus mehreren Personen werden z.B. Kunden. Eine Entität kann materiell oder immateriell, konkret oder abstrakt sein. Beispiele für Entitäten: Fahrzeug, Konto, Person.

Attribute in einer Entität

Jede Entität besitzt eine bestimmbar Anzahl an Attributen (Ausprägungen bzw. Eigenschaften), die sich eindeutig von anderen Entitäten des gleichen Entitätstyps abgrenzen. Eine Eigenschaft ist ein konkreter Attributwert, den ein zuvor definiertes Attribut annehmen kann. Die Attribute stellen einen „Bauplan“ dar, der eine abstrakte Abbildung der Wirklichkeit ist.




Abbildung 1.5: Attribute einer Entity

Die Attribute in einer Entität können unterschiedlich aufgebaut sein. Man unterscheidet zwischen *zusammengesetzte*, *mehrwertige* und *abgeleitete* Attribute.

Zusammengesetzte Attribute bestehen aus der Kombination mehrerer Attribute, die inhaltlich zusammengehören. Anhand einer Firmenadresse wird dies deutlich. Die Firmenadresse selbst ist ein Attribut der Firma, sie enthält aber die Attribute Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort.

Mehrwertige Attribute können einen oder mehrere Attributwerte aufnehmen. So könnte ein Student gleichzeitig in zwei Studiengänge eingeschrieben sein.

Abgeleitete Attribute werden aus anderen Attributen oder Entitäten berechnet. Bezogen auf eine Datenbank wäre das z.B. die Bildung einer Summe aus mehreren Spalten einer Tabelle.

1.2.4 Beziehungen in Datenbanken

Zwischen Relationen (Tabellen/Entitäten) können Beziehungen in einer Datenbank bestehen. Angenommen man hat eine Relation „Mutter“ und eine Relation „Kind“ – denkbar wären nun vier Möglichkeiten von Assoziationen/Beziehungen zwischen den Tabellen.

In einem Datenbankmodell können folgende Beziehungen auftreten:

- Jede Mutter hat exakt ein Kind (1)
- Jede Mutter hat ein oder kein Kind (c)
- Jede Mutter hat mindestens ein Kind (m)
- Jede Mutter hat eine kein, ein, oder eine beliebige Anzahl von Kindern (mc)

1.2.5 Kardinalität

Die Kardinalität zwischen dem Entitätstyp 1 und dem Entitätstyp 2 gibt an, wie viele Entitäten des Entitätstyps 2 höchstens mit einer Entität des Entitätstyps 1 in Beziehung stehen. Die Kardinalität von Beziehungen ist in relationalen Datenbanken in folgenden Formen vorhanden: 1:1 Beziehung, 1:n Beziehung und m:n Beziehung. Des Weiteren gibt es noch die sogenannte *Modifizierte Chen-Notation* (c).

1:1 Beziehung

In einer „eins zu eins“ Beziehung in relationalen Datenbanken ist jeder Datensatz in Tabelle A genau einem Datensatz in Tabelle B zugeordnet und umgekehrt. Diese Art von Beziehung sollte in der Modellierung vermieden werden, weil die meisten Informationen, die auf diese Weise in Beziehung stehen, sich in einer Tabelle befinden können. Eine 1:1 Beziehung verwendet man nur, um eine Tabelle aufgrund ihrer Komplexität zu teilen oder um einen Teil der Tabelle aus Gründen der Zugriffsrechte zu isolieren.




Abbildung 1.6: Eine Klasse hat einen Klassenvorstand. Ein Klassenvorstand hat eine Klasse

1:n Beziehung

Eine „eins zu viele“ Beziehung in relationalen Datenbanken ist der häufigste Beziehungstyp in einer Datenbank. In einer 1:n Beziehung können einem Datensatz in Tabelle A mehrere passende Datensätze in Tabelle B zugeordnet sein, aber einem Datensatz in Tabelle B ist nie mehr als ein Datensatz in Tabelle A zugeordnet. Eine 1:n Beziehung wird mit einem Fremdschlüssel aufgelöst. Als Fremdschlüssel in der abhängigen Relation (n-Seite) wird der Primärschlüssel der unabhängigen Relation (1-Seite) eingefügt. Er verweist daher auf eine Zeile in dieser Relation.




Abbildung 1.7: Eine Klasse hat mehrere Schüler. Ein Schüler besucht 1 Klasse

m:n Beziehung

Bei „viele zu viele“ Beziehung in relationalen Datenbanken können jedem Datensatz in Tabelle A mehrere passende Datensätze in Tabelle B zugeordnet sein und umgekehrt. Diese Beziehungen können nur über eine dritte Tabelle, eine Verbindungstabelle C, realisiert werden. Die Verbindungstabelle C enthält die beiden Primärschlüssel der Tabellen A und B als Fremdschlüssel. Der Primärschlüssel der Verbindungstabelle wird aus diesen beiden Fremdschlüsseln gebildet. Daraus folgt, dass eine m:n Beziehung in Wirklichkeit zwei 1:n Beziehungen sind.




Abbildung 1.8: Eine Klasse wird von mehreren Lehrern unterrichtet. Ein Lehrer unterrichtet mehrere Klassen.




Abbildung 1.9: Verbindungstabelle zwischen Autor und Buch

Conditional c

Die obigen 3 Beziehungen sind die Standardbeziehungen. Diese wird Chen Notation genannt. Bei der modifizierten Chen Notation gibt es zusätzlich noch das conditional c. Dieser Buchstabe repräsentiert „eine oder keine“ (1:c) Beziehungen und wird beispielsweise bei der Generalisierung angewandt (siehe Kapitel Generalisierung/Spezialisierung). Daraus ergeben sich nun folgende zusätzliche Beziehungen:

- 1:c Beziehung: Schüler (1) besitzt Buchausweis (c)
- 1:mc Beziehung: Schüler (1) startet Druckaufträge (mc)
- c:c Beziehung: Schüler (c) mietet Spind (c)
- c:m Beziehung: Religionslehrer (c) unterrichtet Schüler (m)
- c:mc Beziehung: Schüler (c) recherchiert im Lexikon (mc)
- m:mc Beziehung: Schüler (m) hat Robotik Unterricht (mc)
- mc:mc Beziehung: Schüler (mc) benutzt Onlinelexika (mc)

Jede Zeile (auch Tupel genannt) in einer Tabelle ist ein Datensatz. Jedes Tupel besteht aus einer großen Reihe von Eigenschaften (Attributen), den Spalten der Tabelle. Ein Relationsschema legt dabei die Anzahl und den Typ der Attribute für eine Tabelle fest.

Das relationale Datenmodell erhält man, indem man das hierarchische Datenmodell mit dem Netzwerk-Datenmodell kombiniert. Ein Datenobjekt ist von einem oder mehreren Datenobjekten abhängig. Daraus ergeben sich mehrere Arten von Abhängigkeiten, die wir als Beziehungen bezeichnen.




Abbildung 1.10

Des Weiteren können Verknüpfungen (Beziehungen) über sogenannte Primärschlüssel hergestellt werden, um bestimmte Attribute, die den gleichen Primärschlüssel oder in einer Detailtabelle als Fremdschlüssel besitzen, abzufragen.

Primary Keys

Der Primärschlüssel kommt in relationalen Datenbanken zum Einsatz und wird zur eindeutigen Identifizierung eines Datensatzes verwendet. Neben der Eindeutigkeit soll ein Primärschlüssel kurz sein und leicht geschrieben werden können. Des Weiteren sollen aus dem Schlüssel gewisse Eigenschaften der Entität ersichtlich sein. Diese Eigenschaft kann im Widerspruch zu der Eindeutigkeit und der Kürze stehen. Beispiele:

- Sozialversicherungsnummer (nnnn dd mm yy) besteht aus einer 4-stelligen Nummer und den Geburtsdaten - Eindeutigkeit: ja, Kürze: teilweise, Sprechender Schlüssel: kaum
- Matrikelnummer eines Studenten (yyssnnn) besteht aus dem Immatrikulationsjahr, einer Studienkennzahl und einer laufenden Nummer - Eindeutigkeit: ja, Kürze: ja, Sprechender Schlüssel: teilweise

In einer normalisierten Datenbank besitzen alle Tabellen einen Primärschlüssel. Der Wert eines Primärschlüssels muss in einer Tabelle einmalig sein, da er jeden Datensatz eindeutig kennzeichnet. Des Weiteren wird er häufig als Datenbank-Index verwendet, um die Daten auf der Festplatte abzulegen. Der Primärschlüssel einer Relation kann unterschiedlich aufgebaut sein. Man unterscheidet zwischen eindeutigen, zusammengesetzten und künstlichen Primärschlüsseln.

Eindeutiger Primary Key Hierbei handelt es sich um einen eindeutigen Schlüssel, der in einer Spalte der Tabelle gespeichert wird. Als Spalte kann ein Attribut des Datensatzes verwendet werden, das für jeden Eintrag in der Tabelle einen einmaligen Wert annimmt. Als eindeutiges Primärschlüssel-Attribut könnte beispielsweise die Sozialversicherungsnummer in einer Mitarbeitertabelle verwendet werden.

Zusammengesetzter Primary Key Ist ein Datensatz anhand eines Attributes nicht eindeutig identifizierbar, so kann der Primärschlüssel auch aus einer Kombination mehrerer Attribute bestehen. Dabei muss sichergestellt werden, dass jede dieser Kombinationen nur einmalig auftritt. Ein zusammengesetzter Primärschlüssel kann z.B. der Vor- und Nachname in Kombination mit dem Geburtsdatum sein.

Künstlicher Primary Key Gibt es in einer Tabelle keine eindeutigen Spalten bzw. Kombinationen aus Spalten, so kann auch auf einen künstlichen Schlüssel zurückgegriffen werden. Dieser ist auch als Surrogate Key bekannt und wird als zusätzliche Spalte in einer Tabelle eingefügt. In der Praxis wird häufig eine fortlaufende Ganzzahlen-Folge verwendet, um einen Datensatz eindeutig identifizieren zu können.

Foreign Key

Der Fremdschlüssel kann Bestandteil einer Tabelle in einer relationalen Datenbank sein. Dabei handelt es sich um eine Spalte, die auf einen Primärschlüssel einer anderen oder aber derselben Tabelle verweist. In einfachen Worten: Als Fremdschlüssel wird eine Menge von Attributen bezeichnet, die in einer anderen Tabelle den Primärschlüssel bildet. 1:n Beziehungen werden beispielsweise mit einem Fremdschlüssel aufgelöst.




Abbildung 1.11: Foreign Key

1.2.6 Objekt-Datenmodell

Objekte sind modellhafte Abbilder der Wirklichkeit. Das Objekt-Datenmodell wird vor allem im Bereich der Softwareentwicklung eingesetzt. Ein wichtiges Prinzip beim Objektmodell ist die Vererbung, durch die ein effizienteres Programmieren möglich wird.




Abbildung 1.12: Vererbung bei Objekten

1.3 Entity-Relationship-Modell

Die Modellierung relationaler Datenbanken erfolgt mit dem von Peter Chen entwickelten Entity-Relationship-Modell. Bevor mittels SQL angefangen wird, Tabellen und Beziehungen anzulegen, wird zuerst geplant, wie die Datenbankstruktur funktionieren und aufgebaut werden soll. Der Einsatz von ER-Modellen ist in der Praxis

ein gängiger Standard für die Datenmodellierung, auch wenn es unterschiedliche grafische Darstellungsformen von Datenbankmodellen gibt. Mithilfe des Entity-Relationship-Modells soll eine Typisierung von Objekten, ihrer relationalen Beziehungen untereinander und der zu überführenden Attribute, stattfinden.

Bestandteile des ERD

- **Entität:** Ein individuell identifizierbares Objekt der Wirklichkeit.
- **Beziehung:** Eine Verknüpfung / Zusammenhang zwischen zwei oder mehreren Entitäten.
- **Attribut:** Eine Eigenschaft, die im Kontext zu einer Entität steht.



Abbildung 1.13: UML Darstellung




Abbildung 1.14: Was ist was

Beispiel




Abbildung 1.15: Beispiel Darstellung

Erklärung: Ein Mitarbeiter hat einen Namen. Ein Projekt hat einen Namen, ein Datum und ein Budget. Ein Mitarbeiter kann mehrere Projekte leiten, aber ein Projekt kann nur von einem Mitarbeiter geleitet werden. Zur Wiederholung: Diese Notation nennt man Chen-Notation und ist ein gängiger Standard in der Praxis der Datenmodellierung.

1.3.1 Überleitung eines ERD's in ein relationales Modell

Ausgangspunkt ist ein vollständiges ER-Diagramm. Ziel ist die Darstellung des Sachverhaltes in Form von Relationen (Tabellen). Eine Tabelle ist eine Menge von Tupeln; ein Tupel ist eine Liste von Werten und entspricht einer Tabellenzeile.




Abbildung 1.16: ERD zu Relational

Merkmale einer Tabelle	
Name	eine Tabelle hat einen eindeutigen Namen z.B. ARTIKEL
Zeilen	sie hat mehrere Tupel (Tabellenzeilen). Die Ordnung der Tupel ist bedeutungslos, weil eine Zeile nicht aufgrund ihrer Position, sondern aufgrund von Werten angesprochen wird. z.B.: (300, Müller, 4060, Leonding)
Spalten	sie hat mehrere Spalten (Eigenschaften). Die Ordnung der Spalten ist bedeutungslos, weil eine Eigenschaft nicht aufgrund der Position, sondern aufgrund ihres Namens angesprochen wird; dieser Name ist eindeutig z.B. Ort
Werte	Eine bestimmte Spalte enthält Attributwerte als Daten z.B. Leonding

1. Jede Entitätsmenge wird als Tabelle mit einem Primärschlüssel dargestellt	Strukturregel 1 (SR1): Bei der Darstellung von Entitätsmengen durch Relationen muss für jede Relation ein Primärschlüssel existieren
2. 1:n Beziehungen werden Fremdschlüssel	Als Fremdschlüssel in der abhängigen Relation (n-Seite) wird der Primärschlüssel der unabhängigen Relation (1-Seite) eingefügt. Er weist daher auf eine Zeile in dieser Relation. (ähnlich einem Pointer oder einem Link)
3. m:n Beziehungen werden assoziative Tabellen	Die neu gebildete assoziative Relation enthält die Primärschlüssel der beiden in Beziehung stehenden Relationen. Sie erhält ihren Primärschlüssel entweder direkt als Kombination der beiden Fremdschlüssel oder es wird („künstlich“) ein neuer Primärschlüssel zugeteilt; die beiden Fremdschlüssel werden dann als Nichtschlüsselattribute verwendet.
4. Eigenschaften werden Spalten	Alle Eigenschaften werden als Attribute abgebildet. Die Eigenschaftswerte finden sich dann in der Spalte „darunter“.
5. Jede Beziehung wird zu einem Fremdschlüssel	Auch 1:1 – Beziehungen und insbesondere rekursive Beziehungen werden als Fremdschlüssel abgebildet.
6. Normalisierung	Prof. Kainerstorfer um Skript bitten (1.4)
7. Aggregation	Prof. Kainerstorfer um Skript bitten (1.4)

1.3.2 Kochrezept - Auflösung m:n Beziehungen

Im ERD können m:n - Beziehungen vorkommen, diese müssen jedoch spätestens bei der Überleitung in das Relationale Modell aufgelöst werden. Grund: Die Abbildung durch eine Menge von Fremdschlüsseln widerspricht der Forderung nach skalaren Attributen. Diese Auflösung erfolgt durch die Einführung einer neuen, sogenannten assoziativen Tabelle, die die Fremdschlüssel der beiden in Beziehung stehenden Entitäten enthält. (siehe 1.17)




Abbildung 1.17: Beispiel

Würde man nach der Methode der Überleitung für 1:n - Beziehungen vorgehen, so würde man eine der beiden Lösungen erhalten: (siehe 1.18)

Mitarbeiter	(..., Projekte, ...)
Projekt	(..., Mitarbeiter, ...)

Abbildung 1.18: Beispiel

Das neue „Attribut“ Mitarbeiter.Projekte müsste alle jene ProjektId's aufnehmen, an denen der Mitarbeiter arbeitet – und umgekehrt für Projekt.Mitarbeiter. Weil das aber jeweils ganze Mengen sind, und solche Konstrukte in Relationalen Modell nicht definiert sind, führt man eine sogenannte assoziative Relation ein – also eine Relation, die eine Assoziation darstellt. (siehe 1.19)




Abbildung 1.19: Beispiel

Die Relation Arbeit enthält dann die Fremdschlüssel von Mitarbeiter und Projekt – diese können auch gleichzeitig die Primärschlüssel der neu gebildeten Relation sein (muss aber nicht): (siehe 1.20)

Arbeit	(..., ProjektId, PersNr, ...)
--------	-------------------------------

Abbildung 1.20: Beispiel

1.4 Aggregation

Eine Aggregatfunktion ist eine Funktion, die gewisse Eigenschaften von Daten zusammenfasst. Man unterscheidet:

- Distributive Funktionen
 - Summe (SUM)
 - Anzahl (COUNT)
 - Maximum (MAX)
 - Minimum (MIN)
- Algebraische Funktionen
 - Mittelwert (AVG)
- weitere Funktionen
 - Standardabweichung (StDev)
 - Standardabweichung für die Grundgesamtheit (StDevP)
 - Median

1.4.1 „is-part-of“-Beziehung (ERM)

Eine andere Verwendung des Begriffs Aggregation ist auch beim Entity-Relationship-Modell zu finden. So können hier mehrere Einzelobjekte logisch zu einem Gesamtobjekt zusammengefasst werden. Dies geschieht mit der „is-part-of“-Beziehung.

Werden mehrere Einzelobjekte (z.B. Person und Hotel) zu einem eigenständigen Einzelobjekt (z.B. Reservierung) zusammengefasst, dann spricht man von Aggregation. Dabei wird das übergeordnet eigenständige Ganze Aggregat genannt. Die Teile, aus denen es sich zusammensetzt, heißen Komponenten. Aggregat und Komponenten werden als Entitätstyp deklariert.

Bei einer Aggregation wird zwischen Rollen- und Mengenaggregation unterschieden: Eine Rollenaggregation liegt vor, wenn es mehrere rollenspezifische Komponenten gibt und diese zu einem Aggregat zusammengefasst werden.

Beispiel: Fußballmannschaft is-part-of Fußballspiel und Spielort is-part-of Fußballspiel und in anderer Leserichtung: Fußballspiel besteht-aus Fußballmannschaft und Spielort. Eine Mengenaggregation liegt vor, wenn das Aggregat durch Zusammenfassung von Einzelobjekten aus genau einer Komponente entsteht.

Beispiel: *Fußballspieler is-part-of Fußballmannschaft*
und in anderer Leserichtung:
Fußballmannschaft besteht-aus (mehreren, N) Fußballspielern.

Generalisierung / Spezialisierung

Zur weiteren Strukturierung der Entitätstypen wird die Generalisierung eingesetzt. Hierbei werden Eigenschaften von ähnlichen Entitätstypen einem gemeinsamen Obertyp, auch „Superentität“ genannt, zugeordnet.

Bei diesem Modellierungs-Konstrukt werden gemeinsame Eigenschaften von Entitäten nur einmal modelliert.

- Der Generalisierungstyp enthält die Attribute, die alle Entitäten gemeinsam haben.
- Die Spezialisierungstypen enthalten die speziell für sie zutreffenden Attribute, wobei
 - die Spezialisierung disjunkt (=getrennt) oder überlappend sein kann

- die Eigenschaften der Generalisierung erbt




Abbildung 1.21: Generalisierung und Spezialisierung

Diese Beziehungstypen werden durch „is-a“ — „can-be“ beschrieben.

Beispiel: *Flugreise is-a Reise*

und in anderer Leserichtung:

Reise can-be Flugreise

Während Spezialisierungen durch Bildung von Teil-Entitätsmengen aus gegebenen Entitäten entstehen, werden bei der Generalisierung gemeinsame Eigenschaften und Beziehungen, die in verschiedenen Entitätstypen vorkommen, zu einem neuen Entitätstyp zusammengefasst. So können z.B. Kunden und Lieferanten zusätzlich zu Geschäftspartnern zusammengeführt werden, da Name, Anschrift, Bankverbindung etc. sowohl bei den Kunden als auch bei den Lieferanten vorkommen.

1.5 Unterschied Aggregation und Generalisierung/Spezialisierung

Generalisierung: bottom-up.

Spezialisierung: top-down.

Bei einer Aggregation werden die Beziehungen zwischen 2 Entitäten (von außen) als eine einzige Entität gesehen, es können jedoch beide Entitäten eigenständig ohne der anderen existieren. Beispiel:




Abbildung 1.22: Generalisierung und Spezialisierung

Bei einer Aggregation gibt es KEINE VERERBUNG, bei der Generalisierung/Spezialisierung schon.

1.6 Data Dictionary

Ein Data-Dictionary – deutsch Datenwörterbuch, Datenkatalog – ist ein Katalog von Metadaten, der die Definitionen und Darstellungsregeln für alle Anwendungsdaten eines Unternehmens und die Beziehungen zwischen den verschiedenen Datenobjekten enthält, damit der Datenbestand redundanzfrei und einheitlich strukturiert wird.

Bei einer relationalen Datenbank ist ein Datenwörterbuch eine Menge von Tabellen und Views, die bei Abfragen nur gelesen werden (read-only). Datenbankobjekte, die dort nicht eingetragen sind, gibt es auch nicht. Die Informationen in einem Data Dictionary beinhalten die Namen der Tabellen und deren Spalten inklusive Datentypen und Längen. Es werden alle Datenbankobjekte gelistet - alle Tabellen, Sichten, Indices, Sequenzen, Constraints, Synonyme und mehr. Das Data-Dictionary ist wie eine Datenbank aufgebaut, enthält aber nicht Anwendungsdaten, sondern Metadaten, das heißt Daten, welche die Struktur der Anwendungsdaten beschreiben (und nicht den Inhalt selbst). Aufbau und Pflege eines solchen Datenkatalogs erfolgen üblicherweise über einen interaktiven Dialog oder mit Hilfe einer Datendefinitionssprache (DDL).

DATA					DATA DICTIONARY (METADATA)		
employee_id	first_name	last_name	nin	department_id	Column	Data Type	Description
44	Simon	Martinez	HH 45 09 73 D	1	employee_id	int	Primary key of a table
45	Thomas	Goldstein	SA 75 35 42 B	2	first_name	nvarchar(50)	Employee first name
46	Eugene	Comelsen	NE 22 63 82	2	last_name	nvarchar(50)	Employee last name
47	Andrew	Petculescu	XY 29 87 61 A	1	nin	nvarchar(15)	National Identification Number
48	Ruth	Stadick	MA 12 89 36 A	15	position	nvarchar(50)	Current position title, e.g. Secretary
49	Barry	Scardels	AT 20 73 18	2	department_id	int	Employee department. Ref: Departments
50	Sidney	Hunter	HW 12 94 21 C	6	gender	char(1)	M = Male, F = Female, Null = unknown
51	Jeffrey	Evans	LX 13 26 39 B	6	employment_start_date	date	Start date of employment in organization.
52	Doris	Berndt	YA 49 88 11 A	3	employment_end_date	date	Employment end date. Null if employee still
53	Diane	Eaton	BE 08 74 68 A	1			
54	Bonnie	Hall	WW 53 77 68 A	15			
55	Taylor	Li	ZE 55 22 80 B	1			

Abbildung 1.23

1.6.1 Oracle Data-Dictionary

Der Datenbankbenutzer SYS besitzt alle Basistabellen und vom Benutzer zugreifbaren Views des Data Dictionary. Kein Oracle-Datenbankbenutzer sollte Zeilen oder Schemaobjekte im SYS-Schema ändern (UPDATE, DELETE oder INSERT), da diese Aktivitäten die Datenintegrität beeinträchtigen können.

Die Views des Data Dictionary dienen als Referenz für alle Datenbankbenutzer. Einige Ansichten sind für alle Oracle-Datenbankbenutzer zugänglich, andere nur für Datenbankadministratoren. Das Data Dictionary ist immer verfügbar und befindet sich im SYSTEM Tablespace.

Das Data Dictionary besteht aus Views. In vielen Fällen besteht eine Gruppe aus drei Views, die ähnliche Informationen enthalten und sich durch ihre Präfixe voneinander unterscheiden:

- USER: Die Datenbankobjekte, die der Benutzer in seinem Schema angelegt hat
- ALL: Die Datenbankobjekte, auf die der Benutzer Zugriffsrechte erhalten hat
- DBA: Alle angelegten Datenbankobjekte

Des Weiteren gibt es noch einen vierten Präfix (V\$), welcher für statistische Informationen, die für Laufzeitverbesserungen (Tuning) oder für optimierte Speicherformen ausgewertet werden können, verwendet wird.

Beispiele: **Alle Objekte im eigenen Schema:**

```
SELECT object\_name, object\_type FROM USER\_OBJECTS;
```

Alle Objekte auf die der Benutzer Zugriff hat:

```
SELECT owner, object\_name, object\_type FROM ALL\_OBJECTS;
```

Globale Ansicht auf die Datenbank (wird vom Administrator ausgeführt):

```
SELECT owner, object\_name, object\_type FROM SYS.DBA\_OBJECTS;
```

1.7 Sternschema (Star-Schema)

Das Star-Schema ist, wie der Name schon beschreibt, sternförmig aufgebaut und für analytische Anwendungen im Data Warehouse-Umfeld geeignet. Die Fakten (engl. Measures) in einem Star-Schema sind in diesem Modell das zentrale Element der Datenanalyse. Sie haben die Aufgabe wichtige Zusammenhänge in quantitativ messbarer und verdichteter Form wiederzugeben. Die Dimensionen (engl. Dimensions) in einem Star-Schema ermöglichen unterschiedliche Sichten auf die Fakten. Sie liefern einen fachlichen Bezug auf die quantitativen Werte in einem Sternschema.




Abbildung 1.24: Aufbau

Die Fakten können in einem Star-Schema gruppiert und analysiert werden. Die Betrachtung von Verdichtungsstufen ermöglicht die sogenannten Hierarchisierungen. Da im Star-Schema keine direkte Hierarchisierung von Dimensionen möglich ist, wird über die „kontrollierte Redundanz“ in den Dimensionen eine Hierarchisierung ermöglicht. Das Star-Schema setzt sich aus Fakten- und Dimensionstabellen zusammen. Die Faktentabelle enthält einerseits die wichtigen Kennzahlen und andererseits speichert sie die Fremdschlüssel der Dimensionstabellen.

Vorteile

- einfaches, intuitives Datenmodell (Join-Tiefe nicht größer als 1)
- schnelle Anfrageverarbeitung
- Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit

Nachteile

- verschlechterte Antwortzeit bei häufigen Abfragen sehr großer Dimensionstabellen
- Redundanz innerhalb einer Dimensionstabelle
- Aggregationsbildung ist schwierig

Ziel

- Benutzerfreundliche Abfrage

Ergebnis

- Einfaches, lokales und standardisiertes Datenmodell
- Eine Faktentabelle und wenige Dimensionstabellen

1. Relationale Speicherung

1.1 Star-Schema

Beispiel:




Abbildung 1.25: Beispiel

1.7.1 Schneeflockenschema (Snowflake-Schema)

Das Snowflake-Schema ist eine weitere Variante Informationen in mehrdimensionalen Datenräumen zu speichern. Dabei ähnelt die Struktur des Datenmodells eines Datenmodells, das sich in der 3. Normalform befindet. Das Snowflake-Schema (Schneeflockenschema) ist eine Weiterführung des Sternschemas. Im Snowflake-Schema wird jede weitere Hierarchiestufe durch eine weitere Datenbanktabelle realisiert. Dadurch steigt die Anzahl von SQL Joins beim Schneeflockenschema im Gegensatz zum Sternschema linear mit der Anzahl der Aggregationspfade an.




Abbildung 1.26: Aufbau Snowflake Schema

Die Kennzahlen werden innerhalb einer Faktentabelle gespeichert. In der Faktentabelle sind numerische Fremdschlüsselbeziehungen zu den jeweils niedrigsten Hierarchiestufen der verschiedenen Dimensionen enthalten, gemäß der Granularität des Datenwürfels. Jede weitere Hierarchiestufe wird in einer eigenen Tabelle angelegt und mittels 1:n Beziehungen an die vorherige Hierarchiestufe miteinander verbunden. Durch den Einsatz des Snowflake-Schemas entsteht ein sehr komplexes Datenmodell, welches die Ausprägung einer Schneeflocke hat.

Vorteile

- geringerer Speicherplatzverbrauch (keine redundanten Daten)
- n:m - Beziehungen zwischen Aggregationsstufen können über Relationstabellen aufgelöst werden
- optimale Unterstützung der Aggregationsbildung
- häufige Abfragen über sehr große Dimensionstabellen erbringen Zeitersparnis und Geschwindigkeitsvorteil (Browsing-Funktionalität)

Nachteile

- Komplexere Strukturierung: die Daten sind zwar weniger redundant, die Zusammenhänge sind jedoch komplexer als in einem Star-Schema
- größere Tabellenanzahl
- Reorganisationsproblem: Änderungen im semantischen Modell führen zu umfangreicher Reorganisation der Tabellen und somit zu einem höheren Wartungsaufwand

Ziele

- Redundanzminimierung durch Normalisierung
- Effiziente Transaktionsverarbeitung

Ergebnis

- Komplexes und spezifisches Schema
- Viele Entitäten und Beziehungen bei großen Datenmodellen




Abbildung 1.27: Beispiel Snowflake

1.8 Problem der Zeit

Die Zeit kann man im relationalen Datenmodell nicht abbilden, außer man fügt zusätzliche Spalten ein.

Es wird zwischen einer Zeitdauer mit Lücken und einer Zeitdauer ohne Lücken unterschieden.

Beispiel: Tabelle mit Artikel und Preis

Der Kunde Max Meier kauft am 1. Februar 2020 einen Artikel. Drei Wochen später schickt er diesen zurück und möchte sein Geld zurückbekommen. Der Artikel kostet derzeit €89. Man kann jedoch nicht genau sagen, wie viel der Artikel am 1. Februar gekostet hat.

Lösung: In der Datenbank muss ein Feld sein, wo der Preis mit der Zeit eingetragen ist (€89 bis 12.02.2020).

Bei einem zusätzlichen „bis“ Feld muss die Zeit ohne Lücken dargestellt werden. Eine Zeitdauer mit Lücken geht nur, wenn ein „von – bis“ Feld vorhanden ist.

Ähnlich ist es bei einer Materialverfolgung. Hier möchte man beispielsweise wissen, wann sich der Rohstoff X wo befindet. Deshalb muss die Zeit in Kombination mit dem Ort in einem Feld gespeichert werden. In Echtzeit kann das Material aber trotzdem nicht verfolgt werden, da mit dem zusätzlichen Zeit – Ort Feld lediglich festgestellt kann, zwischen welchen Zeitpunkten sich das Material an welchem Ort befunden hat.

Kapitel 2

Normalisierung

Kapitel 3

SQL - DDL

Kapitel 4

SQL DCL

4.1 Was ist DCL?

Die *Data Control Language* (DCL), auch Datenüberwachungssprache genannt, ist eine Teilmenge der Structured Query Language (SQL) und ermöglicht es Datenbankadministratoren, den Sicherheitszugriff auf relationale Datenbanken zu konfigurieren. Eine „vollwertige“ SQL-Datenbank enthält umfassende Regelungen über die Vergabe von Rechten für den Zugriff auf Objekte (Tabellen, einzelne Felder, interne Funktionen usw.).

DCL ist die einfachste der SQL-Teilmengen, da sie nur aus drei Befehlen besteht: GRANT, REVOKE und DENY. Zusammen bieten diese drei Befehle Administratoren die Flexibilität, Datenbankberechtigungen äußerst detailliert festzulegen und zu entfernen. Es gibt auch einige Software-Hersteller die den Begriff DCL nicht verwenden, stattdessen werden da die Berechtigungsbefehle zur DDL gezählt.

4.2 Wer kann den Benutzern diese Rechte gewähren oder von ihnen entfernen?

Nur Datenbankadministratoren (DBAs) oder Datenbankeigentümer sind berechtigt, den Benutzern Berechtigungen zu erteilen oder diese zu entfernen. Andere Benutzer müssen ausdrücklich zu einzelnen Handlungen ermächtigt werden.

4.3 Privilegien

Wenn mehrere Benutzer auf Datenbankobjekte zugreifen können, kann die Berechtigung für diese Objekte mit Berechtigungen gesteuert werden. Jedes Objekt hat einen Besitzer. Berechtigungen steuern, ob ein Benutzer ein Objekt ändern kann, dessen Eigentümer ein anderer Benutzer ist. Berechtigungen werden entweder vom Instanz Administrator, einem Benutzer mit der Berechtigung ADMIN oder für Berechtigungen für ein bestimmtes Objekt vom Eigentümer des Objekts erteilt oder entzogen.

4.3.1 System Privilegien

Systemberechtigungen sind Berechtigungen, mit denen Benutzer bestimmte Funktionen ausführen können, die sich mit der Verwaltung der Datenbank und des Servers befassen. Die meisten verschiedenen Arten von Berechtigungen, die von den Datenbank Anbietern unterstützt werden, fallen unter die Kategorie der Systemberechtigungen. Nur der Instanz Administrator oder ein Benutzer mit ADMIN - Berechtigungen kann Systemberechtigungen erteilen oder entziehen.

Beispiele für System Privilegien:

- *CREATE USER* - Wenn die CREATE USER-Berechtigung einem Datenbankbenutzer erteilt wird, kann dieser Datenbankbenutzer neue Benutzer in der Datenbank erstellen.
- *CREATE TABLE* - Mit der CREATE TABLE-Berechtigung, die einem Datenbankbenutzer erteilt wird, kann dieser Datenbankbenutzer Tabellen in seinem eigenen Schema erstellen. Diese Art von Berechtigungen steht auch für andere Objekttypen zur Verfügung, z. B. gespeicherte Prozeduren und Indizes.

- *CREATE SESSION* - Wenn die CREATE SESSION-Berechtigung einem Datenbankbenutzer erteilt wird, kann dieser Datenbankbenutzer eine Verbindung zur Datenbank herstellen.

4.3.2 Objekt Privilegien

Ein Objektprivileg ist das Recht, eine bestimmte Aktion an einem Datenbankobjekt auszuführen oder auf das Datenbankobjekt eines anderen Benutzers zuzugreifen - wobei es sich bei Datenbankobjekten um Tabellen, gespeicherte Prozeduren, Indizes usw. handelt. Der Eigentümer eines Objekts verfügt über alle Objektberechtigungen für dieses Objekt, und diese Berechtigungen können nicht widerrufen werden. Der Eigentümer des Objekts kann anderen Datenbankbenutzern Objektberechtigungen für dieses Objekt erteilen. Ein Benutzer mit ADMIN - Berechtigungen kann Objektberechtigungen von Benutzern erteilen und entziehen, die nicht Eigentümer der Objekte sind, für die die Berechtigungen erteilt wurden.

Beispiele für Objekt Privilegien:

- *SELECT* - Ermöglicht einem Benutzer die Auswahl aus einer Tabelle, einer Sequenz, einer Ansicht usw.
- *UPDATE* - Ermöglicht einem Benutzer das Aktualisieren einer Tabelle.
- *DELETE* - Ermöglicht einem Benutzer das Löschen aus einer Tabelle.




Abbildung 4.1: Privilegien

4.4 Hinzufügen von Berechtigungen mit GRANT

Der Befehl GRANT wird von Administratoren verwendet, um einem Datenbankbenutzer neue Berechtigungen hinzuzufügen. Es hat eine sehr einfache Syntax, die wie folgt definiert ist:

4.4.1 Syntax

Hier ist der Überblick über die einzelnen Parameter, die Sie mit diesem Befehl bereitstellen können:

- *Privilege*: Dies kann entweder das Schlüsselwort ALL (um eine Vielzahl von Berechtigungen zu erteilen) oder eine bestimmte Datenbankberechtigung oder eine Reihe von Berechtigungen sein. Beispiele sind CREATE DATABASE, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, EXECUTE, CREATE VIEW usw.
- *Object*: Kann ein beliebiges Datenbankobjekt sein. Die gültigen Berechtigungsoptionen hängen vom Typ des Datenbankobjekts ab, das Sie in diese Klausel aufnehmen. In der Regel handelt es sich bei dem Objekt entweder um eine Datenbank, eine Funktion, eine gespeicherte Prozedur, eine Tabelle oder eine Ansicht.

```
GRANT [privilege]
ON [object]
TO [user]
[WITH GRANT OPTION]
```

Abbildung 4.2: GRANT Syntax

- *User*: Kann ein beliebiger Datenbankbenutzer sein. Sie können in dieser Klausel auch eine Rolle für den Benutzer ersetzen, wenn Sie die rollen basierte Datenbanksicherheit nutzen möchten. Verwenden Sie das Schlüsselwort PUBLIC, um alle Benutzer anzugeben.

4.4.2 With grant option and With admin option

Es gibt einen sehr deutlichen Unterschied, und es ist wichtig, die Auswirkungen der Verwendung von entweder "with grant option" oder "with admin option" sorgfältig zu prüfen. Diese Option gibt die Kontrolle über die Datenbankberechtigungen von einem einzelnen Datenbankbesitzer an mehrere Benutzer weiter. Dies muss sorgfältig kontrolliert werden, um die richtige Sicherheit zu gewährleisten.

Die Verwendung der Optionen "with admin" und "with grant" wird als Oracle-gefährlich eingestuft, da es bei unsachgemäßer Verwaltung zu unbeabsichtigten Nebenwirkungen kommen kann, die zu einer Sicherheitslücke führen. Sowohl die Optionen 'with grant' als auch 'with admin' dienen dazu, die zentrale Sicherheitskontrolle aufzugeben, gelten jedoch für verschiedene Arten von Berechtigungen.

With Grant Option

- Nur für Objektprivilegien, keine Systemprivilegien.
- Nur die Person, die das Privileg erteilt hat, kann das Privileg widerrufen.
- Aufgehobene Berechtigungen können "kaskadieren", sodass der erste Berechtigte viele nachfolgende Berechtigungen widerrufen kann.

With admin option

- Nur für Systemprivilegien, keine Objektprivilegien.

4.5 Datenbankzugriff widerrufen mit REVOKE

Der Befehl REVOKE wird verwendet, um den Datenbankzugriff von einem Benutzer zu entfernen, dem zuvor ein solcher Zugriff gewährt wurde. Die Syntax für diesen Befehl ist wie folgt definiert:

4.5.1 Syntax

```
REVOKE [GRANT OPTION FOR] [permission]
ON [object]
FROM [user]
[CASCADE]
```

Abbildung 4.3: REVOKE Syntax

- *Permission*: Gibt die Datenbankberechtigungen an, die vom identifizierten Benutzer entfernt werden sollen. Der Befehl widerruft sowohl GRANT- als auch DENY - Zusicherungen, die zuvor für die identifizierte Berechtigung gemacht wurden.
- *Object, User*: Das gleiche wie beim GRANT Kommando.

- *Grant option for*: Die Klausel entfernt die Fähigkeit des angegebenen Benutzers, anderen Benutzern die angegebene Berechtigung zu erteilen. Anmerkung: Wenn Sie die Klausel GRANT OPTION FOR in eine REVOKE - Anweisung aufnehmen, wird die primäre Berechtigung nicht widerrufen. Diese Klausel widerruft nur die GRANT Fähigkeit.
- *Cascade*: Entzieht allen Benutzern, denen der angegebene Benutzer die Berechtigung erteilt hat, die angegebene Berechtigung.

4.6 Verweigerung des Datenbankzugriffs mit DENY

Mit dem Befehl DENY wird explizit verhindert, dass ein Benutzer eine bestimmte Berechtigung erhält. Dies ist hilfreich, wenn ein Benutzer Mitglied einer Rolle oder Gruppe ist, der eine Berechtigung erteilt wurde, und Sie möchten verhindern, dass dieser einzelne Benutzer die Berechtigung erbt, indem Sie eine Ausnahme erstellen. Die Syntax für diesen Befehl lautet wie folgt:

```
DENY [permission]
ON [object]
TO [user]
```

Abbildung 4.4: DENY Syntax

Die Parameter für den Befehl DENY sind identisch mit denen für den Befehl GRANT.

4.7 Rollen

Rollen können als Bündel oder Paket von Berechtigungen definiert werden. Wenn dem Benutzer automatisch eine Rolle zugewiesen wird, werden alle untergeordneten Berechtigungen auch dem Benutzer zugewiesen. Ähnliches gilt für den Widerruf. Der Hauptvorteil des Erstellens von Rollen besteht darin, dass in einer Mehrbenutzerumgebung, in der mehrere Berechtigungen auf einmal erteilt oder widerrufen werden können, das Erteilen und Widerrufen von Rollen vereinfacht wird. Andernfalls würde dies viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn dies separat erfolgt. Es ist auch möglich, einer Rolle eine weitere Rolle hinzuzufügen.

4.7.1 Systemrollen

- *Connect*: Create table, Create view, Create synonym, Create sequence, Create session etc.
- *Resource*: Create Procedure, Create Sequence, Create Table, Create Trigger etc. Die Hauptverwendung der Rolle "Ressource" besteht darin, den Zugriff auf Datenbankobjekte zu beschränken
- *DBA*: Alle System Berechtigungen.

4.7.2 Rolle anlegen und zuordnen

Zunächst muss der (Datenbankadministrator) DBA die Rolle erstellen. Dann kann der DBA der Rolle Berechtigungen und der Rolle Benutzer zuweisen.

Syntax

```
CREATE ROLE manager ;
```

- Nachdem die Rolle erstellt wurde, kann der DBA die GRANT - Anweisung verwenden, um der Rolle Berechtigungen zuzuweisen und der Rolle danach Benutzer zuzuweisen.
- Es ist einfacher, Berechtigungen für die Benutzer über eine Rolle zu erteilen oder zu widerrufen, als jedem Benutzer direkt eine Berechtigung zuzuweisen.




Abbildung 4.5: Rollen

Gewähren Sie einer Rolle Berechtigungen

```
GRANT create table , create view
TO manager;
```

Gewähren Sie Benutzern eine Rolle

```
GRANT manager to SAM, STARK;
```

Berechtigung von Rolle entziehen

```
REVOKE create table from manager;
```

Rolle löschen

```
DROP ROLE manager;
```

Zunächst wird eine Manager-Rolle erstellt, und anschließend können Manager Tabellen und Ansichten erstellen. Es gewährt dann Sam und Stark die Rolle von Managern. Jetzt können Sam und Stark Tabellen und Ansichten erstellen. Wenn Benutzern mehrere Rollen zugewiesen wurden, erhalten sie alle Berechtigungen, die mit allen Rollen verknüpft sind. Anschließend wird die Berechtigung zum Erstellen einer Tabelle mit Revoke aus der Rolle Manager entfernt. Die Rolle wird mit drop aus der Datenbank entfernt.

4.8 User erstellen in Oracle

Um einen User zu erstellen muss mindestens folgendes Statement ausgeführt werden.

4.8.1 Syntax

```
CREATE USER max_mustermann
IDENTIFIED BY 'passme';
```

Sie müssen über das Systemprivileg CREATE USER verfügen. Wenn Sie einen Benutzer mit der Anweisung CREATE USER erstellen, ist die Berechtigungsdomäne des Benutzers leer.

4.8.2 Optionale Parameter

Default Tablespace clause

Geben Sie den default Tablespace für Objekte , die der Benutzer erstellt, immer an, wenn es möglich ist. Wenn Sie diese Klausel weglassen, werden die Objekte des Benutzers im default Tablespace der Datenbank gespeichert.

Wenn für die Datenbank kein default Tablespace angegeben wurde, werden die Objekte des Benutzers im SYSTEM-Tabellenbereich gespeichert, was nicht gut ist.

Temporary Tablespace clause

Geben Sie den Tablespace oder die Tablespace - Gruppe für die temporären Segmente des Benutzers an. Wenn Sie diese Klausel weglassen, werden die temporären Segmente des Benutzers im temporären Standardtabellenbereich der Datenbank oder, falls keiner angegeben wurde, im SYSTEM-Tabellenbereich gespeichert.

Temporäre Tablespaces werden für spezielle Vorgänge verwendet, insbesondere zum Sortieren von Datenergebnissen auf der Festplatte und für Hash-Joins in SQL. Bei SQL mit Millionen von zurückgegebenen Zeilen ist der Sortiervorgang für den RAM-Bereich zu groß und muss auf der Festplatte erfolgen. In dem temporären Tablespace findet dies statt.

Quota clause

Verwenden Sie die QUOTA-Klausel, um den maximalen Speicherplatz anzugeben, den der Benutzer im Tablespace bzw. default Tablespace zuweisen kann. Mit UNLIMITED kann der Benutzer Speicherplatz im Tablespace ohne Einschränkung zuweisen.

4.8.3 Erstellen eines Benutzer mit optionalen Parametern

```
CREATE USER max_mustermann
IDENTIFIED BY 'passme'
DEFAULT TABLESPACE example
QUOTA 10M ON example
TEMPORARY TABLESPACE temp
QUOTA 5M on temp;
```

4.8.4 Einem Benutzer erlauben, eine Sitzung zu erstellen

Wenn wir einen Benutzer in SQL erstellen, ist dieser nicht einmal erlaubt, sich anzumelden um eine Session zu erstellen, bis dem Benutzer die richtigen Berechtigungen / Privilegien erteilt wurden. Der folgende Befehl kann verwendet werden, um eine Session zu erstellen.

```
GRANT CREATE SESSION TO username;
```

Einem Benutzer erlauben, eine Tabelle zu erstellen

Damit ein Benutzer Tabellen in der Datenbank erstellen kann, können Sie den folgenden Befehl verwenden:

```
GRANT CREATE TABLE TO username;
```

Dem Benutzer Platz auf dem Tablespace geben, um die Tabelle zu speichern

Wenn beim erstellen des Benutzers kein Tablespace angegeben wurde, reicht es nicht aus, einem Benutzer das Erstellen einer Tabelle zu erlauben, um Daten in dieser Tabelle zu speichern. Wir müssen dem Benutzer auch das Recht gewähren, den verfügbaren Tablespace für seine Tabelle und Daten zu verwenden. Der obige Befehl ändert die Benutzerdetails und ermöglicht den Zugriff auf unbegrenzten Tablespace auf dem System. (Generally unlimited quota is provided to Admin users)

```
ALTER USER username QUOTA UNLIMITED ON SYSTEM;
```

Gewähren Sie einem Benutzer alle Berechtigungen

sysdba ist eine Reihe von Berechtigungen, die alle Berechtigungen enthalten. Wenn wir also einem Benutzer alle Berechtigungen gewähren möchten, können wir ihm einfach die Berechtigung sysdba erteilen.

```
GRANT sysdba TO username;
```

Es gibt noch unzählige System Privilegien, die einem User zugeteilt werden können z.B.:

- CREATE PROCEDURE
- CREATE SEQUENCE
- CREATE VIEW
- DROP ANY TABLE
- DROP ANY INDEX
- SELECT ANY TABLE
- DELETE FROM ANY TABLE

Nochmals zur Erinnerung, System Privilegien können nur vom Datenbankadministrator oder einem Benutzer mit der Admin Berechtigung erteilt werden.

Der User kann Objekt Privilegien für seine eigens erstellten Tabellen, Prozeduren usw. an andere User vergeben. Natürlich kann dies der Admin auch. Beispiele dafür wären:

- DELETE
- INSERT
- SELECT
- UPDATE

Berechtigungen zurücknehmen

Wenn Sie die Berechtigungen von einem beliebigen Benutzer zurücknehmen möchten, verwenden Sie den Befehl REVOKE.

```
REVOKE CREATE TABLE FROM username ;
```


Kapitel 5

SQL - DML

Kapitel 6

PL/SQL

Kapitel 7

Gleichzeitigkeit

7.1 Einleitung

Probleme der Gleichzeitigkeit entstehen immer dann, wenn mehrere Benutzer oder Prozesse zeitgleich auf eine Datenbank zugreifen können. Das DBMS muss hierbei einen Kontrollmechanismus bereitstellen, der gewährleistet, dass keine inkonsistenten Zustände auftreten.

7.2 Transaktionen

```
update Konto
set Saldo = Saldo - 500
where KontoNr = 4711
```

```
update Konto
set Saldo = Saldo + 500
where KontoNr = 0815
```

Abbildung 7.1: Beispiel Banktransaktion

Bei einer Banküberweisung muss sichergestellt werden, dass sowohl die Abbuchung, als auch die Gegenbuchung stattfinden. Wird nur eines der Statements durchgeführt, so gerät die Datenbank in einen inkonsistenten Zustand. Die Buchungen werden daher in einer Transaktion zusammengefasst. Eine Transaktion ist eine logisch zusammenhängende Sequenz von Operationen, die eine Datenbank von einem konsistenten Zustand in einen anderen konsistenten Zustand überführt. Sie darf nur in ihrer Gesamtheit durchgeführt werden. Schlägt eine der Teiltransaktionen in der Gruppe fehl, werden alle anderen Teilaktionen ebenfalls rückgängig gemacht (Rollback). Transaktionen verhindern, dass die Datenbank in einen inkonsistenten Zustand gerät, wenn ein Problem bei der Durchführung einer der Aktionen auftritt, aus denen sich die Transaktion zusammensetzt.

7.2.1 Die ACID-Eigenschaften von Transaktionen

Bei einer Transaktion muss das Transaktionssystem die ACID-Eigenschaften garantieren und beherrschen:

Atomarität

Eine Transaktion wird vollständig oder gar nicht ausgeführt. Die Transaktion ist unteilbar und wenn Sie abgebrochen wird, hat das keine Auswirkungen auf das System.

Konsistenz

Nach einer Ausübung einer Transaktion muss der Datenbestand wieder konsistent sein und darf keine Anomalien aufweisen.

Isolation

Jede Transaktion arbeitet unabhängig von anderen Transaktionen. Gleichzeitige Transaktionen dürfen sich gegenseitig nicht beeinflussen.

Dauerhaftigkeit

Wenn eine Transaktion die Datenbasis verändert, so gilt diese Änderung anschließend auf Dauer (persistent, permanent).

7.3 Probleme der Gleichzeitigkeit

7.3.1 Lost Update

Zeit	Transaktion A		Preis	Transaktion B	
1	Transaktion liest einen bestimmten Wert „Preis“ (100)...	select	100,-	-	-
2	... um ihn zu analysieren und dann ...	-	100,-	select	In der Transaktion wird genau das gleiche Anwendungsprogramm durchgeführt: also Preis lesen (100)...
3	... abhängig von vielen Faktoren zu verändern. In diesem Fall soll es eine Erhöhung um 10% sein.	update	110,-	-	... analysieren ...
4	120,-	update	... und um 20% erhöhen.
5

Abbildung 7.2: Lost Update

Transaktion A liest einen bestimmten Datensatz. Transaktion B liest denselben Datensatz noch bevor Transaktion A ihn verändert. Sobald Transaktion B den Datensatz ebenfalls verändert, geht die Veränderung von Transaktion A verloren. Sie ist ein Lost Update.

7.3.2 Uncommitted Dependency

Zeit	Transaktion A		Preis	Transaktion B	
1	Transaktion liest einen bestimmten Wert „Preis“ (100)...	select	100,-	-	-
2	... um ihn zu analysieren und dann ...	-	100,-	select	In der Transaktion wird genau das gleiche Anwendungsprogramm durchgeführt: also Preis lesen (100)...
3	... abhängig von vielen Faktoren zu verändern. In diesem Fall soll es eine Erhöhung um 10% sein.	update	110,-	-	... analysieren ...
4	120,-	update	... und um 20% erhöhen.
5

Abbildung 7.3: Uncommitted Dependency

Transaktion A verändert einen Wert, der im Anschluss wieder zurück gerollt wird. Transaktion B liest der Wert noch vor dem Rollback und rechnet mit dem veränderten Wert. Das Problem der Uncommitted Dependency tritt dann auf, wenn eine Transaktion mit einem Wert rechnet der verändert, aber noch nicht committed wurde. Man spricht auf von einem „dirty read“, also vom Lesen, vor der Änderungsbestätigung.

7.3.3 Inconsistent Analysis

Zeit	Transaktion A		Preis	Transaktion B	
1	Transaktion liest einen bestimmten Wert „Preis“ (100)...	select	100,-	-	-
2	... um ihn zu analysieren und dann ...	-	100,-	select	In der Transaktion wird genau das gleiche Anwendungsprogramm durchgeführt: also Preis lesen (100)...
3	... abhängig von vielen Faktoren zu verändern. In diesem Fall soll es eine Erhöhung um 10% sein.	update	110,-	-	... analysieren ...
4	120,-	update	... und um 20% erhöhen.
5

Abbildung 7.4: Inconsistent Analysis

Eine inconsistent Analysis tritt dann auf, wenn eine Transaktion Werte liest und analysiert, die von einer anderen Transaktion verändert werden. Dabei kann es auch zum Phantom-Problem kommen: Die Menge der zu lesenden Objekte werden durch INSERTs / DELETs verändert.

7.4 Locking

Um die Probleme der Gleichzeitigkeit zu verhindern, werden Objekte gesperrt (gelockt). Eine solche Sperre ermöglicht den exklusiven Zugriff eines Prozesses auf eine Ressource, d. h. mit der Garantie, dass kein anderer Prozess diese Ressource liest oder verändert, solange die Sperre besteht.

7.4.1 Locking-Arten

Exclusive Lock (X-Lock, Write-Lock)

Eine Ressource mit einem Exclusive Lock verhindert, dass die Ressource von anderen Prozessen gelesen oder geschrieben wird, da der Prozess, der den Lock gesetzt hat, die Ressource verändern möchte. Das Verfahren wird auch als pessimistisches Locking bezeichnet, da es von der Annahme ausgeht, dass in der Regel eine Aktualisierung der Daten erfolgen wird. Beim optimistischen Locking wird davon ausgegangen, dass in der Regel keine Aktualisierung erfolgt oder eine gleichzeitige Aktualisierung durch zwei Nutzer nicht wahrscheinlich ist. Es wird erst beim Aktualisieren geprüft, ob der Wert verändert wurde.

Shared Lock (S-Lock, Read-Lock)

Besitzt eine Ressource einen Shared Lock, so möchte der Prozess, der diese Sperre gesetzt hat, von der Ressource nur lesen. Somit können auch andere Prozesse auf diese Ressource lesend zugreifen, dürfen diese aber nicht verändern.

Mithilfe von Locking werden die Probleme der Gleichzeitigkeit gelöst:

- Lost Update: Transaktion B bekommt das Schreibrecht erst, wenn Transaktion A die Veränderung vorgenommen hat.
- Uncommitted Dependency: Transaktion B bekommt das Leserecht erst, nachdem Transaktion A zurück gerollt wird.
- Inconsistent Analysis: Transaktion B bekommt das Schreibrecht erst, wenn Transaktion A mit der Analyse fertig ist.

7.4.2 Deadlocks & Strategien zur Vermeidung

Das Setzen einer Sperre kann Deadlocks verursachen, nämlich dann, wenn zwei Prozesse gegenseitig auf die Freigabe der vom jeweils anderen gesperrten Ressource warten.

Two Phase Locking





Abbildung 7.5: Inconsistent Analysis

Das 2-Phasen-Sperrprotokoll ist das gängigste Sperrverfahren und wird in zwei Varianten unterschieden. Die Gemeinsamkeit besteht darin, dass eine Transaktion nach bestimmten Regeln, sogenannten Protokollen abgearbeitet wird. Die zwei Phasen des Protokolls bestehen aus einer Sperrphase, in der alle benötigten Objekte für die Transaktion gesperrt werden. In der zweiten Phase werden die Sperren wieder freigegeben, sodass die Objekte von anderen Transaktionen genutzt werden können.

Wird nun aber eine Transaktion (aus irgendwelchen Gründen) abgebrochen und zurückgerollt, so müssen auch die später durchgeführten Transaktionen kaskadierend zurückgerollt werden.



Strikte Zweiphasigkeit Durch eine strikte Zweiphasigkeit werden alle Sperren erst am Ende einer Transaktion freigegeben. Dadurch kann eine Transaktion ohne Auswirkungen auf andere Transaktionen abgebrochen werden. Ein fortgeplanter Rollback kann nicht eintreten.

Preclaiming Mit dem Preclaiming werden zu Beginn einer Transaktion alle Objekte gesperrt. Dadurch werden Deadlocks oder Abbrüche durch andere Transaktionen verhindert. Die Schwierigkeit besteht jedoch darin, dass es sehr aufwändig ist, bereits vor einer Transaktion alle benötigten Objekte zu kennen und zu sperren. Preclaiming ist daher für die Praxis nicht relevant.

Transaktions-Scheduling

Dieses Verfahren beschränkt die parallele Durchführung: nur solche Transaktionen dürfen sich zeitlich überlappen, die keine gemeinsamen Datenobjekte behandeln. Damit behindern sich die Transaktionen gegenseitig niemals.

Voraussetzung ist, dass bereits vor dem Ausführen der Operationen bekannt ist, auf welche Datenobjekte zugegriffen wird. Da man dies i.a. nicht „sagen“ bzw. automatisch feststellen kann, sind solche Verfahren pessimistisch: es werden daher oft unnötigerweise Transaktionen von der Verarbeitung ausgeschlossen.

Zeitmarken-Verfahren

Die Grundidee dabei ist, dass jede Transaktion einen Zeitstempel (timestamp) zur eindeutigen Identifikation erhält. Diese Zeitmarke (= Transaktions-Startzeitpunkt) ordnet der Transaktion gleichzeitig eine bestimmte Priorität zu: je älter oder jünger eine Transaktion ist, desto eher kommt sie zum Zuge. Konflikte werden nach einem genau definierten Schema durch eine Kombination aus Warten (Wait) und Restart (Rollback and Retry) jeweils einer der im Konflikt befindlichen Transaktion gelöst.

Wenn die Transaktion A einen von B bereits gesperrten Datensatz sperren will, dann passiert je nach gewähltem Verfahren folgendes:

- **Wait-Die:** Falls A älter ist als B, wartet A sonst (falls A jünger als B) wird A zurückgenommen
- **Wound-Wait:** Falls A älter ist als B, wird B zurückgenommen sonst (falls A jünger als B) wartet A

Timeout

Eine weitere recht gebräuchliche Methode ist die Angabe eines sogenannten Time-Outs: auch hier wird für jede Transaktion vermerkt, wann sie gestartet wurde. Ist sie nach einer bestimmten, als Systemparameter einstellbarer Dauer nicht beendet, so wird angenommen, dass sie in einem Deadlock steckt – sie wird zurückgenommen.

7.5 Serialisierbarkeit

In Transaktionssystemen existiert ein Ausführungsplan für die parallele Ausführung mehrerer Transaktionen. Der Plan wird auch Historie genannt und gibt an, in welcher Reihenfolge die einzelnen Operationen der Transaktion ausgeführt werden. Als serialisierbar wird eine Historie bezeichnet, wenn sie zum selben Ergebnis führt wie eine nacheinander (seriell) ausgeführte Historie über dieselben Transaktionen. Überprüft werden kann die Serialisierbarkeit mithilfe eines Precedence Graphs.

7.5.1 Precedence Graph


Eine Menge von Datenbank-Transaktionen lässt sich genau dann serialisieren, wenn der zugehörige Serialisierbarkeitsgraph zyklensfrei ist.

Relegn für das Zeichnen

- Transaktionen werden durch Knoten dargestellt
- Pfeile zwischen Knoten für:
 - $R_1(A) \rightarrow W_2(A)$
 - $W_1(A) \rightarrow W_2(A)$
 - $W_1(A) \rightarrow R_2(A)$


Beispiel 1 - serialisierbar

T1	T2	T3
R(A)		
R(B)		
	R(A)	
	R(C)	
W(B)		
Commit		
		R(B)
		R(C)
		W(B)
		Commit
	W(A)	
	W(C)	
	Commit	



Beispiel 2 - nicht serialisierbar

T1	T2	T3
R(A)		
	R(B)	
	W(A)	
	Commit	
W(A)		
Commit		
		W(A)
		Commit



7.6 Anhang Prof. Kainerstorfer

Wie prüft man einen Schedule auf Deadlocks?

Man stellt die einzelnen Logs auf und prüft den Wartegraphen. Ein Log ist eine Folge von Transaktionen auf ein bestimmtes Objekt. Folgendes Beispiel soll das Vorgehen erläutern.

Folgender Schedule ist gegeben:


$S[r_1(b), r_2(b), w_2(b), r_2(c), r_2(d), r_3(b), r_4(d), w_3(a), w_4(d), r_5(a), r_5(c), w_2(c)]$

Aufstellen der Logs für die beteiligten Objekte a,b,c und d

log(a)	log(b)	log(c)	log(d)
w3	r1	r2	r2
r5	r2	r5	r4
	w2	w2	w4
	r3		

Den Wartegraphen nach dem extrahierten Log aufstellen

- Zeichne für jede Transaktion einen Knoten
- Wiederhole für jeden Log in welchem mindestens eine Transaktion schreibt und zwei lesend zugreifen
 - Verbinde jede Leseoperation r vor dem Write mit dem Knoten der Schreibertransaktion
 - Verbinde jede Schreibertransaktion mit jedem danach folgenden Readbefehl
 - Schlingen sind zwecklos und können dabei ignoriert werden



Wartegraph auf Zyklus prüfen, denn mit ist der Schedule nicht serialisierbar

Wie wir sehen enthält der Graph einen Zyklus. Dies bedeutet, daß die genannten Bedingungen in den Logs nicht gelten. Und zwar das die Reihenfolgen der Zugriffe in allen Logs gleich ist. Dies ist hier nicht der Fall. Denn was nicht sein darf, ist

T2 vor T3 kommt, T3 vor T5 kommt und T5 vor T2 kommt

Deshalb erzeugen T2, T3 und T5 einen Deadlock.

Kapitel 8

Indizes

Kapitel 9

Portieren von Projekten

Kapitel 10

Datenbank Tuning

Kapitel 11

Data Warehousing

Kapitel 12

Struktur und Aufbau einer Datenbank anhand von Oracle

Kapitel 13

Datenintegrität

Kapitel 14

Trigger

Kapitel 15

JPA

Kapitel 16

Apex

Kapitel 17

Verteilte Datenbanken

17.1 Grundlagen

Motivation: Geographisch verteilte Verwaltung von Firmen.

17.1.1 Beispiel

Bank mit mehreren Filialen:

- jede Filiale hat eine lokale Kundendatenbank
- andere Filialen oder die Zentrale sollten Zugriff auf die lokale DB haben

17.2 Terminologie

Verteilte Datenbanken bestehen aus einer Sammlung von Informationseinheiten. Diese auf mehreren Rechnern verteilt. Die Rechner sind über ein Kommunikationsnetz verbunden.

17.3 Entwurf

17.3.1 Globales Schema

Das Globale Schema ist der Ausgangspunkt des Entwurfs für ein verteiltes System. Es ist ein **relationales Schema** eines zentralen Entwurfs.

17.3.2 Die Aufgaben eines Verteilten DBMS

- Die Daten fragmentieren = ein Fragmentierungsschema erstellen
- Ein Zuordnungsschema für die Fragmente erstellen

17.4 Fragmentierungsschema

Das zentrale Schema wird in Fragmente zerlegt. Im zentralen Schema gibt es zusammengehörende Information, (= Relationen, Tabellen), und diese werden in Untereinheiten (= **Fragmente**) aufgeteilt, wobei jedes Fragment Informationen enthält, welche in keinem anderen Fragment enthalten sind. Man spricht von **Disjunktheit**.

Die Zerlegung in Fragmente erfolgt anhand vom Zugriffsverhalten. Daten die oft gemeinsam abgefragt werden, werden in einem Fragment zusammengefasst.

17.5 Zuordnungsschema

Sobald das Fragmentierungsschema fertig ist, werden die Fragmente den Stationen des VDBMS zugeteilt. Man spricht von der **Allokation**.

17.5.1 Arten der Zuordnung

Man kann Fragmente auch mehreren Stationen zuweisen, dann sind sie mehrfach, redundant gespeichert.

- Redundanzfrei
- Redundant = Allokation mit Replikation

17.6 Fragmentierungs-Arten

Es gibt 3 Arten wie man die Daten Fragmentieren kann. Vorerst muss geklärt werden welche Anforderungen eine Fragmentierung hat, damit die Daten wieder vollständig hergestellt werden können.

17.6.1 Korrektheitsanforderungen an die Fragmentierung

1. Rekonstruierbarkeit: Die ursprünglichen Daten lassen sich vollständig wiederherstellen
2. Vollständigkeit: Jeder Datensatz (= Datum) wird einem Fragment zugeordnet
3. Disjunktheit: Die Fragmente überlappen sich nicht. Ein Datum ist nur an einer Station gespeichert

17.6.2 Horizontale Fragmentierung

Eine Tabelle wird nach Zeilen aufgeteilt (= eine Relation wird nach Tupel aufgeteilt). Um die Zuordnung zu bestimmen, braucht man eine Bedingung, welche für die Daten entweder gilt oder nicht.

17.6.3 Vertikale Fragmentierung

Eine Tabelle wird nach Spalten aufgeteilt (= Eine Relation wird nach Attributen aufgeteilt). Die Attribute weisen ähnliche Zugriffsmuster auf. Es ist bei beliebiger Fragmentierung allerdings die Rekonstruierbarkeit nicht gewährleistet. Man nehme als Beispiel die Tabelle Person mit den Attributen SVN (= Schlüssel), Name und Alter. Teilt man diese Tabelle vertikal auf in ein Fragment SVN, ein Fragment Name, und ein Fragment Alter, so weiss man nicht mehr welcher Person eine Zeile im Fragment Name oder Alter gehört.

Rekonstruierbarkeit gewährleisten

1. Jedem Fragment den Primärschlüssel zuweisen
2. Jedem Fragment ein Surrogat zuweisen

Bei der Zuweisung des PK ist allerdings die Disjunktheit verletzt, denn der PK ist mehrmals gespeichert.

17.6.4 Kombinierte Fragmentierung

Man kann die Fragmentierungen auch kombinieren.

- Zuerst horizontal dann vertikal
- Zuerst vertikal dann horizontal

17.7 Transparenz

Die Transparenz ist der Grad von Unabhängigkeit den das DBMS dem Benutzer beim Zugriff auf die verteilten Daten vermittelt. Idealerweise muss der Nutzer nicht wissen, dass die Daten verteilt gespeichert werden.

17.7.1 Fragmentierungstransparenz

Der Nutzer merkt nicht, dass die Daten verteilt ist. Seine Interaktionen sind wie bei einem zentralen Schema.

17.7.2 Allokationstransparenz

Die Nutzer müssen nur wissen, wie die Daten fragmentiert sind, allerdings nicht wo die Daten gespeichert sind.

17.7.3 Lokale-Schema-Transparenz

Die Nutzer brauchen Kenntnis über die Fragmentierung und den Aufenthaltsort der Daten.

17.8 Schwierigkeiten im VDBMS

17.8.1 Anfrageübersetzung und Optimierung

Die Aufgabe des Anfrageübersetzers ist es, einen Anfrageauswertungsplan auf den Fragmenten zu generieren, und das möglichst effizient.

17.8.2 Transaktionskontrolle

Transaktionen können sich über mehrere Stationen verteilen.

EOT

So wie lokale Transaktion müssen auch globale Transaktionen atomar behandelt werden. Entweder alle Stationen committen, oder keine.

Dadurch ist das EOT eine besondere Schwierigkeit.

17.8.3 Mehrbenutzerfähigkeit

Es reicht nicht das Transaktionen lokal serialisierbar sind. Es können Trotzdem global Deadlocks auftreten.

Deadlocks

Die Deadlockerkennung mit dezentralisierter Sperrverwaltung gestaltet sich als schwierig.

17.9 SQL Database Link

```
CREATE DATABASE LINK link_name
CONNECT TO username IDENTIFIED BY 'password'
USING '(DESCRIPTION =
        (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ip-Adresse)(PORT = 1522))
        (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED)(SERVICE_NAME = z.b.:xe))
    )';
```

Kapitel 18

OracleNet

Kapitel 19

XML

Kapitel 20

Objektorientierte und Objektrelationale Datenbanken

Kapitel 21

Datenbank-Entwurfstools

Kapitel 22

Data Analytics

Kapitel 23

Docker

Kapitel 24

Bäume

Kapitel 25

NoSQL