Desarrollador de Aplicaciones Web Programación Web I

2do Cuatrimestre (2013)



Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas


Introducción a HTML

Comisión Miércoles Noche Ing. Lucas Videla Rubén Goria Noelia Galvano Comisión Viernes Mañana Ing. Karina Avila Di Mársico Ing. Mariano D'Ortona

Agenda

- 1. Introducción
- 2. ¿Qué es HTML?
- 3. Conceptos

HTML: Introducción



HTML: ¿Qué es HTML?

HTML: HyperText Markup Language

Creado por Tim Berners-Lee en 1980 como un sistema de hipertexto para compartir documentos

Con Robert Cailliau desarrollaron un sistema de hipertexto para internet (propuesta ganadora World Wide Web – W3)

HTML 2.0: Primer Estándar Oficial (1995)

HTML 3.2: Primer Estándar recomendado por la W3C (1997)

HTML 4.0: Se incorporan Hojas de Estilo, Scripts, etc (1998)

HTML 4.01: Revisión y última especificación oficial (1999)

HTML 5: Borrador (2009) http://www.w3.org/TR/html5/

HTML: ¿Qué es HTML?

Es un lenguaje de marcado (markup), no un Lenguaje de Programación Web.

Sólo define directrices para estructurar el contenido de un documento.

Se escribe en forma de etiquetas delimitadas por corchetes angulares.

<nombre-elemento atributo="valor"> contenido </nombre-elemento>



Las extensiones utilizadas para estos documentos son: .htm y .html

Estructura básica de un documento HTML

```
<HTML>
                 <!-- Define que es un archivo HTML -->
    <HEAD> <!-- Define que el inicio del encabezado -->
    <!--
    Aquí se incluyen las directivas para el explorador:
    Esto no se verá en la pantalla del cliente.
    -->
    </HEAD> <!-- Define que el fin del encabezado -->
    <BODY> <!-- Define que el inicio del cuerpo -->
    <!--
    Aquí se incluye el contenido:
    Esto sí se verá en la pantalla del cliente.
    -->
    </BODY> <!-- Define que el fin del encabezado -->
</HTML>
                 <!-- Define que el fin del documento -->
```



Codificación de caracteres



Entidad	Resultado
ñ	ñ
á	á
é	é
í	ĺ
ó	ó
ú	ú
<	<
&	&

Listado Completo: http://en.wikipedia.org/wiki/List of xml and html character entity references

Sección HEAD

Etiquetas	Descripción
<title></title>	Se utiliza para definir el título de la página (barra de título)
<meta <br="" http-equiv="Refresh"/> CONTENT="30">	Se utiliza para que el navegador vuelva a cargar la página activa al cabo de 30 segundos
<meta <br="" http-equiv="Expires"/> CONTENT="Tue, 10 Aug 1900 12:00:00 GMT">	Se utiliza para forzar la expiración inmediata en la caché del navegador de la página recibida. Esto provoca que la página sea solicitada de nuevo al servidor siempre, en lugar de cargar la copia que ya existe en la máquina del cliente
<meta content="HTML, internet " name="keywords"/>	Se utilizaba para declarar palabras claves para que la página web aparezca mejor posicionada en los buscadores de Internet – SEO
<meta content="Manual para escribir HTML." name="description"/>	Se utiliza para que los buscadores ofrezcan un resumen de los contenidos de tu página
<pre><link href="estilos.css" rel="stylesheet" type="text/css"/></pre>	Se utiliza para referenciar Hojas de Estilos que se van a utilizar en la página





Formularios HTML

Etiquetas	Descripción
<form action="#" method="get post"></form>	Formulario
<pre><select name="nombre"> <option value="valor1"> Valor 1 </option> </select></pre>	Menú desplegable (combobox) con 1 ítem ("Valor 1")
<textarea cols="30" name="nombre" rows="4"></textarea>	Crea una caja de texto, las columnas son el ancho y las filas son la altura (cols y rows).
<input name="nombre" type="checkbox"/>	Crea un checkbox
<input name="nombre" type="radio" value="Valor 1"/>	Crea un botón de radio
<input name="nombre" size="30" type="text"/>	Crea una caja de texto para entrada de información (una única línea)
<input type="submit" value="nombre"/>	Crea botón de envío de formulario (tipo submit)
<input type="reset"/>	Crea botón de reset (limpieza). Vacía el formulario
<input type="button"/>	Crea botón
<input type="hidden"/>	Crea un campo de ingreso oculto
<input type="password"/>	Crea una caja de texto enmascarada

Etiquetas de formato de texto

Etiquetas	Ejemplo	Resultado
	Texto en negrita 	Texto en negrita
<l></l>	Texto en <l>itálica</l>	Texto en itálica
<u></u>	Texto <u>subrayado</u>	Texto <u>subrayado</u>
	Texto en azul Texto en azul	
	Texto en fuente Arial Texto en fu	
	Texto en otro tamaño 	Texto en otro tamaño
<h1></h1>	Título más <h1>grande</h1>	
<h6></h6>	Título más <h6>pequeño Título de nivel 6 </h6>	

Más etiquetas

Vínculos


Etiquetas	Ejemplo	Resultado
<a>	Ir a otra página web Ir a otra página web	
	Enviar correo Enviar <u>correo</u>	
Ir a otra sección del documento Ir a otra <u>sección</u> c 		Ir a otra <u>sección</u> del documento

Etiquetas de formato de texto

Etiquetas	Ejemplo	Resultado	
	Escribo algoNuevo párrafo de la página web	Escribo algo Nuevo párrafo del página web	
	<pre> &laccutetem 1 &laccutetem 2 </pre>	1. Ítem 1 2. Ítem 2	
	&laccutetem 1 &laccutetem 2 	• Ítem 1 • Ítem 2	

Agrupadores de elementos

Etiquetas	Resultado
	Se usa para añadir características visuales distintivas a partes específicas de texto en los documentos. Se usa para agrupar elementos a nivel de línea.
<div></div>	Se usa para agrupar uno o más elementos a nivel de bloque.



Etiquetas de Elementos Gráficos y de Sonidos

Etiquetas	Ejemplo	
	Incorporar una Imagen 	
<object> <param/> <embed/></object>	<pre><object height="250" width="250"> <param name="movie" value="ARCHIVO_FLASH.swf"/> <embed height="250" src="miarchivo.swf" width="250"/> </object></pre>	
<embed/>	<pre><embed height="50" src="ARCHIVO_SONIDO" volume="50" width="100"/></pre>	

Más etiquetas

Etiquetas	Descripción
<blook </blook duote>	Indica que el texto que encierra es una cita textual de otro texto externo (Texto)
<cite title=""> </cite>	Indica una cita o referencia a otras fuentes (Autor)
<abbr title=""></abbr>	Indica las abreviaturas del texto y proporciona el significado de las mismas
<acronym title=""> </acronym>	Indica las siglas o acrónimos del texto y proporciona el significado de las mismas
<dfn title=""> </dfn>	Indica la definición de ciertos términos y proporciona el significado de los mismos.
<pre> </pre>	Muestra el texto que encierra tal y cómo está escrito (respetando espacios en blanco, etc.)
<code> </code>	Delimita el texto considerado un fragmento de código fuente

Tablas

Etiquetas	Descripción	Ejem	plo	
	Crea una tabla	<caption>Ventas anuales</caption> <col style="width:10%;"/> <col style="width:30%;"/>	Ventas anuales AÑO Producto A Producto B 2009 7 5 2008 8 4	
<thead></thead>	Cabecera de una Tabla	<thead></thead>	Expansión de ventas	
<tfoot></tfoot>	Pie de una tabla (antes de tbody)	AÑO Producto A Producto B	Producto A	
	Sección de una Tabla	<tfoot></tfoot>		
	Título de una celda	Expan="4" scope="col">Expan="4" scope="col">Expan="4" scope="col">Expan="6">Expan=6">Expa	nsión de ventas	
	Crea una fila en una tabla	</td <td></td>		
	Crea una celda en una fila	20097		
		20088	84	

Más etiquetas

Atributos de tablas

Atributo	Descripción	Ejemplo
border	Crea un borde para la tabla	
Cellspacing	Define el espacio entre las celdas de una tabla	Fila 1 Columna 1
Cellpadding	Define el espacio entre el borde y el contenido de la tabla	Fila 1 Columna 2
align	Define la alineación horizontal	
Valing	Define la alineación vertical	Fila 2 Columna 1 >
colspan	Combina las celdas de manera horizontal	
rowspan	Combina las celdas de manera vertical	Fila 3 Columna 1 y 2
width	Define el ancho (se usa ancho fijo o porcentual)	
Height	Define la altura (se usa ancho fijo o porcentual)	Fila 1 Columna 1 Fila 1 Columna 2 Fila 2 Columna 1 Fila 2 Columna 2
bgcolor	Define un color de fondo	Fila 3 Columna 1 y 2
bordercolor	Definir el color del borde	

Desarrollador de Aplicaciones Web Programación Web I

2do Cuatrimestre (2013)



Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Muchas gracias

Comisión Miércoles Noche
Ing. Lucas Videla
Rubén Goria
Noelia Galvano

Comisión Viernes Mañana Ing. Karina Avila Di Mársico Ing. Mariano D'Ortona