

Cheat sheet

prompt para node js

npm i prompt-sync

```
const prompt = require("prompt-sync")({ sigint: true });
```

parseFloat()

parseInt()

traer repositorio de github

inicializar repositorio

git init

git config user.name "nombre usuario"

git config user.email "usuario@gmail.com"

"-->crear un archivo<-- para que no muestre errores"

git add .

git commit -m "commit-1"

git branch -M main

git remote add origin https://github.com/direccion_repo.git

git push -u origin main

bajar/conectar repositorio

git init

git config user.name "nombre de usuario"

git config user.email "usuario@github.com"

git remote add origin https://github.com/direccion_repo.git

git branch -M main

git pull origin main

subir cambios al repositorio

```
git add .
git commit -m "commit-X"
git push origin main
```

code runner

```
git commit -m "commit 1"
```

```
git remote add origin https://github.com/JohanSepulveda/prueba.git
```

//desde local hacia remoto

```
git init
git config user.name
git config user.email
git add .
git commit -m "mensaje"
git remote add origin + url
git push -u origin main
git pull
```

=====

//desde remoto hacia el local

```
git clone + url
cd carpeta
-->git branch nombreRama //crea rama
-->git checkout nombreRama //mueve a la rama
o
-->git checkout -b nombreRama //crea y mueve en el mismo comando
git push -u origin nombreRama
```

```
git init
git status
git add
git rm --cached
git commit -m
git branch
git log
git log --oneline
git checkout
```

